



MINISTÈRE CHARGÉ
DE L'EMPLOI

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ▶ *Blanc*
Nom d'usage ▶
Prénom ▶ *Dylan*
Adresse ▶ *221 Boulevard Beaumarchais 83200 Toulon*

Titre professionnel visé

DWWM - Développeur Web Web Mobile

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel.

Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel (DP)** dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- des annexes, si nécessaire.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Intitulé de l'activité-type n° 1 : Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée.	p.	6
▶ Intitulé de l'exemple n° 1 : Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile	p.	6
▶ Intitulé de l'exemple n° 2 : Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile	p.	16
▶ Intitulé de l'exemple n° 3 : Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile	p.	29
▶ Intitulé de l'exemple n° 4 : Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile	p.	16
Intitulé de l'activité-type n° 2 : Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée	p.	37
▶ Intitulé de l'exemple n° 1 : Mettre en place une base de données relationnelle	p.	37
▶ Intitulé de l'exemple n° 2 : Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL	p.	37
▶ Intitulé de l'exemple n° 3 : Développer des composants métier coté serveur	p.	47
▶ Intitulé de l'exemple n° 4 : Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile	p.	52
Titres, diplômes, CQP, attestations de formation (facultatif)	p.	76
Déclaration sur l'honneur	p.	77
Documents illustrant la pratique professionnelle (facultatif)	p.	78

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Annexes *(Si le RC le prévoit)*

p.

64

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°1 - Configuration pré-développement

CP 1 - Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile


1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :


Au cours de ma formation j'ai appris plusieurs langage de programmation comme PHP, Javascript, et un peu de TypeScript ainsi que les Framework React et Symfony ainsi je vais décrire ici les logiciel utiliser pour la configuration de mon environnement de travail

Avant de débiter la phase de développement, j'ai procédé à l'installation et à la configuration de mon environnement de travail, étant sous WIndows j'ai installer divers logiciel me facilitant le développement mais aussi me permettant l'accès local à un serveur SQL, le suivi et archivage de mes projets sur GitHub et pour permettre le travail collaboratif entre différents environnement de travail via Docker


Outils de développement :

VScode, open-source, gratuit et mondialement répandu avec une riche bibliothèque d'extensions comme PHP Intelephense, ESLint, Prettier, Live Server..... facilitant le code, le débogage, les échanges de données sur Github






Laragon est une application me permettant d'ouvrir un serveur local, MySQL et Apache pour mes applications PHP pratique pour tout projet ne nécessitant pas un container docker -ou- "l'artillerie lourde" pour un projet de développement local, j'ai plus tard appris à utiliser docker et depuis le préfère par défaut pour sa flexibilité et possibilité de transformer un projet en développement Local en Production et le déployée




DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Ici, Apache tout comme Nginx est un serveur web qui interprète l'URL reçoit les requêtes HTTP et les transmet à PHP(ou Node) et inversement c'est l'intermédiaire entre le navigateur et l'application, MySQL lui est nécessaire pour la gestion de base de donnée, la lecture et l'envoi via les requêtes SQL

Git me permettant un contrôle local de mes projets notamment des sauvegardes et retour en arrière, l'envoi et récupération des données vers ou depuis GitHub mais aussi il inclut le terminal GitBash, voici quelques exemples de commandes git...

git clone https://github.com/dylan-blanc/ExempleCommandesGit	clone un repositories de GitHub
git init	initialiser le repositories pour les autres commandes
git add .	ajoute tous les fichier du dossier cible au repositories
git commit -m "commentaire du commit"	créer une sauvegarde
git push	envoi les données vers GitHub
git pull	récupère les données via Github



The screenshot shows the Git website homepage. At the top, there's a navigation bar with the Git logo, the tagline "--local-branching-on-the-cheap", a search bar, and a settings icon. The main content area is divided into a left sidebar and a main body. The sidebar contains links for "About", "Learn", "Tools", "Reference", "Install", and "Community". Below these is a section for the "Pro Git book" by Scott Chacon and Ben Straub, available online for free on Amazon.com. The main body features a large "About Git" section with sub-headings: "Git is fast", "Git is widely used", and "Git has a huge ecosystem of tools". Each sub-heading is followed by a paragraph of text describing Git's features and usage.

About
Trademark

Learn

Tools

Reference

Install

Community

The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to **read online for free**. Dead tree versions are available on [Amazon.com](https://www.amazon.com).

About Git

Git is fast

Git was built to work on the Linux kernel, meaning that it was built to handle repositories with tens of millions of lines of code from the start. Speed and performance has always been a primary design goal of Git.

Git also stores repository history efficiently. As of 2025, the current version of the Linux kernel's source code is 1.7 GB. Git stores the full history of the Linux project (1.4 million commits) in only 5.5 GB.

Git is widely used

According to the **2022 Stack Overflow developer survey**, 96% of professional developers use Git.

Git has a huge ecosystem of tools

The core Git project is just a command-line tool, but Git exploded in popularity in the early 2010s thanks to **Git hosting services** like GitLab, GitHub, and more.

Since Git was created, many **GUIs**, editor integrations, and **command line tools** have been built to make working with Git more convenient. Your favorite developer tools might already have a built-in Git integration.

Composer est quasiment indispensable dans un projet PHP moderne. Il permet de gérer les librairies, d'installer des dépendances et de générer l'autoloading, ce qui évite d'écrire des `require_once` ou `include` dans chaque fichier. Il facilite ainsi l'organisation d'un projet structuré, par exemple en MVC (Model, View, Controller)



[Home](#) | [Getting Started](#) | [Download](#) | [Documentation](#) | [Browse Packages](#)

Download Composer

Latest: v2.9.8

 **PRIVATE PACKAGIST**


Secure & reliable package repository

Windows Installer

The installer - which requires that you have PHP already installed - will download Composer for you and set up your PATH environment variable so you can simply call `composer` from any directory.

Download and run [Composer-Setup.exe](#) - it will install the latest composer version whenever it is executed.

Après l'installation et l'ajout au PATH je peut maintenant initialiser composer



```
// Charger les models nécessaires individuellement
require_once MODEL_PATH . '/admin_model.php';
require_once MODEL_PATH . '/user_model.php';
require_once MODEL_PATH . '/media_model.php';
require_once MODEL_PATH . '/emprunt_model.php';

// tout charger en même temps
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';
```

(exemple d'un projet sans namespace) Composer centralise le chargement des dépendances et réduit les require_once manuels, mais il faut toujours configurer correctement l'autoload dans composer.json


```
"autoload": {
    "files": [
        "config/database.php",
        "core/database.php",
        "core/router.php",
        "core/view.php",
        "includes/helpers.php",
        "models/user_model.php",
        "models/media_model.php",
        "models/admin_model.php",
        "models/emprunt_model.php"
    ]
}
```

Pour mes applications React j'ai besoin d'utiliser [Node.js](#) et NPM (Node Package Manager) ainsi j'ai installer Node Version Manager (NVM) me permettant d'installer et changer les différentes versions de Node depuis mon terminal, permettant de faire du versioning si un projet est sur une version inférieur ou supérieur de Nodes et donc d'assurer la compatibilité de Node selon le projet

NVM inclus NPM, nécessaire à tout projet React et permet l'installation des librairie Nodes ou l'exécution de scripts via npm, ici quelques exemples :

<code>npm init -y</code>	crée un projet Node
<code>npm install vite --save-dev</code>	installe Vite en dépendance de développement
<code>npm install</code>	installe toutes les dépendances du projet inclus dans le package.json
<code>npm run dev</code>	lance un script, ici le script "dev" défini dans le package.json

```
"scripts": {  
  "dev": "vite",  
  "build": "vite build",  
  "lint": "eslint .",  
  "preview": "vite preview"  
},
```



```
PROBLÈMES  SORTIE  TERMINAL  ...  bash  +  -  [ ]  [X]  ...  |  [ ]  [X]  X

dylan@A17DB MINGW64 /c/laragon/www/DossierProExemple
● $ nvm ls

   24.12.0
*  22.22.2 (Currently using 64-bit executable)
   22.12.0
   20.19.0

dylan@A17DB MINGW64 /c/laragon/www/DossierProExemple
● $ nvm reinstall 22.22.2
Removing v22.22.2...
Downloading node.js version 22.22.2 (64-bit)...
Extracting node and npm...
Complete
Installation complete.
If you want to use this version, type:

nvm use 22.22.2

dylan@A17DB MINGW64 /c/laragon/www/DossierProExemple
● $ nvm use 22.22.2
Now using node v22.22.2 (64-bit)
```

cela maintenant fait j'ai besoin d'une Interface Utilisateur Graphique (GUI) afin de visualiser ma base de donnée, pour cela j'ai plusieurs choix notamment "PHP MyAdmin" inclus avec Laragon ou alors "MySQL Workbench" une application tiers, j'ai choisi d'utiliser MySQL Workbench préférant l'interface



The world's most popular open source database



[Contact MySQL](#) | [Login](#) | [Register](#)

[MYSQL.COM](#)

[DOWNLOADS](#)

[DOCUMENTATION](#)

[DEVELOPER ZONE](#)




[Products](#) [Services](#) [Partners](#) [Customers](#) [Why MySQL?](#) [News & Events](#) [How to Buy](#)

- MySQL HeatWave
- MySQL AI
- ▼ MySQL Enterprise Edition
 - Datasheet (PDF)
 - Technical Specification
 - MySQL Database
 - Enterprise Backup
 - Enterprise HA

MySQL Workbench

Enhanced Data Migration

[Download Now »](#)




MySQL Workbench is a unified visual tool for database architects, developers, and DBAs. MySQL Workbench provides data modeling, SQL development, and comprehensive administration tools for server configuration, user administration, backup, and much more. MySQL Workbench is available on Windows, Linux and Mac OS X.

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Je peut maintenant initialiser un projet et commencer a coder, je vais donc créer un repositories sur GitHub et initialiser mon projet très basique trouvable a cette adresse :

<https://github.com/dylan-blanc/ExempleInitialisation>

GitHub étant la plateforme de référence mondial pour l'hébergement et ce gratuitement je l'ai utilisé tout au long de ma formation et celui-ci héberge donc tous mes projets : <https://github.com/dylan-blanc>



```
dylan@A17DB MINGW64 /c:/laragon/www/DossierProExemple (main)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/laragon/www/DossierProExemple/.git/

dylan@A17DB MINGW64 /c:/laragon/www/DossierProExemple (main)
$ git add .

dylan@A17DB MINGW64 /c:/laragon/www/DossierProExemple (main)
$ git commit -m "Exemple initialisation de projet php tres basique"
On branch main
nothing to commit, working tree clean

dylan@A17DB MINGW64 /c:/laragon/www/DossierProExemple (main)
$ git branch -M main

dylan@A17DB MINGW64 /c:/laragon/www/DossierProExemple (main)
$ git remote add origin https://github.com/dylan-blanc/ExempleInitialisation

dylan@A17DB MINGW64 /c:/laragon/www/DossierProExemple (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (7/7), 1017 bytes | 508.00 KiB/s, done.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/dylan-blanc/ExempleInitialisation
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

dylan@A17DB MINGW64 /c:/laragon/www/DossierProExemple (main)
$
```

git init	prépare le dossier du projet à la logique git ce qui permet de faire des commit et les garder en mémoire, de créer des branches et ce localement
git add .	enregistre les nouveaux fichier ou modification faitent entre deux git add n'ayant pas était .gitignore
git commit -m "commentaire"	créer un commit contenant les fichiers/modifications précédemment envoyées via git add
git branch -M main	créer/renommer la branche en "main"
git remote add origin https://AdresseDuRepositoriesGitHub	assigne l'adresse du repo
git push -u origin main	envoi les données vers GitHub et lie la branche local main à la branche main de github (-u)

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

Windows 11, VScode, Laragon, GIT, Composer, NVM, MySQL Workbench, Docker

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul à l'installation et la configuration de mon espace de travail sous les recommandation d'outils de mon formateur

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *La Plateforme*

Chantier, atelier, service ▶ *Formation*

Période d'exercice ▶ Du : *25/08/2025* au : *25/08/2026*

5. Informations complémentaires (facultatif)

C'est un résumé incomplet et imparfait les outils et techniques évoluent constamment, j'ai par exemple appris l'utilisation de GitKraken pour gérer les PR, review et simplifier le travail collaboratif lors d'un projet de groupe, Docker pour le travail de groupe entre différents système d'exploitation, VirtualBox pour la création de machine virtuel et l'apprentissage du déploiement sur un serveur linux via SSH, a l'heure ou j'écris ces lignes j'expérimente l'IDE PhpStorm et il y aura très certainement beaucoup d'autres, l'adaptation et la curiosité étant une nécessité dans ce domaine

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°2 ▶ *Cinotech, Maquettage d'une application et gestion d'une API avec gestion d'état et mise à jour dynamise*

CP 2 - Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile

CP 4 - Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :


Lors de ma formation j'ai à plusieurs occasions dû créer des Wireframe et Maquette lors de la période de conception de mes applications dans ce but j'ai utiliser l'outil professionnel Figma

voici la Maquette de mon projet React "Cinotech" que vous pouvez accéder via ce lien :

<https://www.figma.com/design/A2QEI8jYbzYTk2FmIVwLg/Projet-Ecole-et-perso---Dylan?node-id=0-1&t=E4GXPAM1NBnWJ5Jn-1> Ainsi qu'un autre exemple de maquette d'un autre projet en annexe

Le but de ce projet était d'apprendre à utiliser une API, ici TMD ou The Movie Database

(<https://www.themoviedb.org/?language=fr-FR>) et d'y afficher les résultats, ici la maquette du projet :




DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

après avoir tester les endpoints API et vérifié quel données pouvait être récupérer j'ai choisi d'afficher la liste des films sous forme de Cards sur l'accueil, de créer une barre de recherche partiel, de créer un système d'authentification basique permettant une gestion de favoris, une sidebar pour la gestion des filtres, la possibilité d'afficher les filtres en ascendant/descendant et un système de pagination


Voici le resultat du site hébergé en local ainsi que les liens github Frontend et Backend

Frontend : <https://github.com/dylan-blanc/cinetech-vite>

Backend : <https://github.com/dylan-blanc/backend-proxy-tmdb-main>




J'ai aussi créer une vue "film sélectionné" qui affiche les détails du film choisi, encore une fois après vérification des endpoint j'ai vu que je pouvais afficher le synopsis, dates de sortie, vidéo, dates, poster, galleries, genres, notation, budget, recettes...



Afin d'afficher le résultat des requêtes API j'ai développer une interface utilisateur dynamique qui manipule le DOM (Document Object Model) afin d'afficher le résultat des requêtes API

ici les filtres sont gérer par un hook qui défini le type par défaut et le nettoie lors ce que l'utilisateur filtre par film/tv via la sidebar, lors ce que l'utilisateur clic sur "films" l'endpoint change sur </api/tmdb/genre/movie/list> (cet endpoint est défini par défaut lors de l'affichage de l'accueil)




les boutons "Films / Series TV" sont défini dans le component SideBar et modifie l'URL dynamiquement par type="movie" ou type="tv"


les filtres concatène ensuite
 &sort_by=popularity
 &sort_by=revenue
 &sort_by=vote_average

le bouton DESC/ASC concatène
 .DESC
 .ASC

```
<ul className="mb-6">
  <li className="py-1">
    <Link
      to="/?type=movie"
      className={`hover:text-gray-300 transition-colors ${currentType === 'movie' ? 'text-orange-500 font-bold' : 'text-gray-300'}`}
      onClick={handleLinkClick}
    >
      Films
    </Link>
  </li>
  <li className="py-1">
    <Link
      to="/?type=tv"
      className={`hover:text-gray-300 transition-colors ${currentType === 'tv' ? 'text-orange-500 font-bold' : 'text-gray-300'}`}
      onClick={handleLinkClick}
    >
      Séries TV
    </Link>
  </li>
</ul>
```



ici une vue détaillé de ce qu'affiche réellement la vue >"film sélectionné" les Endpoint correspondant peuvent être trouver en annexe



je vais maintenant aborder la sécurité côté FrontEnd ainsi je ne parlerai pas de la validation côté BackEnd mais uniquement de ce qu'on peut faire afin de sécuriser une application tout d'abord une précision entre PHP et React, là ou en PHP on doit échapper les caractères dans un formulaire avec htmlspecialchars pour éviter les injection XSS (voir annexe) cela n'est pas nécessaire avec React car cela est fait nativement

pour mon formulaire d'inscription j'ai choisi d'inclure des REGEX, une simpliste pour l'email et une pour le mot de passe afin de forcer l'utilisation d'un mot de passe "fort" qui plus tard sera Hashé avec BCRYPT et vérifié côté BackEnd avec des requêtes préparer les données utilisateurs ne pouvant pas être considérée comme fiable par sécurité (injection SQL) j'ai ajouter une vérification des champs en temps réel afin de ne pas frustrer l'utilisateur par des règles qui ne s'applique qu'à la validation du formulaire, cela est géré par un usestate sur les valeurs du formulaire d'inscription et de connexion qui vérifie en temps réel la conformité aux REGEX

les valeurs sont de base vide puis modifié avec la fonction handlechange lors ce que l'utilisateur écrit dans les champs du formulaire,

```
// State pour les erreurs de validation
const [formErrors, setFormErrors] = useState({});
const [hasSubmitted, setHasSubmitted] = useState(false);
```

```
const handleChange = (field) => (e) => {
  const nextValues = {
    ...values,
    [field]: e.target.value,
  };
  setValues(nextValues);
};
```

Inscription

Nom d'utilisateur

Email

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

S'inscrire

Déjà un compte ? [Se connecter](#)

[Retour à l'accueil](#)

```
const [values, setValues] = useState({
  username: "",
  email: "",
  password: "",
  confirmPassword: "",
});
```

```
setFormErrors((prev) => {
  const force = hasSubmitted;
  const next = { ...prev };

  const updateField = (fieldToUpdate) => {
    const message = getFieldError(fieldToUpdate, nextValues, { force });
    if (message) next[fieldToUpdate] = message;
    else delete next[fieldToUpdate];
  };

  updateField(field);

  // Si le mot de passe change, on revalide la confirmation.
  if (!isLogin && field === "password") {
    updateField("confirmPassword");
  }

  return next;
});
```

A chaque changement de l'utilisateur le champ est vérifié grâce à `getFieldError`, notamment avec les regex pour l'email et le mot de passe. Si la valeur est invalide, `setFormError` enregistre un message d'erreur dans `formErrors` (state) afin de l'afficher à l'utilisateur, si la valeur devient valide l'erreur est supprimée.

```
/*
 * regex email permissive
 * pas d'espace ou double @, un caractere requis avant et apres le @
 */
const EMAIL_REGEX = /^[^\s@]+@[^\s@]+$/i;

/*
 * explication regex dans l'ordre : il faut au moins une majuscule, un chiffre
 * tous sauf lettre/chiffre/espace et au moins 6 caractere
 * (pour valider la regex, pas d'ordre défini pour le mdp)
 */
const PASSWORD_REGEX = /^(?=.*[A-Z])(?=.*\d)(?=.*[^\A-Za-z0-9\s]).{6,}$/;

case "email":
  if (!nextValues.email) return "L'email est requis";
  return EMAIL_REGEX.test(nextValues.email)
    ? null
    : `Votre email est incorrect : ${nextValues.email}`;

case "password":
  if (!nextValues.password) return "Le mot de passe est requis";
  return PASSWORD_REGEX.test(nextValues.password)
    ? null
    : "Mot de passe invalide (6 min, 1 majuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial)";
```

Inscription

Nom d'utilisateur

Le nom d'utilisateur est requis

Email

Votre email est incorrect :

Mot de passe

Votre mot de passe doit contenir au moins 6 caractères

Confirmer le mot de passe

Les mots de passe ne correspondent pas

S'inscrire

Déjà un compte ? [Se connecter](#)

[Retour à l'accueil](#)

Lors de la dockerisation de ce projet j'ai ajouté un service Nginx et créer un fichier Config pour celui-ci afin d'empêcher l'utilisateur d'accéder à des fichiers sensible mais aussi l'interdiction des Iframes et redirections des appel API du client vers le serveur, cela est l'équivalent d'un fichier .htaccess pour PHP


```
# Empêche l'accès aux dotfiles (.env, .git, etc.)
location ~ (^|/)\.(?!well-known)(?!vite).* {
    # redirige vers l'accueil si le client tente d'accéder à un fichier protégé
    return 302 /;
}

# Sert les fichiers statiques (CSS, JS, images) directement depuis le dossier "assets"
location ^~ /assets/ {
    try_files $uri =404;
}

# modifie le chemin d'accès pour les requêtes API et les redirige vers le backend
location ^~ /api/ {
    proxy_pass http://backend:3500;
    proxy_http_version 1.1;
    # sert pour la construction de l'URL
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    # Indique au backend si la requête d'origine était en HTTP ou HTTPS
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}

root /usr/share/nginx/html;
index index.html;

# Autorise les fichiers "public"
location ~* \.(?:css|js|mjs|map|json|txt|xml|ico|png|jpe?g|gif|svg|webp|woff2?|ttf|otf|eot)$ {
    # si le fichier existe pas, retour vers l'accueil
    try_files $uri /index.html;
}

location / {
    # Si le fichier demandé n'existe pas, redirige vers l'index
    try_files /index.html =404;
}

# Désactive l'affichage de la version de Nginx dans les réponses HTTP pour des raisons de sécurité
server_tokens off;
# interdit les Iframes
add_header Content-Security-Policy "frame-ancestors 'none'" always;
add_header X-Frame-Options "DENY" always;
}
```

Lors du projet "Reservation de salle" <https://github.com/dylan-blanc/reservation-salle> j'ai appris à créer un Token JWT afin de valider la connexion d'un utilisateur, de vérifier si ce token était encore valide et l'invalidé si besoin, cela a plusieurs intérêts comme permettre à l'utilisateur d'être connecté de manière sécurisée, de vérifier la validité du Token JWT à chaque action de l'utilisateur et donc l'autorisation de l'utilisateur à effectuer tel ou tel action ou

encore réduire les requêtes SQL afin de vérifier si l'utilisateur est bien connecté ou a les droits de faire tel ou tel actions (rôle dans le token JWT) après l'installation de la library avec npm install jsonwebtoken on crée une variable d'environnement dans le .env ici JWT_TOKEN et on lui assigne une "signature" permettant de valider les tokens JWT

ici j'utilise la commande : openssl rand -base64 124 qui est fournie par openssl <https://openssl-library.org/source/> elle permet de générer une clé encodée en base64 + nombre de caractères, permettant d'éviter les bruteforce et donc d'empêcher un utilisateur malveillant de générer ses propres tokens JWT - enfin je note que l'équivalent du token JWT existe aussi côté PHP via SESSION_ID()

```
# JWT
```

```
JWT_SECRET=9trZRGtU1Dt7VsamTUmjLgXd086oN6Xyp93jtTPy1TwntmGuecZYkM/p6cHwkyBaNgZ+vI62H3VxbfaDscTeBw==
```

```
JWT_EXPIRES_IN=7d
```

Ici je créer une fonction fléchée qui signe le token JWT en utilisant la constante JWT_SECRET située dans mon .env je lui assigne les valeurs id et email ainsi qu'une durée d'expiration (et un failback de 7 jours) et avec la constante register j'assigne ce token lors de la création de compte

```
// Génère un token JWT
const generateToken = (user) => {
  return jwt.sign({ id: user.id, email: user.email }, process.env.JWT_SECRET, {
    expiresIn: process.env.JWT_EXPIRES_IN || "7d",
  });
};

// POST /api/auth/register
export const register = async (req, res) => {
  try {
    const { email, password, surname, name } = req.body;

    if (!email || !password || !surname || !name) {
      return res.status(400).json({ error: "Tous les champs sont requis" });
    }

    const existingUser = await User.findByEmail(email);
    if (existingUser) {
      return res.status(409).json({ error: "Email already in use" });
    }

    const user = await User.create({ email, password, surname, name });
    const token = generateToken(user);

    res.status(201).json({ message: "Registration successful", user, token });
  } catch (error) {
    console.error("Registration Error:", error);
    res.status(500).json({ error: "Server error" });
  }
};
```

React ne gérant pas les cookie simplement j'utilise la librairie js-cookie <https://www.npmjs.com/package/js-cookie> simplifiant la création, l'attribution et la suppression de cookies, je créer une fonction userData qui récupère les données du formulaire d'inscription et assigne à l'utilisateur un cookie contenant le token reçu lors de l'inscription


```
const register = async (userData) => {  
  const data = await authService.register(userData);  
  Cookies.set("token", data.token, { expires: 7 });  
  setUser(data.user);  
  return data;  
};
```

le cookie est préférable au localStorage car javascript n'est pas capable de lire les cookies, réduisant les chances d'une attaque XSS afin de voler le token d'un utilisateur, celui-ci est aussi plus durable et ne disparaît pas lorsqu'il quitte le site

2. Précisez les moyens utilisés :

Figma, vérification des endpoints via PostMan/Navigateur, VScode, React, Express, FrontEnd et Backend séparée (multi-repo)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *La Plateforme*

Chantier, atelier, service ► *Formation*

Période d'exercice ► Du : *23/01/2026* au : *09/02/2026*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Le maquettage et la conception en règle générale m'a permis de réfléchir sur l'aspect technique d'un projet en amont lors de la conception visuelle ou théorique, une simple maquette pose plusieurs questions sur le fonctionnement de la base de données que je n'aurais découvert qu'au moment où je rencontre un problème dans mon code, en plus de permettre au client une meilleure compréhension du produit final c'est aussi une bonne méthode de travail pour découvrir et prévenir des erreurs futures ou bien créer de nouvelles idées, bien que demandant plus de travail en amont cela sauve aussi du temps en aval

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n°3 - Premier projet, les bases

CP 3 - Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :


Le “fan-site” est le premier projet que j’ai eu durant ma formation DWWM et la première fois que je toucher a du HTML ou même l’utilisation de VScode le but était de se familiariser avec le langage de balisage HTML5 et les classes CSS, ce projet n’a aucun backend et uniquement 4 ligne en javascript et est très basique en terme de complexité

vous pouvez visionner celui-ci sur github-page : <https://dylan-blanc.github.io/fansite/index.html>

et voici le lien du repo : <https://github.com/dylan-blanc/fansite>

pour ce projet j’ai choisi le thème de “Naheulbeuk” un univers de fiction humoristique français créer par John Lang en 2001 d’abord en saga mp3 puis plus tard adapté en Bande Dessinée par Marion Poinot

voir la structure du projet



je n'ai jamais été spécialement douée pour le design et avant d'avoir eu connaissance de Tailwind/bootstrap cela était encore plus flagrant le responsive étant à cette époque un concept abstrait j'ai dû raccourcir les images autrement cela aurait pris 6 pages juste pour l'accueil, voici la page d'accueil

en basse définition



ici aucun layout ou composants le header et footer sont simplement répliquer sur toutes les pages, je profite pour mentionner l'accessibilité ici j'utilise title="" j'ai plus tard appris que cela n'était pas une

bonne pratique pour les liseuse d'écran qui pouvait lire le texte deux fois, le contenu de title="Accueil" et le contenu de <a> accueil les liseuses comprennent les deux autant ne pas mettre de title="" et préférer des balises aria-label="" qui sont prioritaire et mieux compris par les liseuses

```
<header>
  <nav class=nav-menutop>
    <div class="menutop">
      <a href="index.html" title="Accueil" class="menutoptxt">
        accueil</a>
      <a href="http://www.penofchaos.com/centre.htm" title="News Pen of Chaos" class="menutoptxt">
        News</a>
      <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IktSa_VFUIA" title="Integral Youtube " class="menutoptxt">
        l'integral</a>
      <a href="auteur.html" title="Auteur" class="menutoptxt">Auteur</a>
      <a href="BD.html" title="Les BD" class="menutoptxt">BD's</a>
      <a href="monde.html" title="Monde" class="menutoptxt">Monde</a>
    </div>
  </nav>
</header>
```

```
<footer>
  <nav class="menudown">
    <span>
      <a href="https://www.penofchaos.com/warham/donjon.htm"> </a>
    </span>
  </nav>
</footer>
```

sur l'image principal de l'accueil, la fresque des personnages, c'était ma première expérimentation avec les ancres, chaque image possède un bouton invisible qui redirige vers le bloc texte du personnage correspondant, ici l'ancre "#magicienne" redirige donc vers id="magicienne"

```
<div class="button-container">
  
  <a href="#ogre" <button class="button1"> </button> </a>
  <a href="#elfe" <button class="button2"> </button> </a>
  <a href="#magicienne" <button class="button3"> </button> </a>
  <a href="#barbare" <button class="button4"> </button> </a>
  <a href="#ranger" <button class="button5"> </button> </a>
  <a href="#nain" <button class="button6"> </button> </a>
  <a href="#voleur" <button class="button7"> </button> </a>
</div>
```

```
<div class="character-block" id="magicienne">
  
  <div>
    <h2>La Magicienne</h2>
    <p>La magicienne est une maîtresse des arcanes, capable de manipuler les forces mystiques
      pour lancer des sorts puissants. Elle est souvent la stratège du groupe, utilisant son
      intelligence et sa sagesse pour guider ses compagnons à travers les défis. Sa capacité à
      contrôler les éléments et à invoquer des créatures magiques en fait une alliée
      redoutable
      dans les batailles.</p>
  </div>
</div>
```


plus bas, au dessus du footer ma première intégration d'une Iframe, ici, SoundCloud, ce qui a d'ailleurs était l'occasion d'apprendre comment empêcher l'intégration de son site dans une iframe à but malveillant entre autre via le .htaccess en PHP

```
<iframe width="50%" height="30%" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay"
src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/playlists/28136659&color=
<div
style="font-size: 10px; color: ■ #cccccc;line-break: anywhere;word-break: normal;overflow: hidde
<a href="https://soundcloud.com/aeshanga-foe" title="Aesh&#x27;" target="_blank"
style="color: ■ #cccccc; text-decoration: none;"></a><a
href="https://soundcloud.com/aeshanga-foe/sets/donjon-de-naheulbeuk-saison-1"
title="Donjon de naheulbeuk - Saison 1" target="_blank"
style="color: ■ #cccccc; text-decoration: none;"></a>
</div>

<iframe width="50%" height="30%" scrolling="no" frameborder="no" allow="autoplay"
src="https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/playlists/242621316&color=
<div
style="font-size: 10px; color: ■ #cccccc;line-break: anywhere;word-break: normal;overflow: hidde
<a href="https://soundcloud.com/penofchaos" title="Penofchaos" target="_blank"
style="color: ■ #cccccc; text-decoration: none;"></a><a
href="https://soundcloud.com/penofchaos/sets/naheulband" title="Naheulband" target="_blank"
style="color: ■ #cccccc; text-decoration: none;"></a>
</div>
```

Dans la page "Monde" J'ai voulu mettre la carte du monde de Naheulbeuk et permettre à l'utilisateur de cliquer sur les villes/lieux connu de l'univers et d'être redirigée vers d'autres cartes disponible sur le site officiel Naheulbeuk ainsi lors ce que l'utilisateur clic sur "glargh" celui-ci est rediriger vers le site officiel sur la carte dédiée au lieux ex : <https://www.naheulbeuk.com/jdr-docs/glargh-plan-parchemin.jpg>


pour cela j'ai utiliser les balises <map> et <area> permettant de définir des coordonnée sur la carte selon une forme géométrique choisi (cercle=circle, rectangle=rect, polygone=poly) j'ai utiliser un outil en ligne <https://www.image-map.net/> rendant la chose bien plus simple



la carte original étant en 4K UHD j'ai choisi de la réduire à l'affichage permettant une vue "global" et de permettre à l'utilisateur de "zoomer" ou plutôt d'afficher l'original via un script

j'ai utiliser du javascript afin de modifier la taille de la carte afficher par défaut avec la classe css .cartenormal le code écoute l'élément HTML ou la classe css .cartenormal est présent (l'image) lors ce que l'utilisateur click sur cet élément (l'image) la fonction vérifie si .zoomed est présent, si celui-ci est présent "toggle" l'enlève ou autrement l'ajoute, transformant la classe css

Voici une représentation approximative du résultat des <area> présent sur la carte



2. Précisez les moyens utilisés :

HTML5, CSS, Javascript

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur ce projet

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *La Plateforme*

Chantier, atelier, service ▶ *Formation*

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Période d'exercice ▶ Du : 03/09/2025 au : 08/09/2025

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 1 - CP - 5 Mettre en place une base de données relationnelle

CP - 6 Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Lors de ma formation j'ai appris à créer des bases de données SQL (MySQL) et en JSON ainsi que créer une interface utilisateur permettant d'interagir avec celle-ci avec Nodes.js(Express) et PHP

le "livre d'or" est le premier projet PHP ayant demandé l'utilisation d'une base de données MySQL le but étant de créer un système d'authentification avec gestion en base des données utilisateurs, nom de comptes, mot de passe hashé ainsi que leurs messages visible par les autres utilisateurs dans le GUI "livre d'or"

c'était 2 mois après le début de ma formation je n'avais pas encore vu les moyens de sécuriser la connexion en BDD ainsi les informations de connexion PDO étaient écrites "en dur" dans le code visible par tous, entre temps j'ai appris à utiliser un .env ou encore les secrets docker, ainsi j'ai profité de l'occasion pour montrer un Avant/Après niveau sécurité

ici je définis les valeurs DB_HOST, DB_NAME etc etc dans un fichier dédié de configuration BDD que j'appellerai via un require_once plus bas afin de rendre le code plus clair, les valeurs sont en clair et non dans un .env ce qui est une mauvaise pratique niveau sécurité car celles-ci sont facilement lisibles sur GitHub par exemple ainsi j'ai redéfini ces valeurs dans un .env

```
// Configuration de la base de données
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_NAME', 'dylan-blanc_livreor'); // dylan-blanc_livreor database plesk
define('DB_USER', 'livreoradmin'); // livreoradmin login plesk
define('DB_PASS', '8zNs?93t6'); // 8zNs?93t6 mpd plesk
define('DB_CHARSET', 'utf8mb4'); // utf8mb4_general_ci // utf8mb4 // utf8mb4_unicode_ci

// Configuration de l'application
define('BASE_URL', 'https://dylan-blanc.students-laplateforme.io/livreor/');
define('APP_NAME', 'Livreor');
define('APP_VERSION', '1.0.0');
```


Et maintenant voici l'après sécurisation dans un .env (avec données failback)

```
// Configuration de la base de données
define('DB_HOST', app_env('DB_HOST', 'localhost'));
define('DB_NAME', app_env('DB_NAME', 'livreordeux'));
define('DB_USER', app_env('DB_USER', 'dbusername'));
define('DB_PASS', app_env('DB_PASS', 'dbuserpassword'));
define('DB_CHARSET', app_env('DB_CHARSET', 'utf8mb4'));

// Configuration de l'application
define('BASE_URL', app_env('BASE_URL', 'http://localhost/livreor'));
define('APP_NAME', 'Livreor');
define('APP_VERSION', '1.0.0');
```

pour cela j'ai installer la librairie vlucas/phpdotenv via composer require vlucas/phpdotenv permettant de charger mes variable d'environnement via app_env() dans tout mon projet très facilement ainsi après avoir ignoré le fichier .env dans le .gitignore ces valeurs ne sont plus accessible depuis github - la même chose est possible côté React avec process.env.NOM et côté docker avec les secrets lors de la mise en production

j'ai au préalable créer un MPD (Modèle Physique de Donnée) contenant ma base de donnée, je créer un utilisateur avec "CREATE USER" qui permet de créer une connexion sécurisé à la base de donnée, les valeurs présente ici sont celle du failback disponible publiquement, elles doivent être modifié par les valeurs défini dans les variables du .env par sécurité - ce sont ces valeurs qui autorise mon application à communiquer avec la base de données, à lire/écrire dans celle-ci

je défini le nom d'utilisateur, son mot de passe ainsi que ses privilèges dans la base de donnée (son nom "livreordeux" et les tables .* (toutes les tables))
enfin je valide les privilèges avec "FLUSH PRIVILEGES"

cela permet au cas ou un acteur malveillant parvient à avoir les droits de mon application de ne pas lui donner accès à toutes mes bases de données sur ROOT par exemple ce qui lui permettrait de détruire l'intégralité de mes bases de données hébergée au même endroit, chacune ayant leurs accès dédiée, leur propre privilèges une attaque ne peut concerner qu'une base de donnée

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS livreordeux;  
USE livreordeux;
```


```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'dbusername'@'localhost' IDENTIFIED BY 'dbuserpassword';  
GRANT ALL PRIVILEGES  
ON `livreordeux`.*  
TO 'dbusername'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

You, il y a 20 heures • Uncommitted changes

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS utilisateurs (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  login VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
  password VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS commentaires (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_utilisateur INT NOT NULL,  
  commentaire TEXT NOT NULL,  
  date_commentaire TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateurs(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

Par simplicité j'entre mon MPD directement dans mySQL WorkBench ou PhpMyAdmin à la main ainsi créant ma BDD, cela est aussi possible simplement et automatiquement via docker lors de la création du volume (exemple)



Revenons à notre connexion à la base de donnée, maintenant que mes valeurs sont défini et sécurisé je peux maintenant les utiliser, pour cela j'ai établi une connexion avec "PDO" qui est une des deux manière avec mysqli de faire cela néanmoins PDO est devenu le standard car elle facilite les requêtes préparées avec "prepare" "execute" et permet donc d'éviter les injection SQL plus facilement

je récupère ma configuration BDD plus haut, puis je créer la connexion

```
<?php
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';

function db_connect() {
    static $pdo = null;

    if ($pdo === null) {
        try {
            $dsn = "mysql:host=" . DB_HOST . ";dbname=" . DB_NAME . ";charset=" . DB_CHARSET;
            $options = [
                PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
                PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
            ];
            $pdo = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASS, $options);
        } catch (PDOException $e) {
            die("Erreur de connexion à la base de données : " . $e->getMessage());
        }
    }

    return $pdo;
}
```

voici une requête SQL préparé, ici la fonction db_execute prend \$query qui concerne la requête SQL "INSERT INTO utilisateurs" et \$params qui concerne login et password, plus bas login prend la valeur de \$username et password prend la valeur \$password_hash la constante \$password_hash haut dessus prend le mot de passe défini par l'utilisateur lors du formulaire d'inscription par exemple MotDePasse1* et le "hash" c'est à dire le transforme via BCrypt, l'application ou la BDD ne reçoit jamais le mot de passe non crypté et seul le fournisseur du système de cryptage est capable de déchiffrer celui-ci avec password_verify()

(voir en annexe la fonction permettant de récupérer \$username et \$password lors de l'inscription)


```
function create_user($username, $password)
{
    // Toujours hasher le mot de passe côté serveur
    $password_hash = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);

    db_execute('INSERT INTO utilisateurs (login, password) VALUES (:login, :password)', [
        'login' => $username,
        'password' => $password_hash,
    ]);
    return (int) db_last_insert_id();
}
```

ici \$pdo récupère \$dsn (DB_HOST, DB_NAME) puis DB_USER et DB_PASS défini plus haut, s'assurant que la requête a le droit de continuer

```
function db_execute($query, $params = []) {
    $pdo = db_connect();
    $stmt = $pdo->prepare($query);
    return $stmt->execute($params);
}
```

Voici le résultat dans la BDD de cette requête




The screenshot shows a database management interface. On the left, a 'SCHEMAS' sidebar lists various databases, with 'livreor deux' expanded to show tables. The 'utilisateurs' table is selected. The main window displays the SQL query 'SELECT * FROM livreor deux.utilisateurs;' and the resulting data grid. The data grid shows one row with the following values:

id	login	password
1	Test	\$2y\$10\$5lsnbBQJ4n7oQxRCmyWGHe6qC73Yh9EbrKbzZuHfo9J8/2q2lyksG

Concernant NoSQL je n'ai malheureusement pas fait de projet NoSQL lors de ma formation, je comprends le principe d'inscrire des données JSON en base de donnée plutôt qu'en local et l'intérêt de faire cela pour des pages ayant une forme variable comme un Blog par exemple, sauvegardant la disposition des pages en JSON plutôt que chaque champs spécifique en MySQL dans Text1 Text2, Text3.... et ainsi avoir une limite arbitraire fixe


Finalement j'aimerais parler de la conception d'une base de donnée et notamment la méthode MERISE et ce qu'est un MCD, MLD et MPD

voici un MCD (Modèle Conceptuel de Donnée) que j'ai créer pour l'un de mes projets, on note les cardinalité par exemple 1,1 qui implique un commentaire à forcément un utilisateur 0,n signifie qu'un utilisateur peut avoir entre aucun et plusieurs commentaires et 1,n qu'une page à forcément un ou plusieurs filtres et aussi les relations entre les tables User possède des Commentaires, une page possède des commentaires, une page possède des filtres...



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Plus ancien voici un MLD (Modèle Logique de base de Donnée) que j'ai créé lors d'un projet de groupe, ici j'affiche en plus les clé étrangère sur les tables de liaison mais aussi le type de la donnée enregistrer, par exemple une ID est un integer (INT) un chiffre entier, un VARCHAR (VAR) est du texte, ENUM est un choix parmi ce qu'on a déterminé ce qui est utile pour les données ne pouvant être que A B ou C et s'assurer que E est impossible. Et si la donnée peut être NULL ou NON NULL (N NULL) etc etc



Et enfin le MPD (Modèle Physique de base de Donnée) qui est simplement le langage SQL, ici par exemple la création d'une table "film" issu d'un projet de groupe demandant le stockage de données relatif aux films, le stockage sur bucket s3, la possibilité à une tiers personne de le validé refusé avec utilisations des ENUM et clé étrangère

```
CREATE TABLE film (  
  id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,   
  realisateur_id INT NOT NULL,   
  dossier_num VARCHAR(20) NOT NULL,   
  original_title VARCHAR(255) NOT NULL,   
  english_title VARCHAR(255) DEFAULT NULL,   
  language VARCHAR(100) NOT NULL,   
  tags VARCHAR(255) DEFAULT NULL,   
  original_synopsis TEXT DEFAULT NULL,   
  english_synopsis TEXT DEFAULT NULL,   
  video_url TEXT DEFAULT NULL,   
  subtitle_fr_url TEXT DEFAULT NULL,   
  subtitle_en_url TEXT DEFAULT NULL,   
  poster_img VARCHAR(500) DEFAULT NULL,   
  duration INT DEFAULT NULL,   
  creative_workflow TEXT DEFAULT NULL,   
  tech_stack TEXT DEFAULT NULL,   
  ia_class ENUM('full', 'hybrid') NOT NULL,   
  ia_image BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,   
  ia_son BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,   
  ia_scenario BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,   
  ia_post BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,   
  statut ENUM(  
    'to_review',  
    'valide',  
    'arevoir',  
    'refuse',  
    'in_discussion',  
    'asked_to_modify'  
  ) NOT NULL DEFAULT 'to_review',   
  created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,   
  updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,   
  PRIMARY KEY (id),   
  UNIQUE KEY uq_film_dossier_num (dossier_num),   
  CONSTRAINT fk_film_realisateur FOREIGN KEY (realisateur_id)  
    REFERENCES realisateur(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
  ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

A noter qu'il est très difficile de créer un MCD, MLD qui soit conforme au MPD final, l'application évoluant au fil du développement on se rend souvent compte qu'il manquait tel ou tel choses ou qu'une autre approche était préférable

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

stockage des données en SQL, BackEnd en PHP, FigJam et Draw.io pour la conception MCD/MLD, MySQLWorkBench pour la visualisation de la base de donnée

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travailler seul pour le livre d'or ainsi que la conception MCD/MLD, le MPD page 9 est issu d'un travail collaboratif sur le Projet "MarsAI" avec mon collègue Stéphane Job

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *La Plateforme*

Chantier, atelier, service ▶ *Formation*

Période d'exercice ▶ Du : *25/08/2025* au : *25/08/2026*

5. Informations complémentaires (facultatif)

La création d'une base de donnée et lien entre le BackEnd - MySQL m'a permis d'acquérir une compétence FullStack rendant la création de projet complexe possible, la conception de MCD MLD, MPD m'a permet de pensée la relation code <-> Base de donnée avant même d'écrire du code, compétence que je juge très utile

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 2 - CP - 7 Développer des composants métier coté serveur

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

La Médiathèque est le premier projet en groupe que nous ayons eu durant la formation DWWM, afin de simplifier le travail collaboratif nous avons décidé d'utiliser une architecture MVC (Model View Controller) ainsi qu'avoir une logique métier spécifique à chaque services de notre application, ainsi dans notre architecture MVC on retrouve

```
+---controllers
|   admin_controller.php
|   admin_evenement_controller.php
|   admin_genre_controller.php
|   auth_controller.php
|   home_controller.php
|   media_controller.php
+---models
|   admin_model.php
|   emprunt_model.php
|   evenement_model.php
|   livre_model.php
|   media_model.php
|   user_model.php
|
```

l'intérêt est de rendre le code plus lisible, compartimenter, ici admin_controller.php possède toutes les fonction permettant la gestion administrateur du site ainsi que l'affichage du dashboard admin et ses statistiques, admin_model contient les requêtes SQL nécessaire à son fonctionnement

admin_evenement_controller.php et evenement_model.php contiennent les fonctions permettant la gestion de l'affichage des evenements, l'ajout, modification et suppression de ceux-ci
Etc etc

Prenons un exemple de `admin_controller.php` ici une fonction permettant l'affichage du dashboard admin ainsi que ses statistiques, très simple elle ne fait que vérifier si le client possède bien le rôle administrateur, elle appelle la fonction `get_dashboard_stats()` de `admin_model.php`

```
/**
 * Tableau de bord administrateur
 */
1 reference
function admin_dashboard() {
    require_admin();

    // Récupération des statistiques
    $stats = get_dashboard_stats();

    $data = [
        'title' => 'Tableau de bord - Administration',
        'stats' => $stats
    ];

    load_view_with_layout('admin/dashboard', $data);
}
```

cette fonction appelle elle-même plusieurs autres fonctions ne faisant chacune qu'une chose spécifique, rendant chaque fonction facilement réutilisable si nécessaire

```
/**
 * Récupère toutes les statistiques pour le tableau de bord
 */
1 reference
function get_dashboard_stats()
{
    return [
        // Statistiques des médias
        'total_medias' => count_all_medias(),
        'total_livres' => count_medias_by_type('livre'),
        'total_films' => count_medias_by_type('film'),
        'total_jeux' => count_medias_by_type('jeu'),

        // Statistiques des utilisateurs
        'total_users' => count_all_users([]),

        // Statistiques des emprunts
        'total_emprunts' => count_total_loans(),
        'emprunts_en_cours' => count_current_loans(),
        'emprunts_en_retard' => count_overdue_loans(),
        'emprunts_terminees' => count_returned_loans(),

        // Données détaillées
        'emprunts_retard_details' => get_overdue_loans_details(),
        'derniers_emprunts' => get_recent_loans(5),
        'utilisateurs_actifs' => get_most_active_users(5)
    ];
}
```

quelques exemples de ces fonctions

```

function count_all_medias() {
    $query = "SELECT COUNT(*) as total FROM medias";
    $result = db_select_one($query);
    return $result ? $result['total'] : 0;
}

function count_medias_by_type($type) {    Parameter $type has no type
    $query = "SELECT COUNT(*) as total FROM medias WHERE type = ?";
    $result = db_select_one($query, [$type]);
    return $result ? $result['total'] : 0;
}

function count_total_loans() {
    $result = db_select("SELECT COUNT(*) as count FROM emprunts");
    return $result[0]['count'] ?? 0;
}

function count_current_loans() {
    $result = db_select("SELECT COUNT(*) as count FROM emprunts WHERE statut = 'En cours'");
    return $result[0]['count'] ?? 0;
}

```

ce fonctionnement a rendu le travail collaboratif bien plus simple car chaque membre de l'équipe (5) pouvait être assigné à un contrôleur et modèle différents sans négativement impacter le travail des autres. Lors des commits, cela facilite aussi la review de code lors des PR (Pull Request)

voici le rendu du dashboard

Tableau de bord - Administration

Vue d'ensemble de la médiathèque



101

Médias total



10

Utilisateurs inscrits



0

Emprunts en cours



16

Emprunts en retard

Répartition des médias par type



33

Livres



33

Films



35

Jeux vidéo

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

2. Précisez les moyens utilisés :

Php, Javascript

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Nous étions cinq sur ce projet, hormis moi-même Blanc Dylan il y avait : Enzo-Cys, Remy Danton, Geoffrey Carpentier, Sylvain Malbon

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *La Plateforme*

Chantier, atelier, service ▶ *Formation*

Période d'exercice ▶ Du : 06/10/2025 au : 04/11/2025

5. Informations complémentaires (facultatif)

Lors de ce projet collaboratif j'avais le rôle de ScrumMaster et plus qu'écrire du code je devais surtout gérer les review de code et le Kanban, les questions des membres de l'équipe et les conflits tant social qu'issu du code, faire des réunions et définir les problématiques et tâches journalière pendant toute la durée du projet (1 mois)

c'était notre premier projet de groupe ainsi il y avait énormément de conflits, du code modifié en même temps des commits qui écrasent le travail des autres etc etc, l'architecture MVC et une assignation claire des tâches de chacun nous ont grandement aidés lors de ce projet

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

Exemple n° 3 ▶ CP - 8 Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Je vais documenter le déploiement d'une application en utilisant un service cloud, dans ce cas l'hébergeur français OVH, après avoir expérimenté en local sur une machine virtuelle avec une image Debian afin de me familiariser avec les commandes Linux et la connexion SSH j'ai décidé plutôt que montrer le déploiement sur Vercel ou Plesk de le faire sur un VPS hébergé chez OVH ainsi qu'avec un nom de domaine pris chez OVH, au préalable j'ai pour cela modifié un ancien projet local non dockerisé en projet docker adapté au déploiement, process que je ne montrerai pas en détails étant limité en terme de pages

Configurer le VPS

Avant tout j'ai dû acheter un service de VPS (Serveur Virtuel Privé) ainsi qu'un nom de domaine chez OVH cela me permettra d'avoir un certificat SSL signé par OVH dans le but à ce que google puissent mieux référencer le site mais aussi passer en HTTPS afin que les utilisateurs n'aient pas d'alerte "site dangereux" ce qui donne peu confiance....

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Produit	Quantité	Durée	Prix HT /mois
VPS VPS-1 2027	1	1 mois	4,49 €
Localisation du datacenter Europe (France - Strasbourg)			
Processeur 2 vCore			
Mémoire 4GB			
Stockage 40GB SSD NVMe			
Licence Linux			inclus
Image Debian 13			
Backup automatisé Option Automated Backup Standard - VPS-1 2027  Promotion			+0,35 € offert
Type de stockage Option Local Storage - VPS-1 2027			inclus

Une fois cela fait j'ai maintenant accès aux informations de mon VPS sur l'interface OVH notamment l'adresse IPv4 me permettant de me connecter en SSH, le mot de passe lui m'a était envoyé séparément par mail

[Accueil](#) [DNS Secondaire](#) [Backup automatisé](#) [Disque additionnel](#) [Bases de données](#) [Monitoring](#)

Votre VPS

Statut
Actif

Nom
vps-9bc1a7c2.vps.ovh.net

Boot
LOCAL

OS / Distribution
Debian 13

Zone
Region OpenStack: os-sbg6

Localisation
 Strasbourg (SBG) - France

Votre configuration

Modèle
VPS-1 2027

vCores
2
[Ajouter des vCores en passant à la gamme supérieure](#)

Mémoire
4 Go
[Ajouter de la mémoire en évoluant vers la gamme supérieure](#)

Stockage
40 Go
[Augmenter le stockage en évoluant vers la gamme supérieure](#)

Disques additionnels
Désactivé

IP

IPv4
51.210.42.110

IPv6
2001:41d0:42b::1

Gateway
2001:41d0:42b::1

DNS secondaire
Aucun domaine configuré
Ajoutez un nom de domaine à votre VPS pour partager facilement votre projet avec le monde entier
[Ajouter un nom de domaine](#)

ayant accès à l'adresse du serveur et au mot de passe je me connecte en SSH en utilisant le powershell windows en mode administrateur, une fois connecté le service me demande de changer mon MDP par sécurité ce que je fait

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> ssh debian@51.210.42.110
debian@51.210.42.110's password:
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Linux vps-9bc1a7c2 6.12.86+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.86-1 (2026-05-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
WARNING: Your password has expired.
You must change your password now and log in again!
Changing password for debian.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Connection to 51.210.42.110 closed.
PS C:\Windows\system32>
```

une fois mon nouveau mot de passe configuré je vais générer une clé SSH public/privé afin de créer une connexion sécurisée entre mon ordinateur et le serveur, pour cela j'utilise la commande `ssh-keygen -t ed25519 -C "commentaire"`
-t ed25519 sert à définir le type de chiffrement à utiliser, ici ed25519

```
Administrateur : Windows PowerShell
+----[SHA256]-----+
PS C:\Windows\system32> ssh-keygen -t ed25519 -C "PC portable A17"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\dyland\.ssh\id_ed25519):
C:\Users\dyland\.ssh\id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\dyland\.ssh\id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\dyland\.ssh\id_ed25519.pub
```

Cela me génère deux clés, une public et une privée (public que je me permet de partager par sécurité)

Nom	Modifié le	Type	Taille
config	19/06/2026 14:54	Fichier	1 Ko
id_ed25519	19/06/2026 16:12	Fichier	1 Ko
id_ed25519.pub	19/06/2026 16:12	Microsoft P...	1 Ko
known_hosts	19/06/2026 14:45	Fichier	4 Ko
known_hosts.old	19/06/2026 14:43	Fichier OLD	3 Ko

```
ssh-ed25519 AAAAC3Nza...0hm PC portable A17
```

Puis j'exécute la commande :

```
cat "C:\Users\dylan\.ssh\id_ed25519.pub" | ssh debian@51.210.42.110 "mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
```

celle-ci cherche et lis le fichier ed25519.pub contenant ma clé public puis donne le résultat à la suite de ma commande via le pipe " | " qui se connecte sur mon serveur linux, créer le dossier .ssh et le fichier "authorized keys" s'ils n'existent pas déjà puis y ajoute le résultat

```
PS C:\Windows\system32> cat "C:\Users\dylan\.ssh\id_ed25519.pub" | ssh debian@51.210.42.110 "mkdir -p ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys"
debian@51.210.42.110's password:
PS C:\Windows\system32>
```

Et voici le résultat côté serveur (connexion SSH fait via VScode afin d'avoir une interface)

The screenshot shows the VS Code interface with the Explorer view on the left displaying the file structure of the remote server. The 'authorized_keys' file is selected. The main editor shows the content of the file, which contains two SSH keys. The terminal at the bottom shows the command prompt 'debian@vps-9bc1a7c2:~\$'.

cela fait je n'ai plus besoin d'entrer mon mot de passe a chaque connexion SSH, je continue a configurer mon serveur SSH en installant "fail2ban" afin de sécuriser mon serveur en bannissant les IP faisant des calls SSH trop fréquemment essayant de bruteforce mon mot de passe, pour cela je fait la commande "sudo apt install fail2ban -y"

```
debian@vps-9bc1a7c2:~$ sudo apt update
debian@vps-9bc1a7c2:~$ sudo apt install fail2ban -y
Installing:
  fail2ban

Installing dependencies:
  python3-autocommand      python3-jaraco.text      python3-pyinotify        python3-typing-extensions
  python3-inflect          python3-more-itertools   python3-setuptools       python3-zipp
  python3-jaraco.context   python3-pkg-resources    python3-systemd          whois
  python3-jaraco.functools python3-pyasyncore        python3-typeguard
```

Une fois cela fait je change de dossier jusqu'à arriver à etc/fail2ban puis créer un nouveaux fichier "jail.local" comme recommandé dans le fichier jail.conf avec la commande "touch jail.local" le fichier original étant écrasé à chaque mise à jour de fail2ban toutes modifications serait perdu

```
> filter.d
> jail.d
❖ fail2ban.conf
❖ jail.conf
≡ jail.local
❖ paths-arch.conf
10 #
11 # YOU SHOULD NOT MODIFY THIS FILE.
12 #
13 # It will probably be overwritten or improved in a distribution update.
14 #
15 # Provide customizations in a jail.local file or a jail.d/customisation.local.
16 # For example to change the default bantime for all jails and to enable the
17 # ssh-iptables jail the following (uncommented) would appear in the .local file.
18 # See man 5 jail.conf for details.
19 #
```

Puis j'effectue la commande "nano etc/fail2ban/jail.local" afin de modifier le fichier, j'y attribue un bantime de 168h avec 3 tentatives par 24h - j'active aussi le sshd et modifie le port écouter en 38168

ces modifications viendront en complément des valeurs déjà présente dans le jail.conf et si elles existent déjà, les écrase et deviennent prioritaire

```
GNU nano 8.4 jail.local
before = paths-debian.conf

[DEFAULT]
bantime = 168h
findtime = 24h
maxretry = 3

[sshd]
enabled = true
port = 38168
logpath = %(sshd_log)s
backend = %(sshd_backend)s

```

[Wrote 13 lines]

^G Help	^O Write Out	^F Where Is	^K Cut	^T Execute
^X Exit	^R Read File	^\\ Replace	^U Paste	^J Justify

Maintenant il me reste plus qu'à modifier le port du serveur (22 de base) à la nouvelle valeur je fait un "nano /etc/ssh/sshd_config" puis modifie la valeur

```
GNU nano 8.4 /etc/ssh/sshd_config
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 38168
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key

[ Wrote 125 lines ]
```

je redémarre les services ssh et fail2ban avec les commandes

```
systemctl restart ssh
```

```
systemctl restart fail2ban
```

et finalement vérifie que la modification a bien été prise en compte en me connectant avec le port 38168

```
PS C:\Windows\system32> ssh debian@51.210.42.110 -p 38168
Linux vps-9bc1a7c2 6.12.86+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.86-1 (2026-05-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jun 19 14:47:13 2026 from 82.96.137.238
debian@vps-9bc1a7c2:~$
```

Déploiement

Le minimum de sécurité ayant été fait je peut maintenant déployer mon application, j'ai au préalable modifier mon application "Cinotech" afin de la rendre prête à être déployé mais avant cela j'ai besoin d'installer docker sur mon serveur, je vais donc suivre la documentation docker disponible ici :

<https://docs.docker.com/engine/install/debian/#install-using-the-repository>

qui me conseil d'entrer les commandes suivantes dans mon terminal



```
# Add Docker's official GPG key:
sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/debian
Suites: $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF

sudo apt update
```

puis d'installer les paquets docker et enfin vérifier que Docker s'est bien installé et fonctionne

```
$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

```
debian@vps-9bc1a7c2:/etc/fail2ban$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-06-22 09:44:27 UTC; 34s ago
 Invocation: f552760517bd4d3c8bd71a60701571b1
  TriggeredBy: ● docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 61913 (dockerd)
       Tasks: 9
      Memory: 29.9M (peak: 30.3M)
         CPU: 561ms
      CGroup: /system.slice/docker.service
              └─61913 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
```

puis comme précédemment je vais créer une clé public SSH que je vais ensuite lier à mon repositorys GitHub afin de récupérer le repo et le mettre à jour sans devoir me demander les autorisations à chaque fois avec la commande "ssh-keygen -t ed25519"

```
[SSH: 51.210.42.110]
> bin
> boot
> dev
> etc
✓ home/debian
> .cache
> .copilot
> .dotnet
> .local
✓ .ssh
  ≡ authorized_keys
  ≡ id_ed25519
  ≡ id_ed25519.pub
> .vscode-server
```

```
PROBLÈMES  SORTIE  CONSOLE DE DÉBOGAGE  PORTS  TERMINAL
● debian@vps-9bc1a7c2:/etc/fail2ban$ ssh-keygen -t ed25519 -C "Cle Repo Cinetech"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/debian/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/debian/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/debian/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/debian/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:0m9BQIWK0vOeYH35P4Jg2b0B2xa5Lw5tj90A1HJNUFk Cle Repo Cinetech
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .oooooE      |
|      .o o.        |
```

je récupère la clé de mon fichier id_ed25519.pub puis la colle dans mon repo GitHub dans l'onglet "setting" de celui-ci <https://github.com/dylan-blanc/Cinetech-Docker/settings/keys>

Deploy keys

Add deploy key

[Deploy keys](#) use an SSH key to grant readonly or write access to a single repository. They are not protected by a passphrase and can be a security risk if your server is compromised. If you have a complex project or want more fine-grain control over permissions, consider using [GitHub Apps](#) instead.

1 deploy key



SSH

VPS debian molternate

SHA256:0m9BQIWK0vOeYH35P4Jg2b0B2xa5Lw5tj90A1HJNUFk

Added on Jun 22, 2026 by @dylan-blanc

Never used — Read-only

Delete

Cela fait je peut maintenant cloner mon repo, je créer en préalable un dossier qui contiendra toutes mes applications dans home/debian/apps l'utilisateur "debian" ayant les droits d'écrire dans debian/* cela m'évite les soucis de droits à chaque modifications


```
/ [SSH: 51.210.42.110]
> dev
> etc
> home / debian
  > .cache
  > .copilot
  > .dotnet
  > .local
  > .ssh
  > .vscode-server
  > apps
    > Cinetech-Docker
      > backend
      > frontend
      > nginx
      > .env.example
      > .gitignore
      > docker-compose.prod.yml
      > docker-compose.yml
      > package-lock.json

PROBLÈMES SORTIE CONSOLE DE DÉBOGAGE PORTS TERMINAL
bash - apps + -

debian@vps-9bc1a7c2:/$ ls
bin boot dev etc home lib lib64 lost+found media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp us
debian@vps-9bc1a7c2:/$ cd home/
debian@vps-9bc1a7c2:/home$ ls
debian
debian@vps-9bc1a7c2:/home$ cd debian/
debian@vps-9bc1a7c2:~/debian$ ls
apps
debian@vps-9bc1a7c2:~/debian$ cd apps
debian@vps-9bc1a7c2:~/apps$ ls
debian@vps-9bc1a7c2:~/apps$ git clone https://github.com/dylan-blanc/Cinetech-Docker
Cloning into 'Cinetech-Docker'...
remote: Enumerating objects: 146, done.
remote: Counting objects: 100% (146/146), done.
remote: Compressing objects: 100% (84/84), done.
remote: Total 146 (delta 55), reused 144 (delta 53), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (146/146), 102.87 KiB | 532.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (55/55), done.
debian@vps-9bc1a7c2:~/apps$ touch .gitkeep
debian@vps-9bc1a7c2:~/apps$ mkdir gitkeep
```

Maintenant que j'ai mon repo et configurer les .env et secrets docker nécessaire il me faut toujours configurer les certificats SSL et lié mon nom de Domaine à l'adresse de mon VPS, tout d'abord je vais sur mon interface OVH

ici j'assigne l'adresse molternate.com à l'adresse IP de mon serveur et je fait la même chose pour www.molternate.com



Puis pour générer les certificats SSL dont j'ai besoin j'install "certbot" via la commande "apt install certbot -y" comme conseiller par la documentation OVH
<https://docs.ovhcloud.com/fr/guides/bare-metal-cloud/virtual-private-servers/install-ssl-certificate%C3%A9tape-2---installez-certbot>

Puis la commande “certbot certonly --standalone -d molternate.com -d www.molternate.com --agree-tos -m monemail@gmail.com --no-eff-email” afin de générer les certificats

```
debian@vps-9bc1a7c2:~/apps/Cinetech-Docker$ sudo certbot certonly --standalone -d molternate.com -d www.molternate.com --agree-tos -m seidans83@gmail.com --no-eff-email
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Requesting a certificate for molternate.com and www.molternate.com

Successfully received certificate.
Certificate is saved at: /etc/letsencrypt/live/molternate.com/fullchain.pem
Key is saved at: /etc/letsencrypt/live/molternate.com/privkey.pem
This certificate expires on 2026-09-20.
These files will be updated when the certificate renews.
Certbot has set up a scheduled task to automatically renew this certificate in the background.
```

Enfin je me modifie mon service nginx et la configuration nginx afin qu’il récupère les certificats SSL

```
nginx:
  container_name: nginx
  image: nginx:1.27-alpine
  ports:
    - "${WEB_PORT}:80"
    - "${WEB_SSL_PORT:-443}:443"
  volumes:
    - ./frontend/nginx/prod.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf:ro
    - /etc/letsencrypt:/etc/letsencrypt:ro
  depends_on:
    - frontend
    - backend
```

```
nd > nginx > ⚙ prod.conf
...
# HTTP : Redirection automatique vers le HTTPS
server {
    listen 80;
    server_name molternate.com www.molternate.com;

    # Laisse passer les vérifications LetsEncrypt
    location /.well-known/acme-challenge/ {
        root /var/www/certbot;
    }

    # Redirige vers le HTTPS
    location / {
        return 301 https://$host$request_uri;
    }
}

# HTTPS
server {
    listen 443 ssl;
    http2 on; # activer le HTTP2 (HTTPS)

    server_name molternate.com www.molternate.com;

    # Certificats SSL LetsEncrypt
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/molternate.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/molternate.com/privkey.pem;
}
```

Et j'autorise l'adresse du domaine dans mon vite.config (Iframes bloqué) ici dblcinetech.fr était la simulation faite sur machine virtuel précédemment mentionné avec un certificat auto signé

```
allowedHosts: [  
  "localhost",  
  "dblccinotech.fr",  
  "www.dblccinotech.fr",  
  ".*.dblccinotech.fr",  
  "molternate.com",  
  "www.molternate.com",  
  ".*.molternate.com",  
],
```

Mon site est maintenant accessible à l'adresse suivante : <https://www.molternate.com/>

2. Précisez les moyens utilisés :

VPS-1 chez OVH, Domaine chez OVH, serveur Linux Ubuntu 13, Docker

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai travaillé seul sur le déploiement de mon application sur mon serveur OVH

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *La Plateforme*

Chantier, atelier, service ► *Formation*

Période d'exercice ► Du : 25/08/2025 au : 25/08/2026

5. Informations complémentaires (facultatif)


L'apprentissage de la mise en déploiement était assez intéressant et stimulant, c'est d'autant plus important que ce processus est primordial pour tout développeur Web souhaitant mettre en ligne son travail, cela ne faisait pas parti du cursus de la formation et je remerci mon formateur ainsi qu'un collègue de travail de m'avoir donner les conseils de bases comme par exemple l'expérimentation "local" d'une mise en production via une virtual machine et la création de clé SSL autosigné ainsi que la création d'un "faux domaine" afin de gagner en compétence avant de passer à un serveur OVH



ANNEXES

(Si le RC le prévoit)


Maquette de mon projet pro “blog”

<https://www.figma.com/design/A2QEI8jYbzYTk2FmIVwkLg/Projet-Eco-le-et-perso---Dylan?node-id=76-214&t=LL88zRRU08mHacQf-1>






DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



Wireframe/Maquette "Mediatheque"

<https://www.figma.com/design/FN15MECzMAIPeENCGXbh5u/M%C3%A9diath%C3%A8que?node-id=0-1&t=A2hXVAamm713W3jo-1>

disponible sur le Plesk d'un collègue de travail lors de ce projet de groupe : <https://enzo-cys.students-laplateforme.io/mediatheque/>



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

wireframes form media

Section 2

Texte : entre 2 et 100 caractères

ISBN

Chiffre entier entre 10 et 13, unique dans la BDD

Nombre de page

Nombre entier entre 1 et 9999

Année de publication

Nombre entre 1900 et année en cours

Section 3

Texte : entre 2 et 100 caractères

Durée

Nombre entre 1 et 999 minute

Année

Nombre entre 1900 et année en cours

Classification

Menu Deroulant

Tous Public
-12
-16
-18

Section 4

Texte : entre 2 et 100 caractères

Plateforme

Menu Deroulant

Age Minimum

Menu Deroulant

PC
PlayStation
Xbox
Nintendo
Mobile
3
7
12
16
18

Section 5

Texte : entre 2 et 100 caractères

Genre

Menu Deroulant

Stock

Menu Deroulant

Champs spécifiques (auteur / réalisateur / éditeur)

Si...

Durée / Plateforme / Age / Année...

Description

Image de couverture (upload)

Choisir fichier

Enregistrer

Messages d'erreurs validation

Message succès

FOOTER

À propos

Condition d'emprunt

La Médiathèque vous permet d'emprunter sous condition de retour sous 14 jours chaque média proposé dans notre catalogue, vous pouvez réserver en ligne et récupérer vos emprunt en présentiel à l'accueil de votre Médiathèque les jours ouvrés

Service et evenementiel

La Médiathèque accueille des événements hebdomadaires comme des groupes de lecture, apprentissage du français et aide à la personne pour vos documents administratifs, ponctuellement la Médiathèque accueille des auteurs présentant leurs œuvres, voir la section événements et notre calendrier

 **Médiathèque Blabla Blabla**
8 rue Jean Bon, Toulon 83100



Horaires

Lundi	- 9-20h
Mardi	- 9-20h
Mercredi	- 9-20h
Jeudi	- 9-20h
Vendredi	- 9-20h
Samedi	- 10-18h
Dimanche	- Fermé

Accessibilité



Liseuse



Toilette handicapé



.Blablabla

Service



Distributeur



Salle à manger



Toilette



Climatisation



WiFi




Ascenseur



Chargeur

test endpoint API TMDB :



JSON	Données brutes	En-têtes
Enregistrer	Copier	Tout réduire
	Tout développer	⌵ Filtrer le JSON
<pre> adult: false backdrop_path: "/cccXlN28CPjchWhj15LnogF4Ujip.jpg" belongs_to_collection: null budget: 0 genres: (3) [(-), (-), (-)] homepage: "https://www.disneyplus.com/browse/entity-c5b69f75-f159-4749-8734-9a1d1adeb878" id: 1439930 imdb_id: "tt36842156" origin_country: ["US"] original_language: "en" original_title: "The Punisher: One Last Kill" overview: "As Frank Castle searches for meaning beyond revenge, an unexpected force pulls him back into the fight." popularity: 716.6387 poster_path: "/qCclTgUMvGBuUBFGHRipxkEwMR.jpg" production_companies: [(-), (-)] production_countries: [(-)] release_date: "2026-05-12" revenue: 0 runtime: 51 score: false spoken_languages: [(-)] status: "Released" tagline: "Hey Frank." title: "The Punisher: One Last Kill" video: false vote_average: 8.559 vote_count: 834 </pre>		

<pre> adult: false backdrop_path: "/l041ccu4Dct18npfay1j5Tr1eh.jpg" belongs_to_collection: { id: 87896, name: "Avatar - Saga", poster_path: "/u02yu3QlGhVvq0L5e1atTV8kYk.jpg", ... } budget: 350000000 genres: (3) [(-), (-), (-)] homepage: "" id: 83533 imdb_id: "tt1757678" origin_country: ["US"] original_language: "en" original_title: "Avatars: Fire and Ash" overview: "Après la mort de Neytiri, Jake et Neytiri affrontent leur chagrin tout en faisant face au Peuple des Cendres, une tribu Na'v'able menée par la fougèreuse Varang, alors que le conflit sur Pandora s'intensifie et qu'une nouvelle quête morale s'amorce." popularity: 160.2003 poster_path: "/k3M8oQ1q1u2m5n5HfG3p0yfy.jpg" production_companies: (3) [(-), (-), (-)] production_countries: [(-)] release_date: "2025-12-17" revenue: 1490477656 runtime: 198 score: false spoken_languages: [(-)] status: "Released" tagline: "Le monde de Pandora changera à jamais." title: "Avatar : De feu et de cendres" video: false vote_average: 7.475 vote_count: 3865 </pre>		
---	--	--

Voici un exemple d'utilisation de htmlspecialchars sur l'un des formulaires d'un projet de groupe en PHP/JS "Mediatheque"

```

<form method="POST" class="admin-form">
  <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo csrf_token(); ?>">

  <div class="admin-form-row">
    <div class="admin-form-group">
      <label for="name">Nom complet</label>
      <input type="text" id="name" name="name" class="form-control" required
        value="<?php echo escape(post('name', '')); ?>">
    </div>

    <div class="admin-form-group">
      <label for="email">Adresse email</label>
      <input type="email" id="email" name="email" class="form-control" required
        value="<?php echo escape(post('email', '')); ?>">
    </div>
  </div>

  <div class="admin-form-group">
    <label for="message">Message</label>
    <textarea id="message" name="message" class="form-control" rows="8" required><?php echo escape(post('message', '')); ?></textarea>
  </div>

  <div class="admin-form-actions" style="justify-content: center;">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">
      <i class="fas fa-paper-plane"></i>
      Envoyer le message
    </button>
  </div>
</form>

```

ici <?php echo escape?> utilise la fonction "escape"(un raccourci)

qui retourne htmlspecialchars permettant d'empêcher les attaques XSS (Cross-Script Scripting) ou l'injection de contenu malveillant HTML ou Javascript

```
function escape(?string $string)
{
    // Accepter null et autres types, les convertir en chaîne vide ou string
    if ($string === null) {
        $string = '';
    }
    return htmlspecialchars((string)$string, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
```

Ici la fonction permettant de récupérer \$username et \$password lors ce que l'utilisateur remplit le formulaire d'inscription



```
function auth_inscription()
{
    // Préparation des données pour la vue
    $data = [
        'title' => 'Inscription'
    ];

    if (is_post()) {
        // Récupération et nettoyage des données du formulaire
        $username = clean_input(post('username')); // username (nettoyé)
        $password = post('password'); // Mot de passe (non nettoyé)
        $confirm_password = post('confirm_password'); // Confirmation mot de passe

        if (empty($username) || empty($password) || empty($confirm_password)) {
            set_flash('error', 'Tous les champs sont obligatoires.');
        }
        elseif (ivalidate_name($username)) {
            set_flash('error', 'Le nom d'utilisateur doit contenir entre 2 et 50 caractères, lettres, espaces et tirets uniquement.');
        }
        elseif (ivalidate_password($password)) {
            set_flash('error', 'Le mot de passe doit contenir au moins 5 caractères avec majuscule, minuscule et chiffre.');
        }
        elseif ($password !== $confirm_password) {
            set_flash('error', 'Les mots de passe ne correspondent pas.');
        }
        elseif (get_user_by_username($username)) {
            set_flash('error', 'Le nom d'utilisateur est déjà utilisé par un autre compte.');
        }
        else {
            // Formatage des noms (première lettre majuscule, reste minuscule)
            $username = format_username($username);
            // création de l'utilisateur en bdd
            $user_id = create_user($username, $password);
            if ($user_id) {
                set_flash('success', 'Inscription réussie ! Vous pouvez maintenant vous connecter.');
                redirect('auth/connexion');
            }
            else {
                set_flash('error', 'Erreur lors de l'inscription.');
            }
        }
    }
}

load_view_with_layout('auth/inscription', $data);
}
```

config du service MySQL du docker-compose.yml permettant d'initialiser automatiquement la base de donnée lors d'un docker compose up

```
services:
  db:
    image: mysql:latest
    container_name: bonjourjury
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: motdepassestressecret
      MYSQL_DATABASE: nomdemabdd
    ports:
      - "3306:3306"
    volumes:
      # On prend le script local et on l'envoie à l'initialisation de docker
      - ./bdd/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql
      # Et ici le volume persistant
      - mysql_data:/var/lib/mysql

volumes:
  mysql_data:
```

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) Dylan Blanc ,


déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis
l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à Toulon

le 05/06/2026

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' and 'B' followed by a horizontal line.

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé