

# **Scholieren met dyslexie van de derde graad middelbaar onderwijs ondersteunen bij het intensief lezen van wetenschappelijke artikelen via geautomatiseerde en gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging.**

---

**Dylan Cluyse.**

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van  
Professionele bachelor in de toegepaste informatica

**Promotor:** Mevr. L. De Mol

**Co-promotor:** J. Decorte; J. Van Damme;

**Academiejaar:** 2022–2023

**Eerste examenperiode**

**Departement IT en Digitale Innovatie .**





# Woord vooraf

Deze scriptie en het bijhorende onderzoek zou niet tot stand zijn gekomen zonder de waardevolle bijdragen van diverse individuen die mij hebben ondersteund en gestimuleerd tijdens mijn onderzoek. Ik wil graag mijn oprechte dank betuigen aan deze personen.

Ten eerste, wil ik mijn promotor Lena De Mol bedanken voor haar uitmuntende begeleiding tijdens het onderzoek. Haar affiniteit voor technologie, taal en onderwijs vormde een perfecte match met het onderzoeksgebied van deze scriptie. Daarnaast wil ik graag Johan Decorte en Jana Van Damme bedanken voor hun deskundige inbreng op de vakgebieden machinaal leren en logopedie. Elke wekelijkse sessie met Johan bracht nieuwe inzichten in hoe ik het technologische component van mijn onderzoek kon aanpakken. Dit heeft mijn ambitie alleen maar vergroot. Jana ben ik dankbaar voor haar begeleiding en follow-up op het gebied van logopedie. Haar expertise heeft mijn horizon verbreed binnen dit vakgebied. Verder wil ik Emmanuel Vercruyse en Johannes Nijs van Hogeschool Vives en Sofie Smet en Sophie Vyncke van Arteveldehogeschool bedanken voor hun bijdragen aan de referentieteksten voor het experiment. Alle lectoren hebben mij met veel plezier geholpen door deze taken op zich te nemen, ondanks hun drukke agenda's. Tot slot, wil ik mijn goede vriendin Lobke bedanken voor haar constante steun en aanmoediging tijdens het hele onderzoeksproces, alsook mijn grootste steunpunt die ik tijdens het schrijven van deze scriptie heb kunnen vinden.

Ik wil graag benadrukken dat deze personen van onschatbare waarde zijn geweest voor het succes van mijn onderzoek en het eindresultaat. Hun inzet en toewijding hebben ertoe bijgedragen dat ik deze scriptie met trots kan presenteren.

# Samenvatting

Ingewikkelde woordenschat en zinsbouw hinderen scholieren met dyslexie in het derde graad middelbaar onderwijs bij het lezen van wetenschappelijke artikelen. Gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging helpt deze scholieren bij hun leesbegrip. Daarnaast kan artificiële intelligentie (AI) dit proces automatiseren om de werkdruk bij leraren en scholieren te verminderen. Dit onderzoek achterhaalt met welke technologische en logopedische aspecten AI-ontwikkelaars rekening moeten houden bij de ontwikkeling van een AI-toepassing voor geautomatiseerde en gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging. Hiervoor is de volgende onderzoeksraag opgesteld: "Hoe kan een wetenschappelijk artikel automatisch worden vereenvoudigd, gericht op de unieke noden van scholieren met dyslexie in het derde graad middelbaar onderwijs?". Een requirementsanalyse achterhaalt de benodigde functionaliteiten om gepersonaliseerde en geautomatiseerde tekstvereenvoudiging mogelijk te maken. Vervolgens wijst de vergelijkende studie uit welk taalmodel kan worden ingezet om de taak van gepersonaliseerde en geautomatiseerde tekstvereenvoudiging mogelijk te maken. De requirementsanalyse wijst uit dat toepassingen om wetenschappelijke artikelen te vereenvoudigen, gemaakt zijn voor een centrale doelgroep en geen rekening houden met de unieke noden van een scholier met dyslexie in het derde graad middelbaar onderwijs. Adaptieve software voor geautomatiseerde tekstvereenvoudiging is mogelijk, maar ontwikkelaars moeten meer inzetten op de unieke noden van deze scholieren.

# Inhoudsopgave

<b>Lijst van figuren</b>	<b>vii</b>
<b>Lijst van tabellen</b>	<b>ix</b>
<b>1 Inleiding</b>	<b>1</b>
1.1 Probleemstelling .....	2
1.2 Onderzoeksvraag .....	3
1.3 Onderzoeksdoelstelling .....	5
1.4 Opzet van deze bachelorproef .....	5
<b>2 Stand van zaken</b>	<b>6</b>
2.1 Inleiding .....	6
2.2 Specifieke noden en richtpunten .....	6
2.2.1 Specifieke noden van scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs.....	7
2.2.2 Specifieke kenmerken van wetenschappelijke artikelen .....	8
2.3 Aanpakken voor tekstvereenvoudiging.....	12
2.3.1 Manuele tekstvereenvoudiging .....	12
2.3.2 Bevoordelende effecten van MTS bij scholieren met dyslexie ..	13
2.3.3 Aanpak voor ATS.....	15
2.4 De verschillende soorten ATS .....	17
2.5 Beschikbare tools en taalmodellen .....	23
2.6 De valkuilen bij AI en NLP. ....	32
2.7 Conclusie .....	34
<b>3 Methodologie</b>	<b>36</b>
3.1 Requirementsanalyse .....	36
3.2 Vergelijkende studie .....	42
3.3 Prototype voor tekstvereenvoudiging.....	46
3.3.1 Ontwikkeling en personaliseerbaarheid van de webpagina's ontwikkelen.....	48
3.3.2 Lerarencomponent .....	50
3.3.3 Scholierencomponent .....	55
3.3.4 Lokale opzet .....	56

<b>4 Resultaten</b>	<b>58</b>
4.1 Ontbrekende functies bij AI-toepassingen . . . . .	58
4.2 Geschikte taalmodel voor gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging met ATS. . . . .	60
4.3 Het prototype voor tekstvereenvoudiging met ATS vergeleken met top-of-the-line tools. . . . .	69
<b>5 Conclusie</b>	<b>76</b>
<b>6 Discussie</b>	<b>78</b>
<b>A Onderzoeksvoorstel</b>	<b>81</b>
A.1 Introductie . . . . .	81
A.2 State-of-the-art . . . . .	83
A.2.1 Tekstvereenvoudiging . . . . .	83
A.2.2 Noden van scholieren met dyslexie . . . . .	83
A.2.3 Huidige toepassingen . . . . .	85
A.2.4 Ontwikkelen met AI . . . . .	85
A.3 Methodologie . . . . .	86
A.4 Verwacht resultaat, conclusie . . . . .	88
<b>B Referentieteksten: Richtlijnen</b>	<b>89</b>
B.0.1 Lexicale vereenvoudiging . . . . .	91
B.0.2 Syntactische vereenvoudiging . . . . .	91
B.0.3 Samenvatten . . . . .	91
B.1 Specifieke richtlijnen voor A1 . . . . .	92
B.2 Specifieke richtlijnen voor A2 . . . . .	93
<b>C Figures: Requirementsanalyse</b>	<b>95</b>
<b>D Code: Vergelijkende Studie</b>	<b>98</b>
<b>E Figuren: Ontwikkeling Van Het Prototype</b>	<b>105</b>
<b>F Code: Ontwikkeling Van Het Prototype</b>	<b>110</b>
<b>Bibliografie</b>	<b>131</b>

# Lijst van figuren

1.1 Het leesplezier bij 15-jarigen volgens de PISA-test (De Meyer e.a., 2019).	2
2.1 De toename van vereiste leesgraad volgens FRE (links) en NDC (rechts). Bron: (Plavén-Sigray e.a., 2017)	11
2.2 Afbeelding van Rello, Baeza-Yates, Dempere-Marco e.a. (2013)	13
2.3 Voorbeeld van PoS-labeling (Bilici, 2021).	17
2.4 Afbeelding van Althunayyan en Azmi (2021)	18
2.5 Afbeelding van Gooding 2022	26
2.6 Afbeelding van Gooding 2022	27
2.7 Afbeelding van Gooding 2022.	27
2.8 Experiment uit Binz en Schulz (2023) dat de mean-regret van de vier GPT-3 engines uittest.	29
2.9 Afbeelding uit McFarland (2023)	30
2.10 Afbeelding van Simon (2021)	31
3.1 Het benodigde stappenplan bij de requirementanalyse.	37
3.2 Het gevolgde stappenplan voor de vergelijkende studie.	43
3.3 Algemeen overzicht van de ontwikkeling van het prototype voor ATS van wetenschappelijke artikelen.	46
4.1 Overzicht van het minimum, maximum en gemiddeld aantal woorden per zin per model in A1.	62
4.2 Overzicht van het minimum, maximum en gemiddeld aantal woorden per zin per model in A2.	62
4.3 Boxplot van de FRE-scores voor A1.	63
4.4 Boxplot van de FRE-scores voor A2.	63
4.5 Boxplot van de FOG-scores voor A1.	64
4.6 Boxplot van de FOG-scores voor A2.	64
4.7 Gemiddeld aantal complexe woorden per zin gegroepeerd op model voor A1.	65
4.8 Gemiddeld aantal complexe woorden per zin gegroepeerd op model voor A2.	65
4.9 Gemiddeld aantal lange woorden per zin gegroepeerd op model voor A1.	66
4.10 Gemiddeld aantal lange woorden per zin gegroepeerd op model voor A2.	66

4.11 Gemiddeld aantal hulpwerkwoorden per zin gegroepeerd op model voor A1. . . . .	67
4.12 Gemiddeld aantal hulpwerkwoorden per zin gegroepeerd op model voor A2. . . . .	67
4.13 Gemiddeld aantal vervoegingen van het werkwoord 'zijn' per zin gegroepeerd op model voor A1. . . . .	68
4.14 Gemiddeld aantal vervoegingen van het werkwoord 'zijn' per zin gegroepeerd op model voor A2. . . . .	68
4.15 Een mogelijke weergaven van de homepagina. . . . .	70
4.17 Een mogelijke weergave van het lerarencomponent met het wetenschappelijk artikel van Van Brakel (2022) als input. . . . .	71
4.16 Voorbeeldweergave van de instellingenpagina. . . . .	71
4.18 Een voorbeeldweergave van het scholierencomponent. . . . .	72
4.19 Een voorbeeldweergave van de toepassing van PoS-tagging bij het scholierencomponent. . . . .	72
4.20 Stap 1 van een gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging in het scholierencomponent. . . . .	73
4.21 Stap 3 van een gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging in het scho- lierencomponent. . . . .	73
4.22 Stap 1 bij het stellen van een specifieke vraag bij gemarkeerde tekst. .	74
4.23 Stap 2 bij het stellen van een specifieke vraag bij gemarkeerde tekst. .	74
A.1 (Readable, 2021) . . . . .	87
C.1 Informatie opvragen van een wetenschappelijk artikel met SciSpace .	95
C.2 Tekstvereenvoudiging via de link van een wetenschappelijk artikel met Bing Chat . . . . .	96
C.3 Illustratie van de tekstanalyse bij Simplish na een tekstvereenvoudiging.	96
C.4 Illustratie van de tekstanalyse bij Rewordify. . . . .	97
E.1 Stappenplan voor de ontwikkeling van het component voor lectoren. .	105
E.2 Stappenplan voor de ontwikkeling van het component voor scholieren.108	

# Lijst van tabellen

2.1	Specifieke drempels bij het begrijpend lezen van een tekst. . . . .	7
2.2	Oplossingen die software-ontwikkelaars kunnen aanreiken bij een toe-passing of website. Bron: (). . . . .	8
2.3	Complexe leesfactoren van een wetenschappelijk artikel. . . . .	9
2.4	Prevalente leesgraadsscores. . . . .	10
2.5	Drie algemene technieken voor MTS . . . . .	12
2.6	Bewezen voordelen van MTS op mensen met dyslexie. . . . .	15
2.7	Beschikbare Nederlandstalige, Engelstalige en meertalige lexicale da-tabanken anno mei 2023. . . . .	18
2.8	De drie manieren om extraherende samenvatting mogelijk te maken volgens Verma en Verma (2020). . . . .	21
2.9	Overzicht van gekende voorleessoftware, tekstvereenvoudigings- en samenvattingstools die intuïtief zijn ontwikkeld voor de eindgebruiker (leerkracht of scholier). . . . .	24
2.10	HuggingFace beschikbare en ge-finetuned taalmodellen . . . . .	25
2.11	Tabel met alle GPT-3 parameters. . . . .	28
2.12	Samenvattend schema met vaak voorkomende struikelblokken bij NLP-toepassingen. . . . .	34
3.1	Shortlist van uit te testen tools en toepassingen voor tekstvereenvou-ding. . . . .	37
3.2	Bronvermeldingen voor de twee wetenschappelijke artikelen. . . . .	38
3.3	Richtlijnen waarop toepassingen worden afgetoetst in de requirements-analyse. . . . .	39
3.4	Het Moscow-schema, opgebouwd door middel van de requirements-analyse. . . . .	40
3.5	De toegepaste GPT-3-prompts in de requirementsanalyse. . . . .	41
3.6	Gebruikte taalmodellen in de vergelijkende studie . . . . .	42
3.7	Gebruikte SpaCy word-embeddings . . . . .	44
3.8	Meegegeven parameters bij HuggingFace-requests . . . . .	44
3.9	De GPT-3-prompts die in de vergelijkende studie aan bod komen. . . . .	44
3.10	De objectieve metrieken voor de vergelijking van de vereenvoudigde teksten met de oorspronkelijke tekst en de referentieteksten. . . . .	45
3.11	Criteria voor menselijke observatie bij de vergelijkende studie. . . . .	46

3.12 Gebruikte programmeertalen in het prototype voor tekst vereenvoudiging. . . . .	47
3.13 Gebruikte Python-libraries en hun respectievelijke functie in het prototype. . . . .	48
3.14 Alle beschikbare functionaliteiten in . . . . .	51
3.15 Gebruikte parameters om de definitie van een woord te genereren met GPT-3. . . . .	52
3.16 Gebruikte parameters om het synoniem van een woord te genereren met GPT-3. . . . .	53
3.17 Gebruikte parameters om zinnen te vereenvoudigen met GPT-3. . . . .	53
3.18 Benodigde labels voor een gepersonaliseerd document met Pandoc. . . . .	55
3.19 De gebruikte functies in de Creator-klasse. . . . .	55
4.1 Afgetoetste criteria volgens de experimenten. . . . .	59
4.2 Aantal zinnen (gemeten met Spacy sentence embeddings) per tekst. . . . .	61
E.1 Taken van de webontwikkelaar bij het uitwerken van het lerarencomponent. . . . .	106
E.2 Taken van de NLP Engineer bij het uitwerken van het lerarencomponent. . . . .	106
E.4 Taken van de system engineer bij het uitwerken van het lerarencomponent. . . . .	107
E.3 Taken van data engineer bij het uitwerken van het lerarencomponent. . . . .	107
E.5 Taken van NLP engineer bij het uitwerken van het scholierencomponent. . . . .	108
E.6 Taken van data engineer bij het uitwerken van het scholierencomponent. . . . .	109

# List of Listings

D.1	Script voor fase 1 van de vergelijkende studie.	98
D.2	Script voor de tweede fase van de vergelijkende studie.	99
D.3	Script voor de derde fase van de vergelijkende studie	100
D.4	Script voor fase 4 van de vergelijkende studie	103
F.1	Koppeling tussen front-end en back-end voor het inlezen van een wetenschappelijk artikel	110
F.2	Een PDF inlezen met PDFMiner	112
F.3	Een PDF inlezen met OCR	112
F.4	Het formatteren van de tekst naar een formaat voor de website.	113
F.5	HuggingFace-klasse	114
F.6	De gebruikte Python-klasse voor gepersonaliseerde ATS	115
F.7	Writer-klasse omvattende de code om dynamische PDF- en Word-documenten te genereren.	118
F.8	De toegepaste scripts voor het verwijderen van adjektieven en togglen van type woorden.	120
F.9	De toegepaste scripts voor enkel het scholierencomponent.	122
F.10	De toegepaste scripts voor enkel het lerarencomponent.	127
F.11	Dockerfile voor het prototype.	129
F.12	Script voor het opstarten van de Docker-container voor Windows-gebruikers	129
F.13	Script voor het opstarten van de Docker-container voor Unix-gebruikers	130

# 1

## Inleiding

Lezen is een dagelijkse activiteit voor iedereen. Deze vaardigheid strekt zich uit tot elk aspect van het leven. Dit geldt des te meer in het onderwijs, waar leraren diverse leesmaterialen gebruiken om lesinhouden op een authentieke manier over te brengen. Scholen zetten wetenschappelijke artikelen in als leesvoer in de derde graad van het middelbaar onderwijs. De leesgraad van deze artikelen brengt echter een nieuwe uitdaging mee voor zowel scholieren als leerkrachten.

Zo lanceerde het Amerikaanse onderwijs het C.R.E.A.T.E.<sup>1</sup>-initiatief. Het zet scholieren tussen 12 en 18 jaar aan om wetenschappelijke artikelen te lezen in plaats van enkel boeken. Ze hebben begrip van hoe wetenschappers onderzoek plannen, uitvoeren, en resultaten analyseren en interpreteren. Hoewel er geen vergelijkbare initiatieven bestaan in Vlaanderen, benadrukken de lerarenopleidingen het gebruik van diverse didactische leesmaterialen in de klas.

Het M-decreet en de leerplannen van het katholiek<sup>2</sup> en het gemeenschapsonderwijs<sup>3</sup> adviseren de Vlaamse leerkrachten om hun lessen op een toegankelijke manier aanbieden. Zo nemen ze alle scholieren ongeacht leesachterstand mee in het verhaal.

Vlaanderen is met een jaarlijks budget van 32 miljoen een pionier in Europa op het gebied van artificiële intelligentie (AI) op de werkvloer (Crevits, 2022). Zo stampte de Vlaamse overheid verschillende projecten uit de grond om Vlaamse AI ontwikkelingen te ondersteunen en AI-softwarebedrijven te inspireren. Het amai!-project<sup>4</sup>

<sup>1</sup><https://teachcreate.org/>

<sup>2</sup><https://pro.katholiekeonderwijs.vlaanderen/basisoptie-stem/ondersteunend-materiaal>


<sup>3</sup><https://g-o.be/stem/>

<sup>4</sup><https://amai.vlaanderen/>

brengt AI softwarebedrijven uit diverse domeinen samen, waaronder het onderwijs. Zij doelen op een automatisering van processen om de werkdruk bij leerkrachten te verminderen. Dit gebeurt door real-time ondertiteling in de klas en een taalassistent voor leerkrachten in meertalige klasgroepen.

## 1.1. Probleemstelling

Elke drie jaar nemen experts uit 79 geïndustrialiseerde landen de PISA-test af om de leesvaardigheid en wetenschappelijke geletterdheid van 15-jarige scholieren te meten. Uit de PISA-test van 2018 blijkt dat deze doelgroep in Vlaanderen zich echter negatief uit over leesplezier en daarmee de slechtst scorende doelgroep is van alle bevraagde landen. Zoals aangegeven in Figuur 1.1 beschouwt bijna de helft van de bevraagden begrijpend lezen als tijdverspilling en slechts 17% beschouwt lezen als een hobby. Dit is een dalende trend, want voordien lag deze trend hoger dan 20%. Boeiende topics uit vakliteratuur zoals Humo, Trends of EOS magazines kunnen belemmerd worden door deze vorm van media bij deze doelgroep.



**Figuur (1.1)**

Het leesplezier bij 15-jarigen volgens de PISA-test (De Meyer e.a., 2019).

Begrijpend lezen valt niet te omzeilen in onze huidige samenleving, maar het leesbegrip verschilt sterk onder studenten in het middelbaar onderwijs. Zo benadrukt de inspectie van 2020 dat begrijpend lezen een essentiële vaardigheid, ook voor vakken buiten Nederlands. Bij wiskunde is begrijpend lezen van cruciaal belang bij complexe vraagstukken. Ook helpt begrijpend lezen studenten om STEM-vakjargon beter te begrijpen.

In het bijzonder hebben scholieren met dyslexie problemen met begrijpend lezen. Onderzoeken van Bonte (2020) en van der Meer (2022) schatten dat ongeveer 15% van de Vlaamse scholieren in het middelbaar onderwijs een vorm van dyslexie heeft. Scholieren met dyslexie ervaren moeite en hinder bij het lezen en spellen. On-

danks de bestaande ondersteuning blijven ze toch nog steeds de negatieve impact van hun leerstoornis ervaren. De gevolgen hiervan kunnen zich doorzetten na het middelbaar onderwijs (Lissens e.a., 2020). Leesvaardigheid blijft daarmee cruciaal voor succes op school en in het werkveld. Scholieren met dyslexie hebben moeilijkheden met deze vaardigheid, wat kan leiden tot onzekerheid en stress. Daarnaast zijn vooroordelen nog steeds een probleem en kunnen ze leiden tot stigmatisering. Echter toont onderzoek aan dat scholieren met dyslexie een sterke doorzettingsvermogen hebben en goede probleemplossers zijn (Bonte, 2020; Chesquière, 2018; Lissens e.a., 2020).

Het leerplan voor STEM-vakken stimuleert het gebruik van wetenschappelijke artikelen, maar houdt niet altijd rekening met de bijhorende complexe leesgraad. De ingewikkelde woordenschat en syntax in wetenschappelijke artikelen kunnen een hindernis vormen voor de begrijpelijkheid van een tekst. Voornamelijk scholieren met dyslexie kunnen de kerninhoud hierdoor moeilijk doorgronden. Handmatig vereenvoudigen van wetenschappelijke artikelen kan planning, tijd en energie van leerkrachten in het middelbaar onderwijs oplossen. Het Vlaamse onderwijsysteem staat onder druk en docenten hebben moeite om boven water te blijven.

AI-technologieën zijn vandaag voldoende hoogstaand om tekstvereenvoudiging te automatiseren en om een baanbrekende oplossing aan te bieden aan het middelbaar onderwijs. Het onderwijst past echter zelden soortgelijke technologieën toe. Er is terughoudendheid door enerzijds ouders van leerlingen (Martens e.a., 2021b), anderzijds door de weinige ontwikkelingen in schoolgerelateerde AI-software. Dit terwijl AI-ondersteuning in het onderwijs wel degelijk een positief effect heeft (Belpaeme e.a., 2018; Kraft, 2020).

Recente technologieën bieden reeds mogelijkheden tot tekstvereenvoudiging aan, maar zijn voorlopig enkel in commandline of met scripts ter beschikking. Voor het gebruik van taalmodellen of API's is uitgebreide informaticakennis nodig, waarover de meeste scholieren en leraren niet beschikken. Anderzijds zijn de huidige online tools te beperkt en eerder gericht op samenvatten; wat niet noodzakelijk bijdraagt tot een eenvoudigere tekst. Er is nood aan een intuïtieve en gebruikersvriendelijke toepassing die taalmodellen of API's kan integreren en aanpassen naargelang de specifieke behoeften van een student met dyslexie. Zo kan dit enerzijds ook de werkdruk bij leerkrachten verminderen, anderzijds scholieren in de derde graad ondersteunen bij het lezen van complexe wetenschappelijke artikelen.

## **1.2. Onderzoeksvraag**

Dit onderzoek beschrijft het gebruik van artificiële intelligentie in de vorm van tekstvereenvoudiging, als advies voor implementatie in het onderwijs. Specifiek om

scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs te ondersteunen bij het begrijpend lezen van wetenschappelijke artikelen. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

- Hoe kan een wetenschappelijk artikel automatisch vereenvoudigd worden, gericht op de unieke noden van scholieren met dyslexie in de derde graad middelbaar onderwijs?

De oplossingen van volgende deelvragen kunnen een antwoord bieden op de onderzoeksvraag:

1. Welke specifieke noden hebben scholieren met dyslexie van de derde graad middelbaar onderwijs bij het begrijpen van complexere teksten? Aanvullend hierop:
  - Wat zijn de specifieke kenmerken van wetenschappelijke artikelen?
2. Welke aanpakken zijn er voor tekstvereenvoudiging?
  - Hoe verloopt de handmatige vereenvoudiging van teksten voor scholieren met dyslexie?
  - Welke toepassingen, tools en modellen zijn er beschikbaar om Nederlandse geautomatiseerde tekstvereenvoudiging met AI mogelijk te maken?
  - Hoe is de combinatie van geautomatiseerde tekstvereenvoudiging met gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging mogelijk?
3. Welke functies ontbreken AI-toepassingen om geautomatiseerde tekstvereenvoudiging mogelijk te maken voor scholieren met dyslexie in de derde graad middelbaar onderwijs?
  - Welke manuele methoden voor tekstvereenvoudiging ontbreken in deze tools?
4. Met welke valkuilen bij taalverwerking met AI moeten ontwikkelaars rekening houden?
5. Welk taalmodel of LLM is geschikt voor de ATS van wetenschappelijke artikelen voor scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs, met dezelfde of gelijkaardige kwaliteiten als gepersonaliseerde MTS?
6. Wat zijn de nodige stappen bij de ontwikkeling van een intuitieve lokale webtoeassing die zowel scholieren met dyslexie als leerkrachten helpt?

### **1.3. Onderzoeksdoelstelling**

Het onderzoek richt zich op het identificeren van technologische en logopedische aspecten voor AI-ontwikkelaars bij het creëren van een op maat gemaakte AI-toepassing voor geautomatiseerde tekstvereenvoudiging. Deze toepassing is specifiek ontwikkeld voor scholieren in de derde graad.

Het resultaat van het onderzoek is een prototype van een webtool voor tekstvereenvoudiging. De webtool heeft twee functies. Allereerst kan de tool wetenschappelijke artikelen vereenvoudigen op basis van de specifieke behoeften van scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs. Daarnaast biedt de tool een geautomatiseerde benadering voor lectoren om wetenschappelijke artikelen te vereenvoudigen met behulp van geselecteerde parameters. De webtool geeft de vereenvoudigde artikelen terug in een bruikbaar formaat (PDF of Word).

### **1.4. Opzet van deze bachelorproef**

De rest van deze bachelorproef is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de stand van zaken binnen het onderzoeks-domein, op basis van een literatuurstudie.

Hoofdstuk 3 licht de methodologie toe en vermedt de gebruikte onderzoekstechnieken om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeks-vragen. Eerst komt er een requirementsanalyse aan bod, gevolgd door de ontwikkeling van een prototype voor tekstvereenvoudiging. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van dit onderzoek.

Hoofdstuk 5 wordt de uiteindelijke conclusie en een antwoord op de onderzoeks-vragen gegeven. Ten slotte geeft Hoofdstuk 6 verdere aanbevelingen en aanzet voor toekomstig onderzoek binnen de bestudeerde domeinen.

# 2

## Stand van zaken

### 2.1. Inleiding

Het onderzoek start met een uitgebreide literatuurstudie over de benodige kennis binnen het logopedisch, taal- en informatica vakdomein om geautomatiseerde en gepersonaliseerde vereenvoudigde teksten te verkrijgen van wetenschappelijke artikelen. Om een toepassing voor gepersonaliseerde en geautomatiseerde tekstvereenvoudiging van wetenschappelijke artikelen op maat van deze doelgroep aan te reiken, is het van cruciaal belang om de noden van scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs te benoemen. Het onderzoek benoemt bewezen noden met behulp van een literatuurstudie. Daarnaast kaart het de huidige problemen bij wetenschappelijke artikelen aan. Wetenschappelijke artikelen vereenvoudigen op maat voor scholieren met dyslexie kan volgens taalexpertsen op verschillende manieren. Het is belangrijk om stil te staan bij de bestaande en reeds bewezen handmatige tekstvereenvoudigingstechnieken. Vervolgens komen technieken voor geautomatiseerde tekstvereenvoudiging (ATV) aan bod. Zowel de nodige informatie van taalverwerking met AI, als de huidige AI-technologieën voor tekstvereenvoudiging zijn gegeven. Ten slotte zijn AI-technologieën hoogstaand en worden alsmaar robuuster, maar het is cruciaal om bij dit onderzoek aandacht te besteden aan de mogelijke problemen die AI-ontwikkelaars moeten vermijden of waarvan zij zichzelf attent op moeten maken.

### 2.2. Specifieke noden en richtpunten

Om wetenschappelijke artikelen te vereenvoudigen op maat van de unieke noden van scholieren met dyslexie moet het onderzoek stilstaan bij de specifieke noden van scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs, alsook bij de moeilijkheden bij het begrijpend lezen van wetenschappelijke artikelen. Deze sectie bespreekt eerst algemeen hoe scholieren met dyslexie bij het

begrijpend lezen kunnen worden geholpen. Daarna worden de belemmeringen en moeilijkheden van wetenschappelijke artikelen aangekaart. Deze sectie beantwoordt de volgende twee onderzoeks vragen:

- Welke specifieke noden hebben scholieren met dyslexie van de derde graad middelbaar onderwijs bij het begrijpen van complexere teksten?
- Wat zijn de specifieke kenmerken van wetenschappelijke artikelen?

### **2.2.1. Specifieke noden van scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs.**

Leesvaardigheid is geen aangeboren vaardigheid, maar iets dat mensen zelf moeten aanleren (Bonte, 2020; van der Meer, 2022). Hoewel dit proces vlot kan verlopen, kunnen mensen met dyslexie benadeeld worden tijdens dit proces. Dyslexie wordt gekenmerkt door beperkt lezen en kan het voorlezen traag, radend en letter-voorletter maken. Mensen met dyslexie kunnen tijdens het begrijpend lezen verschillende drempels ervaren; die worden in tabel 2.1 opgesomd.

<b>Kenmerk</b>	<b>Bron</b>
Trage woordbenoeming	(Bonte, 2020)
Problemen bij het leesbegrip	(Bonte, 2020; Gala & Ziegler, 2016)
Hardnekkig letter-voor-letter lezen	(Bonte, 2020; Zhang e.a., 2021)
Problemen met woordherkenning en -herinnering	(Bonte, 2020)
Moeite bij homofonische of pseudo-homofonische woordenschat	(Zhang e.a., 2021)
Moeite bij onregelmatige lettergreepcombinaties	Gala en Ziegler (2016)

**Tabel 2.1:** Specifieke drempels bij het begrijpend lezen van een tekst.

De digitalisering evolueerde de voorbije twintig jaar in stijgende lijn en scholieren in de tweede en derde graad zijn, door het gebruik van smartphones en laptops, hier het meeste vatbaar bij zowel thuisgebruik als gebruik in het onderwijs. Verder omschrijft dit artikel een checklist van technische elementen waaraan een webpagina of toepassing moet voldoen om een leesbare ervaring te voorzien voor scholieren met dyslexie. De onderstaande tabel geeft deze noden weer in 2.2 en zijn gebaseerd op onderzoeken van Santana e.a. (2012).

Kenmerk	Bron
Zachtgele, -groene of -bruine achtergrondkleur	
Woord- en karakterspatiëring	
Consistente lay-out	
Waarschuwingen geven omtrent formulieren, sessies (login)	
Consistente lay-out	
Duidelijk zichtbare koppen- of heading-structuur	...
Duidelijke symbolen gebruiken	Inhoud visueel groeperen
Huidige positie benadrukken	

**Tabel 2.2:** Oplossingen die software-ontwikkelaars kunnen aanreiken bij een toepassing van website.  
Bron: ()..

### 2.2.2. Specifieke kenmerken van wetenschappelijke artikelen

Wetenschappelijke artikelen zijn van cruciaal belang voor het verspreiden van nieuwe kennis en onderzoeksresultaten, maar toch blijven ze voor velen een mysterieus en ontoegankelijk gebied vanwege de complexiteit van de inhoud en het technische jargon dat onmisbaar lijkt te zijn (Ball, 2017). Dit kan het begrip van de artikelen bemoeilijken, vooral bij begrijpend lezen, en vormt daarmee een extra obstakel bij het gebruik van wetenschappelijke artikelen als bron van kennis tijdens de les. Wetenschappelijke artikelen volgen IMRAD, een uniform formaat voor gepubliceerde wetenschappelijke artikelen, dat bestaat uit vijf hoofdstukken: samenvatting, inleiding, methodologie, resultaten en discussie. Hoewel het middelbaar en hoger onderwijs deze artikelen gebruiken als leermiddel, is de inhoud van een hoger niveau en voornamelijk gericht op mensen uit het vakgebied. 2021 en Pain (2016) benadrukken de complexiteit van wetenschappelijke artikelen en de volgende aspecten waarom ze moeilijk te interpreteren zijn.

Deze factoren worden opgesomd in 2.3. Hoewel wetenschappelijke artikelen over een grote drempel bezitten, betrekken ze jongeren met wetenschappelijk onderzoek, alsook leren ze een discussieerbaar en kritische vaardigheid.

Probleem	Oplossing
Veel informatie in een compact formaat of <i>high information density</i>	Extra uitleg schrijven bij compacte zinnen, zoals extra uitleg bij woorden of zinnen herschrijven.
Hoog gebruik van meerlettergrepige woorden	Eenvoudigere synoniemen gebruiken.
Wetenschappelijk jargon	Rekening houden met een doelgroep buiten het vakgebied door eenvoudigere synoniemen te schrijven. Indien deze niet beschikbaar zijn, kan er extra uitleg als alternatief worden gegeven.
Complexe concepten	Paragrafen herschrijven zodat ze eerst uitleg geven op een high-level niveau. Vervolgens lagen van complexiteit toevoegen om de lezer te begeleiden doorheen de methodologie, discussie en conclusie van het wetenschappelijk artikel.
Cijfermateriaal bij resultaten	De interpretatie van percentages of cijfermateriaal schrijven. Zoals 'ongeveer een kwart van de bevolking' in plaats van '24.97% van de bevolking'.

**Tabel 2.3:** Complexe leesfactoren van een wetenschappelijk artikel.

Scholieren met verschillende achtergronden hebben vaak een verschillende achtergrondkennis, wat invloed kan hebben op het tekstbegrip. Bijvoorbeeld, scholieren met een achtergrond in fysica kunnen sneller de draad oppikken bij het lezen van fysica-gerelateerde artikelen dan scholieren met een economische achtergrond. Dit maakt het moeilijk om de leesbaarheid van een tekst objectief te beoordelen. De jargon kan voor de ene groep scholieren makkelijk zijn, en voor de andere groep moeilijk. Er is dus een verschil in behoeften tussen de verschillende groepen scholieren.

Er zijn door de jaren heen leesbaarheidsscores ontwikkeld om teksten objectief te kunnen beoordelen, aangezien ontoegankelijke en ingewikkelde zinsstructuren ook experts in het vakgebied kunnen hinderen. Er zijn twee bekende leesbaarheidsscores weergegeven in tabel 2.4. Dankzij Python-libraries, zoals Textstat<sup>1</sup> en Readability<sup>2</sup>, is het herschrijven van de formules niet meer nodig en bieden ze een

<sup>1</sup>textstat

<sup>2</sup><https://pypi.org/project/readability/>

snelle oplossing voor ontwikkelaars om een leesgraadscore te berekenen. Ook online toepassingen, zoals Textinspector<sup>3</sup>, kunnen analytisch inzicht geven in de complexiteit van Engelstalige teksten. Er bestaat momenteel geen alternatief voor Nederlandstalige wetenschappelijke artikelen. Het is wel belangrijk om te benadrukken dat deze leesbaarheidsscores geen rekening houden met de achtergrondkennis van mogelijke lezers.


Score	Uitleg
Flesch Reading Ease (FRE)	Deze leesbaarheidsscore wordt berekend op zinbasis. Hoe hoger de score, hoe 'eenvoudiger' de tekst.
Gunning FOG (FOG)	Deze leesbaarheidsscore wordt berekend op tekstbasis.
Complexe woorden volgens <i>Dale-Chall</i>	Dit is een lijst met woorden die volgens Amerikaanse tieners als complex worden geacht.

**Tabel 2.4:** Prevalente leesgraadsscores.

Diverse onderzoeken van de afgelopen tien jaar wijzen uit dat wetenschappelijke teksten steeds complexer worden, wat deze teksten voor niet-experten en niet-doctoraatsstudenten minder toegankelijk maakt vanwege het gebruik van technisch jargon en ingewikkelde zinsstructuren (Ball, 2017; Jones e.a., 2019; Plavén-Sigray e.a., 2017). Deze trend begon volgens onderzoek al in de tweede helft van de twintigste eeuw (Hayes, 1992).

Volgens onderzoek van Plavén-Sigray e.a. (2017) is de taal van wetenschappelijke artikelen de laatste jaren steeds complexer geworden. Uit een vergelijkende studie tussen abstracts en de rest van de inhoud van wetenschappelijke tijdschriften blijkt dat abstracts het meest complexe deel van een artikel vormen. De evolutie van de leesbaarheid wordt weergegeven in figuur 2.1, dat ook de FRE- en NDC-scores toont. Het onderzoek schat dat nu 22% van alle wetenschappelijke artikelen op het niveau van een masterstudent in het Engels geschreven zijn, tegenover 14% in 1960. Deze trend is belangrijk om op te volgen in de komende decennia, omdat het een obstakel kan vormen voor toekomstige generaties.

<sup>3</sup><https://textinspector.com/>

**Figuur (2.1)**

De toename van vereiste leesgraad volgens FRE (links) en NDC (rechts). Bron: (Plavén-Sigray e.a., 2017)

Onbegrijpelijke en ontoegankelijke zinsstructuren hinderen ook vakexperten. Zo toonde onderzoek van McNutt (2014) aan dat begrip van de methodologie en resultaten cruciaal is in het kader van reproduceerbaarheid; enkel zo kunnen wetenschappers op correcte wijze een studie reproduceren en wetenschappelijke inzichten bevestigen of met verdere resultaten verrijken. Experimenten van Hubbard en Dunbar (2017) wijzen namelijk uit dat het net vooral de methodologie en resultaten van een wetenschappelijk artikel zijn die een hoge leesgraad vergen. In deze context is ook het onderzoek van Hartley (1999) en Snow (2010) relevant waarin ze aantonen dat het herschrijven van abstracts de begrijpbaarheid ervan kan verhogen.

Volgens Hollenkamp (2020) en McCombes (2022) moeten vereenvoudigde of samengevatte wetenschappelijke artikelen drie vragen kunnen beantwoorden: waarom werd het onderzoek uitgevoerd, wat zijn de experimenten en wat zijn de conclusies van de onderzoekers? Dit omvat de achtergrondinformatie, hypotheses, methoden, resultaten, implicaties, beperkingen en aanbevelingen. De tekst omzetten in een ander formaat zoals post-it notes, tabelvorm of opsommingen, maakt het beter begrijpbaar (Rijkhoff, 2022).

Wetenschappelijke artikelen zijn voornamelijk in PDF-formaat terug te vinden. Dit formaat valt eenvoudig in te lezen met verschillende Python-pakketten, waaronder PDFMiner of PyPDF. Wel ondervinden ontwikkelaars soms problemen bij het in-lezen van PDF-bestanden: niet alle tekst of kan uit de PDF worden geëxtraheerd. Als oplossing kunnen ontwikkelaars gebruik maken van *optical character recognition* of OCR. In Python zijn er pakketten die deze technologie eenvoudig kunnen realiseren, namelijk EasyOCR en Tesserat.


## 2.3. Aanpakken voor tekstvereenvoudiging

### 2.3.1. Manuele tekstvereenvoudiging

Voor sommige lezers kan het begrijpend lezen van een complexe tekst echter een uitdaging zijn, zoals scholieren met dyslexie. *Manual text simplification* of MTS kan deze groep helpen (Siddharthan, 2014). De techniek van MTS gebruikt eenvoudige woordenschat en zinsstructuren en maakt structurele aanpassingen om de tekst vlotter leesbaar te maken. MTS is het proces dat het technische leesniveau en het woordgebruik van een geschreven tekst vermindert. Dit leidt tot een betere leeservaring zonder het verlies van de kerninhoud tijdens het lezen van de tekst.

Lexicale vereenvoudiging	Moeilijke woorden vervangen door eenvoudigere synonymen Woorden- en synoniemenlijst maken Dubbelzinnige woorden vervangen Idiomen vervangen Rekening houden met het gekende jargon van de doelgroep
Syntactische vereenvoudiging	Tangconstructies aanpassen Zinnen langer dan negen woorden inkorten Verwijswoorden aanpassen Voorzetseluitdrukkingen aanpassen Samengestelde werkwoorden aanpassen Actieve stem gebruiken Onregelmatige werkwoorden vermijden
Structurele aanpassingen	Marges aanpassen Lettertype en -grootte aanpassen Woord- en karakterspatiëring aanpassen Herschrijven en -structureren als opsomming of tabelvorm

**Tabel 2.5:** Drie algemene technieken voor MTS

**Figuur (2.2)**

Afbeelding van Rello, Baeza-Yates, Dempere-Marco e.a. (2013)

### 2.3.2. Bevoordelende effecten van MTS bij scholieren met dyslexie

Onderzoek toont aan dat vereenvoudigde teksten het leesbegrip en woordherkenning van kinderen met dyslexie significant kunnen verbeteren (Rivero-Contreras e.a., 2021). Bovendien blijkt uit experimenten dat frequent woordgebruik de ontcijfertijd bij mensen met dyslexie significant vermindert, en dat teksten met verminderde lexicaal complexiteit minder leesfouten opleveren voor mensen met dyslexie (Gala & Ziegler, 2016; Rello, Baeza-Yates, Dempere-Marco e.a., 2013). Deze studies benadrukken ook moeilijkheden van kinderen met dyslexie bij het lezen van woorden met onregelmatige lettergreepcombinaties. Mensen zonder dyslexie bereiken doelwaarden onder optimale omstandigheden, zoals aangegeven door de richting van de pijl op figuur 2.2. Het gebruik van veelvoorkomende woorden vermindert de decodeertijd en verbetert het leesbegrip voor mensen met dyslexie.

Hoewel onderzoeken de positieve effecten van lexicaal vereenvoudiging voor lezers met dyslexie onderstrepen, is er relatief weinig onderzoek gedaan naar de effecten van syntactische vereenvoudiging op kinderen en scholieren met dyslexie. In het experiment van Linderholm e.a. (2000) had het aanpassen van causale structuren een significant effect op het leesbegrip en de foutenmarge van de bevraagden met een lage leesgraad. Door coherenteonderbrekingen te herstellen en tekstgebeurtenissen in een tijdsafhankelijke volgorde te plaatsen, konden zowel vaardige als minder vaardige lezers profiteren van de revisies. Verbaal parafraseren had geen significant effect op lezers met dyslexie, volgens Rello, Baeza-Yates en

Saggion (2013). De bevraagden waren tussen de 13 en 37 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar. Het tekstformaat bleef ongewijzigd, maar lettertypes werden aangepast.

Het onderzoek van Nandhini en Balasundaram (2013) experimenteerde met een andere vorm van aanpassingen om de leesbaarheid van teksten te verhogen, namelijk gepersonaliseerde samenvattingen. Het experiment in het onderzoek maakt gebruik van onaangepaste zinnen uit de oorspronkelijke tekst die op maat van de lezer zijn gepresenteerd en herstructureert deze volgens de oorspronkelijke tekst. Door de belangrijkste zinnen onaangepast te laten en de structuur aan te passen, is de tekst toegankelijker voor de lezer. Hoewel de onderzoekers de resulterende logische structuur in twijfel trokken, was de leesbaarheid van teksten bij de deelnemers significant beter dan bij de oorspronkelijke tekst, zonder negatieve effecten op het leesbegrip.

Tot slot hebben onderzoeken aangetoond dat scholieren met dyslexie gevoeliger zijn voor veranderingen in visuele parameters, zoals lettertype, karakterafstand, tekst- en achtergrondkleur en grijswaarden. Minimalistische ontwerpen met pictogrammen behoren tot de aanbeveling om de leesbaarheid te verbeteren, evenals lettergrootte groter dan 14pt en een *sans-serif*, *monospaced* of *roman* lettertype. Volgens Bezem en Lugthart (2016), Rello en Baeza-Yates (2015) en Rello en Bigham (2017) zijn lichtgrijze achtergronden met zwart lettertype op een gele achtergrond, of zachtgele, -groene of lichtblauwe achtergrondkleuren de beste kleurencombinaties. Het gebruik van lettertypen zoals OpenDys heeft geen effect op lezers met of zonder dyslexie, terwijl cursieve lettertypen worden afgeraad, aldus Rello en Baeza-Yates (2013) en Rello en Baeza-Yates (2015).

In tabel 2.6 worden de bewezen strategieën opgesomd met hun samenhangend voordeel.

Techniek	Bewezen voordeel
Frequent woordgebruik	Lagere decodeertijd Beter leesbegrip
Verwerpen van onregelmatige lettergrepen	Verminderde decodeertijd Beter leesbegrip
Causale structuren aanpassen	Beter leesbegrip Minder fouten bij het begrijpend lezen
Tekstgebeurtenissen in een tijdsafhankelijke volgorde plaatsen	Beter leesbegrip bij het reviseren
Coherentieonderbrekingen herstellen	Beter leesbegrip bij het reviseren
Gepersonaliseerde samenvatting	Betere leesbaarheid
Zachtkleurige achtergrond	Betere leesbaarheid
Niet-cursieve, sans-serif lettertypen	Betere leesbaarheid
Lettertype groter dan 14pt	Betere leesbaarheid

**Tabel 2.6:** Bewezen voordelen van MTS op mensen met dyslexie.

### 2.3.3. Aanpak voor ATS.

De laatste evolutie in machinaal leren biedt een mogelijkheid om dit proces te automatiseren. *Automatic text simplification* of ATS is een onderdeel van natuurlijke taalverwerking binnen machinaal leren (ML). Dit omvat verschillende technieken zoals tekstanalyse, taalherkenning, -generatie, spraakherkenning en -synthese, en semantische analyse. NLP stelt computers in staat om menselijke taal te begrijpen en te communiceren op een natuurlijke manier. De begrippen die volgen worden behandeld in Eisenstein (2019) en Sohom (2019) en zijn cruciaal voor de daaropvolgende concepten.


Zo dient tokenisatie om zinnen op basis van tokens te splitsen. Er zijn vier manieren om tokens in een tekst te splitsen en zo een woordenschat op te bouwen, namelijk op woord-, karakter-, subwoord- en zinniveau, volgens onderzoek van Menzli (2023). Bij karaktertokenisatie neemt de inputlengte toe, maar dit heeft volgens Ribeiro e.a. (2018) weinig bruikbare *use cases*. Het opsplitsen van zeldzame woorden in kleinere stukken om een woordenschat op te bouwen biedt voordelen ten opzichte van woordtokenisatie, aldus (Iredale, 2022).

In NLP is het lemmatiseren gebaseerd op *stemming*, ofwel een NLP-taak waarbij de stam van een woord wordt genomen, maar het houdt ook rekening met de betekenis van elk woord. Er zijn Nederlandstalige modellen beschikbaar voor lemmatiseren, zoals JohnSnow<sup>4</sup>. Bij omgekeerd lemmatiseren wordt een afgeleide van de stam bepaald, bijvoorbeeld enkelvoud of meervoud voor zelfstandige naamwoorden zoals 'hond' (Eisenstein, 2019). Bij het *parsen* krijgt elk woord of zinsdeel een label toegewezen, zoals zelfstandig naamwoord, bijwoord, werkwoord, bijzin of stopwoord. Het identificeren van zinsdelen wordt *chunking* genoemd. *Parsing* is vatbaar op ambiguïteit, omdat bijvoorbeeld een 'plant' niet gelijk is aan de vervoeging van het werkwoord 'planten' (Eisenstein, 2019).

In NLP baseert het lemmatiseren zich op stemming, een NLP-taak waarbij deze de stam van een woord neemt, maar ook rekening houdt met de betekenis van elk woord. Er zijn Nederlandstalige modellen beschikbaar voor lemmatiseren, zoals JohnSnow<sup>4</sup>. Omgekeerd lemmatiseren werkt door een afgeleide vorm van de stam te bepalen, bijvoorbeeld enkelvoud of meervoud voor zelfstandige naamwoorden als 'hond' (Eisenstein, 2019). Bij het parsen krijgt elk woord of zinsdeel een label toegewezen, zoals zelfstandig naamwoord, bijwoord, werkwoord, bijzin of stopwoord. De identificatie van zinsdelen heet chunking. Parsing is vatbaar op ambiguïteit omdat bijvoorbeeld 'een plant' niet gelijk is aan de vervoeging van het werkwoord 'planten' (Eisenstein, 2019).

Om de betekenis van elk woord in een tekst te begrijpen, moet een machine in staat zijn om de betekenis achter elk token te begrijpen. Dit is waar *sequence labeling* om de hoek komt kijken, volgens Eisenstein (2019). Elk woord in een tekst krijgt een label voor *Part-of-Speech* (PoS) of *Named-Entity-Recognition* (NER). Deze fase van NLP achterhaalt de structuur van een tekst. PoS-tagging richt zich op de grammaticale categorieën van woorden, terwijl NER-labeling zich richt op het herkennen van specifieke entiteiten in een tekst. Bij PoS-tagging worden de woorden in een zin geanalyseerd. Elk woord krijgt een koppeling aan een grammaticale categorie, zoals een zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord of bijwoord. PoS-tagging helpt bij het begrijpen van de syntactische structuur van een zin en is nuttig bij parsing en machinevertaling. Een voorbeeld van PoS-tagging is te zien in figuur 2.3 en is afkomstig uit Bilici (2021).

<sup>4</sup>[https://nlp.johnsnowlabs.com/2020/05/03/lemma\\_nl.html](https://nlp.johnsnowlabs.com/2020/05/03/lemma_nl.html)

**Figuur (2.3)**

Voorbeeld van PoS-labeling (Bilici, 2021).


NER-labeling is een techniek om namen van personen, organisaties en locaties te herkennen en te classificeren. Het haalt specifieke informatie uit een tekst, zoals het identificeren van de namen van personen, plaatsen of bedrijven die in nieuwsartikelen, of het extraheren van belangrijke data of getallen uit financiële rapporten, aldus Jurafsky e.a. (2014). Er zijn vier verschillende vormen van NER-labeling, zoals beschreven door J. Li e.a. (2018): *dictionary-based*, *rule-based*, *ML-based* en *deep learning-based*. De eerste twee maken gebruik van vooraf gedefinieerde woordenboeken en regels, terwijl de laatste twee gebruik maken van statistische of neurale netwerken om te leren hoe entiteiten te herkennen. Elke vorm maakt gebruik van verschillende kenmerken en representaties om entiteiten te modelleren. Poel e.a. (2008) heeft een neurale netwerkmodel onderzocht voor PoS-tagging van Nederlandstalige teksten. Het model behaalde een nauwkeurigheid van 97,88% voor bekende woorden en 41,67% voor onbekende woorden en maakte gebruik van de Corpus Gesproken Nederlands (CGN) als trainingsdata. In de verwerking van tekst maken NLP-systemen gebruik van embeddings om woorden numeriek te representeren. Traditionele word embeddings bouwen een woordenschat op zonder de betekenis ervan in context te begrijpen. Contextuele word embeddings begrijpen daarentegen wel de context van een woord (Eisenstein, 2019).

## 2.4. De verschillende soorten ATS

Tekstvereenvoudiging kan bijdragen aan het begrijpen van complexe informatie. Zoals onderzocht door Siddharthan (2014), zijn er vier soorten transformaties bij geautomatiseerde tekstvereenvoudiging, waaronder lexicale vereenvoudiging, waarbij eenvoudigere synoniemen de complexe woorden vervangen. Dit heet lexical simplification (LS) of lexicale vereenvoudiging. Bijvoorbeeld, 'klevend' kan 'adhesief' vervangen. Kandula e.a. (2010) noemt twee manieren om lexicale vereenvoudiging te bewerkstelligen: het vervangen van het woord door een synoniem of het genereren van extra uitleg. De zinsstructuur blijft hetzelfde en de kerninhoud en benadrukking van de tekst blijven behouden. Het doel van lexicale vereenvoudiging is om de moeilijkheidsgraad van de woordenschat in een zin of tekst te verla-

gen.

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat lexicale vereenvoudiging een belangrijke bijdrage kan leveren aan het begrijpen van complexe informatie, en in dit kader wordt de pipeline zoals weergegeven in figuur 2.4 vaak gebruikt, bijvoorbeeld in onderzoeken van Bingel e.a. (2018), Bulté e.a. (2018) en Paetzold en Specia (2016). Deze pipeline omvat bij de vermelde onderzoeken telkens minstens vier stappen, waarbij de eerste stap *Complex Word Identification* (CWI) is, een ge-superviseerde NLP-taak die moeilijke woorden of *multi-word expressions* (MWE) in een tekst identificeert (Gooding & Kochmar, 2019; Shardlow, 2013). De LS, waarbij eenvoudigere synoniemen de moeilijkere woorden vervangen, komt na CWI. Hier kunnen ook verklarende beelden of definities komen (Kandula e.a., 2010; Zeng e.a., 2005). Een goede uitvoering is van cruciaal belang bij CWI, omdat een lage recall van dit component zal resulteren in een uitvoertekst zonder vereenvoudiging van moeilijke woorden zoals opgemerkt door Shardlow (2013). Er zijn verschillende manieren geïdentificeerd om substitutiegeneratie uit te voeren, zoals opgesomd in tabel 2.7. Recent onderzoek, zoals dat van Zhou e.a. (2019), gebruikt ook een extra *Substitution Ranking* (SR) stap om substituties te rangschikken op basis van relevantie.



## Figuur (2.4)

Afbeelding van Althunayyan en Azmi (2021)

Databank	Ondersteunde talen
Engels	WordNet SWORDS LSBert
Nederlands	Celex NT2Lex Cornetto
Meertalig (Engels, Duits, Spaans en Portugees)	PHOR-in-One

**Tabel 2.7:** Beschikbare Nederlandstalige, Engelstalige en meertalige lexicale databanken anno mei 2023.

Syntactische vereenvoudiging is een toepassing om de complexiteit van een zin te verminderen. Het past de grammatica en zinsstructuur van de tekst aan. Dit gebeurt door het combineren van twee zinnen tot één eenvoudigere zin of door de syntax te vereenvoudigen, terwijl de inhouden behouden blijft. Een voorbeeld van zo'n model is ontwikkeld door Kandula e.a. (2010) voor medische informatie. Het model bestaat uit drie modules, die zinnen met meer dan tien woorden vereenvoudigen en eventueel vervangen door kortere zinnen. Het omvat een PoS Tagger, een Grammar Simplifier en een Output Validator als onderdelen van de architectuur.

1. Ten eerste wordt de PoS Tagger-functie uit het open-source pakket OpenNLP<sup>5</sup> gebruikt.
2. Vervolgens splitst de *Grammar Simplifier*-module lange zinnen in kortere zinnen door middel van het identificeren van POS-patronen en het toepassen van transformatieregels.
3. Tot slot controleert de *Output Validator*-module de grammatica en leesbaarheid van de output van de Grammar Simplifier.

Geautomatiseerde tekstvereenvoudiging is geen nieuw concept. Volgens onderzoeken van Canning e.a. (2000) en Siddharthan (2006) waren de eerste aanpakken op geautomatiseerde tekstvereenvoudiging gebouwd op rule-based modellen. Deze modellen bewerken de syntax door zinnen te splitsen, te verwijderen of de volgorde van de zinnen in een tekst aan te passen. Lexicale vereenvoudiging kwam hier niet aan de pas. Enkel bij recentere onderzoeken van Bulté e.a. (2018) en Coster en Kauchak (2011) werd het duidelijk hoe lexicale en syntactische vereenvoudiging gecombineerd kon worden.

Vroegere onderzoeken tonen aan dat geautomatiseerde tekstvereenvoudiging al geruime tijd bestaat. Zo hebben Canning e.a. (2000) en Siddharthan (2006) onderzocht dat de eerste methoden gebaseerd waren op *rule-based* modellen die de syntaxis van de tekst bewerken door zinnen te splitsen, te verwijderen of te herschikken. Lexicale vereenvoudiging speelde hierbij geen rol. Enkel de recentere onderzoeken van Pas bij recentere onderzoeken, zoals die van Bulté e.a. (2018) en Coster en Kauchak (2011) tonen de mogelijkheid aan om lexicale en syntactische vereenvoudiging te combineren.

---

<sup>5</sup><https://opennlp.apache.org/>

Om wetenschappelijke artikelen toegankelijker en begrijpelijk te maken, is het van belang om de kernpunten van een artikel op een duidelijke en beknopte manier samen te vatten. Hoewel samenvatten niet gericht is op het vereenvoudigen van de tekst, is het wel een techniek die noodzakelijk is om de semantiek achter een tekst met zo min mogelijk woord- of tekens te kunnen begrijpen. Full-text-search en gepersonaliseerde informatiefiltering benadrukken het belang van deze op maat gemaakte samenvattingen. Een samenvattingssysteem bestaat uit drie fases: analyse van de brontekst, identificatie van de kernpunten en samenvoeging van deze kernpunten tot één overzichtelijke tekst. Het machinaal samenvatten van teksten kan op twee manieren: door extractie en door abstractie (DuBay, 2004; Hahn & Mani, 2000).

Het proces van extraherend samenvatten markeert de belangrijkste zinnen in een tekst en herschrijft ze. Dit kan echter leiden tot onsamenhangende uitvoertekst, zoals Khan (2014) heeft aangetoond. Er zijn verschillende methoden beschikbaar om de kernzinnen te bepalen, zoals woordfrequentie, zinpositie -en gelijkenissen, de cue-methode, titels, *proper nouns*, woordgebruik en de afstand tussen *text unit entities*, aldus Khan (2014). Verschillende technieken voor het extraherend samenvatten van teksten, waaronder graafgebaseerde methoden, maximal marginal relevance (MMR) en metaheuristiek gebaseerde ES, zijn onderzocht door Verma en Verma (2020) en worden verder beschreven in tabel 2.8.

MMR-gebaseerde ES	Deze traditionele techniek gebruikt de maximaal marginale relevantiescore (MMR) om de relevantie en diversiteit van gemarkeerde zinnen te bepalen. Zorgt ervoor dat de geselecteerde zinnen niet te veel overlappen in inhoud en relevantie. Kan leiden tot betere samenvattingen, maar vereist meer rekenkracht en tijd.
Graafgebaseerde ES	Deze techniek vertegenwoordigt een document als een graaf van zinnen en gebruikt algoritmen om de belangrijkste zinnen te bepalen en redundantie te vermijden. Kan zowel voor lange wetenschappelijke artikelen als korte nieuwsartikelen goede resultaten opleveren (Lin & Bilmes, 2010; McDonald, 2007).
Metaheuristiek-gebaseerde ES	Deze techniek maakt gebruik van optimalisatie-algoritmen zoals genetische algoritmen en zwermoptimalisatie om de belangrijkste zinnen in een tekst te vinden (Premjith e.a., 2015; Verma & Verma, 2020). Evaluatiefunctie kan in een lokaal optimum vastlopen afhankelijk van de gebruikte criteria. (Rani & Kaur, 2021).

**Tabel 2.8:** De drie manieren om extraherende samenvatting mogelijk te maken volgens Verma en Verma (2020).

Vooroordelen of een *bias* kan de extraherende samenvatting van nieuwsartikelen beïnvloeden, zo blijkt uit experimenten uitgevoerd door McKeown e.a. (1999). Deze vorm van samenvatten neemt de zinnen over zoals ze zijn. Hahn en Mani (2000) bouwde verder op deze experimenten door het combineren van *knowledge-rich* en *knowledge-poor* methoden, wat resulterde in significante verbeteringen. Bij het extraherend samenvatten is het van belang om de meest relevante tekstgedeeltes te selecteren, meestal in de vorm van zinnen. Om de lexicale en statistische relevantie van een zin te kunnen bepalen, noemen Hahn en Mani (2000) twee methoden:

- Het lineaire gewichtsmodel, waarbij elke teksteenheid wordt gewogen op basis van factoren zoals de positie van de zin en het aantal keren dat deze voorkomt.
- Het gewichtsmodel op basis van de statistische relevantie van een eenheid, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van woorden in titels.

Om de nauwkeurigheid van modellen te verbeteren, hebben Nallapati e.a. (2017) *SummaRuNNer* ontwikkeld: een oplossing voor het extraherend samenvatten van teksten met behulp van een neuraal netwerk. Het systeem is opgebouwd met *PyTorch* en bestaat uit drie modellen: een recurrent neuraal netwerk, een convolutio-nel recurrent neuraal netwerk en een hiérarchical attention network.

Extraherende samenvattingen kunnen leiden tot een onsaamenhangende tekst. Een oplossing hiervoor is abstraherende samenvatting, die vergelijkbaar is met parafraseren. Er zijn twee benaderingen om een tekst op een abstraherende manier sa-men te vatten: de semantisch-gebaseerde en de structuurgebaseerde benadering. De structuurgebaseerde methode gebruikt regels om belangrijke informatie in de tekst te vinden, maar dit kan leiden tot samengevatte zinnen van lage taalkundige kwaliteit en grammaticale fouten. De semantisch-gebaseerde benadering daaren-tegen gebruikt de betekenis van de tekst om korte en duidelijke samenvattingen te maken met minder redundante zinnen en een betere taalkundige kwaliteit, hoe-wel er mogelijk een extra parsingfase nodig is. Onderzoek door Cao (2022) richt zich op het gebruik van deep learning-methoden om automatisch abstraherende samenvattingen te genereren. Modellen zoals RNN's, CNN's en Seq2Seq kunnen worden gebruikt voor abstraherende samenvattingen door de betekenis van de tekst te begrijpen en belangrijke informatie over te brengen (Suleiman & Awajan, 2020).

Wanneer het aankomt op het samenvatten van lange tekstdocumenten zoals boe-ken of wetenschappelijke tijdschriften, is een andere aanpak vereist vanwege de lengte van het oorspronkelijke document. Het opsplitsen van de tekst kan leiden tot het breken van samenhangende paragrafen, wat later kan resulteren in redun-dante tekst in het samengevatte document. Volgens onderzoek van zowel Hsu e.a. (2018) als Huang e.a. (2019) zou een ideale samenvatting van een lang document zowel extraherend als abstraherend moeten zijn. Om deze reden zou een hybride samenvattingspijplijn twee fasen moeten bevatten: een inhoudselectiefase waarin de kernzinnen worden geëxtraheerd door middel van extraherende samenvatting en een parafraserende fase waarin de geïdentificeerde kernzinnen abstraherend worden samengevat.

Bij het ontwerpen van een ondersteunende toepassing voor dyslexie moet reke-ning worden gehouden met de individuele behoeften en uitdagingen van elke scholier, volgens Gooding (2022). Dyslexie kan zich namelijk op verschillende ma-nieren uiten bij verschillende scholieren, waarbij bijkomende symptomen niet al-tijd van invloed zijn op de spellingprestaties van een scholier. Om deze reden is het belangrijk om een toepassing te ontwerpen die rekening houdt met de diversiteit van dyslexie.

## 2.5. Beschikbare tools en taalmodellen

Het kan moeilijk zijn voor scholieren met dyslexie om goed te lezen en te schrijven. Gelukkig zijn er verschillende softwareprogramma's en tools beschikbaar om hen te ondersteunen. Deze sectie gaat in op de nationale en internationale software die specifiek is ontworpen voor scholieren met dyslexie om hen te helpen bij het lezen van teksten. Er zal voornamelijk worden gekeken naar beschikbare software in Vlaamse middelbare scholen, chatbots zoals Bing AI en ChatGPT, en software die speciaal is ontwikkeld om dyslexie bij het lezen te ondersteunen. Deze sectie beantwoordt de volgende deelvraag:

- Welke toepassingen, tools en modellen zijn er beschikbaar om Nederlandstalige geademtiseerde tekstvereenvoudiging met AI mogelijk te maken?

Scholieren met dyslexie krijgen in het middelbaar onderwijs enkel ondersteuning in de vorm van voorleessoftware (De Craemer e.a., 2018; OnderwijsVlaanderen, 2023). Het ministerie van Onderwijs in Vlaanderen biedt licenties aan voor verschillende softwarepakketten zoals SprintPlus, Kurzweil3000, Alinea Suite, IntoWords en TextAid, die scholieren kunnen gebruiken om zinnen te markeren en deze vervolgens samen te vatten. Het samenvatten gebeurt echter op een manier waarbij de zinnen lexicaal en syntactisch identiek blijven. Helaas bieden deze softwarepakketten geen functie voor het vereenvoudigen van teksten. Volgens Tops e.a. (2018) is het belangrijk om deze software zo vroeg mogelijk in de schoolcarrière te introduceren, zodat scholieren er snel vertrouwd mee raken en het optimaal kunnen gebruiken in verdere studies. Hoewel Tops e.a. (2018) de handige aspecten van deze software benadrukt, is het te laat om deze software pas in het hoger onderwijs te introduceren.

Momenteel hebben scholieren met dyslexie in het middelbaar onderwijs beperkte tekstvereenvoudigingsfunctionaliteiten in de bestaande voorleessoftware. Dit onderstreept de noodzaak aan nieuwe erkende tools die tekstvereenvoudiging in het onderwijs mogelijk maken. Tools zoals Simplish en Reworkify kunnen een oplossing bieden. Hoewel Simplish oorspronkelijk Engelstalig is, is het inmiddels mogelijk om een vereenvoudigde tekst te genereren van Nederlandstalige teksten, al is deze functionaliteit betrekend voor niet-Engelstalige teksten. Reworkify is enkel in staat om Engelstalige teksten te vereenvoudigen. Er zijn echter maar weinig proof-of-concepts beschikbaar en de taalmodellen waarop deze applicaties werken zijn niet gekend om deze tools te kunnen repliceren. Bovendien zijn er geen API's beschikbaar om mee te werken.

Voor samenvatting zijn er echter meer tools beschikbaar. Enkele voorbeelden hiervan zijn Resoomer, Paraphraser, Editpad, Scribbr en Quillbot. Al zijn er onderzoe-

ken over geautomatiseerde lexicale en syntactische vereenvoudiging voor scholieren met dyslexie, het aantal onderzoeken over samenvatten voor deze doelgroep is schaars. Zoals eerder aangehaald is er wel onderzoek gedaan naar de verschillende manieren om een tekst samen te vatten, maar er is geen toepassing of onderzoek dat dit concreet uitwerkt. Stajner (2021) wijzen erop dat toepassingen voor tekstvereenvoudiging regelmatig als *showcase* van de technologie ontwikkeld worden en zelden tot weinig rekening houden met gepersonaliseerde samenvatting om zo rekening te houden met de verschillende noden.

Er zijn weinig toepassingen beschikbaar om wetenschappelijke artikelen te vereenvoudigen, maar er bestaan enkele gratis en betalende opties, waaronder SciSpace<sup>6</sup> en Scholarcy<sup>7</sup>. Hoewel het proof-of-concept voor een webtoepassing genaamd Lexi, nu genaamd Hero, oorspronkelijk was ontworpen om teksten te vereenvoudigen voor mensen met dyslexie (Bingel e.a., 2018), is het niet geschikt voor wetenschappelijke artikelen. Het is echter nu herwerkt als browserextensie voor selecte nieuwssites. Deze tools worden samengevat in tabel 2.9.

Tool	Algemene functionaliteit
Sprintplus Kurzweil3000 Alinea Suite IntoWords TextAid	Voorleessoftware met ondersteuningsmogelijkheden voor woordenschat
Resoomer Paraphraser Editpad Scribbr Quillbot	Samenvattingstool zonder specifieke casus
SciSpace Scholarcy	Samenvattingstool voor wetenschappelijke artikelen.
Simplish Rewordify	Tool voor tekstvereenvoudiging met bijhorende analyse

**Tabel 2.9:** Overzicht van gekende voorleessoftware, tekstvereenvoudigings- en samenvattingstools die intuïtief zijn ontwikkeld voor de eindgebruiker (leerkracht of scholier).

<sup>6</sup><https://typeset.io/>

<sup>7</sup><https://www.scholarcy.com/>

Huggingface wordt beschouwd als een platform of portaalsite voor het delen van ML-modellen en datasets. Het biedt een breed scala aan API's en tools die gemakkelijk te downloaden en trainen zijn voor pretrained modellen voor veelvoorkomende NLP-taken, zoals tekstclassificatie, taalmodellering en samenvatting. Ontwikkelaars kunnen deze modellen finetunen op specifieke datasets om snel modellen te bouwen en inzetten voor vereenvoudigings- en samenvattingstaken. Bruikbare taalmodellen met hun respectievelijke casus worden weergegeven in tabel 2.10.

Taalmodel	Specifieke casus
Google Pegasus	Samenvattingstaken voor kort tot middelgrote documenten.
Longformer Encoder-Decoder	Samenvatting van lange wetenschappelijke artikelen
Haining Scientific Abstract Simplification <sup>8</sup>	Het lexicaal vereenvoudigen van wetenschappelijke artikelen.
BART Large Scientific Summarisation <sup>9</sup>	Het samenvatten van wetenschappelijke artikelen.
T5 finetuned text simplification model <sup>10</sup>	Tekstvereenvoudiging voor algemeen gebruik.
Keep It Simple <sup>11</sup>	Ongesuperviseerde tekstvereenvoudiging met ATS.

**Tabel 2.10:** HuggingFace beschikbare en ge-finetunedede taalmodellen

Het taalmodel GPT-3 is ontwikkeld door OpenAI en maakt gebruik van een tweestapsleerparadigma. Het model wordt eerst ongesuperviseerd getraind met een taalmodellingsdoel en wordt vervolgens gesuperviseerd gefinetuned. Het aantal parameters van het model is sterk toegenomen van 1,5 miljard bij GPT-2 naar 175 miljard bij GPT-3, en het model is getraind op niet-gecategoriseerde data van het internet met behulp van datasets zoals Common Crawl, WebText2, Books1, Books2 en Wikipedia (C. Li, 2022; Radford e.a., 2019). GPT-3 heeft verschillende versies, waaronder GPT-3.5 die als engine dient voor ChatGPT, een conversatie-chatbot. Omdat onbegrijpelijke en ontoegankelijke zinsstructuren niet alleen voor leken, maar ook

voor vakexperten een obstakel vormen, is het belangrijk om te benadrukken dat GPT-3.5 gericht is op conversationele doeleinden, terwijl GPT-3 in het algemeen bedoeld is om met hoogstens één prompt te werken (Hubbard & Dunbar, 2017; McNutt, 2014).

Volgens Gooding (2022) kan een toepassing zoals ChatGPT de leesbaarheid van een tekst op twee manieren bevorderen. Ten eerste kan het verschillende versies van een tekst vereenvoudigen leveren, waardoor de gebruiker een keuze kan maken uit verschillende mogelijke vereenvoudigingen. Dit wordt geïllustreerd in figuur 2.6, waar Gooding aangeeft dat de invoertekst op verschillende manieren kan worden vereenvoudigd op basis van de prompt. Verder bespreekt Gooding in figuur 2.7 de prompt-gebaseerde evaluatiemaniere van GPT-3. Het model kan de verschillen tussen de gegenereerde teksten begrijpen en de gebruiker feedback geven. In figuur 2.5 laat Gooding zien hoe het model lexicaal, conceptueel en syntactisch vereenvoudiging kan toepassen op een paragraaf uit een boek van de Russische schrijver Dostoevsky.



Can you simplify the following paragraph:

At some ideas you stand perplexed, especially at the sight of sin. And you must ask yourself whether to combat it with force or with humble love. Always decide to combat it with humble love. If you decide this once and for all, you can conquer the whole world! Humble love is a frightening force, of which there is nothing stronger.



Here is a simpler version of the paragraph:

When you see something bad, like sin, you might be confused. Ask yourself if you should use force or love to fight it. Always choose love. If you do, you can win against anything. Love is the strongest power.

**Figuur (2.5)**

Afbeelding van Gooding 2022



Can you simplify the following paragraph in three different versions:

At some ideas you stand perplexed, especially at the sight of sin. And you must ask yourself whether to combat it with force or with humble love. Always decide to combat it with humble love. If you decide this once and for all, you can conquer the whole world! Humble love is a frightening force, of which there is nothing stronger.

 Here are three simplified versions of the paragraph:

1. When you see something bad, like sin, you might be confused. Ask yourself if you should use force or love to fight it. Always choose love. If you do, you can win against anything. Love is the strongest power.
2. When you encounter ideas that confuse you, especially when it comes to sin, you may be unsure how to react. You must ask yourself if it is better to fight back with force or with humble love. It is always better to choose humble love. If you make this decision once and for all, you can overcome anything. Humble love is a powerful and intimidating force that is stronger than anything else.
3. If you see something bad, like sin, and you don't know what to do, remember that love is always the answer. Choose love over force. If you do, you will be able to conquer anything. Humble love is the most powerful force in the world.

### Figuur (2.6)

Afbeelding van Gooding 2022



Which of the three simplified versions is the simplest?

 Of the three simplified versions, the first one is the simplest. It uses the shortest and simplest words and phrases to convey the main idea of the original paragraph, which is that humble love is the strongest force and can be used to overcome anything. The other two versions add more details and examples, which make them slightly more complex than the first version. However, all three versions are simpler than the original paragraph and effectively convey the same idea.

### Figuur (2.7)

Afbeelding van Gooding 2022.


OpenAI biedt documentatie aan voor het GPT-3 taalmodel met vier verschillende engines, namelijk Davinci, Curie, Babbage en Ada. In maart 2023 is daar een vijfde engine bij gekomen, namelijk GPT-3 Turbo die wordt gebruikt door Chat-GPT. Davinci-003 is het meest geavanceerde model, geschikt voor taken zoals het schrijven van essays en het genereren van code, en levert de meest menselijke antwoorden. Curie is goed in nuance, maar minder menselijk dan Davinci, terwijl Ada en Babbage minder krachtig zijn en beter geschikt zijn voor eenvoudige taken zoals het aanvullen van tekst en sentimentanalyse (Greg e.a., 2023). Deze engines maken gebruik van dezelfde set hyperparameters, die kunnen worden aangepast en staan opgesomd in tabel 2.11.

Parameter	Omschrijving
model	Het GPT-3 model om te gebruiken: davinci, curie, babbage, ada, text-davinci-002, text-curie-001, text-babbage-001, text-ada-001, davinci-codex
temperature	De gulzigheid van een generatief model. Een lagere waarde zal conservatieve en voorspelbare tekst teruggeven. Hogere waarden zullen meer gevarieerde en onverwachtse tekst teruggeven, wat beter werkt bij creatieve toepassingen: een kommagetal tussen 0 en 1.
max_tokens	Het maximaal aantal tokens (woorden of subwoorden) dat het generatief model kan teruggeven: een getal tussen 1 and 2048.
top_p	Vergelijkbaar met temperature, maar deze waarde onderhoudt de probability distribution voor common tokens. Hoe lager de waarde, hoe waarschijnlijker de woordenschat dat het model zal overwegen bij het genereren van tekst. Een hoge waarde is toepasselijker wanneer een toepassing gericht is op nauwkeurigheid en correctheid: een kommagetal tussen 0 en 1.
stop	Een tekstwaarde (woord/symbool) tot waar het model zal genereren. When the model generates a string that matches any of the specified strings, it stops generating text: een lijst van string-waarden, of een enkele string.
presence_penalty	Factor die bepaalt hoe regelmatig woorden voorkomen: een kommagetal tussen 0 en 1

**Tabel 2.11:** Tabel met alle GPT-3 parameters.

Er zijn al diverse vergelijkende onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden van de OpenAI's ChatGPT en GPT-3 modellen, hoewel deze nog volop in ontwikkeling zijn. Een studie uitgevoerd door Binz en Schulz (2023) toonde aan dat de menselijkheid van de antwoorden die worden gegenereerd door de modellen onder de davinci-engine, werden beoordeeld op basis van de *mean-regret score*. Uit deze studie bleek dat deze modellen in staat zijn om redelijk menselijke antwoorden te produceren, zoals geïllustreerd in figuur 2.8. Uit het experiment van Tanya Goyal (2022) blijkt dat zero-shot samenvattingen met GPT-3 beter presteren dan *fine-tuned* modellen. Ook zijn er al enkele tools beschikbaar die gebruikmaken van de GPT-3 API, waaronder Jasper AI en ChatSonic, zoals aangehaald door Mottesi (2023). Voor het onderwijs zijn er mogelijkheden dankzij de hoge toegankelijkheid en granulaire personalisatie van het GPT-3 model, aldus Roose (2023) en Garg (2022). Wel is het zo dat GPT-3 niet geschikt is voor alle taken, zoals sentimentana-


lyse en -classificatie, waarvoor een kleinschaliger taalmodel beter presteert (C. Li, 2022). Ten slotte wordt er ook aandacht besteed aan de ecologische effecten van de grote omvang van deze modellen, waarvoor alternatieve oplossingen zoals het gebruik van Cloud-infrastructuur en geschikte model finetuning worden voorgesteld, volgens Strubell e.a. (2019) en Simon (2021).



**Figuur (2.8)**

Experiment uit Binz en Schulz (2023) dat de mean-regret van de vier GPT-3 engines uittest.

De generatie van tekst en karakters door LLM's wordt gebaseerd op de waarschijnlijke uitkomst van een gegeven input. LLM's zoals GPT-3, BERT en T5 zijn bekend en dienen vaak als basis voor gefinetunedede modellen. Door gebruik te maken van een neuraal netwerk, kan het model patronen in de input herkennen en deze gebruiken om voorspellingen te doen over de output (Liu e.a., 2020). Het schrijven van een input of prompt is voor iedereen toegankelijk en intuïtieve tools zoals chatbots zijn ontworpen om een breed publiek te bereiken (McFarland, 2023). In dit kader is prompt engineering een belangrijke vaardigheid om effectief te communiceren met LLM's, zoals ChatGPT (Harwell, 2023). De vaardigheid van prompt engineering wordt geïllustreerd in figuur 2.9.


**Figuur (2.9)**

Afbeelding uit McFarland (2023)

Volgens onderzoek van Liu e.a. (2020) kunnen prompts worden gebruikt om werk te produceren dat is aangepast aan het doel. Het is belangrijk om een concrete en geoptimaliseerde prompt te hebben, inclusief een duidelijke scope, specifieke sleutelwoorden, de context en gepersonaliseerde keuzes (McFarland, 2023). Bij het opstellen van een prompt voor een zoekopdracht is het cruciaal om voldoende parameters op te nemen om te voorkomen dat het model te algemeen blijft en afwijkt van de intentie van de gebruiker. Effectieve prompt engineering voor AI leidt tot hoogwaardige trainingsgegevens, waardoor het AI-model nauwkeurige voorspellingen en beslissingen kan maken (Liu e.a., 2020). Prompt patterns zijn ontstaan samen met prompt engineering en lijken op software patterns. Deze patronen bieden herbruikbare oplossingen voor veelvoorkomende problemen in een bepaalde context, vooral bij de interactie met LLM's. White e.a. (2023) benoemt vier *prompt patterns*:

- Intent-prompts waarbij een LLM een instructie krijgt met een specifiek verwacht antwoord.
- Restriction-prompts die het antwoord van een LLM inperkt. Deze pattern is noodzakelijk om een LLM binnen de lijnen te houden.
- Contextualization-prompts verzekeren dat de output van een LLM relevant is. Een context wordt aan de LLM meegegeven.
- Expansion/reduction-prompts genereren een beknopte output met voldoende details.

BERT is een meertalige LLM die gebruik maakt van contextual word embeddings. Het model is getraind op 110 miljoen parameters uit 104 verschillende talen, waaronder Nederlands. Voor de Nederlandse taal zijn er twee varianten van BERT beschikbaar: RobBERT en BERTje. RobBERT wordt beschouwd als krachtiger dan BERTje. Het belangrijkste verschil tussen GPT-3 en BERT is volgens Mottesi (2023) de architectuur. GPT-3 is een autoregressief model dat alleen rekening houdt met de linkercontext bij het voorspellen of genereren van tekst, terwijl BERT bidirectioneel is en zowel de linker- als de rechtercontext in overweging neemt. De bidirectionele werking van BERT is geschikt voor sentimentanalyse, waarbij begrip van de volledige zincontext noodzakelijk is. Omdat GPT-3 toegang heeft tot meer informatie (45TB) dan BERT (3TB), kan dit een voordeel bieden tijdens taalbewerkingen zoals vereenvoudigen, parafraseren of vertalen. Ten slotte verschillen de LLM's ook qua grootte. Hoewel beide modellen erg groot zijn, is GPT-3 aanzienlijk groter dan BERT, mede door de uitgebreide trainingsdatasetgrootte (Brown e.a., 2020). Er is echter een nieuw generatief taalmodel genaamd LLaMa, dat sterker is dan GPT-3 en vergelijkbare modellen, terwijl het slechts tien keer minder parameters gebruikt. Helaas is LLaMa momenteel nog niet beschikbaar als online webtoepassing of API (Hern, 2023; Touvron e.a., 2023). De evolutie van pre-trained taalmodellen wordt in 2.10 weergegeven. De performantie van de modellen ten opzichte van de grootte volgt een lineaire functie.



**Figuur (2.10)**

Afbeelding van Simon (2021)

Microsoft en OpenAI hebben een nauwe samenwerking waarbij het conversionele taalmodel van Bing gebruikmaakt van GPT-3. Met de Prometheus-technologie kan deze chatbot verder bouwen en verwijzingen bieden naar andere websites (Ribas, 2023). Deze verwijzingen zijn mogelijk omdat Prometheus de Bing index-,

ranking- en antwoordresultaten combineert met het redeneervermogen van OpenAI's GPT-modellen. Via de *Bing Orchestrator* genereert Prometheus iteratief een set interne queries om zo binnen de gegeven gesprekscontext nauwkeurige antwoorden op gebruikersvragen te bieden (Ribas, 2023). Bing AI is momenteel in de testfase en is beschikbaar als webpagina en browserextensie voor Microsoft Edge. Het gebruik van extraherende en abstraherende samenvattingen maakt de chatbot interessant, maar er is nog onderzoek nodig naar de credibiliteit en correctheid van de verstrekte verwijzingen. Het is belangrijk om op te merken dat er geen officiële API beschikbaar is en de limiet tijdens een conversatie beperkt is tot 2000 tokens, in tegenstelling tot GPT-3.

Experten halen het GPT-3 model en ChatGPT aan als de toekomst voor gepersonaliseerde en adaptieve uitleg aan scholieren. Bing AI biedt een extra dat revolutio-nair kan zijn bij het opzoeken van uitleg voor zoektermen, zonder het verlies aan bronvermelding. Huidige toepassingen staan mogelijks in een spreekwoordelijke schaduw eenmaal leessoftware voor scholieren met dyslexie worden ontwikkeld met AI. De mogelijkheden van GPT-3 zijn eindeloos en toepassingen die hiervan gebruik maken, kunnen in het onderwijs ingezet worden als ondersteunende software.

## **2.6. De valkuilen bij AI en NLP.**

AI en ML zijn volop in groei. NLP gebruikt AI en ML om menselijke taal te verwerken, terwijl NLU deze technologieën gebruikt om menselijke taal te begrijpen. Hoewel deze technologieën veelbelovend zijn, moeten AI-ontwikkelaars rekening houden met veelvoorkomende en genegeerde uitdagingen en valkuilen (Khurana e.a., 2022; Roldós, 2020; Sciforce, 2020). Deze sectie beantwoordt de volgende onderzoeksraag:

- Met welke valkuilen bij taalverwerking met AI moeten ontwikkelaars rekening houden?

Het ontwikkelen van NLP- en NLU-toepassingen is duur en vormt een obstakel voor veel IT-professionals vanwege factoren zoals het gebrek aan NLP-expertise, de kwaliteit en kwantiteit van data, de integratie en deployment van modellen en de transparantie van modellen (IBM, 2022). Bij de ontwikkeling en finetuning van een NLP-toepassing met AI verkiezen software-ontwikkelaars *black-box* modellen. Hoewel het verschil in nauwkeurigheid minimaal is, wordt de afweging gemaakt op basis van de transparantie van het model. Na een transformatie wordt niet aangegeven waarom specifieke transformaties zijn uitgevoerd, zoals het vervangen van een woord door een eenvoudiger synoniem. *White-box* taalmodellen zijn schaars (Sikka & Mago, 2020).

Sequence labeling kan worden bemoeilijkt door homoniemen, zoals beschreven in onderzoek door Roldós (2020). Een voorbeeld hiervan is het woord 'bank', dat voor de machine niet duidelijk aangeeft of het gaat om de financiële instelling of het meubelstuk. Methoden zoals Word Sense Disambiguation (WSD), PoS-tagging en contextual embeddings kunnen de betekenis van woorden bepalen op basis van de context (Eisenstein, 2019; Liu e.a., 2020). Het verbeteren van NLP-systeem met synoniemen en antoniemen kan worden bereikt door het gebruik van candidate generation en synonym detection, terwijl meertalige transformers zoals BERT een oplossing bieden voor de beperkte toepassingen in andere talen dan het Engels (Dandekar, 2016; Roldós, 2020).

Verschillende studies hebben aangetoond dat tekstvereenvoudiging bedoeld is om gelijke kansen te bieden aan iedereen. Bij het ontwikkelen van adaptieve tekstvereenvoudigingstoepassingen is het echter belangrijk om ethische overwegingen en bewustzijn van de behoeften van de eindgebruiker in acht te nemen, zoals beschreven in onderzoeken van Niemeijer e.a. (2010), Xu e.a. (2015), en Gooding (2022). Om de eindgebruiker meer controle te geven, moet deze de keuze hebben om te kiezen welke delen van de tekst vereenvoudigd moeten worden, wat kan worden bereikt door synoniemen te gebruiken of zinnen te markeren die moeilijk te begrijpen zijn.

Hoewel iedereen kan converseren met een chatbot, vereist het verkrijgen van gepaste en verwachte antwoorden een doordachte input. Onnauwkeurige prompts of een gebrek aan trainingsdata kunnen leiden tot onjuiste output. Door het gebruik van conditionele expressies of het finetunen van hyperparameters kan echter de betrouwbaarheid van de antwoorden worden vergroot (Jiang, 2023; Miszczak, 2023).

Het beoordelen van vereenvoudigde teksten vereist de nodige opvolging van ontwikkelaars in vergelijking met andere ML- of NLP-taken. Evaluatiemetrieken zoals ROUGE en BLEU zijn beperkt omdat ze geen rekening houden met de semantiek tussen een referentietekst en een vereenvoudigde of samengevatte tekst. Om dit probleem op te lossen, beveelt Fabbri e.a. (2020) aan dat ontwikkelaars menselijke evaluatie inschakelen om de vereenvoudigde tekst van een taalmodel te beoordelen. De onderzoekers dringen aan op verdere studie naar nieuwe standaarden en beste praktijken voor betrouwbare menselijke beoordeling. Bovendien moeten de doelgroepen voor wie de tekst wordt vereenvoudigd, nauw betrokken worden bij het proces (Iskender e.a., 2021). Tabel 2.12 geeft een synthese schema met prevalentie struikelblokken bij de ontwikkeling van NLP-toepassingen.

Probleem	Oplossing
Dure ontwikkeling en onderhoud van taalmodellen	Voorkeur voor black-box modellen bij ontwikkeling en finetuning. API's kunnen als alternatief dienen op zelf-gehoste taalmodellen.
Homoniemen kunnen sequence labeling bemoeilijken	Word Sense Disambiguation, PoS-tagging en contextual embeddings.
Paternalisme	Ontwikkeling van gepersonaliseerde tekstvereenvoudigingstoepassingen moeten de eindgebruiker meer controle geven, zoals het kiezen welke delen van de tekst vereenvoudigd moeten worden, het gebruik van synoniemen of het markeren van zinnen die moeilijk te begrijpen zijn.
Onnauwkeurige prompts	Gebruik van conditionele expressies bij prompts of one-shot summary uitvoeren.
Onnauwkeurige evaluatie van tekstvereenvoudiging	Menselijke evaluatie toepassen of gebruik maken van ROUGE-L metrieken die wel de semantiek in acht nemen.

**Tabel 2.12:** Samenvattend schema met vaak voorkomende struikelblokken bij NLP-toepassingen.

## 2.7. Conclusie

Wetenschappelijke artikelen intensief lezen is voor scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar niet enkel moeizaam, maar gaat verder dan dat. Deze scholieren kunnen moeite ondervinden bij het ontcijferen en automatiseren van woordherkenning. MTS en aangepaste visuele weergaven bieden bewezen voordelen voor scholieren met dyslexie, maar de leesbaarheid van wetenschappelijke artikelen neemt af. Het gebruik van vakjargon, ingewikkelde woordenschat en moeizame syntax sluiten een algemeen publiek uit en maken het enkel mogelijk voor wetenschappelijk geletterden om deze artikelen te lezen. Een uniform formaat biedt echter kansen voor geautomatiseerde vereenvoudiging van tekst, waarbij experts tactieken hebben ontwikkeld om teksten te vereenvoudigen op maat voor scholieren met dyslexie, zoals het toepassen van leesbaarheidsformules of intuïtie, en het vereenvoudigen van zinnen op lexicaal, syntactisch en semantisch niveau en samenvattingen. Er zijn taalmodellen beschikbaar in de vorm van API's of open-source software die deze transformaties kunnen uitvoeren. Momenteel fungeert software die door de overheid wordt uitgeleend aan scholieren met dyslexie voornamelijk als voorleessoftware, maar nieuwe technologieën zoals GPT-

3 en LLM's bieden mogelijkheden voor tekstvereenvoudiging. Ontwikkelaars moeten zich echter bewust zijn van het feit dat andere taalmodellen zoals BERT voor taken zoals semantische analyse soms betere resultaten leveren met minder rekenkracht.

# 3

## Methodologie

Om een antwoord te vormen op de onderzoeksraag, moet de vergaarde kennis uit de literatuurstudie in drie onderzoeksmethoden. Zo doelt dit onderzoek om een prototype te ontwikkelen voor gepersonaliseerde ATS die wetenschappelijke artikelen vereenvoudigd voor scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs. Eerst staat het onderzoek stil bij de vereiste functionaliteiten. Vervolgens achterhaalt het onderzoek het geschikte taalmodel voor gepersonaliseerde ATS. Tenslotte volgt de ontwikkeling van een prototype voor ATS-vereenvoudiging van .

### 3.1. Requirementsanalyse


Om het ontwikkelingsproces van het prototype gericht te sturen, moet het onderzoek MTS- en ATS-technologieën in bestaande tools nagaan. Zo gebeurt het verkennen en experimenteren op ATS-technieken bij beschikbare tools door een kwalitatief onderzoek in de vorm van een requirementsanalyse. Het resultaat van deze onderzoeksfase is een Moscow-schema dat de benodigde functionaliteiten voor een toepassing met ATS definieert, met als doel een vergelijkbare toepassing aan te bieden voor gepersonaliseerde ATS van wetenschappelijke artikelen met de kwaliteiten van gepersonaliseerde MTS. Daarnaast achterhaalt de onderzoeksfase de ontbrekende MTS-functionaliteiten die tabel 2.6 in de literatuurstudie uitwees. De geteste toepassingen, opgesomd in tabel 3.1, beschikken over (gepersonaliseerde) ATS-technieken. Deze lijst omvat erkende toepassingen van de overheid en toepassingen die leerkrachten of scholieren kunnen gebruiken om teksten te vereenvoudigen. Met deze onderzoeksmethode kan het onderzoek een antwoord geven op de volgende twee deelvragen van het onderzoek.

- Welke functies ontbreken AI-toepassingen om geautomatiseerde tekstvereenvoudiging mogelijk te maken voor scholieren met dyslexie in de derde graad

middelbaar onderwijs?

- Welke manuele methoden voor tekstvereenvoudiging komen niet in deze tools voor?

Zo vereist de requirementsanalyse een bedachtzame aanpak, weergegeven op de flowchart op figuur 3.1.



**Figuur (3.1)**

Het benodigde stappenplan bij de requirementanalyse.

Allereerst start het onderzoek met een toolselectie. Zoals aangewezen in sectie 2.5, leent de overheid vijf softwarepakketten uit aan middelbare scholen. Echter zal de requirementsanalyse drie van deze vijf in de analyse opnemen, want hun functionaliteiten zijn toepasselijk voor deze casus. Naast deze softwarepakketten kunnen online beschikbare tools ook scholieren met dyslexie ondersteunen bij het begrijpend lezen van wetenschappelijke artikelen met ATS, zoals bewezen in Bingel e.a. (2018). Daarom betreft de requirementsanalyse enkel tools met onderschreven ATS-functionaliteiten en laat daarmee pure samenvattingstools erbuiten. Tabel 3.1 toont een overzicht van de te experimenteren tools.

Erkende software	Online beschikbare tools
Sprintplus (E1)	SimpliSh (O1)
Kurzweil3000 (E2)	SciSpace (O2)
AlineaSuite (E3)	Rewordify (O3) ChatGPT (O4) Bing Chat (O5)

**Tabel 3.1:** Shortlist van uit te testen tools en toepassingen voor tekstvereenvoudiging.

Als realistisch testmateriaal, maken de experimenten gebruik van twee gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. Zo kunnen deze artikelen relevante zijn voor leerkrachten om aan scholieren in de derde graad van het middelbaar onderwijs te geven als leesvoer. Beide artikelen volgen de kenmerken van een wetenschappelijk artikel, zoals beschreven in tabel 2.3, en passen vakjargon en wetenschappelijke concepten in een compact formaat. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de twee artikelen en de bijhorende bronvermelding.

<b>Titel</b>	<b>Bronvermelding</b>
De controle op het gebruik van algoritmische surveillance- onder druk? Een exploratie door de lens van de relationele ethiek	(Van Brakel, <a href="#">2022</a> )
Nederland versus België: verschillen in economische dynamiek en beleid.	(Sleuwaegen, <a href="#">2022</a> )

**Tabel 3.2:** Bronvermeldingen voor de twee wetenschappelijke artikelen.

Vervolgens formuleert het onderzoek richtlijnen waarop de geteste tools aan moeten voldoen. Zo vormen de eerder benoemde MTS-technieken uit tabellen 2.3 en 2.5 de bouwstenen om functionaliteiten uit de shortlist te valideren. Tabel 3.3 geeft een opsomming van de MTS-technieken waaraan tools moeten voldoen. Het onderzoek achterhaalt dit aan de hand van experimenten. Daarnaast dient dit schema om een inschatting van de functionaliteiten van deze tools te maken.

MTS-techniek	Functionaliteit
Lexicale vereenvoudiging	Rekening houden met doelgroep buiten vakgebied door eenvoudigere synoniemen te schrijven Woorden met minder lettergrepen gebruiken Extra uitleg schrijven bij zinnen Paragrafen herschrijven zodat ze eerst uitleg geven op een high-level niveau, vervolgens lagen van complexiteit toevoegen om de lezer te begeleiden Woordenlijst aanmaken Synoniemenlijst aanmaken Idiomen vervangen door eenvoudigere synoniemen
Syntactische vereenvoudiging	Zinnen inkorten Verwijswoorden aanpassen Voorzetseluitdrukkingen aanpassen Samengestelde werkwoorden aanpassen Actieve stem toepassen Onregelmatige werkwoorden gebruiken
Structurele aanpassingen	Achtergrondkleur aanpassen Woord- en karakterspatiëring Consistente lay-out Duidelijk zichtbare koppenstructuur Huidige positie benadrukken Waarschuwingen geven omtrent formulieren en sessies Inhoud visueel groeperen Tekst herschrijven als tabel Tekst herschrijven als opsomming

**Tabel 3.3:** Richtlijnen waarop toepassingen worden afgetoetst in de requirementsanalyse.

Om een overzicht te hebben van de functionaliteiten volgens prioriteit, bouwt het onderzoek een Moscow-schema vanuit de opgestelde richtlijnen. Zo komen belangrijke functionaliteiten, die nodig zijn om gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging met ATS mogelijk te maken, in de categorie *must-haves* terecht. Alle vereiste functionaliteiten om (gepersonaliseerde) ATS mogelijk te maken, moet als *must-have* in het Moscow-schema voorkomen. Irrelevante functionaliteiten binnen de scope van een prototype of niet toepasselijk voor de doelgroep plaatst het onder-

zoek als want-have.

MoSCoW-principe	Functionaliteit
Must-have	Gepersonaliseerde vereenvoudiging aanbieden, waaronder lexicale en syntactische vereenvoudiging aanbieden, na het toevoegen van een respectievelijke API-sleutel. Wetenschappelijke artikelen in PDF-vorm opladen. Formaatwijzigingen toepassen aan de oorspronkelijke tekst. Personaliseerbare toepassing: lettertype -en grootte aanpassen, tekstformaat aanpassen, achtergrondkleur aanpassen Lokale opzet
Should-have	Glossary genereren na handmatige selectie van moeilijke woorden Personaliseerbare PDF- of Word-document lay-out Uitvoer als PDF of Word-bestand teruggeven. Wetenschappelijke artikelen in PDF-vorm opladen met OCR Tekstanalyse voor en na de vereenvoudiging aanbieden.
Could-have	Glossary genereren na automatische selectie van moeilijke woorden
Want-have	Beschikbaarheid tot de tool zonder Docker Desktop, in de vorm van online webtoepassing of browserextensie. Beschikbaarheid tot de standaard- en gepersonaliseerde opties zonder API-sleutels

**Tabel 3.4:** Het Moscow-schema, opgebouwd door middel van de requirementsanalyse.

Vervolgens komen experimenten rond de opties rond gepersonaliseerde ATS aan bod. Tools moeten over een invoermethode voor wetenschappelijke artikelen kunnen beschikken. Eindgebruikers kunnen enkel pdf's inladen bij SprintPlus, Kurzweil3000, AlineaSuite, Simplish, Rewordify en SciSpace. In tegenstelling tot Bing Chat en ChatGPT waarbij *plain-text* of een link naar het wetenschappelijk artikel de enige vormen van invoer kunnen zijn. De tekstinhoud uit de PDF extraheren gebeurt dan manueel en deze tekst dient daarna als invoer voor de chatbot. Beide

chatbots krijgen de prompt, gevolgd door een stuk van het wetenschappelijk artikel. Met vijf verschillende prompts kan het onderzoek de functionaliteit om lexicale, syntactische of structurele aanpassingen op een tekst achterhalen. Tabel 3.5 vermeldt de toegepaste prompts. Chatbots krijgen eerst een link naar het wetenschappelijk artikel mee, zoals aangegeven in figuur C.2. Als de chatbot hier niet over beschikt, dan krijgt de chatbot de teksthoud van het wetenschappelijk artikel in *plain-text* mee.

<b>Naam</b>	<b>Prompt</b>
P1	Vereenvoudig deze tekst.
P2	Vereenvoudig deze tekst voor studenten (16-18 jaar) door moeilijke woorden te vervangen, vakjargon te schrappen, woorden langer dan 18 letters te vervangen, acroniemen voluit te schrijven, een woord slechts eenmaal door een synoniem te vervangen, korte uitleg te geven wanneer dat nodig is, en percentages te vervangen.
P3	Vereenvoudig een tekst door deze op te delen in kortere zinnen van maximaal tien woorden. Verander voornaamwoorden als 'zij', 'hun' of 'hij' in namen. Vervang complexe zinsconstructies en voorzetzelzinnen door eenvoudiger alternatieven, maar laat ze ongewijzigd als er geen eenvoudiger optie beschikbaar is.
P4	Schrijf de tekst als opsomming.
P5	Schrijf de tekst in tabelformaat.
P6	Genereer op basis van deze tekst een woorden- en synoniemenlijst.

**Tabel 3.5:** De toegepaste GPT-3-prompts in de requirementsanalyse.

Daarna komen experimenten rond opmaakopties aan bod. Kurzweil, SprintPlus en AlineaSuite bieden opmaakopties aan bij het instellingenscherms. Zo kunnen eindgebruikers het lettertype, -kleur -en grootte en de achtergrondkleur aanpassen naar keuze. Als een toepassing niet over opmaakopties beschikt, dan stopt het experiment rond opmaakopties voor die toepassing.

Ten slotte test het onderzoek de capaciteiten om het formaat van teksten aan te passen aan de hand van structurele aanpassingen. Zo vragen P4 en P5 specifiek naar een structurele aanpassing, terwijl P1, P2 en P3 minstens een doorlopende tekst als resultaat verwachten. Andere beschikbare tools missen checkboxen of keuzelijsten om deze keuze aan te reiken, waardoor het testen van deze functionaliteit niet mogelijk is.

### 3.2. Vergelijkende studie

Om geschikte vereenvoudigde wetenschappelijke artikelen voor scholieren met dyslexie in de derde graad van het onderwijs te genereren, moet het achterliggende taalmodel over voldoende taalbewerkingen kunnen beschikken om gepersonaliseerde ATS mogelijk te maken. Om de uitvoer van het prototype hierop nauwkeurig af te stemmen, vereist het onderzoek een antwoord op de volgende vraag.

- Welk taalmodel is geschikt voor tekstvereenvoudiging met ATS van wetenschappelijke artikelen voor scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs, met dezelfde of gelijkaardige kwaliteiten als gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging met MTS?


Gezien de schaarse hoeveelheid aan gespecialiseerde taalmodellen, bewezen om wetenschappelijke artikelen te vereenvoudigen, beoordeelt de vergelijkende studie alle vermelde taalmodellen die op ATS gericht zijn. Deze taalmodellen staan opgesomd in tabel 3.6.

Verwijzing	Taalmodel
T1	Haining Scientific Abstract Simplification
T2	BART-based Scientific Lay Summarizer
T3	Keep It Simple
T4	GPT-3

**Tabel 3.6:** Gebruikte taalmodellen in de vergelijkende studie

Met een *mixed-methods* onderzoek kan de vergelijkende studie taalmodellen beoordelen op objectief en subjectief niveau. Zowel objectieve metingen aan de hand van leesgraadmetrieken als subjectieve metingen aan de hand van handmatige metingen en interpretaties komen aan bod. De gebruikte wetenschappelijke artikelen zijn identiek aan de taalmodellen in tabel 3.2. Om realistisch referentiemateriaal te verkrijgen, schrijven twee leerkrachten en twee leerlingen zonder dyslexie zelf een vereenvoudiging van de twee wetenschappelijke artikelen met MTS. Deze vier personen baseren zich op vooraf meegekregen richtlijnen, toegelicht in de bijlage B. De vergelijkende studie omvat vijf fasen, weergegeven op het stappenplan in figuur 3.2. Zo vergelijkt deze onderzoeksfase de leesgraadsmetrieken van de oorspronkelijke wetenschappelijke artikelen zoals in sectie 3.1, met referentieteksten vereenvoudigd met MTS en teksten vereenvoudigd met ATS.

Eerst volgt er een voorbereiding van de teksthoud. Allereerst haalt het script de inhoud van de map met wetenschappelijke artikelen op om deze vervolgens in een

**Figuur (3.2)**

Het gevolgde stappenplan voor de vergelijkende studie.

tekstbestand te plaatsen, zoals weergegeven in codeblok D.1. Vervolgens vertaalt het script de zinnen in het oorspronkelijk bestand naar het Engels. Het script, verwezen in script D.2, doorloopt alle tekstbestanden en vertaalt de teksthoud met de *deep\_translator* Python-bibliotheek. Zo bekomt het script een csv-bestand met daarin twee kolommen: alle Nederlandstalige en alle vertaalde Engelstalige zinnen van één wetenschappelijk artikel. Als separator gebruikt het csv-bestand een *pipe*-symbool.

Na de vertaalfase spreekt het script de taalmodellen aan om de inhoud van de wetenschappelijke artikelen te vereenvoudigen, weergegeven in code D.3. Allereerst vindt een tokenisatiefase plaats. Zo gebruikt het script de tokenisatie van Spacy en de verwante embeddingsmodellen weergegeven in tabel 3.7. Daarna vinden de API-calls plaats. API-calls in de *scientific\_simplify*-functie naar HuggingFace of OpenAI regelen de taalverwerking. De request naar de HuggingFace API bestaat uit de parameters weergegeven in tabel 3.8. Alle taalmodellen via de API vereisen een laadfase en daarom krijgt de *API-call* een extra parameter, namelijk *wait\_for\_model*. Verder past dit script geen extra parameters van de taalmodellen aan. Tabel 3.9 visualiseert de gebruikte prompts voor de testen bij het GPT-3 model. Zowel T1 als T4 maken gebruik van een *nul-temperature* en een *top-p* waarde van 90% om zo een probabilistisch vertrouwd antwoord te krijgen, net als om een hoge woordfrequentie te krijgen zoals aangegeven in 2.11. Bij T1 zijn deze parameters ingebakken. Nadien verwerken de taalmodellen iedere zin uit de tekst. Ten slotte beantwoordt de HuggingFace of GPT API in JSON-formaat, bevattende de vereenvoudigde versie van de opgegeven zin. T1, T2 en T3 vereenvoudigen de Engelstalige zinnen, in tegenstelling tot T4 en verwante prompts die de Nederlandstalige zinnen vereenvoudigen. Zoals aangehaald kunnen prompt-gebaseerde testen verschillende resultaten krijgen, afhankelijk van de gegeven input. Daarom gebruikt het script drie verschillende prompts, gebaseerd op de tekstvereenvoudigingstechnieken beschreven in tabel 2.5. Om een *request failure* door een te lange input te voorkomen, breekt het script de volledige input op per 1000 tokens.

Taal	Embeddingsmodel
Nederlands	NL Core News Medium <sup>1</sup>
Engels	EN Core Web Medium <sup>2</sup>

**Tabel 3.7:** Gebruikte SpaCy word-embeddings

Naam parameter	Waarde
Inputs	De oorspronkelijke zin. Enkel bij T1 komt 'simplify:' voor deze zin.
Max length	De lengte van de oorspronkelijke zin + 10 tokens.
Wait for model	Altijd ingesteld op <i>True</i> .

**Tabel 3.8:** Meegegeven parameters bij HuggingFace-requests

Naam	Prompt
P1	Vereenvoudig deze tekst
P2	Vereenvoudig deze tekst voor studenten (16-18 jaar) door moeilijke woorden te vervangen, vakjargon te schrappen, woorden langer dan 18 letters te vervangen, acroniemen voluit te schrijven, een woord slechts eenmaal door een synoniem te vervangen, korte uitleg te geven wanneer dat nodig is, en percentages te vervangen.
P3	Vereenvoudig een tekst door deze op te delen in kortere zinnen van maximaal tien woorden. Verander voornaamwoorden als 'zij', 'hun' of 'hij' in namen. Vervang complexe zinsconstructies en voorzetzelzinnen door eenvoudiger alternatieven, maar laat ze ongewijzigd als er geen eenvoudiger optie beschikbaar is.

**Tabel 3.9:** De GPT-3-prompts die in de vergelijkende studie aan bod komen.

Vervolgens berekent het script leesgraadsmetrieken met de *readability* Python-bibliotheek. Leesgraadsformules dienen, zoals aangegeven in Nenkova en Passonneau (2004), als objectieve maatstaf bij deze vergelijkende studie.

•

<sup>1</sup>https://spacy.io/usage/models#nl-core-news-medium<sup>2</sup>https://spacy.io/usage/models#en-core-web-medium

- FRE en FOG zijn relevant omdat ze de moeilijkheidsgraad van een zin of tekst objectief kunnen meten.
- Het aantal complexe en lange woorden kan wijzen op de gebruikte substitution generation van het taalmodel.
- Het aantal hulpwerkwoorden en vervoegingen van 'zijn' kan aanduiden op mogelijke passieve stem, wat eerder als hinderende taal werd gezien in de literatuurstudie door (...).

Listing D.4 maakt een dataframe aan met de Pandas-bibliotheek. Het resultaat van dit script is een *Pandas-dataframe* met alle leesbaarheidsmetrieken uit de *readability*-library. Ten slotte slaat het script de *Pandas-dataframe* op als CSV-bestand. In de volgende fase komt het visualiseren en interpreteren van de resultaten aan bod, waarbij een *Jupyter-notebook* Matplotlib gebruikt om resultaten te visualiseren.

Leesgraadsmetriek	Vereenvoudigingstechniek
FOG	Lexicale en syntactische vereenvoudiging
FRE	Lexicale en syntactische vereenvoudiging
Aantal woorden per zinnen	Syntactische vereenvoudiging
Aantal complexe woorden per zin volgens Dale Chall index	Lexicale vereenvoudiging
Aantal lange woorden per zin	Lexicale vereenvoudiging
Aantal gebruikte hulpwerkwoorden	Syntactische vereenvoudiging.
Aantal zinnen met een vervoeging van het werkwoord 'zijn'	Syntactische vereenvoudiging.

**Tabel 3.10:** De objectieve metrieken voor de vergelijking van de vereenvoudigde teksten met de oorspronkelijke tekst en de referentieteksten.

Tenslotte komen de resultaten van de menselijke beoordeling aan bod. Deze fase van de vergelijkende studie staat stil bij aspecten die leesmetrieken niet kunnen meten, waaronder de normen vermeld in tabel 3.11. De referentietekst dient hier als hulpmiddel om de referentietekst, ofwel het verwachte resultaat, te vergelijken met de vereenvoudigde tekst door een taalmodel.

Metriek	Vereenvoudigingstechniek
Acroniemen behouden	Lexicale vereenvoudiging
Inschatting van de doelgroep	Lexicale vereenvoudiging
Behoud van kern- en bijzaken	Lexicale vereenvoudiging
Bronvermelding behouden	...
Schrijven in tabelvorm of als opsomming	Structurele aanpassing
Passieve zinconstructies herschrijven naar actieve zinconstructies	Syntactische vereenvoudiging
Citeren en parafraseren	...


**Tabel 3.11:** Criteria voor menselijke observatie bij de vergelijkende studie.

### 3.3. Prototype voor tekstvereenvoudiging

Met de benodigde functionaliteiten en het geschikte taalmodel voor gepersonaliseerde ATS, kan het onderzoek een volgende stap zetten richting het beantwoorden van de onderzoeksraag. Deze sectie omschrijft de ontwikkeling van een prototype voor gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging voor scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs en biedt daarmee een antwoord op de volgende deelvraag:

- Hoe kan een intuïtieve en lokale webtoepassing worden ontwikkeld die zowel scholieren met dyslexie als docenten helpt bij het vereenvoudigen van wetenschappelijke artikelen met behoud van semantiek, jargon en zinsstructuren?

Deze ontwikkeling volgt de flowchart weergegeven op figuur 3.3. Verder verduidelijkt figuur E.1 het stappenplan voor het lerarencomponent en figuur E.2 verduidelijkt het stappenplan voor het scholierencomponent.



**Figuur (3.3)**

Algemeen overzicht van de ontwikkeling van het prototype voor ATS van wetenschappelijke artikelen.

Allereerst bepaalt het onderzoek het gebruikte taalmodel voor gepersonaliseerde ATS, omdat deze keuze de beperkingen en mogelijkheden van de technologieën,

zoals API-oproepen of lokale configuratie, kan beïnvloeden. Na de bepaling van het taalmodel, dat in sectie 3.2 gebeurt, wijst het onderzoek de gebruikte technologieën en frameworks voor de back-end en de front-end. Omwille van de beschikbaarheid van GPT-3 en HuggingFace-taalmodellen via API-calls, zijn Python en JavaScript geschikte keuzes voor dit prototype. Voor een snelle en gratis ontwikkeling, gebruikt het prototype open-source pakketten. Tabel 3.12 toont een breed overzicht van alle gebruikte programmeertalen. Hierop vult tabel 3.13 aan door een overzicht te geven van alle gebruikte Python-libraries.

Technologie	Functionaliteit
Python	De back-end van het prototype die API-calls en de NLP-functionaliteiten zoals PoS-tagging en lemmatizing verwerkt.
JavaScript (JS)	De toepassing gebruikersvriendelijker maken, personalisatie-opties voor de site doorvoeren en de functies gebouwd in Javascript dienen als alternatief op commandline instructies.
HTML en CSS	Het visuele uiterlijk van de website aanpassen naargelang de gekozen parameters van de eindgebruiker.
Jinja	Informatie uit de back-end doorgeven aan de front-end.
Docker	Lokale uitrol van de webtoepassing.
Bash	Intuïtief script om de webtoepassing op te starten voor Linux en Mac-systemen.
Powershell	Intuïtief script om de webtoepassing op te starten op Windows-systemen.

**Tabel 3.12:** Gebruikte programmeertalen in het prototype voor tekstvereenvoudiging.

Python-bibliotheek	Functionaliteit
Flask	Het framework van de webtoepassing. Deze combineert front-end en back-end en past binnen de scope van een prototype.
PDFMiner	Teksthoud van PDF's inlezen.
EasyOCR	PDF-pagina's inscannen als afbeelding in JPG-formaat om vervolgens de tekst te extraheren.
NumPy	De reshape-functie vereenvoudigt de manier om arrays van zinnen bij elkaar te plaatsen om zo een paragraaf te bekomen.
Spacy	PoS-tagging en het lemmatiseren van woorden.
OpenAI	GPT-3 API aanspreken.
Requests	HuggingFace API aanspreken en informatie ophalen van een lexcale databank API.
BeautifulSoup	HTML-content parsen voor een correcte formatting.

**Tabel 3.13:** Gebruikte Python-libraries en hun respectievelijke functie in het prototype.

### 3.3.1. Ontwikkeling en personaliseerbaarheid van de webpagina's ontwikkelen

De homepagina, weergegeven op figuur 4.15, biedt een kort overzicht van de twee algemene functionaliteiten, alsook instellingen waar gebruikers de webtoepassing kunnen aanpassen naargelang hun voorkeuren. Zoals aangeraden door **Harvard2023**, moeten ontwikkelaars rekening houden met de opmaakopties van de website. Deze functionaliteit gaat volgens hem vaak onopgemerkt en heeft nochtans een bewezen effect op het leesgedrag -en begrip van zowel mensen met als zonder dyslexie. De webtoepassing maakt gebruik van de standaardparameters, uitgewezen in Rello en Baeza-Yates (2013) en Rello, Baeza-Yates, Dempere-Marco e.a. (2013). Op een apart scherm kan de eindgebruiker de volgende elementen aanpassen naar hun toebehoren. Het prototype kan na aanpassing van de parameters eruit zien zoals weergegeven in figuur 4.16. Met JS kunnen scholieren deze parameters *on-the-spot* aanpassen. Om te voorkomen dat de eindgebruiker niet per pagina deze parameters moet instellen, verandert de back-end deze sessievariabelen aan na de aanpassing. Voor dit prototype zijn er twee soorten eindgebruikers: leerkrachten die wetenschappelijke artikelen met ATS willen vereenvoudigen op maat van scholieren en de scholieren die dit zelf willen doen.

Voordat de ontwikkeling van het prototype deze splitsing maakt, moet de extrac-

tie van tekstinhoud uit een wetenschappelijk artikel gebeuren. Zo biedt het prototype twee manieren aan om wetenschappelijke artikelen in te laten: *plaintext* of via een PDF-bestand. Het prototype hergebruikt deze functie voor het leraren- en het scholierencomponent. Echter zijn niet alle *PDF extractors* foutbestendig, want zoals eerder aangewezen in tabel 3.1 kunnen extractors ook tekst niet opnemen. Als valnet biedt het prototype een OCR-optie aan. Deze functionaliteit omvat de ontwikkeling van functionaliteiten aan de front-end en aan de back-end.

De front-end kent enkel de toevoeging van een checkbox en twee *input-tags*, namelijk een *file-input* en een *textarea-input*. De *file-input* geeft de binaries van het PDF-bestand mee van de front-end naar de back-end die het PDF-bestand tijdelijk *in-memory* opslaat. Daarnaast krijgt de back-end de keuze van de gebruiker tussen normale en OCR-upload mee als boolean, waarbij 1 gelijk staat aan een OCR-afhandeling. Ten slotte gebruikt het formulier een POST-request om alle meegekregen informatie door te sturen naar de back-end. Na het ontvangen van de request van de front-end, handelt de Flask back-end het bestand verder af zoals aangewezen in listing F.1. Eerst controleert de back-end het type invoer. Vervolgens spreekt de Flask back-end de Reader-klasse aan die de tekst formatteert tot een bruikbaar formaat voor de webtoepassing.

1. PDFMiner itereert doorheen alle PDF-pagina's en extraheert vervolgens de tekst op iedere pagina. Deze methode resulteert in een string-object met alle geëxtraheerde tekst uit een PDF. De uitgewerkte listing staat uitgeschreven in F.2.
2. De Python-bibliotheek EasyOCR voorziet een eenduidige en ontwikkelaarsvriendelijke manier om PDF-pagina's op te slaan als JPG of PNG. EasyOCR itereert doorheen alle pagina's in een PDF en slaat de pagina's op als JPG. Vervolgens leest EasyOCR de tekst op iedere pagina in en houdt dit bij tot het einde van het script. Na het inlezen van de tekst, verwijdert het script de aangemaakte afbeeldingen om zo geheugenruimte te besparen. Net zoals bij de eerste methode, resulteert deze methode in een string-object met alle tekst uit de PDF. De uitgewerkte code staat uitgeschreven in listing F.3

Na het extraheren van de tekstinhoud, komt een formatteerfase aan bod waarbij het systeem de tekst omvormt naar het gewenste formaat van de gebruiker. Eerst transformeert de back-end de geëxtraheerde tekst naar arrays van zinnen met Spacy sentence embeddings. Zoals aangegeven in F.4 staat de standaardparameter voor het aantal zinnen per paragraaf ingesteld op vijf zinnen, maar gebruikers kunnen dit aanpassen via het HTML-formulier bij de instellingen. Om de PoS-tag bij het respectievelijke woord bij te houden, gebruikt het prototype een *key-value pair* datastructuur. Zo verwijst de sleutel naar een woord in een zin en de waarde

verwijst naar de PoS-tag. Het prototype is ontworpen voor alleen Nederlandstalige en Engelstalige wetenschappelijke artikelen. Daarom laadt Spacy enkel twee embeddingsmodellen op, namelijk de embeddingsmodellen vermeldt in tabel 3.7. Hardcoderen is uit den boze en daarom maakt het prototype gebruik van een *dictionary* die de naam van deze embeddingsmodellen bijhoudt. Zo hoeft er enkel een taalherkenning plaats te vinden. Fouttolerantie aanbieden kan in de vorm van een standaardtaal in de dictionary, namelijk het Nederlands, of door vooraf de taal van de opgeladen tekst via een HTML-formulier aan de gebruiker te vragen.

Zowel het leraren- als het scholierencomponent passen deze dynamische HTML-structuur binnen hun weergave toe. Zo zijn er vier verschillende klassen die aan span-tags in deze weergave worden toegekend. Door middel van een Jinja-iteratie, krijgt iedere *span-tag* een specifieke klasse afhankelijk van de key of iteratie. Zo is er een overkoepelende *span-tag sentence*, alsook voor ieder woord in een zin hoort er een *span-tag* met *nouns*, *adjectives* of *verbs*. Andere woorden, zoals conjuncties, behoren tot de klasse *other*.

### **3.3.2. Lerarencomponent**

Na het extraheren van de teksthoud van een wetenschappelijk artikel, komt de ontwikkeling van de leraren- en scholierencomponenten aan bod. Zo kunnen leerkrachten beschikken over een tool waarin zij de geëxtraheerde teksthoud kunnen manipuleren, om vervolgens opties voor gepersonaliseerde ATS te selecteren. Figuur 4.17 toont een mogelijke weergave van deze HTML-pagina. Leerkrachten binnen dit lerarencomponent beschikken over de functionaliteiten, weergegeven in tabel 3.14. Het HTML-formulier omvat alle benodigde tekstvereenvoudigingstechnieken op lexicaal en syntactisch niveau die tabel 3.3 eerder uitwees.

Functionaliteit	Gebruikte JS of Python techniek
Specifieke prompt meegeven per paragraaf	Naast een optie om voor het hele document één prompt te gebruiken, voegt het prototype ook een optie toe om. Hiervoor past de web-inhoud een key-value structuur toe.
Opties voor gepersonaliseerde ATS aanreiken.	Met behulp van een HTML-formulier kunnen leerkrachten checkboxes afvinken waaraan de gegenereerde tekst moet voldoen. Deze verschillende opties zijn terug te vinden in tabel 3.3.
Werkwoorden, bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden markeren	Front-end aanpassing met <i>event/listener</i> . De tekstkleur van het aangeduid type woorden verandert naar het gekozen kleur.
Zinnen verwijderen	Front-end filter aangesproken door een <i>event/listener</i> .
Woord toevoegen aan de woordlijst	Een <i>event/listener</i> handelt de functionaliteit af door de woorden en hun zin van voorkomen tijdelijk op te slaan in een storage. Het formulier houdt dit bij en geeft het vervolgens mee bij het indienen. Deze woorden en hun respectievelijke zin van voorkomen dienen om de woordlijst op te vullen in het gegenereerde PDF of Word-bestand.
Sleutel en sessieherkenning	.

**Tabel 3.14:** Alle beschikbare functionaliteiten in

Leraren kunnen handmatig zinnen uit de tekst verwijderen. Hiervoor gebruikt de *front-end* een *event/listener* die de aangeklikte *span-tag* van klasse 'sentence' uit het HTML-document verwijdert. Naast zinnen verwijderen kunnen leraren ook woorden aan een woordlijst toevoegen. Hiervoor gebruikt de front-end een JS-script met een *event/listener* die een woord en de toebehorende zin toevoegt aan een *textarea*. Deze *textarea* gebruikt een *pipe-symbol* als separator om nadien de text te splitsen en een array te bekomen. Om de leerkracht opties aan te reiken voor gepersonaliseerde ATS, bevat het HTML-document een formulier met keuzes aan. Dit formulier bevat alle nodige MTS-technieken uit tabel 3.3. Na een POST-

request krijgt de back-end deze parameters die het systeem nadien verwerkt in de prompt voor het GPT-3 taalmodel, zoals aangewezen in listing F.6. Leraren kunnen ook het uitvoerbestand personaliseren met lettertypes, gekozen regeleinde, woordspatiëring en de marge van het document. Nadat de back-end de inhoud van dit formulier ontvangt, neemt de GPT-klasse de aanvraag over. Deze klasse verwerkt drie functionaliteiten, namelijk definities en synoniemen opzoeken en gepersonaliseerde ATS.

Allereerst dient de *look-up* functie om de definitie van een woord te achterhalen. Met behulp van de prompt beschreven in listing F.6 stuurt de Python back-end een API-call naar de GPT-3 API. Om de uitvoer zo probabilisch mogelijk te maken, gebruikt de GPT-3 API-call een *nultemperature*. Tabel 3.15 weergeeft de gebruikte parameters bij de API-call om een woord op te zoeken. Daarna haalt het script het verkregen antwoord uit de JSON-response om deze vervolgens tijdelijk bij te houden in een dictionary.

Parameter	Gebruikte waarde
Prompt	Geef een eenvoudige definitie voor 'woord' in max 1 zin. Context context.
Temperature	0
Max tokens	De lengte van het woord vermeerdert met tien tokens.
Model	Da Vinci 3
Top-p	90%
Stream	False

**Tabel 3.15:** Gebruikte parameters om de definitie van een woord te genereren met GPT-3.

Vervolgens gebruikt het prototype ook de GPT-klasse om een synoniem op te zoeken. Hiervoor spreekt de API de functie *give-synonym* aan verwezen in listing F.6. Tabel 3.16 toont een overzicht van de gebruikte parameters om de synoniem van een woord te genereren.

Parameter	Gebruikte waarde
Prompt	Geef een eenvoudiger synoniem voor 'woord'. Context context.
Temperature	0
Max tokens	De lengte van het woord vermeerdert met tien tokens.
Model	Da Vinci 3
Top-p	90%
Stream	False

**Tabel 3.16:** Gebruikte parameters om het synoniem van een woord te genereren met GPT-3.

Daarna komt de vereenvoudiging van zinnen aan bod. Echter moet het script rekening houden met twee aspecten. Allereerst kan de leerkracht kiezen voor een opsomming van de tekst. Daarnaast moet de inputlengte overeenstemmen met de beperkingen van de GPT-3 API. Wetenschappelijke artikelen zijn bijna altijd langer dan de mogelijk inputlengte. Daarom splitst het prototype de oorspronkelijke tekst op per 1000 tokens, zodat de inputprompt over marge beschikt en daardoor alle nodige gepersonaliseerde ATS-opties mee kan geven. Bij deze splitsing houdt het script rekening met de volledigheid van een zin. De code voor de gepersonaliseerde ATS staat weergegeven in listing F.6. Tabel 3.17 geeft een overzicht weer van de gebruikte parameters.

Parameter	Gebruikte waarde
Prompt	Vereenvoudig deze zinnen op basis van MTS-technieken :return: Een lijst van vereenvoudigde zinnen opgesplitst door een 'I' sign /// zin
Temperature	0
Max tokens	De lengte van de oorspronkelijke tekst, vermeerdert met 30 tokens.
Model	Da Vinci 3
Top-p	90%
Stream	False

**Tabel 3.17:** Gebruikte parameters om zinnen te vereenvoudigen met GPT-3.

Ten slotte giet het script de *plain-text* van vereenvoudigde tekstinhoud en de woordenlijsten in een PDF- of DOCX-bestand. Zo maakt de Creator-klasse PDF's en docx-documenten volgens de meegegeven opmaakopties en maakt gebruik van Pandoc via Python. De code voor deze klasse is terug te vinden in listing F.7. Pandoc gebruikt een tweestapsbeweging, waarbij het eerst *plain-text* naar een markdownformaat omzet en vervolgens het Markdown-bestand naar een PDF of Word-document converteert. Daarvoor is een YAML-header nodig die de elementen, beschreven in tabel 3.18, moet bevatten. Het script voegt de meegekregen instellingen toe aan de YAML-header. De verschillende functionaliteiten van deze klasse staan opgesomd in tabel 3.19. Om de woordenlijst aan het markdown-bestand toe te voegen, bouwt het script eerst een *dictionary*-structuur op met de positie van het woord als key en als values de woord, de PoS-tag en de opgehaalde gepersonaliseerde betekenis. Het prototype moet rekening houden met homoniemen en daarom kan de key hier niet het woord zijn. Bij een lege woordenlijst komen deze bewerkingen niet aan bod. Het script slaat de vereenvoudigde tekst nadien op in een *dictionary*-structuur. Vervolgens print het script de vereenvoudigde tekst uit naar het markdown-bestand door alle titels van de *dictionary*-structuur te doorlopen. Een titel uitprinten in markdown syntax moet voorafgaan aan twee *hashtags*, gevolgd door een *breakline*. Na de titel print het script de vereenvoudigde tekst per paragraaf uit. Bij een opsomming gaat een asterisk-symbool vooraf. Vervolgens converteert Pandoc het Markdown-bestand naar een PDF-bestand gebouwd met de XeLateX engine of een Word-bestand met de meegekregen binaries. Functie *create-pdf* in listing F.7 bouwt deze documenten op. Hoewel Flask maar één bestand kan teruggeven, comprimeert het script met de *zipfile* bibliotheek deze twee bestanden tot één bestand. Zo krijgt de eindgebruiker alsnog zowel het docx- als het PDF-document.

Label in YAML-header	Voorbeeldwaarde
Title	Surveillance met artificiële intelligentie.
Mainfont	Arial
Titlefont	Arial Black
Date	14-06-2023
Document	Article
Margin	3cm
Word-spacing	0.3cm
Lineheight	singleheight

**Tabel 3.18:** Benodigde labels voor een gepersonaliseerd document met Pandoc.

Naam van de functie	Functionaliteit
Create header	De nodige YAML-header voor het markdown-bestand aanmaken.
Generate glossary	Een woordenlijst aanmaken.
Generate summary	Deze functie vult het markdown-bestand met de vereenvoudigde tekst, gesplitst door de titels die de leerkracht heeft gekozen.
Generate summary with summation	Indien de leerkracht een opsomming wenste, dan dient de titel nog steeds al separator, maar het script print de zinnen uit als opsomming conform aan de Markdown-syntax.
Create PDF	De functies gebruikt alle bovenstaande functies indien nodig en maakt de PDF- en Word-bestanden. Nadien zal de functie de twee bestanden comprimeren tot één zip-bestand.

**Tabel 3.19:** De gebruikte functies in de Creator-klasse.

### 3.3.3. Scholierencomponent

De taken van de *NLP engineer* blijven vrijwel identiek, daarmee verwijst dit onderdeel terug naar tabel E.2. Daarnaast vallen de taken van de *system engineer* in dezelfde lijn als de taken bij het lerarencomponent en verwijst daarmee naar de taken verwezen in tabel E.4. Figuur E.2 toont een stappenplan voor de ontwikkeling van het scholierencomponent.

HTML, CSS en Jinja vormen de bouwstenen voor deze webpagina. De algemene weergave van dit component lijkt als dat van de uitgeteste chatbots, maar is hier afgetoetst op de benodigde opmaakopties verwezen in tabel 2.2. Net zoals bij het lerarencomponent, moet het prototype een oorspronkelijke weergaven van het wetenschappelijk artikel kunnen tonen.

De front-end beschikt al over de PoS-tags en daarmee kan de gebruiker zelf kleuren selecteren om specifieke woorden te markeren. Adjectieven uit de tekst verwijderen is mogelijk zonder taalmodel. Zo hoeft enkel een JS-functie alle span-tags uit de verwante klasse uit te filteren, aangezien de PoS-tag bij ieder woord wordt bijgehouden.

Scholieren kunnen weergegeven tekst markeren met hun cursor om deze vervolgens te vereenvoudigen op maat van hun noden. Zo kan de webpagina, waarbij een scholier een opsomming wilt van een tekst, eruit zien zoals in figuur 4.20 en figuur 4.21. Eerst slaat JS de gemarkeerde tekst en meegekregen ATS-opties op en geeft deze door aan de back-end met een API-call. Vervolgens verwerkt de back-end deze aanvraag door een nieuwe aanvraag te sturen naar GPT-3, met daarin een prompt die de tekst en de gekozen ATS-technieken bevat. Als de tekst doorlopend is, dan verwerkt JS dit resultaat als een p-tag. Als de scholier eerder koos voor een opsomming, dan wordt er in de prompt ook expliciet een formaat verwacht. Op basis van dit formaat wordt er een ul-tag aangemaakt waarin de array van zinnen wordt geitereerd met een li-tag.

Scholieren kunnen zelf vragen stellen door de tekst te markeren en vervolgens op de verwante knop te drukken. Daarna stuurt een JS-call zowel de vraag van de gebruiker en de gemarkeerde tekst naar de Flask back-end. Die verwerkt de aanvraag met de functie in de zelfgemaakte GPT-klasse. Om het systeem robuust te maken, krijgt de prompt een extra veiligheidsmaatregel mee, namelijk 'op basis van deze tekst ///'. Om transparantie van het model te garanderen, geeft de back-end ook de prompt mee aan de front-end. Deze twee stappen worden afgebeeld in figuur 4.22 en figuur 4.23.

### 3.3.4. Lokale opzet

Ten slotte gebruikt het prototype Docker voor de lokale opzet. Omdat het prototype alleen API's van taalmodellen aanspreekt, werkt het prototype met één Docker-container. Listing F.11 toont de gebruikte code van de Dockerfile. Voor het opstarten van de webapplicatie moet de Docker-container eerst de benodigde word-embeddings van Spacy installeren. Een scriptbestand in Powershell, zoals weergegeven in F.12, of Bash zoals weergegeven in F.13, maakt de opstart van deze webapplicatie intuïtiever dan via commandline. Het Pipreq-commando maakt een lijst

van Python-bibliotheken die Docker vooraf moet installeren.

# 4

## Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit de requirementsanalyse, vergelijkende studie en de ontwikkeling van het prototype besproken.

### 4.1. Ontbrekende functies bij AI-toepassingen

Op basis van de testen kan de volgende criteria worden afgetoetst, weergegeven in tabel 4.1.

Richtlijn	E1	E2	E3	O1	O2	O3	O4	O5
Rekening houden met doelgroep	-	-	-	-	-	-	P2	P2
Woorden met minder lettergrepen gebruiken	-	X	-	X	-	-	P1-6	P1-6
Extra uitleg schrijven bij zinnen	-	X	-	-	-	-	P1-3	P1-3
Paragrafen herschrijven zodat ze eerst uitleg geven op een high-level niveau	-	-	-	-	-	-	P2	P2
Woordenlijst aanmaken	X	X	X	X	-	-	P6	P6
Synoniemenlijst aanmaken	-	X	-	-	-	-	P6	P6
Idiomen vervangen door eenvoudigere synoniemen	-	-	-	X	-	-	P1-3,6	P1-3,6
Zinnen inkorten	-	-	-	X	X	X	P3-5	P3-5
Verwijswoorden aanpassen	-	-	-	-	-	-	P3	P3
Voorzetseluitdrukkingen aanpassen	-	-	-	-	-	-	P3	P3
Samengestelde werkwoorden aanpassen	-	-	-	-	-	-	P3	P3
Actieve stem toepassen	-	-	-	-	-	-	-	-
Enkel regelmatige werkwoorden gebruiken	-	-	-	-	-	-	P3	P3
Achtergrondkleur aanpassen	X	X	X	-	-	-	-	-
Woord- en karakterspatiëring	-	X	X	-	-	-	-	-
Consistente lay-out	X	X	X	-	-	-	P1-6	P1-6
Duidelijk zichtbare koppenstructuur	-	-	-	-	-	-	-	-
Huidige positie benadrukken	-	-	-	-	-	-	-	-
Waarschuwingen geven omtrent formulieren en sessies	-	-	-	X	-	X	-	-
Inhoud visueel groeperen	-	X	X	-	-	-	-	-
Tekst herschrijven als tabel	-	-	-	-	-	-	P4, P6	P4, P6
Tekst herschrijven als opsomming	-	-	-	-	-	-	P5	P5
Artikel opladen als PDF	X	X	X	X	X	X	-	-
Artikel opladen als <i>plain-text</i>	-	-	-	-	-	-	P1-6	P1-6
Artikel opladen via link	-	-	-	-	X*	-	P1-6*	-

**Tabel 4.1:** Afgetoetste criteria volgens de experimenten.

Huidige door de overheid erkende software kunnen woorden- en synoniemenlij-

ten genereren na een handmatige selectie van de woorden. Toch kunnen de geteste softwarepakketten geen syntactische vereenvoudiging toepassen op de oorspronkelijke tekst. Daarnaast ontbreken deze erkende software de nodige opmaakopties om een gepersonaliseerde leeservaring aan te bieden. Online beschikbare tools zijn in staat om ATS op zowel Nederlandstalige als Engelstalige wetenschappelijke artikelen toe te passen. Echter houdt geen enkele tool (bewust) rekening met de doelgroep. Daardoor worden alle moeilijke woorden indien mogelijk vervangen door een eenvoudiger synoniem. Indien er geen eenvoudiger synoniem is, dan wordt het woord behouden in de vereenvoudigde tekst en het taalmodel voegt geen ondersteunende definitie toe. Daarnaast maken deze geteste tools geen gebruik van gepersonaliseerde opmaakopties, noch van de webtoepassing noch van het uitvoerbestand. Alle prompts bij ChatGPT en Bing Chat kunnen de benoemde technieken voor lexicale vereenvoudiging toepassen. Enkel schrijven naar de actieve verloopt stroef en alle prompts resulteren in een zin met identieke semantiek, maar geschreven in de passieve stem. De twee chatbots voldoen niet aan de gebruiken een statische weergave en zijn daarmee niet personaliseerbaar. De twee chatbots zijn als enige in staat om structurele aanpassingen in de vorm van opsommingen of tabelstructuren toe te passen op de oorspronkelijke tekst.

ChatGPT en Bing Chat bewijzen dat gepersonaliseerde ATS met evenwaardige kwaliteiten als gepersonaliseerde MTS mogelijk is, maar de online toepassingen ontbreken de nodige opmaakopties om een gepersonaliseerde leeservaring aan te kunnen bieden. Alsook kunnen deze tools geen wetenschappelijke artikelen op een intuïtieve manier inlezen, maar vereisen deze het manueel extraheren van de tekstinhoud om vervolgens deze in de chatbot chunk-by-chunk in te voeren. Daarnaast zijn deze toepassingen niet in staat om teksten naar de actieve stem te schrijven bij geen van de uitgeteste prompts. Passieve zinnen bij de verschillende prompts resulteren in een zin met dezelfde semantiek, maar opnieuw in de passieve vorm. Enkel indien expliciet aangegeven, houdt GPT-3 rekening met de doelgroep waar andere toepassingen niet ertoe in staat zijn.

## **4.2. Geschikte taalmodel voor gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging met ATS**

De vergelijkende studie beoordeelt de uitvoer van de uitgeteste taallmodellen, beschreven in [3.6](#), met een subjectieve en een objectieve benadering. Zo achterhaalt deze onderzoeks methode welk taalmodel of LLM beter aansluit bij het aanbieden van gepersonaliseerde ATS voor scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs.

Zowel A1 en A2 bevatten meer zinnen na het vereenvoudigen met T1, T2 en T3 ver-

geleken met de oorspronkelijke tekst, zoals weergegeven in tabel ???. Daarnaast gebruiken T1, T2 en T3 gemiddeld minder woorden per zin dan het oorspronkelijke artikel. Alleen P3 van T4 slaagt erin om gemiddeld minder woorden per zin te gebruiken dan de oorspronkelijke en de referentieteksten van zowel leerlingen en de referentieteksten van leerkrachten, vergeleken met P1 en P2 die elk gemiddeld meer dan 19 woorden per zin gebruiken, zoals te zien is in figuren 4.1 en 4.2.

Bron	Zinnen in A1	Zinnen in A2
Oorspronkelijk	78	159
MTS (door leerkracht)	43	45
MTS (door leerling)	n.v.t.	50
T1	101	209
T2	82	209
T3	100	209
T4 P1	61	98
T4 P2	89	133
T4 P3	39	55


**Tabel 4.2:** Aantal zinnen (gemeten met Spacy sentence embeddings) per tekst.

De FRE-scores van alle geteste taalmodellen en MTS-referentieteksten zijn niet significant hoger of lager dan die van het oorspronkelijke wetenschappelijke artikel, zoals weergegeven in figuren 4.3 en 4.4. Evenzo zijn de FOG-scores ook niet significant hoger of lager bij de vereenvoudigde wetenschappelijke artikelen, zoals aangegeven in figuren 4.5 en 4.6.


T1, T2 en T3 gebruiken bij zowel A1 als A2 langere woorden vergeleken met de oorspronkelijke tekst, in tegenstelling tot alle T4 prompts die wel langere woorden wegwerken en zo een gelijk resultaat bekomen als de MTS referentieteksten. Deze verhouding wordt aangewezen in figuur 4.9 en figuur 4.10. Daarnaast vervangen T1, T2 en T3 ook minder complexe woorden vergeleken met T4 en de MTS-referentietekst. Dit verschil wordt geïllustreerd in figuur 4.7 en figuur 4.8.

Ten slotte gebruiken T1, T2 en T3 minder hulpwerkwoorden en vervoegingen van het werkwoord 'zijn'. Daarnaast tonen 4.11 en 4.12 aan dat alle prompts van T4 een gelijke trend volgen met het aantal vervoegingen en hulpwerkwoorden vergeleken met de MTS-referentieteksten.


- Acroniemen behouden
- Inschatting van de doelgroep

**Figuur (4.1)**

Overzicht van het minimum, maximum en gemiddeld aantal woorden per zin per model in A1.


**Figuur (4.2)**

Overzicht van het minimum, maximum en gemiddeld aantal woorden per zin per model in A2.




**Figuur (4.3)**

Boxplot van de FRE-scores voor A1.




**Figuur (4.4)**


Boxplot van de FRE-scores voor A2.

**Figuur (4.5)**

Boxplot van de FOG-scores voor A1.


**Figuur (4.6)**

Boxplot van de FOG-scores voor A2.




**Figuur (4.7)**

Gemiddeld aantal complexe woorden per zin gegroepeerd op model voor A1.




**Figuur (4.8)**


Gemiddeld aantal complexe woorden per zin gegroepeerd op model voor A2.

**Figuur (4.9)**

Gemiddeld aantal lange woorden per zin gegroepeerd op model voor A1.


**Figuur (4.10)**

Gemiddeld aantal lange woorden per zin gegroepeerd op model voor A2.




**Figuur (4.11)**

Gemiddeld aantal hulpwerkwoorden per zin gegroepeerd op model voor A1.




**Figuur (4.12)**

Gemiddeld aantal hulpwerkwoorden per zin gegroepeerd op model voor A2.

**Figuur (4.13)**

Gemiddeld aantal vervoegingen van het werkwoord 'zijn' per zin gegroepeerd op model voor A1.

**Figuur (4.14)**

Gemiddeld aantal vervoegingen van het werkwoord 'zijn' per zin gegroepeerd op model voor A2.

- Behoud van kern- en bijzaken
- Bronvermelding behouden
- Formaatwijzigingen
- Citeren en parafraseren

T4P1 en T4P2 vertalen Engelstalige vaktermen naar het Nederlands. Zo blijft de afkorting voor DPKIA intact, maar vertaalt T4P1 hetzelfde woord naar het Nederlands. T1, T2, T3 en T4P3 houden hier echter geen rekening mee en behouden de oorspronkelijke versie van de tekst. Bij de handmatige vereenvoudiging schrijft de auteur alle afkortingen voluit, zoals beschreven in de richtlijnen.

Alle taalmodellen kunnen lexicaal vereenvoudiging toepassen. De handmatig vereenvoudigde referentieteksten bevatten zinnen die vakjargon gebruiken op het niveau van 15 tot 18 jarige studenten. T4P1 kan uitleg tussen ronde haakjes schrijven, wanneer het geen eenvoudiger synoniem kan vinden. T4P1, T1, T2 en T3 passen woorden aan, maar schrijven geen extra uitleg. T4P3 past deze techniek minder toe dan de vooraf vermelde taalmodellen.

Geen taalmodel wijkt af van de hoofdgedachte van het oorspronkelijke wetenschappelijk artikel. Hoewel T1, T2 en T3 deels afgebroken zinnen kan genereren, bevatten deze zinnen de hoofdgedachte. Tenslotte verwerken T1, T2 en T3 de APA- en California bronvermeldingen niet in de vereenvoudigde teksten. Hoewel T4 deze wel verwerkt, bevat de tekst na een vereenvoudiging deze bronvermeldingen niet meer.

T4P3 maakt de zinnen korter door langere zinnen op te splitsen. T1, T2 en T3 behalen een gelijke zinslengte als dat van de oorspronkelijke zin. T4P1 en T4P2 voegen

### **4.3. Het prototype voor tekstvereenvoudiging met ATS vergeleken met top-of-the-line tools.**

De ontwikkeling van een prototype voor een gepersonaliseerde ATS van wetenschappelijke artikelen heeft tot doel om ontwikkelaars inzicht te verschaffen in de mogelijkheden om een coherente en lokale webtoepassing te ontwikkelen. Na evaluatie blijkt het prototype te voldoen aan de gespecificeerde functionaliteiten zoals vastgesteld in het Moscow-schema of tabel 3.4.

Hiermee overtreft het prototype alle andere geteste tools in tabel 2.9 op alle fronten. Eerdere belemmeringen, zoals het wijzigen van het formaat, waren enkel mogelijk via de commandline of via een chatbot. Het huidige prototype heeft echter intuïtieve handelingen geïmplementeerd om deze obstakels te overwinnen.

**Prototype voor tekstvereenvoudiging**

<b>Voor leerlingen</b> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">           Voeg een PDF toe: <input type="button" value="Bestand kiezen"/> Geen bestand gekozen            Geavanceerde upload <input type="checkbox"/> <input type="button" value="View PDF"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">           Voer tekst in: <input type="checkbox"/> <input type="button" value="View PDF"/> </div>	<b>Voor lectoren</b> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">           Voeg een PDF toe: <input type="button" value="Bestand kiezen"/> Geen bestand gekozen            Geavanceerde upload <input type="checkbox"/> <input type="button" value="View PDF"/> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">           Voer tekst in: <input type="checkbox"/> <input type="button" value="View PDF"/> </div>	<b>Instellingen</b>
<b>Uitleg prototype</b> <b>Voor scholieren</b> biedt een online webpagina aan waarop een scholier zinnen of paragrafen kan vereenvoudigen naar keuze. <b>Voor lectoren</b> biedt u de mogelijkheid aan om een nieuw PDF-bestand aan te maken vanuit het oorspronkelijke PDF-bestand. Bij <b>instellingen</b> kan u de weergegeven tekst binnen de online tool aanpassen volgens uw wens.		

**Figuur (4.15)**

Een mogelijke weergaven van de homepagina.

Het prototype is uitgerust met functionaliteiten waarmee wetenschappelijke artikelen op consistente wijze kunnen worden ingeladen, waarna de gebruikers gepersonaliseerde ATS kunnen toepassen. Deze functionaliteiten zijn vergelijkbaar met andere geteste tools in de requirementsanalyse, maar gaan verder dan wat momenteel beschikbaar is in chatbots die geavanceerde logica gebruiken voor gepersonaliseerde ATS. Zowel scholieren als docenten kunnen ook de opmaakopties van de toepassing aanpassen aan hun persoonlijke voorkeuren bij het lezen van wetenschappelijke artikelen.

## 4.3. Het prototype voor tekstvereenvoudiging met ATS vergeleken met top-of-the-line tools.

71

**Inleiding**

Vrije Universiteit Brussel De controle op het gebruik van algorithmische surveillance- onder druk ? Een exploratie door de lens van relationele ethiek Van Brakel , Rosanne Else Published in : Tijdschrift voor Mensenrechten Publication date : 2022

Een exploratie door de lens van relationele ethiek:

Er zijn verschillende soorten van technologieën die kunnen worden gebruikt om data te verzamelen en analyseren. De opeenstapeling van 'big data' en de toegenomen mogelijkheden artificiële intelligentie (AI) in de huidige tijd heeft veel interesse oengenomen door politie. Het gebruik van deze technologieën kan worden beschreven als algorithmische surveillance. Dit zijn algoritmische systemen die 1) gebruik maken van regels gebaseerde algoritmen om gestructureerde en ongestructureerde gegevens te classificeren, 2) sam combineren doorzoeken van gedigitaliseerde vergelijkingen met andere overeenkomsten vonden; 2 machine-leerende algoritmes patroon herkennen in big data sets trachten voorstellen basis de gevonden. 3 Ondanks de toegenomen regelgeving, die als doel heeft democratische waarborgen te garanderen van algorithmische surveillance lijkt dit het gebruik ervan eerder stimuleren. 4

Denk bijvoorbeeld aan de significante toename van het gebruik 'intelligent' cameratoezicht in België, maar ook elders Europa. 5 Dit roept de vraag op of huidige controlemechanismen voldoende zijn om alle burgers te beschermen tegen mogelijke gevolgen van het gebruik algorithmische surveillance door politie. Rosanne van Brakel. Het doel van deze bijdrage is om na te denken over de vraag of huidige controles en handhavingsmechanismen voor het gebruik algorithmische surveillance door politie bedacht zouden moeten worden. Om tot een ('voorlopig') antwoord op de vraag te komen zal ik in het eerste deel van artikel drie socio-technische ontwikkelingen bespreken die onder druk zitten.

In het tweede deel zal ik huidige controles- en handhavingsmechanismen bekijken door de bril van relationele ethiek om te explmieren hoe we hieruit kunnen leren controlemechanismen herdenken. Controles- en handhavings- mechanismen onder druk : socio-technische ontwikkelingen Als gevolg van de opeenstapeling van algorithmische surveillance in het politiek werk worden drie socio-technische ontwikkelingen geïdentificeerd: 1) de fragmentatie en privatisering van politiek werk, 2) democratisering surveillance 3 toename collectieve schade sociale gevolgen. Deze ontwikkelingen zijn overloopend en verstrengeld moeten niet als losstaande worden gezien. Ten eerste , fragmentatie en privatisering van politiek werk is niet nieuw. Sinds het einde van Duitse eeuw is er in Westen een stijging de samenwerking van private sector en spullen 1 Rosanne van Brakel hoofddocent, TILT Tilburg University docent LSTS Vrije Universiteit Brussel . 2 R. Van Brakel , 'How to Watch the Watchers ?'

**Stand-van-zaken**

Democratice Oversight of Algorithmic Police Surveillance in Belgium ", & Society 2021 19(2 ) 228-240 . 3 Zoals de Europese politie- en justitie richtlijn die vertaald is in Belgische wetgeving ook voorgestelde wet op artificiële intelligentie . 4 Hier werd al eerder voor gewaarschuwd zie :

R.V. Ericson en K.D. Haggerty , Policing the Risk Society Oxford University Press 1997 . 5 Algorithm Watch , Automating Society Report 2020 . AW AlgorithmWatch GmbH beschikbaar .

**Tools voor de leerkracht**

**Samenvatting op maat**

**Gebruikte API-sleutels**

**Woordenlijst**

**Figuur (4.17)**

Een mogelijke weergave van het lerarencomponent met het wetenschappelijk artikel van Van Brakel (2022) als input.

Achtergrondkleur

Tekstkenmerken

Achtergrondkleur

API-sleutels

**Figuur (4.16)**

Voorbeeldweergave van de instellingenpagina.

Bovendien stelt het prototype gebruikers in staat om op basis van gegeven parameters automatisch personaliseerbare PDF- en Word-documenten te genereren.

The screenshot shows a browser window with a teal header bar. The main content area displays a modal dialog box with the title "localhost:5000 vertelt" and the message "Sleutel(s) voor HuggingFace ontbreken." Below the dialog are two redacted input fields: "Naamwoorden" and "Adjektieven". A blue "OK" button is at the bottom right of the dialog. Below the dialog is a table titled "Woordenlijst" with columns "Woord", "Type", and "Definitie". At the top of the page, there is a section titled "Tekst uit PDF" containing the following text:

Sinds het einde van de 20ste eeuw zijn er als gevolg technologische **ontwikkelingen** nieuwe mogelijkheden ontstaan om data te verzamelen en analiseren. De ookomst van 'big data' en de toenomen mogelijkheden **artificiële intelligentie (AI)** in 21ste eeuw

Below the text are several buttons: "Schrijf dit vereenvoudigen", "Schrijf dit vereenvoudiger volgens checktoets", "Specifieke vraag stellen", and "Verwijder adjektieven en stopwoorden". There are also three radio buttons for text processing options: "Woorden uitleggen", "Zinnen vereenvoudigen", and "WW's tonen", "ZN's tonen", "Adjs tonen". A list of checkboxes follows:

- Tangconstructies
- Moeilijke woorden vervangen door eenvoudige synoniemen
- Voornaamwoorden
- Voorzetsels vervangen
- Herschrijven als opsomming

**Figuur (4.18)**

Een voorbeeldweergave van het scholierencomponent.

Figuur 4.19 toont een voorbeeldweergave van deze functionaliteit.

The screenshot shows a browser window with a teal header bar. The main content area displays a text editor with the following text:

mensen zich aan de regels houden en de juiste gedragsnormen volgen.

Below the text is a section titled "Tekst uit PDF" containing the same text as in Figuur 4.18.

Below the text are several buttons: "Schrijf dit vereenvoudiger volgens checktoets", "Specifieke vraag stellen", and "Verwijder adjektieven en stopwoorden". There are also three radio buttons for text processing options: "Woorden uitleggen", "Zinnen vereenvoudigen", and "WW's tonen", "ZN's tonen", "Adjs tonen". A list of checkboxes follows:

- Woorden uitleggen
- Zinnen vereenvoudigen
- WW's tonen
- ZN's tonen
- Adjs tonen

**Figuur (4.19)**

Een voorbeeldweergave van de toepassing van PoS-tagging bij het scholierencomponent.

## 4.3. Het prototype voor tekstvereenvoudiging met ATS vergeleken met top-of-the-line tools.

73

The screenshot shows a web-based application window titled 'Teksten vereenvoudigen: proto'. The URL is 'localhost:5000/for-scholars'. The main content area is titled 'Tekst uit PDF' and contains a paragraph of text. Below the text are several buttons: 'Schrijf dit evenredig vóórgelegde checkblokken', 'Specifieke vraag stellen?', 'Verwijder allechecken en stopperiode', and a trash bin icon. A radio button group is present with the label 'Woorden uitleggen' selected. A list of options follows:

- Tangconstructies
- Moeilijke woorden vervangen door eenvoudige synoniemen
- Voornaamwoorden
- Voorzetsels vervangen
- Herschrijven als opsomming

The text in the main area is summarized as follows:

"In Simplify the sentences in the given text and appositions, summary\n :return: A list of simplified sentences divided by a ']' sign\n //n Dit zijn algoritmische systemen die 1 . gebruik maken van op regels gebaseerde algoritmen om gestructureerde en ongestructureerde gegevens te classificeren , slaan combineren doorzoeken vastgelegde vergelijken met andere overeenkomsten vinden ; en 2 . gebruik maken van machine-lerende algoritmes om patronen en bruikbare kennis in big data sets trachten te voorspellen op basis de die vastgelegde gegevens zijn gevonden . Ondanks de toegenomen regelgeving3 , die als doel heeft democratische waarborgen te garanderen van algoritmische surveillance lijkt dit het gebruik ervan eerder stimuleren . Denk bijvoorbeeld aan de significante toename van het gebruik ' intelligent ' cameratoezicht in België maar ook elders Europa.5in "

**Figuur (4.20)**

Stap 1 van een gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging in het scholierencomponent.

The screenshot shows the same application window as Figure 4.20. The main content area now displays a more detailed and annotated version of the text from Figure 4.20. The annotations are as follows:

gegevens te classificeren , slaan combineren doorzoeken vastgelegde vergelijken met andere overeenkomsten vinden ; en 2 . gebruik maken van machine-lerende algoritmes om patronen en bruikbare kennis in big data sets trachten te voorspellen op basis de die vastgelegde gegevens zijn gevonden . Ondanks de toegenomen regelgeving3 , die als doel heeft democratische waarborgen te garanderen van algoritmische surveillance lijkt dit het gebruik ervan eerder stimuleren . Denk bijvoorbeeld aan de significante toename van het gebruik ' intelligent ' cameratoezicht in België , maar ook elders Europa.5in "

Dit roept de vraag op of **huidige** controlemechanismen voldoende zijn om alle burgers te beschermen tegen **mogelijke** gevolgen van het gebruik **algoritmische** surveillance door politie . Het doel van deze bijdrage is om na te denken over de vraag of **huidige** controle en handhavingsmechanismen voor het gebruik **algoritmische** surveillance door politie herdacht zouden moeten worden . Om tot een ( voorlopig ) antwoord op die vraag te komen zal ik in het eerste deel van artikel drie **socio-technische** ontwikkelingen bespreken **huidig** kader onder druk zetten . In het tweede deel zal ik **huidige** controleren handhavingsmechanismen bekijken door de bril van relationele ethiek om te exploreren hoe we hieruit kunnen leren controlemechanismen herdenken . Als gevolg van de opkomst **algoritmische** surveillance in het politiewerk kunnen drie **sociotechnische** ontwikkelingen geïdentificeerd worden die **traditionele** controle- en handhavingskader onder druk zetten : 1 )

de fragmentatie en privativering van politiewerk , 2 ) democratsering surveillance 3 toename **collectieve schade sociale** gevolgen . Deze ontwikkelingen zijn **huidige** of **toekomende** aspecten niet als bestaande worden gezien . Tot slot fragmentatie en privatizing significante toename van het gebruik ' intelligent ' cameratoezicht in België , maar ook elders Europa.5in "

...


- Algoritmische systemen gebruiken regels-gebaseerde algoritmen om gegevens te classificeren, combineren, doorzoeken, vergelijken en overeenkomsten te vinden
- Machine-lerende algoritmen trachten patronen en bruikbare kennis in big data sets te voorspellen
- Hoewel er regelgeving is om democratische waarborgen te garanderen, lijkt dit het gebruik van algoritmische surveillance te stimuleren
- Er is een significante toename van het gebruik van 'intelligent' cameratoezicht in België en andere delen van Europa

**Figuur (4.21)**

Stap 3 van een gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging in het scholierencomponent.

**Figuur (4.22)**

Stap 1 bij het stellen van een specifieke vraag bij gemaarkeerde tekst.

**Figuur (4.23)**

Stap 2 bij het stellen van een specifieke vraag bij gemaarkeerde tekst.



# 5

## Conclusie

Deze scriptie tracht een antwoord te bieden op de volgende onderzoeksraag:

- Hoe kan een wetenschappelijk artikel automatisch vereenvoudigd worden, gericht op de unieke noden van scholieren met dyslexie in de derde graad middelbaar onderwijs?

De requirementsanalyse bood nieuwe inzichten in de huidige toepassingen van ATS. Zo beschikken online tools te weinig over gepersonaliseerde ATS-functionaliteiten, zoals gebleken in sectie 3.1. Daarnaast maken weinig tools gebruik van gepersonaliseerde weergaveopties, die echter een bewezen effect hebben op het leesbegrip van een scholier met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs.

Uit de vergelijkende studie blijkt dat GPT-3 de leesbaarheid van een wetenschappelijke tekst kan bevorderen door gebruik te maken van eenvoudigere synoniemen en structurele aanpassingen, waaronder het schrijven van tekst als een opsomming. Andere geteste taalmodellen uit HuggingFace behalen zwakkere resultaten en vereisen een extra vertaalfase, die redundant is bij het aanspreken van de GPT-3 API.

Uit de ontwikkeling van het prototype voor gepersonaliseerde ATS bleek dat *open-source* AI en NLP-technologieën voldoende hoogstaand genoeg zijn om kwaliteitsvolle tekstvereenvoudigingssoftware te ontwikkelen. Zo kunnen ontwikkelaars gebruikmaken van PDFMiner om teksthoud uit wetenschappelijke artikelen te extraheren, van OpenAI's GPT-3 model via de API om gepersonaliseerde ATS mogelijk te maken en ten slotte van Pandoc om dynamische en gepersonaliseerde PDF-documenten automatisch te genereren. Binnen een webapplicatie kunnen een-duidige handelingen, gebouwd in JavaScript en HTML&CSS, complexe command-linehandelingen afhandelen.

Ontwikkelaars hebben toegang tot T1, T2 en T3 via HuggingFace voor lexicale vereenvoudigingstaken. Deze taalmodellen zijn echter ontoereikend voor gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging en daarom is T4 een geschikter model voor het vereenvoudigen van wetenschappelijke artikelen op maat. GPT-3 presteert goed op gepersonaliseerde vereenvoudigingstaken, maar het is belangrijk om op te merken dat geen enkel taalmodel de doelgroep altijd nauwkeurig kan inschatten. Extra trainingsdata, zoals leerstof of wetenschappelijke artikelen die wel op het niveau van een 16-18-jarige zijn geschreven, kan het model steunen bij de doelgroepsinschatting. Het gebruik van Engelstalige prompts met expliciete vermelding van de gewenste uitvoertaal, resulteert in coerentere teksten dan bij een Nederlands-talige prompt.

# 6

## Discussie

Dit onderzoek gebruikt drie onderzoeksmethoden om te bepalen hoe ontwikkelaars een optimale vorm van gepersonaliseerde ATS kunnen bieden aan scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs.

Uit de resultaten van de requirementsanalyse blijkt dat zowel erkende toepassingen als online tools onvoldoende functionaliteiten bieden voor gepersonaliseerde ATS en te weinig opties bieden voor personalisering van opmaak. Dit resultaat komt overeen met de verwachting dat bestaande tools niet specifiek gericht zijn op gepersonaliseerde ATS voor scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de populariteit van samenvattingstools in vergelijking met vereenvoudigingstools, de complexiteit die gepaard gaat met de ontwikkeling van dergelijke toepassing en het gebrek aan initiatief binnen dit vakgebied.

Hoewel ChatGPT en Bing Chatbot functionaliteiten bieden voor gepersonaliseerde ATS, ontbreken eenduidige handelingen waardoor gebruikers moeite kunnen hebben met het vereenvoudigen van wetenschappelijke artikelen. Daarnaast houdt het model van ChatGPT geen rekening met referenties buiten de getrainde data, wat problemen kan veroorzaken op het gebied van data-integriteit. Hiertegenover staat Bing AI, dat wel rekening houdt met externe referenties en daarmee een goede basis vormt voor ontwikkelaars om meer referentiemateriaal aan te bieden in ondersteunende onderwijsstoepassingen. Verder onderzoek naar de toepassing van deze AI via een mogelijke API is absoluut noodzakelijk en kan baanbrekend zijn voor de onderwijssector. Aan de andere kant is er de mogelijkheid om bestaande toepassingen zoals Kurzweil uit te breiden met functionaliteiten die gepersonaliseerde ATS aanbieden aan scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs.

Het experiment in de vergelijkende studie maakte gebruik van het GPT-3-model met de Da Vinci 3 engine en is alleen gefinetuned op basis van API-parameters. Zo bevat het ook geen extra vooraf getrainde data van wetenschappelijke artikelen. Uit een vergelijkende studie van taalmodellen voor gepersonaliseerde ATS bleek dat zowel de drie geteste HuggingFace-modellen via API als het geteste GPT-3-model via API in staat waren om moeilijke woorden te identificeren en te vervangen. Hoewel de vrij beschikbare modellen op HuggingFace lexcale vereenvoudiging mogelijk kunnen maken, staan ze in de schaduw van GPT-3, dat als API vrij beschikbaar is voor ontwikkelaars. Het GPT-3-model kan een baanbrekende oplossing bieden voor gepersonaliseerde ATS van wetenschappelijke artikelen, omdat het snel en efficiënt moeilijke woorden kan herkennen in doorlopende tekst en structurele aanpassingen kan maken aan de oorspronkelijke tekst.

Dit resultaat bevestigt de verwachting dat GPT-3 beter in staat is om gepersonaliseerde ATS aan te bieden in vergelijking met vrij beschikbare HuggingFace-taalmodellen. Een mogelijke verklaring hiervoor is de trainingsdata en de complexiteit van het taalmodel, mede door het aantal parameters dat ze bevatten. Er zijn lichte verschillen in lexcale complexiteit tussen de HuggingFace-taalmodellen die getraind waren op wetenschappelijke artikelen en taalmodellen die getraind waren op algemene data. Meer onderzoek is echter nodig om deze verschillen beter te begrijpen binnen de context van wetenschappelijke artikelen. De studie kon geen gebruikmaken van het opvolgende GPT-model, namelijk GPT-4, en hield geen rekening met het hoofdstuk waarin die een zin beoordeelt. Daarom bleven vragen over het verschil na ATS per hoofdstuk in een wetenschappelijk artikel onbeantwoord. Dit vereist verder onderzoek.

LLM's, waaronder GPT-3, kunnen vragen beantwoorden en tekstvereenvoudiging vergemakkelijken. Er is meer onderzoek nodig naar de verschillen op taalgebied in relatie tot de toename van parameters bij grotere taalmodellen, zoals GPT-4 en LLaMa. Verder onderzoek naar de effecten van het meegeven van doelgroepen via prompts is ook nodig. Daarnaast zou toekomstig onderzoek zich kunnen richten op het potentieel van de combinatie van GPT-3 en *full-text-search*-technologieën. Meer onderzoek is nodig naar de verschillen tussen taalmodellen die getraind zijn op wetenschappelijke artikelen en taalmodellen die getraind zijn op algemene data binnen de context van wetenschappelijke artikelen. Er is ook weinig onderzoek gedaan naar het verschil tussen het laten schrijven van prompts en het gebruik van vooraf gedefinieerde prompts, wat verdere aandacht verdient. Er is behoefte aan onderzoek naar het gebruik van nieuwe modellen zoals GPT-4 en Bing AI in het onderwijs. De verschillen tussen FRE en FOG waren onderling miniem. Verder onderzoek is nodig om de bruikbaarheid van deze leesgraadsmetrieken te bepalen en te begrijpen hoe ze zich verhouden tot de kwaliteit van de vereenvoudigde tekst.

aan Vlaamse Hogescholen, lieten toe om het prototype voor de webtool te ontwikkelen. Dit prototype dient slechts als een haalbaarheidsmeting voor ontwikkelaars bij het ontwikkelen van dergelijke toepassing. Het is belangrijk dat de lezer zich bewust is van het feit dat de webtool zich baseert op eerder onderzochte kenmerken en technieken die de impact van tekstvereenvoudiging met MTS hebben aangeïntoond bij scholieren met dyslexie.

Daarnaast gebeurde de ontwikkeling van het prototype met het oog op een snelle en eenduidige implementatie van technieken die voordien enkel beschikbaar waren via commandline. Tijdens de ontwikkeling van het prototype is gebleken dat ontwikkelaars met vrij beschikbare middelen en API's in staat zijn om gepersonaliseerde ATS-toepassingen te bieden aan scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs. Zo kunnen ontwikkelaars het stappenplan volgen om een vergelijkbaar resultaat te behalen, alsook de taken binnenin een projectteam parallel te laten uitvoeren volgens de flowchart.

Dit resultaat komt overeen met de verwachting dat ontwikkelaars nu over de benodigde tools beschikken om een dergelijk prototype voor gepersonaliseerde ATS te maken. Een mogelijke verklaring hiervoor is de beschikbaarheid van *open-source* tools en Python-bibliotheken die ontwikkelaars in staat stellen complexe taken eenvoudig uit te voeren. Toch moet de lezer zich ervan bewust zijn dat het prototype niet getest is bij het doelpubliek tijdens het begrijpend lezen van een wetenschappelijk artikel. Daarom kan het alleen dienen als een meting van de haalbaarheid voor ontwikkelaars. Er is momenteel een gebrek aan wetenschappelijke vakliteratuur met betrekking tot tekstvereenvoudiging met ATS voor deze specifieke doelgroep.

Logopedisten of studenten in deze richting kunnen dit prototype gebruiken om onderzoek uit te voeren naar het effect op leesbegrip bij scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs. Onderzoekers binnen het vakdomein secundair onderwijs kunnen de effecten van deze tool observeren bij leerlingen en leerkrachten in het middelbaar onderwijs. Er is echter meer onderzoek nodig om de inzet van gepersonaliseerde ATS-toepassingen en browserextensies voor tekstvereenvoudiging in het onderwijs te verbeteren. Er is behoefte aan een toepassing die alle functionaliteiten kan combineren. Bovendien is er behoefte aan meer onderzoek naar tekstvereenvoudiging met ATS voor de specifieke doelgroep van scholieren met dyslexie. Ten slotte is er onderzoek nodig naar de verbetering van de inzet van gepersonaliseerde ATS-toepassingen en browserextensies voor tekstvereenvoudiging in het onderwijs. Ook moet er onderzoek worden gedaan naar het gebruik van gepersonaliseerde ATS-toepassingen en browserextensies voor tekstvereenvoudiging bij scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs.

# A

## Onderzoeksvoorstel

### Samenvatting

Ingewikkelde woordenschat en zinsbouw hinderen scholieren met dyslexie in de derde graad van het middelbaar onderwijs bij het begrijpend lezen van wetenschappelijke artikelen. Gepersonaliseerde *automated text simplification* (ATS) helpt deze scholieren bij hun leesbegrip. Daarnaast kan artificiële intelligentie (AI) dit proces automatiseren om de werkdruk bij leraren en scholieren te verminderen. Dit onderzoek achterhaalt met welke technologische en logopedische aspecten AI-ontwikkelaars rekening moeten houden bij de ontwikkeling van een AI-toepassing voor geautomatiseerde en gepersonaliseerde tekstvereenvoudiging. Hiervoor is de volgende onderzoeksraag opgesteld: "Hoe kan een wetenschappelijk artikel automatisch worden vereenvoudigd, gericht op de unieke noden van scholieren met dyslexie in het derde graad middelbaar onderwijs?". Een requirementsanalyse achterhaalt de benodigde functionaliteiten om gepersonaliseerde en geautomatiseerde tekstvereenvoudiging mogelijk te maken. Vervolgens wijst de vergelijkende studie uit welk taalmodel kan worden ingezet om de taak van gepersonaliseerde en geautomatiseerde tekstvereenvoudiging mogelijk te maken. De requirements-analyse wijst uit dat toepassingen om wetenschappelijke artikelen te vereenvoudigen, gemaakt zijn voor een centrale doelgroep en geen rekening houden met de unieke noden van een scholier met dyslexie in het derde graad middelbaar onderwijs. Toepassingen voor gepersonaliseerde ATS zijn mogelijk, maar ontwikkelaars moeten meer inzetten op de unieke noden van deze scholieren.

### A.1. Introductie

Het Vlaams middelbaar onderwijs staat op barsten. Werkdruk en stress overspoelen leraren en scholieren. Bovendien is de derde graad van het middelbaar onderwijs een belangrijke mijlpaal voor de verdere loopbaan van scholieren, al hebben

zij volgens Dapaah en Maenhout (2022) dan moeite om grip te krijgen op de vakliteratuur bij STEM-vakken. De STEM-agenda<sup>1</sup> van de Vlaamse overheid moet het STEM-onderwijs tegen 2030 aantrekkelijker te maken, door de ondersteuning voor zowel leerkrachten als scholieren te verbeteren. Toch neemt deze agenda de aanpak van steeds complexere wetenschappelijke taal, zoals beschreven in Barnett en Doubleday (2020), niet op. Wetenschappelijke artikelen vereenvoudigen, op maat van de noden van een scholier met dyslexie in het middelbaar onderwijs, is tijds- en energie-intensief voor leerkrachten en scholieren. Automatische en adaptieve tekstvereenvoudiging biedt hier een baanbrekende oplossing om de werkdruk in het middelbaar onderwijs te verminderen.

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen met welke technologische en logopedische aspecten AI-ontwikkelaars rekening moeten houden bij de ontwikkeling van een adaptieve AI-toepassing voor geautomatiseerde tekstvereenvoudiging. De volgende onderzoeksfrage is opgesteld: "Hoe kan een wetenschappelijk artikel automatisch vereenvoudigd worden, gericht op de verschillende behoeften van scholieren met dyslexie in de derde graad middelbaar onderwijs?". Een antwoord op volgende deelvragen kan de onderzoeksfrage vereenvoudigen. Eerst geeft de literatuurstudie een antwoord op de eerste vier deelvragen. Daarna vormt het veldonderzoek een antwoord op de vijfde deelvraag. Ten slotte beantwoordt de vergelijkende studie de zesde en laatste deelvraag. De resultaten van dit onderzoek zetten AI-ontwikkelaars aan om een toepassing te maken om scholieren met dyslexie te kunnen ondersteunen in de derde graad middelbaar onderwijs.

1. Welke aanpakken zijn er voor geautomatiseerde tekstvereenvoudiging? Aansluitende vraag: "Hoe worden teksten handmatig vereenvoudigd voor scholieren met dyslexie?"
2. Welke specifieke noden hebben scholieren van de derde graad middelbaar onderwijs bij het begrijpen van complexere teksten?
3. Wat zijn de specifieke kenmerken van wetenschappelijke artikelen?
4. Met welke valkuilen bij taalverwerking met AI moeten ontwikkelaars rekening houden?
5. Welke toepassingen, tools en modellen zijn er beschikbaar om Nederlandstalige geautomatiseerde tekstvereenvoudiging met AI mogelijk te maken?
6. Welke functies ontbreken AI-toepassingen om geautomatiseerde én adaptieve tekstvereenvoudiging mogelijk te maken voor scholieren met dyslexie in de derde graad middelbaar onderwijs? Aansluitende vraag: "Welke manuele methoden voor tekstvereenvoudiging komen niet in deze tools voor?"

<sup>1</sup><https://www.vlaanderen.be/publicaties/stem-agenda-2030-stem-competenties-voor-een-toekomst-en-missiegericht-beleid>

## A.2. State-of-the-art

### A.2.1. Tekstvereenvoudiging

De voorbije tien jaar is artificiële intelligentie (AI) sterk verder ontwikkeld. Vasista (2022) benadrukt dat de toename in kennis voor nieuwe toepassingen zorgde. Tekstvereenvoudiging vloeide hier uit voort. Momenteel bestaan er al robuuste toepassingen die teksten kunnen vereenvoudigen, zoals Resoomer<sup>2</sup>, Paraphraser<sup>3</sup> en Prepostseo<sup>4</sup>. Binnen het kader van tekstvereenvoudiging is er bestaande documentatie beschikbaar waar onderzoekers het voordeel van toegankelijkheid aanhalen, maar volgens Gooding (2022) ontbreken deze toepassingen de extra noden die scholieren met dyslexie in de derde graad middelbaar onderwijs vereisen.

Shardlow (2014) haalt aan dat het algemene doel van tekstvereenvoudiging is om ingewikkelde bronnen toegankelijker te maken. Het zorgt voor verkorte teksten zonder de kernboodschap te verliezen. Siddharthan (2014) haalt verder aan dat tekstvereenvoudiging op één van drie manieren gebeurt. Er is conceptuele vereenvoudiging waarbij documenten naar een compacter formaat worden getransformeerd. Daarnaast is er uitgebreide modificatie die kernwoorden aanduidt door gebruik van redundantie. Als laatste is er samenvatting die documenten verandert in kortere teksten met alleen de topische zinnen. Met deze concepten zijn ontwikkelaars volgens Siddharthan (2014) in staat om ingewikkelde woorden te vervangen door eenvoudigere synoniemen of zinnen te verkorten zodat ze sneller leesbaar zijn.

Tekstvereenvoudiging behoort tot de zijtak van *Natural Language Processing* (NLP) in AI. NLP omvat methodes om menselijke teksten om te zetten in tekst voor machines. Documenten vereenvoudigen met NLP kan volgens Chowdhary (2020) op twee manieren: extraherend of abstraherend. Bij extraherende vereenvoudiging worden zinnen gelezen zoals ze zijn neergeschreven. Vervolgens bewaart een document de belangrijkste taalelementen om de tekst te kunnen hervormen. Deze vorm van tekstvereenvoudiging komt volgens (Sciforce, 2020) het meeste voor. Daarnaast is er abstraherende vereenvoudiging waarbij de kernboodschap wordt bewaard. Met de kernboodschap wordt er een nieuwe zin opgebouwd. Volgens het onderzoek van Chowdhary (2020) heeft deze vorm potentieel, maar het zit nog in de kinderschoenen.

### A.2.2. Noden van scholieren met dyslexie

Het experiment van Franse wetenschappers

Gala en Ziegler (2016) illustreert dat manuele tekstvereenvoudiging schoolteksten toegankelijker

maakt voor kinderen met dyslexie. Dit deden ze door simpelere synoniemen en

<sup>2</sup><https://resoomer.com/nl/>

<sup>3</sup><https://www.paraphraser.io/nl/tekst-samenvatting>

<sup>4</sup><https://www.prepostseo.com/tool/nl/text-summarizer>

zinsstructuren te gebruiken. Tien kinderen werden opgenomen in het experiment, variërend van 8 tot 12 jaar oud. Verwijswoorden werden vermeden en woorden kort gehouden. De resultaten waren veelbelovend. Het leestempo lag hoger en de kinderen maakten minder leesfouten. Ook bleek er geen verlies van begrip in de tekst bij geteste kinderen. Resultaten van de studie werden gebundeld voor de mogelijke ontwikkeling van een AI-tool.

De visuele weergave van tekst beïnvloedt de leessnelheid bij scholieren met dyslexie. Zo haalt het onderzoek van Rello e.a. (2012) tips aan waarmee teksten en documenten rekening moeten houden bij scholieren met dyslexie in de derde graad middelbaar onderwijs. Het gaat over speciale lettertypes, spreiding tussen woorden en het gebruik van inzoomen op aparte zinnen. Het onderzoek haalt verder aan dat teksten voor deze unieke noden aanpassen tijdervend is, dus tekst vereenvoudiging door AI kan een revolutionaire oplossing bieden. De Universiteit van Kopenhagen is met bovenstaande idee aan de slag gegaan. Onderzoekers Bingel e.a. (2018) hebben gratis software ontwikkeld, genaamd Hero<sup>5</sup>, om tekst vereenvoudiging voor scholieren in het middelbaar onderwijs met dyslexie te automatiseren. De software bestudeert met welke woorden de gebruiker moeite heeft, en vervangt die door simpelere alternatieven. Hero bevindt zich nu in beta-vorm en wordt enkel in het Engels en Deens ondersteund. Als alternatief is er Readable<sup>6</sup>. Dit is een Engelstalige AI-toepassing dat zinnen beoordeeld met leesbaarheidsformules.

Roldós (2020) haalt aan dat NLP in de laatste decennia volop in ontwikkeling is, maar ontwikkelaars botsen nog op uitdagingen. Het gaat om zowel interpretatie- als dataproblemen bij AI-modellen. Het onderzoek haalt twee punten aan. Aller eerst is het voor een machine moeilijk om de context van homoniemen te achterhalen. Bijvoorbeeld bij het woord ‘bank’ is het niet duidelijk voor de machine of het gaat over de geldinstelling of het meubel. Daarnaast zijn synoniemen een probleem voor tekstverwerking.

Het onderzoek van Sciforce (2020) haalt aan dat het merendeel van NLP-toepassingen Engelstalige invoer gebruikt. Niet-Engelstalige toepassingen zijn zeldzaam. De op komst van AI technologieën die twee datasets gebruiken, biedt een oplossing voor dit probleem. De software vertaalt eerst de oorspronkelijke tekst naar de gewenste taal, voordat de tekst wordt herwerkt. Hetzelfde onderzoek bewijst dat het vertalen van gelijkaardige talen, zoals Duits en Nederlands, een minimaal verschil opleverd. Volgens Plavén-Sigray e.a. (2017) houden onderzoekers zich vaak in hun eigen taal bubbel, wat negatieve gevolgen heeft voor de leesbaarheid van een wetenschappelijk artikel. Bovendien vormt de stijgende trend van het gebruik aan acroniemen Barnett en Doubleday (2020) een extra hindernis. Donato e.a. (2022) haalt aan dat onbegrijpelijke literatuur, waaronder studiemateriaal geschreven door de docent en online wetenschappelijke artikelen, één van de redenen is waarom scholieren

<sup>5</sup><https://beta.heroapp.ai/>

<sup>6</sup><https://readable.com/>

met dyslexie in het middelbaar onderwijs van richting veranderen.

### **A.2.3. Huidige toepassingen**

Vlaanderen heeft weinig zicht op de geïmplementeerde AI software in scholen. Dit werd vastgesteld door (Martens e.a., 2021a), een samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten en overheid voor AI. vergeleken met andere Europese landen, maakt België het minst gebruik van leerling-georiënteerde hulpmiddelen. Degenen die wel gebruikt worden, zijn vooral online leerplatformen voor zelfstandig werken. Ook maakt België amper gebruik van beschikbare software die de leermethoden en -noden van leerlingen evaluateert (Martens e.a., 2021b).

Verhoeven (2023) haalt aan dat AI-toepassingen zoals ChatGPT, Google Bard en Bing AI kunnen helpen om routinematisch werk te verminderen in het onderwijs. Echter haalt Deckmyn (2021) aan dat GPT-3, het model van ChatGPT, sterker staat in het maken van Engelstalige teksten vergeleken met Nederlandstalige teksten. De databank waar het GPT-3 model mee is getraind, bestaat uit 92% Engelstalige woorden, terwijl er 0,35% Nederlandse woorden aanwezig zijn in dezelfde databank. Ontwikkelaars moeten de evolutie van deze modellen opvolgen, voordat er Nederlandstalige toepassingen mee worden gemaakt.

### **A.2.4. Ontwikkelen met AI**

Python staat bovenaan de lijst van programmeertalen voor NLP-toepassingen. Volgens het onderzoek van Thangarajah (2019) is dit te wijten aan de eenvoudige syntax, kleine leercurve en grote beschikbaarheid van kant-en-klare bibliotheken. Wiskundige berekeningen of statistische analyses kunnen worden uitgevoerd met één lijn code. Malik (2022) haalt de twee meest voorkomende aan, namelijk NLTK<sup>7</sup> en Spacy<sup>8</sup>. Deep Martin<sup>9</sup> bouwt verder op het onderzoek van Shardlow (2014) naar een pipeline voor lexicaal vereenvoudiging. Deep Martin maakt gebruik van custom transformers om invoertekst te converteren naar een vereenvoudigde versie van de teksthoud.

Voor Germaanse talen zijn er enkele datasets en word embeddings beschikbaar die de complexiteit van woorden bijhouden. Zo zijn er in de Duitse taal Klexicon<sup>10</sup> en TextComplexityDE<sup>11</sup>. Een onderzoek van Suter e.a. (2016) bouwde een rule-based NLP-model met 'Leichte Sprache', wat een dataset is met eenvoudige Duitstalige zinsconstructies. Nederlandstalige datasets zijn in schaarse hoeveelheden beschikbaar, dus het vertalen uit een Germaanse taal is hier een optie.

Volgens Garbacea e.a. (2021) is het belangrijk dat AI-ontwikkelaars niet alleen aandacht besteden aan het aanpassen van woorden en zinnen, maar ook aan de ge-

<sup>7</sup><https://www.nltk.org/>

<sup>8</sup><https://spacy.io/>

<sup>9</sup><https://github.com/chrislemke/deep-martin>

<sup>10</sup><https://github.com/dennlinger/klexikon>

<sup>11</sup><https://github.com/babaknaderi/TextComplexityDE>

bruiker meegeven waarom iets is aangepast. De onderzoekers wijzen op twee ethische aspecten. Eerst moet de toepassing duidelijk aangeven waarom een woord of zin is aangepast. Het model moet de moeilijkheidsgraad van de woorden of zinnen bewijzen. Iavarone e.a. (2021) beschrijft een methode met regressiemodellen om de moeilijkheidsgraad te bepalen door een gemiddeld moeilijkheidspercentage per zin te berekenen. Daarnaast benadrukt Garbacea e.a. (2021) het belang van het markeren van de complexere delen van een tekst. Hiervoor haalt hetzelfde onderzoek methoden aan zoals *lexical* of *deep learning*.

Er is een tactvolle aanpak nodig om een vereenvoudigde tekst met AI te beoordelen. De studie van Swayamdipta (2019) haalt aan dat er extra nood is aan NLP-modellen waarbij de tekst zijn kernboodschap behoudt. Samen met Microsoft Research bouwden ze NLP-modellen die gericht waren op de bewaring van zinsstructuur en -context door *scaffolded learning*. Hiervoor maakten de onderzoekers gebruik van een voorspellingsmethode die de positie van woorden en zinnen in een document beoordeelde. De Flesch-Kincaid leesbaarheidstest is volgens Readable (2021) een alternatieve manier om vereenvoudigde tekstinhoud te beoordelen, zonder de nood aan *pre-trained* modellen. Deze score kan eenvoudig worden berekend met de Python-library *textstat*<sup>12</sup>.

### **A.3. Methodologie**

Een *mixed-methods* onderzoek toont aan hoe toepassingen automatisch een wetenschappelijke artikel kunnen vereenvoudigen, gericht op scholieren met dyslexie in de derde graad middelbaar onderwijs. Het onderzoek houdt vijf grote fasen in. De eerste fase is het proces van geautomatiseerde tekstvereenvoudiging beschrijven. Dit gebeurt via een grondige studie van vakliteratuur en wetenschappelijke teksten. Ook blogs van experts komen hier aan bod. Na het verwerven van de nodige inzichten wordt er een verklarende tekst opgesteld.


De tweede fase bestaat uit het analyseren van wetenschappelijke werken over de bewezen voordelen van tekstvereenvoudiging bij scholieren met dyslexie van de derde graad middelbaar onderwijs. Hiervoor zijn geringe theissen beschikbaar, die zorgvuldigheid vragen tijdens interpretatie. De resulterende tekst bevat de voordelen samen met hun wetenschappelijke onderbouwing.

De derde fase is opnieuw een beschrijving. Hier worden de valkuilen bij taalverwerking met AI-software nagegaan. Deze fase van het onderzoek brengt mogelijke nadelen en tekortkomingen van AI-software bij tekstvereenvoudiging aan het licht. Dit gebeurt aan de hand van een technische uitleg.

De vierde fase omvat een toelichting over beschikbare AI toepassingen voor tekstvereenvoudiging. Aan de hand van een veldonderzoek op het internet en bij bedrijven wordt een longlist opgesteld van beschikbare toepassingen voor tekstvereenvoudiging in het middelbaar onderwijs. Met een requirementsanalyse wordt

---

<sup>12</sup><https://pypi.org/project/textstat/>



**Figuur (A.1)**  
(Readable, 2021)

er een shortlist opgesteld van software. Het toetsen van verschillende tools wordt ook betrokken in deze fase. De shortlist vormt de basis voor de ontwikkeling van een prototype voor geautomatiseerde en adaptieve tekstvereenvoudiging.

De vijfde en laatste fase van het onderzoek bestaat uit het testen en beoordelen van gekozen AI-toepassingen voor tekstvereenvoudiging. In dit experiment proberen scholieren met dyslexie in de derde graad middelbaar onderwijs de shortlisted AI toepassingen en het prototype uit. Het doel van het experiment is om de effectiviteit en gebruikersvriendelijkheid van deze toepassingen te beoordelen. Na een grondige analyse wordt er met de resultaten bepaalt of de toepassingen aan de unieke noden van een scholier met dyslexie in de derde graad middelbaar onderwijs voldoen om wetenschappelijke artikelen te vereenvoudigen voor scholieren in het middelbaar onderwijs.

#### **A.4. Verwacht resultaat, conclusie**

Er wordt verwacht dat de huidige softwareoplossingen voor tekstvereenvoudiging onvoldoende aansluiten bij de noden van scholieren met dyslexie in de derde graad middelbaar onderwijs. Het prototype is moeilijk af te stemmen op de specifieke noden van deze doelgroep. Ontwikkelaars die werken met bestaande modellen moeten *custom transformers* inzetten om bevredigende resultaten te krijgen. Bovendien ontbreken er Nederlandstalige word embeddings die de complexiteit van elk woord bijhouden en aan kant-en-klare modellen die de inhoud van wetenschappelijke artikelen kunnen vereenvoudigen. Word embeddings uit een Germaanse taal gebruiken, gevolgd door vertaling naar het Nederlands is wel een aanvaardbaar alternatief.

# B

## Referentieteksten: Richtlijnen

Het onderzoek achterhaalt hoe scholieren met dyslexie in de derde graad middelbaar onderwijs ondersteund kunnen worden bij het intensief lezen van een wetenschappelijk artikel. De ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van tekstvereenvoudiging met AI. Tekstvereenvoudiging omvat het lexicaal en syntactisch vereenvoudigen, alsook het samenvatten van de kerngedachte per hoofdstuk. Om tekstvereenvoudiging met AI te testen, moeten handmatig en automatisch vereenvoudigde teksten met elkaar worden vergeleken.

De opdracht voor deze bijdrage is het manueel vereenvoudigen van een gekregen wetenschappelijk artikel. Dit wetenschappelijk artikel is zes pagina's (voorpagina uitgesloten) lang. Het doelpubliek voor dit vereenvoudigd artikel zijn scholieren met dyslexie in de derde graad ASO/TSO middelbaar onderwijs. Concreet zou dit een artikel moeten zijn dat tijdens een STEM-les wordt gegeven aan deze doelgroep. Op pagina 2 vindt u tekstvereenvoudigingstechnieken terug. Deze aanpassingen hebben een beneficieel effect op scholieren met dyslexie een wetenschappelijk artikel bij het intensief lezen van wetenschappelijke teksten. U dient deze gekregen aanpassingen te volgen voor deze bijdrage. De beschreven technieken en elementen dienen in de manuele vereenvoudigde tekst terug te vinden zijn.

Op basis van de richtlijnen op pagina 2 worden dezelfde instructies aan een AI-model gegeven. Met de richtlijnen en de door u handmatig vereenvoudigde tekst kan het onderzoek evalueren of AI-taalmodellen capabel zijn om manuele tekstvereenvoudigingstechnieken, specifiek voor scholieren met dyslexie, toe te passen op wetenschappelijke artikelen. De tekst dat een AI-model vereenvoudigd wordt afgetoetst op basis van bestaande metrieken en de kenmerken van uw vereenvoudigde versie.

Voor de vereenvoudigde versie van het artikel moet u als taaldocent of auteur geen rekening houden met marges, lettertypes of spatiëring. Deze aanpassingen mogen, maar enkel de tekstuele inhoud van het gekregen document wordt in het experiment opgenomen. Een Word-document of PDF-document is voldoende. Daarnaast moet er ook geen rekening worden gehouden met de afbeeldingen in het artikel.

Aanpassingen die niet op pagina 2 omschreven zijn om de tekst eenvoudiger te maken, zijn vrijblijvend. Indien deze aanpassing volgens u een meerwaarde biedt, dan moet de werkwijze voor de start van het document kort beschreven worden. De aanpassing moet eenmalig bovenaan het document worden vermeld. Bijvoorbeeld: 'De zin werd gesplitst omdat deze langer is dan tien woorden.' Zo kunnen wij bij het onderzoek rekening houden met deze extra handeling. Het AI-model wordt dan met deze extra parameter in het achterhoofd beoordeeld.

Namens mijn promotor, copromotors en mezelf wil ik u hartelijk bedanken voor uw interesse in dit onderzoek.

### B.0.1. Lexicale vereenvoudiging

- Een moeilijk woord achterhalen gebeurt op basis van intuïtie en inschatting van de doelgroep. De woordenschat die zelden voorkomt in de dagelijkse lees- en schrijftaal van STEM-vakken voor scholieren tussen 16 en 18 jaar oud, moet worden aangepast. Vakjargon die al in de tweede graad ASO en TSO aan bod is gekomen, mag behouden blijven.
- Een woord dat langer is dan achttien letters, wordt als moeilijk beschouwd en moet vervangen worden door een korter (en eenvoudiger) alternatief.
- Acroniemen worden voluit geschreven.
- Vervang een moeilijk woord in het artikel door slechts één synoniem. Bijvoorbeeld, als het woord 'adhesief' wordt vervangen door 'klevend', gebruik dan geen andere synoniemen voor 'klevend' in de rest van het artikel.
- Indien een woord geen eenvoudiger synoniem heeft, mag het woord kort worden uitgelegd. Dit kan tussen ronde haakjes, of in een aparte zin. Bijvoorbeeld: "Ik voelde me melancholisch." wordt aangepast naar "Ik had een diep gevoel van droefheid en verlies."
- Vermijd het directe overnemen van percentages indien deze voorkomen in het artikel. Vervang dit door benamingen zoals 'een kwart', 'de helft'.

### B.0.2. Syntactische vereenvoudiging

- Te lange zinnen worden opgebroken of gesplitst. De zinnen in het vereenvoudigde artikel zijn hoogstens tien woorden lang.
- Verwijswoorden zoals 'zij', 'hun' of 'hij' worden naar namen veranderd. Bijvoorbeeld voornamen of entiteitsnamen (bijvoorbeeld Nationale Bank).
- Tangconstructies worden vervangen. Dit kan door de bijzin naar het begin of het einde van een zin te plaatsen, de zin te splitsen in twee kortere zinnen of door het onderwerp en de persoonsvorm dichter bij elkaar te plaatsen door minder informatie tussenin te plaatsen.
- Voorzetseluitdrukkingen en samengestelde werkwoorden worden vervangen indien mogelijk. Indien er geen eenvoudigere alternatieven zijn, mogen deze onaangepast blijven.

### B.0.3. Samenvatten

- Het vereenvoudigde artikel volgt dezelfde structuur en chronologische volgorde zoals dat van het oorspronkelijk artikel. Iedere hoofdstuk in het wetenschappelijk artikel is hoogstens twee paragrafen lang. Per paragraaf zijn er hoogstens vijf zinnen.

- Het vereenvoudigd artikel is hoogstens 500 woorden lang.
- Citeren mag indien deze zinnen aan de bovenstaande criteria (lexicale en syntactische vereenvoudiging) voldoen.
- Het gebruik van opsommingen of *bullet-points* wordt aangemoedigd.
- De bronvermelding wordt overgenomen. De referentie gebeurt zoals die uit het oorspronkelijke document (Vancouver) en mag direct overgenomen worden: '[4]' blijft '[4]'.

## **B.1. Specifieke richtlijnen voor AI**

De kerngedachte van iedere paragraaf moet terug te vinden zijn in de vereenvoudigde tekst. Na de tekstvereenvoudiging moeten de volgende vragen in hoogstens twee paragrafen beantwoord kunnen worden:

- **Inleiding:** Wat is het doel van dit onderzoek? Uit welk eerder onderzoek of uit welke probleemstelling vloeide dit onderzoek voort?
- **Socio-technische ontwikkeling:** Welke drie technische ontwikkelingen worden aangehaald in het onderzoek? Wat zijn de sociotechnische ontwikkelingen die het traditionele controle- en handhavingskader onder druk zetten als gevolg van de opkomst van algoritmische surveillance in het politiewerk?
- **Juridisch kader:** Wat zijn de tekortkomingen van het huidige juridisch kader en de controle-instrumenten die momenteel worden ingezet voor de verwerking van gegevens door middel van AI, en biedt het recente voorstel van de EU voor een AI-wet voldoende bescherming van grondrechten en handhavingsmechanismen?
- **Herdenken van algoritmische surveillance-controle:** Hoe kan de visie van Ubuntufilosofie en relationele ethiek bijdragen aan een herziening? Hoe kan relationele controle helpen bij het beschermen van kwetsbare groepen tegen schendingen van mensenrechten door algoritmische surveillance?
- **Concrete stappen:** Welke concrete stappen omtrent ethiek worden er aangehaald? Hoe kan relationele controle helpen bij het herdenken van controlemechanismen en rekening houden met sociaal-technische ontwikkelingen zoals asymmetrische machtsrelaties en de toenemende macht van technologiebedrijven?
- **Conclusies:** Wat besluiten de onderzoekers? Indien verder onderzoek vereist is, naar welk onderzoek kijken ze specifiek uit?

## **B.2. Specifieke richtlijnen voor A2**

Het doel is om de kerngedachte van iedere paragraaf in de vereenvoudigde tekst terug te kunnen vinden, alsook een antwoord moet kunnen geven op de onderstaande vragen per sectie. Enkel de doorlopende tekst moet worden vereenvoudigd, dus geen extra uitleg over de grafieken en visualisaties. Daarnaast moet de vereenvoudigde tekst een antwoord kunnen geven op de vragen in hoogstens vier paragrafen beantwoord kunnen worden:

- **Inleiding:** Wat is de probleemstelling voor dit onderzoek? Welk doel heeft deze bijdrage? Opmerking: uitzonderlijk moet deze sectie tot hoogstens één paragraaf worden samengevat.

- **Beleidsaanpak:**

- Welke economische problemen zijn er ontstaan als gevolg van de oliecrisis en invoerconcurrentie in Nederland en België?
- Wat waren de belangrijkste beleidswijzigingen? Welke gevolgen waren er?
- Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Nederlandse en Belgische economie en wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar deze landen momenteel voor staan?
- Hoe verschillen de aanpak en uitgaven van de overheid in België en Nederland en wat zijn de gevolgen daarvan voor hun economieën en overheidsfinanciën?

- **Competitiviteit**

- Welke factoren hebben geleid tot het verschil in economische prestaties tussen Nederland en België, en wat is de rol van de werkzaamheidsgraad in deze verschillen?
- Wat zijn de belangrijkste redenen voor het verschil in groeiprestaties tussen Nederland en België, en welke factoren spelen hierbij een rol, met name op het gebied van arbeidsmarkt, innovatie en ondernemerschap?
- Welke observaties worden er gemaakt over ondernemerschap en innovatie in Nederland en België?
- Wat is het verband tussen de inkomende en uitgaande buitenlandse directe investeringen als percentage van het BBP en de internationale化atie van bedrijven in Nederland en België?

- **Structurele evoluties in beide landen:**

- Welke factoren hebben geleid tot de de-industrialisatie in België en Nederland en welke impact heeft dit gehad op de werkgelegenheid en productiviteit in beide landen?


- Hoe beïnvloedt de ongelijke groei tussen de dienstensector en de industriële sector de productiviteit en de economische groei in België?
- Hoe verschilt de dynamiek van de drie gewesten in België met betrekking tot de economische bevoegdheden en de neerwaartse convergentiekrachten in de EU?

Opmerking: Er worden hier drie vragen gesteld, maar u mag nog steeds hoogstens vier paragrafen gebruiken om deze sectie samen te vatten en te vereenvoudigen.

- **Conclusies:** Wat besluiten de onderzoekers? Indien verder onderzoek vereist is, naar welk onderzoek kijken ze specifiek uit? Opmerking: uitzonderlijk moet deze sectie tot hoogstens twee paragrafen worden samengevat.

# C

## Figures: Requirementsanalyse



**Figuur (C.1)**

Informatie opvragen van een wetenschappelijk artikel met SciSpace

## C. Figures: Requirementsanalyse

kan je deze tekst samenvatten: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.726882/full>.

✓ Zoeken naar: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.726882/full>

✓ Antwoorden voor u genereren..

Dit is een mogelijke samenvatting van de tekst:

De tekst gaat over hoe het leren lezen de luisterende hersenen verandert. De auteurs bespreken hoe het lezen twee netwerken in de hersenen activeert: een fonologisch netwerk dat zich richt op de klanken van woorden en een orthografisch netwerk dat zich richt op de vormen van letters. Ze stellen voor dat het lezen van een vaardigheid is die geleerd kan worden door audio-visuele oefeningen en longitudinale studies te gebruiken om de veranderingen in de hersenen en het gedrag te volgen terwijl kinderen leren lezen [1]. Ze suggereren dat deze benadering kan helpen om beter te begrijpen hoe het lezen invloed heeft op andere cognitieve processen, zoals taal, geheugen en aandacht.

Is dit wat je zocht?

Meer informatie: 1. frontiersin.org 2. frontiersin.org 3. frontiersin.org 2 van 8

Wat kan je mij meer vertellen over het aanleren van deze vaardigheid in de visuele cortex?

✓ Zoeken naar: Learning to read visual cortex

✓ Antwoorden voor u genereren..

Volgens sommige onderzoeken verandert het leren lezen de visuele cortex door een specifieke hersenplaats in de linker occipito-temporale cortex te activeren, die de **visuele woordvormgebied** (VWFA) wordt genoemd. Het herkennen van woorden stimuleert de stimuli in het geleerde schrift en helpt bij het herkennen van woorden [1] [2]. Het leren lezen recyclert dus de visuele corticale netwerken zonder ze te vernietigen of te verdriegen [2] [3]. Het VWFA is ook betrokken bij andere taken die visuele expertise vereisen, zoals gezichtsherkenning of schaakspel [4].

Heb je nog meer vragen?

Meer informatie: 1. science.org 2. science.org 3. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov 3 van 8

**Figuur (C.2)**

Tekstvereenvoudiging via de link van een wetenschappelijk artikel met Bing Chat

Color code	Description
Black	Words in Black don't change between the two versions.
Green	Words in Green mean they have been translated adequately.
Purple	Words in Purple display a further explanation in foot notes.
Olive	Words in Olive contain two or more possible meanings (a tooltip is provided for these words, place the mouse cursor on top of olive words to see possible meanings).
Blue	Words in Blue are recognized in Wikipedia (normally names, places, people, organizations, etc.).
Orange	Words in Orange are not currently available in Basic English.
Red	Words in Red are names, special terms or not recognized by the translating tool.

Note : Double click on any word to add it to your personal dictionary.

### Input Text

Artificial intelligence has been applied more into occupations by companies and individuals. However, the effects within the benefits are both imaginable and unpredictable. Sexual discrimination in jobs is also a debatable topic. The purpose of this paper is to combine the topics of both AI and sexual discrimination and discuss their effects in the job field in the future. Automation, big data and the algorithm applied in the job field would be some of the points to discover. To briefly summarize, automation is the use of machines and computers that reduces human intervention. Big data is a collection of data from various sources, it is related to AI because the more data input into AI the better it becomes. Since AI absorbs the information and learns from them. AI algorithm takes the data input and uses mathematics and logic to produce the output. [1] Gender discrimination in AI not only reflects the pre-existing biases in the society, but it could also reinforce them through automation, hiring systems and decision making. This paper is not totally against the use of AI but advocates that artificial intelligence should be used in a more careful, gender responsible way to reduce sexual discrimination in the job field.

### Simplified

artificial intelligence<sup>1</sup> has been made a request more into work by companies and beings, however, the effects within the gets help are both idea forming and not able to say before hand. sex caused decision making in regular work is also an about which argument is possible thing talked of. The purpose of this paper is to trading group the interests of both AI and sex caused decision making and have a discussion about their effects in the regular work field in the future. automation<sup>2</sup>, greatly sized facts and the algorithm<sup>3</sup> is applied in the job field. automation is the use of machines and knowledge processing machines that gets charged to other form to do with man coming between groups. Big facts is a group of facts from different starting points, it is related to AI because the more facts input into AI the better it becomes. Since AI takes up the news given and learns from them. AI algorithm<sup>4</sup> takes the facts input and uses mathematics and tests, reasoning to produce the out put. [1] sex statement decision making in AI not only gives back (light, heat, sound) the in existence beforehand has a tendency in a certain direction in the society, but it could also make stronger them through automation<sup>2</sup>, getting use of person for money system and decision making. This paper is not totally against the use of AI but Advocates<sup>4</sup> that artificial intelligence<sup>1</sup> should be used in a more careful, sex statement responsible way to get changed to other form sex caused decision making in the regular work field.

Menu ▾

artificial intellig... science that gives great weight to ways of making come into existence intelligent machines that work and have reactions like those of man. Continue reading.

automation<sup>2</sup> the technology of making machines, instruments, process, and the like go through a certain train of operations without further impulse or control from outside after being started. Continue reading

algorithm<sup>3</sup> a word coming from the name of the expert in mathematics /Al-Khwarizmi@who (780-850ac), used to give the way to work out or solve points to be answered. Continue reading.

Advocates<sup>4</sup> A barrister or solicitor representing a party in a hearing before a Court. Continue reading.

**Figuur (C.3)**

Illustratie van de tekstanalyse bij Simplish na een tekstvereenvoudiging.

**Problem:** Many people read very little, because it's too hard to do. Look at the text that we inserted into the yellow box below, starting with, *The waif tried to save...* Can you understand it? Millions of people can't, because the words are too difficult.

**Settings**

**Save & close**

**Sample Original:**  
Rewordify.com is a sublime web site that expedites learning in myriad ways. It helps with reading betterment, and it invites discourse on more topics.

**Sample Output:**  
Rewordify.com is an amazing web site that speeds up learning in many ways. It helps with reading (improvement/ positive change), and it invites intelligent conversation about more topics.

**Display mode:** ?

- Reward hard words; click/tap to see original
- Don't reward words; click/tap to see definitions
- Display hard word and easier word inline
- Display original / rewordified in two columns
- Display original with vocabulary column

**Rewordifying level:** ?

- Easiest
- Level 1 (default)
- Level 2
- Level 3
- Level 4
- Hardest

**Highlighting mode:** ?

- Yellow/purple
- Green/light red
- Blue/orange
- Underline
- None

**Help improve learning outcomes**

Rewordify.com's amazing features have helped millions of people read billions of words more easily.

**Figuur (C.4)**

Illustratie van de tekstanalyse bij Rewordify.

# D

## Code: Vergelijkende Studie

---

```
1 import os, re
2
3 def add_newline_after_dot(input_file, output_file):
4     with open(input_file, 'r', encoding='utf-8') as file:
5         text = file.read()
6         text = re.sub(r'\d', '', text)
7         modified_text = text.replace('.', '.\n')
8         with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as file:
9             file.write(modified_text)
10
11 folder_path = 'scripts\\pdf'
12 original_scientific_papers = [f for f in os.listdir(folder_path)]
13
14 for paper in original_scientific_papers:
15     input_file = folder_path + '/' + paper
16     output_file = folder_path + '/' + 'RE_' + paper
17     add_newline_after_dot(input_file, output_file)
```

---

**Listing D.1:** Script voor fase 1 van de vergelijkende studie.

---

```
1 import os
2 import pandas as pd
3 from deep_translator import GoogleTranslator
4
5 output_csv = 'results.csv'
6
7 def translate_dutch_to_english(dutch_text_file):
8     with open(dutch_text_file, 'r', encoding='utf-8') as file:
9         dutch_sentences = file.readlines()
10        dutch_sentences = [sentence.strip() for sentence in dutch_sentences]
11
12    english_sentences = []
13    for sentence in dutch_sentences:
14        translated = GoogleTranslator(source='nl', target='en').translate(sentence)
15        english_sentences.append(translated)
16    df = pd.DataFrame({'Dutch': dutch_sentences, 'English': english_sentences})
17    df.to_csv(str(dutch_text_file).split('.')[0] + '.csv', index=False)
18
19
20 folder_path = 'scripts/pdf/'
21 original_scientific_papers = [f for f in os.listdir(folder_path)]
22
23 for paper in original_scientific_papers:
24     if paper.startswith('RE_') and paper.endswith('.txt'):
25         print(f'STARTING {paper}')
26         dutch_text_file = folder_path + paper
27         translate_dutch_to_english(dutch_text_file)
28
```

---

**Listing D.2:** Script voor de tweede fase van de vergelijkende studie.

---

```
1 from pdfminer.high_level import extract_pages
2 from pdfminer.layout import LTTextContainer
3 import spacy
4 from langdetect import detect
5 import pandas as pd
6 import os
7 import readability
8 import requests, spacy, os, numpy as np
9 import time, json, requests
10 from langdetect import detect
11 from googletrans import Translator
12 from bs4 import BeautifulSoup
13 from deep_translator import GoogleTranslator
14
15
16
17 folder_path = 'scripts\\pdf'
18 dutch_spacy_model = "nl_core_news_md"
19 english_spacy_model = "en_core_web_sm"
20
21 dict = {
22     'nl':'nl_core_news_md',
23     'en':'en_core_web_sm'
24 }
25
26 total_df = None
27 gt = Translator()
28
29 huggingfacemodels = {
30     'T1':"https://api-inference.huggingface.co/models/haining/
31         scientific_abstract_simplification",
32     'T2': "https://api-inference.huggingface.co/models/sambydlo/bart-large-
33         scientific-lay-summarisation",
34     'T3': "https://api-inference.huggingface.co/models/philippeLaban/keep_it_simple"
35 }
36
37 max_length = 2000
38 COMPLETIONS_MODEL = "text-davinci-003"
39 EMBEDDING_MODEL = "text-embedding-ada-002"
40
41 languages = {
42     'nl':'nl_core_news_md',
43     'en':'en_core_web_md'
44 }
45
46 class HuggingFaceModels:
47     def __init__(self, key=None):
48         global huggingface_api_key
49         try:
50             huggingface_api_key = key
```

```

49     except:
50         huggingface_api_key = 'not_submitted'
51
52     """"""
53     def query(self, payload, API_URL):
54         headers = {"Authorization": f"Bearer {huggingface_api_key}"}
55         response = requests.post(API_URL, headers=headers, json=payload)
56         return response.json()
57
58     """"""
59     def scientific_simplify(self, text, lm_key):
60         try:
61             API_URL = huggingfacemodels.get(lm_key)
62             translated = GoogleTranslator(source='auto', target='en').translate(str(text))
63
64             if lm_key == 'T1':
65                 result = self.query({"inputs": str('simplify: ' + str(translated)), "parameters": {"max_length": len(sentence)+10}, "options": {"wait_for_model": True}}, API_URL)
66             else:
67                 result = self.query({"inputs": str(translated), "parameters": {"max_length": len(sentence)+10}, "options": {"wait_for_model": True}}, API_URL)
68
69             if 'generated_text' in result[0]:
70                 translated = GoogleTranslator(source='auto', target='nl').translate(str(result[0]['generated_text']))
71                 return translated
72             elif 'summary_text' in result[0]:
73                 translated = GoogleTranslator(source='auto', target='nl').translate(str(result[0]['summary_text']))
74                 return translated
75             else:
76                 return None
77         except:
78             return text
79
80     def get_sentence_length(sentence):
81         txt_language = detect(sentence)
82         dic_language = languages.get(txt_language)
83         nlp = spacy.load(dic_language)
84         doc = nlp(sentence)
85         return len()
86
87     def tokenize_text(text):
88         txt_language = detect(text)
89         dic_language = languages.get(txt_language)
90         nlp = spacy.load(dic_language)
91         doc = nlp(text)
92         return doc.sents

```

```
94
95
96 def process_file(file_path):
97     with open(folder_path + '/' + file_path, "r", encoding='utf8') as file:
98         text = file.read()
99         tokens = tokenize_text(text)
100    return tokens
101
102
103 hf = HuggingFaceModels(key='hf_dvxzzGtWZsXbsvHltnPwQtJkJkeRziPyv')
104 original_scientific_papers = [f for f in os.listdir(folder_path)]
105
106 for paper in original_scientific_papers[3:]:
107     sentence_tokens = process_file(paper)
108     for sentence in sentence_tokens:
109         for model in huggingfacemodels.keys():
110             filename = "SIMPLIFIED_" + model + '_' + paper
111             with open(filename, 'a', encoding='utf-8') as f:
112                 output = hf.scientific_simplify(str(sentence), model)
113                 f.write(str(output))
114
```

---

**Listing D.3:** Script voor de derde fase van de vergelijkende studie

---

```

1 import os
2 from langdetect import detect
3 import spacy
4 import pandas as pd
5 import readability
6
7 simplified_folder = 'scripts/vereenvoudigde_artikelen'
8 original_folder = 'scripts/pdf'
9
10 scientific_papers = [original_folder + "/" + f for f in os.listdir(original_folder)
11                     ] + [simplified_folder + "/" + f for f in os.listdir(simplified_folder)]
12
13 languages = {
14     'nl':'nl_core_news_md',
15     'en':'en_core_web_md'
16 }
17 df = pd.DataFrame()
18
19 for paper in scientific_papers:
20     with open(paper, 'r', encoding='utf-8') as file:
21         text = file.read()
22     nlp = spacy.load(languages.get('nl'))
23     doc = nlp(text)
24
25     for sent in doc.sents:
26         try:
27             metrics = readability.getmeasures(sent.text, lang='nl')
28             row = {
29                 'Paper': paper.split('/')[2].split('.')[0],
30                 'Sentence': sent.text,
31                 'FRE': metrics['readability grades']['FleschReadingEase'],
32                 'FOG': metrics['readability grades']['GunningFogIndex'],
33             }
34
35             for key, value in metrics['sentence info'].items():
36                 row[key] = value
37
38             for key, value in metrics['word usage'].items():
39                 row[key] = value
40
41             for key, value in metrics['sentence beginnings'].items():
42                 row[key] = value
43
44             df = df.append(row, ignore_index=True)
45         except Exception as e:
46             print(e)
47
48 df.to_csv('result.csv', index=False)
49


```

---

**Listing D.4:** Script voor fase 4 van de vergelijkende studie

# E

## Figuren: Ontwikkeling Van Het Prototype



**Figuur (E.1)**

Stappenplan voor de ontwikkeling van het component voor lectoren.

WD1	Flask-skelet aanmaken
WD2	Formulier voor GPT-3 API-sleutel invoer maken + sessie
WD3	Formulier voor gepersonaliseerde opties van website aanmaken + sessie
WD4	Webpagina's aanmaken in HTML & CSS
WD5	Invoerformulier maken voor PDF- en tekstupload
WD6	Invoerformulier maken voor het genereren van een gepersonaliseerde vereenvoudiging van een wetenschappelijk artikel

**Tabel E.1:** Taken van de webontwikkelaar bij het uitwerken van het lerarencomponent.

NE1	Spacy word embeddings laden & PoS-tagging en lemmatization implementeren
NE2	Dictionary implementen voor het bijhouden van de PoS-tag per dictionary
NE3	Jupyter notebook om gepersonaliseerde prompts en aangepaste hyperparameters uit te testen voor de GPT-3 API
NE4	Jupyter notebook gebruiken om tekstvereenvoudigingsfuncties met GPT-3 API uit te testen.
NE5	Optioneel: Extra trainingsdata toevoegen aan GPT-3 model.
NE6	Code voor de voorgestelde pipeline voor ATS implementeren in Python back-end.

**Tabel E.2:** Taken van de NLP Engineer bij het uitwerken van het lerarencomponent.

SE1	Dockerfile en bijhorende requirementsfile aanmaken
SE2	Opzet in Docker realiseren
SE3	Powershell en Bash-script realiseren


**Tabel E.4:** Taken van de system engineer bij het uitwerken van het lerarencomponent.

DE1	Python-notebook om PDFMiner uit te testen bij willekeurige wetenschappelijke artikelen (2000 - nu)
DE2	Python-notebook opstellen om EasyOCR uit te testen bij willekeurige wetenschappelijke artikelen
DE3	Jupyter notebook om tekstdata cleaning te realiseren. De restanten van de PDF-extractie moeten weg.
DE4	Jupyter notebook om look-up methode voor synoniemen te realiseren.
DE5	Code in back-end implementeren voor PDF-upload via in-memory PDF read.
DE6	Python-notebook om Pandoc PDF & Word-document te genereren.
DE7	Uittesten van YAML-header in Markdown-bestand voor een document op maat.
DE8	Uittesten van uitschrijven tekstinhoud naar Markdown-bestand
DE9	Implementatie code van Pandoc in Flask-framework
DE10	Code in back-end implementeren voor zippen & doorsturen naar eindgebruiker.

**Tabel E.3:** Taken van data engineer bij het uitwerken van het lerarencomponent.

WD1	Flask-skelet aanmaken
WD2	Formulier voor GPT-3 API-sleutel invoer maken + sessie
WD3	Formulier voor gepersonaliseerde opties van website aanmaken + sessie
WD4	Webpagina's aanmaken in HTML & CSS
WD5	Invoerformulier maken voor PDF- en tekstupload
WD6	JavaScript-functies schrijven voor het weergeven van grammaticale structuren, bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden.
WD7	JavaScript functies schrijven voor dynamische tekstaanpassing met placeholder-tekst
WD8	API-calls schrijven voor de functies: look-up, lexicaal vereenvoudiging, formaatwijzigingen en ten slotte prompt-gedreven tekstvereenvoudiging

**Tabel E.5:** Taken van NLP engineer bij het uitwerken van het scholierencomponent.




**Figuur (E.2)**

Stappenplan voor de ontwikkeling van het component voor scholieren.

DE1	Python-notebook om PDFMiner uit te testen bij willekeurige wetenschappelijke artikelen (2000 - nu)
DE2	Python-notebook opstellen om EasyOCR uit te testen bij willekeurige wetenschappelijke artikelen
DE3	Jupyter notebook om tekstdata cleaning te realiseren. De restanten van de PDF-extractie moeten weg.
DE4	Jupyter notebook om look-up methode voor synoniemen te realiseren.
DE5	Code in back-end implementeren voor PDF-upload via in-memory PDF read.

**Tabel E.6:** Taken van data engineer bij het uitwerken van het scholierencomponent.



# Code: Ontwikkeling Van Het Prototype

---

```
1 def setup_scholars_teachers(request):
2     settings = request.form
3     if 'fullText' in request.form:
4         text = request.form['fullText']
5         langs = detect_langs(text)
6         reader = Reader()
7         dict_text = reader.get_full_text_site(text)
8     elif 'pdf' in request.files:
9         if 'advanced' not in settings:
10            pdf = request.files['pdf']
11            pdf_data = BytesIO(pdf.read())
12            all_pages = extract_pages(pdf_data, page_numbers=None, maxpages=999)
13            langs = detect_langs(str(all_pages))
14            reader = Reader()
15            full_text = reader.get_full_text_dict(all_pages)
16            dict_text = reader.get_full_text_site(full_text)
17        else:
18            pdf = request.files['pdf']
19            pdf_data = pdf.read()
20            pages = convert_from_bytes(pdf_data)
21            reader = Reader()
22            img_text = reader.get_full_text_from_image(pages)
23            langs = detect_langs(img_text)
24            dict_text = reader.get_full_text_site(img_text)
25        return dict_text, langs, 'voorbeeldtitel', 'voorbeeldonderwerp'
26
27 @app.route('/for-scholars', methods=['GET', 'POST'])
28 def teaching_tool():
29     try:
30         dict_text, langs, title, subject = setup_scholars_teachers(request)
```

---

```
31     return render_template('for-scholars.html', pdf=dict_text, lang=langs, title=
32         title, subject=subject)
33     except Exception as e:
34         return render_template('error.html', error=str(e))
35 @app.route('/for-teachers', methods=['GET', 'POST'])
36 def analysing_choosing_for_teachers():
37     try:
38         dict_text, langs, title, subject = setup_scholars_teachers(request)
39         return render_template('for-teachers.html', pdf=dict_text, lang=langs, title=
40             title, subject=subject)
41     except Exception as e:
42         return render_template('error.html', error=str(e))
```

**Listing F.1:** Koppeling tussen front-end en back-end voor het inlezen van een wetenschappelijk artikel

```
1 def get_full_text_from_pdf(self, all_pages):
2     total = ""
3     for page_layout in all_pages:
4         for element in page_layout:
5             if isinstance(element, LTTextContainer):
6                 for text_line in element:
7                     total += text_line.get_text()
8     return total
```

---

**Listing F.2:** Een PDF inlezen met PDFMiner

```
1 def get_full_text_from_image(self, all_pages):
2     img_files = []
3     num_pages = 0
4     for i, page in enumerate(all_pages):
5         file = f'page_{num_pages}.jpg'
6         page.save(file, 'JPEG')
7         img_files.append(file)
8         num_pages += 1
9
10    full_text = []
11    reader = easyocr.Reader(['nl'])
12    for f in img_files:
13        result = reader.readtext(f, detail=0)
14        full_text.append(" ".join(result))
15        os.remove(f)
16    return " ".join(full_text)
```

---

**Listing F.3:** Een PDF inlezen met OCR

---

```

1 def get_full_text_site(self, full_text):
2     try:
3         lang = detect(full_text)
4     except:
5         lang = 'en'
6
7     if lang in dict:
8         nlp = spacy.load(dict.get(lang))
9     else:
10        nlp = spacy.load(dict.get('en'))
11
12    full_text = str(full_text).replace('\n', ' ')
13
14    doc = nlp(full_text)
15    sentences = []
16    for sentence in doc.sents:
17        sentences.append(sentence)
18
19    pad_size = SENTENCES_PER_PARAGRAPH - (len(sentences) % SENTENCES_PER_PARAGRAPH)
20    padded_a = np.pad(sentences, (0, pad_size), mode='empty')
21    paragraphs = padded_a.reshape(-1, SENTENCES_PER_PARAGRAPH)
22
23    text_w_pos = []
24    for paragraph in paragraphs:
25        paragraph_w_pos = []
26        try:
27            for sentence in paragraph:
28                dict_sentence = {}
29                for token in sentence:
30                    dict_sentence[token.text] = str(token.pos_).lower()
31                paragraph_w_pos.append(dict_sentence)
32            text_w_pos.append(paragraph_w_pos)
33        except:
34            pass
35
36    return text_w_pos

```

---

**Listing F.4:** Het formatteren van de tekst naar een formaat voor de website.

---

```

1 class HuggingFaceModels:
2     def __init__(self, key=None):
3         global huggingface_api_key
4         try:
5             huggingface_api_key = key
6         except:
7             huggingface_api_key = 'not_submitted'
8
9     """
10    def query(self, payload, API_URL):
11        headers = {"Authorization": f"Bearer {huggingface_api_key}"}
12        response = requests.post(API_URL, headers=headers, json=payload)
13        return response.json()
14
15    """
16    def scientific_simplify(self, text, lm_key):
17        length = len(text)
18        API_URL = huggingfacemodels.get(lm_key)
19        gt = Translator()
20        translated_text = gt.translate(text=text, src='nl', dest='en').text
21        result = self.query({"inputs": str(translated_text), "parameters": {"max_length": length}, "options": {"wait_for_model": True}}, API_URL)[0]['generated_text']
22        result = gt.translate(text=result, src='en', dest='nl').text
23        return result
24
25    def summarize(self, text, lm_key):
26        gt = Translator()
27        soup = BeautifulSoup(text, 'html.parser')
28        tags = soup.find_all(True)
29        split_text = {}
30        for tag in tags:
31            if tag.name == 'h3':
32                current_key = tag.text
33            if tag.name == 'p':
34                split_text[current_key] = tag.text
35
36        for key in split_text.keys():
37            split_text[key] = str(split_text[key]).strip('\n').replace('\n', ' ')
38            replace('\\', '')
39
40        result_dict = {}
41        for key in split_text.keys():
42            text = split_text[key]
43            origin_lang = detect(text)
44            nlp = spacy.load(languages.get(origin_lang, 'en'))
45            doc = nlp(text)
46
47            sentences = []
48            for s in doc.sents:
49                try:

```

```

49         text = gt.translate(text=str(s), dest='en').text
50         sentences.append(text)
51     except Exception as e:
52         print(e)
53
54     API_URL = huggingfacemodels.get(lm_key)
55     sentences = np.array(sentences)
56     pad_size = 3 - (sentences.size % 3)
57     padded_a = np.pad(sentences, (0, pad_size), mode='empty')
58     paragraphs = padded_a.reshape(-1, 3)
59
60     output = []
61     text = ""
62     for i in paragraphs:
63         length = len(str(i))
64         result = self.query({"inputs": str(i), "parameters": {"max_length": length}, "options": {"wait_for_model": True}}, API_URL)
65
66     try:
67         if 'generated_text' in result[0]:
68             text = result[0].get('generated_text')
69
70         if 'summary_text' in result[0]:
71             text = result[0].get('summary_text')
72     except Exception as e:
73         print(e)
74
75     lang = detect(text)
76     try:
77         text = gt.translate(text=str(text), src=lang, dest='nl').text
78     except Exception as e:
79         print(str(e))
80
81     output.append(text)
82     result_dict[key] = output
83     return(result_dict)
84
85 """@returns a translated sentence"""
86 def translate_sentence(self, sentence):
87     translator = Translator()
88     result = translator.translate(
89         text=sentence,
90         dest='nl'
91     )
92     return result.text

```

**Listing F.5:** HuggingFace-klasse

---

```

1 class GPT():
2     """ @sets openai.api_key """
3     def __init__(self, key=None):

```

```

4     global gpt_api_key
5     if key is None:
6         gpt_api_key = 'not-submitted'
7         openai.api_key = key
8     else:
9         gpt_api_key = key
10        openai.api_key = key
11
12    """ @returns prompt, result from gpt """
13    def look_up_word_gpt(self, word, context):
14        try:
15            prompt = f"""
16                Give a simple Dutch explanation in one sentence for this word in the given
17                context. Give the PoS-tag and Dutch definition: '{word}'
18                context: {context}
19                format: PoS-tag | definition
20                /**
21                """
22
23            result = openai.Completion.create(
24                prompt=prompt,
25                temperature=0,
26                max_tokens=50,
27                model=COMPLETIONS_MODEL,
28                top_p=0.9,
29                stream=False
30            )["choices"][0]["text"].strip(" \n")
31            return result, word, prompt
32        except Exception as e:
33            return 'error', str(e), str(e)
34
35    """ @returns prompt, result from gpt """
36    def give_synonym(self, word, context):
37        try:
38            prompt = f"""
39                Give a Dutch synonym for '{word}'. If there is no Dutch synonym available,
40                explain it between curly brackets.
41                context:
42                {context}
43                """
44
45            result = openai.Completion.create(
46                prompt=prompt,
47                temperature=0,
48                max_tokens=10,
49                model=COMPLETIONS_MODEL,
50                top_p=0.9,
51                stream=False
52            )["choices"][0]["text"].strip(" \n")
53            return result, word, prompt
54        except Exception as e:

```

```

53     return 'Open AI outage of problemen', str(e)
54
55 def personalised_simplify(self, sentence, personalisation):
56     if 'summary' in personalisation:
57         prompt = f"""
58             Simplify the sentences in the given text and {", ".join(personalisation)}
59             :return: A list of simplified sentences divided by a '|' sign
60             /**
61             {sentence}
62             """
63     else:
64         prompt = f"""
65             Explain this in own Dutch words and {", ".join(personalisation)}
66             /**
67             {sentence}
68             """
69
70     try:
71         result = openai.Completion.create(
72             prompt=prompt,
73             temperature=0,
74             max_tokens=len(prompt),
75             model=COMPLETIONS_MODEL,
76             top_p=0.9,
77             stream=False
78         )["choices"][0]["text"].strip("\n")
79
80         if 'summary' in personalisation:
81             result = result.split('|')
82         else:
83             result = [result]
84
85     return result, prompt
86 except Exception as e:
87     return str(e), prompt
88
89 def personalised_simplify_w_prompt(self, sentences, personalisation):
90     try:
91         result = openai.Completion.create(
92             prompt=personalisation,
93             temperature=0,
94             max_tokens=len(personalisation)+len(sentences),
95             model=COMPLETIONS_MODEL,
96             top_p=0.9,
97             stream=False
98         )["choices"][0]["text"].strip("\n")
99         return result, personalisation
100    except Exception as e:
101        return str(e), personalisation
102
103

```

```

104     def summarize(self, full_text_dict, personalisation):
105         soup = BeautifulSoup(full_text_dict, 'html.parser')
106         tags = soup.find_all(True)
107         split_text = {}
108
109         for tag in tags:
110             if tag.name == 'h3':
111                 current_key = tag.text
112
113             if tag.name == 'p':
114                 split_text[current_key] = tag.text
115
116             for key in split_text.keys():
117                 split_text[key] = str(split_text[key]).strip('\n')\
118                     .strip('\\\\').replace('\\\\', '')
119
120             new_text = []
121             for title in split_text.keys():
122                 text = split_text[title]
123                 if len(text) > 1000:
124                     index = len(text) // 2
125                     text_to_prompt = [text[:index], text[index:]]
126                 else:
127                     text_to_prompt = [text]
128
129             full_chunk_result = ""
130             for chunk in text_to_prompt:
131                 if 'summation' not in personalisation:
132                     prompt = f"""
133                         Rewrite this with {" ".join(personalisation)}
134                         /**
135                         {chunk}
136                         /**
137                 else:
138                     prompt = f"""
139                         Rewrite this as a list of simplified Dutch sentences with {" ".join(
140                         personalisation)}
141                         :return: A list of simplified sentences divided by a '|' sign
142                         /**
143                         {chunk}
144                         /**
145
146             full_chunk_result += str(openai.Completion.create(prompt=prompt, temperature=
147             0,max_tokens=500,model=COMPLETIONS_MODEL,top_p=0.9,stream=False)[ "choices"
148             ][0][ "text" ].strip(" \n"))
149             new_text[title] = [full_chunk_result]
150
151         return new_text

```

**Listing F.6:** De gebruikte Python-klasse voor gepersonaliseerde ATS

---

```
1 import subprocess, io, os, pypandoc
```

```

2 from datetime import date
3 import zipfile
4
5 markdown_file = "saved_files/file.md"
6 zip_filename = 'saved_files/simplified_docs.zip'
7 pdf_file = "saved_files/output.pdf"
8 docx_file = "saved_files/output.docx"
9 DATE_NOW = str(date.today())
10
11 class Creator():
12     def create_header(self, title, margin, fontsize, chosen_font, chosen_title_font,
13                       word_spacing, type_spacing):
14         with open(markdown_file, 'w', encoding='utf-8') as f:
15             f.write("---\n")
16             f.write(f"title: {title}\n")
17             f.write(f"mainfont: {chosen_font}.ttf\n")
18             f.write(f"titlefont: {chosen_title_font}.ttf\n")
19             f.write(f'date: {DATE_NOW}\n')
20             f.write(f'document: article\n')
21             f.write(f'geometry: margin={margin}cm\n')
22             f.write(f'fontsize: {fontsize}pt\n')
23             f.write('header-includes:\n')
24             f.write(f'- \spacekip={word_spacing}cm\n')
25             f.write(f'- \usepackage{{setspace}}\n')
26             f.write(f'- \type_spacing\n')
27             f.write("---\n")
28
29     def generate\_glossary(self, list):
30         with open(markdown_file, 'a', encoding='utf-8') as f:
31             f.write("\n")
32             f.write("# Woordenlijst\n")
33             f.write("| Woord | Soort | Definitie |\n")
34             f.write("| --- | --- | --- |\n")
35             for word in list.keys():
36                 f.write(f"| {word} | {list[word]['type']} | {list[word]['definition']} | \n")
37
38     """"""
39     def generate_summary(self, full_text):
40         with open(markdown_file, 'a', encoding="utf-8", errors="surrogateescape") as f:
41             for key in full_text.keys():
42                 title = str(key).replace('\n', ' ')
43                 text = full_text[key]
44                 f.write('\n\n')
45                 f.write(f'## {title}')
46                 f.write('\n\n')
47                 f.write(" ".join(text))
48                 f.write('\n\n')
49
50

```

```

51 def generate_summary_w_summation(self, full_text):
52     with open(markdown_file, 'a', encoding="utf-8", errors="surrogateescape") as f:
53         for key in full_text.keys():
54             title = str(key).replace('\n', ' ')
55             text = full_text[key][0].split('|')
56             f.write('\n\n')
57             f.write(f'## {title}')
58             for sentence in text:
59                 f.write('\n\n')
60                 f.write(f'* {sentence}')
61                 f.write('\n\n')
62
63
64 def create_pdf(self, title, margin, list, full_text, fonts, word_spacing,
65               type_spacing, summation):
66     if title is not None:
67         self.create_header(title=title, margin=margin, fontsize=14, chosen_font=
68                           fonts[0], chosen_title_font=fonts[1], word_spacing=word_spacing, type_spacing=
69                           type_spacing)
70     else:
71         self.create_header(title='Vereenvoudigde tekst', margin=0.5, fontsize=14,
72                           chosen_font=fonts[0], chosen_title_font=fonts[1], word_spacing=word_spacing,
73                           type_spacing=type_spacing)
74
75     """GLOSSARY"""
76     if len(list) != 0:
77         self.generate_glossary(list=list)
78
79     """SUMMARY"""
80     if summation:
81         self.generate_summary_w_summation(full_text=full_text)
82     else:
83         self.generate_summary(full_text=full_text)
84
85     """FILE_CREATION"""
86     pypandoc.convert_file(source_file=markdown_file, to='docx', outputfile=
87                           docx_file, extra_args=['-M2GB', '+RTS', '-K64m', '-RTS'])
88     pypandoc.convert_file(source_file=markdown_file, to='pdf', outputfile=
89                           pdf_file, extra_args=['--pdf-engine=xelatex'])
90     with zipfile.ZipFile(zip_filename, 'w') as myzip:
91         myzip.write(pdf_file)
92         myzip.write(docx_file)

```

**Listing F.7:** Writer-klasse omvattende de code om dynamische PDF- en Word-documenten te genereren.

---

```

1 /* Adjectieven uitfilteren op basis van span-tag */
2 function removeAdjectives() {
3     const elements = document.querySelectorAll(".adj");
4     elements.forEach(function (element) {
5         element.remove();
6     });

```

```
7 }
8
9 /* Checkboxes */
10 const nouns = document.getElementById('noun-show');
11 const verbs = document.getElementById('verb-show');
12 const adjs = document.getElementById('adj-show');
13
14 nouns.addEventListener('change', function () {
15     if (this.checked) {
16         const color = document.getElementById('colorForNouns').value;
17         console.log(color);
18         const elements = document.querySelectorAll("span.noun");
19         elements.forEach(function (element) {
20             element.style.color = color;
21         });
22     } else {
23         const elements = document.querySelectorAll("span.noun");
24         elements.forEach(function (element) {
25             element.style.color = "black";
26         });
27     }
28 });
29
30 verbs.addEventListener('change', function () {
31     if (this.checked) {
32         const color = document.getElementById('colorForVerbs').value;
33         const elements = document.querySelectorAll("span.verb, span.aux");
34         console.log(color, elements[0])
35         elements.forEach(function (element) {
36             element.style.color = color;
37         });
38     } else {
39         const elements = document.querySelectorAll("span.verb, span.aux");
40         elements.forEach(function (element) {
41             element.style.color = "black";
42         });
43     }
44 });
45
46
47 adjs.addEventListener('change', function () {
48     if (this.checked) {
49         const color = document.getElementById('colorForAdjs').value;
50         const elements = document.querySelectorAll("span.adj");
51         elements.forEach(function (element) {
52             element.style.color = color;
53         });
54     } else {
55         const elements = document.querySelectorAll("span.adj");
56         elements.forEach(function (element) {
57             element.style.color = "black";
58         });
59     }
60 });
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
689
690
691
692
693
694
695
696
697
697
698
699
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
787
788
789
789
790
791
792
793
794
795
796
797
797
798
799
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
809
810
811
812
813
814
815
816
817
817
818
819
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
869
870
871
872
873
874
875
876
877
877
878
879
879
880
881
882
883
884
885
886
887
887
888
889
889
890
891
892
893
894
895
896
897
897
898
899
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
909
910
911
912
913
914
915
916
917
917
918
919
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
947
948
949
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
967
968
969
969
970
971
972
973
974
975
976
977
977
978
979
979
980
981
982
983
984
985
986
987
987
988
989
989
990
991
992
993
994
995
995
996
997
997
998
999
999
1000
1000
1001
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1007
1008
1009
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1015
1016
1017
1017
1018
1019
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1025
1026
1027
1027
1028
1029
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1035
1036
1037
1037
1038
1039
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1044
1045
1046
1046
1047
1048
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1053
1054
1055
1055
1056
1057
1057
1058
1059
1059
1060
1061
1062
1063
1063
1064
1065
1065
1066
1067
1067
1068
1069
1069
1070
1071
1071
1072
1073
1073
1074
1075
1075
1076
1077
1077
1078
1079
1079
1080
1081
1081
1082
1083
1083
1084
1085
1085
1086
1087
1087
1088
1089
1089
1090
1091
1091
1092
1093
1093
1094
1095
1095
1096
1097
1097
1098
1099
1099
1100
1101
1101
1102
1103
1103
1104
1105
1105
1106
1107
1107
1108
1109
1109
1110
1111
1111
1112
1113
1113
1114
1115
1115
1116
1117
1117
1118
1119
1119
1120
1121
1121
1122
1123
1123
1124
1125
1125
1126
1127
1127
1128
1129
1129
1130
1131
1131
1132
1133
1133
1134
1135
1135
1136
1137
1137
1138
1139
1139
1140
1141
1141
1142
1143
1143
1144
1145
1145
1146
1147
1147
1148
1149
1149
1150
1151
1151
1152
1153
1153
1154
1155
1155
1156
1157
1157
1158
1159
1159
1160
1161
1161
1162
1163
1163
1164
1165
1165
1166
1167
1167
1168
1169
1169
1170
1171
1171
1172
1173
1173
1174
1175
1175
1176
1177
1177
1178
1179
1179
1180
1181
1181
1182
1183
1183
1184
1185
1185
1186
1187
1187
1188
1189
1189
1190
1191
1191
1192
1193
1193
1194
1195
1195
1196
1197
1197
1198
1199
1199
1200
1201
1201
1202
1203
1203
1204
1205
1205
1206
1207
1207
1208
1209
1209
1210
1211
1211
1212
1213
1213
1214
1215
1215
1216
1217
1217
1218
1219
1219
1220
1221
1221
1222
1223
1223
1224
1225
1225
1226
1227
1227
1228
1229
1229
1230
1231
1231
1232
1233
1233
1234
1235
1235
1236
1237
1237
1238
1239
1239
1240
1241
1241
1242
1243
1243
1244
1245
1245
1246
1247
1247
1248
1249
1249
1250
1251
1251
1252
1253
1253
1254
1255
1255
1256
1257
1257
1258
1259
1259
1260
1261
1261
1262
1263
1263
1264
1265
1265
1266
1267
1267
1268
1269
1269
1270
1271
1271
1272
1273
1273
1274
1275
1275
1276
1277
1277
1278
1279
1279
1280
1281
1281
1282
1283
1283
1284
1285
1285
1286
1287
1287
1288
1289
1289
1290
1291
1291
1292
1293
1293
1294
1295
1295
1296
1297
1297
1298
1299
1299
1300
1301
1301
1302
1303
1303
1304
1305
1305
1306
1307
1307
1308
1309
1309
1310
1311
1311
1312
1313
1313
1314
1315
1315
1316
1317
1317
1318
1319
1319
1320
1321
1321
1322
1323
1323
1324
1325
1325
1326
1327
1327
1328
1329
1329
1330
1331
1331
1332
1333
1333
1334
1335
1335
1336
1337
1337
1338
1339
1339
1340
1341
1341
1342
1343
1343
1344
1345
1345
1346
1347
1347
1348
1349
1349
1350
1351
1351
1352
1353
1353
1354
1355
1355
1356
1357
1357
1358
1359
1359
1360
1361
1361
1362
1363
1363
1364
1365
1365
1366
1367
1367
1368
1369
1369
1370
1371
1371
1372
1373
1373
1374
1375
1375
1376
1377
1377
1378
1379
1379
1380
1381
1381
1382
1383
1383
1384
1385
1385
1386
1387
1387
1388
1389
1389
1390
1391
1391
1392
1393
1393
1394
1395
1395
1396
1397
1397
1398
1399
1399
1400
1401
1401
1402
1403
1403
1404
1405
1405
1406
1407
1407
1408
1409
1409
1410
1411
1411
1412
1413
1413
1414
1415
1415
1416
1417
1417
1418
1419
1419
1420
1421
1421
1422
1423
1423
1424
1425
1425
1426
1427
1427
1428
1429
1429
1430
1431
1431
1432
1433
1433
1434
1435
1435
1436
1437
1437
1438
1439
1439
1440
1441
1441
1442
1443
1443
1444
1445
1445
1446
1447
1447
1448
1449
1449
1450
1451
1451
1452
1453
1453
1454
1455
1455
1456
1457
1457
1458
1459
1459
1460
1461
1461
1462
1463
1463
1464
1465
1465
1466
1467
1467
1468
1469
1469
1470
1471
1471
1472
1473
1473
1474
1475
1475
1476
1477
1477
1478
1479
1479
1480
1481
1481
1482
1483
1483
1484
1485
1485
1486
1487
1487
1488
1489
1489
1490
1491
1491
1492
1493
1493
1494
1495
1495
1496
1497
1497
1498
1499
1499
1500
1501
1501
1502
1503
1503
1504
1505
1505
1506
1507
1507
1508
1509
1509
1510
1511
1511
1512
1513
1513
1514
1515
1515
1516
1517
1517
1518
1519
1519
1520
1521
1521
1522
1523
1523
1524
1525
1525
1526
1527
1527
1528
1529
1529
1530
1531
1531
1532
1533
1533
1534
1535
1535
1536
1537
1537
1538
1539
1539
1540
1541
1541
1542
1543
1543
1544
1545
1545
1546
1547
1547
1548
1549
1549
1550
1551
1551
1552
1553
1553
1554
1555
1555
1556
1557
1557
1558
1559
1559
1560
1561
1561
1562
1563
1563
1564
1565
1565
1566
1567
1567
1568
1569
1569
1570
1571
1571
1572
1573
1573
1574
1575
1575
1576
1577
1577
1578
1579
1579
1580
1581
1581
1582
1583
1583
1584
1585
1585
1586
1587
1587
1588
1589
1589
1590
1591
1591
1592
1593
1593
1594
1595
1595
1596
1597
1597
1598
1599
1599
1600
1601
1601
1602
1603
1603
1604
1605
1605
1606
1607
1607
1608
1609
1609
1610
1611
1611
1612
1613
1613
1614
1615
1615
1616
1617
1617
1618
1619
1619
1620
1621
1621
1622
1623
1623
1624
1625
1625
1626
1627
1627
1628
1629
1629
1630
1631
1631
1632
1633
1633
1634
1635
1635
1636
1637
1637
1638
1639
1639
1640
1641
1641
1642
1643
1643
1644
1645
1645
1646
1647
1647
1648
1649
1649
1650
1651
1651
1652
1653
1653
1654
1655
1655
1656
1657
1657
1658
1659
1659
1660
1661
1661
1662
1663
1663
1664
1665
1665
1666
1667
1667
1668
1669
1669
1670
1671
1671
1672
1673
1673
1674
1675
1675
1676
1677
1677
1678
1679
1679
1680
1681
1681
1682
1683
1683
1684
1685
1685
1686
1687
1687
1688
1689
1689
1690
1691
1691
1692
1693
1693
1694
1695
1695
1696
1697
1697
1698
1699
1699
1700
1701
1701
1702
1703
1703
1704
1705
1705
1706
1707
1707
1708
1709
1709
1710
1711
1711
1712
1713
1713
1714
1715
1715
1716
1717
1717
1718
1719
1719
1720
1721
1721
1722
1723
1723
1724
1725
1725
1726
1727
1727
1728
1729
1729
1730
1731
1731
1732
1733
1733
1734
1735
1735
1736
1737
1737
1738
1739
1739
1740
1741
1741
1742
1743
1743
1744
1745
1745
1746
1747
1747
1748
1749
1749
1750
1751
1751
1752
1753
1753
1754
1755
1755
1756
1757
1757
1758
1759
1759
1760
1761
1761
1762
1763
1763
1764
1765
1765
1766
1767
1767
1768
1769
1769
1770
1771
1771
1772
1773
1773
1774
1775
1775
1776
1777
1777
1778
1779
1779
1780
1781
1781
1782
1783
1783
1784
1785
1785
1786
1787
1787
1788
1789
1789
1790
1791
1791
1792
1793
1793
1794
1795
1795
1796
1797
1797
1798
1799
1799
1800
1801
1801
1802
1803
1803
1804
1805
1805
1806
1807
1807
1808
1809
1809
1810
1811
1811
1812
1813
1813
1814
1815
1815
1816
1817
1817
1818
1819
1819
1820
1821
1821
1822
1823
1823
1824
1825
1825
1826
1827
1827
1828
1829
1829
1830
1831
1831
1832
1833
1833
1834
1835
1835
1836
1837
1837
1838
1839
1839
1840
1841
1841
1842
1843
1843
1844
1845
1845
1846
1847
1847
1848
1849
1849
1850
1851
1851
1852
1853
1853
1854
1855
1855
1856
1857
1857
1858
1859
1859
1860
1861
1861
1862
1863
1863
1864
1865
1865
1866
1867
1867
1868
1869
1869
1870
1871
1871
1872
1873
1873
1874
1875
1875
1876
1877
1877
1878
1879
1879
1880
1881
1881
1882
1883
1883
1884
1885
1885
1886
1887
1887
1888
18
```

```

58     });
59 }
60 });

```

**Listing F.8:** De toegepaste scripts voor het verwijderen van adjektieven en togglen van type woorden.

```

1 document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
2   const spans = document.querySelectorAll(".verb, .adj, .noun, .aux");
3   spans.forEach((span) => {
4     span.addEventListener("click", async (event) => {
5       const radioButton = document.querySelector("#explainWords");
6       if (radioButton && !radioButton.checked) {
7         return;
8       }
9       let leftSideTag = span.closest("p");
10      let rightSideTag = leftSideTag.nextElementSibling;
11      sentence_of_origin = span.closest(".sentence");
12
13      var context = "";
14      for (const child of sentence_of_origin.children) {
15        context = context + " " + child.textContent;
16      }
17      const word = event.target.textContent;
18      const response = await fetch(`http://localhost:5000/look-up-word`, {
19        method: "POST",
20        headers: { "Content-Type": "application/json" },
21        body: JSON.stringify({ word: word, sentence: context }),
22      });
23      result = await response.json();
24
25      if (result.result == "error") {
26        alert("Incorrect API key provided: " + result.word);
27      } else {
28        var pos_tag = result.result.split(' | ')[0];
29        var definition = result.result.split(' | ')[1];
30        let table = document.querySelector(".table-glossary");
31        let newRow = table.insertRow(-1);
32        let cell1 = newRow.insertCell(0);
33        let cell2 = newRow.insertCell(1);
34        let cell3 = newRow.insertCell(2);
35        cell1.innerHTML = result.word;
36        cell2.innerHTML = 'Bijvoeglijk naamwoord';
37        cell3.innerHTML = definition.lower;
38      }
39    });
40  });
41 });
42
43 /* --- */
44 async function syntacticSimplification() {
45   var selectedText = window.getSelection().toString();

```

```
46 if (selectedText == "" || selectedText == null) {
47     alert('Markeer de tekst die u wilt vereenvoudigen.');
48     return;
49 }
50
51 var dazzle = document.querySelector(".dazzle");
52 var p = document.createElement("p");
53 var p2 = document.createElement("p");
54 var text = document.createTextNode("Zinsbouw vereenvoudigen... ");
55 var prompt = document.createTextNode("... ");
56 p.appendChild(prompt);
57 dazzle.appendChild(p);
58 p2.appendChild(text);
59 dazzle.appendChild(p2);
60 const response = await fetch(`http://localhost:5000/simplify`, {
61     method: "POST",
62     headers: { "Content-Type": "application/json" },
63     body: JSON.stringify({ text: selectedText, key: "sc" }),
64 });
65 result = await response.json();
66 prompt.nodeValue = JSON.stringify(result.prompt);
67 text.nodeValue = JSON.stringify(result.result);
68 }
69
70 /* --- */
71 function insertAfter(newNode, existingNode) {
72     existingNode.parentNode.insertBefore(newNode, existingNode.nextSibling);
73 }
74
75 /* --- */
76 document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
77     const spans = document.querySelectorAll(".sentence");
78     spans.forEach((span) => {
79         span.addEventListener("click", async (event) => {
80             const radioButton = document.querySelector("#simplifySentences"); // get
reference to radio button
81             if (radioButton && !radioButton.checked) {
82                 return;
83             }
84             sentence_of_origin = span.closest(".sentence");
85             var context = "";
86             for (const child of sentence_of_origin.children) {
87                 context = context + " " + child.textContent;
88             }
89             const response = await fetch(`http://localhost:5000/simplify`, {
90                 method: "POST",
91                 headers: { "Content-Type": "application/json" },
92                 body: JSON.stringify({ text: context, key: "sc" }),
93             });
94             result = await response.json();
95             var p = document.createElement("p");
```

```
96     newNode = document.createTextNode(JSON.stringify(result.result));
97     p.append(newNode);
98     insertAfter(p, span);
99     sentence_of_origin.innerHTML = "<del>" + context + "</del>";
100    parent = sentence_of_origin.parent;
101   });
102  });
103 );
104
105 async function personalizedSimplification() {
106   var selectedText = window.getSelection().toString();
107   if (selectedText == "" || selectedText == null) {
108     alert('Markeer de tekst die u wilt vereenvoudigen.');
109     return;
110   }
111
112   let checkedValues = [];
113   let checkboxes = document.querySelectorAll(
114     '.personalisation input[type="checkbox"]'
115   );
116
117   checkboxes.forEach((checkbox) => {
118     if (checkbox.checked) {
119       checkedValues.push(checkbox.name);
120     }
121   });
122
123   if (checkedValues.length == 0) {
124     alert('Duidt één van de onderstaande opties aan.');
125     return;
126   }
127
128   var selectedChoices = checkedValues;
129   var prompt = document.createTextNode("Gepersonaliseerde tekst ophalen...");
130   var text = document.createTextNode("... ");
131   var dazzle = document.querySelector(".dazzle");
132   var p = document.createElement("p");
133   var p2 = document.createElement("p");
134
135   p.appendChild(prompt);
136   dazzle.appendChild(p);
137   p2.appendChild(text);
138   dazzle.appendChild(p2);
139
140   const response = await fetch(`http://localhost:5000/personalized-simplify`, {
141     method: "POST",
142     headers: { "Content-Type": "application/json" },
143     body: JSON.stringify({ text: selectedText, choices: selectedChoices }),
144   });
145
146   result = await response.json();
```

```
147
148 array = result.result;
149 console.log(array);
150
151 if (array.length > 1) {
152     prompt.nodeValue = JSON.stringify(result.prompt);
153     const ul = document.createElement("ul");
154     array.forEach((item) => {
155         const li = document.createElement("li");
156         li.textContent = item;
157         ul.appendChild(li);
158     });
159     text.remove();
160     p2.appendChild(ul);
161 } else {
162     prompt.nodeValue = JSON.stringify(result.prompt);
163     text.nodeValue = JSON.stringify(result.result[0]);
164 }
165
166
167 async function askGPT() {
168     var selectedText = window.getSelection().toString();
169     if (selectedText == "" || selectedText == null) {
170         alert('Markeer de tekst die u wilt vereenvoudigen.');
171         return;
172     }
173
174     var promptText = window.prompt(
175         "Wat wilt u doen met de geselecteerde tekst? Schrijf hier de prompt..."'
176     );
177
178     var fullPrompt = promptText + "\n" + selectedText;
179     var prompt = document.createTextNode("Gepersonaliseerde tekst ophalen...");
180     var text = document.createTextNode("");
181     var dazzle = document.querySelector(".dazzle");
182     var p = document.createElement("p");
183     var p2 = document.createElement("p");
184
185     p.appendChild(prompt);
186     dazzle.appendChild(p);
187     p2.appendChild(text);
188     dazzle.appendChild(p2);
189
190     const response = await fetch(
191         `http://localhost:5000/personalized-simplify-custom-prompt`,
192     {
193         method: "POST",
194         headers: { "Content-Type": "application/json" },
195         body: JSON.stringify({ text: selectedText, prompt: fullPrompt }),
196     }
197 );
```

```
198
199     result = await response.json();
200     console.log(result);
201     prompt.nodeValue = JSON.stringify(result.prompt);
202     text.nodeValue = JSON.stringify(result.result);
203 }
204
205 async function emptyChat() {
206     const dazzleDiv = document.querySelector(".dazzle");
207     dazzleDiv.innerHTML = "";
208 }
209
210 window.onload = async function () {
211     /* --- */
212     var url = `http://localhost:5000/get-settings-user`;
213     const response = await fetch(url, { method: "POST" });
214     var result = await response.json();
215     document.body.style.fontSize = result.fontSize + "px";
216     document.body.style.fontFamily = result.fontSettings;
217     document.body.style.backgroundColor = result.favcolor;
218     document.body.style.lineHeight = result.lineHeight + "cm";
219     document.body.style.wordSpacing = result.wordSpacing + "cm";
220     document.body.style.textAlign = result.textAlignment;
221
222     /* --- */
223     var url = "http://localhost:5000/get-session-keys";
224     const session_keys_response = await fetch(url, { method: "POST" });
225     result = await session_keys_response.json();
226
227     let missing_keys = [];
228
229     if (result.hf_api_key === undefined) {
230         missing_keys.push("HuggingFace");
231         document.querySelector("#simple-syntactic-simplification").style.display =
232             "none";
233     }
234
235     if (result.gpt3 === undefined) {
236         missing_keys.push("GPT-3");
237         document.querySelector("#prompt-synt-simplification").style.display =
238             "none";
239         document.querySelector("#personalized-synt-simplification").style.display =
240             "none";
241         document.querySelector(".personalisation").style.display = "none";
242     }
243
244     if (missing_keys.length > 0){
245         alert("Sleutel(s) voor " + missing_keys.join(" & ") + " ontbreken.");
246     }
247 };
```

---

**Listing F.9:** De toegepaste scripts voor enkel het scholierencomponent.

---

```

1 /* --- */
2 const checkbox = document.querySelector("#personalizedSummary");
3 const fieldsets = document.querySelectorAll(".personalized");
4 checkbox.addEventListener("change", () => {
5   fieldsets.forEach((fieldset) => {
6     if (checkbox && checkbox.checked) {
7       fieldset.style.display = "block";
8     } else {
9       fieldset.style.display = "none";
10    }
11  });
12 });
13
14 /* Add word to glossary */
15 var checkboxAddWordToGlossary = document.getElementById(
16 "checkboxAddWordToGlossary"
17 );
18 checkboxAddWordToGlossary.addEventListener("change", function () {
19   if (checkboxAddWordToGlossary && checkboxAddWordToGlossary.checked) {
20     const words = document.querySelectorAll(
21 "span.verb, span.noun, span.aux, span.verb, span.adj"
22 );
23     words.forEach((w) => {
24       w.addEventListener("click", async (event) => {
25         if (checkboxAddWordToGlossary.checked) {
26           var pTag = event.target;
27           sentence_of_origin = w.closest("span.sentence");
28           var context = "";
29           for (const child of sentence_of_origin.children) {
30             context = context + " " + child.textContent;
31           }
32           console.log(context);
33           var textarea = document.getElementById("glossaryList");
34           pTag.style.backgroundColor = "black";
35           pTag.style.color = "white";
36           pTag.style.fontWeight = "bold";
37           textarea.value += pTag.innerHTML + ":" + context + "\n";
38           console.log(textarea.value);
39         }
40       });
41     });
42   });
43 });
44
45 /* Deleting sentences */
46 const checkboxDeleteSents = document.getElementById("checkboxDeleteSents");
47 checkboxDeleteSents.addEventListener("change", function () {
48   if (checkboxDeleteSents && checkboxDeleteSents.checked) {

```

```

49     const sentences = document.querySelectorAll(".sentence");
50     sentences.forEach((span) => {
51         span.addEventListener("click", async (event) => {
52             if (checkboxDeleteSents.checked) span.remove();
53         });
54     });
55 }
56 });
57
58 /* Tekst toevoegen */
59 function addTextToTextArea() {
60     const fullTextBox = document.querySelector(".left-container").innerHTML;
61     var textarea = document.getElementById("fullText");
62     textarea.value = fullTextBox;
63     document.getElementById("summarize-with-presets-button").disabled = false;
64 }
65
66 function makeTitle(button) {
67     const titleText = document.getElementById("title").value;
68     const newTitle = document.createElement("h3");
69     newTitle.innerText = titleText;
70     const titleContainer = document.getElementById("title").parentElement;
71     titleContainer.replaceChild(newTitle, document.getElementById("title"));
72     button.parentNode.removeChild(button);
73 }
74
75 function deleteTitle(button) {
76     var parent = button.parentNode;
77     parent.parentNode.removeChild(parent);
78 }
79
80 window.onload = async function () {
81     /* --- */
82     var url = `http://localhost:5000/get-settings-user`;
83     const response = await fetch(url, { method: "POST" });
84     var result = await response.json();
85     document.body.style.fontSize = result.fontSize + "px";
86     document.body.style.fontFamily = result.fontSettings;
87     document.body.style.backgroundColor = result.favcolor;
88     document.body.style.lineHeight = result.lineHeight + "cm";
89     document.body.style.wordSpacing = result.wordSpacing + "cm";
90     document.body.style.textAlign = result.textAlignment;
91
92     /* --- */
93     var url = "http://localhost:5000/get-session-keys";
94     const session_keys_response = await fetch(url, { method: "POST" });
95     result = await session_keys_response.json();
96
97     let missing_keys = [];
98
99     if (result.hf_api_key === undefined) {

```

```

100    missing_keys.push("HuggingFace");
101    document.getElementById("huggingface").innerHTML =
102      "Geen HuggingFace sleutel werd opgegeven. ";
103    document.getElementById("huggingface").style.color = "red";
104  } else {
105    document.getElementById("huggingface").innerHTML =
106      "HuggingFace API-sleutel:\t" + result.hf_api_key;
107  }
108
109 if (result.gpt3 === undefined) {
110   missing_keys.push("GPT-3");
111   document.getElementById("gpt3").innerHTML =
112     "Geen GPT-3 sleutel werd opgegeven.";
113   document.getElementById("gpt3").style.color = "red";
114 } else {
115   document.getElementById("gpt3").innerHTML =
116     "GPT-3 API-sleutel: " + result.gpt3;
117 }
118
119 if (missing_keys.length > 0) {
120   alert("Sleutel(s) voor " + missing_keys.join(" & ") + " ontbreken.");
121 }
122 };

```

**Listing F.10:** De toegepaste scripts voor enkel het lerarencomponent.

```

1 FROM python:3.8-slim-buster
2
3 WORKDIR /app
4
5 COPY requirements.txt requirements.txt
6
7 RUN apt-get update && apt-get install -y pandoc texlive-xetex texlive poppler-
8       utils
9
10 RUN pip3 install -r requirements.txt \
11 && python3 -m spacy download nl_core_news_md \
12 && python3 -m spacy download en_core_web_md
13
14 COPY . .
15 CMD [ "python3", "-m" , "flask" , "run" , "--host=0.0.0.0" , "--port=5000" ]

```

**Listing F.11:** Dockerfile voor het prototype.

```

1 @echo off
2
3 cd web-app
4 docker stop text-application-prototype
5 docker rm text-application-prototype
6
7 docker rmi text-app

```

---

```
8
9 docker build -t text-app .
10 docker run --name text-application-prototype --network webapp_simplification -d -p
    5000:5000 text-app
```

---

**Listing F.12:** Script voor het opstarten van de Docker-container voor Windows-gebruikers

---

```
1 #!/bin/sh
2
3 cd web-app || exit
4 docker stop text-application-prototype
5 docker rm text-application-prototype
6
7 docker rmi text-app
8
9 docker build -t text-app .
10 docker run --name text-application-prototype --network webapp_simplification -d -p
    5000:5000 text-app
```

---

**Listing F.13:** Script voor het opstarten van de Docker-container voor Unix-gebruikers

# Bibliografie

- (2020). <https://www.vlaanderen.be/publicaties/begrijpend-leesonderwijs-in-de-basisscholen-kwaliteitsvol-sterke-en-zwakke-punten-van-de-huidige-praktijk>
- (2021). <https://www.cwauthors.com/article/How-to-write-about-complex-scientific-concepts-in-simple-accessible-language>
- Althunayyan, S. & Azmi, A. (2021). Automated Text Simplification: A Survey. *ACM Computing Surveys*, 54, Article no. 43. <https://doi.org/10.1145/3442695>
- Ball, P. (2017). It's not just you: science papers are getting harder to read. *Nature*.
- Barnett, A. & Doubleday, Z. (2020). Meta-Research: The growth of acronyms in the scientific literature (P. Rodgers, Red.). *eLife*, 9, e60080.
- Belpaeme, T., Kennedy, J., Ramachandran, A., Scassellati, B. & Tanaka, F. (2018). Social robots for education: A review. *Science robotics*, 3(21), eaat5954.
- Bezem, A. & Lugthart, M. (2016). Visuele Disfunctie een onzichtbare belemmering bij lezen, spelling en concentratie. <https://beeldenbrein.nl/>
- Bilici, Ş. (2021). Sequence labeling.
- Bingel, J., Paetzold, G. & Søgaard, A. (2018). Lexi: A tool for adaptive, personalized text simplification. *Proceedings of the 27th International Conference on Computational Linguistics*, 245–258.
- Binz, M. & Schulz, E. (2023). Using cognitive psychology to understand GPT-3. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(6).
- Bonte, M. (2020). *Bestaat Dyslexie?: En is het een relevante vraag?* uitgeverij SWP.
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., ... Amodei, D. (2020). Language Models are Few-Shot Learners.
- Bulté, B., Sevens, L. & Vandeghinste, V. (2018). Automating lexical simplification in Dutch. *Computational Linguistics in the Netherlands Journal*, 8, 24–48. <https://clijournal.org/clijj/article/view/78>
- Canning, Y., Tait, J., Archibald, J. & Crawley, R. (2000). Cohesive Generation of Syntactically Simplified Newspaper Text. In P. Sojka, I. Kopeček & K. Pala (Red.), *Text, Speech and Dialogue* (pp. 145–150). Springer Berlin Heidelberg.
- Cao, M. (2022). A Survey on Neural Abstractive Summarization Methods and Factual Consistency of Summarization.
- Chowdhary, K. (2020). *Fundamentals of Artificial Intelligence*. Springer, New Delhi.

- Coster, W. & Kauchak, D. (2011). Learning to Simplify Sentences Using Wikipedia. *Proceedings of the Workshop on Monolingual Text-To-Text Generation*, 1–9. <https://aclanthology.org/W11-1601>
- Crevits, H. (2022, maart 13). *Kwart van bedrijven gebruikt artificiële intelligentie: Vlaanderen bij beste leerlingen van de klas* (Persbericht). Vlaamse Overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.
- Dandekar, N. (2016). How to use machine learning to find synonyms. <https://medium.com/@nikhilbd/how-to-use-machine-learning-to-find-synonyms-6380c0c6106b>
- Dapaah, J. & Maenhout, K. (2022, juli 8). *Iedereen heeft boter op zijn hoofd* (D. Standaard, Red.). [https://www.standaard.be/cnt/dmf20220607\\_97763592](https://www.standaard.be/cnt/dmf20220607_97763592)
- De Craemer, J., Van Beeumen, L., Cooreman, A., Moonen, A., Rottier, J., Wagemakers, I. & Mardulier, T. (2018). Aan de slag met voorleessoftware op school. Een gids met 8 vragen en antwoorden. <https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/onderwijspersoneel/van-basis-tot-volwassenenonderwijs/lespraktijk/ict-in-de-klas/voorleessoftware-voor-leerlingen-met-leesbeperkingen/aan-de-slag-met-voorleessoftware-op-school>
- De Meyer, I., Janssens, R. & Warlop, N. (2019). Leesvaardigheid van 15-jarigen in Vlaanderen: Overzicht van de eerste resultaten van PISA2018. <https://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?id=12265>
- Deckmyn, D. (2021, maart 19). *Robot schrijft mee De Standaard* (D. Standaard, Red.). [https://www.standaard.be/cnt/dmf20210319\\_05008561](https://www.standaard.be/cnt/dmf20210319_05008561)
- Donato, A., Muscolo, M., Arias Romero, M., Caprì, T., Calarese, T. & Olmedo Moreno, E. M. (2022). Students with dyslexia between school and university: Post-diploma choices and the reasons that determine them. An Italian study. *Dyslexia*, 28(1), 110–127.
- DuBay, W. H. (2004). The principles of readability. *Online Submission*.
- Eisenstein, J. (2019). *Introduction to Natural Language Processing*. MIT Press. <https://books.google.be/books?id=72yuDwAAQBAJ>
- Fabbri, A. R., Kryściński, W., McCann, B., Xiong, C., Socher, R. & Radev, D. (2020). SumEval: Re-evaluating Summarization Evaluation.
- Gala, N. & Ziegler, J. (2016). Reducing lexical complexity as a tool to increase text accessibility for children with dyslexia. *Proceedings of the Workshop on Computational Linguistics for Linguistic Complexity (CL4LC)*, 59–66.
- Garbacea, C., Guo, M., Carton, S. & Mei, Q. (2021). Explainable Prediction of Text Complexity: The Missing Preliminaries for Text Simplification. *Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)*, 1086–1097. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.acl-long.88>

- Garg, H. (2022). Using GPT-3 for education: Use cases. <https://indiaai.gov.in/article/using-gpt-3-for-education-use-cases>
- Ghesquière, P. (2018). *Als leren pijn doet: Kinderen met een leerstoornis opvoeden en begeleiden*. Acco.
- Gooding, S. (2022). On the Ethical Considerations of Text Simplification. *Ninth Workshop on Speech and Language Processing for Assistive Technologies (SLPAT-2022)*, 50–57. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.spat-1.7>
- Gooding, S. & Kochmar, E. (2019). Complex word identification as a sequence labelling task. *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 1148–1153.
- Greg, B., Atty, E., Elie, G., Joane, J., Logan, K., Lim, R., Luke, M. & Michelle, P. (2023). Introducing chatgpt and Whisper Apis. <https://openai.com/blog/introducing-chatgpt-and-whisper-apis>
- Hahn, U. & Mani, I. (2000). The Challenges of Automatic Summarization. *Computer*, 33, 29–36. <https://doi.org/10.1109/2.881692>
- Hartley, J. (1999). From Structured Abstracts to Structured Articles: A Modest Proposal. *Journal of Technical Writing and Communication*, 29(3), 255–270. <https://doi.org/10.2190/3RWW-A579-HC8W-6866>
- Harwell, D. (2023). Tech's hottest new job: Ai whisperer. no coding required. <https://www.washingtonpost.com/technology/2023/02/25/prompt-engineers-techs-next-big-job/>
- Hayes, D. P. (1992). The growing inaccessibility of science. <https://www.nature.com/articles/356739a0>
- Hern, A. (2023). TechScape: Will meta's massive leak democratise AI – and at what cost? <https://www.theguardian.com/technology/2023/mar/07/techscape-meta-leak-llama-chatgpt-ai-crossroads>
- Hollenkamp, J. (2020). Summary and analysis of Scientific Research Articles - San Jose State ... <https://www.sjsu.edu/writingcenter/docs/handouts/Summary%20and%20Analysis%20of%20Scientific%20Research%20Articles.pdf>
- Hsu, W.-T., Lin, C.-K., Lee, M.-Y., Min, K., Tang, J. & Sun, M. (2018). A Unified Model for Extractive and Abstractive Summarization using Inconsistency Loss.
- Huang, S., Wang, R., Xie, Q., Li, L. & Liu, Y. (2019). An Extraction-Abstraction Hybrid Approach for Long Document Summarization. *2019 6th International Conference on Behavioral, Economic and Socio-Cultural Computing (BESC)*, 1–6.
- Hubbard, K. E. & Dunbar, S. D. (2017). Perceptions of scientific research literature and strategies for reading papers depend on academic career stage. *PLOS ONE*, 12(12), 1–16.

- Iavarone, B., Brunato, D. & Dell'Orletta, F. (2021). Sentence Complexity in Context. *Proceedings of the Workshop on Cognitive Modeling and Computational Linguistics*, 186–199. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.cmcl-1.23>
- IBM. (2022). IBM Global AI Adoption Index 2022. <https://www.ibm.com/downloads/cas/GVAGA3JP>
- Iredale, G. (2022). An overview of tokenization algorithms in NLP. <https://101blockchains.com/tokenization-nlp/>
- Iskender, N., Polzehl, T. & Möller, S. (2021). Reliability of Human Evaluation for Text Summarization: Lessons Learned and Challenges Ahead. *Proceedings of the Workshop on Human Evaluation of NLP Systems (HumEval)*, 86–96. <https://aclanthology.org/2021.humeval-1.10>
- Jiang, R. K. (2023). Prompt engineering : Deconstructing and managing intention. <https://www.linkedin.com/pulse/prompt-engineering-deconstructing-managing-intention-jiang/>
- Jones, R., Colusso, L., Reinecke, K. & Hsieh, G. (2019). r/science: Challenges and Opportunities in Online Science Communication. *CHI '19: Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–14. <https://doi.org/10.1145/3290605.3300383>
- Jurafsky, D., Martin, J., Norvig, P. & Russell, S. (2014). *Speech and Language Processing*. Pearson Education. <https://books.google.be/books?id=Cq2gBwAAQBAJ>
- Kandula, S., Curtis, D. & Zeng-Treitler, Q. (2010). A semantic and syntactic text simplification tool for health content. *AMIA annual symposium proceedings*, 2010, 366.
- Khan, A. (2014). A Review on Abstractive Summarization Methods. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 59, 64–72.
- Khurana, D., Koli, A., Khatter, K. & Singh, S. (2022). Natural Language Processing: State of The Art, Current Trends and Challenges. *Multimedia Tools and Applications*, 82, 25–27.
- Kraft, M. A. (2020). Interpreting Effect Sizes of Education Interventions. *Educational Researcher*, 49(4), 241–253. <https://doi.org/10.3102/0013189X20912798>
- Li, C. (2022). OpenAI's GPT-3 language model: A technical overview. <https://lambdalabs.com/blog/demystifying-gpt-3>
- Li, J., Sun, A., Han, J. & Li, C. (2018). A Survey on Deep Learning for Named Entity Recognition.
- Lin, H. & Bilmes, J. (2010). Multi-document summarization via budgeted maximization of submodular functions. *Human Language Technologies: The 2010 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics*, 912–920.
- Linderholm, T., Everson, M. G., van den Broek, P., Mischinski, M., Crittenden, A. & Samuels, J. (2000). Effects of Causal Text Revisions on More- and Less-Skilled

- Readers' Comprehension of Easy and Difficult Texts. *Cognition and Instruction*, 18(4), 525–556.
- Lissens, F., Asmar, M., Willems, D., Van Damme, J., De Coster, S., Demeestere, E., Maes, R., Baccarne, B., Robaeyst, B., Duthoo, W. & Desoete, A. (2020). Het stopt nooit...De impact van dyslexie en/of dyscalculie op het welbevinden en studeren van (jong)volwassenen en op de transitie naar de arbeidsmarkt: een bundeling van Vlaamse pilootstudies.
- Liu, Q., Kusner, M. J. & Blunsom, P. (2020). A Survey on Contextual Embeddings.
- Malik, R. S. (2022, juli 4). *Top 5 NLP Libraries To Use in Your Projects* (T. Al, Red.).  
<https://towardsai.net/p/l/top-5-nlp-libraries-to-use-in-your-projects>
- Martens, M., De Wolf, R. & Evens, T. (2021a). *Algoritmes en AI in de onderwijscontext: Een studie naar de perceptie, mening en houding van leerlingen en ouders in Vlaanderen*. Kenniscentrum Data en Maatschappij. Verkregen 30 maart 2022, van <https://data-en-maatschappij.ai/publicaties/survey-onderwijs-2021>
- Martens, M., De Wolf, R. & Evens, T. (2021b, juni 28). *School innovation forum 2021*. Kenniscentrum Data en Maatschappij. Verkregen 1 april 2022, van <https://data-en-maatschappij.ai/nieuws/school-innovation-forum-2021>
- McCombes, S. (2022). How to write A summary: Guide amp; examples. <https://www.scribbr.com/working-with-sources/how-to-summarize/>
- McDonald, R. (2007). A study of global inference algorithms in multi-document summarization. *Advances in Information Retrieval: 29th European Conference on IR Research, ECIR 2007, Rome, Italy, April 2-5, 2007. Proceedings* 29, 557–564.
- McFarland, A. (2023). What is prompt engineering in AI amp; Why It Matters. <https://www.unite.ai/what-is-prompt-engineering-in-ai-why-it-matters/>
- McKeown, K., Klavans, J. L., Hatzivassiloglou, V., Barzilay, R. & Eskin, E. (1999). Towards multidocument summarization by reformulation: Progress and prospects.
- McNutt, M. (2014). Reproducibility. *Science*, 343(6168), 229–229. <https://doi.org/10.1126/science.1250475>
- Menzli, A. (2023). Tokenization in NLP: Types, challenges, examples, tools. <https://neptune.ai/blog/tokenization-in-nlp>
- Miszczak, P. (2023). Prompt engineering: The ultimate guide 2023 [GPT-3 amp; chat-gpt]. <https://businessolution.org/prompt-engineering/>
- Mottesi, C. (2023). GPT-3 vs. Bert: Comparing the two most popular language models. <https://blog.invgate.com/gpt-3-vs-bert>
- Nallapati, R., Zhai, F. & Zhou, B. (2017). SummaRuNNer: A Recurrent Neural Network Based Sequence Model for Extractive Summarization of Documents. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 31(1). <https://doi.org/10.1609/aaai.v31i1.10958>

- Nandhini, K. & Balasundaram, S. (2013). Improving readability through extractive summarization for learners with reading difficulties. *Egyptian Informatics Journal*, 14(3), 195–204.
- Nenkova, A. & Passonneau, R. (2004). Evaluating Content Selection in Summarization: The Pyramid Method. *Proceedings of the Human Language Technology Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: HLT-NAACL 2004*, 145–152.
- Niemeijer, A., Frederiks, B., Riphagen, I., Legemaate, J., Eefsting, J. & Hertogh, C. (2010). Ethical and practical concerns of surveillance technologies in residential care for people with dementia or intellectual disabilities: an overview of the literature. *Psychogeriatrics*, 22(7), 1129–1142. <https://doi.org/10.1017/S1041610210000037>
- OnderwijsVlaanderen. (2023). Voorleessoftware voor Leerlingen met Leesbeperkingen. <https://onderwijs.vlaanderen.be/voorleessoftware-voor-leerlingen-met-leesbeperkingen>
- Paetzold, G. & Specia, L. (2016). SemEval 2016 Task 11: Complex Word Identification. *Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2016)*, 560–569. <https://doi.org/10.18653/v1/S16-1085>
- Pain, E. (2016). How to (seriously) read a scientific paper. <https://www.science.org/content/article/how-seriously-read-scientific-paper>
- Plavén-Sigray, P., Matheson, G. J., Schiffler, B. C. & Thompson, W. H. (2017). Research: The readability of scientific texts is decreasing over time (S. King, Red.). *eLife*, 6, e27725.
- Poel, M., Boschman, E. & op den Akker, R. (2008). A Neural Network Based Dutch Part of Speech Tagger [<http://eprints.ewi.utwente.nl/14662>; 20th Benelux Conference on Artificial Intelligence, BNAIC 2008, BNAIC ; Conference date: 30-10-2008 Through 31-10-2008]. In A. Nijholt, M. Pantic, M. Poel & H. Hondorp (Red.), *BNAIC 2008* (pp. 217–224). Twente University Press (TUP).
- Premjith, P., John, A. & Wilscy, M. (2015). Metaheuristic Optimization Using Sentence Level Semantics for Extractive Document Summarization, 347–358. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-26832-3\\_33](https://doi.org/10.1007/978-3-319-26832-3_33)
- Radford, A., Wu, J., Child, R., Luan, D., Amodei, D., Sutskever, I. e.a. (2019). Language models are unsupervised multitask learners. *OpenAI blog*, 7(8), 9.
- Rani, R. & Kaur, B. (2021). The TEXT SUMMARIZATION AND ITS EVALUATION TECHNIQUE. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(1), 745–752.
- Readable. (2021). *Flesch Reading Ease and the Flesch Kincaid Grade Level*. <https://readable.com/readability/flesch-reading-ease-flesch-kincaid-grade-level/>

- Rello, L. & Baeza-Yates, R. (2013). Good fonts for dyslexia. *Proceedings of the 15th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, ASSETS 2013*.
- Rello, L., Baeza-Yates, R., Dempere-Marcos, L. & Saggion, H. (2013). Frequent Words Improve Readability and Short Words Improve Understandability for People with Dyslexia.
- Rello, L., Baeza-Yates, R. & Saggion, H. (2013). The Impact of Lexical Simplification by Verbal Paraphrases for People with and without Dyslexia. 7817, 501–512.
- Rello, L. & Baeza-Yates, R. A. (2015). How to present more readable text for people with dyslexia. *Universal Access in the Information Society*, 16, 29–49.
- Rello, L. & Bigham, J. (2017). Good Background Colors for Readers: A Study of People with and without Dyslexia, 72–80.
- Rello, L., Kanvinde, G. & Baeza-Yates, R. (2012). Layout Guidelines for Web Text and a Web Service to Improve Accessibility for Dyslexics. *Proceedings of the International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility*.
- Ribas, J. (2023). Building the new bing. <https://www.linkedin.com/pulse/building-new-bing-jordi-ribas/>
- Ribeiro, E., Ribeiro, R. & de Matos, D. M. (2018). A Study on Dialog Act Recognition using Character-Level Tokenization.
- Rijkhoff, J. (2022). Tekst Inkorten?: 9 tips om Je Teksten korter Te Maken. <https://dialoogtrainers.nl/tekst-inkorten-tips/>
- Rivero-Contreras, M., Engelhardt, P. E. & Saldaña, D. (2021). An experimental eye-tracking study of text adaptation for readers with dyslexia: effects of visual support and word frequency. *Annals of Dyslexia*, 71, 170–187.
- Roldós, I. (2020, december 22). *Major Challenges of Natural Language Processing (NLP)*. MonkeyLearn. Verkregen 1 april 2022, van <https://monkeylearn.com/blog/natural-language-processing-challenges/>
- Roose, K. (2023). Don't ban chatgpt in schools. teach with it. <https://www.nytimes.com/2023/01/12/technology/chatgpt-schools-teachers.html>
- Santana, V., Oliveira, R., Almeida, L. & Baranauskas, M. C. (2012). Web accessibility and people with dyslexia: A survey on techniques and guidelines. W4A 2012 - International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility. <https://doi.org/10.1145/2207016.2207047>
- Sciforce. (2020, februari 4). *Biggest Open Problems in Natural Language Processing*. Verkregen 1 april 2022, van <https://medium.com/sciforce/biggest-open-problems-in-natural-language-processing-7eb101ccfc9>
- Shardlow, M. (2013). A Comparison of Techniques to Automatically Identify Complex Words. *51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics Proceedings of the Student Research Workshop*, 103–109. <https://aclanthology.org/P13-3015>

- Shardlow, M. (2014). A Survey of Automated Text Simplification. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA), Special Issue on Natural Language Processing 2014*, 4(1). <https://doi.org/10.14569/SpecialIssue.2014.040109>
- Siddharthan, A. (2006). Syntactic Simplification and Text Cohesion. *Research on Language and Computation*, 4(1), 77–109. <http://oro.open.ac.uk/58888/>
- Siddharthan, A. (2014). A survey of research on text simplification. *ITL - International Journal of Applied Linguistics*, 165, 259–298.
- Sikka, P. & Mago, V. (2020). A Survey on Text Simplification. *CoRR*, abs/2008.08612. <https://arxiv.org/abs/2008.08612>
- Simon, J. (2021). Large language models: A new moore's law? <https://huggingface.co/blog/large-language-models>
- Sleuwaegen, L. (2022). Nederland versus België: verschillen in economischenbsp; dynamiek en beleid. <https://feb.kuleuven.be/research/les/pdf/LES%202022%20-%2020197.pdf>
- Snow, C. (2010). Academic Language and the Challenge of Reading for Learning About Science. *Science* (New York, N.Y.), 328, 450–2.
- Sohom, G., Ghosh; Dwight. (2019). *Natural Language Processing Fundamentals*. Packt Publishing. <https://medium.com/analytics-vidhya/natural-language-processing-basic-concepts-a3c7f50bf5d3>
- Stajner, S. (2021). Automatic Text Simplification for Social Good: Progress and Challenges, 2637–2652. <https://doi.org/10.18653/v1/2021.findings-acl.233>
- Strubell, E., Ganesh, A. & McCallum, A. (2019). Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP.
- Suleiman, D. & Awajan, A. (2020). Deep Learning Based Abstractive Text Summarization: Approaches, Datasets, Evaluation Measures, and Challenges. *Mathematical Problems in Engineering*, 2020.
- Suter, J., Ebling, S. & Volk, M. (2016). Rule-based Automatic Text Simplification for German.
- Swayamdipta, S. (2019, januari 22). *Learning Challenges in Natural Language Processing*. Verkregen 1 april 2022, van <https://www.microsoft.com/en-us/research/video/learning-challenges-in-natural-language-processing/>
- Tanya Goyal, G. D., Junyi Jessy Li. (2022). News Summarization and Evaluation in the Era of GPT-3. *arXiv preprint*.
- Thangarajah, V. (2019). Python current trend applications-an overview.
- Tops, W., Callens, M., Brysbaert, M. & Schouten, E. L. (2018). *Slagen met Dyslexie in Het Hoger Onderwijs*. Owl Press.

- Touvron, H., Lavril, T., Izacard, G., Martinet, X., Lachaux, M.-A., Lacroix, T., Rozière, B., Goyal, N., Hambro, E., Azhar, F., Rodriguez, A., Joulin, A., Grave, E. & Lample, G. (2023). LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models.
- Van Brakel, R. (2022). De controle op het gebruik van algoritmische surveillance-onder druk? Een exploratie door de lens van de relationele ethiek. *Tijdschrift voor Mensenrechten*, 2022(1), 23–28.
- van der Meer, C. (2022). Dyslexie hebben is Niet Zo Raar: Lezen is iets heel onnatuurlijks. <https://www.demorgen.be/beter-leven/dyslexie-hebben-is-niet-zo-raar-lezen-is-iets-heel-onnatuurlijks~bc608101/>
- Vasista, K. (2022). Evolution of AI Design Models. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(3), 1–4.
- Verhoeven, W. (2023, februari 8). Applaus voor de studenten die ChatGPT gebruiken (Trends, Red.). [https://trends.knack.be/economie/bedrijven/applaus-voor-de-studenten-die-chatgpt-gebruiken/article-opinion-1934277.html?cookie\\_check=1676034368](https://trends.knack.be/economie/bedrijven/applaus-voor-de-studenten-die-chatgpt-gebruiken/article-opinion-1934277.html?cookie_check=1676034368)
- Verma, P. & Verma, A. (2020). A review on text summarization techniques. *Journal of scientific research*, 64(1), 251–257.
- White, J., Fu, Q., Hays, S., Sandborn, M., Olea, C., Gilbert, H., Elnashar, A., Spencer-Smith, J. & Schmidt, D. C. (2023). A Prompt Pattern Catalog to Enhance Prompt Engineering with ChatGPT.
- Xu, W., Callison-Burch, C. & Napoles, C. (2015). Problems in current text simplification research: New data can help. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 3, 283–297.
- Zeng, Q., Kim, E., Crowell, J. & Tse, T. (2005). A Text Corpora-Based Estimation of the Familiarity of Health Terminology. In J. L. Oliveira, V. Maojo, F. Martín-Sánchez & A. S. Pereira (Red.), *Biological and Medical Data Analysis* (pp. 184–192). Springer Berlin Heidelberg.
- Zhang, M., Riecke, L. & Bonte, M. (2021). Neurophysiological tracking of speech-structure learning in typical and dyslexic readers. *Neuropsychologia*, 158, 107889.
- Zhou, W., Ge, T., Xu, K., Wei, F. & Zhou, M. (2019). BERT-based Lexical Substitution. *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 3368–3373. <https://doi.org/10.18653/v1/P19-1328>