

摘要：

作为有源光器件核心载体的陶瓷基板与陶瓷管壳，凭借其优异的高频特性、低介电损耗、极高热导率及完美的气密性保护，正从传统电信市场的“特种元器件”蜕变为AI算力时代的“刚需高壁垒红利赛道”。在英伟达新一代Rubin/Ultra等高功耗芯片架构中，陶瓷基板在HDI板及CoWoS封装中的“混压方案”与“高价值量替换”正迎来历史性技术奇点。

随着AI算力芯片单卡功耗突破3000W阈值、光模块速率迈向800G/1.6T/3.2T，传统有机基板（FR-4/BT）在散热能力和高频信号完整性方面已难以满足要求，陶瓷基板凭借氮化铝高达170-230W/(m·K)的导热系数和与硅匹配的热膨胀系数（2.7-4.6×10⁻⁶/K），正成为AI服务器和高速光模块的“刚需增量材料”。

2026年全球陶瓷器件（基板+管壳+PCB）市场规模约135亿元，2027年有望达200-220亿元，增速有望超60%。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文

64 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论