Título del proyecto

Informe de resultados — Avance 3

Grupo 04

2026-11-06

0.1. Introducción

Las series de televisión pueden contar con numerosas temporadas y episodios, lo que dificulta recordar todos los acontecimientos importantes de la historia. Esto ocurre especialmente cuando una persona deja de ver una serie durante un timepo y, al retomarla, no recuerda con claridad lo sucedido en episodios anteriores.

Ante esta situación surge **Story Track**, un proyecto que busca desarrollar una herramienta que permite a los usuarios llevar un seguimiento de las series que ven, consultar su progreso y acceder a resúmenes de los episodios anteriores. Su finalidad es facilitar que las personas puedan retomar una serie sin necesidad de volver a ver capítulos completos para recordar los acontecimientos más relevantes.

Para desarrollar el proyecto se utiliza el lenguaje de programación R junto con herramientas de inteligencia artificial. Mediante R, se extrae y organiza la información de los archivos de subtítulos en formato .srt, mientras que la inteligencia artificial se utiliza para analizar y resumir el contenido de los diálogos. Esto permitirá generar resúmenes organizados por episodio, que el usuario podrá consultar según su avance en la serie.

De esta manera, StoryTrack busca ofrecer una solución práctica para dar seguimiento a las series de televisión, combinando el procesamiento de datos y la inteligencia artificial para facilitar el acceso a información sobre los episodios y sus acontecimientos principales.

0.2. Objetivo general

Desarrollar una herramienta que facilite el segumiento de series de televisión, permitiendo al usuario consultar su progreso y recordar los acontecimientos más importantes de la historia mediante resúmenes generados con inteligencia artificial.

0.3. Metodología

#Obtención y procesamiento de los subtítulos

Para el desarrollo de StoryTrack se utilizaron únicamente los subtítulos de la serie *The Big Bang Theory*, con el propósito de trabajar con una base de datos más sencilla y delimitar el alcance del proyecto. Esto permite concentrarse en las funciones principales de la herramienta. Se utilizaron archivos de subtítulos en formato .srt, los cuales contienen los diálogos de los episodios junto con sus respectivos tiempos de aparición.

El procesamiento se realizó mediante el lenguaje de programación R. Para ello, se creó la función la función leer.subtitulos (), encargada de leer los archivos, identificar los bloques de subtítulos y extraer la información necesaria para construir una base de datos estructurada.

De cada bloque se obtuvieron ocho variables: nombre de la serie, temporada, episodio, número de bloque, tiempo de inicio, tiempo de finalización, texto y nombre del archivo original.

1. Consolidación y limpieza de los datos

Una vez estructurados los subtítulos, se utilizó la función list.files () para identificar los archivos .srt disponibles. Posteriormente, se procesó cada archivo y se combinaron los resultados mediante rbind(), obteniendo una única base de datos con la información de los episodios seleccionados.

Debido a que la forma en que los datos fueron construidos, no existen valores faltantes, campos vacíos ni registros duplicados, ya que estos son subtítulos.

PENDIENTE ENVIARLO A IA

2. Resultados

[PENDIENTE: Análisis, gráficos y tablas.]

3. Bibliografía

[PENDIENTE: Referencias APA 7.]

4. Anexos

[PENDIENTE: Material complementario y enlace al repositorio.]