

学生准备手册：GitHub + Supabase + DeepSeek

项目：SyCare，面向国内老人的中文健康记录与问答助手。

完成目标：拥有自己的开发账号，把导师的仓库克隆到电脑，提交一次小修改，准备好数据库与AI接口配置。开发页面将在课上建立；当前仓库主要是计划、说明和模拟数据，没有可直接启动的完整应用。

操作核对日期：2026-09-17。菜单可能更新，以官方页面为准。预计主动操作60—90分钟，计入20小时计划的环境准备阶段；验证和审核等待另计。

先认识三个平台

平台	项目中的作用	你要完成什么
GitHub	保存代码文档，与导师同步修改	注册、接受邀请、克隆
Supabase	登录、数据库、文件和后端函数	注册、加入同一个开发项目
DeepSeek开放平台	提供AI回答能力	注册、创建API key、准备测试额度

准备可收邮件的邮箱、电脑和密码管理工具。安装GitHub Desktop与VS Code，选择Windows或macOS对应版本。注册、付款和身份验证由本人完成；未成年人的付费与账户安排和监护人、导师确认，遵守平台要求。

第一步：注册GitHub

1. 打开[注册页](#)，按页面填写邮箱、密码、用户名并完成验证。
2. 选择适合长期使用的用户名并记下。免费个人账户即可开始。
3. 完成邮箱验证，按账户提示开启双重验证，恢复码存入私人密码管理工具。
4. 将 GitHub用户名 发给导师，便于添加协作者。不提供密码或恢复码。
5. 安装[GitHub Desktop](#)，选择登录GitHub，使用自己的账户授权。
6. 安装[VS Code](#)，用于打开和编辑项目。

完成标志：浏览器和GitHub Desktop都登录了你自己的账户。

项目仓库：[dylanmiao7/SyCare](#)。核对时为公开仓库，可阅读和克隆；写入仍需要导师邀请。公开仓库只存程序、文档和模拟数据。

官方参考：[创建GitHub账户](#)

第二步：接受邀请，把仓库克隆到本地

导师先做

打开SyCare仓库的 Settings → Collaborators → Add people，搜索学生用户名并邀请。学生在邮箱或GitHub通知中接受。不必另建SyCare仓库。[协作者说明](#)

学生操作

1. 打开SyCare仓库。
2. 点击绿色 Code → Open with GitHub Desktop。
3. 选择本地位置，例如 Documents/GitHub/SyCare，点击 Clone。
4. 如果没有唤起Desktop，在Desktop中选 File → Clone repository → URL，填 <https://github.com/dylanmiao7/SyCare.git>，选择保存位置。
5. 点击 Fetch origin。准备内容若尚未合并，在 Current branch 切到 [codex/china-mvp-plan-and-onboarding](#)；合并后回到 [main](#)，按导师通知为准。
6. 选择 Repository → Open in Visual Studio Code。若没有编辑器菜单，直接在VS Code选择“打开文件夹”，找到刚克隆的SyCare。

“拖到本地”对应的标准操作是 Clone（克隆）。克隆后可以把整个文件夹拖进编辑器；不要只下载ZIP，也不要重新建立同名仓库，这样才能保留同步关系。

完成标志：能打开 [README.md](#)、[docs/01_20小时开发流程.md](#) 和 [data/README.md](#)。若只有最初的README，先Fetch并检查分支。

当前准备材料没有前端脚手架，此时不要运行 `npm install` 或 `npm run dev`。导师建立应用并补充启动说明后，再安装依赖。命令不是注册环节的要求。

官方参考：[用GitHub Desktop克隆](#)

第三步：注册Supabase并准备开发项目

1. 打开[Supabase Dashboard](#)，按页面提供的邮箱或GitHub入口注册/登录，完成验证。
2. 先确认导师是否已有开发组织：已有就接受邀请，不重复创建项目。尚未建立时，可按后续步骤创建专用教学组织，再邀请导师。
3. 创建本项目专用组织，例如 [SyCare Learning](#)。选择当前可用的免费方案；若页面要求付费，先与导师确认，不在此步骤购买升级或附加服务。
4. 点击 New project，选组织，项目名填 [sycare-dev](#)；设置独立的数据库密码，保存到密码管理工具。它不是API key。
5. 模拟数据开发项目可选页面提供的Singapore区域，先由导师确认。它是境外区域，不表示适合存放国内真实健康资料。
6. 等待项目创建成功，打开 Connect，找到 Project URL 和 Publishable key。
7. 完整密钥设置在 Settings → API Keys。前端用 [sb_publishable_...](#)；不要把 [sb_secret_...](#) 或旧式 [service_role](#) 放入前端。
8. 如由你创建组织，在组织的Team/成员设置中邀请导师的Supabase注册邮箱，邮箱由导师提供。已有导师组织则由导师邀请你，按需要给Developer权限。

开发组织只放SyCare。控制台成员是开发人员，不是软件里的老人账号；老人登录与家属授权将在课上另建。

完成标志：你和导师能访问同一个项目，能找到Project URL和Publishable key。暂不手工建表、关闭RLS或公开文件桶；先在课上完成权限设置，再导入模拟数据。

免费方案的限制以当前页面为准。成员能否仅访问某个项目与套餐有关，不假定免费组织支持项目级授权；使用本项目专用组织能简化协作。

官方参考：[建立项目](#)；[API keys](#)；[成员管理](#)；[可用区域](#)

第四步：注册DeepSeek开放平台

- 1. 打开DeepSeek开放平台，按页面完成注册、登录和验证。
- 2. 确认进入的是API开放平台。普通聊天网页能提问，不等于本项目已经有API额度。
- 3. 从API keys入口创建项目专用key，名称可写 `syicare-dev`。入口也可从首次调用文档进入。
- 4. 创建后立即把完整key存入私人密码管理工具，不贴进GitHub、聊天群、作业截图或共享文档。
- 5. 查看余额与用量。和导师或监护人确认小额测试预算，再按页面充值；不假设没有免费额度或固定最低充值额。
- 6. 课上从后端做一次短文本测试，例如“请回复连接成功”，不发送个人信息。手册不会替你执行付费调用。

当前官方连接地址为 <https://api.deepseek.com>，初始模型配置使用 `deepseek-flash`。模型名与价格会更新，首次调用前再次核对官方文档，不照搬旧教程名称。

完成标志：能登录开放平台，项目key已安全保存，清楚测试额度来源。报错只分享去掉密钥和个人信息的内容。

把key放到后端

在Supabase项目进入 Edge Functions → Secrets（或函数密钥管理入口），保存下面三项。授课时老师可以协助填写，不用把key发到微信群。

名称	填写内容
DEEPSEEK_API_KEY	刚创建的完整API key，仅后端保存
DEEPSEEK_BASE_URL	<code>https://api.deepseek.com</code>
DEEPSEEK_MODEL	<code>deepseek-flash</code> ，调用前核对可用性

`.env.server.example`仅展示字段与占位内容，不自动上传Secrets，也不表示API已经连通。

官方参考：[DeepSeek首次调用](#)；[Supabase函数Secrets](#)

第五步：本地配置与第一次小修改

导师建立React/Vite前端后，将根目录 `.env.example` 复制为 `.env.local`，只填Supabase的Project URL和Publishable key。使用VS Code创建文件，避免误存成 `.env.local.txt`。

```
VITE_SUPABASE_URL=https://你的项目编号.supabase.co
VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=你的publishable_key
```

`VITE_`变量会进入前端。DeepSeek key、数据库密码和Supabase secret/service_role不能放进去。`.env.local`已被忽略，提交前仍检查Changes列表。

本地调试后端时按导师安排，将 `.env.server.example` 复制为 `.env.server.local`，也会被忽略。在线函数仍用控制台Secrets；前端配置不能替代它。

做一次协作练习

1. Desktop选中SyCare，先 Fetch origin。确认导师指定的起始分支，有更新时 Pull origin。
2. 用 Branch → New branch 从正确分支建立自己的分支，例如 `student/setup-check`。
3. 新建 `docs/student_setup_check.md`，只写GitHub用户名和三个平台的准备情况，不写密钥、密码或真实病历。
4. 在Desktop查看Changes，确认只包含要提交的文件。
5. Summary写 `docs: add student setup check`，点击 Commit to 当前分支。
6. 首次用 Publish branch，以后用 Push origin。Commit保存到电脑，Push才上传GitHub。
7. 在GitHub创建Pull Request，目标选导师指定的整合分支（通常是main；准备分支未合并时听导师安排），由导师查看后合并。

这一步走通“改文件 → 提交 → 推送 → 审阅”。冲突时保留文件，与导师一起解决，不强制推送或删除仓库。

完成标志：导师在GitHub能看到你的准备说明和一次小修改；没有上传真实密钥。

以后每次一起开发

什么时候	做什么
开始前	Fetch/Pull，确认分支，约定本次改哪些文件
开发中	小步修改并验证，尽量不同时编辑同一个文件
完成小步	看差异、Commit、Push，需要合并时发PR
结束前	记录已完成事项、卡点、下次从哪里继续

常见问题

现象	先检查什么
仓库404	网址、当前账户、协作邀请是否接受
能看但不能Push	公开可读不等于可写；查协作者权限和Desktop账户
只有最初的README	Fetch并检查Current branch，准备内容可能在指定分支
没有package.json	这是准备阶段；等导师建立应用后按启动说明操作
Supabase无数据	查会话、授权和RLS，不直接改成公开可读
AI出现401/402/429或超时	和导师查key/权限、余额、频率及网络，避免无限重试
误提交了真实key	立即到平台撤销并更换，再告知导师清理Git历史；仅删文件不够

上课前反馈给导师

- ☐ 已发送GitHub用户名并接受仓库邀请。
- ☐ 已用Desktop克隆仓库，能打开说明与中文模拟数据。
- ☐ Supabase已注册，加入同一项目或注明等待邀请。
- ☐ 找到了Project URL和Publishable key，数据库密码妥善保存。
- ☐ DeepSeek已注册，key私下保存，预算已确认。
- ☐ Secrets已填写，或注明“课上一起填”；不要附key。
- ☐ 完成或准备完成一次小修改与推送。
- 只反馈“完成/待处理”和具体卡点。卡住时不必另开仓库或购买额外软件。

本阶段只用 [data/](#) 的模拟数据。真实健康资料和密钥不进入公开GitHub。老人本人不需要注册这三个开发平台。正式试用的部署与数据安排由导师另行确认。