5. Beskrivning av maskinen

Mall beskrivning av maskinen V. 1.0
© 2023 Sveriges Lås- & Säkerhetsleverantörers Riksförbund

Maskin ID ----------

Maskinen är ett automatiskt dörröppningssystem där ett ---------- drivsystem används för att öppna en ----------

Maskinens funktion styrs via ----------

Öppningscykel aktiveras genom externa manöverdon eller styrsignaler från annan utrustning, följande används för aktivering (kryssa i aktuella):

- ☐ Armbågskontakt/er, fotkontakt, dragsnöre
- ☐ Optiska som radar, fotocell eller liknande
- ☐ Nyckelbrytare
- ☐ Signal från annat system
- ☐ Fjärrkontroll
- ☐ Annat, ange ----------

Beroende på valt programläge stängs dörren efter inställd tid. Se användarmanual för ytterligare beskrivning av funktionslägen.

Maskinen utgörs av drivsystemet, dörrblad och tillhörande karm samt säkerhetskomponenter enligt riskbedömning och egenkontroll.

Utöver att underlätta öppning av dörren för de personer som behöver använda den ska det automatiska dörröppningssystemet också (kryssa i aktuella alternativ)

- ☐ Säkerställa krav på självstängning för dörr i brandcellsgräns
- ☐ Underlätta öppning vid myndighetskrav på så kallad ”frångänglighet”
- ☐ Säkerställa att dörren normalt sett är stängd (t.ex. pga. tillträdeskontroll, klimat- eller ljudkrav m.m.)
- ☐ Ej aktuellt

Övrig information om det maskindrivna dörrsystemet framgår i tillverkningsdokumentationen.