

重 庆 大 学

学 生 实 验 报 告

实验课程名称 操作系统

开课实验室 DS1503

学 院 大数据与软件学院 年级 软件工程 专业班
01

学 生 姓 名 学 号

开 课 时 间 2024 至 2025 学年第 二 学期

总 成 绩	
教师签名	

《操作系统》实验报告

开课实验室：

2025 年 3 月 1 日

学院	大数据与软件学院	年级、专业、 班	2023/软 件 工 程 /01	姓名		成绩	
课程 名称	操作系统	实验项目 名 称	实验五：内存管理		指导教师	刘寄	
教 师 评 语	<div>教师签名：</div> <div>年 月 日</div>						

一、实验目的

实现线程创建和简单图形化实例

二、实验内容

- 实现首次/最佳/最坏中的一种分配算法
- 编辑文件 `userapp/myalloc.c`，实现如下四个接口函数
 - `malloc/free/calloc/realloc`

四个函数要求：

- `void *malloc(size_t size);`
 - 功能
 - 分配大小为`size`字节的内存块，并返回块起始地址
 - 如果`size`是0，返回`NULL`

`void free(void *ptr);`

- 功能
 - 释放`ptr`指向的内存块
 - 如果`ptr`是`NULL`，直接返回
- 提示
 - 怎么根据`ptr`得到`chunk`?
 - `struct trunk *achunk=(struct chunk *)(((uint8_t *)ptr)-sizeof(struct chunk));`
- 要求
 - 必须验证`ptr`的有效性
 - 判断`achunk->signature`是否等于“OSEX”
 - 必须合并相邻的空闲块

void *calloc(size_t num, size_t size);

– 功能

- 为 num 个元素的数组分配内存，每个元素占 $size$ 字节
- 把分配的内存初始化成0

void *realloc(void *oldptr, size_t size);

– 功能

- 重新分配 $oldptr$ 指向的内存块，新内存块有 $size$ 字节
 - 如果 $oldptr$ 是 $NULL$ ，该函数等价于 $malloc(size)$
 - 如果 $size$ 是0，该函数等价于 $free(oldptr)$
- 把旧内存块的内容复制到新内存块
 - 如果新内存块比较小，只复制旧内存块的前面部分
 - 如果新内存块比较大，复制整个旧内存块，而且不用初始化多出来的那部分
- 如果新内存块还在原来的地址 $oldptr$ ，返回 $oldptr$ ；否则返回新地址

– 要求

- 必须验证 $oldptr$ 的有效性
- 必须合并相邻的空闲块

线程安全要求：

Thread-safe

- Implementation is guaranteed to be free of race conditions when accessed by multiple threads simultaneously.
- 完善你的内存分配器，确保线程安全
 - 提示：用信号量保护临界区

三、使用仪器、材料

虚拟机，编译器

三、实验过程原始记录(数据、图表、计算等)

实现首次分配算法，自定义了信号量实现

```
// 自定义简单信号量实现
typedef struct {
    volatile int count;
    volatile int lock;
} my_sem_t;
```

```
// 首次适应搜索
while (*pp) {
    struct chunk* cur = *pp;
    if (cur->state == FREE && cur->size >= needed) {
        // 分割内存块
        if (cur->size - needed >= CHUNK_SIZE) {
            struct chunk* new_chunk = (struct chunk*)((char*)cur + needed);
            memcpy(new_chunk->signature, "OSEX", 4);
            new_chunk->size = cur->size - needed;
            new_chunk->state = FREE;
            new_chunk->next = cur->next;

            cur->next = new_chunk;
            cur->size = needed;
        }

        cur->state = USED;
        result = (char*)cur + CHUNK_SIZE;
        break;
    }
    pp = &cur->next;
}
}
```

五、实验结果及分析

```
myalloc.c, line 240: [1] Test malloc/free for unusual situations
myalloc.c, line 242: [1.1] Allocate small block ... PASSED
myalloc.c, line 251: [1.2] Allocate big block ... PASSED
myalloc.c, line 260: [1.3] Free big block ... PASSED
myalloc.c, line 264: [1.4] Free small block ... PASSED
myalloc.c, line 268: [1.5] Allocate huge block ... PASSED
myalloc.c, line 278: [1.6] Allocate zero bytes ... PASSED
myalloc.c, line 285: [1.7] Free NULL ... PASSED
myalloc.c, line 289: [1.8] Free non-allocated-via-malloc block ... PASSED
myalloc.c, line 303: [1.9] Various allocation pattern ... PASSED
myalloc.c, line 334: [1.10] Allocate using calloc ... PASSED
myalloc.c, line 345: [2] Test realloc() for unusual situations
myalloc.c, line 347: [2.1] Allocate 17 bytes by realloc(NULL, 17) ... PASSED
myalloc.c, line 355: [2.2] Increase size by realloc(., 4711) ... PASSED
myalloc.c, line 368: [2.3] Decrease size by realloc(., 17) ... PASSED
myalloc.c, line 380: [2.4] Free block by realloc(., 0) ... PASSED
myalloc.c, line 388: [2.5] Free block by realloc(NULL, 0) ... PASSED
myalloc.c, line 396: [3] Test malloc/free for thread-safe ... PASSED
```

userapp/myalloc.c 源码:

// 自定义简单信号量实现

```
typedef struct {
```

```
    volatile int count;
```

```
    volatile int lock;
```

```
} my_sem_t;
```

```
#define FREE 0
```

```
#define USED 1
```

```
#define CHUNK_SIZE sizeof(struct chunk)
```

```
struct chunk {
```

```
    char signature[4]; /* "OSEX" */
```

```
    struct chunk *next; /* ptr. to next chunk */
```

```
    int state;          /* 0 - free, 1 - used */
```

```
    int size;           /* size of this chunk */
```

```

};

static struct chunk *chunk_head=NULL;
static my_sem_t alloc_sem = { 1, 0 }; // 初始化为可用状态
// 原子交换操作（模拟 CAS）
static int atomic_swap(volatile int* ptr, int new) {
    int old;
    __asm__ __volatile__(
        "xchgl %0, %1"
        : "=r"(old), "+m"(*ptr)
        : "0"(new)
        : "memory"
    );
    return old;
}

// 信号量等待（P 操作）
static void sem_wait(my_sem_t* s) {
    while (1) {
        while (s->count == 0); // 忙等待
        if (atomic_swap(&s->lock, 1) == 0) {
            if (s->count > 0) {
                s->count--;
                atomic_swap(&s->lock, 0);
                return;
            }
            atomic_swap(&s->lock, 0);
        }
    }
}

// 信号量释放（V 操作）
static void sem_post(my_sem_t* s) {
    while (atomic_swap(&s->lock, 1));
    s->count++;
    atomic_swap(&s->lock, 0);
}

void *g_heap;
void *tlsf_create_with_pool(uint8_t *heap_base, size_t heap_size)
{
    chunk_head = (struct chunk *)heap_base;
    strncpy(chunk_head->signature, "OSEX", 4);
    chunk_head->next = NULL;
    chunk_head->state = FREE;
}

```

```

    chunk_head->size = heap_size;

    return NULL;
}

// 内部合并实现（假设已持有锁）
static void coalesce(struct chunk* chunk) {
    // 前向合并
    if (chunk != chunk_head) {
        struct chunk* prev = chunk_head;
        while (prev->next != chunk) prev = prev->next;
        if (prev->state == FREE && (char*)prev + prev->size == (char*)chunk) {
            prev->size += chunk->size;
            prev->next = chunk->next;
            chunk = prev; // 更新当前块为合并后的块
        }
    }

    // 后向合并
    struct chunk* next = chunk->next;
    if (next && next->state == FREE && (char*)chunk + chunk->size == (char*)next) {
        chunk->size += next->size;
        chunk->next = next->next;
    }
}

void *malloc(size_t size)
{
    if (size == 0 ) return NULL;

    sem_wait(&alloc_sem); // 进入临界区

    struct chunk** pp = &chunk_head;
    size_t needed = size + CHUNK_SIZE;
    void* result = NULL;

    // 首次适应搜索
    while (*pp) {
        struct chunk* cur = *pp;
        if (cur->state == FREE && cur->size >= needed) {
            // 分割内存块
            if (cur->size - needed >= CHUNK_SIZE) {
                struct chunk* new_chunk = (struct chunk*)((char*)cur + needed);
                memcpy(new_chunk->signature, "OSEX", 4);
                new_chunk->size = cur->size - needed;
                new_chunk->state = FREE;
            }
        }
        pp = &cur->next;
    }
    if (*pp == NULL) {
        // 内存不足
        return NULL;
    }
    result = (*pp);
    (*pp) = (*pp)->next;
    return result;
}

```

```

        new_chunk->next = cur->next;

        cur->next = new_chunk;
        cur->size = needed;
    }
    cur->state = USED;
    result = (char*)cur + CHUNK_SIZE;
    break;
}
pp = &cur->next;
}

sem_post(&alloc_sem); // 离开临界区
return result;
}

void free(void *ptr)
{
    if (!ptr) return;

    sem_wait(&alloc_sem); // 进入临界区

    struct chunk* chunk = (struct chunk*)((uint8_t*)ptr - CHUNK_SIZE);
    if (strncmp(chunk->signature, "OSEX", 4) == 0) {
        chunk->state = FREE;
        coalesce(chunk); // 合并相邻空闲块
    }

    sem_post(&alloc_sem); // 离开临界区
}

void *calloc(size_t num, size_t size)
{
    size_t total = num * size;
    if (total == 0 ) return NULL;

    void* ptr = malloc(total);
    if (ptr) memset(ptr, 0, total);
    return ptr;
}

void *realloc(void *oldptr, size_t size)
{
    if (!oldptr) return malloc(size);
    if (size == 0) {
        free(oldptr);
    }
}

```



```

    return NULL;
}

sem_wait(&alloc_sem); // 进入临界区

void* newptr = NULL;
struct chunk* chunk = (struct chunk*)((uint8_t*)oldptr - CHUNK_SIZE);

if (strncmp(chunk->signature, "OSEX", 4) != 0) {
    sem_post(&alloc_sem);
    return NULL;
}

size_t needed = size + CHUNK_SIZE;

// 尝试就地扩展
if (chunk->size >= needed) {
    // 检查是否需要分割
    if (chunk->size - needed >= CHUNK_SIZE) {
        struct chunk* new_chunk = (struct chunk*)((char*)chunk + needed);
        memcpy(new_chunk->signature, "OSEX", 4);
        new_chunk->size = chunk->size - needed;
        new_chunk->state = FREE;
        new_chunk->next = chunk->next;

        chunk->next = new_chunk;
        chunk->size = needed;
    }
    newptr = oldptr;
}
else {
    // 尝试合并后方空间
    coalesce(chunk);
    if (chunk->size >= needed) {
        newptr = oldptr;
    }
    else {
        // 分配新空间并迁移数据
        newptr = malloc(size);
        if (newptr) {
            size_t old_size = chunk->size - CHUNK_SIZE;
            memcpy(newptr, oldptr, old_size < size ? old_size : size);
            // 直接标记旧块为 FREE 并合并，避免调用 free()
            chunk->state = FREE;
            coalesce(chunk);
        }
    }
}

```

```
    }  
}  
  
sem_post(&alloc_sem); // 离开临界区  
return newptr;  
}
```

实验报告打印格式说明

1. 标题：三号加粗黑体
2. 开课实验室：5号加粗宋体
3. 表中内容：
 - (1) 标题：5号黑体
 - (2) 正文：5号宋体
4. 纸张：16开(20cm×26.5cm)
5. 版芯
上距：2cm

下距：2cm

左距：2.8cm

右距：2.8cm

说明： 1、“年级专业班”可填写为“00 电子 1 班”，表示 2000 级电子工程专业第 1 班。

2、实验成绩可按五级记分制（即优、良、中、及格、不及格），或者百分制记载，若需要将实验成绩加入对应课程总成绩的，则五级记分应转换为百分制。