

결 재	담당	차장	팀장	실장	대표이사
	문상희 9/1	 9/1	 9/1	 9/1	 9/23

안전보건 법규등록부

안전보건실

2026.09.01

- 목차 -

NO	관련 법령	출처
1	산업안전보건법	국가법령정보센터
2	산업안전보건법 시행령	
3	산업안전보건법 시행규칙	
4	산업안전보건기준에 관한 규칙	
5	중대재해 처벌 등에 관한 법률	
6	중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령	
7	전기사업법	
8	전기안전관리법	
9	전기안전관리법 시행령	
10	소방시설법	
11	소방시설법 시행령	
12	소방시설법 시행규칙	
13	화학물질 관리법	
14	소음진동 관리법	
15	소음진동 관리법 시행규칙	
16	대기환경 보전법	
17	대기환경 보전법 시행규칙	
18	폐기물 관리법	
19	폐기물 관리법 시행규칙	
20	건설기계관리법	
21	건설기계 관리법 시행규칙	
22	건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전 보건법	안전보건 현황 공시	법 제10조의2 시행령 제12조의 2 시행규칙 제8조 2	대통령령으로 정하는 수 이상의 근로자를 사용하는 사업주, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 및 「지방공기업법」 제49조와 제76조에 따른 지방공사와 지방공단은 다음 각 호의 안전보건 현황을 매년 공시하여야 한다. *최초 공시 27.04.30	
	안전보건관리책임자	법 제15조 시행령 제14조 시행규칙 제9조	총공사금액 20억(VAT포함) 이상의 공사를 시행하는 건설업에서는 안전업무를 총괄하기 위하여 안전보건관리책임자를 선임하여야 한다. (협력업체 포함) 현장에 선임관계 서류비치(재직증명서, 인사명령서 등)	
	관리감독자	법 제16조 시행령 제15조	사업주는 관리감독자에게 산업안전 및 보건에 관한 업무로서 대통령령으로 정하는 업무를 수행하도록 하여야 한다. 시행령 제15조 관리감독자의 업무 등 참조	
	안전관리자	법 제17조 시행령 제16조~19조 시행규칙 제 11조~12조	공사금액 120억(토목150억)이상의 안전관리자는 해당 사업장에서 시행령 제18조 제1항 각 호에 따른 업무만 전담해야 한다. * 공사금액 50억원 이상(관계수급인은 100억원 이상) 120억원 미만(토목150억원 미만) -1명 안전관리자 해임할 경우 14일 이내 지방고용노동관서 장에게 14일 이내 제출 -안전관리자 직무 영 18조, 자격, 선임 수 방법 영 별표3,4 참조	
	안전보건총괄책임자	법 제62조 시행령 제52조~53조	도급인은 관계수급인 근로자가 도급인의 사업장에서 작업을 하는 경우 그 사업장의 안전보건관리책임자를 도급인의 근로자와 관계수급인 근로자의 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄 관리하는 안전보건총괄책임자로 지정하여야 한다. 지정대상 : 총공사금액 20억 이상 건설업	
	산업안전보건위원회	법 제24조 시행령 제34조~39조	건설업의 경우 공사금액 120억(토목 150억) 이상인 경우 분기 1회 이상 산업안전보건위원회 개최한다. - 위원회의 개최결과는 현장 내 공지 - 사업주 위원과 근로자 위원 각 10인 이내 동수로 구성	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전 보건법	안전보건관리규정	법 제25조~28조 시행규칙 제25조	사업주는 사업장의 안전.보건을 위하여 상시근로자 100인이상을 사용하는 사업 시 사유가 발생한 날로부터 30일 이내 안전보건관리규정을 작성하고 산업안전보 건위원회의 심의.의결을 거쳐 사업장에 비치한다. 규칙별표 3 <안전보건관리규정의 세부내용> 참조	
	안전상의 조치	법 제38조	①사업주는 사업을 행함에 있어서 발생하는 아래와 같은 위험 예방하기 위한 필요한 조치를 하여야 한다 - 기계, 기구 기타 설비에 의한 위험 - 폭발성, 발화성 및 인화성 물질 등에 의한 위험 - 전기, 열 기타 에너지에 의한 위험 ② 사업주는 굴착, 채석, 하역, 벌목, 운송, 조작, 운반, 해체, 중량물 취급, 그 밖 의 작업을 할 때 불량한 작업방법 등에 의한 위험으로 인한 산업재해를 예방하 기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. ③ 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. - 추락, 붕괴, 낙하, 비레 위험이 있는 장소 - 기타 천재지변으로 인해 작업수행상 위험 발생이 예상될 때 산업안전기준에 관한 규칙 참조	
	보건상의 조치	법 제39조	사업주는 사업을 행함에 있어서 발생하는 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다 - 원재료, 가스, 증기, 분진, 흙, 미스트, 산소결핍 공기, 병원체 등에 의한 건강장 해 - 방사선, 유해광선, 고열, 한랭, 초음파, 소음, 진동, 이상기압 등에 의한 건강장 해 - 사업장에서 배출되는 기체, 액체 또는 찌꺼기 등에 의한 건강장해 - 단순 반복 작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업에 의한 건강장해 - 환기, 채광, 조명, 보온, 방습 및 청결에 대한 적정수준을 유지하지 못하여 발생하는 건강장해 - 폭염, 한파에 장시간 작업함에 따라 발생하는 건강장해 산업보건기준에 관한 규칙 참조	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전 보건법	근로자의 안전조치 및 보건조치 준수	법 제40조	근로자는 법 제38조 및 제39조의 규정에 의하여 사업주가 한 조치로서 고용노동부령이 정하는 조치사항 준수 산업안전보건기준에 관한 규칙 참조	
	사업주의 작업중지	법 제51조	사업주는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관한 필요한 조치를 하여야 한다.	
	근로자의 작업중지	법 제52조	근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 작업을 중지하고 대피할 수 있다.	
	중대재해 발생시 사업주의 조치	법 제54조~56조 시행규칙 제67조	사업주는 중대재해가 발생 하였을 때에는 즉시 해당 작업을 중지시키고 근로자를 작업장소에서 대피시키는 등 안전 및 보건에 관하여 필요한 조치를 하여야 한다.	
	노사협의체의 구성 및 운영	시행령 제63조 ~65조	1. 사용자위원 - 현장소장, 안전관리자, 공사금액 20억 이상인 공사의 관계 수급인의 각 대표자 2. 근로자위원 - 도급 또는 하도급 사업을 포함한 전체 사업의 근로자대표, 명예산업안전감독 관, 공사금액 20억 이상인 공사의 관계수급인의 각 근로자대표	
	노사협의체 협의사항	시행규칙 제93조	노사협의체 협의사항 1. 산업재해 예방방법 및 산업재해가 발생한 경우 대피방법 2. 작업의 시작시간, 작업 및 작업장 간의 연락방법 3. 그 밖 산업재해 예방과 관련된 사항	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전 보건법	안전·보건에 관한 협의체의 구성·운영에 관한 특례	법 제75조 시행령 제63조~65조	노사협의체를 구성, 운영하는 경우 산업안전보건위원회 및 안전보건협의체를 각각 운영하는 것으로 본다. 노사협의체 설치대상은 공사금액 120억원(토목 150억원) 이상인 건설업으로 한다. 노사협의체회의는 2개월 마다 개최	
	보호구 지급대상	산업안전보건기준에 관한 규칙 제4장 제31조~34조	사업주는 작업근로자에 대해서는 그 작업조건에 맞는 보호구를 작업자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다.	
	산업안전보건법 요지의 게시 비치	법 제34조	사업주는 산안법과 이 법에 따른 명령의 요지 및 안전보건관리규정을 각 사업장의 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어 근로자에게 널리 알려야 한다.	
	특수형태근로종사자 에 대한 안전보건조치 등	법 제77조 시행령 제67조,제68조 시행규칙 제95조	계약의 형식에 관계없이 근로자와 유사하게 노무를 제공하여 업무상의 재해로부터 보호할 필요가 있음에도 「근로기준법」 등이 적용되지 아니하는 사람으로서 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 사람(이하 “특수형태근로종사자”라 한다)의 노무를 제공받는 자는 특수형태근로종사자의 산업재해 예방을 위하여 필요한 안전조치 및 보건조치를 하여야 한다. 1. 대통령령으로 정하는 직종에 종사 할 것 2. 주로하나의 사업에 노무를 상시적으로 제공하고 보수를 받아 생활할 것. 3. 노무를 제공할 때 타인을 사용하지 아니할 것 <대상 건설기계> 불도저, 굴착기, 로더, 지게차, 덤프트럭, 기중기, 스캐리퍼, 모터그레이더, 롤러, 노상안전기, 콘크리트벙칭플랜트, 콘크리트피니셔, 콘크리트살포기, 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프, 아스팔트믹싱플랜트, 아스팔트피니셔, 아스팔트살포기, 골재살포기, 쇄석기, 공기압축기, 천공기, 향타 및 향발기, 자갈채취기, 준설선, 특수건설기계, 타워크레인	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전 보건법	작업장의 순회점검 등	시행규칙 제80조	도급인 사업주는 2일 1회 이상 사업장 순회점검 실시 관계수급인은 도급인이 실시하는 순회점검을 거부 방해 또는 기피해서는 안되며 점검결과 도급인의 시정요구에 따라야 한다. 도급인 사업주는 관계수급인이 실시하는 안전보건교육에 필요한 장소 및 자료제공 등의 조치 실시	
	도급사업의 합동안전보건점검	시행규칙 제82조	점검반 구성 : 도급인, 관계수급인, 도급인 및 관계수급인의 근로자 각 1명 점검반은 2개월 1회 이상 합동안전보건점검 실시	
	산업안전보건관리비	법 제72조 시행규칙 제89조	산업재해 예방을 위한 산업안전보건관리비를 도급금액 또는 사업비에 계상, 공사의 진척정도에 따른 사용기준, 사업의 규모별, 종류별 사용방법 및 구체적인 내용	
	안전보건교육	법 제29조~제31조 시행규칙 제26조~제28조	사업주는 당해소속 근로자에 대하여 법적인 기준에 맞게 정기안전교육(근로자 및 관리감독자), 위험작업 투입시 특별교육 등을 실시하여야 한다. 건설업 기초안전보건교육제도 시행 산업안전보건 시행규칙 제 27조 참조 교육시간(별표 4) 및 내용 규칙(별표 5) 참조	
	관리책임자등에 대한 교육	법 제32조 시행규칙 제29조 규칙별표 4, 5	안전보건관리책임자 및 안전관리자로 선임되는 자는 선임 후 3개월 이내 직무와 관련한 신규교육, 이후 매 2년이 되는 날을 기준으로 전후 6개월 사이 보수교육을 이수 - 안전보건관리책임자 : 신규, 보수 각 6시간 이상 이수 - 안전관리자 : 신규 34시간, 보수 24시간 이상 이수 - 보건관리자 : 신규 34시간, 보수 24시간 이상 이수	
	유해·위험한 기계기구 등의 방호조치	법 제80조 시행령 제70조 시행규칙 제98조 영 별표 20	다음의 기계, 기구에는 유해위험방지를 위한 방호조치를 하여야 한다. -예초기 : 날접촉 예방장치 -원심기 : 회전체 접촉예방장치 -공기압축기 : 압력방출장치 -금속절단기 : 날접촉 예방장치 -지게차 : 헤드가드,백레스트,전조등,후미등,안전벨트 -포장기계 : 구동부 방호 연동장치	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전 보건법	유해·위험한 기계기구 등의 방호조치	법 제80조 2항 시행규칙 제98조2항	“고용노동부령으로 정하는 방호조치” 1. 작동 부분의 돌기부분은 문힘형으로 하거나 덮개를 부착 할 것 2. 동력전달부분 및 속도조절부분에는 덮개를 부착하거나 방호망을 설치할 것 3. 회전기계의 물림점에는 덮개 또는 울을 설치 할것	
	유해·위험한 기계기구 등의 방호조치	시행규칙 제99조	영 별표 20 및 법 제80조 2항 에 해당하는 유해위험 기계, 기구를 사용하는 근로자 및 사업주는 다음 사항을 준수하여야 한다. 1. 방호조치를 해제하고자 하는 경우 사업주 허가 2. 방호조치의 해제사유가 소멸된 경우 즉시 원상복구 3. 방호조치의 기능이 상실된 경우 즉시 사업주에게 신고	
	기계 · 기구 등의 대여자 등의 조치	법 제81조 시행령 제 71조 령 별표21 시행규칙 제101조	기계 등을 대여 받은 자는 기계를 조작하는 자에게 다음 사항을 주지시켜야 한 다. - 작업의 내용 및 지휘계통, 연락, 신호등의 방법 - 운행경로, 제한속도 기타 당해 기계 등의 운행에 관한사항 - 기타 당해 기계 등의 조작에 의한 산업재해를 방지하기 위하여 필요한 사항	
	안전검사	법 제93조 시행령 제78조 시행규칙 제126조	아래의 유해위험기계기구에 대하여는 고용노동부장관이 실시하는 안전검사를 받 아야 한다. - 크레인, 리프트, 곤돌라, : 건설현장 사용시 최초로 설치한 날부터 6개월마다 - 이동식 크레인, 고소작업대 :신규등록 이후 3년 이내 최초안전검사 실시, 그 이 후 2년마다	
	자율검사프로그램에 따른 안전검사	법 제98조 시행규칙 제132조	법 93조<안전검사>의 규정에도 불구하고 현장에서 자율검사프로그램을 수립하고 고용노동부장관의 인정을 받아 그에 따라 유해·위험기계 등의 안전에 관한 성능 검사를 실시하면 안전검사를 받은 것으로 본다. 이 경우 자율검사프로그램의 유효기간은 2년으로 하고 자율검사는 노동부가 지정하 는 검사기관에 위탁하여 실시할 수 있다	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전 보건법	물질안전보건자료의 게시 및 교육	법 제114조~116조 시행규칙 제167조, 제168조	물질안전보건자료대상물질을 취급하려는 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 작업장 내에 이를 취급하는 근로자가 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시하거나 갖추어 두어야 한다. 사업주는 물질안전보건자료대상물질을 취급하는 근로자의 안전 및 보건을 위하여 해당 근로자를 교육하는 등 적절한 조치를 하여야 한다.	
	위험성 평가 실시	법 제36조 시행규칙 제37조	사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 사망, 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 수준인지를 결정하고, 그 위험성을 줄이기 위하여 이 법과 이 법에 따른 명령에 따른 조치를 포함하여 근로자에 대한 위험 또는 건강장해를 방지하기 위한 개선대책을 수립하고 이행(이하 "위험성평가"라 한다) 하여야 한다. 기록 보존시 포함사항 1. 위험성 평가 대상의 유해·위험요인 2. 위험성 결정의 내용 3. 위험성평가 실시 후: 파악한 유해·위험 요인, 위험성 수준 결정 결과, 개선대책 수립 내용 및 이행 결과 * 사업주는 제1항에 따른 자료를 3년간 보존해야 한다.	
	건설공사발주자의 산업재해 예방조치	법 제67조 시행령 제55조 시행규칙 제86조	총 공사금액이 50억원 이상인 건설공사의 건설공사발주자는 산업재해예방을 위하여 건설공사의 계획, 설계 및 시공단계에 따른 기본안전보건대장 작성, 설계안전보건대장 확인 및 공사안전보건대장 작성, 이행여부 확인을 하여야한다.	
	유해위험방지계획서 작성·제출	법 제42조~43조 시행령 제42조 시행규칙 제42조	사업주는 일정규모에 해당하는 경우에는 유해·위험 방지에 관한 사항을 적은 계획서(이하 "유해위험방지계획서"라 한다)를 작성하여 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 고용노동부장관에게 제출하고 심사를 받아야 한다.	
	연간안전보건교육 계획 수립	법 제15조 제29조 시행규칙 제26조	관리책임자는 근로자에 대한 안전보건교육 계획을 수립 실시 하여야 한다.	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전 보건법	안전보건표지 설치 유무	법 제37조 시행규칙 제38조~40조	사업주는 유해하거나 위험한 장소·시설·물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시·안내 또는 그 밖에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지를 근로자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 설치하거나 붙여야 한다.	
	작업환경측정결과	법 제125조 시행규칙 제186조,제189조, 제190조	사업주는 유해인자로부터 근로자의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 인체에 해로운 작업을 하는 작업장으로서 고용노동부령으로 정하는 작업장에 대하여 고용노동부령으로 정하는 자격을 가진 자로 하여금 작업환경측정을 하도록 하여야 한다.	
	건강진단 및 사후관리	법 제129조~134조 시행규칙 제201조,202조,207조	배치 전 건강진단결과표 특수건강진단결과표 일반건강진단결과표 등	
	청력보호구 지급 청력보존프로그램 수립 시행유무	법 제125조 안전보건규칙 제516조,제517조	사업주는 근로자가 소음작업, 강렬한 소음작업 또는 충격소음작업에 종사하는 경우에 근로자에게 청력보호구를 지급하고 착용하도록 하여야 한다.(개인 전용의 것으로 지급) 소음의 작업환경 측정결과 소음수준이 85db 초과하는 사업장 소음으로 인하여 근로자에게 건강장애가 발생한 사업장	
	근골격계질환 예방유해요인조사 실시 유무	법 제39조 제1항제5호 안전보건규칙 제656조~666조	유해요인조사 보건규칙 3년마다, 신설사업장 1년 이내 최초유해요인조사 근골격계질환으로 「산업재해보상보험법 시행령」 별표 3 제2호가목·마목 및 제12호라목에 따라 업무상 질병으로 인정받은 근로자가 연간 10명 이상 발생한 사업장 또는 5명 이상 발생한 사업장으로서 발생 비율이 그 사업장 근로자 수의 10퍼센트 이상인 경우(근골격계 예방관리 프로그램 시행) <근골격계부담작업의 범위 및 유해요인조사 방법에 관한조사> 고용노동부고시 제2020-12호, 2020.1.6일부개정	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전 보건법	휴게시설의 설치	법 제128조의2	사업주는 근로자(관계수급인의 근로자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다. 2021. 8. 17 신설 - 시행일 : 2022. 8. 18	
	밀폐공간작업보건 작업프로그램 수립 시행 등	법 제39조 안전보건 규칙 제618조~625조	밀폐공간 작업 시 밀폐공간 작업 프로그램 수립 시행 밀폐공간관련 교육 수행 1. 밀폐공간의 위험성 2. 측정장비의 이상 유무 확인 및 조작 방법 3. 밀폐공간 내에서의 산소 및 유해가스 농도 측정방법 4. 적정 공기의 기준과 평가 방법 ● 산소 및 유해가스 농도 측정 결과 적정 공기 유지 어려울 경우 -> 송기 마스크 또는 공기호흡기를 지급하도록 하여 근로자의 건강장해 예방을 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.	
	호흡기 보호프로그램 수립	법 제125조 안전보건 규칙 제616조,제617조	다음 각호의 경우 어느하나에 해당할 때는 호흡기보호 프로그램 수립 시행하여야 한다. 1. 분진의 작업환경측정결과 노출기준 초과하는 사업장 2. 분진 작업으로 인하여 근로자에게 건강장해가 발생한 사업장	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전보건 기준에 관한 규칙	전도의 방지	안전보건규칙 제3조	근로자가 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지하여야 한다. 제품, 자재, 부재(部材) 등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등 안전 조치를 하여야 한다.	
	작업장 조도	안전보건규칙 제8조	근로자가 상시 작업하는 장소의 작업면 조도(照度)를 다음 각 호의 기준에 맞도록 하여야 한다. 1. 초정밀작업: 750럭스(lux) 이상 2. 정밀작업: 300럭스 이상 3. 보통작업: 150럭스 이상 4. 그 밖의 작업: 75럭스 이상	
	안전난간의 구조 및 설치요건	안전보건규칙 제13조	근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경우 다음 각 호의 기준에 맞는 구조로 설치하여야 한다 1. 상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥으로 구성 할 것. 다만, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥은 이와 비슷한 구조와 성능을 가진 것으로 대체할 수 있다. 2. 상부 난간대는 바닥면·발판 또는 경사로의 표면으로부터 90센티미터 이상 지점에 설치하고, 상부 난간대를 120센티미터 이하에 설치하는 경우에는 중간 난간대는 상부 난간대와 바닥면등의 중간에 설치하여야 하며, 120센티미터 이상 지점에 설치하는 경우에는 중간 난간대를 2단 이상으로 균등하게 설치하고 난간의 상하 간격은 60센티미터 이하가 되도록 할 것. 다만, 계단의 개방된 측면에 설치된 난간기둥 간의 간격이 25센티미터 이하인 경우에는 중간 난간대를 설치하지 아니할 수 있다. 3. 발끝막이판은 바닥면등으로부터 10센티미터 이상의 높이를 유지할 것. 다만, 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 없거나 그 위험을 방지할 수 있는 망을 설치하는 등 필요한 예방 조치를 한 장소는 제외한다. 4. 난간기둥은 상부 난간대와 중간 난간대를 견고하게 떠받칠 수 있도록 적절한 간격을 유지할 것	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전보건 기준에 관한 규칙	안전난간의 구조 및 설치요건	안전보건규칙 제13조	5. 상부 난간대와 중간 난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면등과 평행을 유지할 것 6. 난간대는 지름 2.7센티미터 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료일 것 7. 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100킬로그램 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것	
	낙하물에 의한 위험의 방지	안전보건규칙 제14조	작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망 또는 방호선반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 1. 높이 10미터 이내마다 설치하고, 내민 길이는 벽면으로부터 2미터 이상으로 할 것 2. 수평면과의 각도는 20도 이상 30도 이하를 유지할 것	
	위험물등의 보관	안전보건규칙 제16조	위험물질을 작업장 외의 별도의 장소에 보관하여야 하며, 작업장 내부에는 작업에 필요한 양만 두어야 한다. < 대상위험물질 안전보건규칙 별표 1 참조 >	
	경보용 설치 등	안전보건규칙 제19조	사업주는 연면적이 400제곱미터 이상이거나 상시 50명 이상의 근로자가 작업하는 옥내작업장에는 비상시에 근로자에게 신속하게 알리기 위한 경보용 설비 또는 기구를 설치하여야 한다.	
	출입의 금지 등	안전보건규칙 제20조	다음 각 호의 작업 또는 장소에 울타리를 설치하는 등 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하여야 한다. 1. 추락에 의하여 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 2. 운전 중인 향타기(杭打機) 또는 항발기(杭拔機)의 권상용 와이어로프 등의 부착 부분의 파손에 의하여 와이어로프가 벗겨지거나 드럼(drum), 도르레 뭉치 등이 떨어져 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 장소 3. 화재 또는 폭발의 위험이 있는 장소 4. 해체작업을 하는 장소 등	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전보건 기준에 관한 규칙	통로의 설치	안전보건규칙 제22조	작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 한다. 1. 주요통로의 표시 2. 통로면으로부터 높이 2미터 이내 장애물이 없어야 한다.	
	가설통로의 구조	안전보건규칙 제23조	1. 견고한 구조로 할 것 2. 경사는 30도 이하로 할 것. 다만, 계단을 설치하거나 높이 2미터 미만의 가설통로로서 튼튼한 손잡이를 설치한 경우 제외 3. 경사가 15도를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조 4. 추락할 위험이 있는장소 안전난간을 설치 할 것 5. 수직장애 가설된 통로길이 15미터 이상인 경우 10미터 이내 계단참을 설치 할 것 6. 건설공사에 사용하는 높이8미터 이상인 비계다리에는 7미터 이내마다 계단참을 설치 할 것	
	사다리식 통로의 구조	안전보건규칙 제24조	1. 심한손상 부식 등이 없는 재료를 사용할 것 2. 발판과 벽과의 사이는 15센티미터 이상의 간격유지 3. 폭은 30cm이상 4. 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기위한 조치할 것 5. 걸침길이는 60cm이상 6. 10미터 이상인 경우 5미터 이내마다 계단참 설치 7. 기울기 75도 이하(고정식 사다리 90도, 높이가 7미터 이상인 경우에는 다음 각 목의 구분에 따른 조치를 할 것 가. 등받이울이 있어도 근로자 이동에 지장이 없는 경우 : 바닥으로부터 높이가 2.5미터 되는 지점부터 등받이울을 설치 할 것 나. 등받이울이 있으면 근로자가 이동이 곤란한 경우 : 한국산업표준에서 정하는 기준에 적합한 개인용 추락방지 시스템을 설치하고 근로자로 하여금 한국산업표준에서 정하는 기준에 적합한 전신 안전대를 사용하도록 할 것	
	계단의 폭 및 계단참의 높이	안전보건규칙 제27조, 제28조	1. 폭은 1미터 이상 2. 높이가 3미터를 초과하는 계단에 3미터 이내마다 너비1.2미터 이상의 계단참을 설치하여야 한다.	
	계단의 난간	안전보건규칙 제30조	1. 높이 1미터 이상인 계단의 측면에 안전난간을 설치하여야 한다.	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전보건 기준에 관한 규칙	관리감독자의 유해위험방지 업무등	법 제16조 안전보건규칙 제35조	< 유해·위험을 방지하기 위한 업무 대상 작업 > 1. 목재가공용 기계를 취급하는 작업 2. 크레인을 사용하는 작업 3. 아세틸렌 용접장치를 사용하는 금속의 용접·용단 또는 가열작업 4. 거푸집 동바리의 고정·조립 또는 해체 작업 5. 지반굴착작업 6. 흙막이 지보공의 고정·조립 또는 해체작업 7. 터널굴착작업/건물 등의 해체작업 8. 달비계 또는 높이5미터 이상의 비계를 조립·해체하거나 변경하는 작업 9. 밀폐공간 작업 10. 전로 등 전기작업 또는 지지물의 설치, 점검, 수리 및 도장 등의 작업 11. 관리대상 유해물질, 허가 대상 물질을 취급하는 작업 < 작업시작 전 점검사항의 대상작업 > 1. 이동식 크레인을 사용하여 작업을 할때 2. 양중기의 와이어로프·달기체인·섬유로프 또는 혹·샤클·링 등의 철구를 사용하여 고리걸리 작업을 할 때 3. 지게차를 사용하여 작업을 하는 때 4. 고소작업대를 사용하여 작업을 할 때 5. 차량계 건설기계를 사용하여 작업을 할 때 6. 용접·용단 작업 등 화재위험작업을 할 때 7. 근로자가 반복하여 계속적으로 중량물 취급하는 작업을 할 때 8. 슬링 등을 사용하여 작업을 할 때	
	악천후 및 강풍 시 작업 중지	안전보건규칙 제37조	1. 순간풍속 초당 10미터 : 타워크레인의 설치·수리·점검 또는 해체 작업 중지 2. 순간풍속 초당 15미터 초과 : 타워크레인 운전작업 중지	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전보건 기준에 관한 규칙	사전조사 및 작업계획서의 작성 등	안전보건규칙 제38조	(사전조사 및 작업계획서의 작성) 1. 타워크레인 설치·조립·해체하는 작업 2. 차량계하역운반기계를 사용하는 작업 3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업 4. 굴착면의 높이가 2미터이상되는 지반굴착작업 5. 터널굴착작업 / 6. 건물등의 해체작업 7. 중량물의 취급작업	
	작업지휘자의 지정	안전보건규칙 제39조	작업계획서를 작성한 경우 작업지휘자를 지정하여 작업계획서에 따라 작업을 지휘하도록 하여야 한다.	
	추락의 방지	안전보건규칙 제42조	1. 근로자가 추락 또는 넘어질 위험이 있는 장소 : 비계를 조립 하는 등의 작업발판 설치 2. 작업발판설치 곤란 : 추락방호망 설치 3. 추락방호날 설치 곤란 : 안전대 착용 4. 작업발판 및 추락 방호망을 설치하기 곤란한 경우 근로자로 하여금 3개 이상의 버팀대를 가지고 지면으로부터 안정적으로 세울 수 있는 구조를 갖춘 이동식 사다리를 사용하여 작업할 수 있다. 각 호의 준수하도록 조치 1) 평단하고 견고하며 미끄럽지 않은 바닥에 이동식 사다리 설치 2) 이동식 사다리 넘어짐 방지 (1) 이동식 사다리를 견고한 시설물에 연결하여 고정 (2) 아웃트리거를 설치하거나 붙어있는 이동식 사다리 설치 (3) 이동식 사다리를 다른 근로자가 지지하여 넘어지지 않도록 할 것 3) 이동식 사다리의 제조사가 정하여 표시한 최대사용 하중을 초과하지 않는 범위 내에서만 사용 4) 이동식 사다리를 설치한 바닥면에서 높이 3.5미터 이하의 장소에만 작업할 것 5) 이동식 사다리의 최상부 발판 및 그 하단 디딤대에 올라서서 작업하지 않을 것 (단, 높이 1미터 이하의 사다리 제외) 6) 안전모 착용하되, 작업 높이가 2미터 이상인 경우 안전모와 안전대 함께 사용 7) 이동식 사다리 사용 전 변형 및 이상 유무 등을 점검하여 이상이 발견되면 즉시 수리하거나 그 밖에 조치를 할 것	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전보건 기준에 관한 규칙	안전대의 부착설비	안전보건규칙 제44조	추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소에서 근로자에게 안전대를 착용시킨 경우 안전대를 안전하게 걸어 사용할 수 있는 설비 등을 설치하여야 한다.	
	조명의 유지	안전보건규칙 제49조	근로자가 높이 2미터 이상에서 작업을 하는 경우 그 작업을 안전하게 하는 데에 필요한 조명을 유지하여야 한다.	
	작업발판의 구조	안전보건규칙 제56조	비계의 높이가 2미터 이상인 작업장소에 다음 각 호의 기준에 맞는 작업발판을 설치하여야 한다 1. 작업발판의 폭은 40센티미터 이상으로 하고, 발판재료 간의 틈은 3센티미터 이하로 할 것. 2. 추락의 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것. 3. 작업발판의 지지물은 하중에 의하여 파괴될 우려가 없는 것을 사용할 것	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전보건 기준에 관한 규칙	작업발판의 구조	안전보건규칙 제56조	4. 작업발판재로는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 둘 이상의 지지물에 연결하거나 고정시킬 것 5. 작업발판을 작업에 따라 이동시킬 경우에는 위험 방지에 필요한 조치를 할 것	
	강관비계의 구조	안전보건규칙 제60조	1. 비계기둥의 간격은 띠장 방향에서는 1.85미터 이하, 장선(長線) 방향에서는 1.5미터 이하로 할 것. 2. 띠장 간격은 2.0미터 이하로 할 것 3. 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 31미터되는 지점 밑부분의 비계기둥은 2개의 강관으로 묶어 세울 것. 다만, 브라켓(bracket, 까치발) 등으로 보강하여 2개의 강관으로 묶을 경우 이상의 강도가 유지되는 경우에는 그러하지 아니하다. 4. 비계기둥 간의 적재하중은 400킬로그램을 초과하지 않도록 할 것	
	화재감시자	안전보건규칙 제241조의2	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 용접·용단 작업을 하도록 하는 경우에는 화재감시자를 지정하여 용접·용단 작업 장소에 배치해야 한다. 1. 작업반경 11미터 이내에 건물구조 자체나 내부(개구부 등으로 개방된 부분을 포함한다)에 가연성물질이 있는 장소 2. 작업반경 11미터 이내의 바닥 하부에 가연성물질이 11미터 이상 떨어져 있지만 불꽃에 의해 쉽게 발화될 우려가 있는 장소 3. 가연성물질이 급속으로 된 칸막이·벽·천장 또는 지붕의 반대쪽 면에 인접해 있어 열전도나 열복사에 의해 발화될 우려가 있는 장소 (확성기, 휴대용조명기구, 방연마스크 등 지급 ● 개정일자 : 2025.09.01. -> 시행일자 : 2026.03.02. - ② 사업주는 가연성물질이 있는 장소에서 화재위험작업을 하는 경우에는 화재 예방에 필요한 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. - 4. 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 불꽃, 불티 등 비산방지조치. 이 경우 용접방화포는 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제40조제1항에 따라 성능 인증을 받은 것을 사용해야 한다.	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전보건 기준에 관한 규칙	이동식 비계	안전보건규칙 제68조	1. 이동식비계의 바퀴에는 뜻밖의 갑작스러운 이동 또는 전도를 방지하기 위하여 브레이크·뺨기 등으로 바퀴를 고정시킨 다음 비계의 일부를 견고한 시설물에 고정하거나 아웃트리거를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것 2. 승강용사다리는 견고하게 설치할 것 3. 비계의 최상부에서 작업을 하는 경우에는 안전난간을 설치할 것 4. 작업발판은 항상 수평을 유지하고 작업발판 위에서 안전난간을 닫고 작업을 하거나 받침대 또는 사다리를 사용하여 작업 하지 않도록 할 것 5. 작업발판의 최대적재하중은 250킬로그램을 초과하지 않도록 할 것	
	시스템비계의 구조	안전보건규칙 제69조	1. 수직재·수평재·가새재를 견고하게 연결하는 구조가 되도록 할 것 2. 비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착되도록 설치하고, 수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침철물 전체길이의 3분의 1 이상이 되도록 할 것 3. 수평재는 수직재와 직각으로 설치하여야 하며, 체결 후 흔들림이 없도록 견고하게 설치할 것 4. 수직재와 수직재의 연결철물은 이탈되지 않도록 견고한 구조로 할 것 5. 벽 연결재의 설치간격은 제조사가 정한 기준에따라 설치할 것	
	의자의 비치	안전보건규칙 제80조	지속적으로 서서 일하는 근로자가 작업 중 때때로 앉을 수 있는 기회가 있으면 해당 근로자가 이용할 수 있도록 의자를 갖추어 두어야 한다.	
	구급용구	안전보건규칙 제82조	구급용구를 갖추고 그 장소와 사용방법을 근로자에게 알린다 1. 붕대재료, 탈지면, 핀셋 및 반창고 2. 외상용 소독약 3. 지혈대, 부목 및 들것 4. 화상약	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전보건 기준에 관한 규칙	콘크리트 펌프 타설 등 사용시 준수사항	안전보건규칙 제335조	콘크리트 타설작업을 하기 위하여 콘크리트 펌프 또는 콘크리트 펌프카를 사용하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 작업을 시작하기 전에 콘크리트 펌프용 비계를 점검하고 이상을 발견하였으면 즉시 보수할 것 2. 건축물의 난간 등에서 작업하는 근로자가 호스의 요동·선회로 인하여 추락하는 위험을 방지하기 위하여 안전난간 설치 등 필요한 조치를 할 것 3. 콘크리트 펌프카의 붐을 조정하는 경우에는 주변의 전선 등에 의한 위험을 예방하기 위한 적절한 조치를 할 것 4. 작업 중에 지반의 침하, 아웃트리거의 손상 등에 의하여 콘크리트 펌프카가 넘어질 우려가 있는 경우에는 이를 방지하기 위한 적절한 조치를 할 것	
	전기기계·기구의 접지	안전보건규칙 제302조	1. 전기 기계·기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대 2. 고정 설치되거나 고정배선에 접속된 전기기계·기구의 노출된 비충전 금속체 중 충전될 우려가 있는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 비충전 금속체 가. 지면이나 접지된 금속체로부터 수직거리 2.4미터, 수평거리 1.5미터 이내인 것 나. 물기 또는 습기가 있는 장소에 설치되어 있는 것 다. 금속으로 되어 있는 기기접지용 전선의 피복·외장 또는 배선관 등 라. 사용전압이 대지전압 150볼트를 넘는 것 3. 전기를 사용하지 아니하는 설비중 다음 각목의 어느하나에 해당하는 금속제 가. 전동식 양중기의 프레임과 궤도 나. 전선이 붙어 있는 비전동식 양중기의 프레임 다. 고압(1.5천 볼트 초과 7천 볼트 이하의 직류전압 또는 1천 볼트 초과 7천 볼트 이하의 교류전압을 말한다. 이하 같다) 이상의 전기를 사용하는 전기 기계·기구 주변의 금속제 칸막이·망 및 이와 유사한 장치의 전기를 사용하는 전기 기계·기구 주변의 금속제 칸막이·망 및 이와 유사한 장치	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전보건 기준에 관한 규칙	전기기계·기구의 접지	안전보건규칙 제302조	4. 코드와 플러그를 접속하여 사용하는 전기 기계·기구 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 노출된 비충전 금속체 가. 사용전압이 대지전압 150볼트를 넘는 것 나. 냉장고·세탁기·컴퓨터 및 주변기기 등과 같은 고정형 전기기계·기구 다. 고정형·이동형 또는 휴대형 전동기계·기구 라. 물 또는 도전성(導電性)이 높은 곳에서 사용하는 전기기계·기구, 비접지형 콘센트 마. 휴대형 손전등 5. 수중펌프를 금속제 물탱크 등의 내부에 설치하여 사용하는 경우 그 탱크(이 경우 탱크를 수중펌프의 접지선과 접속하여야 한다)	
	누전차단기에 의한 감전 방지	안전보건규칙 제304조	다음 각 호의 전기 기계·기구에 대하여 누전에 의한 감전위험을 방지하기 위하여 해당 전로의 정격에 적합하고 감도가 양호하며 확실하게 작동하는 감전방지용 누전차단기를 설치하여야 한다. 1. 대지전압이 150볼트를 초과하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 2. 물 등 도전성이 높은 액체가 있는 습윤장소에서 사용하는 저압(1.5천 볼트 이하 직류전압이나 1천 볼트 이하의 교류전압을 말한다)용 전기기계·기구 3. 철판·철골 위 등 도전성이 높은 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구 4. 임시배선의 전로가 설치되는 장소에서 사용하는 이동형 또는 휴대형 전기기계·기구	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
산업안전보건 기준에 관한 규칙	교류아크용접기등	안전보건규칙 제306조	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 교류아크용접기(자동으로 작동되는 것은 제외한다)를 사용하는 경우에는 교류아크용접기에 자동전격방지기를 설치하여야 한다. - 추락할 위험이 있는 높이 2미터 이상의 장소로 철골 등 도전성이 높은 물체에 근로자가 접촉할 우려가 있는 장소 - 근로자가 물·땀 등으로 인하여 도전성이 높은 습윤 상태에서 작업하는 장소	
	거푸집 동바리 등의 안전조치	안전보건규칙 제332조 (제 332조의 2)	- 동바리로 사용하는 강관 - 가.높이 2미터 이내마다 수평연결재 2개 방향으로 만들고 변위 방지 - 나.멍에 등을 상단에 올릴 경우 단판을 붙여 멍에 등을 고정 - 동바리로 사용하는 파이프 서포트 - 가..3개이상 이어서 사용하지 않도록 할 것 - 나.이어서 사용하는 경우 4개 이상의 볼트 또는 전용철물사용 - 다.높이가 3.5미터를 초과하는 경우에는 높이 2미터 이내 마다 수평연결재 설치	
	흙막이 지보공 붕괴 등의 위험방지	안전보건규칙 제347조	흙막이 지보공을 설치하였을 때에는 정기적으로 다음 각 호의 사항을 점검하고 이상을 발견하면 즉시 보수하여야 한다. - 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태 - 버팀대의 긴압(緊壓)의 정도 - 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태 - 침하의 정도	
	철골작업 시 승강로의 설치	안전보건규칙 제381조	근로자가 수직방향으로 이동하는 철골부재(鐵骨部材)에는 답단(踏段) 간격이 30센티미터 이내인 고정된 승강로를 설치하여야 하며, 수평방향 철골과 수직방향 철골이 연결되는 부분에는 연결작업을 위하여 작업발판 등을 설치하여야 한다	
	굴착면의 붕괴 등에 의한 위험방지	안전보건규칙 제339조 별표 11	굴착면의 기울기 모래 1 : 1.8 연암 및 풍암암 1 : 1.0 경암 1 : 0.5 그 밖의 흙 1 : 1.2	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
전기사업법	제 7장 전기설비의 안전관리	법 제 61,63,64 65조의 2, 68, 71, 72조, 71조의 2	제 61조(전기사업용전기설비의 공사계획의 인가 또는 신고) ① 전기사업자는 전기사업용전기설비의 설치공사 또는 변경공사로서 산업통상자원부령으로 정하는 공사를 하려는 경우 그 공사계획에 대하여 산업통상자원부장관의 인가를 받아야 한다. 제 63조(사용전 검사) 제 61조에 따라 전기설비의 설치공사 또는 변경공사를 한 자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 허가권자가 실시하는 검사에 합격한 후에 이를 사용하여야 한다. 제 64조(전기설비의 임시사용) ① 허가권자는 제 63조에 따른 검사에 불합격한 경우에도 안전상 지장이 없고 전기설비의 임시사용이 필요하다고 인정되는 경우에는 사용 기간 및 방법을 정하여 그 설비를 임시로 사용하게 할 수 있다. 제 65조의 2(송배전사업자의 자체검사) 송전사업자 및 배전사업자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 송전사업자, 배전사업자의 전기설비에 대하여 자체적으로 검사를 하여야 하고 산업통상자원부장관에게 검사 결과를 보고하여야 한다. 제 68조(전기설비의 유지) 전기사업자는 전기설비를 기술기준에 적합하도록 유지하여야 한다. 제 71조(기술기준에의 적합명령) 허가권자는 제 63조에 따른 검사의 결과 전기설비 또는 제 20조제4항에 따라 설치한 전기통신선로설비가 기술기준에 적합하지 아니하다고 인정되는 경우에는 해당 전기사업자 및 전기통신선로 설치한자에게 그 전기 설비 또는 전기통신선로설비의 수리, 개조, 이전 또는 사용정지나 사용제한을 명할 수 있다. 제 72조(설비 이설 등) 제 72조의 2(가공전선로의 지중이설)	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
전기안전관리 법	전기설비의 안전관리 및 응급조치	법 제 15조, 16조, 18조 시행령 제8조	제 15조(특별안전점검 및 응급조치) ① 산업통상자원부장관은 다음 각호의 시설에 설치된 전기설비가 기술기준에 적합한지 여부에 대하여 안전공사로 하여금 특별안전점검을 하게 할 수 있다. 1. 태풍·폭설 등의 재난으로 전기사고가 발생하거나 발생할 우려가 있는 시설 2. 장마철·동절기 등 계절적인 요인으로 취약시기에 전기사고가 발생할 우려가 있는 시설 제 16조(전기재해예방을 위한 안전조치) 제 18조(검사·점검의 방법·절차 등) 산업통상자원부장관은 전기설비의 안전성 확보를 위하여 제 9조, 제11조부터 제 15조까지의 규정에 따른 검사 및 점검의 방법·절차 등에 대하여 기술기준 등에 따라 필요한 사항을 정하여 고시할 수 있다. 시행규칙 제 8조(응급조치의 대상 등) ② 법 제 15조 제3항에 따라 시행하는 응급조치의 범위는 다음 각 호와 같다. 1. [전기공사업법 시행령] 제 5조제1항 각호에 따른 공사 2. 누선·합선 등으로 인한 전기재해를 예방하기 위하여 필요한 범위에서 하는 일시적인 전기사용 제한조치 3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우를 예방하기 위한 조치로서 산업통상자원부령으로 정하는 저압에 해당하는 전기설비에 대한 교체 및 보수공사 가. 전기공급의 중단으로 막대한 피해가 예상되거나 긴급한 경우 나. 전기설비가 멸실 또는 파손될 우려가 있는 경우	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부		
작성 자	문상희			
작성일자	2026.09.01			
법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
소방시설법	건설현장 임시소방시설 설치 및 관리	법 제15조	1. 소화기 -특정소방대상물 공사 중 화재위험작업현장 2. 간이소화장치 -연면적 3천㎡ 이상 -지하층, 무창층 또는 4층 이상의 층. 해당 층의 바닥면적이 600㎡ 이상 3. 비상경보장치 -연면적 400㎡이상 -지하층, 무창층. 해당 층의 바닥면적이 150㎡이상 4. 가스누설경보기, 간이피난유도선, 비상조명등 -바닥면적이 150㎡이상인 지하층, 무창층 5. 방화포 -용접용단 작업 진행되는 화재위험작업현장	
화학물질 관리법	유해화학물질 안전교육	법 제33대기환조	제28조제2항에 따른 유해화학물질 취급시설의 기술인력, 제32조에 따른 유해화학물질관리자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 유해화학물질 취급 담당자는 기후에너지환경부령으로 정하는 교육기관이 실시하는 유해화학물질 안전교육(이하 "유해화학물질 안전교육"이라 한다)을 받아야 한다.	
소음진동 관리법	특정공사대기 사전신고 등	법 제22조 시행규칙 제21조	법 제 22조 제 1항에서 기후에너지환경부령으로 정하는 특정공사의 기계 장비를 5일 이상 사용하는 공사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다 (별표 9 참고) 1. 연면적이 1천제곱미터 이상인 건축물의 건축공사 및 연면적이 3천 제곱미터 이상인 건축물의 해체공사 2. 구조물의 용적 한계가 1천세제곱미터이상 또는 면적 합계가 1천 제곱미터 이상인 토목건설 공사 3. 면적 합계가 1천제곱미터 이상인 토공사, 정지공사 4. 총연장이 200미터 이상 또는 굴착 토사량의 합계가 200세제곱미터 이상인 굴정(구멍 뚫기)공사 5. 영 제 2조 제2항에 따른 지역에서 시행되는 공사	
대기환경 보전법	비산먼지 규제	법 제43조 령 제44조 시행규칙 제58조	비산배출되는 먼지(이하 "비산먼지"라 한다)를 발생시키는 사업으로서 대통령령으로 정하는 사업을 하려는 자는 기후에너지환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 신고하고 비산먼지의 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 한다	

작성부서	안전보건실	안전보건법규 등록부
작성 자	문상희	
작성일자	2026.09.01	

법규명	구 분	세부조항	주요확인사항	비고
폐기물 관리법	생활폐기물 수집·운반 관련 안전기준등	법 제14조의 5 시행규칙 제16조의3	제 14조의5(생활폐기물 수집·운반 관련 안전기준 등) ① 기후에너지환경부장관은 안전사고 예방을 위하여 수집·운반차량과 안전장비의 기준 및 작업안전수칙 등 생활폐기물을 수집·운반하는 자가 준수하여야 할 안전기준(이하 이 조에서 "안전기준"이라 한다)을 마련하고 매년 안전점검 및 실태조사를 실시하여야 한다. ② 생활폐기물을 수집·운반하는 자는 안전기준을 준수하여야 한다. ③ 안전기준, 적용 대상 등 필요한 사항은 기후에너지환경부령으로 정한다. 폐기물 관리법 시행규칙 제 16조의 3 참조	
건설기계 관리법	건설기계조종사의 안전교육 등	법 제26조 1항 법 제 31조 시행규칙 제83조	건설기계조종사는 건설기계로 인한 인적·물적 피해를 예방하기 위하여 국토교통부장관이 실시하는 안전 및 전문성 향상을 위한 교육(이하 "안전교육등"이라 한다)을 받아야 한다. < 건설기계 조종사 안전교육 이수기한 > 조종사 면허 최초 발급일 2009. 12. 31이전 (이수기한 : 2021.12.31.) 2010.1.1.~2014.12.31.(이수기한 : 2022.12.31.) 2015.1.1.이후 (이수기한 : 2023.12..31) 교육주기 3년 1회	