

06_本地方法接口.pptx

1-8


尚硅谷

06-本地方法接口

讲师：宋红康
新浪微博：尚硅谷-宋红康

To be Stronger

尚硅谷



什么是本地方法？



3-8

什么是本地方法？



简单地讲，一个Native Method就是一个Java调用非Java代码的接口。一个Native Method是这样一个Java方法：该方法的实现由非Java语言实现，比如C。这个特征并非Java所特有，很多其它的编程语言都有这一机制，比如在C++中，你可以用extern "C"告知C++编译器去调用一个C的函数。

"A native method is a Java method whose implementation is provided by non-java code."

在定义一个native method时，并不提供实现体（有些像定义一个Java interface），因为其实体是由非java语言在外面实现的。

本地接口的作用是融合不同的编程语言为Java所用，它的初衷是融合 C/C++程序。

让天下没有难学的技术

4-8

举例：

```
public class IHaveNatives{  
    public native void methodNative1( int x ) ;  
    public native static long methodNative2() ;  
    private native synchronized float methodNative3( Object o ) ;  
    native void methodNative4( int[] ary ) throws Exception ;  
}
```



标识符native可以与所有其它的java标识符连用，但是abstract除外。



为什么要使用 Native Method ？

To be Stronger

To be Stronger

Stronger

Stronger

5-8 为什么要使用Native Method ?

Java使用起来非常方便，然而有些层次的任务用Java实现起来不容易，或者我们对程序的效率很在意时，问题就来了。

• 与Java环境外交互：

有时Java应用需要与Java外面的环境交互，这是本地方法存在的主要原因。你可以想想Java需要与一些底层系统，如操作系统或某些硬件交换信息时的情况。本地方法正是这样一种交流机制：它为我们提供了一个非常简洁的接口，而且我们无需去了解Java应用之外的繁琐的细节。



6-8 • 与操作系统交互：

JVM支持着Java语言本身和运行时库，它是Java程序赖以生存的平台，它由一个解释器（解释字节码）和一些连接到本地代码的库组成。然而不管怎样，它毕竟不是一个完整的系统，它经常依赖于一些底层系统的支持。这些底层系统常常是强大的操作系统。通过使用本地方法，我们得以用Java实现了jre的与底层系统的交互，甚至JVM的一些部分就是用C写的。还有，如果我们要使用一些Java语言本身没有提供封装的操作系统特性时，我们也需要使用本地方法。

• Sun's Java

Sun的解释器是用C实现的，这使得它能像一些普通的C一样与外部交互。jre大部分是用Java实现的，它通过一些本地方法与外界交互。例如：类java.lang.Thread的setPriority()方法是用Java实现的，但是它实现调用的是该类里的本地方法setPriority0()。这个本地方法是用C实现的，并被植入JVM内部，在Windows 95的平台上，这个本地方法最终将调用Win32 SetPriority() API。这是一个本地方法的具体实现由JVM直接提供，更多的情况是本地方法由外部的动态链接库（external dynamic link library）提供，然后被JVM调用。

让天下没有难学的技术

7-8 现状

目前该方法使用的越来越少了，除非是与硬件有关的应用，比如通过Java程序驱动打印机或者Java系统管理生产设备，在企业级应用中已经比较少见。因为现在的异构领域间的通信很发达，比如可以使用Socket通信，也可以使用Web Service等等，不多做介绍。

To be Stronger

To be Stronger

To be Stronger

To be Stronger

本文来自



尚硅谷学习

参照 <http://www.atguigu.com/download.shtml> 学习

关注