UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS — DEPARTEMEN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI — TA 2026/2027

JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2026/2027

MATA KULIAH: PEMROGRAMAN / CODING AKUNTANSI

Mata Kuliah	:	Pemrograman / Coding
Program Studi	:	S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
Dosen Pengampu	:	Totok Dewayanto
Nama Mahasiswa	:	**Dzakiya Fauziah Mufidaturrizqi**
NIM	:	**12030124120004**
Kelas	:	Pengkodean dan Pemrograman - D
Tanggal Ujian	:	Senin, 19 Oktober 2026

REPOSITORI PROYEK & DOKUMENTASI SINKRON

KOTAK TAUTAN REPOSITORI PROYEK & ARTEFAK KODE:
• **GitHub Repository:** Repositori Git Publik / dzakiyafauziah/uts-coding-akuntansi-undip-2026
• **Google Drive Folder:** Berkas UTS PDF & Artefak Kode / uts-coding-akuntansi-dzakiya-12030124120004
• **Environment Sandbox:** PostgreSQL 16 + Supabase Cloud RPC & Gemini Workspace

PERNYATAAN KEJUJURAN AKADEMIK

Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa seluruh pengerjaan UTS Pemrograman Akuntansi ini disusun secara mandiri, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip-prinsip akuntansi serta standar perancangan basis data relasional. Seluruh skrip SQL, HTML5/JS, dan analisis PSAK telah diverifikasi kinerjanya.

DAFTAR ISI & STRUKTUR DOKUMEN

Bab / Bagian Topik Utama	Sub-Bagian Pembahasan	Status Material
Bab I — Soal 1	Desain Arsitektur Data, Normalisasi 3NF, & Asas Berpasangan (Double-Entry)	Lengkap (100%)
Bab II — Soal 2	Otomasi Trigger Persediaan Perpetual & Penanganan Concurrency (Race Condition)	Lengkap (100%)
Bab III — Soal 3	Integrasi Web Form Voucher, Evaluasi PSAK, & Audit Trail Supabase RPC	Lengkap (100%)
Halaman Penutup	Log Prompt AI, Kode Web Form Lengkap, & Laporan Integrasi Material Proyek	Lengkap (100%)

RINGKASAN CAPAIAN PEMBELAJARAN & MATRIKS SOLUSI UJIAN

No. Soal	Bobot	Fokus CPMK / CPL	Ringkasan Solusi Teknis & Finansial
Soal 1	25%	CPMK-1 CPL-3, CPL-4	Perancangan skema relasional General Ledger (3NF) memisahkan Header dan Lines. Penegakan kekangan ON DELETE RESTRICT dan CHECK constraints pada DDL PostgreSQL secara mutlak mencegah anomali data serta transaksi tidak seimbang.
Soal 2	40%	CPMK-2 CPL-3	Otomasi mutasi persediaan menggunakan PL/pgSQL trigger fn_update_stock_and_journal() secara atomik dengan klausa RETURNING. Mencegah stok negatif (< 0) dan menangani race condition dua kasir via SELECT ... FOR UPDATE.
Soal 3	35%	CPMK-3 CPL-3, CPL-4	Pengembangan Form Voucher Kas Keluar dengan validasi Zero-Discrepancy dan prapemrosesan sen. Evaluasi kepatuhan PSAK 1 & PSAK 2 serta pembangunan Supabase RPC dengan penguncian status POSTED, fungsi SHA-256 hash, dan transaksi pembalik (storno).

BAB I — SOAL 1: DESAIN ARSITEKTUR DATA, NORMALISASI, & ASAS BERPASANGAN

> **Konteks Masalah Soal 1 (Bobot: 25% | CPMK-1 / CPL-3, CPL-4)**
>
> Sebuah entitas ritel modern sedang mengembangkan modul General Ledger mandiri. Sistem akuntansi terdahulu mengalami anomali saldo tidak seimbang (unbalanced balance sheet) akibat pencatatan jurnal hanya mengandalkan pengecekan di sisi antarmuka pengguna (frontend validation), sehingga transaksi yang dikirim langsung melalui API dapat lolos tanpa pasangan Debit-Kredit yang valid.

1.1 Perancangan Skema Relasional (ERD & Kardinalitas)

Anomali saldo tidak seimbang pada sistem terdahulu terjadi karena aturan bisnis transaksi berpasangan (double-entry) hanya ditegakkan pada tingkat antarmuka pengguna (frontend validation). Ketika transaksi dikirim secara langsung melalui panggilan API backend, validasi frontend terlampaui sehingga baris jurnal yang tidak seimbang dapat lolos ke dalam basis data. Oleh karena itu, penegakan integritas data (database integrity) dan asas berpasangan wajib dipindahkan ke tingkatan basis data (database engine) menggunakan kekangan DDL (constraints) yang ketat.

Untuk membangun sistem General Ledger yang andal dan terstruktur, dirancang tiga entitas utama:

• **chart_of_accounts:** Menyimpan master bagan akun perusahaan (account_code, account_name, normal_balance, financial_statement_category).

• **journal_headers:** Menyimpan informasi tingkat bukti transaksi (id, transaction_date, reference_number, description, posting_status).


• **journal_lines:** Menyimpan detail akun dan nominal debit/kredit setiap baris transaksi (id, header_id, account_id, debit, credit).

Hubungan Relasi Antar Entitas (Cardinality):

1. **chart_of_accounts ke journal_lines (1 : N):** Satu kode akun master dapat dirujuk oleh banyak baris detail jurnal pada transaksi yang berbeda, namun setiap baris jurnal hanya mereferensikan tepat satu kode akun master.

2. **journal_headers ke journal_lines (1 : N):** Satu header transaksi membungkus minimal dua atau lebih baris detail jurnal (posisi debit dan kredit harus seimbang), sedangkan setiap baris detail jurnal terikat secara eksklusif pada tepat satu header transaksi.

Gambar 1: Diagram Konseptual ERD General Ledger dan Kardinalitas (1:N)



1.2 Kekangan Integritas (Database Integrity & Constraints)

Berikut adalah skrip DDL PostgreSQL lengkap untuk membangun ketiga tabel General Ledger dengan menerapkan kekangan integritas mutlak: Primary Key, Foreign Key dengan klausa **ON DELETE RESTRICT** untuk mencegah penghapusan akun/header yang memiliki histori transaksi, serta **CHECK constraints** yang menjamin nominal debit >= 0, credit >= 0, dan melarang baris transaksi dengan debit dan kredit bernilai nol secara bersamaan.


```
-- 1. Tabel Master Bagan Akun (Chart of Accounts)
CREATE TABLE chart_of_accounts (
    account_code VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    account_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    normal_balance VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (normal_balance IN ('DEBIT', 'CREDIT')),
    financial_statement_category VARCHAR(50) NOT NULL
        CHECK (financial_statement_category IN ('ASSET', 'LIABILITY', 'EQUITY', 'REVENUE', 'EXPENSE')
);

-- 2. Tabel Header Jurnal (Journal Headers)
CREATE TABLE journal_headers (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    transaction_date DATE NOT NULL,
    reference_number VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    description TEXT,
    posting_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT'
        CHECK (posting_status IN ('DRAFT', 'POSTED', 'CANCELLED'))
);

-- 3. Tabel Detail Baris Jurnal (Journal Lines)
CREATE TABLE journal_lines (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    header_id INT NOT NULL,
    account_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    debit NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    credit NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    CONSTRAINT fk_journal_lines_header
        FOREIGN KEY (header_id) REFERENCES journal_headers(id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_journal_lines_account
        FOREIGN KEY (account_id) REFERENCES chart_of_accounts(account_code) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_debit_non_negative CHECK (debit >= 0),
    CONSTRAINT chk_credit_non_negative CHECK (credit >= 0),
    CONSTRAINT chk_not_both_zero CHECK (NOT (debit = 0 AND credit = 0))
);
```

Skrip 1. DDL PostgreSQL untuk Tabel General Ledger dan Kekangan Integritas Mutlak

Gambar 2: Tangkapan Layar Eksekusi DDL Tabel & Constraints pada SQL Editor Supabase



1.3 Analisis Audit & Keamanan Finansial (3NF vs. Flat Table)

Pemisahan model tabel General Ledger menjadi skema Header-Line jauh lebih unggul dibandingkan model tabel tunggal (flat journal table) dari dua sudut pandang utama: efisiensi normalisasi data (Bentuk Normal Ketiga / 3NF) serta ketahanan jejak audit (audit trail) dan keamanan finansial.

Kriteria Evaluasi	Model Flat Table (Tabel Tunggal)	Model Header-Line (3NF)
Normalisasi (3NF)	Terjadi redundansi data atribut header (tanggal, ref_no, deskripsi) di setiap baris akun.	Sesuai kaidah 3NF. Atribut header hanya bergantung pada header_id, baris bergantung pada line_id.
Anomali Pembaruan	Rentan update anomaly. Perubahan deskripsi/tanggal harus memperbarui banyak baris sekaligus.	Bebas anomali. Perubahan atribut transaksi cukup dilakukan pada 1 baris record header.
Integritas Transaksi	Validasi keseimbangan debit-kredit sulit ditegakkan pada tingkat basis data secara atomik.	Header berfungsi sebagai transaction boundary untuk validasi SUM(debit) = SUM(credit).
Jejak Audit & Immutability	Penguncian status transaksi kompleks dan rentan terhadap manipulasi baris terpisah.	Status POSTED pada header otomatis mengunci seluruh baris detail secara permanen.

> **HASIL EVALUASI ARSITEKTUR SOAL 1**
>
> Dengan skema DDL 3NF di atas, transaksi un-balanced yang dikirimkan melewati bypass API frontend secara mutlak ditolak oleh PostgreSQL engine karena tidak memenuhi aturan kekangan integritas basis data.

BAB II — SOAL 2: OTOMASI TRIGGER PERSEDIAAN & PENANGANAN CONCURRENCY

Konteks Masalah Soal 2 (Bobot: 40% | CPMK-2 / CPL-3)

PT Diponegoro Logistik Utama menggunakan metode penilaian persediaan berbasis sistem perpetual. Masalah sering terjadi saat staf operasional mencatat retur atau pengeluaran barang: saldo fisik di gudang berubah, namun nilai nominal akun Persediaan Barang Dagang dan HPP pada buku besar terlambat dimutakhirkan, sehingga memicu selisih saat stock opname. Sistem memerlukan otomasi trigger dan pencegahan stok negatif serta overselling akibat race condition.

2.1 Otomatisasi Mutasi via Database Trigger

a. Setup Tabel & Data Awal: Dibuat tabel master inventory_items dan tabel mutasi inventory_transactions. Data awal untuk item 'BRG001' (Laptop Asus Zenbook) dimasukkan dengan stok awal = 1 unit.


```
-- 1. Tabel Master Persediaan (inventory_items)
CREATE TABLE inventory_items (
    item_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    item_name VARCHAR(100),
    stock_qty INT NOT NULL DEFAULT 0,
    unit_cost NUMERIC(15, 2) NOT NULL
);

-- 2. Tabel Transaksi Persediaan (inventory_transactions)
CREATE TABLE inventory_transactions (
    trx_id SERIAL PRIMARY KEY,
    item_id VARCHAR(10) REFERENCES inventory_items(item_id),
    trx_type VARCHAR(10) CHECK (trx_type IN ('PURCHASE', 'SALE', 'ADJUSTMENT')),
    qty INT NOT NULL,
    trx_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 3. Insert Data Awal: Item BRG001 stok = 1
INSERT INTO inventory_items (item_id, item_name, stock_qty, unit_cost)
VALUES ('BRG001', 'Laptop Asus Zenbook', 1, 15000000.00);
```

Skrip 2. DDL Setup Tabel Persediaan dan Inseri Data Awal Item BRG001

Gambar 2a: Tangkapan Layar Setup Tabel Persediaan & Data Awal



b. Kode Trigger Function PL/pgSQL: Fungsi trigger fn_update_stock_and_journal() menghitung perubahan kuantitas (delta) secara otomatis berdasarkan jenis transaksi. Pembaruan stok dilakukan secara atomik menggunakan UPDATE ... SET stock_qty = stock_qty + v_delta RETURNING. Jika transaksi berjenis 'SALE' mengakibatkan stock_qty < 0, trigger menembakkan RAISE EXCEPTION untuk membatalkan transaksi.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_update_stock_and_journal()
RETURNS TRIGGER AS $$
DECLARE
    v_delta INT;
    v_new_stock INT;
BEGIN
    IF NEW.trx_type = 'PURCHASE' THEN v_delta := NEW.qty;
    ELSIF NEW.trx_type = 'SALE' THEN v_delta := -NEW.qty;
    ELSIF NEW.trx_type = 'ADJUSTMENT' THEN v_delta := NEW.qty;
    ELSE RAISE EXCEPTION 'Tipe transaksi % tidak valid!', NEW.trx_type; END IF;


    UPDATE inventory_items SET stock_qty = stock_qty + v_delta
    WHERE item_id = NEW.item_id RETURNING stock_qty INTO v_new_stock;

    IF NOT FOUND THEN RAISE EXCEPTION 'Item ID % tidak ditemukan!', NEW.item_id; END IF;
    IF v_new_stock < 0 THEN
        RAISE EXCEPTION 'Transaksi SALE dibatalkan! Stok item % tidak mencukupi (sisa stok: %).', NEW
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_update_stock_and_journal
BEFORE INSERT ON inventory_transactions
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_update_stock_and_journal();
```

Skrip 3. Fungsi dan Trigger PL/pgSQL Pembaruan Stok Atomik & Anti-Stok Negatif

Gambar 2b: Tangkapan Layar Kompilasi Trigger Function fn_update_stock_and_journal



c. Pengujian Fungsi Trigger via Anonymous DO Block:

```
DO $$
DECLARE v_stock INT;
BEGIN
    -- 1. SALE 1 unit (Stok 1 -> 0) [Valid]
    INSERT INTO inventory_transactions (item_id, trx_type, qty) VALUES ('BRG001', 'SALE', 1);
    SELECT stock_qty INTO v_stock FROM inventory_items WHERE item_id = 'BRG001';
    RAISE NOTICE 'Uji 1 Berhasil: SALE 1 unit diterima. Sisa stok: %', v_stock;

    -- 2. PURCHASE 5 unit (Stok 0 -> 5) [Valid]
    INSERT INTO inventory_transactions (item_id, trx_type, qty) VALUES ('BRG001', 'PURCHASE', 5);
    SELECT stock_qty INTO v_stock FROM inventory_items WHERE item_id = 'BRG001';
    RAISE NOTICE 'Uji 2 Berhasil: PURCHASE 5 unit diterima. Sisa stok: %', v_stock;

    -- 3. SALE 10 unit (Melebihi stok 5) [Harus Ditolak]
    BEGIN
        INSERT INTO inventory_transactions (item_id, trx_type, qty) VALUES ('BRG001', 'SALE', 10);
    EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
        RAISE NOTICE 'Uji 3 Berhasil (Ditolak): Ditangkap error -> %', SQLERRM;
    END;
END $$;
```

Skrip 4. Blok Pengujian Anonymous DO dengan RAISE NOTICE untuk Validasi Pengujian

2.2 Penanganan Concurrency (Race Condition & Overselling)


Kondisi race condition terjadi ketika dua kasir memproses penjualan untuk item yang sama pada detik yang bersamaan ketika stok hanya tersisa 1 unit. Untuk mencegah overselling (phantom stock), diimplementasikan dua teknik transaksi database:

1. **SELECT ... FOR UPDATE (Pessimistic Locking):** Kasir A mengunci baris data stok pada tingkat baris (row-level lock). Kasir B yang mengeksekusi query serupa dipaksa menunggu (blocked) hingga transaksi Kasir A selesai (COMMIT). Setelah Kasir A selesai, Kasir B membaca stok terbaru yang sudah bernilai 0, sehingga transaksi Kasir B dibatalkan oleh trigger.

2. **Isolasi Transaksi SERIALIZABLE:** PostgreSQL memantau ketergantungan eksekusi dan membatalkan salah satu transaksi yang bentrok dengan melemparkan error serialisasi (ERROR: 40001 serialization_failure).

Waktu	Kasir A (Koneksi 1)	Kasir B (Koneksi 2)	Status Stok & Locking BRG001
T1	BEGIN;	BEGIN;	Stok awal = 1 unit.
T2	SELECT stock_qty FROM inventory_items WHERE item_id='BRG001' FOR UPDATE;	-	Kasir A memperoleh Exclusive Row-Level Lock.
T3	-	SELECT stock_qty FROM inventory_items WHERE item_id='BRG001' FOR UPDATE;	**Kasir B WAITING (Blocked).**
T4	INSERT INTO inventory_transactions VALUES ('BRG001', 'SALE', 1);	(Menunggu kuncian dibuka)	Trigger Kasir A potong stok: 1 -> 0.
T5	COMMIT;	-	Transaksi Kasir A Sukses. Stok = 0.
T6	-	(Kuncian terbuka, membaca stok = 0)	Kasir B unblocked, membaca stock_qty = 0.
T7	-	INSERT INTO inventory_transactions VALUES ('BRG001', 'SALE', 1);	Trigger Kasir B: Stok 0-1 = -1 (< 0). **RAISE EXCEPTION!**
T8	-	ROLLBACK;	Transaksi Kasir B Batal. Overselling Tercegah.

Gambar 2c: Tangkapan Layar Pengujian Concurrency & Row-Level Lock FOR UPDATE



BAB III — SOAL 3: INTEGRASI PURWARUPA WEB FULL-STACK & ORKESTRASI AI TOOLS


Konteks Masalah Soal 3 (Bobot: 35% | CPMK-3 / CPL-3, CPL-4)

Auditor internal meminta pembuatan purwarupa modul Voucher Entri Transaksi Kas Keluar berbasis web yang terhubung dengan basis data cloud (Supabase / PostgreSQL). Antarmuka harus memastikan asas zero-discrepancy (Total Debit = Total Kredit) sebelum tombol Submit aktif, serta dilengkapi pencatatan riwayat audit (audit log) dan penegakan immutability.


3.1a Antarmuka Form Voucher Kas Keluar & Validasi Zero-Discrepancy

Formulir Voucher Kas Keluar dirancang menggunakan HTML5, Tailwind CSS via CDN, dan JavaScript murni tanpa framework. Formulir ini menerapkan validasi **Zero-Discrepancy** secara real-time: tombol simpan dikunci (disabled) selama Total Debit != Total Kredit. Untuk mencegah galat presisi pembulatan desimal floating-point JavaScript, seluruh nominal dikonversi ke satuan integer sen (prapemrosesan dikali 100).


Gambar 3a: Tangkapan Layar Bukti Prompt Gemini AI untuk Perancangan Form Voucher



Gambar 3b: Tangkapan Layar Form Voucher Kas Keluar — Entri Header & Line Items



Gambar 3c: Tangkapan Layar Form Voucher Kas Keluar — Live Balanced Indicator



3.1b Pengujian Logika Voucher Kas Keluar Berdasarkan PSAK

Verifikasi aturan bisnis dilakukan menggunakan NotebookLM untuk mengevaluasi kepatuhan logika form voucher terhadap standar akuntansi keuangan (PSAK 1 & PSAK 2). Ringkasan evaluasi pilar PSAK disajikan pada tabel berikut:

Poin Evaluasi PSAK	Aturan Bisnis Kode System / Voucher	Status Kepatuhan
1. Definisi Kas & Setara Kas	Akun sumber pengeluaran terisolasi hanya pada master akun Kas/Bank (Aktiva Lancar Likuid).	**PATUH (PSAK 2)**
2. Kredit Akun Kas/Bank	Pengeluaran kas mengurangi aset, sehingga minimal 1 baris kredit terikat pada akun Kas/Bank.	**PATUH**
3. Klasifikasi Arus Kas	Tersedia atribut metadata cash_flow_category (Operasi, Investasi, Pendanaan).	**PATUH (PSAK 2)**
4. Prinsip Akrual vs. Kas	Pelunasan kewajiban mendebit Utang (Liability), sedangkan pembayaran langsung mendebit Beban (Expense).	**PATUH (PSAK 1)**

3.2 Spesifikasi Backend Supabase RPC (Immutability & Audit Trail)

Spesifikasi Field Audit Integritas Data:

• **created_by:** Menandai identitas pengguna yang membuat draf transaksi awal (non-repudiation).

• **created_at:** Mencatat timestamp presisi tinggi untuk mencegah backdating.

• **hash_checksum:** Sidik jari digital kriptografis SHA-256 yang membungkus konten header dan lines pada saat status berubah menjadi POSTED.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE TABLE journal_headers (
    header_id SERIAL PRIMARY KEY,
    trx_date DATE NOT NULL,
    ref_no VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    description TEXT,
    posting_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'DRAFT' CHECK (posting_status IN ('DRAFT', 'POSTED',
    created_by VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT current_user,
    created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    posted_at TIMESTAMP,
    hash_checksum VARCHAR(64),
    reversal_of INT REFERENCES journal_headers(header_id)
);

CREATE TABLE journal_lines (
    line_id SERIAL PRIMARY KEY,
    header_id INT NOT NULL REFERENCES journal_headers(header_id) ON DELETE RESTRICT,
    account_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    debit NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    credit NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00
);
```

Skrip 5. DDL Tabel Header, Lines, dan Kolom Audit Trailling Kriptografis

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION fn_prevent_posted_header_change()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF TG_OP = 'DELETE' THEN
        IF OLD.posting_status = 'POSTED' THEN
            RAISE EXCEPTION 'Transaksi ditolak! Header ID % berstatus POSTED tidak dapat dihapus.', O
        END IF;
        RETURN OLD;
    ELSIF TG_OP = 'UPDATE' THEN
        IF OLD.posting_status = 'POSTED' THEN
            RAISE EXCEPTION 'Transaksi ditolak! Header ID % berstatus POSTED tidak dapat diubah.', OL
        END IF;
        RETURN NEW;
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_prevent_posted_header_change
BEFORE UPDATE OR DELETE ON journal_headers
FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION fn_prevent_posted_header_change();
```

Skrip 6. Trigger Penegakan Immutability pada Status POSTED (Mengunci UPDATE & DELETE)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION post_journal(p_header_id INT)
RETURNS VOID AS $$
DECLARE
    v_status VARCHAR(20);
    v_sum_debit NUMERIC(15,2); v_sum_credit NUMERIC(15,2);
    v_hash VARCHAR(64);
BEGIN
    SELECT posting_status INTO v_status FROM journal_headers WHERE header_id = p_header_id;
    IF v_status = 'POSTED' THEN RAISE EXCEPTION 'Jurnal ID % sudah berstatus POSTED.', p_header_id; END I

    SELECT SUM(debit), SUM(credit) INTO v_sum_debit, v_sum_credit FROM journal_lines WHERE header_id = p_
    IF v_sum_debit <> v_sum_credit THEN
        RAISE EXCEPTION 'Gagal posting! Jurnal ID % tidak seimbang (D: %, K: %).', p_header_id, v_sum_deb
    END IF;
    v_hash := encode(digest(p_header_id::TEXT || '||' || v_sum_debit::TEXT, 'sha256'), 'hex');
    UPDATE journal_headers
    SET posting_status = 'POSTED', posted_at = CURRENT_TIMESTAMP, hash_checksum = v_hash
    WHERE header_id = p_header_id;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE OR REPLACE FUNCTION reverse_journal(p_header_id INT, p_alasan TEXT)
RETURNS INT AS $$
DECLARE
    v_orig_status VARCHAR(20); v_new_header_id INT;
BEGIN
    SELECT posting_status INTO v_orig_status FROM journal_headers WHERE header_id = p_header_id;
    IF v_orig_status <> 'POSTED' THEN RAISE EXCEPTION 'Hanya jurnal POSTED yang dapat dibalik.'; END IF;
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM journal_headers WHERE reversal_of = p_header_id) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Gagal! Jurnal ID % sudah pernah dibalik sebelumnya.', p_header_id;
    END IF;

    INSERT INTO journal_headers (trx_date, ref_no, description, posting_status, reversal_of)
    VALUES (CURRENT_DATE, 'REV-' || p_header_id, 'Storno ID #' || p_header_id || ': ' || p_alasan, 'DRAF
    RETURNING header_id INTO v_new_header_id;

    INSERT INTO journal_lines (header_id, account_id, debit, credit)
    SELECT v_new_header_id, account_id, credit, debit FROM journal_lines WHERE header_id = p_header_id;

    PERFORM post_journal(v_new_header_id);
    RETURN v_new_header_id;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Skrip 7 & 8. Supabase RPC Function post_journal(id) dan reverse_journal(id, alasan) untuk Storno Jurnal Pembalik

HALAMAN PENUTUP & LAMPIRAN TERSTRUKTUR

Lampiran A: Log Prompt AI (Gemini AI Workspace)

Tahap / Modul	Prompt AI Utama (Gemini AI Workspace)	Hasil Generasi & Integrasi Kode
Modul 1 (DDL)	"Buat DDL PostgreSQL tabel General Ledger 3NF dengan ON DELETE RESTRICT dan CHECK constraints debit/credit >= 0 serta cegah kedua sisi 0."	Skrip 1 DDL dengan kekangan integritas mutlak.
Modul 2 (Trigger)	"Buat trigger PL/pgSQL update stok persediaan atomik dengan RETURNING, cegah stok < 0, dan blok DO pengujian."	Skrip 3 Trigger function dan pengujian Blok DO.
Modul 3 (RPC & Web)	"Rancang Supabase RPC post_journal dan reverse_journal storno dengan hash SHA-256 serta single-file HTML form voucher Tailwind."	Skrip 7 & 8 RPC Function serta Skrip 9 Form Web HTML5.

Lampiran B: Kode Sumber Lengkap Form Voucher Kas Keluar (HTML5 / JS)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Voucher Kas Keluar - Sistem Akuntansi Digital FEB UNDIP</title>
</head>
<body class="bg-slate-100 p-8">
    <div class="max-w-4xl mx-auto bg-white rounded-xl shadow-md p-6">
        <h2 class="text-xl font-bold text-slate-800 mb-4">VOUCHER KAS KELUAR</h2>
        <form id="voucherForm">
            <div class="grid grid-cols-2 gap-4 mb-4">
                <div><label class="text-xs font-bold">Tanggal</label><input type="date" id="trx_date" class
                <div><label class="text-xs font-bold">No. Bukti</label><input type="text" id="ref_no" class
            </div>
            <table class="w-full text-left border-collapse mb-4">
                <thead><tr class="bg-sky-600 text-white text-xs"><th>Akun</th><th>Debit (Rp)</th><th>Kredit
                <tbody id="journalRows">
                    <tr>
                        <td><select class="border p-1 w-full"><option>1101 - Kas Utama</option></select></t
                        <td><input type="number" class="debit-val border p-1 w-full" oninput="calculateBala
                        <td><input type="number" class="credit-val border p-1 w-full" oninput="calculateBal
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
            <div class="flex justify-between items-center bg-slate-800 text-white p-3 rounded">
                <span id="balanceStatus" class="font-bold text-red-400">STATUS: UNBALANCED</span>
                <button type="submit" id="btnSubmit" disabled class="bg-slate-500 px-4 py-2 rounded text-wh
            </div>
        </form>
    </div>
    <script>
        function calculateBalance() {
            let debits = document.querySelectorAll('.debit-val');
            let credits = document.querySelectorAll('.credit-val');
            let sumD = 0, sumC = 0;
            debits.forEach(i => sumD += Math.round(parseFloat(i.value || 0) * 100));
            credits.forEach(i => sumC += Math.round(parseFloat(i.value || 0) * 100));
            let status = document.getElementById('balanceStatus');
            let btn = document.getElementById('btnSubmit');
            if (sumD === sumC && sumD > 0) {
                status.textContent = 'STATUS: BALANCED (ZERO-DISCREPANCY MATCH)';
                status.className = 'font-bold text-emerald-400';
                btn.disabled = false;
                btn.className = 'bg-emerald-600 hover:bg-emerald-700 px-4 py-2 rounded text-white cursor-po
            } else {
                status.textContent = 'STATUS: UNBALANCED (DISCREPANCY)';
                status.className = 'font-bold text-red-400';
                btn.disabled = true;
                btn.className = 'bg-slate-500 px-4 py-2 rounded text-white cursor-not-allowed';
            }
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Skrip 9. Kode Sumber Complete Web Form Voucher Kas Keluar (HTML5 / JS murni dengan Tailwind CSS)

LAPORAN INTEGRASI MATERIAL & DOKUMENTASI VERIFIKASI SINKRON

• **Materi Dokumen:** Seluruh penjelasan detail, kode DDL PostgreSQL, Trigger PL/pgSQL, Supabase RPC, tabel evaluasi PSAK, dan kode HTML5/JS telah berhasil digabungkan secara utuh tanpa placeholder.
• **Status File Gambar Proyek:** Tujuh (7) berkas gambar sumber (Soal 1.png, soal 2A.png, 2b.png, 2.2.png, Bukti prompt gemini ai 3.1 a.png, 3.1 a.png, 3.1 a (2).png) telah disisipkan pada setiap bab pembahasan (Gambar 2 sampai Gambar 3c) sebagai bukti eksekusi di SQL Editor Supabase dan Gemini AI. Gambar 1 (ERD) dibuat langsung pada dokumen ini.


• **Teknis Kompilasi:** Dokumen PDF ini disusun menggunakan Python ReportLab dengan ukuran kertas A4, margin 2,2 cm, hirarki tipografi Georgia, Calibri 11pt, Consolas 9.5pt, serta skema warna cokelat dan navy aksen.

TAUTAN REPOSITORI & TANGKAPAN LAYAR WEB

Repositori hasil UTS (Form Voucher Kas Keluar):
https://github.com/dzakiyakode/Form-Voucher-Kas-Keluar

Repositori tugas akhir individu (Sistem Persediaan Petshop & Grooming):
https://github.com/dzakiyakode/Sistem-Persediaan-Petshop-dan-Grooming-Dzakiya-

Gambar 4: Tampilan Web Form Voucher Kas Keluar (Hasil UTS)



Gambar 5: Tampilan Web Sistem Persediaan Petshop & Grooming Dzakiya (Tugas Akhir Individu)

