

Protocolo de Servidor de Mensajería

1. Tabla de Primitivas del Protocolo

Leyenda de Dirección: C → S Cliente a Servidor | S → C Servidor a Cliente | - Campo vacío o inferido.

PRIMITIVA	DIR.	ORIGEN	DESTINO	PAYLOAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO DE USUARIOS					
REGISTER_REQ	C→S	-	-	nombreUsuarioSolicitado	Solicita registrar un nuevo usuario.
REGISTER_RES	S→C	-	-	exito respuesta	Respuesta del registro.
SESIÓN (LOGIN / LOGOUT)					
LOGIN_REQ	C→S	nombreUsuario	-	contrasena	Solicita iniciar sesión.
LOGIN_RES	S→C	-	-	exito respuesta	Confirma el acceso o fallo.
LOGOUT_REQ	C→S	nombreUsuario	-	-	Solicita cerrar sesión.
LOGOUT_RES	S→C	-	-	respuesta	Confirma el cierre de conexión.
GESTIÓN DE SALONES					
GET_CHANNELS_REQ	C→S	-	-	-	Solicita lista de salones.
GET_CHANNELS_RES	S→C	-	-	exito respuesta	Devuelve los salones.
JOIN_CHANNEL_REQ	C→S	-	nombreSalon	-	Solicita entrar a un salón.
JOIN_CHANNEL_RES	S→C	-	-	exito respuesta	Confirma la entrada.
LEAVE_CHANNEL_REQ	C→S	nombreUsuario	salon	-	Solicita abandonar salón.
LEAVE_CHANNEL_RES	S→C	-	-	ok mensaje	Confirma salida.
NOTIFY_JOIN	S→C	-	nombreSalon	usuarioUnido	Notifica unión a los miembros.
TRANSMISIÓN DE MENSAJES					
SEND_CHANNEL_MSG_REQ	C→S	-	destino	contenido esUnSalon	Envía mensaje a salón o usuario.
SEND_CHANNEL_NOTIFICATION	S→C	usuario	destino	contenido	Difunde mensaje en un salón.
SEND_PRIV_NOTIFICATION	S→C	origen	destino	contenido	Entrega mensaje privado.
HISTORIAL					
HISTORY_REQ	C→S	nombreUsuario	salon	fecha_solicitada	Solicita logs desde fecha.
HISTORY_RES	S→C	-	salon	historial	Envía el bloque de mensajes.
MANTENIMIENTO Y ERRORES					
HEARTBEAT	C→S	-	-	-	Señal Keep-Alive del cliente.
HEARTBEAT_ACK	S→C	-	-	-	Confirmación del servidor.
ERROR_RES	S→C	-	-	mensaje	Respuesta genérica de error.

