

Protocolo de Comunicación — PRACTICA MTPA

Daniel Zamora y Sandra Torralba

PRIMITIVA | ORIGEN (emisor) | DESTINO (salón o usuario) | PAYLOAD

C → S Cliente a Servidor S → C Servidor a Cliente

PRIMITIVA	DIRECCIÓN	ORIGEN	DESTINO	PAYLOAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO					
REGISTER_REQ	C → S	-	-	nombre_usuario_solicitado	El cliente solicita registrar un nuevo usuario en el sistema.
REGISTER_RES	S → C	-	-	contraseña_generada ERROR	El servidor responde con la contraseña asignada al nuevo usuario, o notifica el error si el nombre ya existe.
LOGIN					
LOGIN_REQ	C → S	nombre_usuario	-	contraseña	El cliente solicita iniciar sesión con sus credenciales.
LOGIN_RES	S → C	-	-	OK ERROR	El servidor confirma el acceso o informa del fallo de autenticación.
CANALES					
GET_CHANNELS_REQ	C → S	nombre_usuario	-	-	El cliente solicita la lista de salones disponibles en el servidor.
GET_CHANNELS_RES	S → C	-	-	lista_de_salones ERROR	El servidor devuelve los salones existentes o notifica el error.
JOIN_CHANNEL_REQ	C → S	nombre_usuario	salon	-	El cliente solicita unirse a un salón concreto.
JOIN_CHANNEL_RES	S → C	-	-	historial_de_mensajes ERROR	El servidor confirma la entrada al salón enviando

PRIMITIVA	DIRECCIÓN	ORIGEN	DESTINO	PAYLOAD	DESCRIPCIÓN
					el historial reciente, o notifica el error.
NOTIFY_JOIN	S → C	-	salon	nombre_usuario_nuevo	El servidor avisa a todos los miembros del salón de que un nuevo usuario se ha unido.
MENSAJES					
SEND_CHANNEL_MSG_REQ	C → S	nombre_usuario	salon nombre_usuario	texto_del_mensaje	El cliente envía un mensaje a un salón o a otro usuario de forma privada.
SEND_CHANNEL_NOTIFICATION	S → C	nombre_usuario	salon	texto_del_mensaje	El servidor distribuye el mensaje a todos los miembros del salón.
SEND_PRIV_NOTIFICATION	S → C	nombre_usuario	nombre_usuario	texto_del_mensaje	El servidor entrega un mensaje privado al usuario destinatario.
SEND_ERROR	S → C	nombre_usuario	salon nombre_usuario	texto_error	El servidor informa al remitente de que su mensaje no pudo entregarse.
LEAVE					
LEAVE_CHANNEL_REQ	C → S	nombre_usuario	salon	-	El cliente solicita abandonar un salón al que pertenece.
LEAVE_CHANNEL_RES	S → C	-	-	OK ERROR	El servidor confirma que el usuario ha abandonado el salón, o notifica el error.
HISTORIAL					
HISTORY_REQ	C → S	nombre_usuario	salon	fecha_solicitada	El cliente solicita el historial de mensajes de un salón a partir de una fecha concreta.
HISTORY_RES	S → C	-	salon	historial_de_la_fecha_solicitada	El servidor devuelve los mensajes del salón desde la fecha indicada.

PRIMITIVA	DIRECCIÓN	ORIGEN	DESTINO	PAYLOAD	DESCRIPCIÓN
LOGOUT					
LOGOUT_REQ	C → S	nombre_usuario	-	-	El cliente solicita cerrar sesión y desconectarse del servidor.
LOGOUT_RES	S → C	-	-	OK ERROR	El servidor confirma el cierre de sesión o notifica el error.
HEARTBEAT					
HEARTBEAT	C → S	-	-	-	Señal periódica que envía el cliente para mantener la conexión activa.
HEARTBEAT_ACK	S → C	-	-	-	El servidor confirma la recepción del heartbeat.
ERROR					
PROTOCOL_ERROR	S → C	-	-	descripcion_de_error	El servidor notifica un error de protocolo genérico (mensaje malformado, acción no permitida, etc.).

