永锋®
受控编号：L1J311C1L004

生产许可

产品质量证明书
INSPECTION CERTIFICATE

山东钢铁集团永锋临港有限公司
SHANDONG IRON & STEEL GROUP YONGFENG LINGANG CORP.
地址:山东省临沂市临港经济开发区坪上镇黄海八路 0001 号
No. 0001, Huanghai 8th Road, Pingshang Town, Lingang Economic Development Zone, Linyi City, Shandong Province , China

客户名称 SOLDTO		生产许可证 PERMISSION NO.	(鲁)XK05-001-02003	产品名称 PRODUCT	热轧带肋钢筋	证明书编号. CERTIFICATE NO	240928HL0501		
收货单位 CONSIGNEE		产品标准 SPEC.	GB 1499.2-2024	装车作业单号 DELIVERY NO.	LR2409280335	订单编号 ORDER NO.	0A240928018		
订单到站 ORDERDES.		客户采购案号 CUST ORDER NO		车号 CAR NO.		交货状态 DELIVERY DESC.			

项次 ITEM NO.	牌号 GRADE.	炉号 HEAT NO.	炉批号 LOT NO.	尺寸及规格 DIM. AND SPEC	件数 QTY	重量 (t) WEIGHT	化学成分（%） CHEMICAL ANALYSIS							拉伸试验 G.L.=					*B01 弯曲试验	*B05 反弯试验
							C	Si	Mn	P	S	V	Ceq	*A01 R_{eL}^0	*A02 R_m	*A12 Agt	*A04 R_m^0/R_{eL}	*A13 R_{eL}^0/R_{eL}		
							X10 $^{-2}$	X10 $^{-2}$	X10 $^{-2}$	X10 $^{-3}$	X10 $^{-3}$	X10 $^{-3}$	X10 $^{-2}$	MPa		%				正弯90° 反弯20°
							≤25	≤80	≤160	≤45	≤45	≤200	≤54	≥400	≥540	≥9	≥1.25	≤1.3	180° - 4d	
001	HRB400E	L0516101B	G202409A10045	14mm*12000mm	18	54.882	22	38	128	27	16		48	450	605	15	1.31	1.15	合格	合格
														456	615	13	1.30	1.15	合格	合格
														465	610	15	1.32	1.14	合格	合格
														455	611	14	1.34	1.14	合格	合格
				合计 TOTAL:	18	54.882														

注释 NOTES

*A01=屈服强度 Yield Strength（盘螺为Rp0.2） *A02=抗拉强度 *A04=R_m^0/R_{eL} *A12=最大力总延伸率

Ceq=C+Mn/6+(Cr+V+Mo)/5+(Cu+Ni)/15

外观(表面)、尺寸、重量偏差、金相组织均检验合格 VISUAL INSPECTION(SURFACE)、 DIMENTION、 WEIGHT DEVIATION AND METALLOGRAPHI STRUCTURE CHECK:OK

1、对于盘卷交货的钢筋，推荐使用引伸计进行检测。
2、弯曲加工使用时，Φ6-25mm钢筋弯芯直径推荐等于钢筋公称直径的4倍，Φ28-40mm的钢筋弯芯推荐等于钢筋公称直径的5倍。
3、本公司通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO50001四体系认证，HRB400（E）、HRB500（E）热轧带肋钢筋荣获 “山东名牌”、“冶金行业品质卓越产品”“冶金实物质量金杯奖”等荣誉称号。
4、为了更好的实施售后服务，用户在使用前对产品检验后若对产品质量有异议请保留原始钢材，来函请标明产品名称、 炉号、证书编号、规格 、件数、重量、发货日期及不合格原因等。
5、此证书盖质量保证章有效，复印无效。
6、产品销售电话:4006008607 0534-5759288 质量服务电话：0534-5759126 售后服务邮箱：YFZLFW@126.COM。

山东钢铁集团永锋临港有限公司 ☆ 质量保证章

列印日期：20240928