

```
1  #!/bin/bash
2
3  sqlite3 connections.db <<< "CREATE TABLE hosts (hostip text NOT NULL, protocol text NOT
4  NULL, state NOT NULL);";
5  hostip=`netstat | grep tcp | tr -s ' ' | cut -d' ' -f5 | cut -d":" -f1 | head -1`
6  protocol=`netstat | grep tcp | tr -s ' ' | cut -d' ' -f5 | cut -d":" -f2 | head -1`
7  state=`netstat | grep tcp | tr -s ' ' | cut -d' ' -f6 | head -1`
8
9  sqlite3 connections.db <<< "INSERT INTO hosts VALUES ('$hostip', '$protocol', '$state');"
10 ;
11 hostip=`netstat | grep tcp | tr -s ' ' | cut -d' ' -f5 | cut -d":" -f1 | head -2 | tail
12 -1`
13 protocol=`netstat | grep tcp | tr -s ' ' | cut -d' ' -f5 | cut -d":" -f2 | head -2 |
14 tail -1`
15 state=`netstat | grep tcp | tr -s ' ' | cut -d' ' -f6 | head -2 | tail -1`
16
17 sqlite3 connections.db <<< "INSERT INTO hosts VALUES ('$hostip', '$protocol', '$state');"
18 ;
19
20 sqlite3 connections.db <<< "SELECT * FROM hosts WHERE protocol='https';";
21
22 sqlite3 connections.db <<< "SELECT * FROM hosts WHERE state='ESTABLISHED';";
```