



Εργαστήριο 8

Ασκήσεις: FIFO and Pipes

Τροποποιείτε το πρόγραμμα υπολογισμού του π που δημιουργήσαμε στο προηγούμενο εργαστήριο όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Να γράψετε ένα πρόγραμμα C το οποίο αμέσως μετά την εκκίνησή του να δημιουργεί δύο διεργασίες-παιδιά, καθένα από τα οποία να χρησιμοποιεί μια διαφορετική προσεγγιστική μέθοδο υπολογισμού του π .

Μόλις ο χρήστης του προγράμματος αποφασίσει, πατώντας το Ctrl-C να ειδοποιεί το πρόγραμμα ότι θέλει να μάθει ως αυτή τη στιγμή την προσέγγιση του π από τις δύο διεργασίες παιδιά. Οι δύο διεργασίες θα ειδοποιούνται από τη διεργασία-πατέρα μέσω κάποιου σήματος και θα του επιστρέφουν (μέσω σωλήνων) τις τρέχουσες τιμές του π . Η διεργασία πατέρα θα εκτυπώνει πόσο απέχει κάθε τιμή που επιστρέφεται από την πραγματική τιμή του π , η οποία θα υπάρχει στο πρόγραμμα-πατέρα σαν σταθερά. Όταν ο χρήστης αποφασίσει, δίνοντας Ctrl-Z στη διεργασία πατέρα να ολοκληρώνεται το πρόγραμμα και να τερματίζονται όλες οι διεργασίες, εκτυπώνοντας επίσης και το ποια μέθοδος θεωρείται ότι προσεγγίζει το π γρηγορότερα.

Προσοχή: Η υλοποίησή σας δεν πρέπει να δημιουργεί ορφανές ή ζωντανές-νεκρές διεργασίες.