



Obst- und Weinbau-Technik

www.silentag.ch





Antonio CARRARO	Motor	Gänge	PS	Zyl.	Wendecockpit
SR 7600 Infinity	Kohler KDI 2504	Stufenlos	75	4	■
SRX 9900	Kubota Common Rail	16 V/16 R	85	4	■
SRX 10900 R	Kubota Common Rail	16 V/16 R	98	4	■
TONY 10900 SR	Kubota Common Rail	Stufenlos	98	4	■
MACH 4	Kubota Common Rail	16 V/16 R	98	4	■

Diese Knicklenker-Modelle sind auch als Frontlenker verfügbar.



- Antonio CARRARO TONY 10900 SR**
Knicklenker mit Wendecockpit
Kubota Turbo-Dieselmotor, 98 PS, 4 Zyl.
Partikelfilter
hydrostatischer Fahrtrieb mit
4 mechanischen Stufen
0–40 km/h stufenlos vor- und rückwärts
TMC Tractor-Management-Control
Fahrgeschwindigkeits- und Motorendreh-
zahlüberwachung
Display für perfekte Übersicht
LOCHMANN APS Aufsattel-Gebläsespritze
Obstbau-Version, 530 l
- Superkomfortkabine AIR mit Klimaanlage**
FOPS- und ROPS-Zertifizierung
- Überzeilen-Entlaubungskompressor**
- CELLI X40 Spatenmaschine**
- Hermes Kurzscheibenegge**
120-150 cm variabel
zweireihig mit Federung
- Antonio CARRARO SR 7600**
Knicklenker mit Wendecockpit
Kohler Turbo-Dieselmotor, 75 PS, 4 Zyl.
Sauerstoff-Katalysator
hydrostatischer Fahrtrieb mit 3 Stufen
0–40 km/h stufenlos vor- und rückwärts
ESC Electronic-Speed-Control
Komfortkabine mit Klimaanlage
Galaxy-Bereifung
MULCHY Kulti-Star Kombi-Hackgerät
Hydr. Breitenverstellung, Rollhacke,
Fingerhacke, Mulchwalze optional
- CELLI F/BA Bodenfräse**
- Antonio CARRARO SRX 9900**
Knicklenker mit Wendecockpit
Kubota Turbo-Dieselmotor, 85 PS, 4 Zyl.
Partikelfilter
synchronisiertes Wendegetriebe 16 V/16 R
0–40 km/h
Komfortkabine mit Klimaanlage
RINK WBS Schmalspurkompoststreuer
- LOCHMANN Aufsattel-Gebläsespritze**
Weinbau-Version, 325 l
- BINGER VSL 07P Vorschneider**
2x 12 Schneideelemente
Hubmast HD6
hydr. Seitenneigung/Querverschiebung
- Antonio CARRARO MACH 4**
Quadtrack mit Wendecockpit
Kubota Turbo-Dieselmotor, 98 PS, 4 Zyl.
Partikelfilter
synchronisiertes Wendegetriebe 16 V/16 R
0–40 km/h
Superkomfortkabine AIR mit Klimaanlage
FOPS- und ROPS-Zertifizierung
MULCHY GL4 Scherenmulcher
Frontanbau
seitlicher Grasauswurf
Vollgummiräder vorne, drehbar
- MULCHY CRF Plantagenschneider**
Modularsystem, vertikaler und zwei
horizontale Schneidebalken
Schnittkapazität Ø 35 mm
- MULCHY Vibrescopic Pfahlramme**
Hubmast-Montage
für Pfähle bis Ø 80 mm

Aufgrund der neuen Motornormen werden
die Modelle laufend angepasst.



14

GEIER - Das ultimative Raupenfahrzeug mit Wendecockpit

Hydrostatischer Fahrtrieb
mechanische Zapfwelle 540 U/min,
lastschaltbar
Computer mit Farbdisplay
Zentralsteuereinheit mit Joystick und
Druckknopfbedienung in linker Armlehne
Fahrbedienungsinheit in rechter Armlehne
Hydraulik-Pumpenleistung 33/38 l/min,
Tandemfahrwerk
minimaler Bodendruck
verschiedene Fahrwerkklängen/-Breiten
bis 70 % Steigung

GEIER	PS	Zyl.	Aussenbreite
39 S	40	3	760 mm
40 S	40	3	900 mm
50 S	50	4	950 mm
60 TB II	60	4	950 mm
60 T II	60	4	1100 mm
85 TLY	85	4	1100 mm



17



19



15



16



18

VITRAC 80 Geräteträger

Mit VITRAC ist eine neue Generation der Geräteträger entstanden: Speziell für den Weinbau entwickelt, vereint perfekte Bodenhaftung durch den tiefen Schwerpunkt und Sicherheit mit hoher Leistungsstärke und maximaler Wendigkeit, ohne dabei den Komfort des Fahrers ausser Acht zu lassen. Bei einem Reihenabstand von 130 cm kann VITRAC ohne mehrmaliges Manövrieren in die nächste Reihe einfahren. Mit dem innovativen Allradantrieb beweist VITRAC aussergewöhnliche Hangtauglichkeit. Für die Steuerung der Maschine wurden nur geprüfte und für harte Anwendungen konzipierte Elektro- und Hydraulikkomponenten verbaut. Wo möglich, wurden alle mechanischen Sicherungen und Schaltelemente durch kurzschluss- und überlastfeste elektronische Komponenten ersetzt. Dank der CAN-Bus-Steuerung werden die Anbaugeräte innert Kürze erkannt und direkt verbunden.

Kohler Turbo-Dieselmotor, 30 PS, 4 Zyl.
hydrostatischer Fahrtrieb 0–10 km/h
stufenlos vor- und rückwärts mit elektronischer Geschwindigkeitsregelung
Achsen: hydr. Einzelradantrieb über Planetenantrieben
Lenkung: doppeltes Knickgelenk (+/- 80°)
Differenzialsperre
Aussenbreite 800-1020 mm

20 Aufbau-Gebläsespritze

Das Spritzmodul SP 200-60 mit 200 l Tank und Axial-Querstromgebläse ist mit übersichtlichem Farbdisplay einfach zu bedienen. Jede Düse ist einzeln schaltbar, eine wegabhängige Dosierung oder ein hydraulisches Kippen um 20 Grad sind optional erhältlich. Das hohe Gebläse HQS 200-60 verfügt über 14 Doppelschwenkdüsen.

21 MULCHY Schwenkarmmulcher

Schwenkarme Ø 35 cm

22 Nivellierfräse

für Geländeanpassung

23 Terrassenböschungsmäher

Schlegelmulcher 80 cm
hydr. schwenkbare Stockbürste

24 MULCHY RTK 100 H Schlegelmulcher

Schäkelrotor mit Y-Messer

25 BINGER LSA 4-2-4 Laubschneider

Montage an Hubmast

26 PELLENC LSU Terrassen-Laubschneider

Gegengewicht
Montage an Gerätemast
auch für Vorschneider geeignet

27 BINGER RES 500 Rollenentlauber

Drehssystem am 3-Punkt
oder Montage an Gerätemast



24



20



21



22



23



26



27



28



31



32



29



30



33



34



35



36

- 28 MULCHY SL3 Baumstreifenmulcher**
Schwenkarm rechts Ø 60 cm
Front-/Heckanbau
hydr. Seitenverschiebung 90 cm
hydr. Schwenkarmpositionierung
hydr. Feintastautomatik
gleichläufige Messer
Grasauswurf rechts

- 29 MULCHY GL4 Scherenmulcher**
Front-/Heckanbau
Schwenkarme Ø 60-90 cm
Herbizidanlage mit Elektropumpe 12 V
Polyäthylentank 50/120/200 l
Saugfilter, Druckregler mit Manometer,
Elektromagnetventile

- 30 MULCHY GLM/GL4 Schwenkarmmulcher**
Schwenkarme Ø 35-45 cm
Front-/Heckanbau
hydr. Feintastautomatik

- 31 MULCHY GLM/GL2 fix Sichelmulcher**
Front-/Heckanbau
flache Bauweise
gegenläufige Messer mit 3 Getriebegruppen

- 32 MULCHY SLF Sichelmulcher**
Front-/Heckanbau
extra flache Bauweise
hydr. Seitenverschiebung
gleichläufige Messer
Grasauswurf rechts

- 33 MULCHY GLM Schwenkarmmulcher**
Schwenkarme Ø 35 cm
Abtastung mittels einstellbaren
Gasdruckfedern

- 34 MULCHY VARIO Sichelmulcher**
Zwillingsräder für Front-/Heckanbau
hydr. Linear-Breitenverschiebung, stufenlos
gegenläufige Schwingmesser
mit 3 Getriebegruppen

- 35 MULCHY VARIO mit Herbizidanlage**

- 36 MULCHY VARIO mit TWISTER Stockbürste**
Hydr. Neigungsverstellung
mechanische Abtastung

- 37 MULCHY EU Schlegelmulcher**
Hydr. Parallelogramm-Seitenverschiebung
Schnittholzschwader Ø 90 cm
hydr. Antrieb mit Montagevorbereitung

- 38 MULCHY FS Schlegelmulcher**
Extra tiefer Antriebskasten (liegend)
hydr. Parallelogramm-Seitenverschiebung
Rechenzinkensatz

- 39 MULCHY DU-A Schlegelmulcher**
Schmäler Antriebskasten:
Arbeitsbreite + 5 cm = Aussenbreite
Front-/Heckanbau
Herbizidanlage 50 l
Teleskop-Spritzbalken, Inox

- 40 MULCHY DU Schlegelmulcher**

- 41 MULCHY TRK Rodungsmulcher**
Hydraulische Klappe
Schnittkapazität Ø 15 cm

- 42 MULCHY SHARK Einachs-Schlegelmulcher**
Y-Messer
passend FERRARI, RAPID, REFORM, AEBI, BCS

Darum mulcht MULCHY besser:

- Wegweisende technische Lösungen
- Beste Zerkleinerung durch grossen Überschnitt
- Gegenschneidekamm im Gehäuse
- Verschleissarme Teflonbuchsen im Schieberahmen
- Keine Torsionsprobleme wegen Mehrfachversteifung des Gehäusekastens
- Einfachste Wartung dank Professionalität
- Lange Service-Intervalle



37



Y-Messer



Y-Schäkelmesser



NS Normalschlegel



ZS Zahnschlegel



LS Löffelschlegel



38



39



40



41



42



43

Die Herbizid-Alternative

Der **MULCHY Bio-Liner** säubert schonend den Grünstreifen im Obst- oder Weinbau

Front-/Heckanbau, 3-Punkt, Kat I/II
Chassis und Geräterahmen verzinkt
hydr. Breiten- und Winkelverstellung
verstellbare Abdeckhaube
el. Ölkühler
el. Steuerventil mit Steuerbox auf Fahrzeug
für Zylindersteuerung
Manometer für Drucküberwachung
Laufrollen breiten- und höhenverstellbar
Bürstenwellen 710 oder 850 mm
Flächenleistung pro Fadenfüllung 6-10 ha
Arbeitsgeschwindigkeit 3-6 km/h
für Reihenbreiten 150-400 cm



46



44



45



50

Mechanische Unkrautbekämpfung

MULCHY ELX Zwischenstock-Hackgerät
Gegenläufige Rotationsbewegungen
wie eine Kreiselegge
Reihenbreiten von 120-400 cm
Parallelogramm-Schwenkvorrichtung
eigene Ölversorgung Pumpe/Tank
hydr. Neigungsverstellung
Hackstreifen 30-65 cm
el. Steuer-Drucktaste für Tastarm mit
mechanischer einstellbarer Wegbegrenzung
(Abtastung mittels Hallsensor, Gasdruckfeder)

47 **MULCHY ELX Zwischenstock-Hackgerät**
mit Nivellierbalken

48 **MULCHY VELOX Zwischenstock-Hackgerät**
Weinbau-Version, zweiseitig

49 **MULCHY ELX Zwischenstock-Hackgerät**
Frontanbau an Wendetraktor

MULCHY Kulti-Star Kombi-Hackgerät
Universalrahmen mit Tandemfahrwerk
Front-/Heckanbau
Arbeitsbreite 135-450 cm
hydr. Breitenverstellung
manuelle Neigungsverstellung
Rollhacke mit 2/3/4 Hacksterne
Fingerhacke KRESS 37/54/70/95 cm

50 **MULCHY Kulti-Star LARGE Kombi-Hackgerät**

51 **MULCHY Kulti-Star Kombi-Hackgerät**

52 **MULCHY Kulti-Star Kombi-Hackgerät**
Neu mit Mulchwalze

53 **MULCHY FLEX 2 Kombi-Hackgerät**
Universalrahmen mit Tandemfahrwerk
Front-/Heckanbau
Arbeitsbreite 135-450 cm
hydr. Breitenverstellung
mechanische Längsverstellung
mechanische oder hydr. Verstellung
der Anbaugeräte
Rollhacke mit 2/3/4 Hacksterne
Fingerhacke KRESS 37/54/70/95 cm

54 **MULCHY FLEX 2 Kombi-Hackgerät**
Large-Version, Mulchwalze zentral, seitlich

55 **MULCHY FLEX 1 Kombi-Hackgerät**
Obstbau-Version, einseitig



51



52

43 **Bio-Liner I mit eigener Ölversorgung**
Front-/Heckanbau
mechanische Linearverschiebung +50 cm

44 **Bio-Liner II mit eigener Ölversorgung**
Frontanbau an Wendetraktoren
45 hydr. Steilaushebung der Bürstenelemente
für enge Platzverhältnisse

46 **Bio-Liner II mit eigener Ölversorgung**
Heckanbau



48



49



53



54



55



56

56 LOCHMANN RPS Anhänger-Gebläsespritze
Obstbau-Version, drallfreies Doppelaxialquerstromgebläse mit Stator, Gebläse 800/900 mm, Luftansaugung von vorne oder hinten, 16 Doppelkopf-Schwenkdüsen mit Tropfstopf, Polyäthylentank 875-2100 l, integrierter Sauberwassertank mit Umschaltung auf Kreislaufreinigung, 3-Kolben-Membranpumpe 135 l/50 bar, elektrische Regelarmatur oder Computer-Steuerung, Lichtanlage, kontinuierliche Tankinnenreinigung, Gebläseabdeckung gegen Sprühnebel-Abdrift rechts

57 LOCHMANN APS Aufsattel-Gebläsespritze
Obstbau-Version
pulverbeschichtetes Gebläse

58 LOCHMANN APS Aufsattel-Gebläsespritze
Weinbau-Version
hoher Gebläsekasten

59 Lochmann APS Aufsattel-Gebläsespritze
Weinbau-Version

60 Computer
61 Blaulicht LED
62 Opti-Drive Vegetationsdetektor
Automatisches Pflanzenerkennungssystem
63 Gebläse hydr. drehbar

64 MM Gebläsespritze
120/200 l, verzinkter Gebläsekasten

65 ALPINE Power Aufbau-Gebläsespritze
Spritztank 125 l, Honda Benzinmotor, 9 PS
HONDA HP 500 Raupenfahrzeug
stufenloser Fahrtrieb, 5,5 PS, Nutzlast 500 kg



66



67

66 Pneumatischer Entlaubungskompressor

Funktionsprinzip: Der Kompressor erzeugt einen Überdruck. Die Luft wird durch rotierende Düsen in die Laubwand geführt. Der Luftstrom wird durch die rotierenden Düsen immer wieder kurz unterbrochen. Dadurch entstehen Druckschläge (pulsierende Luftstöße), welche die Blätter zerreißen. Die zurückbleibenden Blattnerven und Stiele fallen innerhalb von ein bis zwei Wochen ab. Kopf aus Edelstahl Ø 500 mm
hydr. Breitenverstellung
hydr. Seitenneigung +/- 30°
hydr. Schwenkvorrichtung/Drehwerk 190°

Einseitige-Version
Kraftbedarf ca. 40 PS



57



58



60



61



62



63



68



69

67 Zweiseitige-Überzeilenversion

Kraftbedarf ca. 80 PS
Hubmast mit 750 mm Hub

68 MULCHY CRF Plantagenschneider
Modularsysteme für Plantagenschnitt in Obstanlagen, Anbau an 3-Punkt oder Frontplatte, vertikaler Schneidebalken mit Seitenschub und Neigungsverstellung, Horizontale Schneidebalken mit 90° Winkelverstellung, Anfahrsicherung, Klingenelemente mit Abweisrollen, Hagelnetz-Abweisbügel, elektrohydraulische Steuerung mit Joystick, Schneidebalken- oder Kreissägeblätter

69 MULCHY Plantagenschneider
Mit Kreissägeblättern
Teleskop mit Schwenkung bis 650 cm

70 DARWIN Mechanische Blütenausdünnung
Hydr. Neigungsverstellung
hydr. Seitenverschiebung

71 BINGER RES 500 Entlauber
25% mehr Ansaugleistung
patentierter Reinigungskamm
werkzeugloses Öffnen des Radialgebläses
Montage an Hubmast, Drehsystem
Laubwandabtastung optional
Vorentspritzer optional

72 BINGER LSA 320 Laubschneider
2x 5 Messer vertikal
2 Messer horizontal



59



64



65



70



72



71

FERRARI	Motor	Gänge	PS	Zyl.	Wendecockpit
CROMO K30	Kubota	8V/4R	25.2	3	-
CROMO K40	Kubota	8V/4R	35.6	4	-
CROMO K60	Kubota	12V/12R	49.5	4	■

Diese Knicklenker-Modelle sind auch als Frontlenker verfügbar.

Copyright © 2019 SILENT AG

Modell- und Konstruktionsänderungen möglich. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung sind vorbehalten.

SILENT AG

Das Kompaktschlepper- und Maschinencenter
Mattenstrasse 2 · 8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 27 27
www.silentag.ch · info@silentag.ch

