

Hilfsvariablen	Beschreibung	
JSON-Array	Das JSON-Array ist der zentrale Speichercontainer der Episodendaten. Er besteht aus den einzelnen Objekten der Episoden und deren Eigenschaften, wie id, Name, Typ, Beginn, Ende, Status sowie den zusätzlich erfragten Episodendetails	
JSON-Objekt	Für jede erstellte Episode wird ein JSON-Objekt erstellt, welches im Rahmen des Episodeninstrumentes (bestehend aus dem Kalendarium und den Detailfragen) ergänzt und verändert wird.	
episode_index	Ist der Identifikator einer Episode; zählt von 0 und in der Reihenfolge der Eintragung, spiegelt keine zeitliche Ordnung der Episode wieder	
type	Gibt den Typ einer Episode wieder, die aus dem Kalendarium definiert wird	
state	Gibt den Status einer Episode an: new: die Episode wurde erstellt, aber noch nicht als bearbeitet definiert, done: die Episode wurde als abgeschlossen definiert updated: die Episode wurde verändert Der Status wird durch trigger verändert, die vom Projekt definiert werden	
startDate	Timestamp für den Start einer Episode	
endDate	Timestamp für das Ende einer Episode	
totalCount	Zählvariable für alle erstellten Episoden	
episodeData	Hilfsvariable für die Informationen, die im Kalendarium für jede Episode erhoben werden (mindestens: <i>type</i> , <i>startDate</i> und <i>endDate</i> ; kann ergänzt werden, z. B. mit <i>name</i> u. a.)	
complete	Gibt an, ob das Kalendarium Monatslücken enthält true: das Kalendarium ist vollständig (enthält keine Lücken) false: das Kalendarium ist unvollständig (enthält Lücken)	
v_episodeCount	Zählvariable für die Episoden eines bestimmten Typs (hier vocational training)	
v_episodeCount_done	Zählvariable für die fertigen Episoden eines bestimmten Typs (hier vocational training)	
v_startmonth	flüchtige Hilfsvariable für den Startmonat einer Episode;	werden aus dem Timestamp des startDate und endDate der Episode gelesen und in ein human readable Format übersetzt um für Einblendungen verwendet werden zu können; werden ständig aktualisiert und gibt nur die Daten der aktuellen Episode an
v_startyear	flüchtige Hilfsvariable für das Startjahr einer Episode	
v_endmonth	flüchtige Hilfsvariable für den Endmonat einer Episode	
v_endyear	flüchtige Hilfsvariable für das Endjahr einer Episode	