КОМНАТНЫЙ БЛОК

Часы реального времени DS1302

RST, DAT, CLK /3

I2C /2, 3,3 В

Согласование I2C 3,3 / 5 В

BLE ADV

I2C /2, 5 В

Датчики AHT20 + BMP280

I2C /2

Микроконтроллер ESP32-WROOM-32 ESP32 DevKit v1

Дисплей LCD 2004 с PCF8574

GPIO /3

+5 В

Светодиоды HL1–HL3

Кнопки SB1–SB4

GPIO /4

GPIO /1

Источник питания USB 5 В

Пьезоизлучатель HA1

УЛИЧНЫЙ БЛОК

Датчик температуры и влажности DHT22

DATA /1

Микроконтроллер ESP32-WROOM-32 ESP32 DevKit v1

GPIO /1

GPIO /1

Кнопка синхронизации SB5

Светодиод HL4

+5 В

Питание 6LR61 9 В → 5 В, VIN

Сплошные линии — сигнальные связи; пунктир — радиоканал BLE; короткие стрелки — питание.

SB5 запускает внеочередное измерение и передачу. HL4 — один светодиод уличного блока.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Муравьёв		
Пров.		Стракович		
Т. Контр.				
Реценз.				
Н. Контр.				
Утв.				

ГУИР.6-05-0611-05.218 Э2

Метеостанция с выносным уличным блоком. Схема электрическая функциональная

Лит.	Масса	Масштаб
Т		

Лист	Листов 1

ЭВМ, гр. 450502