ГУИР.6-05-0611-05.218 ЭЗ

КОМНАТНЫЙ БЛОК

BLE ADV: показания / синхронизация

УЛИЧНЫЙ БЛОК

A3

Часы реального времени DS1302

RST, DAT, CLK /3

BK1

Датчики AHT20 + BMP280

I2C /2

A1

Микроконтроллер ESP32-WROOM-32 ESP32 DevKit v1

Кнопки SB1–SB4

GPIO /4

G1

Питание USB 5 В

+5 В

U1

Согласование I2C 3,3 / 5 В

I2C /2, 3,3 В

I2C /2, 5 В

HG1

Дисплей LCD 2004 с PCF8574

Светодиоды HL1–HL3

GPIO /3

Пьезоизлучатель HA1

GPIO /1

BK2

Датчик температуры и влажности DHT22

DATA /1

A2

Микроконтроллер ESP32-WROOM-32 ESP32 DevKit v1

GPIO /1

Кнопка синхронизации SB5

GPIO /1

Светодиод HL4

+5 В

GB1

Питание 6LR61 9 В → 5 В

Сплошные линии — сигнальные связи; пунктир — радиоканал BLE.

SB5 запускает внеочередное измерение и передачу. HL4 — один светодиод уличного блока.

Оба контроллера — платы ESP32 DevKit v1 с модулем ESP32-WROOM-32.

Разраб.	Муравьёв			ГУИР.6-05-0611-05.218 ЭЗ	
Пров.	Стракович			Метеостанция с выносным уличным блоком. Схема электрическая функциональная	Лит. 1 / 1
Т. Контр.					
Реценз.					
Н. Контр.				ЭВМ, гр. 450502	
Утв.					