

```

procedure concat(a: Node, b: Node) returns (res: Node)
  requires lseg(a, null) * lseg(b, null);
  ensures lseg(res, null);
{
  if (a == null)
    return b;

  Node curr := a;

  while (curr.next != null)
    invariant curr != null * lseg(a, curr) * lseg(curr, null);
    curr := curr.next;

  curr.next := b;
  return a;
}

```

**pre** / **postconditions**

**loop invariants**

```



procedure concat(a: Node, b: Node) returns (res: Node)
  requires lseg(a, null) * lseg(b, null);
  ensures lseg(res, null);
{
  if (a == null)
    return b;

  Node curr := a;

  while (curr.next != null)
    invariant curr != null * lseg(a, curr) * lseg(curr, null);
    curr := curr.next;

  curr.next := b;
  return a;
}

```



```
procedure concat(a: Node, b: Node) returns (res: Node)
```

```
  requires  $lsleg(a, null, x) * uslseg(b, null, x)$ ;
```

```
  ensures  $slseg(res, null)$ ;
```

```
{
```

```
  if (a == null)
```

```
    return b;
```

```
  Node curr := a;
```

```
  while (curr.next != null)
```

```
    invariant curr != null;
```



```
    invariant  $lsleg(a, curr, curr.data) * lsleg(curr, null, x)$ ;
```

```
    curr := curr.next;
```

```
  curr.next := b;
```

```
  return a;
```

```
}
```



```
procedure concat(a: Node, b: Node) returns (res: Node)
```

```
  requires lseg(a, null) * lseg(b, null);
```

```
  ensures lseg(res, null);
```

```
{
```

```
  if (a == null)
```

```
    return b;
```

```
  Node curr := a;
```

```
  while (curr.next != null)
```

```
    invariant curr != null * lseg(a, curr) * lseg(curr, null);
```

```
    curr := curr.next;
```

```
  curr.next := b;
```

```
  return a;
```

```
}
```

