Università degli Studi di Milano
FACOLTÀ DI SCIENZE E TECNOLOGIE

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
GIOVANNI DEGLI ANTONI

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
SICUREZZA DEI SISTEMI E DELLE RETI INFORMATICHE

SENSITIVE DATA DETECTOR: IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DI DATI SENSIBILI ALL'INTERNO DI LOG

Relatore: Prof. Marco Anisetti
Correlatore: Dott. Antongiacomo Polimeno

Elaborato Finale di:
Emanuele Magon
Matr. Nr. 909482

Anno Accademico 2024-2025

Ringraziamenti

Ringrazio il Professore Marco Anisetti e il Dottore Antongiacomo Polimeno per la disponibilità e il supporto offerti durante la ricerca, lo sviluppo e la stesura di questa tesi.
Ringrazio inoltre la mia famiglia, i miei amici e soprattutto Nicol per il sostegno e la pazienza dimostrati durante tutto il mio percorso universitario.

Indice

1 Introduzione **1**

2 Stato dell'arte **3**
2.1 Sicurezza dei log . . . 3
2.2 Soluzioni esistenti per l'analisi dei log . . . 4
2.3 Large Language Model . . . 6
2.3.1 Machine learning . . . 7
2.3.2 Modelli proprietari e modelli *open weight* . . . 8
2.4 Large Language Model nell'analisi dei log . . . 11

3 Metodologia **13**
3.1 Architettura proposta . . . 13
3.2 Approccio all'identificazione dei dati sensibili . . . 14
3.3 Integrazione ibrida di LLM e regex per l'identificazione in tempo reale . . . 15

4 Implementazione e tecnologie **17**
4.1 Scenario applicativo . . . 17
4.1.1 Formato dei log . . . 18
4.2 Elaborazione . . . 19
4.2.1 Graylog . . . 19
4.2.2 Ollama . . . 20
4.2.3 Large Language Model . . . 21
4.3 Codice . . . 22
4.3.1 Python . . . 22
4.3.2 Docker . . . 23

5 *Sensitive Data Detector* **25**
5.1 Versione 1: Proof of Concept . . . 26
5.2 Versione 2: Valutazione quantitativa . . . 29
5.3 Versione 3: Integrazione con Graylog . . . 33

6 Test e valutazione **37**
6.1 Metodologia di test 37
6.2 Metriche di valutazione 38
6.3 Risultati sperimentali 39

7 Conclusioni **49**
7.1 Sviluppi futuri 50

A Codice **53**
A.1 Versione 1: Proof of Concept 53
A.2 Versione 2: Valutazione quantitativa 57
A.3 Versione 3: Integrazione con Graylog 63
A.4 *Modelfile* 69
A.5 Script di configurazione Graylog 71
A.6 Configurazione Docker Compose 77

Bibliografia **79**

Capitolo 1

Introduzione

L'obiettivo di questo lavoro è sviluppare *Sensitive Data Detector*, un sistema automatico per il rilevamento della presenza di dati sensibili all'interno di log di grandi dimensioni, fornendo agli amministratori di un sistema informatico una soluzione efficace per il monitoraggio della conformità alla privacy, come descritto nel **Capitolo 2**.
Sebbene il sistema sia progettato per essere generico e applicabile a diverse tipologie di log, nei **Capitoli 4 e 5** viene mostrato come il presente lavoro è stato sviluppato e testato specificamente per l'integrazione nel mondo dell'*IoT*, in particolare per una piattaforma di gestione domotica di *smart city*, composta da svariati micro-servizi eterogenei.

Nel **Capitolo 3** viene mostrato come l'approccio progettuale adottato integri un sistema ibrido che combina due metodologie complementari per l'identificazione di dati sensibili nei log. La soluzione utilizza espressioni regolari per l'identificazione efficiente di dati sensibili strutturati e ben definiti (come codici fiscali, numeri di telefono, indirizzi email, JWT[1], coordinate geografiche ecc.) insieme a Large Language Model che, con la loro capacità di comprensione contestuale, permettono il rilevamento di informazioni sensibili non strutturate o espresse in linguaggio naturale.
Inoltre, gli LLM sono stati impiegati durante la fase di sviluppo per assistere nell'identificazione di dati sensibili all'interno di campioni di log, facilitando la progettazione di espressioni regolari specifiche e ottimizzate per i pattern identificati.

Come dimostrato nel **Capitolo 6**, l'architettura ibrida sviluppata permette di sfruttare i vantaggi di entrambe le tecnologie: l'efficienza computazionale e il determinismo delle espressioni regolari per pattern ricorrenti e la flessibilità semantica degli LLM per l'analisi di contenuti più complessi che potrebbero sfuggire a un approccio basato solamente sull'analisi statica.

Il codice e il materiale sviluppato per questa tesi sono disponibili su GitHub:
`https://github.com/e-magon/tesi_magon_triennale`

[1] JWT (JSON Web Token) è uno standard (RFC 7519) per la trasmissione sicura di informazioni codificate in formato JSON e firmate. In genere è utilizzato per l'autenticazione e l'autorizzazione di utenti.

Capitolo 2

Stato dell'arte

2.1 Sicurezza dei log

Con il termine *log* si indica una sequenza di registrazioni cronologiche generate da sistemi software o hardware per tracciare eventi, operazioni e stati interni. Tali registrazioni rivestono un ruolo fondamentale per la ricostruzione cronologica degli avvenimenti, per il monitoraggio delle prestazioni, per la risoluzione dei problemi, per la sicurezza informatica e per il rispetto dei requisiti di conformità normativa.

I log possono assumere forme eterogenee, spaziando da semplici righe di testo non strutturato a rappresentazioni complesse basate su formati standardizzati. Dal punto di vista del contenuto, le registrazioni possono limitarsi a tracciare in modo sintetico la sequenza degli eventi nel sistema oppure possono includere descrizioni dettagliate degli stati interni, dei dati in ingresso e in uscita, delle informazioni immesse dagli utenti durante l'interazione con il sistema e dei parametri di configurazione.

Nel corso del tempo sono stati definiti numerosi standard volti a uniformare la struttura dei messaggi di log e dei relativi metadati, al fine di garantire l'interoperabilità tra piattaforme eterogenee. I formati più diffusi sono il protocollo *Syslog*[1], formalizzato dall'IETF nel 2001; il *Common Event Format (CEF)*[2], introdotto da ArcSight intorno al 2010; il *Log Event Extended Format (LEEF)*[3], sviluppato da IBM per QRadar a partire dal 2011 e il *Graylog Extended Log Format (GELF)*[4], definito nel 2011 per facilitare l'integrazione con la piattaforma Graylog.

In linea generale, ogni voce di log include un *timestamp*, un livello di severità (ad esempio *info*, *warning*, *error*), un identificatore della sorgente (ad esempio il nome del

[1]Syslog `https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3164`

[2]CEF `https://www.microfocus.com/documentation/arcsight/arcsight-smartconnectors-8.3/cef-implementation-standard/Content/CEF/Chapter%201%20What%20is%20CEF.htm`

[3]LEEF `https://www.ibm.com/docs/en/dsm?topic=leef-overview`

[4]GELF `https://go2docs.graylog.org/current/getting_in_log_data/gelf.html`

servizio o del componente che ha generato il log) e un messaggio descrittivo dell'evento.

Contenendo informazioni dettagliate sul funzionamento interno dei sistemi, i log rappresentano un obiettivo privilegiato per gli utenti malevoli. Ciò si manifesta su due fronti distinti: da un lato, pratiche di logging poco attente espongono frequentemente informazioni personali identificabili (*PII*) come indirizzi email, credenziali e identificatori di dispositivo. Studi su applicazioni Android hanno rilevato che circa il 6% delle app analizzate presenta fughe di dati personali nei log. Ciò rende i log un bersaglio appetibile per attacchi informatici finalizzati al furto di informazioni [1, 2].

Dall'altro lato, la manomissione dei log rappresenta una pratica diffusa: indagini nel campo della risposta agli incidenti riportano che il 72% degli specialisti ha riscontrato log alterati o cancellati da parte degli attaccanti [3]. Tali attività di *anti-forensics* mirano a ostacolare le indagini eliminando le tracce delle intrusioni [4], mentre in ambienti *IoT* la compromissione dei dispositivi consente agli avversari di modificare, eliminare o iniettare eventi nei log per eludere l'attribuzione delle responsabilità [5].

2.2 Soluzioni esistenti per l'analisi dei log

Attualmente esistono numerosi strumenti per la rilevazione e l'anonimizzazione di dati sensibili in testi e dataset strutturati. In questa sezione si presentano le soluzioni più rilevanti individuate durante la fase di ricerca, con l'obiettivo di evidenziare punti di forza e limiti rispetto allo scenario specifico dei log applicativi eterogenei.

Microsoft Presidio[5] è un *SDK* per la protezione e la de-identificazione di dati personali che offre moduli separati per l'analisi del testo, l'anonimizzazione, il trattamento di immagini e i dati strutturati. Il sistema combina tecniche di *Named Entity Recognition*[6], espressioni regolari, regole basate su contesto e checksum per individuare entità *PII* (ad esempio numeri di carte di credito, indirizzi, codici identificativi) e applicare trasformazioni quali mascheramento, sostituzione o cifratura. La piattaforma è estendibile e integra diversi motori *NLP*[7] e servizi cloud, ma è pensata principalmente come componente generico di data protection e non come soluzione specializzata per flussi continui di log.

anonympy[8] è una libreria Python orientata all'anonimizzazione di dati tabellari, immagini e PDF. Supporta diverse tecniche per dati di tipologie differenti, come dati numerici

[5] Microsoft Presidio `https://microsoft.github.io/presidio`

[6] Named Entity Recognition (NER) è una tecnica di elaborazione del linguaggio naturale che identifica e classifica automaticamente entità nominate all'interno di un testo, come nomi di persone, organizzazioni, luoghi, date ed espressioni temporali.

[7] NLP (Natural Language Processing) è l'elaborazione del linguaggio naturale, un campo dell'intelligenza artificiale che si occupa dell'interazione tra computer e linguaggio umano, permettendo ai sistemi di comprendere, interpretare e generare testo in modo automatico.

[8] anonympy `https://pypi.org/project/anonympy`

e temporali, e include funzionalità per oscurare automaticamente informazioni sensibili presenti in documenti PDF o immagini. La natura di libreria Python la rende facilmente integrabile in software personalizzati, tuttavia il focus primario resta l'elaborazione di dataset strutturati e documenti: per applicarla ai log di testo libero sarebbe necessario introdurre una fase di trasformazione preliminare.

Data Protection Framework[9] è una libreria e applicazione a riga di comando sviluppata da ThoughtWorks per l'identificazione, l'anonimizzazione e la de-anonimizzazione di dati *PII* in file CSV. Il *framework* adotta un approccio ibrido simile a Presidio, combinando pattern basati su espressioni regolari con riconoscimento di entità tramite NLP. Il software è progettato per essere eseguito in pipeline di elaborazione dati, ma risulta ancora incompleto e fortemente orientato a dati tabellari.

NgAnonymize[10] è una libreria per applicazioni Angular 2+ che offre funzioni di anonimizzazione direttamente a livello di interfaccia utente, tramite una *pipe* che può *randomizzare*, mescolare o mascherare porzioni di stringhe. Lo strumento è utile per nascondere dati personali in viste *front-end* (ad esempio nomi, indirizzi o numeri di telefono), ma non include alcun meccanismo di rilevamento automatico: è lo sviluppatore a dover identificare e marcare esplicitamente i campi da anonimizzare. Di conseguenza, NgAnonymize non è adatto all'analisi automatica di grandi volumi di log generati da sistemi eterogenei.

ARX[11] è una piattaforma open source completa per l'anonimizzazione di dati personali, disponibile sia come applicazione desktop con interfaccia grafica, sia come libreria Java. Il software supporta diversi modelli di privacy (ad esempio k-anonymity, ℓ-diversity, t-closeness[12]), molteplici misure di utilità del dato e strumenti avanzati per l'analisi del rischio di re-identificazione, risultando particolarmente adatto per dataset tabellari di grandi dimensioni in contesti clinici, statistici o di ricerca. Sebbene estremamente potente, ARX è progettato per dati strutturati e non fornisce supporto nativo per la semantica specifica dei log di sistema o per integrazioni dirette con piattaforme di log management.

LogAnalyzer[13] è un'applicazione desktop basata su Qt e pensata per assistere l'analisi manuale di file di log. Lo strumento permette di definire pattern di *ignore* e *report* tramite espressioni regolari, rimuovendo automaticamente dal testo le parti considerate non rilevanti e generando report sulle occorrenze di pattern di interesse. Questa impostazione lo rende utile per l'analisi interattiva da parte di operatori umani, ma l'assenza di un'*API* e la dipendenza da un ambiente grafico ne limitano l'utilizzo in pipeline automatiche e in contesti server-side.

---

[9] Data Protection Framework `https://github.com/thoughtworks-datakind/anonymizer`

[10] NgAnonymize `https://github.com/sonbachmi/NgAnonymize`

[11] ARX `https://arx.deidentifier.org`

[12] k-anonymity richiede che ogni record di un set di dati sia indistinguibile da almeno altri $k-1$ sulla base dei quasi-identificatori; ℓ-diversity garantisce che, all'interno di ogni gruppo, i valori dell'attributo sensibile presentino sufficiente diversità; t-closeness limita quanto la distribuzione dei valori sensibili in ciascun gruppo può discostarsi dalla distribuzione complessiva del dataset.

[13] LogAnalyzer `https://github.com/pbek/loganalyzer`

Infine, **logredactor**[14] è una libreria Python focalizzata sulla trasformazione di log prodotti da applicazioni Python. Il pacchetto fornisce un filtro per il modulo `logging` che applica mascheramenti basati su espressioni regolari ai messaggi e ai campi strutturati (inclusi quelli in formato JSON), permettendo di nascondere informazioni sensibili prima che vengano scritte su file o inviate a sistemi di raccolta centralizzati. Pur risultando semplice da integrare in applicazioni esistenti, *logredactor* opera principalmente al momento della generazione del log e si basa su pattern predefiniti, offrendo quindi capacità limitate nell'analisi di *stream* di log eterogenei.

Le soluzioni analizzate mostrano come il problema della protezione dei dati sensibili nei log possa essere affrontato efficacemente tramite espressioni regolari e, in alcuni casi, tecniche di NLP. Tuttavia, nessuno degli strumenti considerati combina in modo nativo un'analisi semantica profonda dei messaggi di log, l'integrazione diretta con piattaforme di log management e un sistema di valutazione quantitativa delle performance. Questa mancanza costituisce la motivazione principale per lo sviluppo del sistema ibrido proposto in questa tesi, basato sulla combinazione di regex e Large Language Model.

2.3 Large Language Model

I Large Language Model (LLM) rappresentano una delle applicazioni più avanzate e innovative del ***deep learning*** nel campo dell'elaborazione del linguaggio naturale. Il *deep learning* costituisce un sottoinsieme del machine learning che si basa su reti neurali artificiali con molteplici livelli di elaborazione, capaci di apprendere rappresentazioni gerarchiche sempre più complesse dei dati. Mentre le applicazioni tradizionali del *deep learning* includono il riconoscimento di immagini (*computer vision*), il riconoscimento vocale e l'analisi predittiva, i Large Language Model si sono affermati come strumenti particolarmente potenti per la comprensione e generazione di testo [6].

Gli LLM sono modelli di intelligenza artificiale addestrati su enormi quantità di testo per apprendere le strutture linguistiche, i pattern semantici e le relazioni contestuali presenti nel linguaggio umano. La loro architettura si basa tipicamente su reti neurali ***transformer***[15], introdotte nel 2017, che rappresentano un'innovazione fondamentale nel campo del *deep learning*. I *transformer* utilizzano un meccanismo di auto-attenzione (*self-attention*) che permette al modello di valutare l'importanza relativa di ogni parola rispetto alle altre in una frase, indipendentemente dalla loro posizione. Questo consente di elaborare sequenze di testo in parallelo anziché sequenzialmente, migliorando significativamente l'efficienza computazionale e la capacità di comprendere le relazioni tra parole anche distanti tra loro nel testo.

[14] logredactor `https://pypi.org/project/logredactor`
[15] Transformers `https://aws.amazon.com/what-is/transformers-in-artificial-intelligence`

Prima di elaborare un input testuale un LLM deve convertere il testo ricevuto in **token**, che rappresentano le unità base di elaborazione. Un token può corrispondere a una parola intera, una porzione di parola (come una sillaba), o anche singoli caratteri, a seconda del metodo di *tokenizzazione* adottato. Il ***context window*** definisce il numero massimo di token che il modello può elaborare in una singola interazione: ad esempio, un *context window* di 8.192 token consente al modello di analizzare circa 6.000-8.000 parole contemporaneamente, a seconda della lingua e della complessità del testo. All'interno del *context window* rientra non solo l'input corrente, ma anche l'intera cronologia della conversazione in corso (comprensiva di tutti i messaggi precedenti e delle relative risposte del modello) e le eventuali istruzioni di sistema. Questo limite determina quindi quanta informazione complessiva il modello può considerare simultaneamente durante l'elaborazione di una risposta.

Il numero di **parametri** di un modello, espresso tipicamente in miliardi (*B*), rappresenta invece la quantità di connessioni neurali che compongono il modello. Un modello con 7 miliardi di parametri (7B) ha memorizzato 7 miliardi di ***pesi*** che determinano come elaborare e interpretare il testo. Modelli con più parametri sono generalmente più adatti a comprendere sfumature linguistiche complesse e a gestire compiti diversificati, ma richiedono anche maggiori risorse di memoria e potenza di calcolo per funzionare.

2.3.1 Machine learning

Il **machine learning** rappresenta una branca dell'intelligenza artificiale che consente ai sistemi informatici di apprendere e migliorare le proprie prestazioni attraverso l'esperienza, senza essere esplicitamente programmati per ogni specifica situazione [6]. Le sue origini risalgono agli anni '50 del XX secolo, quando ricercatori come Alan Turing e Arthur Samuel iniziarono a esplorare la possibilità di creare macchine capaci di apprendere autonomamente.

Le **reti neurali artificiali** costituiscono uno dei paradigmi fondamentali del machine learning. Queste architetture computazionali si ispirano al funzionamento del sistema nervoso biologico, organizzando unità di elaborazione artificiali (neuroni) interconnesse in strati. Ogni neurone riceve input, li elabora attraverso funzioni matematiche e propaga il risultato agli strati successivi. Attraverso processi iterativi di addestramento, la rete modifica i ***pesi*** delle connessioni tra neuroni per minimizzare l'errore tra output predetto e risultato atteso, apprendendo così a riconoscere pattern complessi nei dati.

Nel corso del tempo il machine learning si è affermato come strumento fondamentale nell'analisi dei dati, trovando applicazioni in numerosi settori quali il riconoscimento di pattern, la classificazione di documenti, i sistemi di raccomandazione e l'analisi predittiva. Gli algoritmi di machine learning hanno dimostrato efficacia significativa in contesti dove i dati presentano strutture relativamente semplici e ben definite.

L'avvento del ***deep learning*** negli ultimi anni ha segnato una svolta nel campo dell'intelligenza artificiale [6]. Questa evoluzione del machine learning si basa su reti neurali artificiali con molteplici livelli di elaborazione, capaci di apprendere rappresentazioni gerarchiche sempre più complesse dei dati. I modelli di deep learning eccellono particolarmente nell'elaborazione di linguaggio naturale, nel riconoscimento di immagini e nella comprensione contestuale, superando significativamente le prestazioni degli approcci tradizionali in task che richiedono una comprensione semantica profonda [7].

I **Large Language Model** rappresentano l'applicazione più avanzata di questa tecnologia nel dominio dell'elaborazione del linguaggio, dimostrando capacità notevolmente superiori nella comprensione e generazione di testo rispetto ai metodi tradizionali, specialmente in compiti di classificazione complessi [8]. Tuttavia, la loro efficacia dipende fortemente dalla capacità di comprendere *feature contestuali*[16], un aspetto che può variare significativamente tra i diversi tipi di modelli [9].

2.3.2 Modelli proprietari e modelli *open weight*

I Large Language Model possono essere suddivisi in due categorie principali: modelli **proprietari** e modelli ***open weight***.

I modelli **proprietari** sono sviluppati e mantenuti da aziende tecnologiche di rilievo internazionale, come, per esempio, **OpenAI**[17], che offre i modelli GPT (*Generative Pre-trained Transformer*); **Anthropic**[18], che offre i modelli *Claude*; **Google**[19], che offre i modelli *Gemini*; e **Meta**[20], che offre i modelli *Llama*.

Questi modelli vengono eseguiti su server appositi e gli utenti possono accedervi tramite interfacce web, applicazioni desktop o mobile oppure attraverso *API* per l'integrazione programmatica in applicazioni personalizzate. L'accesso ai modelli proprietari comporta generalmente costi basati sul numero di token elaborati o su sottoscrizioni mensili, con diversi LLM a disposizione in base alle esigenze di utilizzo.

I **modelli *open weight***, al contrario, sono resi disponibili pubblicamente con i pesi pre-addestrati. Questo approccio permette agli utenti di scaricare i modelli ed eseguirli sul proprio hardware o su server privati, utilizzando software specializzati come Ollama[21], llama.cpp[22], o LM Studio[23].

[16] Feature contestuali: caratteristiche o pattern il cui significato dipende dal contesto circostante, come il tono, l'intento o le relazioni semantiche tra le parole in una frase.

[17] OpenAI `https://openai.com`

[18] Anthropic `https://www.anthropic.com`

[19] Google AI `https://ai.google`

[20] Meta AI `https://ai.meta.com`

[21] Ollama `https://ollama.com`

[22] llama.cpp `https://github.com/ggerganov/llama.cpp`

[23] LM Studio `https://lmstudio.ai`

L'esecuzione locale di modelli *open weight* offre vantaggi significativi in termini di **privacy**, eliminando la necessità di trasmettere dati sensibili a servizi esterni, e di **costi operativi** ridotti, evitando le tariffe per token tipiche dei servizi cloud. Tuttavia, questa modalità richiede hardware adeguato in termini di memoria (RAM e VRAM) e capacità di calcolo, specialmente per modelli di grandi dimensioni [10].

È importante distinguere tra diversi livelli di *openness* nel contesto dei modelli linguistici. I modelli ***open source*** forniscono accesso completo al codice sorgente, ai dati di addestramento e all'architettura del modello, permettendo modifiche complete e ridistribuzione. I modelli ***open weight***, pur fornendo i pesi pre-addestrati, non sempre includono i dataset di addestramento o documentazione completa sui processi di training. I modelli ***open data*** condividono i dataset utilizzati per l'addestramento, facilitando la riproducibilità della ricerca ma non necessariamente i pesi del modello finale.

Alcuni provider di modelli proprietari, come Google[24] e Meta[25], rilasciano anche modelli *open weight*, permettendo agli utenti di eseguire localmente versioni ridotte o specifiche dei loro modelli principali.

La ricerca accademica ha evidenziato che, sebbene i modelli proprietari tendano a mostrare performance superiori in *benchmark* generali, modelli ***open weight*** opportunamente ottimizzati possono raggiungere risultati comparabili in task specifici come la comprensione di testi [11]. La valutazione delle performance deve inoltre considerare non solo l'accuratezza, ma anche aspetti pratici come la riproducibilità dei risultati e la trasparenza dei processi di valutazione [12]. In particolare, *benchmark* come **LiveBench** sono stati sviluppati per fornire valutazioni più eque e resistenti alla contaminazione del test set, problematica che può favorire artificialmente modelli addestrati su dataset che includono i dati di test [12]. Per un confronto comparativo dei modelli proprietari e *open weight*, si rimanda alla Figura 1 (pag. 10).

[24] Google Gemma `https://deepmind.google/models/gemma`
[25] Meta Llama `https://www.llama.com`



Figura 1: Confronto delle performance di modelli proprietari e *open weight* su LiveBench [12]

2.4 Large Language Model nell'analisi dei log

L'analisi dei log di sistema presenta sfide significative per le tecniche tradizionali di elaborazione. La varietà dei formati, l'eterogeneità delle sorgenti e la complessità semantica dei messaggi rendono difficoltosa l'estrazione automatica di informazioni significative [13].

I metodi convenzionali basati su ***pattern matching*** e analisi sintattica mostrano limitazioni quando si confrontano con questa eterogeneità. Le **espressioni regolari**, pur essendo efficaci per l'identificazione di pattern strutturati ben definiti, faticano ad adattarsi alla variabilità linguistica e semantica dei log di sistemi complessi e tendono a richiedere una manutenzione continua delle regole man mano che evolvono i sistemi software [13]. Inoltre, l'evoluzione costante delle applicazioni introduce nuovi formati e pattern che rendono difficile generalizzare modelli creati ad hoc su singoli dataset [13, 14].

In questo contesto, i **Large Language Model** rappresentano un cambio di paradigma nell'approccio all'analisi dei log, introducendo capacità di comprensione contestuale e flessibilità semantica. Studi recenti mostrano che attraverso l'uso di LLM per il parsing dei log, con tecniche di *few-shot tuning*[26], è possibile raggiungere una parsing accuracy media intorno al 96% su 16 sistemi open-source eterogenei [15], mentre *benchmark* dedicati all'analisi di log applicativi e di sicurezza evidenziano che modelli **Transformer** *fine-tuned*[27] ottimizzati ulteriormente sul compito di analisi dei log possono superare lo stato dell'arte con un *F1-Score* medio di 0,998, ovvero la media armonica[28] tra **precision** e **recall**[29], metrica ampiamente utilizzata per valutare modelli di classificazione [14].

Nonostante queste notevoli prestazioni, l'applicazione efficace dei LLM ai log richiede spesso un adattamento specifico al dominio. I log di sistema utilizzano terminologia tecnica, abbreviazioni e pattern sintattici che differiscono significativamente dal linguaggio naturale su cui i modelli sono tipicamente addestrati, generando un evidente ***domain gap***. Per affrontare questo problema, alcuni lavori propongono strategie di ***continual pre-training*** su conoscenza interpretabile del dominio: il modello **SuperLog**, ad esempio, viene adattato a partire da LLM *open weight* ottenendo un miglioramento medio del 12,01% in accuracy rispetto al secondo miglior modello su quattro task diversi di analisi dei log [16].

[26]Per *few-shot tuning* si intende un riaddestramento mirato del modello su un numero molto ridotto di esempi etichettati del compito specifico, tipicamente poche decine o centinaia di istanze.

[27]Un modello *fine-tuned* è un modello che è stato riaddestrato in maniera mirata per un determinato scopo.

[28]La media armonica di due valori a e b è definita come $\frac{2ab}{a+b}$. A differenza della media aritmetica, quella armonica penalizza maggiormente i valori bassi: se uno dei due termini è molto piccolo, la media armonica risulta significativamente inferiore. Ad esempio, un classificatore con *precision* = 0,95 e *recall* = 0,10 avrebbe una media aritmetica di 0,525, ma una media armonica (*F1-Score*) di soli 0,18, evidenziando lo sbilanciamento delle prestazioni.

[29]La *precision* misura la proporzione di elementi previsti come positivi che sono effettivamente positivi (pochi falsi positivi), mentre la *recall* misura la proporzione di elementi positivi correttamente individuati dal modello (pochi falsi negativi).

Un ulteriore aspetto critico riguarda la lunghezza e la struttura delle sequenze da analizzare. Molti scenari reali richiedono di considerare finestre temporali estese o interi documenti di log per ricostruire il contesto di un evento. Studi sui modelli **Transformer** per la classificazione di documenti lunghi evidenziano come la progettazione del modello e la gestione efficiente del ***context window*** siano fattori determinanti per mantenere prestazioni elevate su sequenze lunghe [17].

Capitolo 3

Metodologia

3.1 Architettura proposta

L'architettura proposta consiste in un sistema di analisi dei log, progettato per ricevere flussi di registrazioni, elaborarle e classificarle in base alla presenza o assenza di dati sensibili. Il sistema può operare sia in modalità *streaming*, processando ciascuna riga di log non appena questa viene acquisita, sia in modalità *batch*, analizzando più righe di log in una volta sola. In entrambi i casi, il sistema restituisce un indicatore dell'esito dell'analisi.

Il cuore dell'architettura si basa su un **approccio ibrido** che combina due metodologie di analisi complementari. Il primo livello di elaborazione impiega tecniche di **analisi statica** basate su espressioni regolari, in grado di identificare *pattern* strutturati e ricorrenti con elevata efficienza computazionale. Questo livello è ottimizzato per riconoscere dati sensibili che seguono formati ben definiti, quali indirizzi email, *token* di autenticazione, coordinate geografiche e simili.

Il secondo livello sfrutta le capacità di comprensione contestuale dei *Large Language Model* per analizzare dinamicamente il contenuto testuale delle righe di log. Questa componente è progettata per intercettare informazioni sensibili espresse in linguaggio naturale o che non seguono schemi sintattici predefinibili, compensando i limiti dell'analisi statica attraverso una valutazione semantica del contenuto.

L'integrazione dei due approcci permette di ottenere una **copertura completa**: l'analisi statica garantisce prestazioni elevate e risultati deterministici per *pattern* noti, mentre l'analisi dinamica tramite LLM assicura flessibilità e adattabilità a contenuti complessi e variabili. Il sistema elabora ogni riga di log in sequenza, applicando entrambi i livelli di analisi e aggregando i risultati per produrre una classificazione finale affidabile ed esaustiva.

3.2 Approccio all'identificazione dei dati sensibili

L'approccio metodologico del progetto prevede l'utilizzo dei *Large Language Model* sia come strumento di supporto durante lo sviluppo per la definizione e validazione delle espressioni regolari, sia come componente attiva integrata nel processo di analisi in tempo reale.

La strategia si basa sul principio che l'identificazione di dati sensibili **strutturati**, quali codici fiscali, numeri di telefono, indirizzi email, JWT o coordinate geografiche, può essere efficacemente realizzata tramite espressioni regolari opportunamente progettate. In questo contesto, gli LLM svolgono un ruolo di *consulenza esperta* durante la fase di sviluppo, contribuendo a identificare *pattern* complessi nei campioni di log, validare e ottimizzare le espressioni regolari analizzando le righe non catturate per verificare la presenza di dati sensibili non identificati, e gestire i casi limite individuando varianti e formati *edge-case* che potrebbero sfuggire alle *regex* iniziali.

Il *workflow* previsto per la generazione delle espressioni regolari si articola attraverso diverse fasi successive. Inizialmente si procede con un'**analisi esplorativa**, durante la quale gli LLM vengono impiegati per esaminare campioni di log e identificare potenziali dati sensibili, inclusi formati non convenzionali. I dati sensibili identificati vengono quindi classificati in categorie omogenee, quali credenziali, informazioni personali e *token* di autenticazione.

Segue una fase di **generazione iterativa**, in cui vengono create progressivamente espressioni regolari specifiche per ogni categoria, con il supporto dell'LLM per gestire variazioni e casi speciali. Le *regex* vengono poi sottoposte a **test e raffinamento**, applicandole su *dataset* più ampi e analizzando tramite LLM le righe non catturate, con l'obiettivo di raggiungere un punto in cui l'LLM non identifichi più dati sensibili nelle righe non rilevate dalle *regex*. Infine, si procede al **consolidamento**, creando un set finale di espressioni regolari ottimizzate e pronte per l'utilizzo in produzione.

In questo approccio si identificano tuttavia diverse sfide significative. Alcuni tipi di dati sensibili, specialmente quelli espressi in linguaggio naturale, risultano difficilmente catturabili tramite *regex*. Le espressioni regolari non possono comprendere il contesto semantico in cui un dato appare, potendo quindi generare **falsi positivi**. Inoltre, emerge la necessità di un aggiornamento continuo delle *regex* per adattarsi a nuovi formati e variazioni nei log, e la gestione di un insieme crescente di *regex* specializzate comporta complessità di manutenzione significative.

Queste considerazioni vengono in parte affrontate dalla scelta di un sistema ibrido, descritto nella sezione 3.3 (pag. 15), che mantiene i vantaggi delle espressioni regolari integrandoli con le capacità di comprensione contestuale degli LLM.

3.3 Integrazione ibrida di LLM e regex per l'identificazione in tempo reale

L'approccio proposto integra un sistema che combina l'uso di espressioni regolari con l'utilizzo di *Large Language Model*, creando una soluzione ibrida per l'identificazione di dati sensibili in tempo reale.

Il primo livello ha un ruolo di **analisi sintattica**, cioè di identificazione rapida e deterministica di *pattern* strutturati ben definiti mediante espressioni regolari, come spiegato nella sezione 3.2 (pag. 14).

Il secondo livello ha invece un ruolo di **analisi semantica**, quindi di comprensione contestuale di contenuti complessi tramite modelli linguistici, riuscendo quindi a rilevare dati sensibili espressi in linguaggio naturale o formati non convenzionali.

L'elaborazione inizia con l'**acquisizione**, durante la quale i log vengono ricevuti dal sistema centralizzato di gestione. Segue la **pre-elaborazione sintattica**, in cui un primo *layer* applica espressioni regolari ottimizzate per identificare *pattern* comuni e ad alta occorrenza; i log contenenti corrispondenze positive vengono immediatamente marcati come sensibili.

Successivamente avviene la fase di **instradamento**, dove i log vengono inoltrati al sistema di analisi semantica. Quest'ultimo procede con l'**analisi contestuale**, durante la quale il modello linguistico esamina ogni riga di log per identificare dati sensibili non rilevati dall'analisi sintattica iniziale, varianti e formattazioni non standard di dati già categorizzati, informazioni sensibili espresse in linguaggio naturale, e contesti in cui dati apparentemente innocui assumono natura sensibile.

La fase di **consolidamento** prevede che le identificazioni del modello linguistico vengano associate agli identificatori univoci dei log originali e strutturate per l'integrazione nel sistema di gestione. Infine, durante l'**aggregazione**, il sistema centrale combina i risultati provenienti da entrambi i *layer* di analisi, creando una vista unificata di tutti i dati sensibili identificati e attivando eventuali meccanismi di notifica.

L'integrazione di analisi sintattica e semantica offre diversi vantaggi rispetto a soluzioni basate su una singola tecnologia. La **copertura completa** rappresenta il beneficio principale: la combinazione delle due metodologie permette di identificare sia dati strutturati che non strutturati, garantendo al contempo una **riduzione dei falsi negativi**, poiché i dati che sfuggono all'analisi sintattica vengono catturati dalla comprensione contestuale dei modelli linguistici.

L'architettura descritta garantisce **flessibilità evolutiva** del sistema, perché rende possibile formalizzare in espressioni regolari i nuovi *pattern* identificati dai modelli linguistici, ottimizzando le elaborazioni future attraverso un processo di apprendimento incrementale.

L'architettura offre inoltre **resilienza**, poiché il fallimento di un *layer* non compromette completamente la capacità di identificazione del sistema, e **adattabilità**, consentendo di

calibrare il sistema in base alle esigenze specifiche e di privilegiare velocità o accuratezza mediante la regolazione del bilanciamento tra i due *layer*.

L'approccio ibrido proposto richiede alcune considerazioni metodologiche fondamentali per garantirne l'efficacia operativa: la chiara distinzione tra analisi sintattica e semantica costituisce un principio architetturale fondamentale che permette di ottimizzare **indipendentemente** ciascun *layer* secondo le proprie caratteristiche specifiche.

Questa separazione consente di sostituire o aggiornare singoli componenti senza impattare il funzionamento dell'intero sistema, facilitando l'**evoluzione** tecnologica e la **manutenzione** a lungo termine. Inoltre, questo approccio modulare permette di valutare separatamente le *performance* di ogni metodologia attraverso metriche appropriate e di adattare dinamicamente la distribuzione del carico computazionale in base alle risorse disponibili e ai requisiti operativi.

La scelta metodologica di elaborare singolarmente ogni riga di log, anziché processarle in gruppo, è motivata da diverse considerazioni architetturali. In termini di precisione, l'elaborazione unitaria garantisce che ogni riga riceva un'analisi dedicata senza interferenze da contesto irrilevante, massimizzando l'accuratezza dell'identificazione. Dal punto di vista della tracciabilità, questo approccio assicura una corrispondenza diretta e biunivoca tra *input* e risultato dell'analisi, semplificando il *debugging* e l'*audit* dei processi. La latenza risulta inoltre controllata e uniforme, con tempi di risposta prevedibili che facilitano la pianificazione delle risorse. Infine, l'isolamento garantito dall'elaborazione unitaria previene la propagazione a cascata di eventuali errori o anomalie, aumentando la resilienza complessiva del sistema.

Questa architettura metodologica rappresenta la base teorica per un sistema di identificazione efficace ed efficiente, bilanciando precisione, prestazioni e manutenibilità, e costituisce il fondamento concettuale di *Sensitive Data Detector*, descritto approfonditamente nei Capitoli 4 (pag. 17) e 5 (pag. 25).

Capitolo 4

Implementazione e tecnologie

Il progetto *Sensitive Data Detector* integra diverse tecnologie per creare una soluzione completa di analisi automatica dei log. L'architettura si basa su un approccio multi-componente che combina diversi strumenti.

Questo Capitolo descrive nel dettaglio le tecnologie scelte, motivando le decisioni architetturali e spiegando come ogni componente contribuisce al funzionamento complessivo del sistema.

4.1 Scenario applicativo

La necessità di implementare questo sistema è emersa dalle esigenze operative di un'azienda che opera nel settore dell'***IoT***, sviluppando e integrando diversi micro-servizi destinati alla gestione domotica di ***smart city***.
L'integrazione di una moltitudine di sistemi software **eterogenei** ha comportato un incremento significativo sia del volume che della complessità dei log generati.
Inoltre, la natura composta, le dimensioni e la provenienza da fornitori terzi di molti di questi sistemi hanno reso impraticabile intervenire direttamente sul codice sorgente per eliminare alla fonte la generazione di log contenenti dati sensibili, introducendo quindi la necessità di un sistema **automatico**, **scalabile** e **preciso** per l'analisi dei log.

4.1.1 Formato dei log

I log del sistema seguono il formato strutturato definito nella tabella 1 (pag. 18).
Il sorgente 1 (pag. 18) presenta un campione di cinque righe di log rappresentativo della struttura dati utilizzata.

Nome	**Formato**	**Descrizione**	**Esempio**
Nome file	Stringa	Nome del file di log compresso	'messages.2.gz'
Data	'MMM dd HH:mm:ss'	Timestamp nel formato Syslog	'Apr 7 00:03:39'
ID	'ID' + numero	Identificativo univoco dell'istanza del software che ha generato il log	'ID24167'
Host+PID	Stringa + '[PID]:'	Nome host e *process ID* del processo che ha generato il log	'sw3-devaccess|55dacabaa607[561]:'
Body	Oggetto JSON	Contenuto strutturato con '*level*' e '*message*'	'{"level":"info", "message":"..."}'

Tabella 1: Formato strutturato dei log del sistema

Sorgente 1: Esempio di log

```
1 messages.2.gz:Apr  7 00:03:39 ID24167 sw3-devaccess|55dacabaa607[561]: {"level":"info","
    message":"Method Ping for Host 10.217.28.5 took 9.878187763s to complete without
    errors.","ts":"2024-04-06T22:03:39.879682703Z"}
2 messages.2.gz:Apr  7 00:03:39 ID24167 mainflux-influxdb-writer|c3ffa80e2a07[561]: {"level
    ":"info","message":"Method consume took 5.883359ms to complete without errors.","ts
    ":"2024-04-06T22:03:39.887964728Z"}
3 messages.2.gz:Apr  7 00:03:39 ID24167 sw3-devcommand|f9a259615b15[561]: {"level":"info","
    message":"Method set_result_command for thing_id 59f3a8c5-a405-47a4-a2e0-e39909deac69
    took: 9.693563ms to complete without errors.","ts":"2024-04-06T22:03:39.890749303Z"}
4 messages.2.gz:Apr  7 00:05:00 ID24167 sw3-eneltec|85954aa2a2f4[561]: {"level":"debug","
    message":"eneltecService, 2024-04-06 22:05:00.001207841 +0000 UTC m=+215109.357677418
    executing","ts":"2024-04-06T22:05:00.001255642Z"}
5 messages.2.gz:Apr  7 00:05:00 ID24167 mainflux-auth|67c0b9728e8e[561]: {"level":"info","
    message":"Method issue for the key with expiration date 2024-04-07 08:05:00.098298372
    +0000 UTC took 133.704µs to complete without errors.","ts":"2024-04-06T22
    :05:00.098448476Z"}
```

Poiché gli eventuali dati sensibili sono presenti esclusivamente nel contenuto **testuale** dei log, il sistema concentra l'analisi unicamente sul campo **`message`** del body JSON[1], ignorando gli altri elementi strutturali.

[1]JSON (JavaScript Object Notation) è un formato standard per la rappresentazione di dati strutturati.

4.2 Elaborazione

Il livello di elaborazione costituisce il cuore del sistema ed è responsabile della **raccolta**, **gestione** e **analisi** dei log. Le tecnologie in questo *layer* sono state selezionate per garantire **scalabilità**, **affidabilità** e **precisione** nell'identificazione dei dati sensibili.

4.2.1 Graylog

Graylog[2] rappresenta la piattaforma centrale per la gestione dei log del sistema.
Si tratta di una soluzione enterprise e open-source che fornisce funzionalità avanzate di raccolta, indicizzazione, ricerca e analisi dei log in tempo reale.

La scelta di Graylog è stata motivata principalmente dal fatto che questa piattaforma viene già utilizzata nell'ambiente di produzione per il quale è stato sviluppato *Sensitive Data Detector*, rendendo quindi l'integrazione di quest'ultimo una naturale estensione dell'infrastruttura esistente.

Oltre al vantaggio dell'integrazione con l'ambiente esistente, Graylog presenta diverse caratteristiche tecniche che lo rendono ideale per questo progetto. La piattaforma offre un sistema di **raccolta centralizzata** con supporto nativo per diversi protocolli di logging, tra cui GELF[3] e Syslog[4], permettendo l'integrazione con sistemi eterogenei. Un esempio di messaggio GELF è riportato nel sorgente 2 (pag. 19).

Sorgente 2: Esempio di messaggio GELF

```
{
  "version": "1.1",
  "host": "unimi.it",
  "short_message": "Breve descrizione dell'evento",
  "full_message": "Descrizione completa. Potrebbe contenere stack trace e altri dettagli",
  "timestamp": 1767222000.0,
  "level": 1,
  "_user_id": 9001,
  "_some_info": "foo",
  "_some_env_var": "bar"
}
```

La capacità di **indicizzazione *real-time*** consente di rendere i log immediatamente ricercabili dopo la ricezione, mentre il sistema di ***pipeline* di *processing*** fornisce regole configurabili per trasformare, filtrare e arricchire i log durante la fase di *ingestion*.

[2] Graylog `https://graylog.org`

[3] GELF (Graylog Extended Log Format) è un formato strutturato progettato specificamente per il trasporto di log su reti TCP/UDP, che estende il formato Syslog standard con campi aggiuntivi e supporto nativo per metadati.

[4] Syslog è un protocollo standard per il logging di sistema definito dall'RFC 3164 (`https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3164`), ampiamente utilizzato per la trasmissione di messaggi di log su reti IP.

Le **API REST complete** offrono interfacce programmatiche per l'automazione della configurazione e l'integrazione con sistemi esterni. Infine, la **scalabilità orizzontale** garantita dall'architettura distribuita supporta *cluster* multi-nodo per gestire volumi elevati di log.

In *Sensitive Data Detector* Graylog svolge un ruolo duplice, fungendo sia da **sorgente di dati** che da **destinazione per notifiche**. Come sorgente, riceve log dai sistemi di produzione tramite *input* configurabili sulla porta `TCP 5555`; come destinazione, accoglie le segnalazioni di dati sensibili identificati dal sistema tramite la porta `TCP 5556`.

La configurazione utilizza stream e output **GELF** per creare una pipeline che instrada i log in ingresso verso il *Sensitive Data Detector* tramite output GELF sulla porta `TCP 24367`, raccoglie le notifiche di ritorno per visualizzazione e alerting e applica regole regex aggiuntive per l'identificazione rapida di pattern comuni.

4.2.2 Ollama

Ollama[5] è un software open-source progettato per semplificare l'esecuzione **locale** di Large Language Model.
Esso offre un'interfaccia uniforme per l'integrazione e l'orchestrazione di differenti modelli LLM.

Ollama si basa su un'architettura *client-server* articolata in diverse componenti. Il ***server* locale** opera come processo *daemon* responsabile del caricamento e dell'esecuzione dei modelli LLM, esponendo un'**API REST** che fornisce un'interfaccia HTTP standardizzata per l'interazione con i modelli. La **gestione dei modelli** è semplificata attraverso comandi *CLI* dedicati per il download, l'aggiornamento e la configurazione di modelli provenienti da *repository* pubblici.

Un elemento particolarmente rilevante è il formato ***Modelfile***, che consente la creazione di modelli personalizzati a partire da modelli esistenti, incorporando *prompt* di sistema specifici per il dominio applicativo. Per ulteriori dettagli riguardanti i *Modelfile* si rimanda alla sezione 4.2.3 (pag. 21). Il *framework* include inoltre **ottimizzazioni *hardware*** con supporto all'esecuzione sia tramite CPU che GPU, oltre a configurazioni specifiche per diverse architetture, tra cui Metal[6] su macOS e CUDA[7]/ROCM[8] su Windows e GNU/Linux.

La scelta di Ollama ha portato diversi vantaggi architetturali significativi. Il ***deployment* locale** elimina la dipendenza da servizi *cloud* esterni, preservando la *privacy* dei dati ed evitando la trasmissione di informazioni sensibili a terze parti. I **costi operativi ridotti**, derivanti dall'assenza di tariffe per *token* o chiamate API, permettono elaborazioni

[5] Ollama `https://ollama.com`
[6] Metal è l'API grafica e di calcolo di Apple per macOS e iOS.
[7] CUDA è la piattaforma di calcolo parallelo di NVIDIA per GPU.
[8] ROCM è la piattaforma *open-source* di AMD per il calcolo parallelo su GPU.

intensive senza vincoli economici. La **latenza ottimizzata** garantita dalla comunicazione locale riduce significativamente i tempi di risposta, mentre la **flessibilità dei modelli** consente di sperimentare con diverse soluzioni senza vincoli commerciali.

4.2.3 Large Language Model

La strategia prevede l'utilizzo di **modelli personalizzati** ottimizzati specificamente per il dominio dei log di sistema.

Il progetto supporta nove diversi modelli LLM selezionati per bilanciare performance, accuratezza e requisiti computazionali. I modelli sono elencati nella tabella 2 (pag. 21).

Nome	**Parametri**	**Caratteristiche principali**
Llama 3.1	8B	Modello generale con ottimo rapporto qualità/performance
Llama 3.2	3B	Versione compatta per ambienti con risorse limitate
Mistral	7B, 12B	Modelli europei con architettura Mixture of Experts
Qwen 2.5	7B	Modello multilingue addestrato su dati di svariati tipi
Gemma 3	4B, 12B	Modelli Google con ottimizzazioni per task specifici
DeepSeek R1	7B, 8B	Modelli con capacità di reasoning avanzate

Tabella 2: Modelli LLM supportati dal sistema

I modelli Mistral sono stati sviluppati seguendo l'architettura ***Mixture of Experts***, cioè un approccio di machine learning che suddivide un modello di intelligenza artificiale in sottoreti specializzate chiamate "esperti", ognuna delle quali si concentra su un sottoinsieme specifico dei dati di input [18, 19].

Mistral ha implementato questo approccio utilizzando 8 gruppi distinti di parametri: a ogni livello e per ogni token, una rete di instradamento seleziona due di questi esperti per elaborare il token, permettendo di utilizzare solo 12,9 miliardi di parametri sui 46,7 miliardi totali e ottenendo prestazioni superiori con maggiore efficienza computazionale [20].

I modelli DeepSeek R1 includono capacità di **reasoning**[9] avanzate che permettono di visualizzare il processo di "*ragionamento*" interno del modello.

[9] Il reasoning negli LLM si riferisce alla capacità di generare esplicitamente il processo di ragionamento step-by-step che porta alla risposta finale. Questi modelli utilizzano tag speciali (come `<think>...</think>`) per separare il processo di ragionamento interno dalla risposta definitiva, permettendo maggiore trasparenza nel processo decisionale.

Ogni modello viene personalizzato attraverso file di configurazione *Modelfile* che definiscono diversi aspetti fondamentali. Nello specifico, il *Modelfile* definisce il ***prompt* di sistema**, contenente istruzioni specifiche per l'identificazione di dati sensibili nei log, e altri **parametri ottimizzati**, che configurano la temperatura[10] e il *context window*[11] per massimizzare la precisione. Gli **esempi di *training*** guidano il modello nel formato di *output* atteso, mentre le **definizioni precise** specificano in dettaglio cosa costituisce un dato sensibile e cosa escludere dall'analisi.

Il *prompt* di sistema incorpora linee guida specifiche per l'identificazione di email, *token* di autenticazione e coordinate geografiche, per l'esclusione di dati non sensibili come *username*, ID e *timestamp*, per l'estrazione selettiva dei valori sensibili da oggetti JSON complessi e per la produzione di un formato di *output* standardizzato che faciliti il *parsing*.

Per ulteriori dettagli riguardanti i *Modelfile* e la configurazione dei LLM si rimanda alla sezione 5.2 (pag. 30).

4.3 Codice

Il livello di implementazione si basa su tecnologie consolidate che garantiscono **affidabilità**, **manutenibilità** e **portabilità** del sistema.

4.3.1 Python

Python[12] rappresenta il linguaggio di programmazione principale del progetto, scelto per la sua versatilità e l'ampio ecosistema di librerie specializzate per l'integrazione con sistemi di AI.

Il progetto utilizza Python 3.12, che garantisce supporto completo per la **programmazione asincrona** tramite il modulo `asyncio`, ottimizzazioni di *performance* specifiche per applicazioni *I/O intensive*, piena compatibilità con le librerie più recenti dell'ecosistema AI e funzionalità avanzate di *type hinting* per migliorare la manutenibilità del codice.

Le librerie Python utilizzate comprendono **ollama**, la libreria ufficiale per l'interazione con il *server* Ollama tramite API REST; **httpx**, un *client* HTTP asincrono per comunicazioni non bloccanti; **anyio**, un *framework* per programmazione asincrona *cross-platform*; e **requests**, impiegata per la configurazione automatica di Graylog tramite API REST.

[10] La temperatura è un parametro che controlla la casualità delle risposte dell'LLM: valori bassi (0.0-0.3) producono risposte più deterministiche e conservative, mentre valori alti (0.7-1.0) aumentano la creatività ma riducono la coerenza.

[11] Il limite massimo di *token* elaborabili in una singola interazione; per una definizione approfondita si rimanda alla sezione 2.3 (pag. 6).

[12] Python `https://www.python.org`

Questa componente del sistema è stata implementata in tre versioni evolutive che rappresentano l'evoluzione del progetto dalla dimostrazione di fattibilità all'integrazione enterprise.

La **prima versione** costituisce un *proof of concept* per validare l'uso di LLM nell'identificazione di dati sensibili.

La **seconda versione** introduce sistemi di valutazione quantitativa e modelli personalizzati per migliorare scalabilità e accuratezza.

La **terza versione** implementa l'integrazione con Graylog, sia in modalità *push* che *pull*, per deployment in ambiente di produzione, permettendo quindi sia l'elaborazione *stream* in real-time che quella *batch* per l'analisi di log pre-esistenti.

Per una descrizione completa dell'architettura, delle funzionalità e dei risultati di ogni versione si rimanda al **Capitolo 5 (pag. 25)**.

Il file **`graylog_setup.py`** automatizza la configurazione iniziale di Graylog tramite le API REST per la creazione **programmatica** di input, stream, output e pipeline; adotta una configurazione **idempotente** che consente esecuzioni ripetute senza effetti collaterali. Include inoltre meccanismi di gestione degli errori con validazione delle configurazioni e, dove previsto, rollback automatico.

In particolare, lo script provvede alla definizione degli input `TCP` per i log in ingresso e per le notifiche di ritorno, alla creazione di stream per il routing intelligente dei messaggi, alla configurazione di output GELF per la comunicazione con il *Sensitive Data Detector* e all'impostazione di pipeline con regole regex per l'identificazione rapida di pattern comuni.

Il codice completo dello script è disponibile nel sorgente 9 (pag. 71).

4.3.2 Docker

Docker[13] viene utilizzato per la *containerizzazione* dell'ambiente Graylog, garantendo portabilità, isolamento e semplicità di deployment.

La configurazione **Docker Compose** definisce un ambiente completo composto da tre servizi principali: **MongoDB**[14], che funge da *database* per la memorizzazione dei metadati di configurazione di Graylog; **Graylog DataNode**, il nodo di indicizzazione responsabile dello *storage* e della ricerca dei log; e **Graylog Enterprise**, il server principale che espone l'interfaccia web e le API REST.

Il codice completo della configurazione dei container è disponibile nel sorgente 10 (pag. 77).

L'ambiente Docker implementa diverse soluzioni per garantire sicurezza e affidabilità. Una **rete isolata**, realizzata tramite *bridge network* dedicata, assicura la comunicazione sicura tra i container. I **volumi persistenti** garantiscono lo *storage* permanente per i dati di MongoDB, gli indici di Graylog e le configurazioni. Il ***port mapping*** consente

[13] Docker `https://www.docker.com`
[14] MongoDB `https://www.mongodb.com`

l'esposizione selettiva delle sole porte necessarie per l'integrazione con sistemi esterni. Infine, gli ***health checks*** permettono il monitoraggio automatico dello stato dei servizi, attivando le *restart policies* configurate in caso di malfunzionamenti.

L'utilizzo di Docker porta diversi benefici, tra cui un *deployment* semplificato che consente l'avvio dell'intero stack con un singolo comando, l'isolamento delle dipendenze per prevenire conflitti con software preesistente sull'host, la portabilità cross-platform con comportamento consistente su Windows, macOS e Linux, la scalabilità orizzontale per replicare l'ambiente a fini di testing o di deployment distribuito e una gestione puntuale delle versioni dei componenti utilizzati.

Capitolo 5

Sensitive Data Detector

Il progetto *Sensitive Data Detector* è il risultato dell'implementazione dell'architettura proposta ed è stato sviluppato attraverso un **processo iterativo** che ha portato alla realizzazione di tre versioni evolutive, ognuna con obiettivi specifici e caratteristiche tecniche distinte.

Questo approccio progressivo ha permesso di affrontare le sfide tecniche in modo sistematico, partendo dalla validazione del concetto di base fino all'implementazione di una soluzione pronta per l'utilizzo in **produzione**. Ogni versione introduce significativi miglioramenti in termini di scalabilità, accuratezza e facilità di integrazione in ambienti esistenti rispetto alla precedente.

Versione 1: Proof of Concept

La prima implementazione costituisce un *proof of concept* sviluppato per dimostrare la fattibilità dell'utilizzo di Large Language Model nell'identificazione automatica di dati sensibili all'interno dei file di log.

Questa versione utilizza un'architettura **sincrona** con elaborazione ***batch***, interfacciandosi direttamente con l'API Ollama per analizzare file di log pre-esistenti. Il sistema impiega LLM base senza personalizzazione, guidati esclusivamente da un *user-prompt* iniziale e implementa strategie di gestione manuale del *context window* con ripristino periodico.

L'output viene salvato su file per consentire analisi **offline** e tracciabilità del processo.

Ulteriori dettagli sono disponibili nella sezione 5.1 (pag. 26).

Versione 2: Valutazione quantitativa

La seconda versione rappresenta un'evoluzione significativa con focus sulla scalabilità e la valutazione **quantitativa** delle performance. Introduce l'elaborazione **riga per riga** dei log per ottimizzare l'uso della memoria e utilizza modelli LLM personalizzati creati tramite

Modelfile di Ollama, che incorporano prompt di sistema specifici per l'identificazione di dati sensibili.

Un aspetto fondamentale di questa versione è l'implementazione di un sistema di ***ground truth***[1] per la valutazione automatica, che consente il calcolo di metriche di classificazione **binaria** (veri/falsi positivi/negativi) e delle metriche derivate accuratezza complessiva, *precision*, *specificity* e *recall*, oltre all'analisi comparativa di diversi modelli LLM.

Ulteriori dettagli sono disponibili nella sezione 5.2 (pag. 29).

Versione 3: Integrazione enterprise

La terza versione costituisce la soluzione *production-ready* del progetto, implementando un'architettura **asincrona** completa per l'integrazione con Graylog sia in modalità *push* che *pull*.
Utilizza la programmazione asincrona con `asyncio` per gestione concorrente delle connessioni, il protocollo GELF per comunicazione nativa con la piattaforma di gestione log, un server TCP non bloccante per la ricezione dei log tramite *stream* in tempo reale (in modalità *push*) e chiamate REST per l'acquisizione *batch* incrementale dei log (in modalità *pull*).

Il sistema implementa un ***feedback loop*** bidirezionale che reinvia automaticamente i risultati delle analisi a Graylog, permettendo la visualizzazione unificata di log originali e notifiche di rilevamento di dati sensibili attraverso le sue dashboard specializzate.

Ulteriori dettagli sono disponibili nella sezione 5.3 (pag. 33).

5.1 Versione 1: Proof of Concept

La prima versione di *Sensitive Data Detector* rappresenta un *proof of concept* sviluppato per dimostrare la fattibilità dell'utilizzo di Large Language Model nell'identificazione automatica di dati sensibili all'interno dei file di log.
Questa versione costituisce la base concettuale dell'intero progetto, implementando un approccio diretto e semplificato per l'analisi di file di log di dimensioni contenute.

Obiettivi e scopo

L'obiettivo principale di questa prima implementazione è verificare l'efficacia dei modelli LLM nell'identificazione di informazioni sensibili presenti nei log di sistema. La versione si concentra sull'analisi di file di log pre-esistenti, utilizzando un approccio **batch** che processa il contenuto in modo sequenziale.

[1] *Ground truth* indica i dati di riferimento considerati corretti e utilizzati come standard per valutare la precisione di un sistema di classificazione. Nel contesto di questo progetto, consiste in etichette manuali che indicano se ogni riga di log contiene o meno dati sensibili.

Il sistema è progettato per riconoscere diverse tipologie di dati sensibili, tra cui informazioni personali identificabili come i PII, credenziali di accesso e token di autenticazione, indirizzi email e informazioni di contatto, chiavi crittografiche e certificati.

Architettura e funzionamento

Il sistema è implementato tramite linguaggio Python e utilizza la libreria `ollama`[2] per interfacciarsi con diversi modelli LLM tramite API REST. L'architettura segue un paradigma client-server dove lo script Python agisce come client che invia richieste al server Ollama locale. L'implementazione completa è disponibile nel sorgente 3 (pag. 53).

Il flusso di elaborazione si articola nelle seguenti fasi:

1. **Inizializzazione**: Lo script carica il prompt iniziale da un file esterno, lo invia all'LLM come messaggio e configura i parametri specifici per il modello selezionato
2. **Lettura dei log**: Il sistema legge il file di log dall'archivio di esempi e lo suddivide in blocchi di dimensioni arbitrarie specifiche per il modello selezionato
3. **Elaborazione batch**: Ogni blocco viene inviato all'LLM per l'analisi
4. **Raccolta risultati**: Le risposte del modello vengono aggregate e formattate
5. **Salvataggio output**: I risultati vengono salvati in file per consentire tracciabilità e analisi successive

Gestione del context window

Un aspetto critico dell'implementazione riguarda la gestione del context window limitato dei modelli LLM. Il sistema implementa due strategie principali: **Segmentazione dei dati**, in cui i file di log vengono suddivisi in blocchi di dimensioni adattive basate sulle capacità del modello, e **Ripristino periodico della conversazione**, per cui, dopo un numero predefinito di messaggi, la cronologia della chat viene ripristinata per evitare il superamento dei limiti di token. Questo approccio garantisce che il modello mantenga sempre accesso al prompt iniziale e alle linee guida per l'identificazione dei dati sensibili.

Prompt engineering

Il prompt iniziale è stato progettato per guidare il modello nell'identificazione precisa dei dati sensibili, fornendo **definizioni chiare** di cosa costituisce un dato sensibile, **esempi specifici** di dati da identificare come token, credenziali e informazioni personali, **esclusioni esplicite** per dati non sensibili (quali username, ID e timestamp), un **formato di output strutturato** in bullet point e un **esempio pratico** con input e output atteso.

[2] `ollama` `https://pypi.org/project/ollama`

Il prompt include inoltre istruzioni per la gestione di oggetti JSON, richiedendo al modello di estrarre solo i dati sensibili contenuti all'interno di essi e non l'intero oggetto. Il prompt completo è disponibile nel sorgente 4 (pag. 56).

Modelli supportati e configurazione

La prima versione supporta cinque diversi modelli LLM, ognuno con parametri di configurazione ottimizzati, come mostrato nella tabella 3 (pag. 28).

Modello	Parametri	Righe per messaggio	Reset chat
Llama3	8B	3	Ogni messaggio
Llama3	70B	10	Ogni 5 messaggi
Llama3.1	8B	3	Ogni messaggio
Llama3.1	70B	10	Ogni 5 messaggi
Command-R	35B	5	Ogni 5 messaggi

Tabella 3: Configurazioni ottimizzate per modello nella versione 1

La distinzione dei parametri riflette le diverse capacità computazionali e di *context window* dei modelli. I modelli più grandi con 70 miliardi di parametri possono processare blocchi più ampi di dati e mantenere conversazioni più lunghe prima del ripristino del contesto.

I valori relativi al numero di righe per messaggio e alla frequenza di ripristino della *chat* sono stati determinati attraverso un processo di **calibrazione empirica**. Durante la fase di sperimentazione si è osservato che, impostando valori troppo elevati per questi parametri, i modelli LLM tendevano a "dimenticare" progressivamente il *prompt* iniziale man mano che la conversazione si allungava. Questo fenomeno, noto come *context degradation*, causava un deterioramento della qualità delle risposte: il modello iniziava a ignorare le istruzioni originali, producendo output non conformi al formato richiesto o identificando erroneamente dati non sensibili come sensibili. Il ripristino periodico della conversazione, reinviando il prompt iniziale, si è rivelato essenziale per mantenere l'aderenza alle specifiche durante elaborazioni prolungate.

Output e tracciabilità

Il sistema genera file di output timestampati che includono **metadati dell'esecuzione** come timestamp, modello utilizzato e file di log analizzato, il **prompt iniziale utilizzato**, le **risposte complete dell'LLM** e **statistiche di elaborazione** quali righe processate e tempo di esecuzione.

Questa struttura consente la tracciabilità completa del processo di analisi e facilita il confronto tra diversi modelli e configurazioni.

Limitazioni della versione

La prima versione presenta alcune limitazioni che hanno orientato lo sviluppo delle versioni successive. La **scalabilità limitata** costituisce una criticità significativa, poiché il processamento batch sequenziale non è ottimale per file di log di grandi dimensioni. Inoltre, la **mancanza di integrazione real-time** rappresenta un vincolo funzionale rilevante, dato che il sistema opera esclusivamente su file pre-esistenti senza capacità di elaborazione in tempo reale. Infine, l'**assenza di metriche di valutazione** impedisce una valutazione oggettiva delle performance, non essendo implementati meccanismi automatici per misurare l'accuratezza delle identificazioni.

Nonostante queste limitazioni, la prima versione ha fornito risultati promettenti che hanno giustificato lo sviluppo delle versioni successive più avanzate.

5.2 Versione 2: Valutazione quantitativa

La seconda versione di *Sensitive Data Detector* rappresenta un'evoluzione significativa del *proof of concept*, introducendo un sistema di valutazione automatica delle performance e l'utilizzo di modelli LLM personalizzati ottimizzati per il compito specifico.

Questa versione si concentra sull'elaborazione efficiente di file di log di dimensioni maggiori tramite streaming delle righe e implementa metriche di valutazione quantitative. Per ulteriori informazioni riguardanti la valutazione oggettiva, si rimanda al Capitolo 6 (pag. 37).

Obiettivi e scopo

L'obiettivo principale di questa seconda implementazione è duplice: da un lato migliorare la scalabilità del sistema per gestire volumi di log più elevati, dall'altro introdurre un *framework* di valutazione automatica per misurare obiettivamente le performance dei modelli LLM.

La versione introduce diversi miglioramenti sostanziali: l'**elaborazione riga per riga** per ottimizzare l'uso della memoria e semplificare il processo di rilevazione della correttezza delle risposte, l'**utilizzo di modelli personalizzati** con prompt engineering avanzato, un **sistema di *ground truth*** per la valutazione automatica e il **calcolo di metriche di classificazione binaria** quali veri/falsi positivi/negativi e metriche derivate accuratezza complessiva, *precision*, *specificity* e *recall*.

Architettura e funzionamento

L'architettura della seconda versione mantiene il paradigma client-server della versione precedente e al contempo introduce ottimizzazioni nel flusso di elaborazione.
Il sistema utilizza modelli LLM personalizzati creati tramite *Modelfile* che incorporano

prompt di sistema specifici e configurazioni ottimizzate per l'identificazione di dati sensibili. Per ulteriori informazioni riguardanti i *Modelfile*, si rimanda alla sezione 4.2.3 (pag. 21). L'implementazione completa è disponibile nel sorgente 5 (pag. 57).

Il flusso di elaborazione ottimizzato si articola nelle seguenti fasi:

1. **Inizializzazione del dataset**: Il sistema carica file di log pre-annotati con etichette *ground truth* (Y/N) per ogni riga
2. **Streaming sequenziale**: Ogni riga viene processata individualmente, eliminando la necessità di caricare grandi volumi in memoria
3. **Preprocessamento**: Le etichette di *ground truth* vengono estratte e conservate per la valutazione, mentre il contenuto della riga di log viene inviato al modello
4. **Analisi LLM**: Il modello personalizzato analizza la singola riga e produce una classificazione binaria (sensibile/non sensibile)
5. **Post-processing**: Le risposte vengono elaborate per rimuovere eventuali tag di reasoning e standardizzare il formato
6. **Valutazione in tempo reale**: Ogni risposta viene immediatamente confrontata con il *ground truth* e le metriche vengono aggiornate
7. **Gestione della memoria**: Il contesto viene ripristinato periodicamente per mantenere performance ottimali indefinitamente, anche su file di log di grandi dimensioni

Prompt engineering

La seconda versione introduce un approccio di prompt engineering più sofisticato attraverso l'utilizzo di modelli personalizzati.
A differenza della prima versione, dove il prompt iniziale veniva inviato ad ogni interazione, i modelli personalizzati incorporano le istruzioni direttamente nella loro configurazione tramite *Modelfile*.

Questa strategia offre vantaggi significativi: garantisce **consistenza** mantenendo il prompt di sistema sempre presente nel contesto del modello ed eliminando la variabilità dovuta alla gestione manuale, migliora l'**efficienza** riducendo la lunghezza dei messaggi inviati e ottimizzando l'utilizzo del *context window*, permette la **specializzazione** ottimizzando ogni modello con prompt specifici per le sue caratteristiche architetturali e supporta il **reasoning avanzato** per modelli con capacità di ragionamento che utilizzano tag speciali come `<think>`.

Il sistema implementa anche un meccanismo di post-processing per gestire le risposte dei modelli reasoning, rimuovendo automaticamente i tag di *reasoning* che contengono il processo di ragionamento interno del modello, considerando solamente la risposta finale.

Modelli supportati e configurazione

La seconda versione espande significativamente il supporto per diversi modelli LLM, introducendo nove modelli personalizzati ottimizzati specificamente per l'identificazione di dati sensibili.
Tutti i modelli condividono una configurazione unificata ottimizzata per l'elaborazione sequenziale di singole righe di log, come mostrato nella tabella 4 (pag. 31). La struttura dei Modelfile è disponibile nel sorgente 8 (pag. 69).

***Modelfile* basato su**	**Parametri**	**Righe per messaggio**	**Reset chat**
Llama3.1	8B	1	Ogni 15 messaggi
Llama3.2	3B	1	Ogni 15 messaggi
Mistral	7B	1	Ogni 15 messaggi
Mistral Nemo	12B	1	Ogni 15 messaggi
Qwen2.5	7B	1	Ogni 15 messaggi
Gemma3	4B	1	Ogni 15 messaggi
Gemma3	12B	1	Ogni 15 messaggi
DeepSeek R1	7B	1	Ogni 15 messaggi
DeepSeek R1	8B	1	Ogni 15 messaggi

Tabella 4: Configurazioni ottimizzate per modello nella versione 2 e 3

A differenza della prima versione, tutti i modelli utilizzano una configurazione unificata con elaborazione di una riga per messaggio e ripristino della conversazione ogni 15 messaggi. Questa standardizzazione facilita il confronto diretto delle *performance* tra modelli diversi e ottimizza l'utilizzo delle risorse computazionali.

La scelta di elaborare una singola riga alla volta presenta vantaggi metodologici significativi. Innanzitutto, questo approccio garantisce una **risposta univoca** da parte dell'LLM per ogni unità di log analizzata: il modello produce una classificazione binaria diretta (sensibile/non sensibile) senza ambiguità interpretative. Al contrario, inviando molteplici righe in un unico messaggio, sarebbe necessario implementare meccanismi di *parsing* per associare correttamente ogni porzione della risposta alla riga di log corrispondente. Inoltre, l'elaborazione *batch* di più righe simultaneamente incrementa il rischio di **risposte incomplete o errate**: l'LLM potrebbe omettere involontariamente alcune righe nella sua analisi, produrre output con formattazione inconsistente, o perdere il contesto necessario per una classificazione accurata. L'approccio unitario elimina queste problematiche, garantendo al contempo una valutazione immediata dell'accuratezza delle classificazioni prodotte dal modello.

Output e tracciabilità

La seconda versione introduce un sistema di output e tracciabilità migliorato, con particolare focus sulle metriche di valutazione quantitative. Il sistema genera report dettagliati che includono sia le informazioni di base dell'esecuzione che analisi statistiche delle performance di classificazione.

I file di output contengono le seguenti informazioni:

- **Metadati dell'esecuzione**: timestamp, modello utilizzato, file di log analizzato e numero totale di righe processate
- **Metriche di classificazione**: veri positivi, veri negativi, falsi positivi, falsi negativi
- **Metriche derivate**: accuratezza complessiva, percentuali di veri positivi, veri negativi, falsi positivi e falsi negativi, percentuale di risposte corrette e di risposte errate, *precision*, *specificity*, *recall*
- **Log dettagliato**: traccia completa di tutte le interazioni con l'LLM

Il sistema calcola in tempo reale le metriche di performance durante l'elaborazione, fornendo un feedback oggettivo sull'efficacia del modello.
Questa funzionalità è particolarmente utile per confronti comparativi tra diversi modelli e per l'ottimizzazione dei parametri di configurazione.

Limitazioni della versione

Nonostante i significativi miglioramenti rispetto alla prima versione, la seconda implementazione presenta ancora alcune limitazioni che hanno guidato lo sviluppo della versione successiva.

La principale criticità riguarda la **dipendenza da dataset pre-annotati**, in quanto il sistema di valutazione richiede file di log manualmente etichettati, limitando la scalabilità dell'approccio di testing. Inoltre, la modalità di **elaborazione offline** rappresenta un vincolo significativo, poiché il sistema opera esclusivamente su file pre-esistenti senza capacità di integrazione con sistemi di logging in tempo reale.

Queste limitazioni, sebbene non compromettano l'utilità della versione per scopi di ricerca e testing, evidenziano la necessità di un'integrazione più robusta con sistemi di produzione, obiettivo che viene affrontato nella terza e ultima versione del progetto.

5.3 Versione 3: Integrazione con Graylog

La terza versione di *Sensitive Data Detector* rappresenta l'evoluzione finale del progetto, trasformando il sistema da uno strumento di analisi offline a una soluzione completamente integrata per l'elaborazione dei log in ambiente operativo.

Questa versione si interfaccia direttamente con Graylog sia in modalità *push*, analizzando i log in *stream*, che *pull*, analizzando i log in *batch*, creando un sistema ***end-to-end*** per il monitoraggio continuo dei log.

Obiettivi e scopo

L'obiettivo principale della terza versione è fornire una soluzione pronta per l'utilizzo in produzione che permetta l'identificazione automatica di dati sensibili in ambienti operativi reali. Questa implementazione affronta le principali limitazioni delle versioni precedenti introducendo funzionalità chiave per contesti enterprise.

Il sistema implementa innanzitutto l'**elaborazione *stream* in tempo reale** in modalità *push*, permettendo l'analisi immediata dei log non appena vengono generati dai sistemi, e supporta anche una modalità *pull* per l'**acquisizione *batch* incrementale** dei log tramite API REST di Graylog.
L'interfacciamento nativo con Graylog consente l'inserimento immediato negli stack tecnologici esistenti, mentre l'architettura asincrona garantisce la **scalabilità operativa** necessaria per gestire volumi elevati di log in produzione. Il sistema include inoltre un ***feedback loop*** attraverso il quale i risultati delle analisi vengono automaticamente rimandati a Graylog, permettendo di visualizzarli tramite interfaccia integrata. Infine, la **configurazione centralizzata** consente la gestione unificata di input, processing pipeline e output direttamente attraverso l'interfaccia Graylog.

Architettura e funzionamento

L'architettura della terza versione introduce un cambio di paradigma rispetto alle versioni precedenti, passando da un modello client-server a un sistema basato su stream processing. Il sistema opera come un micro-servizio che si posiziona tra Graylog e i modelli LLM, fungendo da ponte per l'analisi dei log.
L'implementazione completa è disponibile nel sorgente 7 (pag. 63).

Il collegamento con Graylog è disponibile in due modalità operative.
In modalità ***push***, Graylog inoltra i log al sistema in *stream* tramite output GELF su `TCP 24367` e l'elaborazione avviene in tempo reale.
In modalità **pull**, il sistema interroga periodicamente le API REST di Graylog su uno stream specifico e recupera in *batch* solo i log generati successivamente all'ultima esecuzione effettuata.

Il flusso di elaborazione in modalità *push* real-time si articola nelle seguenti fasi:

1. **Ricezione stream**: Il sistema ascolta sulla porta `TCP 24367` per ricevere log in formato GELF da Graylog

2. **Parsing dei messaggi**: Ogni messaggio GELF viene deserializzato per estrarre contenuto e metadati del log

   (a) **Analisi statica opzionale**: È possibile abilitare opzionalmente l'utilizzo di espressioni regolari direttamente all'interno di questo passaggio per l'identificazione rapida tramite analisi statica. Questa funzionalità è opzionale in quanto ridondante: la pipeline di Graylog viene già configurata automaticamente con regole di analisi statica tramite regex, rendendo superflua una duplicazione del processo

3. **Analisi LLM**: Il contenuto viene inviato al modello personalizzato per l'identificazione di dati sensibili

4. **Gestione risultati**: Le risposte positive vengono elaborate e formattate con gli identificatori originali del log

5. **Notifica a Graylog**: I risultati vengono reinviati a Graylog sulla porta `TCP 5556` per integrazione nei flussi di alerting

6. **Gestione della memoria**: Il contesto conversazionale dell'LLM viene periodicamente ripristinato per mantenere performance costanti

In modalità *pull* il flusso mantiene la stessa logica di analisi e notifica verso Graylog ma sostituisce la ricezione TCP con una chiamata alle API REST di Graylog per ottenere le righe di log filtrate per intervallo temporale. Al termine di ogni ciclo di elaborazione il sistema salva il *timestamp* corrente, in modo che le acquisizioni successive considerino esclusivamente i log prodotti dopo l'ultima analisi completata.

La comunicazione avviene tramite protocollo GELF, che garantisce la preservazione di tutti i metadati necessari per la tracciabilità e la risoluzione di eventuali problemi.
Un esempio di messaggio GELF è riportato nel sorgente 2 (pag. 19).

Integrazione con Graylog

L'integrazione con Graylog in modalità *push* avviene attraverso una configurazione di input, stream e output che crea una pipeline completa di elaborazione:

- **Input `TCP 5555`**: Riceve i log originali dai sistemi sorgente

- **Stream di routing**: Indirizza i log verso il Sensitive Data Detector tramite output GELF su porta `TCP 24367`
- **Input `TCP 5556`**: Riceve le notifiche di dati sensibili dal sistema di analisi
- **Pipeline di processing**: Applica regole aggiuntive per categorizzazione e notifica

In modalità *pull*, invece, il sistema utilizza le API REST di Graylog per leggere i log in base al timestamp dell'ultima esecuzione, mantenendo invariata la fase di analisi con LLM e la successiva notifica dei risultati alla porta `TCP 5556`.

Questa architettura permette di mantenere separati i log originali dalle notifiche di sicurezza, facilitando la creazione di dashboard specializzate e la configurazione di alert specifici per la conformità ai regolamenti sulla privacy direttamente all'interno di Graylog.

Modelli supportati e configurazione

La terza versione eredita il supporto completo per tutti i modelli personalizzati della versione precedente, mantenendo la stessa configurazione unificata e ottimizzata per l'elaborazione in tempo reale, come mostrato nella tabella 4 (pag. 31).

La configurazione real-time mantiene l'elaborazione di un messaggio alla volta per semplificare il processo di rilevazione della correttezza delle risposte.
L'analisi di un messaggio alla volta permette inoltre di ottimizzare la latenza di risposta, aspetto critico in ambienti di produzione dove la velocità di identificazione delle vulnerabilità può essere determinante per la sicurezza del sistema.

Programmazione asincrona e scalabilità

La terza versione introduce l'uso di programmazione asincrona tramite `asyncio`[3], permettendo la gestione concorrente di multiple connessioni senza bloccare l'elaborazione. Questa architettura offre vantaggi significativi in termini di performance e affidabilità.

Il sistema implementa una **gestione concorrente** che consente l'elaborazione parallela di log provenienti da fonti multiple. La **resilienza** è garantita attraverso l'isolamento degli errori per singola connessione, evitando che problemi localizzati compromettano il funzionamento globale del sistema. L'**efficienza delle risorse** viene ottimizzata mediante l'utilizzo di I/O non bloccante, che permette un uso ottimale della CPU. Infine, l'architettura supporta la **scalabilità orizzontale**, consentendo il deployment di multiple istanze per il *load balancing*.

[3] `asyncio` `https://docs.python.org/3/library/asyncio.html`

Output e tracciabilità

Il sistema di output della terza versione è progettato per l'integrazione operativa, producendo messaggi strutturati che vengono inviati direttamente a Graylog.

Il sistema genera **notifiche in tempo reale**: ogni identificazione di un dato sensibile viene immediatamente segnalata a Graylog. La **preservazione degli identificatori** mantiene il collegamento con i log originali tramite ID univoci, consentendo una tracciabilità completa. L'output utilizza un **formato standardizzato** compatibile con le pipeline di processing esistenti, facilitando l'integrazione con altri strumenti. Infine, il sistema implementa un **logging delle operazioni** che consente la tracciatura completa delle attività ai fini di audit e debugging.

Le notifiche seguono il formato:
`<log_id>: <tipo_dato_sensibile> <contenuto_identificato>`, facilitando la correlazione con i log originali e l'automazione delle azioni correttive.

Limitazioni e considerazioni operative

Nonostante rappresenti una soluzione pronta per ambienti di produzione, la terza versione presenta alcune considerazioni operative importanti.

Il sistema è **dipendente da Ollama**, richiedendo un'istanza sempre attiva che introduce un *single point of failure*. La **latenza variabile** rappresenta un'altra criticità, poiché i tempi di risposta dipendono dalle performance dell'LLM selezionato e dal carico del sistema. Inoltre, la **scalabilità verticale** è limitata dalle risorse hardware disponibili per l'inferenza dell'LLM.

Relativamente all'**utilizzo di modelli personalizzati**, sebbene questi migliorino significativamente le performance rispetto ai modelli base, il sistema non utilizza tecniche di *fine-tuning* avanzate come *LoRA*[4], che rappresenterebbe la soluzione ottimale per l'adattamento specifico al dominio dei log. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione 7.1 (pag. 50).

Queste limitazioni, pur non compromettendo l'utilità operativa del sistema, rappresentano aree di miglioramento e suggeriscono direzioni per sviluppi futuri del progetto.

[4] *LoRA* (*Low-Rank Adaptation*) è una tecnica di *fine-tuning* efficiente che modifica solo un sottoinsieme dei parametri del modello e permette di creare un nuovo LLM a partire da uno già addestrato.

Capitolo 6

Test e valutazione

Sensitive Data Detector è stato sottoposto a un processo di testing e valutazione durante e dopo le fasi dello sviluppo. La seconda versione del sistema opera su file di log preparati ed **etichettati** (come spiegato nella sezione 5.2 (pag. 29)), permettendo così di definire un *ground truth* per verificare i risultati ottenuti e condurre un processo di testing sistematico.
Dato che la terza versione di *Sensitive Data Detector* è analoga alla seconda versione sia nel funzionamento che nei *Modelfile* utilizzati, essa non è stata sottoposta a un processo di valutazione. La differenza principale tra le due versioni è che la terza analizza i **flussi di log** provenienti da Graylog in ambiente operativo, sia in tempo reale tramite modalità *push* (*stream*) sia tramite acquisizione incrementale in modalità *pull* (*batch*), rendendo impossibile definire un *ground truth* per verificare i risultati ottenuti. Inoltre, l'integrazione con sistemi reali introduce **variabili ambientali** non controllabili che comprometterebbero la **riproducibilità** e l'**affidabilità** di misure quantitative.

6.1 Metodologia di test

La metodologia di valutazione si è evoluta significativamente tra le due versioni principali del sistema, passando da un approccio **qualitativo** basato su osservazione manuale a un sistema **quantitativo** automatizzato.

La prima versione ha utilizzato un approccio esplorativo per validare la **fattibilità** dell'utilizzo di Large Language Model nell'identificazione di dati sensibili. La valutazione si è concentrata sull'analisi **qualitativa** delle risposte, dove ogni output dell'LLM è stato analizzato manualmente per identificare la presenza di **falsi positivi** e **falsi negativi**. Parallelamente, sono stati condotti esperimenti manuali di diverse combinazioni di parametri, come il numero di righe per messaggio e i messaggi per chat, per **ottimizzare** le configurazioni e massimizzare l'efficacia del sistema. La valutazione dei **vincoli di memoria** e performance ha permesso di gestire le limitazioni architetturali, mentre l'analisi

del comportamento del sistema su dataset di dimensioni crescenti (100 e 1000 righe) ha fornito indicazioni sulla **scalabilità** della soluzione.

L'approccio della prima versione ha evidenziato problematiche critiche legate alla gestione del *context window* limitato dei modelli, portando allo sviluppo di strategie di **segmentazione** e **ripristino** delle conversazioni.

La seconda versione ha introdotto un *framework* di valutazione quantitativa basato su *ground truth* annotato manualmente. La metodologia ha previsto la **preparazione** del dataset attraverso l'annotazione manuale di file di log con **etichette** binarie (*Y/N*) per ogni riga, indicando la presenza o assenza di dati sensibili.
L'elaborazione **automatizzata** implementa un sistema di confronto automatico tra le risposte del modello e il *ground truth*, consentendo il calcolo delle **metriche** di veri positivi, veri negativi, falsi positivi e falsi negativi e delle **metriche derivate** accuratezza, *precision*, *specificity* e *recall*, descritte nella sezione 6.2 (pag. 38). Infine, le valutazioni **comparative** permettono l'analisi sistematica di modelli differenti con configurazioni standardizzate.

6.2 Metriche di valutazione

Il sistema di valutazione utilizza metriche standard di **classificazione binaria**, adattate al contesto specifico dell'identificazione di dati sensibili nei log.

Le metriche **primarie** utilizzate per la valutazione sono elencate nella tabella 5 (pag. 38).

Metrica	**Descrizione**
Veri Positivi (TP)	Righe contenenti dati sensibili correttamente identificate dal modello
Veri Negativi (TN)	Righe senza dati sensibili correttamente classificate come non sensibili
Falsi Positivi (FP)	Righe senza dati sensibili erroneamente identificate come contenenti dati sensibili
Falsi Negativi (FN)	Righe contenenti dati sensibili non identificate dal modello

Tabella 5: Metriche primarie di classificazione

Dalle metriche primarie sono state calcolate le metriche **derivate** elencate nella tabella 6 (pag. 39).

Nel contesto applicativo, i **falsi negativi** rappresentano un rischio di sicurezza maggiore rispetto ai falsi positivi, in quanto comportano la **mancata identificazione** di dati sensibili effettivamente presenti nei log. Di conseguenza, la *recall* assume un ruolo particolarmente **critico**, mentre la *precision* quantifica il costo operativo legato ai falsi allarmi generati dal sistema. La *specificity*, complementare alla *precision*, misura l'accuratezza

Metrica	Formula	Descrizione
Perc. Falsi Positivi	$\frac{FP}{TP+TN+FP+FN} \times 100$	Incidenza di righe non sensibili classificate come sensibili
Perc. Falsi Negativi	$\frac{FN}{TP+TN+FP+FN} \times 100$	Incidenza di righe sensibili non identificate
Accuratezza	$\frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \times 100$	Percentuale complessiva di classificazioni corrette
Precision	$\frac{TP}{TP+FP} \times 100$	Percentuale di righe classificate come sensibili che sono effettivamente sensibili
Specificity	$\frac{TN}{TN+FP} \times 100$	Percentuale di righe effettivamente non sensibili correttamente classificate come tali dal modello
Recall	$\frac{TP}{TP+FN} \times 100$	Percentuale di righe sensibili correttamente identificate dal modello

Tabella 6: Metriche derivate di valutazione

nell'identificazione delle righe non sensibili, fornendo una valutazione **completa** delle capacità classificatorie del modello.

6.3 Risultati sperimentali

Le valutazioni sono state condotte sulle seguenti **architetture** hardware:

- **Apple M1 Max**: 32 GB memoria unificata, 32 GPU Core
- **AMD RX6950XT**: 16 GB VRAM, 80 Compute Unit[1] con 5.120 Vector ALU[2]

La valutazione della prima versione, come spiegato nella sezione 6.1 (pag. 37), ha lo scopo di fornire un'analisi **preliminare** sulla fattibilità dell'approccio e sulla definizione di parametri in grado di gestire le **limitazioni** hardware. I risultati sono riportati nella tabella 7 (pag. 40).

La seconda versione ha introdotto metriche quantitative **precise** permettendo un **confronto** sistematico, come mostrato nelle tabelle 8 (pag. 41) e 9 (pag. 42) e nelle figure 2, 3 (pag. 43), 4, 5 (pag. 44), 6, 7 (pag. 45), 8, 9 (pag. 46), 10 e 11 (pag. 47).

[1]Compute Unit: `https://rocm.docs.amd.com/projects/rocprofiler-compute/en/latest/conceptual/compute-unit.html`

[2]Vector ALU (Arithmetic Logic Unit): `https://rocm.docs.amd.com/projects/HIP/en/latest/understand/hardware_implementation.html`

Modello	**Righe**	**Righe/msg**	**Msg/chat**	**Tempo**	**Falsi pos.**
Llama3 8b	100	3	1	01m 42s	≈15%
Llama3 8b	1000	3	1	14m 05s	≈5%
Llama3.1 8b	100	3	1	02m 27s	≈5%
Llama3.1 8b	1000	3	1	20m 26s	≈5%
Llama3 70b	*Memoria non sufficiente*				
Llama3.1 70b	*Memoria non sufficiente*				
Command-R 35b	*Memoria non sufficiente*				

Tabella 7: Risultati (test v.1, Apple M1 Max)

Lo script utilizzato per automatizzare il processo di valutazione della seconda versione è disponibile nel sorgente 6 (pag. 62).

Modello	**Righe**	**Tempo**	**TN**	**TP**	**FN**	**FP**	***Precis.***	***Specif.***	***Recall***
llama3.1:8b	100	01m43s	75%	17%	07%	01%	94%	99%	70%
llama3.1:8b	200	03m13s	72%	15%	06%	06%	70%	92%	70%
llama3.1:8b	1000	14m21s	72%	12%	06%	10%	56%	88%	66%
llama3.2:3b	100	01m15s	60%	21%	03%	16%	57%	79%	87%
llama3.2:3b	200	02m45s	60%	20%	02%	18%	51%	77%	91%
llama3.2:3b	1000	12m07s	56%	17%	02%	26%	39%	68%	91%
mistral:7b	100	04m38s	27%	22%	02%	49%	31%	36%	92%
mistral:7b	200	11m57s	24%	21%	01%	54%	28%	31%	98%
mistral:7b	1000	44m14s	23%	18%	01%	59%	23%	28%	97%
mistral-nemo:12b	100	05m18s	53%	14%	10%	23%	38%	70%	58%
mistral-nemo:12b	200	11m22s	52%	14%	08%	27%	33%	66%	63%
mistral-nemo:12b	1000	48m31s	55%	12%	06%	27%	31%	67%	65%
qwen2.5:7b	100	02m52s	73%	24%	00%	03%	89%	96%	100%
qwen2.5:7b	200	05m59s	71%	20%	01%	08%	73%	90%	95%
qwen2.5:7b	1000	28m44s	67%	18%	01%	15%	55%	82%	98%
gemma3:4b	100	01m28s	70%	21%	03%	06%	78%	92%	89%
gemma3:4b	200	02m42s	69%	18%	04%	10%	65%	87%	84%
gemma3:4b	1000	11m34s	70%	15%	03%	12%	56%	85%	82%
gemma3:12b	100	03m06s	74%	23%	01%	02%	92%	97%	96%
gemma3:12b	200	06m42s	76%	21%	01%	03%	88%	96%	98%
gemma3:12b	1000	24m21s	78%	16%	03%	04%	80%	95%	85%
deepseek-r1:7b	100	109m05s	55%	10%	14%	21%	32%	72%	42%
deepseek-r1:7b	200	155m36s	48%	10%	12%	31%	24%	61%	47%
deepseek-r1:7b	1000	660m17s	53%	10%	08%	28%	26%	65%	55%
deepseek-r1:8b	100	62m11s	65%	21%	03%	11%	66%	86%	88%
deepseek-r1:8b	200	149m22s	66%	20%	02%	12%	62%	85%	93%
deepseek-r1:8b	1000	729m34s	71%	15%	04%	11%	57%	87%	79%

Tabella 8: Risultati (test v.2, Apple M1 Max)

Modello	**Righe**	**Tempo**	**TN**	**TP**	**FN**	**FP**	***Precis.***	***Specif.***	***Recall***
llama3.1:8b	100	01m07s	75%	16%	08%	01%	94%	99%	67%
llama3.1:8b	200	01m49s	72%	14%	07%	06%	71%	92%	67%
llama3.1:8b	1000	07m29s	71%	12%	06%	10%	54%	88%	66%
llama3.2:3b	100	01m07s	56%	22%	02%	20%	52%	74%	92%
llama3.2:3b	200	01m25s	60%	20%	02%	18%	52%	77%	91%
llama3.2:3b	1000	07m14s	56%	16%	02%	26%	39%	68%	90%
mistral:7b	100	02m36s	22%	24%	00%	54%	31%	29%	100%
mistral:7b	200	06m24s	21%	21%	01%	58%	27%	27%	98%
mistral:7b	1000	21m43s	22%	18%	01%	59%	23%	27%	97%
mistral-nemo:12b	100	02m20s	57%	17%	07%	19%	47%	75%	70%
mistral-nemo:12b	200	04m00s	52%	12%	10%	27%	31%	66%	56%
mistral-nemo:12b	1000	17m27s	58%	12%	06%	24%	34%	71%	67%
qwen2.5:7b	100	01m25s	73%	24%	00%	03%	89%	96%	100%
qwen2.5:7b	200	02m45s	70%	20%	01%	08%	72%	90%	95%
qwen2.5:7b	1000	24m43s	66%	18%	01%	16%	54%	80%	98%
gemma3:4b	100	00m58s	75%	17%	07%	01%	94%	99%	71%
gemma3:4b	200	01m49s	66%	19%	02%	12%	60%	85%	88%
gemma3:4b	1000	07m35s	70%	14%	04%	11%	56%	86%	79%
gemma3:12b	100	01m45s	74%	23%	01%	02%	92%	97%	96%
gemma3:12b	200	03m12s	77%	21%	01%	02%	93%	97%	98%
gemma3:12b	1000	12m28s	77%	16%	03%	05%	77%	94%	86%
deepseek-r1:7b	100	22m29s	60%	14%	10%	16%	47%	79%	58%
deepseek-r1:7b	200	76m54s	50%	12%	10%	28%	30%	64%	56%
deepseek-r1:7b	1000	365m17s	52%	10%	08%	30%	26%	63%	57%
deepseek-r1:8b	100	45m37s	71%	21%	03%	05%	81%	93%	88%
deepseek-r1:8b	200	90m49s	68%	19%	02%	11%	63%	86%	88%
deepseek-r1:8b	1000	405m14s	70%	15%	04%	11%	57%	86%	80%

Tabella 9: Risultati (test v.2, AMD RX6950XT)



Figura 2: Confronto dell'accuratezza (test v.2, Apple M1 Max)



Figura 3: Confronto dell'accuratezza (test v.2, AMD RX6950XT)



Figura 4: Confronto della *Precision* (test v.2, Apple M1 Max)



Figura 5: Confronto della *Precision* (test v.2, AMD RX6950XT)



Figura 6: Confronto della *Specificity* (test v.2, Apple M1 Max)



Figura 7: Confronto della *Specificity* (test v.2, AMD RX6950XT)



Figura 8: Confronto della *Recall* (test v.2, Apple M1 Max)



Figura 9: Confronto della *Recall* (test v.2, AMD RX6950XT)



Figura 10: Confronto del tempo impiegato (test v.2, Apple M1 Max)



Figura 11: Confronto del tempo impiegato (test v.2, AMD RX6950XT)

Capitolo 7

Conclusioni

I risultati raggiunti durante la fase di sperimentazione e testing mostrati nel **Capitolo 6 (pag. 37)** confermano la fattibilità dell'utilizzo di LLM per l'identificazione di dati sensibili, in tempo reale, in un ambiente di produzione, evidenziando l'importanza della selezione del modello appropriato in base ai requisiti specifici di **accuratezza**, **velocità** e **risorse disponibili**.

Il presente lavoro ha dimostrato che l'adozione di un'**architettura ibrida** basata sulla combinazione di espressioni regolari e Large Language Model costituisce un approccio **efficace** e concretamente **applicabile** in contesti produttivi. L'integrazione di questi due paradigmi di analisi ha permesso di sfruttare i vantaggi di entrambe le tecnologie: le **espressioni regolari** garantiscono l'**identificazione** rapida e deterministica di *pattern* strutturati ben definiti, mentre gli **LLM** forniscono la **flessibilità** necessaria per rilevare dati sensibili espressi in linguaggio naturale o secondo formati non convenzionali.

L'implementazione **progressiva** attraverso tre versioni evolutive ha consentito di validare l'approccio in modo **sistematico**, partendo da un *proof of concept* fino ad arrivare a una soluzione *production-ready* integrata con piattaforme enterprise di *log management* come Graylog in modalità *push* (*stream*) e *pull* (*batch*). I test condotti hanno evidenziato metriche di **performance** che confermano la concreta **usabilità** del sistema in ambienti di **produzione**, con tempi di risposta compatibili con i requisiti operativi e livelli di accuratezza adeguati per il **monitoraggio della conformità** alla privacy.

L'esperienza maturata durante lo sviluppo ha inoltre dimostrato come l'**architettura modulare** proposta permetta di evolvere il sistema in modo **incrementale**, adattandosi alle specifiche esigenze del **contesto** applicativo e consentendo **sostituzioni** o **aggiornamenti** dei singoli componenti senza compromettere il funzionamento complessivo.

7.1 Sviluppi futuri

Addestramento di *LoRA*

LoRA (*Low-Rank Adaptation*) è una tecnica di ***fine-tuning*** efficiente che modifica solo un sottoinsieme dei parametri del modello e permette di creare una versione ulteriormente addestrata di un LLM già disponibile e utilizzabile.

A differenza dei *Modelfile* di Ollama, che si limitano a modificare il prompt di sistema e i parametri di configurazione senza alterare i pesi del modello, un *LoRA* esegue un vero e proprio **addestramento** che aggiorna i parametri del modello stesso. Mentre i *Modelfile* permettono di personalizzare il comportamento del modello attraverso istruzioni testuali, il *LoRA* **apprende** direttamente dai dati di training, modificando la **rappresentazione interna** del modello e consentendo un **adattamento** molto più profondo al dominio specifico.

Tramite questa tecnica è possibile addestrare un modello per un dominio particolare, ad esempio il dominio dei log, senza dover addestrarne uno completamente da zero. Quest'ultima opzione risulta infatti **impraticabile** per progetti di ricerca accademica a causa dei **costi** computazionali elevati, dei **tempi** di sviluppo prolungati, delle **competenze** multidisciplinari richieste e della necessità di ***dataset*** di addestramento di dimensioni elevate.

In seguito a un periodo prolungato di utilizzo del sistema in ambiente di produzione e di **raccolta** sistematica dei dati e dei *report* generati, sarebbe possibile utilizzare questi dati come *dataset* di *training* per addestrare un *LoRA* specificamente **ottimizzato** per questo caso d'uso.
Il *fine-tuning* potrebbe partire da uno dei modelli LLM attualmente utilizzati che ha dimostrato le **performance** migliori durante la fase di *testing*.

Integrazione con altri sistemi

La versione finale del progetto è stata sviluppata specificamente per l'**integrazione** con Graylog e lo script di *setup* dell'ambiente è stato scritto per interagire con questa piattaforma.
Un possibile **sviluppo futuro** consiste nella **generalizzazione** delle integrazioni attraverso lo sviluppo di un **protocollo** standard che consenta la creazione di adattatori modulari per diversi sistemi di gestione dei log.

Questa evoluzione permetterebbe di estendere la compatibilità del sistema a piattaforme alternative come *Elasticsearch*[1], *Splunk*[2], o *Fluentd*[3], **standardizzando** al contempo le

[1] Elasticsearch `https://www.elastic.co/elasticsearch`
[2] Splunk `https://www.splunk.com`
[3] Fluentd `https://www.fluentd.org`

interfacce di comunicazione tra il sistema di analisi e i sistemi di *logging*. Inoltre, la definizione di un protocollo comune semplificherebbe la distribuzione del sistema in ambienti enterprise eterogenei e migliorerebbe la **tracciabilità** e la **gestione delle notifiche** attraverso un *framework* unificato. Un protocollo di integrazione standardizzato ridurrebbe significativamente la complessità di *deployment* e aumenterebbe l'adozione del sistema in contesti operativi diversificati.

Rassegna delle alternative a Graylog

Tra le alternative più rilevanti si distinguono diverse categorie di strumenti.

SigNoz[4] rappresenta una soluzione moderna *open source* focalizzata sull'osservabilità completa, offrendo un pannello unificato per visualizzare *traces*, metriche e log provenienti da *OpenTelemetry*[5]. Utilizza *ClickHouse*[6] come *database* per garantire performance elevate e supporta l'ingestione di dati da oltre 50 sorgenti diverse, rendendolo particolarmente adatto ad ambienti *cloud-native* dove l'integrazione con standard aperti è prioritaria. La piattaforma offre inoltre correlazione automatica tra i diversi segnali telemetrici per un *debugging* più efficace.

Logstash[7] si configura come una *pipeline* di *data processing server-side* altamente flessibile con un *framework* estensibile che conta oltre 200 plugin. Il sistema implementa code persistenti per garantire *delivery at-least-once* degli eventi e supporta monitoraggio centralizzato delle *pipeline* attraverso un'interfaccia unificata, risultando ideale in scenari dove è necessaria una pre-elaborazione complessa dei dati.

Fluentd[8] è un *data collector open source* caratterizzato da un'architettura basata su *plugin* che conta oltre 500 estensioni disponibili. Progetto della *Cloud Native Computing Foundation* (*CNCF*)[9], fornisce un *layer* di *logging* unificato che consente di raccogliere log da sorgenti eterogenee e inoltrarli a destinazioni multiple, disaccoppiando le sorgenti dati dai sistemi *backend*.

Syslog-ng[10], implementazione avanzata del protocollo *Syslog*, fornisce funzionalità di raccolta, elaborazione e salvataggio dei log con particolare enfasi sulla compatibilità con sistemi *legacy* e sulla conformità agli standard di *compliance*.

Infine, ***Apache Flume***[11] si posiziona come un servizio distribuito specializzato nella raccolta, aggregazione e spostamento di grandi volumi di *streaming event data* attraverso un modello basato su *data flows*.

---

[4] SigNoz `https://signoz.io`
[5] OpenTelemetry `https://opentelemetry.io`
[6] ClickHouse `https://clickhouse.com`
[7] Logstash `https://www.elastic.co/logstash`
[8] Fluentd `https://www.fluentd.org`
[9] CNCF `https://www.cncf.io`
[10] Syslog-ng `https://www.syslog-ng.com`
[11] Apache Flume `https://flume.apache.org`

L'**integrazione** di *Sensitive Data Detector* con queste piattaforme alternative richiederebbe l'**adattamento** del *layer* di comunicazione e la **definizione** delle *pipeline* di elaborazione, mantenendo invariata la logica di **analisi** basata su LLM e regex.

Appendice A

Codice

A.1 Versione 1: Proof of Concept

Sorgente 3: Codice sorgente della versione 1

```
"""
Script che utilizza degli LLM tramite le API REST ollama e prova ad identificare
tutti i dati privati presenti in un estratto dei log.
"""
import datetime
import os
import sys
import httpx
import ollama

# Numero di righe da aggiungere ad ogni "messaggio" della chat.
# Evitare un numero elevato, altrimenti si perde la spiegazione a inizio prompt.
# Viene impostato successivamente in base al modello avviato.
n_righe_da_aggiungere_in_ogni_messaggio = None

# Numero di messaggi da inviare prima di cambiare chat.
# Serve per evitare di saturare la "memoria" (token) del modello.
# Dopo aver inviato ‘n_messaggi_prima_di_cambiare_chat‘ messaggi, la chat viene
# resettata e quindi riparte con il prompt iniziale.
# Mettere 0 per non cambiare mai chat.
# Viene impostato successivamente in base al modello avviato.
n_messaggi_prima_di_cambiare_chat = None

avviato_timestamp = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')
risposte_formattate = ''

llm = None

# log_filename = 'messages_100.log'
log_filename = 'messages_1000.log'

with open('./prompt.txt', 'r') as file:
    initial_prompt = file.read()


def main() -> None:
```

```
37      global risposte_formattate
38      global n_righe_da_aggiungere_in_ogni_messaggio
39      global n_messaggi_prima_di_cambiare_chat
40      global llm
41
42      args = sys.argv
43
44      # Controllo degli argomenti passati
45      if len(args) == 1:
46          print('Errore: chiamare lo script specificando il modello da usare (llama3, llama3
        :70b, llama3.1, llama3.1:70b, command-r)')
47          print('Esempio: python main.py llama3')
48          sys.exit(1)
49
50      if len(args) != 2:
51          print('Errore: troppi argomenti')
52          sys.exit(1)
53
54      llm = args[1].lower().strip()
55
56      # https://ollama.com/library/llama3
57      # https://ollama.com/library/llama3:70b
58      # https://ollama.com/library/llama3.1
59      # https://ollama.com/library/llama3.1:70b
60      # https://ollama.com/library/command-r
61      if llm == 'llama3':
62          n_righe_da_aggiungere_in_ogni_messaggio = 3
63          n_messaggi_prima_di_cambiare_chat = 1
64      elif llm == 'llama3:70b':
65          n_righe_da_aggiungere_in_ogni_messaggio = 10
66          n_messaggi_prima_di_cambiare_chat = 5
67      elif llm == 'llama3.1':
68          n_righe_da_aggiungere_in_ogni_messaggio = 3
69          n_messaggi_prima_di_cambiare_chat = 1
70      elif llm == 'llama3.1:70b':
71          n_righe_da_aggiungere_in_ogni_messaggio = 10
72          n_messaggi_prima_di_cambiare_chat = 5
73      elif llm == 'command-r':
74          n_righe_da_aggiungere_in_ogni_messaggio = 5
75          n_messaggi_prima_di_cambiare_chat = 5
76      else:
77          print(f'Errore: modello non riconosciuto ({llm})')
78          sys.exit(1)
79
80      # Legge le righe di log e le aggiunge al prompt
81      n_righe_aggiunte = 0
82      n_messaggi_inviati_chat_corrente = 0
83      file_terminato = False
84      prompt = initial_prompt
85      messaggi = []
86
87      with open(f'../example_logs/{log_filename}', 'r') as file:
88          righe = file.readlines()
89
90          while file_terminato is False:
91              # Se è il momento di cambiare chat, resetta l'elenco dei messaggi
92              if (
93                  n_messaggi_prima_di_cambiare_chat != 0 and
94                  n_messaggi_inviati_chat_corrente == n_messaggi_prima_di_cambiare_chat
95              ):
96                  print('\tRipristino chat, limite messaggi ({}) raggiunto\n'.format(
```

```
                    n_messaggi_prima_di_cambiare_chat
                ))
                n_messaggi_inviati_chat_corrente = 0
                prompt = initial_prompt
                messaggi = []

            righe_da_aggiungere = righe[n_righe_aggiunte:
                                        n_righe_aggiunte +
    n_righe_da_aggiungere_in_ogni_messaggio]
            if len(righe_da_aggiungere) < n_righe_da_aggiungere_in_ogni_messaggio:
                file_terminato = True

            prompt += ''.join(righe_da_aggiungere) + '‘‘‘‘
            n_righe_aggiunte += len(righe_da_aggiungere)

            messaggi.append({
                'role': 'user',
                'content': prompt
            })

            try:
                risposta = ollama.chat(
                    model=llm, messages=messaggi)
            except httpx.ConnectError as e:
                print(
                    'Errore: impossibile connettersi al server Ollama. Assicurarsi che sia
     attivo.')
                sys.exit(1)
            except Exception as e:
                print(e)
                sys.exit(1)

            risposta_formattata = risposta['message']['content'] + '\n\n\n'
            print(risposta_formattata)
            print('\tRighe rimanenti: {}\n'.format(
                len(righe) - n_righe_aggiunte))
            risposte_formattate += risposta_formattata

            messaggi.append(risposta['message'])
            n_messaggi_inviati_chat_corrente += 1

            # Ripristina il prompt
            prompt = 'Log extract:\n‘‘‘\n'

    salva_output()


def salva_output():
    # Scrive tutte le risposte formattate in un file
    # Crea la cartella di output se non esiste
    try:
        os.mkdir('output')
    except FileExistsError:
        pass

    data_formattata = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')
    with open(f'output/{data_formattata}.txt', 'w') as file:
        file.write(f'+ Started: {avviato_timestamp} +\n')
        file.write(f'+ Model: {llm} +\n')
        file.write(f'+ Log file: {log_filename} +\n\n')
        file.write(f'+ Initial prompt: +\n')
```

```
        file.write(initial_prompt + '\n\n\n')
        file.write('+ LLM answers: +\n')
        file.write(risposte_formattate)

    print('\n\n\n***Output salvato***')


if __name__ == '__main__':
    try:
        print('Avvio in corso. Premere Ctrl+C per interrompere in qualsiasi momento, i risultati verranno salvati.')
        main()
    except KeyboardInterrupt:
        # Se l'utente interrompe il programma, salva l'output
        salva_output()
```

Sorgente 4: Prompt usato nella versione 1

```
You are given an extract of logs from an application server. Each line represents a single log entry. Your task is to identify and extract any data that could be considered private or sensitive from these logs.

Guidelines:
- Sensitive Data: Extract all private/sensitive data, such as personal information, credentials, or tokens.
- Non-Sensitive Data: usernames, IDs, timestamps and labels ARE NOT considered sensitive. DO NOT extract or include them in your output.
- JSON objects: if you find a JSON object, extract the sensitive data from the object only, not the entire object.
- Output Format: List the extracted sensitive data in bullet points. Say the type of data and the value found. If you found no sensitive data, return "None".
- Avoid Redundancy: Ensure each type of sensitive data is listed only once, even if it appears multiple times in the logs.
- Conciseness: Do not include any additional information, commentary, notes or explanations. Only return the structured list of sensitive data.

Example:
```
Log extract:
Method set_result_command for thing_id 59f3a8c5-a405-47a4-a2e0-e39909deac69 took: 9.693563 ms to complete without errors.
Method create_token for user: admin@smartlights.com took: 97.468142ms to complete without errors
eneltecService, login success: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3MTI0NzcxMDAsImlhdCI6MTcxMjQ0MTEwMCwiaXNzIjoibWFpbmZsdXguYXV0aCIsInN1YiI6I-mFkbWluQHJldmV0ZWMuaXQiLCJpc3N1ZXJfaWQiOiI2839mZWRiYS1hOGE4LTRhOWUtOTU1MC0xODNlN2Y2Yj-BmMjkiLCJ0eXBlIjowfQ._fdS_wKnl9ARlFYc6KwbMCYSMgj0sbwcQzEZSYzttcI

Expected output:
- token eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3MTI0NzcxMDAsImlhdCI6MTcxMjQ0MTEwMCwiaXNzIjoibWFpbmZsdXguYXV0aCIsInN1YiI6I-mFkbWluQHJldmV0ZWMuaXQiLCJpc3N1ZXJfaWQiO839MzNmZWRiYS1hOGE4LTRhOWUtOTU1MC0xODNlN2Y2Yj-BmMjkiLCJ0eXBlIjowfQ._fdS_wKnl9ARlFYc6Kw
- email admin@smartlights.com
```

Log extract:
```
```
```

A.2 Versione 2: Valutazione quantitativa

Sorgente 5: Codice sorgente della versione 2

```
"""
Script che utilizza degli LLM tramite le API REST ollama e prova ad identificare
tutti i dati privati presenti in un estratto dei log.
In questa versione (v2) il modello analizza i log riga per riga e opera su un
dataset pre-annotato in modo da poter calcolare diverse metriche di valutazione.
"""
import datetime
import os
import re
import sys
import httpx
import ollama

# Numero di messaggi da inviare prima di cambiare chat.
# Serve per evitare di saturare la "memoria" (token) del modello.
# Dopo aver inviato ‘n_messaggi_prima_di_cambiare_chat‘ messaggi, la chat
# viene resettata e quindi riparte.
# Mettere 0 per non cambiare mai chat.
n_messaggi_prima_di_cambiare_chat = 15

avviato_timestamp = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')
risposte_formattate = ''

# Modello utilizzato di default. Se l'LLM viene specificato come argomento,
# usa quello.
llm = 'sensitive-data-detector-llama3.1:8b'
# llm = 'sensitive-data-detector-llama3.2:3b'
# llm = 'sensitive-data-detector-mistral:7b'
# llm = 'sensitive-data-detector-mistral-nemo:12b'
# llm = 'sensitive-data-detector-qwen2.5:7b'
# llm = 'sensitive-data-detector-gemma3:4b'
# llm = 'sensitive-data-detector-gemma3:12b'
# llm = 'sensitive-data-detector-deepseek-r1:7b'
# llm = 'sensitive-data-detector-deepseek-r1:8b'

# File di log usato di default. Se il file di log viene specificato come
# argomento, usa quello.
log_filename = 'messages_100.log'
# log_filename = 'messages_200.log'
# log_filename = 'messages_1000.log'

num_righe = None
veri_negativi = None
veri_negativi_p = None
veri_positivi = None
veri_positivi_p = None
falsi_negativi = None
falsi_negativi_p = None
falsi_positivi = None
falsi_positivi_p = None
risposte_corrette = None
risposte_corrette_p = None
risposte_errate = None
risposte_errate_p = None
precision = None
precision_p = None
```

```
specificity = None
specificity_p = None
recall = None
recall_p = None


def main() -> None:
    global risposte_formattate
    global n_messaggi_prima_di_cambiare_chat
    global llm
    global num_righe
    global veri_negativi
    global veri_negativi_p
    global veri_positivi
    global veri_positivi_p
    global falsi_negativi
    global falsi_negativi_p
    global falsi_positivi
    global falsi_positivi_p
    global risposte_corrette
    global risposte_corrette_p
    global risposte_errate
    global risposte_errate_p
    global precision
    global precision_p
    global specificity
    global specificity_p
    global recall
    global recall_p

    # Legge le righe di log e le aggiunge al prompt
    n_righe_aggiunte = 0
    n_messaggi_inviati_chat_corrente = 0
    prompt = ''
    messaggi = []

    with open(f'../example_logs/{log_filename}', 'r') as file:
        veri_negativi = 0
        veri_positivi = 0
        falsi_negativi = 0
        falsi_positivi = 0

        righe = file.readlines()
        num_righe = len(righe)

        while True:
            # Se è il momento di cambiare chat, resetta l'elenco dei messaggi
            if (
                n_messaggi_prima_di_cambiare_chat != 0 and
                n_messaggi_inviati_chat_corrente == n_messaggi_prima_di_cambiare_chat
            ):
                print('\tRipristino chat, limite messaggi ({}) raggiunto\n'.format(
                    n_messaggi_prima_di_cambiare_chat
                ))
                n_messaggi_inviati_chat_corrente = 0
                prompt = ''
                messaggi = []

            righe_da_aggiungere = righe[n_righe_aggiunte: n_righe_aggiunte + 1]
            if len(righe_da_aggiungere) == 0:
                # Raggiunta la fine del file
```

```
118                 break
119
120             # Toglie la Y o N a inizio messaggio (che indica se la riga contiene
121             # dati sensibili, usata per misurare la correttezza del modello)
122             riga = righe_da_aggiungere[0]
123             riga_sensibile = riga.startswith('Y\t')
124
125             riga = riga.replace('Y\t', f'').replace('N\t', f'')
126             prompt += riga
127             n_righe_aggiunte += 1
128
129             messaggi.append({
130                 'role': 'user',
131                 'content': prompt
132             })
133
134             try:
135                 response = ollama.chat(
136                     model=llm,
137                     messages=messaggi
138                 )
139             except httpx.ConnectError as e:
140                 print(
141                     'Errore: impossibile connettersi al server Ollama. Assicurarsi che sia
     attivo.')
142                 sys.exit(1)
143             except Exception as e:
144                 print(e)
145                 sys.exit(1)
146
147             risposta: str = response['message']['content']
148             risposta_formattata: str = risposta + '\n\n'
149             print(risposta_formattata)
150
151             # Elimina i tag <think>, </think> e tutto ciò che è contenuto in mezzo
152             risposta = re.sub(r'<think>.*?</think>', '', risposta)
153             risposta = risposta.strip()
154
155             # Controlla la correttezza della risposta del modello
156             riga_segnalata = not risposta.lower().startswith("none")
157             # 1. Se la riga non contiene dati sensibili (inizia con N) e il modello non l'
    ha segnalata come sensibile,
158             # aggiunge 1 a veri_negativi
159             if not riga_sensibile and not riga_segnalata:
160                 veri_negativi += 1
161                 print(f'\tRisposta corretta. Veri negativi totali {
162                       veri_negativi}')
163             # 2. Se la riga contiene dati sensibili (inizia con Y) e il modello l'ha
    segnalata come sensibile,
164             # aggiunge 1 a veri_positivi
165             elif riga_sensibile and riga_segnalata:
166                 veri_positivi += 1
167                 print(f'\tRisposta corretta. Veri positivi totali {
168                       veri_positivi}')
169             # 3. Se la riga non contiene dati sensibili (inizia con N) e il modello l'ha
    segnalata come sensibile,
170             # aggiunge 1 a falsi_positivi
171             elif not riga_sensibile and riga_segnalata:
172                 falsi_positivi += 1
173                 print(f'\tRisposta errata. Falsi positivi totali {
174                       falsi_positivi}')
```

```
            # 4. Se la riga contiene dati sensibili (inizia con Y) e il modello non l'ha segnalata come sensibile,
            # aggiunge 1 a falsi_negativi
            elif riga_sensibile and not riga_segnalata:
                falsi_negativi += 1
                print(f'\tRisposta errata. Falsi negativi totali {
                      falsi_negativi}')

            print('\tRighe rimanenti: {}\n'.format(
                len(righe) - n_righe_aggiunte))
            risposte_formattate += risposta_formattata

            messaggi.append(response['message'])
            n_messaggi_inviati_chat_corrente += 1

            # Ripristina il prompt
            prompt = '\n'

        risposte_corrette = veri_negativi + veri_positivi
        risposte_errate = falsi_negativi + falsi_positivi

        # Arrotonda a 3 cifre decimali
        veri_negativi_p = f"{veri_negativi / num_righe * 100:.3f}"
        veri_positivi_p = f"{veri_positivi / num_righe * 100:.3f}"
        falsi_negativi_p = f"{falsi_negativi / num_righe * 100:.3f}"
        falsi_positivi_p = f"{falsi_positivi / num_righe * 100:.3f}"

        risposte_corrette_p = f"{risposte_corrette / num_righe * 100:.3f}"
        risposte_errate_p = f"{risposte_errate / num_righe * 100:.3f}"

        # Calcola precision, specificity e recall in percentuale.
        # Precision indica la percentuale di risposte positive corrette
        if (veri_positivi + falsi_positivi) > 0:
            precision = veri_positivi / (veri_positivi + falsi_positivi)
        else:
            precision = 0.0

        # Specificity indica la percentuale di risposte negative corrette
        if (veri_negativi + falsi_positivi) > 0:
            specificity = veri_negativi / (veri_negativi + falsi_positivi)
        else:
            specificity = 0.0

        specificity_p = f"{specificity * 100:.3f}"

        # Recall indica la percentuale di risposte positive trovate
        if (veri_positivi + falsi_negativi) > 0:
            recall = veri_positivi / (veri_positivi + falsi_negativi)
        else:
            recall = 0.0

        precision_p = f"{precision * 100:.3f}"
        recall_p = f"{recall * 100:.3f}"

        print(
            f'Su un totale di {num_righe} righe, il modello ha riportato:\n'
        )
        print(f'{veri_negativi} veri negativi ({veri_negativi_p}%)')
        print(f'{veri_positivi} veri positivi ({veri_positivi_p}%)')
        print(f'{falsi_negativi} falsi negativi ({falsi_negativi_p}%)')
        print(f'{falsi_positivi} falsi positivi ({falsi_positivi_p}%)')
```

```
235
236         print('Totale risposte corrette: '
237               + f'{risposte_corrette} ({risposte_corrette_p}%)')
238         print('Totale risposte errate: '
239               + f'{risposte_errate} ({risposte_errate_p}%)')
240
241         print(f'Precision: {precision_p}%')
242         print(f'Specificity: {specificity_p}%')
243         print(f'Recall: {recall_p}%')
244
245     salva_output()
246
247
248 def salva_output():
249     # Scrive tutte le risposte formattate in un file
250     # Crea la cartella di output se non esiste
251     try:
252         os.mkdir('output')
253     except FileExistsError:
254         pass
255
256     data_formattata = datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d_%H-%M-%S')
257     with open(f'output/{data_formattata}.txt', 'w') as file:
258         file.write(f'+ Started: {avviato_timestamp} +\n')
259         file.write(f'+ Model: {llm} +\n')
260         file.write(f'+ Log file: {log_filename} +\n')
261         file.write(f'+ Analyzed lines: {num_righe} +\n')
262         file.write(f'+ True negatives: {veri_negativi} ({veri_negativi_p}%) +\n')
263         file.write(f'+ True positives: {veri_positivi} ({veri_positivi_p}%) +\n')
264         file.write(f'+ False negatives: {falsi_negativi} ({falsi_negativi_p}%) +\n')
265         file.write(f'+ False positives: {falsi_positivi} ({falsi_positivi_p}%) +\n')
266         file.write(f'+ Correct answers: {risposte_corrette} ({risposte_corrette_p}%) +\n')
267         file.write(f'+ Wrong answers: {risposte_errate} ({risposte_errate_p}%) +\n')
268         file.write(f'+ Precision: {precision} ({precision_p}%) +\n')
269         file.write(f'+ Specificity: {specificity} ({specificity_p}%) +\n')
270         file.write(f'+ Recall: {recall} ({recall_p}%) +\n')
271
272         file.write('\n+ LLM answers: +\n')
273         file.write(risposte_formattate)
274
275     print('\n\n\n***Output salvato***')
276
277
278 if __name__ == '__main__':
279     try:
280         # Permette di specificare modello e file di log da riga di comando.
281         # Uso:
282         #   python3 main.py NOME_MODELLO NOME_FILE_LOG
283         # Se non vengono passati argomenti, utilizza i valori di default
284         # definiti all'inizio del file.
285         if len(sys.argv) >= 2:
286             llm = sys.argv[1]
287         if len(sys.argv) >= 3:
288             log_filename = sys.argv[2]
289
290         print('Avvio in corso. Premere Ctrl+C per interrompere in qualsiasi momento, i
    risultati verranno salvati.')
291         print('Modello: ' + llm)
292         print('File di log: ' + log_filename)
293         main()
294     except KeyboardInterrupt:
```

```
        # Se l'utente interrompe il programma, salva l'output
        salva_output()
```

Sorgente 6: Script di testing automatico della versione 2

```bash
#!/usr/bin/env bash

# Script di test automatico per tutti i modelli custom
# e tutti i file di log di prova.
# Richiede che il server Ollama sia già in esecuzione.

# Imposta opzioni della shell: -e interrompe in caso di errore,
# -u segnala l'uso di variabili non inizializzate e -o pipefail fa
# fallire le pipeline se uno qualsiasi dei comandi fallisce.
set -euo pipefail


SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
cd "${SCRIPT_DIR}"

RESULTS_DIR="output"
mkdir -p "${RESULTS_DIR}"

# Crea una cartella per questa sessione di test all'interno
# della cartella di output.
TIMESTAMP="$(date '+%Y-%m-%d_%H-%M-%S')"
TEST_RUN_DIR="${RESULTS_DIR}/test-all_${TIMESTAMP}"
mkdir -p "${TEST_RUN_DIR}"

# Tutti i modelli da testare
MODELS=(
  "sensitive-data-detector-llama3.1:8b"
  "sensitive-data-detector-llama3.2:3b"
  "sensitive-data-detector-mistral:7b"
  "sensitive-data-detector-mistral-nemo:12b"
  "sensitive-data-detector-qwen2.5:7b"
  "sensitive-data-detector-gemma3:4b"
  "sensitive-data-detector-gemma3:12b"
  "sensitive-data-detector-deepseek-r1:7b"
  "sensitive-data-detector-deepseek-r1:8b"
)

# Tutti i file di log di prova da usare
LOG_FILES=(
  "messages_100.log"
  "messages_200.log"
  "messages_1000.log"
)

echo "Salvataggio risultati in: ${TEST_RUN_DIR}"

for MODEL in "${MODELS[@]}"; do
  for LOG_FILE in "${LOG_FILES[@]}"; do
    # Crea un nome di file rimuovendo caratteri speciali
    MODEL_CLEAN="${MODEL//[:\/]/_}"
    LOG_CLEAN="${LOG_FILE%.log}"
    OUTPUT_FILE="${TEST_RUN_DIR}/${MODEL_CLEAN}_${LOG_CLEAN}.txt"

    echo "=== MODEL: ${MODEL} | LOG: ${LOG_FILE} ==="
    {
      echo "Test automatici Sensitive Data Detector v2"
```

```
      echo "MODEL: ${MODEL}"
      echo "LOG FILE: ${LOG_FILE}"
      echo "Data di inizio: $(date)"
      echo
      # Esegue il programma principale misurando il tempo di esecuzione.
      # Usa /usr/bin/time su macOS, "time" integrato nella shell su altri sistemi
      if [[ "$OSTYPE" == "darwin"* ]]; then
        /usr/bin/time -p python3 main.py "${MODEL}" "${LOG_FILE}"
      else
        time python3 main.py "${MODEL}" "${LOG_FILE}"
      fi
      echo
      echo "Fine esecuzione: $(date)"
    } > "${OUTPUT_FILE}" 2>&1

    # Per evitare rallentamenti durante l'esecuzione del modello successivo
    # dati dal surriscaldamento del sistema, lo script attende 60 secondi prima
    # di procedere con il prossimo LLM.
    echo "Pausa 60 secondi prima del prossimo test..."
    sleep 60
  done
done

echo "Tutti i test completati. Risultati salvati in: ${TEST_RUN_DIR}"
```

A.3 Versione 3: Integrazione con Graylog

Sorgente 7: Codice sorgente della versione 3

```
"""
Script che utilizza degli LLM tramite le API REST ollama e prova ad identificare
tutti i dati privati presenti all'interno di righe di log.
In questa versione (v3) lo script può operare in due modi distinti:
- In modalità push (stream) ascolta sulla porta TCP 24367 dalla quale
legge le righe di log in formato GELF, inoltrate da Graylog.
- In modalità pull (batch) ottiene le righe di log chiamando direttamente
le API REST di Graylog. Ad ogni esecuzione salva in un file il timestamp attuale,
in modo da ottenere solamente le righe create successivamente all'esecuzione precedente.
"""

import asyncio
import json
import re
import socket
import sys
import time
import httpx
import ollama
import requests
import regex_list

port = 24367

# Graylog applica già delle regex per cercare dati sensibili.
# Per evitare duplicazioni, la gestione delle regex manuali di questo script
# è disabilitata di default.
regex_enabled = False

# Numero di messaggi da inviare prima di cambiare chat.
```

```
31 # Serve per evitare di saturare la "memoria" (token) del modello.
32 # Dopo aver inviato ‘n_messaggi_prima_di_cambiare_chat‘ messaggi, la chat
33 # viene resettata e quindi riparte.
34 # Mettere 0 per non cambiare mai chat.
35 n_messaggi_prima_di_cambiare_chat = 15
36
37 # Se si avvia lo script con ‘--pull-last-logs-from-stream <stream_id>‘ si attiva la
       modalità pull_mode.
38 # In questa modalità, invece di ascoltare sulla porta TCP, lo script ottiene i log
39 # direttamente chiamando le API REST di Graylog, ottenendo le righe con un timestamp
       maggiore
40 # di quello usato l’ultima volta che è stato eseguito lo script.
41 pull_mode = False
42 pull_from_stream_id = None
43
44 # Modello utilizzato di default.
45 llm = ’sensitive-data-detector-llama3.1:8b’
46 # llm = ’sensitive-data-detector-llama3.2:3b’
47 # llm = ’sensitive-data-detector-mistral:7b’
48 # llm = ’sensitive-data-detector-mistral-nemo:12b’
49 # llm = ’sensitive-data-detector-qwen2.5:7b’
50 # llm = ’sensitive-data-detector-gemma3:4b’
51 # llm = ’sensitive-data-detector-gemma3:12b’
52 # llm = ’sensitive-data-detector-deepseek-r1:7b’
53 # llm = ’sensitive-data-detector-deepseek-r1:8b’
54
55 n_messaggi_inviati_chat_corrente = 0
56 messaggi = []
57
58
59 async def handle_message(log_id, riga) -> bool:
60     """
61     Metodo che invia al modello LLM tramite le API REST
62     di Ollama il messaggio ricevuto, e invia la risposta a Graylog tramite una connessione
        TCP
63     sulla porta 5556.
64     Restituisce True quando rileva almeno un dato sensibile, False altrimenti.
65     """
66     global n_messaggi_inviati_chat_corrente
67     global messaggi
68
69     trovato_dato_sensibile = False
70
71     # Se è il momento di cambiare chat, resetta l’elenco dei messaggi
72     if (
73         n_messaggi_prima_di_cambiare_chat != 0 and
74         n_messaggi_inviati_chat_corrente == n_messaggi_prima_di_cambiare_chat
75     ):
76         n_messaggi_inviati_chat_corrente = 0
77         messaggi = []
78
79     if regex_enabled:
80         # Se regex_enabled è True, viene eseguita l’analisi statica
81         # attraverso le regex manuali.
82         # La soluzione migliore è utilizzare Graylog per l’analisi
83         # statica, ma rimane comunque la possibilità di utilizzare
84         # le regex manuali in questo script.
85
86         # Applica le regex manuali per cercare dati sensibili
87         all_regex_matches = []
88         for regex in regex_list.regex_list:
```

```
89              matches = re.findall(regex['regex'], riga)
90              if matches:
91                  for m in matches:
92                      all_regex_matches.append(f"{regex['name']} {m}")
93
94          # Se sono già stati trovati dati sensibili con la regex, vengono
95          # già inviati a Graylog.
96          if len(all_regex_matches) > 0:
97              trovato_dato_sensibile = True
98              for match in all_regex_matches:
99                  msg = f'{log_id}: {match}'
100                 print(msg)
101                 # Invio della risposta allo stream apposito di Graylog
102                 client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
103                 client.connect(('localhost', 5556))
104                 msg = msg + '\x00'
105                 client.send(msg.encode('utf-8'))
106                 client.close()
107
108     messaggi.append({
109         'role': 'user',
110         'content': riga
111     })
112
113     try:
114         response = ollama.chat(
115             model=llm,
116             messages=messaggi
117         )
118     except httpx.ConnectError as e:
119         print(
120             'Errore: impossibile connettersi al server Ollama. Assicurarsi che sia attivo.
    ')
121         sys.exit(1)
122     except Exception as e:
123         print(e)
124         sys.exit(1)
125
126     risposta: str = response['message']['content']
127     if risposta.lower().strip() != 'none':
128         trovato_dato_sensibile = True
129         msg = f'{log_id}: {risposta}'
130         print(msg)
131         # Invio della risposta allo stream di Graylog, in modo che possa
132         # catalogarla e salvarla all'interno del sistema.
133         client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
134         client.connect(('localhost', 5556))
135         msg = msg + '\x00'
136         client.send(msg.encode('utf-8'))
137         client.close()
138     # else:
139     #     print(risposta)
140
141     messaggi.append(response['message'])
142     n_messaggi_inviati_chat_corrente += 1
143
144     return trovato_dato_sensibile
145
146
147 async def handle_connection(reader, _writer):
148     """
```

```
    Metodo di callback eseguito ad ogni connessione in entrata da Graylog.
    Legge i messaggi in arrivo, li invia al modello LLM tramite le API REST
    di Ollama, e invia la risposta a Graylog tramite una connessione TCP
    sulla porta 5556.
    """
    global n_messaggi_inviati_chat_corrente
    global messaggi

    while True:
        payload = (await reader.read(16384)).decode('utf-8')
        if not payload:
            continue

        payload = payload.split('\x00')

        for messaggio in payload:
            if messaggio == '':
                continue

            messaggio = json.loads(messaggio)
            riga = messaggio['_message']
            log_id = messaggio['_id']

            # Elabora il messaggio ricevuto tramite regex e LLM, e invia la risposta a Graylog
            await handle_message(log_id, riga)


async def main_push() -> None:
    """
    Metodo principale per la modalità push, nella quale lo script ascolta
    sulla porta TCP per ricevere i log in arrivo da Graylog.
    """
    global n_messaggi_prima_di_cambiare_chat
    global llm

    server = await asyncio.start_server(
        handle_connection,
        '0.0.0.0',
        port
    )

    async with server:
        await server.serve_forever()

async def main_pull() -> int:
    """
    Metodo principale per la modalità pull, nella quale lo script ottiene i log
    direttamente chiamando le API REST di Graylog, filtrate per timestamp.
    Restituisce 254 se trova dati sensibili, 0 altrimenti.
    """
    global n_messaggi_prima_di_cambiare_chat
    global llm

    # Configurazione
    GRAYLOG_URL = 'http://localhost:9000/api'
    USERNAME = 'admin'
    PASSWORD = 'admin'

    now = time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S.000Z', time.gmtime(time.time()))

```

```
    # Prova a leggere il file "last_run_timestamp.txt" per ottenere il timestamp dell'
    ultima esecuzione.
    # Se il file non esiste, utilizza now - 24h come timestamp di partenza.
    try:
        with open('last_run_timestamp.txt', 'r') as f:
            last_run_timestamp = f.read().strip()
    except FileNotFoundError:
        last_run_timestamp = time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S.000Z', time.gmtime(time.time
    () - 24*3600))

    print(f"Da {last_run_timestamp} a {now}")

    url = f'{GRAYLOG_URL}/search/universal/absolute'
    params = {
        'query': '*',
        'filter': f'streams:{pull_from_stream_id}',
        'from': last_run_timestamp,
        'to': now
    }

    http_session = requests.Session()
    http_session.auth = (USERNAME, PASSWORD)
    http_session.headers.update({'X-Requested-By': 'Python Script'})
    http_session.headers.update({'Accept': 'application/json'})

    response = http_session.get(url, params=params)
    response.raise_for_status()

    results = response.json()['messages']
    sensitive_logs_detected = False
    for result in results:
        messaggio = result['message']
        riga = messaggio['message']
        log_id = messaggio['_id']

        # Elabora il messaggio ricevuto tramite regex e LLM, e invia la risposta a Graylog
        message_contains_sensitive_data = await handle_message(log_id, riga)
        if message_contains_sensitive_data:
            sensitive_logs_detected = True

    # Una volta terminata l'elaborazione, salva il timestamp utilizzato nel filtro "to"
    come "last_run_timestamp"
    with open('last_run_timestamp.txt', 'w') as f:
        f.write(now)

    if sensitive_logs_detected:
        return 254

    return 0


if __name__ == '__main__':
    if len(sys.argv) >= 3 and sys.argv[1] == '--pull-last-logs-from-stream':
        pull_mode = True
        pull_from_stream_id = sys.argv[2]

    try:
        if pull_mode:
            print(f'Ottengo gli ultimi log dallo stream Graylog {pull_from_stream_id}...')
            exit_code = asyncio.run(main_pull())
            sys.exit(exit_code)
```

```
267         else:
268             print(f'Avvio in corso, in ascolto sulla porta {port}.')
269             print('Premere Ctrl+C per interrompere in qualsiasi momento.')
270             # Avvia tramite asyncio il server TCP, in modo da poter gestire
271             # multiple connessioni in entrata contemporaneamente.
272             asyncio.run(main_push())
273 
274     except KeyboardInterrupt:
275         exit(0)
```

A.4 *Modelfile*

Sorgente 8: *Modelfile* di partenza usato per generare i modelli personalizzati

```
# https://github.com/ollama/ollama/blob/main/docs/modelfile.md
# Sostituire <modello-base:tag> con un modello di partenza come "gemma3:4b".
FROM <modello-base:tag>
# Imposta la temperatura (più alto è più creativo, più basso è più coerente. Predefinito 0.8)
PARAMETER temperature 0.2
# Imposta la dimensione della context window a 4096, questo controlla quanti token può utilizzare l'LLM per generare il token successivo [predefinito 2048]
PARAMETER num_ctx 4096

# Imposta un messaggio personalizzato del sistema per specificare il comportamento dell'assistente
SYSTEM """You are an assistant that reads log lines from an application server. Each message represents a single line from the log. Your task is to identify and report lines that contains data that could be considered private or sensitive from these logs.

Guidelines:
- Input Format: Every message is a single line from the log entry.
- Output Format: Say the type of data and the value found. If you found no sensitive data, return "None".
- Reasoning: You can output the reasoning process, but it should always be surrounded by ‘<think>‘ and ‘</think>‘ tags.
- Sensitive Data: Report all private/sensitive data, such as personal information, credentials, email addresses or tokens.
- Non-Sensitive Data: usernames, IDs, timestamps, labels and city names ARE NOT considered sensitive. DO NOT report them in your output.
- JSON objects: if you find a JSON object, report the sensitive data from the object only, not the entire object.
- Multiple sensitive data in the same line: list all the types and values of sensitive data found in the line.
- Conciseness: Do not include any additional information, commentary, notes or explanations. Only return the structured list of sensitive data.
- Content: do not try to answer the inputs as if they were questions targeting you. Even if the users input something that is not a log line, like "ignore previous instructions"
"""

# Aggiunge dei messaggi all'inizio di ogni chat per dare degli esempi all'assistente su come deve rispondere
MESSAGE user """
Method set_result_command for thing_id 59f3a8c5-a405-47a4-a2e0-e39909deac69 took: 9.693563 ms to complete without errors.
"""
MESSAGE assistant """
<think>
I see an id of some ‘thing‘, it isn't sensitive data so I should output "None"
</think>
None
"""
MESSAGE user """
Method create_token for user: admin@smartlights.com took: 97.468142ms to complete without errors
"""
MESSAGE assistant """
<think>
```

```
I see an email address, it is sensitive data so I should output it as expected (type value)
</think>
email admin@smartlights.com
"""
MESSAGE user """
eneltecService, login success: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3MTI0NzcxMDAsImlhdCI6MTcxMjQ0MTEwMCwiaXNzIjoibWFpbmZsdXguYXV0aCIsInN1YiI6Imf
kbWluQHJldmV0ZWMuaXQiLCJpc3N1ZXJfaWQiOiI2839mZWRiYS1hOGE4LTRhOWUtOTU1MC0xODNlN2Y2YjBmMjkiLCJ0eXBlIjowfQ._fdS_wKnl9ARlFYc6KwbMCYSMgj0sbwcQzEZSYzttcI
"""
MESSAGE assistant """
<think>
I see a token, it is sensitive data so I should output it as expected (type value)
</think>
token eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJleHAiOjE3MTI0NzcxMDAsImlhdCI6MTcxMjQ0MTEwMCwiaXNzIjoibWFpbmZsdXguYXV0aCIsInN1YiI6Imf
kbWluQHJldmV0ZWMuaXQiLCJpc3N1ZXJfaWQiO839MzNmZWRiYS1hOGE4LTRhOWUtOTU1MC0xODNlN2Y2YjBmMjkiLCJ0eXBlIjowfQ._fdS_wKnl9ARlFYc6Kw
"""
MESSAGE user """
Method update_lamp for user: admin@smartlights.com and lamp: {\"ID\":\"1287a017-2bc3-4124-98a8-942cb80a321a\",\"CityID\":\"77c4ad76-9add-4b9f-9ca1-39d72c595534\",\"LightingpointID\":\"\",\"SwitchboardID\":\"2a2280db-c3c2-455b-9d96-7a07a55dc95c\",\"LineID\":\"\",\"Label\":\"pool 5\",\"Description\":\"\",\"Lamp_type\":\"\",\"Brand\":\"\",\"Model\":\"\",\"Insulation_class\":\"\",\"Lighting_category\":\"\",\"Protection_level\":\"\",\"Optics_type\":\"\",\"Fuse_type\":\"\",\"Node_type\":\"\",\"Node_serialnumber\":\"127\",\"Node_address\":1,\"Power\":0,\"Leaks\":0,\"Latitude\":32.28024422,\"Longitude\":34.8617076,\"Installation_date\":\"\",\"Note\":\"\",\"GatewayID\":\"\",\"GatewayLabel\":\"\",\"GatewayDescription\":\"\",\"SwitchboardLabel\":\"\",\"SwitchboardDescription\":\"\",\"LightingpointLabel\":\"\",\"LineLabel\":\"\",\"Thing\":null,\"Metadata\":{\"id\":3,\"modulatorId\":2,\"name\":\"pool 5\",\"src\":\"eneltecService\"}} took: 11.262606ms to complete without errors.
"""
MESSAGE assistant """
<think>
I see a JSON object. The JSON object by itself isn't sensitive data, so I should check all the keys and values inside it.
I see an email address and some coordinates, they are sensitive data so I should output them as expected (type value)
</think>
email admin@smartlights.com, latitude 32.28024422, longitude 34.8617076
"""
MESSAGE user """
Method consume took 5.883359ms to complete without errors.
"""
MESSAGE assistant """
<think>
I see a time measurement of some operation, it isn't sensitive data so I should output "None"
</think>
None
"""
```

A.5 Script di configurazione Graylog

Sorgente 9: Script Python per la configurazione automatica di Graylog

```python
#!/usr/bin/env python3
"""
Script per automatizzare la configurazione di Graylog usando le API REST.
Questo script:
1. Crea input TCP per l'acquisizione dei log
2. Crea stream per l'elaborazione
3. Crea regole pipeline per il matching delle regex
4. Collega tutti i componenti tra loro
"""

import requests
import time
import sys
from typing import Dict, Any

# Configurazione
GRAYLOG_URL = 'http://localhost:9000/api'
USERNAME = 'admin'
PASSWORD = 'admin'

class GraylogSetup:
    def __init__(self):
        self.session = requests.Session()
        self.session.auth = (USERNAME, PASSWORD)
        self.session.headers.update({'X-Requested-By': 'Python Script'})

        # Memorizza gli ID delle risorse create
        self.input_ids = {}
        self.stream_ids = {}
        self.rule_ids = {}
        self.pipeline_id = None

    def create_input(self, title: str, port: int) -> str:
        """Crea un input TCP"""
        url = f'{GRAYLOG_URL}/system/inputs'

        data = {
            'title': title,
            'type': 'org.graylog2.inputs.raw.tcp.RawTCPInput',
            'global': True,
            'configuration': {
                'bind_address': '0.0.0.0',
                'port': port,
                'recv_buffer_size': 1048576,
                'tcp_keepalive': False,
                'tls_cert_file': '',
                'tls_enable': False,
                'tls_key_file': '',
                'tls_key_password': '',
                'use_null_delimiter': True,
                'max_message_size': 2097152,
                'number_worker_threads': 2,
            }
        }

        response = self.session.post(url, json=data)
```

```
        response.raise_for_status()

        input_id = response.json()['id']
        self.input_ids[title] = input_id
        print(f'Creato input {title} con ID {input_id}')
        return input_id

    def get_default_index_set_id(self) -> str:
        """Ottiene l'ID dell'index set predefinito"""
        url = f'{GRAYLOG_URL}/system/indices/index_sets'
        response = self.session.get(url)
        response.raise_for_status()

        index_sets = response.json()['index_sets']
        default_index_set = next(
            (index_set for index_set in index_sets if index_set['default']),
            None
        )

        if not default_index_set:
            raise Exception('Nessun index set predefinito trovato')

        return default_index_set['id']

    def create_stream(self, title: str, description: str, matching_input_id: str) -> str:
        """Crea uno stream con una regola per il matching dell'ID dell'input"""
        url = f'{GRAYLOG_URL}/streams'

        # Ottiene l'ID dell'index set predefinito
        index_set_id = self.get_default_index_set_id()

        data = {
            'title': title,
            'description': description,
            'remove_matches_from_default_stream': True,
            'matching_type': 'AND',
            'index_set_id': index_set_id,  # Aggiunge l'ID dell'index set
            'rules': [{
                'field': 'gl2_source_input',
                'type': 1,  # Match esatto
                'inverted': False,
                'value': matching_input_id
            }]
        }

        response = self.session.post(url, json=data)
        response.raise_for_status()

        stream_id = response.json()['stream_id']
        self.stream_ids[title] = stream_id
        print(f'Creato stream {title} con ID {stream_id}')

        # Avvia lo stream
        self.session.post(f'{GRAYLOG_URL}/streams/{stream_id}/resume')
        print(f'Avviato stream {title}')

        return stream_id

    def create_gelf_output(self, stream_id: str, title: str, host: str, port: int) -> None
    :
        """Crea un output GELF per uno stream"""
```

```
117         url = f'{GRAYLOG_URL}/system/outputs'
118 
119         data = {
120             'title': title,
121             'type': 'org.graylog2.outputs.GelfOutput',
122             'configuration': {
123                 'hostname': host,
124                 'protocol': 'tcp',
125                 'port': port,
126                 'connect_timeout': 1000,
127                 'reconnect_delay': 500,
128                 'tcp_no_delay': False,
129                 'tcp_keep_alive': False
130             }
131         }
132 
133         response = self.session.post(url, json=data)
134         response.raise_for_status()
135         output_id = response.json()['id']
136 
137         # Associa l'output allo stream
138         url = f'{GRAYLOG_URL}/streams/{stream_id}/outputs'
139         data = {
140             'outputs': [output_id]
141         }
142         response = self.session.post(url, json=data)
143         response.raise_for_status()
144         print(f'Creato e associato output GELF {title} allo stream')
145 
146     def create_pipeline_rule(self, title: str, source: str) -> str:
147         """Crea una regola pipeline"""
148         url = f'{GRAYLOG_URL}/system/pipelines/rule'
149 
150         data = {
151             'title': title,
152             'description': f'Regola per {title}',
153             'source': source
154         }
155 
156         response = self.session.post(url, json=data)
157         response.raise_for_status()
158 
159         rule_id = response.json()['id']
160         self.rule_ids[title] = rule_id
161         print(f'Creata regola pipeline {title} con ID {rule_id}')
162         return rule_id
163 
164     def create_pipeline(self, title: str, rule_names: list) -> str:
165         """Crea una pipeline con le regole specificate"""
166         url = f'{GRAYLOG_URL}/system/pipelines/pipeline'
167 
168         # Crea una source pipeline con tutte le regole nello stage 0
169         pipeline_source = "pipeline \"" + title + "\"\n"
170         pipeline_source += "stage 0 match either\n"
171         for rule_name in rule_names:
172             pipeline_source += f"  rule \"{rule_name}\";\n"
173         pipeline_source += "end"
174 
175         data = {
176             'title': title,
177             'description': 'Pipeline per il matching delle regex',
```

```
            'source': pipeline_source,
            'stages': [{
                'stage': 0,
                'match': 'EITHER',
                'rules': rule_names
            }]
        }

        response = self.session.post(url, json=data)
        response.raise_for_status()

        pipeline_id = response.json()['id']
        self.pipeline_id = pipeline_id
        print(f'Creata pipeline {title} con ID {pipeline_id}')
        return pipeline_id

    def connect_pipeline_to_stream(self, stream_id: str, pipeline_id: str) -> None:
        """Collega una pipeline a uno stream"""
        url = f'{GRAYLOG_URL}/system/pipelines/connections/to_stream'

        data = {
            'stream_id': stream_id,
            'pipeline_ids': [pipeline_id]
        }

        response = self.session.post(url, json=data)
        response.raise_for_status()
        print(f'Pipeline collegata allo stream')


def main():
    setup = GraylogSetup()

    try:
        # Crea gli input
        input_log = setup.create_input('Raw tcp 5555: input log', 5555)
        input_sensitive = setup.create_input('Raw tcp 5556: input segnalazioni log
    sensibili', 5556)

        # Crea gli stream
        stream_log = setup.create_stream(
            'Sensitive Data Detector log stream',
            'Stream per l\'elaborazione dei log in ingresso',
            input_log
        )

        # Crea lo stream per le segnalazioni di log sensibili
        stream_sensitive = setup.create_stream(
            'Sensitive Data Detector segnalazioni log sensibili stream',
            'Stream per le notifiche di dati sensibili',
            input_sensitive
        )

        # Crea l'output GELF
        setup.create_gelf_output(
            stream_log,
            'Sensitive Data Detector GELF output',
            'host.docker.internal',
            24367
        )

```

```
238         # Crea le regole della pipeline
239         setup.create_pipeline_rule(
240             'Regex email',
241             r'''
242 rule "Regex email"
243 when
244     regex("[^\\s@]+@[^\\s@]+\\.[^\\s@]+", to_string($message.message)).matches == true
245 then
246     let newMsg = create_message(
247         to_string($message._id) +
248         ": regex email " +
249         to_string($message.message)
250     );
251     route_to_stream(id: "''' + stream_sensitive + '''", message: newMsg);
252 end
253 '''
254         )
255 
256         setup.create_pipeline_rule(
257             'Regex JWT',
258             r'''
259 rule "Regex JWT"
260 when
261     regex("[A-Za-z0-9-_]*\\.[A-Za-z0-9-_]*\\.[A-Za-z0-9-_]*", to_string($message.message))
    .matches == true
262 then
263     let newMsg = create_message(
264         to_string($message._id) +
265         ": regex JWT " +
266         to_string($message.message)
267     );
268     route_to_stream(id: "''' + stream_sensitive + '''", message: newMsg);
269 end
270 '''
271         )
272 
273         setup.create_pipeline_rule(
274             'Regex coordinate',
275             r'''
276 rule "Regex coordinate"
277 when
278     regex("(?:latitude.{0,4}\\d+\\.\\d+|longitude.{0,4}\\d+\\.\\d+)", lowercase(to_string(
    $message.message))).matches == true
279 then
280     let newMsg = create_message(
281         to_string($message._id) +
282         ": regex coordinate " +
283         to_string($message.message)
284     );
285     route_to_stream(id: "''' + stream_sensitive + '''", message: newMsg);
286 end
287 '''
288         )
289 
290         # Crea la pipeline
291         pipeline = setup.create_pipeline(
292             'Segnalazioni log regex pipeline',
293             ['Regex email', 'Regex JWT', 'Regex coordinate']
294         )
295 
296         # Collega la pipeline allo stream
```

```
297         setup.connect_pipeline_to_stream(stream_log, pipeline)
298
299         print('\nConfigurazione di Graylog completata con successo')
300
301     except requests.exceptions.RequestException as e:
302         print(f'Errore durante la configurazione: {e}')
303         if hasattr(e.response, 'text'):
304             print(f'Risposta: {e.response.text}')
305         sys.exit(1)
306
307 if __name__ == '__main__':
308     main()
```

A.6 Configurazione Docker Compose

Sorgente 10: File Docker Compose per l'ambiente di test con Graylog

```
# https://go2docs.graylog.org/current/downloading_and_installing_graylog/docker_installation.htm
name: graylog-environment

services:
  # MongoDB: database NoSQL utilizzato da Graylog per memorizzare configurazioni e metadati
  # https://hub.docker.com/_/mongo/
  mongodb:
    image: "mongo:6.0.18"
    ports:
      - "27017:27017"
    restart: "on-failure"
    networks:
      - graylog
    volumes:
      - "mongodb_data:/data/db"
      - "mongodb_config:/data/configdb"

  # Graylog Data Node: nodo di archiviazione dei log basato su OpenSearch
  # Gestisce l'indicizzazione e la ricerca dei log
  # https://hub.docker.com/r/graylog/graylog-datanode
  datanode:
    image: "graylog/graylog-datanode:6.1"
    hostname: "datanode"
    # Configurazione delle variabili d'ambiente per il Data Node
    # Imposta l'identificativo del nodo, le credenziali di accesso e la connessione a MongoDB
    environment:
      GRAYLOG_DATANODE_NODE_ID_FILE: "/var/lib/graylog-datanode/node-id"
      GRAYLOG_DATANODE_PASSWORD_SECRET: "somepasswordpepper"
      GRAYLOG_DATANODE_ROOT_PASSWORD_SHA2: "8c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f6f2ab448a918"
      GRAYLOG_DATANODE_MONGODB_URI: "mongodb://mongodb:27017/graylog"
    ulimits:
      memlock:
        hard: -1
        soft: -1
      nofile:
        soft: 65536
        hard: 65536
    ports:
      - "8999:8999/tcp"   # DataNode API
      - "9200:9200/tcp"
      - "9300:9300/tcp"
    networks:
      - graylog
    volumes:
      - "graylog-datanode:/var/lib/graylog-datanode"
    restart: "on-failure"

  # Graylog: server principale per la gestione e visualizzazione dei log
  # Fornisce l'interfaccia web, REST API e gestisce gli input per la ricezione dei log
  # https://hub.docker.com/r/graylog/graylog/
  graylog:
    hostname: "server"
```

```
53      image: "graylog/graylog-enterprise:6.1"
54      # To install Graylog Open: "graylog/graylog:6.1"
55      depends_on:
56        mongodb:
57          condition: "service_started"
58        datanode:
59          condition: "service_started"
60      entrypoint: "/usr/bin/tini -- /docker-entrypoint.sh"
61      # Configurazione delle variabili d'ambiente per Graylog
62      # Imposta l'identificativo del nodo, l'indirizzo di binding, le credenziali e l'URI
        esterno
63      environment:
64        GRAYLOG_NODE_ID_FILE: "/usr/share/graylog/data/config/node-id"
65        GRAYLOG_HTTP_BIND_ADDRESS: "0.0.0.0:9000"
66        GRAYLOG_MONGODB_URI: "mongodb://mongodb:27017/graylog"
67        # To make reporting (headless_shell) work inside a Docker container
68        GRAYLOG_REPORT_DISABLE_SANDBOX: "true"
69        # CHANGE ME (must be at least 16 characters)!
70        GRAYLOG_PASSWORD_SECRET: "somepasswordpepper"
71        # Password: "admin"
72        GRAYLOG_ROOT_PASSWORD_SHA2: "8
        c6976e5b5410415bde908bd4dee15dfb167a9c873fc4bb8a81f6f2ab448a918"
73        GRAYLOG_HTTP_EXTERNAL_URI: "http://127.0.0.1:9000/"
74      ports:
75        # Graylog web interface and REST API
76        - "9000:9000/tcp"
77        # Raw TCP
78        - "5555:5555/tcp"
79        # Raw TCP (segnalazioni messaggi sensibili)
80        - "5556:5556/tcp"
81        # Beats
82        - "5044:5044/tcp"
83        # Syslog TCP
84        - "5140:5140/tcp"
85        # Syslog UDP
86        - "5140:5140/udp"
87        # GELF TCP
88        - "12201:12201/tcp"
89        # GELF UDP
90        - "12201:12201/udp"
91        # Forwarder data
92        - "13301:13301/tcp"
93        # Forwarder config
94        - "13302:13302/tcp"
95      restart: "on-failure"
96      networks:
97        - graylog
98      volumes:
99        - "graylog_data:/usr/share/graylog/data"
100
101 # Configurazione della rete Docker per la comunicazione tra i container
102 networks:
103   graylog:
104     driver: "bridge"
105
106 # Volumi persistenti per conservare i dati anche dopo il riavvio dei container
107 volumes:
108   mongodb_data:
109   mongodb_config:
110   graylog-datanode:
111   graylog_data:
```

Bibliografia

[1] Roozbeh Aghili, Heng Li, and Foutse Khomh. Protecting privacy in software logs: What should be anonymized? *arXiv:2409.11313*, 2024. Version 2, last revised 7 May 2025.

[2] Chenxi Hou, Chun Jie Chong, Zhihao Yao, and Hui Peng. Catamaran: User privacy violation detection in mobile logging. In *2025 IEEE Secure Development Conference (SecDev)*, Indianapolis, IN, USA, 2025. IEEE. Date of Conference: 14-16 October 2025. Date Added to IEEE Xplore: 12 November 2025.

[3] Riccardo Paccagnella, Pubali Datta, Wajih Ul Hassan, Adam Bates, Christopher W. Fletcher, Andrew Miller, and Dave Tian. Custos: Practical tamper-evident auditing of operating systems using trusted execution. In *Network and Distributed Systems Security (NDSS) Symposium 2020*, San Diego, CA, USA, 2020. Internet Society.

[4] Rashmita Jena, M. Aparna, Chinmaya Sahu, Rajeev Ranjan, and Rajesh Atmakuri. Ensuring audit log accountability through hash based techniques. *International Journal of Future Computer and Communication*, 1(4):327–329, 2012.

[5] David Koisser and Ahmad-Reza Sadeghi. Accountability of things: Large-scale tamper-evident logging for smart devices. *arXiv:2308.05557*, 2023. Version 1, last revised 10 Aug 2023.

[6] Pramila P Shinde and Seema Shah. A review of machine learning and deep learning applications. In *2018 Fourth International Conference on Computing Communication Control and Automation (ICCUBEA)*. IEEE, 2018.

[7] Omar El Khatiba and Nabeel Alkhatib. Performance benchmarking of traditional machine learning and transformer models for multi-class text classification. *International Journal of Computer (IJC)*, 55(1):102–116, 2025. Published: 2025-07-14. Loyola University New Orleans.

[8] Arina Kostina, Marios D. Dikaiakos, Dimosthenis Stefanidis, and George Pallis. Large language models for text classification: Case study and comprehensive review. *arXiv:2501.08457*, 2025. Version 1, last revised 14 Jan 2025.

[9] Yilun Zhu, Joel Ruben Antony Moniz, Shruti Bhargava, Jiarui Lu, Dhivya Piraviperumal, Site Li, Yuan Zhang, Hong Yu, and Bo-Hsiang Tseng. Can large language models understand context? In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EACL 2024*, pages 2004–2018, St. Julian's, Malta, 2024. Association for Computational Linguistics.

[10] Yannis Bendi-Ouis, Dan Dutartre, and Xavier Hinaut. Deploying open-source large language models: A performance analysis. *arXiv:2409.14887*, 2024. Version 4, last revised 12 Jun 2025.

[11] Mahaman Sanoussi Yahaya Alassan, Jessica López Espejel, Merieme Bouhandi, Walid Dahhane, and El Hassane Ettifouri. Comparison of open-source and proprietary llms for machine reading comprehension: A practical analysis for industrial applications. *arXiv:2406.13713*, 2024. Version 2, last revised 6 Dec 2024.

[12] Colin White, Samuel Dooley, Manley Roberts, Arka Pal, Ben Feuer, Siddhartha Jain, Ravid Shwartz-Ziv, Neel Jain, Khalid Saifullah, Siddartha Pandas, Neel Hay, Chinmay Hegde, Jonas Tenenbaum, Jonathan Frankle, Micah Goldblum, and Tom Goldstein. Livebench: A challenging, contamination-limited llm benchmark. *arXiv:2406.19314*, 2024. Version 2, last revised 18 Apr 2025. ICLR 2025 Spotlight.

[13] Viktor Beck, Max Landauer, Markus Wurzenberger, Florian Skopik, and Andreas Rauber. System log parsing with large language models: A review. *arXiv:2504.04877*, 2025. Version 2, last revised 15 May 2025.

[14] Egil Karlsen, Xiao Luo, Nur Zincir-Heywood, and Malcolm Heywood. Benchmarking large language models for log analysis, security, and interpretation. *arXiv:2311.14519*, 2023. Version 1, last revised 24 Nov 2023.

[15] Zeyang Ma, An Ran Chen, Dong Jae Kim, Tse-Hsun Chen, and Shaowei Wang. Llmparser: An exploratory study on using large language models for log parsing. In *Proceedings of the 46th International Conference on Software Engineering*. ACM, 2024.

[16] Yuhe Ji, Yilun Liu, Feiyu Yao, Minggui He, Shimin Tao, Xiaofeng Zhao, Su Chang, Xinhua Yang, Weibin Meng, et al. Adapting large language models to log analysis with interpretable domain knowledge. *arXiv:2412.01377*, 2024. Accepted by CIKM 2025. Version 2, last revised 26 Aug 2025.

[17] Xiang Dai, Ilias Chalkidis, Sune Darkner, and Desmond Elliott. Revisiting transformer-based models for long document classification. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2022*. Association for Computational Linguistics, 2022.

[18] Siyuan Mu and Sen Lin. A comprehensive survey of mixture-of-experts: Algorithms, theory, and applications. *arXiv:2503.07137*, 2025. Version 3, last revised 18 Apr 2025.

[19] Dave Bergmann. What is mixture of experts? `https://www.ibm.com/think/topics/mixture-of-experts`. Accessed: 2025-06-01.

[20] Mistral AI team. Mixtral of experts: A high quality sparse mixture-of-experts. `https://mistral.ai/news/mixtral-of-experts`. Accessed: 2025-06-01.