

ePath Message XML to ePath R4 Implementation Guide

マッピング仕様

ver. 1.0.1

(株) SBS情報システム

修正履歴

更新日	バージョン	シート	内容
2025/12/8	0.98		初版
2026/2/25	1.0.1	EP12_バンドルエントリ	ver.1.0.1対応、Task→Procedure
2026/2/25	1.0.1	EP12_マッピング表	ePathApply/basicInformation配下の階層を修正

ePath Message XML to ePath R4 Implementation Guide マッピング仕様 説明

本章は ePathのデータ要素と構造に関する仕様書 Ver1.2.0のデータ構造を
ePath R4 Implementation Guide ver.1.0.1 にマッピングするための仕様を説明する。

1. 各「マッピング表」シートの列の説明

列名	説明
XML要素	ePathのデータ要素と構造に関する仕様書 Ver1.2.0 の項目
XMLPath	ePathのデータ要素と構造に関する仕様書 Ver1.2.0 の要素・属性名（@は属性を意味する）、マッピング元（source）。
FHIRプロファイル	ePath R4 Implementation Guide のマッピング先プロファイル
JsonPath	マッピング先プロファイルの要素（target）。参照は文字色を青で表す。要素のカーディナリティやMustSupportの設定はIGを参照のこと。
固定値	固定値を設定する場合の値
説明	マッピング方法に関する説明

マッピング例)

- ・「XML要素」から「FHIRプロファイル」の列の例

B	C	D	E	F	G	H	I	J
XML要素	XMLPath							FHIRプロファイル
ePathメッセージ								EPathBundleMessageEP12
バス識別情報	ePathIdentification							
バス識別情報：ひな型バス		code						EPathPlanDefinitionEP01
			@displayName					EPathPlanDefinitionEP01
			@code					EPathPlanDefinitionEP01
			@codeSystem					EPathPlanDefinitionEP01
								EPathPlanDefinitionEP01
バス識別情報：施設バス		code						EPathPlanDefinitionEP02
			@displayName					EPathCarePlanEPathApply
			@displayName					EPathPlanDefinitionEP02
			@code					EPathPlanDefinitionEP02
			@codeSystem					EPathPlanDefinitionEP02

- ・「JsonPath」から「説明」の列の例

K	L	M
JsonPath	固定値	説明
ルート要素（ePathMessage）		
identifier		EPathPlanDefinitionEP02からEPathPlanDefinitionEP01を参照するためマッピング不要
title		
identifier.value		
identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/standard-path-id	
url		このテンプレートの正規URLを設定する。
identifier		EPathPlanDefinitionEP02.actionは患者入力フォーム（Questionnaire）を連携する時のみ設定すればよい。
title		
title		
identifier.value		
identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/facility-path-id	
url		このテンプレートの正規URLを設定する。

2. JsonPathの特殊表記

エクステンションの表記

extension:ePathEncounterClinicalDepartment

この場合、拡張ePathEncounterClinicalDepartment に対しマッピングを行う。

拡張の場合、urlが必須であるためIGで指定されている値を設定すること。

スライスの表記

category:BOMCategory

この場合、スライスされた要素category:BOMCategoryに対しマッピングを行う。

インラインリソースの表記

contained:compAssessment.value[x]:valueString

この場合、contained内のcompAssessmentに指定されたプロファイルに対しマッピングを行う。

インラインリソースの場合、idが必須であるため重複しない値を設定すること。

3. EP12 適用後パスデータのマッピング

EP12 適用後パスデータは EPathBundleMessageEP12 に対しマッピングを行う。

エントリの件数が増える場合は、病日・イベント単位にファイルを分割し出力することを推奨する。

下記の5シートに分割して定義した。

- ・ EP12_マッピング表
- ・ EP12_マッピング表_event
- ・ EP12_マッピング表_oatUnit
- ・ EP12_マッピング表_assessment
- ・ EP12_マッピング表_EPathQuestionnaire

EP12_バンドルエントリはバンドルエントリの内容をまとめたものである。

IG の ePathデータ構造 適用後パスデータ（epathst.html）を確認の上マッピング作業を行う。

EPathBundleMessageEP12 バンドルエントリ

リソース種別	プロファイル	Card.	ePathメッセージ構造要素	説明
Organization	EPathOrganization	1..1	facility	医療機関情報
Patient	EPathPatient	1..1	patient	患者基本情報
Encounter	EPathEncounterAdmission	0..*	admission	入院（来院）情報、 外来パスの場合は設定しない。
Condition	EPathConditionCarePlanAddresses	0..*	admission/disease	病名
Procedure	EPathProcedureMajorEvent	0..*	admission/majorEvent	主要イベント情報
PlanDefinition	EPathPlanDefinitionEP01	0..1	ePathMessage	ひな型パス定義、正規URLを持つ。PlanDefinition.actionは省略してよい。
PlanDefinition	EPathPlanDefinitionEP02	0..1	ePathMessage	施設パス定義、正規URLを持つ。PlanDefinition.actionは省略してよい。ただし、患者入力フォーム（EPathQuestionnaire）をエントリに含める場合は、actionを設定すること。
CarePlan	EPathCarePlanEPathApply	1..1	ePathIdentification, ePathApply	パス適用情報
Goal	EPathGoalEPathApply	0..*	ePathApply	パス適用 目標・評価情報
CarePlan	EPathCarePlanEvent	0..*	ePathApply/event	病日・イベント情報、病日イベント単位で出力する場合はCard. 0..1
Goal	EPathGoalEvent	0..*	ePathApply/event/compAssessment	病日・イベント 目標・評価情報
CarePlan	EPathCarePlanOATUnit	0..*	ePathApply/event/oatUnit	OATユニット・アウトカム
Goal	EPathGoalOutcome	0..*	ePathApply/event/oatUnit/outcome/judgement	アウトカム 目標・評価情報
CarePlan	EPathCarePlanAssessment	0..*	ePathApply/event/oatUnit/outcome/assessment	観察項目
Goal	EPathGoalAssessmentExecution	0..*	ePathApply/event/oatUnit/outcome/assessment/execution	観察項目実施 目標・評価情報
Procedure	EPathProcedure	0..*	ePathApply/event/oatUnit/outcome/assessment/task	タスク
Questionnaire	EPathQuestionnaire	0..*	ePathApply/event	病日単位の患者用OATUnitから生成した入力フォーム、正規URLを持つ。該当するパスに対応するフォームが公開されているのであれば、バンドルに含める必要はない。PHRなどと適用後パスデータを連携する際にフォームも送信することを想定している。その際、親となるPlanDefinitionも送信すること。

EPathBundleMessageEP12 バンドルエントリ

リソース種別	プロファイル	Card.	ePathメッセージ構造要素	説明
Questionnaire	EPathQuestionnaireResponse	0..*		病日単位の患者用OATUnitから生成した入力フォームの回答、 Observation.derivedFrom から参照する。 ※PHRから受信したEPathQuestionnaireResponseを設定する想定。 病日・イベントレベルのデータとのひもづけはGoal.containedに格納 されたEPathObservationEvaluation.derivedFromで行う。

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
ePathメッセージ		EPathBundleMessageEP12			ルート要素（ePathMessage）
パス識別情報	ePathIdentification				
パス識別情報：ひな型パス	code	EPathPlanDefinitionEP01	identifier		EPathPlanDefinitionEP02からEPathPlanDefinitionEP01を参照するためマッピング不要
		EPathPlanDefinitionEP01	title		
		EPathPlanDefinitionEP01	identifier.value		
		EPathPlanDefinitionEP01	identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/standard-path-id	
パス識別情報：施設パス	code	EPathPlanDefinitionEP01	url		このテンプレートの正規URLを設定する。
		EPathPlanDefinitionEP02	identifier		EPathPlanDefinitionEP02.actionは患者入力フォーム（Questionnaire）を連携する時のみ設定すればよい。
		EPathCarePlanEPathApply	title		
		EPathPlanDefinitionEP02	title		
		EPathPlanDefinitionEP02	identifier.value		
		EPathPlanDefinitionEP02	identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/facility-path-id	
パス状態区分	ePathStatusType	EPathPlanDefinitionEP02	url		このテンプレートの正規URLを設定する。
		EPathBundleMessageEP12	meta.profile	http://e-path.jp/fhir/ePath/StructureDefinition/EPathBundleMessageEP12	この値を元にBudleのプロファイルを決定する。
代替用途種別	alternativeUsesType	EPathBundleMessageEP12	meta.tag:UsesType.code		BRDGEの場合、"BRDGE"を設定する。
ひな型パスバージョン	templateVersion	EPathPlanDefinitionEP01	version		EPathPlanDefinitionEP02からEPathPlanDefinitionEP01を参照するためマッピング不要
施設パスバージョン	facilityTemplateVersion	EPathPlanDefinitionEP02	version		
		EPathPlanDefinitionEP02	action.id		病日・イベント、およびステップNoとリンク可能な値を設定する（IG参照）。
		EPathPlanDefinitionEP02	action.title		病日/イベント名を設定する。
		EPathPlanDefinitionEP02	action.timing[x]		EPathQuestionnaireを入力するタイミングを設定する。
		EPathPlanDefinitionEP02	action.definitionCanonical		入力フォームをバンドルに含める場合、EPathQuestionnaireの正規URLを設定する。
医療機関情報	facility	EPathOrganization			
医療機関コード	id	EPathOrganization	identifier.value		
		EPathOrganization	identifier.system	http://jpfhir.jp/fhir/core/IdSystem/insurance-medical-institution-no	
		EPathPlanDefinitionEP02	identifier.assigner.identifier.value		
	id	EPathPlanDefinitionEP02	identifier.assigner.identifier.system	http://jpfhir.jp/fhir/core/IdSystem/insurance-medical-institution-no	
		EPathBundleMessageEP12	identifier.assigner		
		EPathBundleMessageEP12	identifier.assigner	http://jpfhir.jp/fhir/core/IdSystem/insurance-medical-institution-no	
医療機関名称	name	EPathOrganization	name		
		EPathPlanDefinitionEP02	identifier.assigner.display		
		EPathOrganization	active	true	固定値 true を設定する。
患者基本情報	patient	EPathPatient			

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
患者ID	id	EPathPatient	identifier.value		
		EPathPatient	identifier.system	urn:oid:1.2.392.100495.20.3.51.1.医療機関コード	
患者名 用途	name @use		name		
		EPathPatient	name.extension.valueCode		
		EPathPatient	name.extension.url	http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-EN-representation	
姓 名	family given	EPathPatient	name.family		
		EPathPatient	name.given		
		EPathPatient	active	true	固定値 true を設定する。
入院情報	admission	EPathEncounterAdmission			外来パスの場合、「EPathEncounterAdmission」は不要
診療科	clinicalDepartment	EPathEncounterAdmission	extension:ePathEncounterClinicalDepartment		可能であれば、下記のValueSetに変換する。 http://e-path.jp/fhir/ePath/ValueSet/EPathDepartmentCodeVS
コード	@code	EPathEncounterAdmission	extension:ePathEncounterClinicalDepartment.valueCodeableConcept.coding.code		
名称	@displayName	EPathEncounterAdmission	extension:ePathEncounterClinicalDepartment.valueCodeableConcept.coding.display		
		EPathEncounterAdmission	extension:ePathEncounterClinicalDepartment.valueCodeableConcept.text		
		EPathEncounterAdmission	extension:ePathEncounterClinicalDepartment.valueCodeableConcept.coding.codeSystem		
コード体系	@codeSystem	EPathEncounterAdmission	extension:ePathEncounterClinicalDepartment.valueCodeableConcept.coding.codeSystem		
病名	disease	EPathConditionCarePlanAddresses			設定されているcodeSystemにより、スライス coding:masterDiseaseKeyNumber、またはcoding:ICD10-2013-full を適用する。
コード 名称	@code @displayName @displayName	EPathConditionCarePlanAddresses	code.coding.code		
		EPathConditionCarePlanAddresses	code.coding.display		
		EPathConditionCarePlanAddresses	code.text		
		EPathConditionCarePlanAddresses	code.coding.system		
コード体系	@codeSystem	EPathConditionCarePlanAddresses	clinicalStatus.coding.code	active	CodeableConcept型の固定値を設定する。
		EPathConditionCarePlanAddresses	verificationStatus.coding.code	confirmed	CodeableConcept型の固定値を設定する。
		EPathConditionCarePlanAddresses	identifier.value		一意の識別子を設定する。
		EPathConditionCarePlanAddresses	identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/resourceInstance-identifier	
入院日	admissionDate	EPathEncounterAdmission	period.start		
退院日	dischargeDate	EPathEncounterAdmission	period.end		
死亡有無	patientDeathIndicator	EPathEncounterAdmission	extension:ePathEncounterPatientDeathIndicator.valueCode		下記のValueSetに変換されていない場合、変換する。 http://e-path.jp/fhir/ePath/ValueSet/EPathYNIdentificationVS
		EPathEncounterAdmission	status	unknown	状態が不明な場合は固定値 unknown を設定する。
		EPathEncounterAdmission	subject		EPathPatientへの参照を設定する。

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
		EPathEncounterAdmission	class.code		入院の場合はIMP、外来の場合はADM
		EPathEncounterAdmission	class.system	http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v3-ActCode	
		EPathEncounterAdmission	identifier.value		一意の識別子を設定する。
		EPathEncounterAdmission	identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/resourceInstance-identifier	
主要イベント情報	majorEvent	EPathProcedureMajorEvent			
イベント名称	eventName	EPathProcedureMajorEvent	code.text		
診療区分	category	EPathProcedureMajorEvent	category		2025/12時点でePathのデータ要素と構造に関する仕様書 Ver1.2.0の「予約項目」となっている。
コード	@code	EPathProcedureMajorEvent	category.coding.code		
名称	@displayName	EPathProcedureMajorEvent	category.coding.display		
	@displayName	EPathProcedureMajorEvent	category.text		
コード体系	@codeSystem	EPathProcedureMajorEvent	category.coding.system		
麻酔種別	anesthesiaCode	EPathProcedureMajorEvent	usedCode		2025/12時点でePathのデータ要素と構造に関する仕様書 Ver1.2.0の「予約項目」となっている。
麻酔種別コード	@code	EPathProcedureMajorEvent	usedCode.coding.code		
麻酔種別名称	@displayName	EPathProcedureMajorEvent	usedCode.coding.display		
	@displayName	EPathProcedureMajorEvent	usedCode.text		
コード体系	@codeSystem	EPathProcedureMajorEvent	usedCode.coding.system		
病日	eventElapsedDays	EPathProcedureMajorEvent	extension:ePathProcedureAdmissionMajorEventElapsedDays.valueInteger		
主要イベント日	eventDate	EPathProcedureMajorEvent	extension:ePathProcedureAdmissionMajorEventDate.valueDate		
主要イベント時間	eventTimePeriod	EPathProcedureMajorEvent			
開始時間	@low	EPathProcedureMajorEvent	performedPeriod.start		
終了時間	@high	EPathProcedureMajorEvent	performedPeriod.end		
		EPathProcedureMajorEvent	status	unknown	状態が不明な場合は固定値 unknown を設定してください。
		EPathProcedureMajorEvent	subject		EPathPatientへの参照を設定する。
		EPathProcedureMajorEvent	identifier.value		一意の識別子を設定する。
		EPathProcedureMajorEvent	identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/resourceInstance-identifier	
パス適用情報	ePathApply	EPathCarePlanEPathApply			
パス適用基本情報	basicInformation				
適用時パス識別子	id	各リソース	identifier.value		各リソースのidentifier.valueに使用する。詳細はIG ePath データ構造 適用後パスデータ「リソースー意識別子」を確認。identifier.systemは固定値だが、プロファイルにより異なる。
適応基準	adaptiveCriteria	EPathCarePlanEPathApply			
確認区分	@confirmed	EPathCarePlanEPathApply	extension:ePathCarePlanAdaptiveCriteriaConfirmation.valueCode		XMLが 1：適応基準を確認 の場合、Y を指定する。
内容	text	EPathCarePlanEPathApply	extension:ePathCarePlanAdaptiveCriteriaText.valueString		

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表

XML要素	XMLPath		FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
パス実施期間		implementationPeriod	EPathCarePlanEPathApply	period		
開始日時		@low	EPathCarePlanEPathApply	period.start		
終了日時		@high	EPathCarePlanEPathApply	period.end		
パス予定日数		scheduledDays	EPathCarePlanEPathApply	extension:ePathCarePlanSchedule dDays.valueInteger		
パス終了区分		pathEndIndicator	EPathCarePlanEPathApply	status		1：終了 → completed 2：中止 → revoked（意図した動作が完全に完了することがわかっている前に終了）
			EPathCarePlanEPathApply	subject		EPathPatientへの参照を設定する。
			EPathCarePlanEPathApply	encounter		EPathEncounterAdmissionへの参照を設定する。
			EPathCarePlanEPathApply	goal		EPathGoalEPathApplyへの参照を設定する。
			EPathCarePlanEPathApply	instantiatesCanonical		EPathPlanDefinitionEP02の正規URLを設定する。
			EPathGoalEPathApply	lifecycleStatus	completed	
			EPathGoalEPathApply	subject		EPathPatientへの参照を設定する。
			EPathGoalEPathApply	addresses		EPathConditionCarePlanAddressesへの参照を設定する。
パス中止理由		pathCancelReason	EPathGoalEPathApply	extension:ePathGoalStatusReason. valueCodeableConcept		
コード		@code	EPathGoalEPathApply	extension:ePathGoalStatusReason. 2 valueCodeableConcept.coding.cod		コード体系が指定されておらず、不明の場合は2を指定する。
名称		@displayName	EPathGoalEPathApply	extension:ePathGoalStatusReason. 中止 valueCodeableConcept.coding.displ ay		コード体系が指定されておらず、不明の場合は中止を指定する。
			EPathGoalEPathApply	extension:ePathGoalStatusReason. valueCodeableConcept.coding.syst em	http://e- path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPath PathClosingTypeCS	コード体系が指定されておらず、不明の場合は http://e- path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathPathClosingTypeCS を指定する。
中止理由詳細		text	EPathGoalEPathApply	extension:ePathGoalStatusReason. valueCodeableConcept.text		
			EPathCarePlanEPathApply	identifier.value		一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用 後パスデータ「リソースー意識別子」を確認。
			EPathCarePlanEPathApply	identifier.system	http://e- path.jp/fhir/ePath/IdSystem/apply-id	
			EPathGoalEPathApply	identifier.value		一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用 後パスデータ「リソースー意識別子」を確認。
			EPathGoalEPathApply	identifier.system	http://e- path.jp/fhir/ePath/IdSystem/apply- goal-id	
病日・イベント情報	event					
	以降はEP12_マッピング表_eventシートを参照のこと					
			EPathBundleMessageEP12	identifier.value		一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用 後パスデータ「リソースー意識別子」を確認。
			EPathBundleMessageEP12	identifier.system	http://e- path.jp/fhir/ePath/IdSystem/ep12- bundle-id	
			EPathBundleMessageEP12	type	collection	

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
		EPathBundleMessageEP12	id		FHIRリポジトリにcreateUpdateで登録する場合、ローカルで設定する。Bundle.identifier.valueと同じ値で問題ないが、記号と64bytes制限に留意して設定する。

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表 （event部）

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
病日・イベント情報	ePathApply/event	EPathCarePlanEvent			
パスステップ	pathStep				
ステップ回数目	@no	EPathCarePlanEvent	extension:ePathCarePlanPathStep. valueInteger		
名称	@name	EPathCarePlanEvent	extension:ePathCarePlanPathStep. Name.valueString		
入外区分	@inpatientOutpatientType	EPathCarePlanEvent	extension:ePathCarePlanPathStep. npatientOutpatientType.valueCode		
開始日	@startDate	EPathCarePlanEvent	extension:ePathCarePlanPathStep. StartDate.valueDate		
病日	eventElapsedDays	各リソース	identifier.value		各リソースのidentifier.valueに使用する。詳細はIG ePath データ構造 適用後パスデータ「リソースー意識別子」を確認。
	eventElapsedDays	EPathCarePlanEvent	extension:ePathCarePlanEventElap sedDays.valueInteger		
イベントコード	eventCode	EPathCarePlanEvent	category.coding.code		
イベント名	eventName	EPathCarePlanEvent	category.coding.display		
	eventName	EPathCarePlanEvent	category.text		
	eventName	EPathCarePlanEvent	title		
		EPathCarePlanEvent	category.coding.system		使用しているコード体系があればそのOIDやURLを設定する。
許容経過日数条件	allowableElapsedDaysCondition				
起点日種別	@type	EPathCarePlanEvent	extension:ePathCarePlanAllowable ElapsedDaysConditionType.valueC ode		1:前回イベント 2:適用開始日（パス開始日） 3:指定日付
指定起点病日	elapsedDays	EPathCarePlanEvent	extension:ePathCarePlanAllowable ElapsedDaysConditionDays.valueIn teger		
指定起点日	startingDate	EPathCarePlanEvent	extension:ePathCarePlanAllowable ElapsedDaysConditionDate.valueD ate		
許容日数期間	daysPeriod	EPathCarePlanEvent			
	@low	EPathCarePlanEvent	extension:ePathCarePlanAllowable ElapsedDaysConditionRangeLow.v alueInteger		
	@high	EPathCarePlanEvent	extension:ePathCarePlanAllowable ElapsedDaysConditionRangeHigh.v alueInteger		
		EPathCarePlanEvent	part of		EPathCarePlanEPathApplyへの参照と識別子を設定する。
		EPathCarePlanEvent	subject		EPathPatientへの参照を設定する。
		EPathCarePlanEvent	encounter		EPathEncounterAdmissionへの参照を設定する。
		EPathCarePlanEvent	goal		EPathGoalEventへの参照を設定する。
		EPathCarePlanEvent	identifier.value		一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用 後パスデータ「リソースー意識別子」を確認。
		EPathCarePlanEvent	identifier.system	http://e- path.jp/fhir/ePath/IdSystem/event-id	
OATユニット	oatUnit				

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表 （event部）

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
	以降はEP12_マッピング表_oatUnitシートを参照のこと				
総合評価	compAssessment	EPathGoalEvent	contained:compAssessment		
評価	text	EPathGoalEvent	contained:compAssessment.value[x]:valueString		
記録者	author	EPathGoalEvent			
記録日時	@datetime	EPathGoalEvent	contained:compAssessment.effectiveDateTime		
記録者名	@name	EPathGoalEvent	contained:compAssessment.performer.display		performer.actor.typeにPractitionerを指定する。
		EPathGoalEvent	contained:compAssessment.performer.type	Practitioner	
記録者職種	@job	EPathGoalEvent	contained:compAssessment.performer.display		performer.actor.typeにPractitionerRoleを指定する。
		EPathGoalEvent	contained:compAssessment.performer.type	PractitionerRole	
		EPathGoalEvent	contained:compAssessment.codecoding.code	comp-assessment	
		EPathGoalEvent	contained:compAssessment.codecoding.display	総合評価	
		EPathGoalEvent	contained:compAssessment.codecoding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathEvaluationItemCS	
		EPathGoalEvent	subject		EPathPatientへの参照を設定する。
		EPathGoalEvent	outcomeReference		contained中のEPathObservationExecutionへの参照を設定する。
		EPathGoalEvent	identifier.value		一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用後パスデータ「リソースー意識別子」を確認。
		EPathGoalEvent	identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/event-goal-id	

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表 （oatUnit部）

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
OATユニット	ePathApply/event/oatUnit	EPathCarePlanOATUnit			
OATユニット識別	oatUnitIdentification				
OATユニット識別子	id	各リソース	identifier.value		各リソースのidentifier.valueに使用する。詳細はIG ePath データ構造 適用後パスデータ「リソースー意識別子」を確認。
発生時パス状態区分	ePathStatusType	EPathCarePlanOATUnit	extension:ePathCarePlanStatusTypeWhenOccured.valueCode		
関連OATユニット識別情報	reLOATUnitIds	EPathCarePlanOATUnit			本バージョンにおいては設定しなくともよい。
アウトカム	outcome	EPathCarePlanOATUnit			
BOM大分類コード・名称	category	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMCategory		
コード	@code	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMCategory.coding.code		
名称	@displayName	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMCategory.coding.displayName		
	@displayName	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMCategory.text		
コード体系	@codeSystem	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMCategory.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathBOMOutcomeCategoryCS	ローカルコード（BOMでない）の場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathLocalOutcomeCategoryCS を指定する。
BOM中分類コード・名称	subcategory	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMSubCategory		
コード	@code	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMSubCategory.coding.code		
名称	@displayName	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMSubCategory.coding.displayName		
	@displayName	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMSubCategory.text		
コード体系	@codeSystem	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMSubCategory.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathBOMOutcomeSubCategoryCS	ローカルコード（BOMでない）の場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathLocalOutcomeSubCategoryCS を指定する。
アウトカムコード・名称	code	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMOutcomeCode		
コード	@code	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMOutcomeCode.coding.code		
名称	@displayName	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMOutcomeCode.coding.displayName		
	@displayName	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMOutcomeCode.text		
コード体系	@codeSystem	EPathCarePlanOATUnit	category:BOMOutcomeCode.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathBOMOutcomeCodeCS	ローカルコード（BOMでない）の場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathLocalOutcomeCodeCS を指定する。
クリティカル・インディケータ	criticalIndicator	EPathCarePlanOATUnit	extension:ePathCarePlanCriticalIndicator.valueCode		
予定外区分	unscheduled	EPathCarePlanOATUnit	extension:ePathCarePlanUnplannedKind.valueCode		
リピート番号	repeatNo	EPathCarePlanOATUnit	extension:ePathCarePlanRepeatNo.valueInteger		
		EPathCarePlanOATUnit	part of		EPathCarePlanEPathApply、EPathCarePlanEventへの参照と識別子を設定する。
		EPathCarePlanOATUnit	goal		EPathGoalOutcomeへの参照を設定する。
		EPathCarePlanOATUnit	subject		EPathPatientへの参照を設定する。

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表 （oatUnit部）

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
		EPathCarePlanOATUnit	identifier.value		一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用後パスデータ「リソースー意識別子」を確認。
		EPathCarePlanOATUnit	identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/oat-unit-	
観察項目	assessment				
	以降はEP12_マッピング表_assessmentシートを参照のこと				
評価	judgement	EPathGoalOutcome	contained:judgement		
評価状況	status	EPathGoalOutcome	contained:judgement.value[x]:valueCodeableConcept.code		
		EPathGoalOutcome	achievementStatus.coding.code		
			contained:judgement.value[x]:valueCodeableConcept.display		http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathStateOfAchievementCS から表記を設定する。
		EPathGoalOutcome	achievementStatus.coding.display		http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathStateOfAchievementCS から表記を設定する。
		EPathGoalOutcome	contained:judgement.value[x]:valueCodeableConcept.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathStateOfAchievementCS	
		EPathGoalOutcome	achievementStatus.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathStateOfAchievementCS	
バリエーション記録	variance				
		S subjective	EPathGoalOutcome	contained:judgement.component:subjective.valueString	
		O objective	EPathGoalOutcome	contained:judgement.component:objective.valueString	
		A assessment	EPathGoalOutcome	contained:judgement.component:assessment.valueString	
		P plan	EPathGoalOutcome	contained:judgement.component:plan.valueString	
達成記録	achievement				
記録項目	item		EPathGoalOutcome	contained:achievement	
項目名		@name	EPathGoalOutcome	contained:achievement.code.coding.code	
項目表示名		@nameDisplay	EPathGoalOutcome	contained:achievement.code.coding.display	
		@nameDisplay	EPathGoalOutcome	contained:achievement.code.text	
項目値		value	EPathGoalOutcome	contained:achievement.value[x]	
項目値名		valueDisplay	EPathGoalOutcome	contained:achievement.valueCodeableConcept.text	
			EPathGoalOutcome	contained:achievement.status	final
修正情報		revised	EPathGoalOutcome	contained:achievement	
修正日時		@datetime	EPathGoalOutcome	contained:achievement.effectiveDateTime	
修正者		@author	EPathGoalOutcome	contained:achievement.performer	

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表 （oatUnit部）

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
内容 修正前値		@note	EPathGoalOutcome	contained:achievement.note.text	
		@oldValue	EPathGoalOutcome	contained:achievement.value[x]	
			EPathGoalOutcome	contained:achievement.status	entered-in-error
			EPathGoalOutcome	contained:achievement.identifier.value	一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用後パステータ「リソースー意識別子」を確認。
記録者 記録日時 記録者名 記録者職種	author	@datetime	EPathGoalOutcome	contained:achievement.identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/observation-result-id
			EPathGoalOutcome	contained:judgement.effectiveDate	performedDate かこの要素いずれかの値を採用する。
			EPathGoalOutcome	contained:judgement.performer.display	performer.actor.typeにPractitionerを指定する。
			EPathGoalOutcome	contained:judgement.performer.type	Practitioner
			EPathGoalOutcome	contained:judgement.performer.display	performer.actor.typeにPractitionerRoleを指定する。
			EPathGoalOutcome	contained:judgement.performer.type	PractitionerRole
			EPathGoalOutcome	contained:judgement.code.coding.code	judgement
			EPathGoalOutcome	contained:judgement.code.coding.display	評価
			EPathGoalOutcome	contained:judgement.code.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathEvaluationItemCS
			EPathGoalOutcome	contained:judgement.identifier.value	一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用後パステータ「リソースー意識別子」を確認。
			EPathGoalOutcome	contained:judgement.identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/observation-revaluation-id
			EPathGoalOutcome	outcomeReference	contained中のEPathObservationEvaluation、EPathObservationExecutionへの参照を設定する。
			EPathGoalOutcome	subject	EPathPatientへの参照を設定する。
			EPathGoalOutcome	identifier.value	一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用後パステータ「リソースー意識別子」を確認。
			EPathGoalOutcome	identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/outcome-goal-id

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表 （assessment部）

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
観察項目	ePathApply/event/oatUnit/outcome/assessment	EPathCarePlanAssessment			
観察項目識別	assessmentIdentification				
発生時パス状態区分		EPathCarePlanAssessment	extension:ePathCarePlanStatusTypeWhenOccured.valueCode		
BOM観察項目分類コード・名称	category	EPathCarePlanAssessment	category:BOMAssessmentCategory		
コード	@code	EPathCarePlanAssessment	category:BOMAssessmentCategory.coding.code		
名称	@displayName	EPathCarePlanAssessment	category:BOMAssessmentCategory.coding.display		
	@displayName	EPathCarePlanAssessment	category:BOMAssessmentCategory.text		
コード体系	@codeSystem	EPathCarePlanAssessment	category:BOMAssessmentCategory.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathBOMAssessmentCategoryCS	ローカルコード（BOMでない）の場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathLocalAssessmentCategoryCS を指定する。
BOM観察項目コード・名称	code	EPathCarePlanAssessment	category:BOMAssessmentCode		
		EPathGoalAssessmentExecution	target.measure.coding:BOMAssessmentCode		
コード	@code	EPathCarePlanAssessment	category:BOMAssessmentCode.coding.code		コードがない場合、ZZZZZZZZZ を指定する。
		EPathGoalAssessmentExecution	target.measure.coding:BOMAssessmentCode.code		コードがない場合、ZZZZZZZZZ を指定する。
名称	@displayName	EPathCarePlanAssessment	category:BOMAssessmentCode.coding.display		
	@displayName	EPathCarePlanAssessment	category:BOMAssessmentCode.text		
	@displayName	EPathGoalAssessmentExecution	description.text		
	@displayName	EPathGoalAssessmentExecution	target.measure.coding:BOMAssessmentCode.display		
コード体系	@codeSystem	EPathCarePlanAssessment	category:BOMAssessmentCode.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathBOMAssessmentCodeCS	ローカルコード（BOMでない）の場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathLocalAssessmentCodeCS を指定する。 コードがない場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathAssessmentCodeEmptyCS を指定する。
	@codeSystem	EPathGoalAssessmentExecution	target.measure.coding:BOMAssessmentCode.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathBOMAssessmentCodeCS	ローカルコード（BOMでない）の場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathLocalAssessmentCodeCS を指定する。 コードがない場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathAssessmentCodeEmptyCS を指定する。
		EPathCarePlanAssessment	part of		EPathCarePlanEPathApply、EPathCarePlanEvent、EPathCarePlanOATUnitへの参照と識別子を設定する。
		EPathCarePlanAssessment	goal		EPathGoalAssessmentExecutionへの参照を設定する。
		EPathCarePlanAssessment	activity.outcomeReference		EPathProcedureTaskへの参照を設定する。

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表 （assessment部）

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
適正值	properValue	EPathCarePlanAssessment	identifier.value		一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用後バスデータ「リソースー意識別子」を確認。
		EPathCarePlanAssessment	identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/assessment-id	
		EPathGoalAssessmentExecution	target.detailString		
観察項目結果値定義	resultValueDefinition	EPathQuestionnaire	extension:ePathQuestionnaireItemExtensions		入力フォームの情報であるため割愛する。
観察項目実施	execution		contained:judgement.value[x]:valueCodeableConcept.code		
評価状況	status	EPathGoalAssessmentExecution	contained:evaluation.value[x]:valueCodeableConcept.coding.code		
		EPathGoalAssessmentExecution	achievementStatus.coding.code		
		EPathGoalAssessmentExecution	contained:evaluation.value[x]:valueCodeableConcept.coding.display	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathStateOfAchievementCS から表記を設定する。	
		EPathGoalAssessmentExecution	achievementStatus.coding.display	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathStateOfAchievementCS から表記を設定する。	
		EPathGoalAssessmentExecution	contained:evaluation.value[x]:valueCodeableConcept.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathStateOfAchievementCS	
		EPathGoalAssessmentExecution	achievementStatus.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathStateOfAchievementCS	
評価者	author	EPathGoalAssessmentExecution			
評価日時	@datetime	EPathGoalAssessmentExecution	contained:evaluation.effectiveDateTime		
評価者名	@name	EPathGoalAssessmentExecution	contained:evaluation.performer.display		contained:evaluation.performer.typeにPractitionerを指定する。
評価者職種	@job	EPathGoalAssessmentExecution	contained:evaluation.performer.type	Practitioner	
		EPathGoalAssessmentExecution	contained:evaluation.performer.display		contained:evaluation.performer.typeにPractitionerRoleを指定する。
		EPathGoalAssessmentExecution	contained:evaluation.performer.type	PractitionerRole	
		EPathGoalAssessmentExecution	contained:evaluation.identifier.value		一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用後バスデータ「リソースー意識別子」を確認。
観察結果	observationResult	EPathGoalAssessmentExecution	contained:evaluation.identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/observation-evaluation-id	
		EPathGoalAssessmentExecution	contained:observationResult		
結果値	@value	EPathGoalAssessmentExecution	contained:observationResult.value[x]		
結果値単位	@unit	EPathGoalAssessmentExecution	contained:observationResult.valueQuantity.unit		

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表 （assessment部）

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
測定日時 修正情報 修正日時 修正者 内容 修正前値	@datetime revised @datetime @author @note @oldValue	EPathGoalAssessmentExec	contained:observationResult.effeci		
			veDateTime		
		EPathGoalAssessmentExec	contained:observationResult.status	final	
		EPathGoalAssessmentExec	contained:observationResult		
		EPathGoalAssessmentExec	contained:observationResult.effeci		
			veDateTime		
		EPathGoalAssessmentExec	contained:observationResult.perfor		
			mer		
		EPathGoalAssessmentExec	contained:observationResult.note.t		
			ext		
		EPathGoalAssessmentExec	contained:observationResult.value[		
			x]		
		EPathGoalAssessmentExec	contained:observationResult.status	entered-in-error	修正情報の場合。
		EPathGoalAssessmentExec	contained:observationResult.identif		一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用
			ier.value		後バスデータ「リソース一意識別子」を確認。
タスク タスク分類	task category	EPathGoalAssessmentExec	contained:observationResult.identif	http://e-	
			ier.system	path.jp/fhir/ePath/IdSystem/observatio	
			n-result-id		
		EPathGoalAssessmentExec	outcomeReference		contained中のEPathObservationEvaluation、
					EPathObservationExecutionへの参照を設定する。
		EPathGoalAssessmentExec	subject		EPathPatientへの参照を設定する。
		EPathGoalAssessmentExec	identifier.value		一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用
					後バスデータ「リソース一意識別子」を確認。
		EPathGoalAssessmentExec	identifier.system	http://e-	
				path.jp/fhir/ePath/IdSystem/assessme	
			nt-goal-id		
		EPathProcedureTask			
		EPathProcedureTask	category.coding.code		
		EPathProcedureTask	category.coding.display		XML上に表記が存在しない。
		EPathProcedureTask	category.coding.system		http://e-
タスクコード・名称 コード 名称 コード体系	code @code @displayName @displayName @codeSystem			path.jp/fhir/ePath/ValueSet/EPathTaskCategoryVS から指	
				定する。	
		EPathProcedureTask	code		
		EPathProcedureTask	code.coding:localTaskCode.code		
		EPathProcedureTask	code.coding:localTaskCode.display		
		EPathProcedureTask	code.text		
		EPathProcedureTask	code.coding:localTaskCode.system	http://e-	
				path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathL	
				ocalTaskCodeCS	
		EPathProcedureTask	extension:ePathProcedureTaskPla		
			nnedDateTime.valueDateTime		
		EPathProcedureTask	performedDateTime		
		EPathProcedureTask			予約項目。
		EPathProcedureTask		preparation completed	1：実施 → completed 2：未実施 → preparation
予定日時	planDate	EPathProcedureTask	extension:ePathProcedureTaskPla		
			nnedDateTime.valueDateTime		
実施日時	performedDate	EPathProcedureTask	performedDateTime		
オーダー種別	orderType	EPathProcedureTask			
タスク実施	execution				
実施状況	status	EPathProcedureTask			

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表 （assessment部）

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
実施者	author	EPathProcedureTask			
実施日時	@datetime	EPathProcedureTask	performedDateTime		performedDate かこの要素いずれかの値を採用する。
実施者名	@name	EPathProcedureTask	performer.actor.display		performer.actor.typeにPractitionerを指定する。
		EPathProcedureTask	performer.actor.type	Practitioner	
実施者職種	@job	EPathProcedureTask	performer.actor.display		performer.actor.typeにPractitionerRoleを指定する。
		EPathProcedureTask	performer.actor.type	PractitionerRole	
		EPathProcedureTask	subject		EPathPatientへの参照を設定する。
		EPathProcedureTask	identifier.value		一意の識別子を設定する。詳細はIG ePathデータ構造 適用後パスデータ「リソースー意識別子」を確認。
		EPathProcedureTask	identifier.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/IdSystem/task-id	

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表 （EPathQuestionnaireリソース生成）

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明		
病日・イベント情報	ePathApply/event						
病日	eventElapsedDays	EPathPlanDefinitionEP02	action.id		病日[-パスステップ]を設定する。		
イベント名	eventName	EPathPlanDefinitionEP02	action.title				
		EPathPlanDefinitionEP02	action.timing[x]:timingTiming,repeat		繰り返しの定義。例えば、「月水金」や「X年Y月Z日からX年Y月Z日まで」など。id（病日[-パスステップ]）で表現できる場合は設定しなくてもよい。		
		EPathPlanDefinitionEP02	action.definition[x]		EPathQuestionnaireへの参照を設定する。		
イベント名	eventName	EPathQuestionnaire	title				
BOM大分類コード・名称 コード 名称 コード体系 BOM中分類コード・名称 コード 名称 コード体系 アウトカムコード・名称 コード 名称 コード体系	oatUnit/outcome	EPathQuestionnaire	item:oatUnit				
		EPathQuestionnaire	item:oatUnit.linkId		OATユニット識別子[-リピート番号]を半角ピリオド"."で連結したものを設定する。		
		EPathQuestionnaire	item:oatUnit.type	group			
		EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMCategory				
		@code	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMCategory.coding.code			
		名称	@displayName	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMCategory.coding.display		
			@displayName	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMCategory.text		
		コード体系	@codeSystem	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMCategory.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathBOMOutcomeCategoryCS	ローカルコード（BOMでない）の場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathLocalOutcomeCategoryCSを指定する。
		BOM中分類コード・名称	subcategory	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMSubCategory		
		コード	@code	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMSubCategory.coding.code		
		名称	@displayName	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMSubCategory.coding.display		
			@displayName	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMSubCategory.coding.text		
		コード体系	@codeSystem	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMSubCategory.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathBOMOutcomeSubCategoryCS	ローカルコード（BOMでない）の場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathLocalOutcomeSubCategoryCSを指定する。
		アウトカムコード・名称	code	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMOutcomeCode		
		コード	@code	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMOutcomeCode.coding.code		
		名称	@displayName	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMOutcomeCode.coding.display		
			@displayName	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMOutcomeCode.text		
		コード体系	@codeSystem	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.code:BOMOutcomeCode.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathBOMOutcomeCodeCS	ローカルコード（BOMでない）の場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathLocalOutcomeCodeCSを指定する。
		観察項目	assessment	EPathQuestionnaire	item:oatUnit,item:assessment		

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表（EPathQuestionnaireリソース生成）

XML要素	XMLPath		FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
BOM観察項目分類コード・ 名称 コード 名称 コード体系	category		EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment,linkId		OATユニット識別子[-リピート番号]、観察項目識別子を半角ピリオド"."で連結したものを設定する。観察項目識別子は観察項目レベルで一意的識別子を設定すること。
				item:oatUnit.item:assessment,type	string choice	観察項目結果値定義/選択値リストが設定されて言う場合はchoiceとする。
			EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.code-BOMAssessmentCategory		
			EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.code-BOMAssessmentCategory.coding.code		
			EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.code-BOMAssessmentCategory.coding.display		
			EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.code-BOMAssessmentCategory.text		
			EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.code-BOMAssessmentCategory.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathLocalAssessmentCategoryCS	ローカルコード（BOMでない）の場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathLocalAssessmentCategoryCS を指定する。
			EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.code-BOMAssessmentCode		
			EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.code-BOMAssessmentCode.coding.code		
			EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.code-BOMAssessmentCode.coding.display		
BOM観察項目コード・名称 コード 名称 コード体系	code		EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.code-BOMAssessmentCode		
			EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.code-BOMAssessmentCode.coding.code		
			EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.code-BOMAssessmentCode.coding.display		
			EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.code-BOMAssessmentCode.text		
観察項目結果値定義	resultValueDefinition		EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.code-BOMAssessmentCode.coding.system	http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathLocalAssessmentCodeCS	ローカルコード（BOMでない）の場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathLocalAssessmentCodeCS を指定する。 コードがない場合、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathAssessmentCodeEmptyCS を指定する。
			EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment.extension:ePathQuestionnaireItemExtensions/		以降はextension配下のパスのみ記述。
値型		dataType	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessment,type		観察項目結果値定義/選択値リストが設定されて言う場合はchoiceとする。
値桁数		digits	EPathQuestionnaire	extension:Digits.valueDecimal		
値入力コントロール		inputControl	EPathQuestionnaire	extension:InputControl.valueCode		
値書式		format	EPathQuestionnaire	extension:Format.valueString		
値単位		unit	EPathQuestionnaire	extension:Unit.valueString		
値範囲		valueRange	EPathQuestionnaire			
最小値		@min	EPathQuestionnaire	extension:ValueRangeMin.valueString		

ePath仕様Xml-FHIR IG マッピング表 （EPathQuestionnaireリソース生成）

XML要素	XMLPath	FHIRプロファイル	JsonPath	固定値	説明
最大値	@max	EPathQuestionnaire	extension:ValueRangeMax.valueString		
選択値リスト	selectList	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessmentChoice.answerOption		
選択項目	item/@value	EPathQuestionnaire			
値		EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessmentChoice.answerOption.valueCoding.code		
値名	item/@valueDisplay	EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessmentChoice.answerOption.valueCoding.display		
		EPathQuestionnaire	item:oatUnit.item:assessmentChoice.answerOption.valueCoding.system		使用しているコード体系を適用する。例えば、http://e-path.jp/fhir/ePath/CodeSystem/EPathYNIdentificationCS
必須	required	EPathQuestionnaire	extension:Required.valueCode		
値丸め	rounding	EPathQuestionnaire	extension:Rounding.valueCode		
不適切値設定許可	allowInvalidValue	EPathQuestionnaire	extension:AllowInvalidValue,valueCode		
項目表示条件	visibleCondition	EPathQuestionnaire	extension:VisibleCondition.valueString		
自動計算指示	autoCalc	EPathQuestionnaire	extension:AutoCalc.valueCode		
計算式	calcFormula	EPathQuestionnaire	extension:CalcFormula.valueString		
入力者制限	inputUserRestriction	EPathQuestionnaire	extension:InputUserRestriction.valueString		
承認要否	approval	EPathQuestionnaire	extension:Approval.valueCode		
説明	description	EPathQuestionnaire	extension:Description.valueString		