


Корпус				
Материал:	алюминиевый сплав – силумин AISi (Si 12%);			
	полиэстер армированный стекловолокном;			
	нержавеющая сталь 1.4404/316L/03X17H14M2, лист 1,25 мм			
Тип:	Габарит	Габ. размеры (В×Ш×Г), мм	Макс. клемм на рейку*	Макс. реек

* - при свободных сторонах В и D

Клеммник		ХТ1	ХТ2
Тип зажима:			
Номинальное сечение, мм ² :			
Кол. проходных клемм:			
Кол. клемм нейтрالي:			
Кол. клемм заземления:			
Цепи:			



Маркировка взрывозащиты			
Вид взрывозащиты (маркировка)		Ex e II	«повышенная надежность»
		Ex ia IIC	«искробезопасная цепь»
		Ex e ia IIC	«связанное оборудование»
Температурный класс и соответствующая максимально допустимая температура эксплуатации, °C			T6 + 40
			T5 + 55
			T4 + 90

Коробка	
Артикул:	
Описание:	

Сторона	Вид компонента	Вид каб. ввода	Тип брони	Материал	Уплотнение	Тип	Код	Резьба	Диаметр кабеля		Внешнее подключение	Прочее	Кол.
									внутренняя оболочка	наружная оболочка			



Маркировка взрывозащиты по газу и пыли	1Ex e II T6...T4 Gb 1Ex eia IIC T6...T4 Gb 0Ex ia IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T85 °C ...T135 °C Db
Материал	Al-Si 12 (силумин, Si 12%)
Поверхность	порошковое покрытие, RAL 7001
Степень защиты	IP66
Уплотнитнение	силикон
Ударная прочность	не менее 7 Дж
Температура эксплуатации, °C	– 55 ... +40 (соответствует T6) – 55 ... +55 (соответствует T5) – 55 ... +90 (соответствует T4)
Исполнение	УХЛ1*
Зоны применения	Зона 1, Зона 21

Типоразмер	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Типоразмер	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм
КСВА-01	80 × 75 × 57	КСВА-19	180 × 280 × 100
КСВА-02	80 × 125 × 57	КСВА-20	230 × 100 × 110
КСВА-03	80 × 175 × 57	КСВА-21	232 × 202 × 110
КСВА-04	100 × 100 × 80	КСВА-22	232 × 202 × 180
КСВА-05	100 × 160 × 80	КСВА-23	230 × 280 × 110
КСВА-06	100 × 200 × 80	КСВА-24	230 × 330 × 110
КСВА-07	120 × 122 × 80	КСВА-25	230 × 330 × 180
КСВА-08	120 × 122 × 90	КСВА-26	230 × 400 × 110
КСВА-09	120 × 220 × 80	КСВА-27	230 × 400 × 224
КСВА-10	120 × 220 × 90	КСВА-28	230 × 600 × 110
КСВА-11	120 × 360 × 80	КСВА-29	313 × 404 × 110
КСВА-12	140 × 140 × 90	КСВА-30	313 × 404 × 140
КСВА-13	140 × 200 × 90	КСВА-31	313 × 404 × 180
КСВА-14	160 × 160 × 90	КСВА-32	313 × 404 × 227
КСВА-15	160 × 260 × 90	КСВА-33	310 × 600 × 110
КСВА-16	160 × 360 × 90	КСВА-34	310 × 600 × 180
КСВА-17	160 × 560 × 90	КСВА-35	600 × 600 × 200
КСВА-18	180 × 180 × 100		