



Programmation Web – Avancé

JavaScript & Node.js

JQuery



Attribution –
Partage dans les
Mêmes Conditions
4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

*Presentation template
by [SlidesCarnival](#)*



Introduction à jQuery

Un pionner des librairies JS...



JQuery

“write less, do more”

“



Utilisation de JQuery au sein de vos scripts

- Inclure à partir d'un CDN

```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
```



- Télécharger et inclure la librairie [\[48.\]](#)

```
<script src="jquery-3.5.1.min.js"></script> <!-- Production -->  
<script src="jquery-3.5.1.js"></script> <!-- Development -->
```





Utilisation de JQuery au sein de vos scripts

- Utiliser la fonction **jQuery** via l'alias **\$: \$ === jQuery**

```
$("#title").text(pageTitle);
```



Utilisation principale de JQuery au sein de vos scripts

- **let elements=\$(selector)**
- **selector** : chaîne de caractère qui décrit un chemin (quasi identique à un chemin CSS)
- **elements** : tableau jQuery contenant tous les éléments du DOM atteint par le **selector** et des méthodes pour les manipuler



Utilisation principale de JQuery au sein de vos scripts

- Fonctions manipulant des éléments: **html(), text(), val(), .css(), attr(), prop(), on(), click(), append()...**
- Syntaxe pour appeler une méthode :
\$(selector).action()
- Tutorial intéressant pour JQuery :
<https://www.w3schools.com/jquery/default.asp>



JQuerly selectors

Selector	<code>\$('Selector')</code> renvoie sous forme d'objet(s) jQuery
<code>\$('#texteJQ')</code>	la balise avec un attribut id valant 'texteJQ'
<code>\$('.bleu')</code>	toutes les balises de classe bleu
<code>\$('h1')</code>	toutes les balises <h1>
<code>\$('h1,h2')</code>	toutes les balises <h1> et <h2>
<code>\$('ul')</code>	
<code>\$('ul.bleu')</code>	 de classe bleu
<code>\$('div ul')</code>	 contenues dans une <div>



JQueryly selectors

Selector	<code>\$('Selector')</code> renvoie sous forme d'objet(s) jQuery
<code>\$('li[class]')</code>	<code></code> qui ont un attribut class
<code>\$('li[class="impair"]')</code>	<code></code> qui ont un attribut class de valeur impair
<code>\$('div img[width="40"]')</code>	<code></code> qui ont un attribut width de valeur 40 contenues dans une <code><div></code>



Comment s'assurer que le DOM est chargé avant utilisation du JS (ou JQuery) ?

- Appel du JS en fin de page Web
- Utilisation d'un événement « est chargé » :

```
$(document).ready(function () {  
    // jQuery methods go here...  
});  
//ou  
$(function () {  
    // jQuery methods go here...  
});
```



Introduction à JQuery en interaction avec le DOM



● DEMO : JQuery et la génération dynamique d'HTML

Adaptation de la démo sur la génération dynamique de listes en utilisant JQuery