Plan de Actualización Vstore v2.0.0 — Estudio y Plan de Acción

Fecha: 2026-10-15
Base: `KANONIMPRESOR_PLUGIN_PACK_MIGRATION_PROMPT.md` + docs de la primera actualización (v1.1.0)
Estado: Propuesta — pendiente de aprobación antes de editar código (Phase 0 → 6 del prompt de migración)
NS propuesto: `VSTORE` (slug `vstore`)

1. Diagnóstico (estado real medido)

1.1 Qué se hizo en la primera actualización (v1.1.0)

Correcciones de bugs (cupones, IVA, VIES, carrito, envío, PHP 8), actualización Composer, 16 constantes ES/PT, documentación en `docs/`. **No se aplicó el pack de estandarización Kanonimpresor.**

1.2 Inventario vs. patrón canónico

Elemento del pack	Estado actual
`plugin.xml`	`version="1.0"`, `date="2014-05-29"`, autor `e107 Inc`, copyright `GPL`. **Desincronizado** con CHANGELOG (1.1.0). Sin `lan`, sin `<pluginPrefs>` completo (faltan ~50 prefs que usa `admin_config_pref.php`)
Pestaña **About**	No existe
Pestaña **User Guide**	No existe (solo `docs/user-manual.html` externo)
`renderHelp()` sidebar	No existe en ninguno de los 12 controladores
`getPluginInfo()` / `_resolveLans()`	No existen
`templates/vstore_about_template.php`, `vstore_guide_template.php`	No existen
`shortcodes/batch/vstore_about_shortcodes.php`, `vstore_guide_shortcodes.php`	No existen (solo `vstore_shortcodes.php`, 1955 líneas)
`languages/<Lang>/<Lang>_admin_about.php`, `_admin_help.php`	No existen
`DEV_NOTES.md`	No existe
`docs/architecture/USER_GUIDE_PATTERN.md`	Existe pero es una **copia de sitedown_styles** (habla de `SS`, "Martin Costa"); hay que adaptarla
`docs/images/README.md`	No existe
README (EN/ES/PT)	Badges propios, autor e107 Inc/Gitter; sin bloque Kanonimpresor

Elemento del pack	Estado actual
`CHANGELOG.md`	Existe (hasta 1.1.0)
Repos de documentación sueltos en raíz (`UPLOAD_SUCCESS.md` , `RELEASE_NOTES_v1.1.0.md` , `GIT_UPDATE_GUIDE.md` , `QUICK_RELEASE_GUIDE.md` , `CREATE_RELEASE_GUIDE.md` , `GUIA_DESARROLLO_PLUGINS_E107.md`)	Ruido: consolidar en `docs/`

1.3 Hardcodeo (i18n) — el mayor déficit

Archivo de idioma	Constantes
`English_admin.php` / `Spanish_admin.php` / `Portuguese_admin.php`	12 c/u (solo captions del menú)
`*_front.php`	3 c/u
`*_global.php`	1 c/u
Total	**16 constantes para ~18.000 líneas de PHP**

- `templates/*.php` (6 archivos, ~1.600 líneas): **0 referencias** `LAN_` . Todo el texto del frontend, emails e invoice está en inglés literal.
- `inc/admin_config_*.php` : títulos de campos, `help` , `writeParms` de dropdowns, nombres de pestañas (`'Shipping'` , `'Tax'` , `'Restrictions'` , `'Billing'` ...), mensajes (`addError('Invalid coupon code!')`), etiquetas de botones, HTML de estadísticas (`Monthly Revenue` , `Custom Chart`).
- `vstore.class.php` : arrays estáticos `$status` , `$emailTypes` , `$currencies` (títulos), `$gateways` , `$mollie_payment_methods` , captions (`"Product Brands"` , `"Out of Stock"`), mensajes de error de checkout/cupones/IVA (incluidos los añadidos en v1.1.0).
- `shortcodes/batch/vstore_shortcodes.php` : `'Cancel order'` , `'View details'` , `'Actions'` , `'VAT ID: '` , `'Taxcode: '` , `'Email: '` , `'Phone: '` , `'Fax: '` ...
- `inc/vstore_dashboard.class.php` : `'My orders'` , `'My downloads'` , `'No order has been made yet.'` , mensaje de login con HTML.
- `inc/vstore_order.class.php` : `last_error` (`'Unable to load order!'` , `'Order not found!'`), log de pedidos.
- `e_dashboard.php` , `e_sitelink.php` , `e_cron.php` , `e_search.php` : `'Vstore Open/Payed orders'` , `'Open orders'` , `'Vstore Categories'` , `'Vstore - Purge cart'` , `'Search in category'` .
- `e_header.php` **define LANs de fallback** (`LAN_VSTORE_001..003`) duplicando los de `*_front.php` .
- `invoice` prefs con `default` en inglés (`INVOICE` , `Thanks for your business!`).
- Preferencias `multilan` ya existentes: correcto, se mantienen.

1.4 Lógica de negocio mezclada con presentación

Problema	Evidencia
God class	`vstore.class.php` 5411 líneas, ~100 métodos: carrito, checkout, impuestos, cupones, envío, pasarelas, inventario, facturas, PDF, AJAX, render
Herencia para reutilizar utilidades	`vstore_order extends vstore` , `vstore_dashboard extends vstore` (acoplamiento por herencia)
Métodos que mezclan HTML + lógica	`render()` (~300 líneas), `checkoutView()` , `cartView()` , `renderCustomerForm()` , `confirmOrderView()` , `processGateway()`

Problema	Evidencia
Mensajes UI dentro de lógica	`calcCouponAmount()`, `getTaxRate()`, `validateVATID()` llaman a `e107::getMessage()->addError('...')`
Estado estático	`$itemVarsTypes`, `$customerCountry` (ya mitigado), arrays `static`
SQL por concatenación	`e_sitelink.php` usa `e107_vstore_cat` / `e107_vstore_items` **con prefijo hardcodeado** (rompe si el prefijo MySQL no es `e107_`); `e_dashboard.php` y `vstore_dashboard.class.php` concatenan SQL
Acceso directo a superglobales	`$_GET` / `$_POST` en `admin_config_*.php` (14 usos); `setGet/setPost` en clase
PDF acoplado	`vstore_pdf.class.php`: `define()` globales, `ob_start()` al incluir, `include_lan` del plugin `pdf`
Carga de `vendor/autoload.php` en el include de la clase	Falla fatal si falta `composer install`
Admin: `admin_config_cart.php`	Código muerto (modo comentado en dispatcher)
Admin: `$taxClassesDefault` y cabeceras de plantilla generadas	Comentarios "Generated e107 Plugin" y `$tabs` de ejemplo sin limpiar

1.5 Ya resuelto (no repetir)

Cupones (fechas, límites, exclusiones), IVA (reverse charge, VIES, namespace `Ibericode\Vat`), PHP 7.4/8.x undefined keys, preservación de carrito, envío con facturación.

2. Arquitectura objetivo

```
e107_plugins/vstore/
├── plugin.xml                    v2.0.0, autor Kanonimpresor, prefs completos
├── admin_config.php              + 'main/about', 'main/guide', getPluginInfo(), _resolveLans(), renderHelp()
├── vstore.class.php              FACHADA delgada (compat. pública, delega a src/)
├── src/                          ← NUEVA capa de lógica de negocio (sin HTML, sin e107::getMessage)
│   ├── Service/
│   │   ├── CartService.php       updateCart, resetCart, getCartData, inventario
│   │   ├── CouponService.php     calcCouponAmount, usage counts, validación
│   │   ├── TaxService.php        getTaxRate, getTaxClass, calcNet, calcTaxAmount, VIES
│   │   ├── ShippingService.php   calcShippingCost, weightUnits
│   │   ├── CheckoutService.php   prepareCheckoutData, validateCustomerData
│   │   ├── OrderService.php      saveTransaction, getOrderRef, invoice nr
│   │   ├── PaymentService.php    loadGateway, processGateway
│   │   └── InvoiceService.php    renderInvoice, invoiceToPdf
│   ├── Repository/               Acceso a BD (#vstore_*) con escape/casting
│   ├── Support/
│   │   ├── Catalog.php           status, emailTypes, currencies, gateways, mollie (títulos vía LAN)
│   │   └── Result.php            {ok, code, params} → el controlador traduce con LAN
│   └── autoload (PSR-4 en composer.json, namespace Vstore\)
├── inc/                          controladores admin (solo UI) + vstore_order/dashboard/pdf sin `extends vstore`
├── templates/                    + about, guide; tokens {LAN_VSTORE_*}
├── shortcodes/batch/             vstore_shortcodes (presentación) + about + guide(stub)
├── languages/<Lang>/
│   ├── <Lang>_global.php         nombre, carrito
│   ├── <Lang>_front.php          catálogo, carrito, checkout, dashboard usuario, mensajes
│   ├── <Lang>_admin.php          menú, campos, pestañas, mensajes admin, widget (8 LAN)
│   ├── <Lang>_admin_about.php    lazy
│   ├── <Lang>_admin_help.php     lazy (guía)
│   └── <Lang>_email.php          asuntos y textos de email / invoice (lazy)
├── DEV_NOTES.md
├── CHANGELOG.md
└── docs/
    ├── architecture/USER_GUIDE_PATTERN.md   (adaptado a VSTORE)
    ├── architecture/BUSINESS_LOGIC_LAYER.md (nuevo: contrato de servicios)
    ├── i18n/LAN_MAP.md                      (mapa de constantes)
    └── images/README.md
```

Principios (heredados del prompt, sección 9 y 11): no renombrar LANs públicas existentes, no tocar esquema BD ni prefs, no romper API pública (`vstore::getCurrencySymbol` , `calcCouponAmount` , etc. permanecen como **delegadores** a `src/`), BS3 en admin / BS5 en front, sin `__call()` en batches, sin `e_help.php` , prefs bajo `e107::getPlugConfig('vstore')` .

Convención LAN (nueva, compatible con las 16 existentes):

- Admin: `LAN_VSTORE_ADMIN_<TAB>_<CAMPO>` (título) y `..._HELP` (ayuda). Existentes `LAN_VSTORE_ADMIN_000-011` se mantienen.
- Front: `LAN_VSTORE_<AREA>_<NNN>` / `LAN_VSTORE_<AREA>_<CLAVE>` .
- Mensajes de servicio: `LAN_VSTORE_MSG_<CODIGO>` con `sprintf` .
- Guía: `LAN_VSTORE_GUIDE_<SECCION>_<CLAVE>` (solo texto, `<code>/<strong>/<em>` permitidos).
- About: `LAN_PLUGIN_VSTORE_ABOUT_*` .

3. Matriz de trabajo por pestaña / área

Leyenda: **L** = extraer LAN (EN/ES/PT) · **H** = ayuda/tooltips · **B** = separar lógica de negocio · **G** = sección de la Guía · **V** = validación/seguridad · **T** = tests

3.1 Admin — menú principal

Pestaña (modo/acción)	Archivo	Áreas nuevas / trabajo requerido	Tags
Dashboard (`statistics/custom`)	`admin_config_statistics.php` (526 l.)	LAN de paneles ("Monthly Revenue", "Orders this month", "Custom Chart", "No data…"); extraer consultas de totales a `Repository` ; formato de moneda con `format_amount` (hoy `number_format` directo); nueva tarjeta "Estado del sistema" (composer/vendor, PDF plugin, VIES, pasarelas activas, cron)	L B G
Sales / Orders (`orders/list` , `edit`)	`admin_config_orders.php` (724 l.)	Pestañas `General / Details / Log` → LAN; estados (`vstore::getStatus`) vía LAN; `OrderService` para cambio de estado, reembolso, inventario y factura; acciones masivas con mensajes LAN; filtro `$_GET` saneado	L H B V G T
Products (`list/create/edit/grid`)	`admin_config_items.php` (843 l.)	6 pestañas (`Basic` , `Images/Videos` , `Advanced` , `Variations` , `Reviews` , `Files`) → LAN; helptexts de código/peso/envío/clase fiscal/userclass; `InventoryService` para stock y variaciones; validación `item_code` único; ayuda contextual de imágenes/videos	L H B V G
Product Variations (`vars/*`)	`admin_config_item_vars.php`	Título "Price Modification", ayuda (+/-/%) a LAN; separar cálculo `getItemVarProperties`	L H B G
Categories (`cat/*`)	`admin_config_cat.php`	Pestañas Básico/Avanzado; ayudas vacías (`'help' => ''`) completar; `cat_sef` único	L H G
Coupons (`coupons/*`)	`admin_config_coupons.php`	Pestañas `General / Restrictions / Limits` → LAN; todos los `help` , placeholders, tipos (`Percentage` / `Fixed`); mensajes "Invalid coupon code!"; `CouponService` único punto de validación (mensajes por código); ayuda sobre orden descuento/IVA	L H B V G T
Customers (`customer/*`)	`admin_config_customer.php`	Pestañas `Billing / Shipping / Additional fields / Notes` ; ~25 títulos de campo; ayudas VAT ID/Tax code; validación país↔VAT	L H G
Preferences (`main/prefs`)	`admin_config_pref.php` (555 l.)	9 sub-pestañas: **General, Shipping, Tax, Emails, How to Order, Admin Area, Check-Out, Menu, Custom CSS** → LAN; ~45 prefs con title/help; `$taxClassesDefault` descripciones; sincronizar	L H G V

Pestaña (modo/acción)	Archivo	Áreas nuevas / trabajo requerido	Tags
		con `<pluginPrefs>` de `plugin.xml` ; ver sección 3.3	
Email Templates (`email/prefs`)	`admin_config_email_templates.php`	Un tab por tipo (`default/completed/cancelled/refunded`); botón "Reset template" y tooltip; asuntos de email por idioma (`_email.php`); lista de shortcodes disponibles	L H G
Invoice Settings (`invoice/prefs`)	`admin_config_invoice.php`	Pestañas `Prefs / Template / Preview` ; defaults en inglés (`INVOICE` , finishing phrase) → LAN por idioma; ayuda de formato de fecha y numeración; `InvoiceService`	L H B G
Payment Gateways (`gateways/prefs`)	`admin_config_gateways.php` (254 l.)	Un tab por pasarela (PayPal, PayPal REST, Mollie, Stripe, Braintree, Bank transfer); títulos de credenciales, "Use Sandbox"; mensaje "Important" de dependencias; ayuda de cómo obtener claves; enmascarar secretos; botón "Probar conexión" (nuevo, opcional)	L H V G
NEW — User Guide (`main/guide`)	nuevo	4 capas; secciones: Inicio rápido, Productos, Variaciones, Categorías, Cupones, Impuestos/IVA, Envíos, Pasarelas, Pedidos, Clientes, Emails, Facturas, Estadísticas, Solución de problemas (debug `e_DEBUG_VSTORE`), FAQ. Origen del contenido: `docs/user-manual.html`	G
NEW — About (`main/about`)	nuevo	`getPluginInfo()` desde `plugin.xml` , créditos **conservando autores originales** (CaMerOn, Achim Ennenbach, e107 Inc) + Kanonimpresor, botones Docs/Soporte/Donar/Changelog	—
Sidebar Help	todos los controladores	`renderHelp()` estándar (8 LAN) + ayuda contextual por pestaña	L
`admin_config_cart.php`	código muerto	Eliminar o reactivar (decisión: eliminar; el carrito se gestiona vía cron)	—

3.2 Frontend y hooks

Área	Archivo(s)	Trabajo	Tags
Catálogo / producto	`vstore.php` , `templates/vstore_template.php` (674 l.), shortcodes	Extraer textos a `*_front.php` ; `Catalog` para estados/monedas; BS5 verificado	L B

Área	Archivo(s)	Trabajo	Tags
Carrito / checkout (3 pasos)	`vstore.class.php` (`cartView` , `checkoutView` , `renderCustomerForm` , `shippingView` , `confirmOrderView`), `vstore_cart_template.php`	Extraer a `CartService` / `CheckoutService` ; `Result` con códigos → mensajes LAN; separar validación de render	L B V T
Pasarelas (retorno)	`processGateway` , `loadGateway`	`PaymentService` ; errores Mollie traducidos (`getMollieErrorMessage`)	L B V
Panel de cliente	`inc/vstore_dashboard.class.php` , `vstore_dashboard_template.php` (392 l.)	Desacoplar de `extends vstore` ; textos LAN; consultas a `Repository` ; URLs SEF	L B V
Emails	`vstore_email_template.php` , `vstore_order::emailCustomer`	Asuntos/pie por idioma (`_email.php`); separar construcción de envío	L B
Factura / PDF	`vstore_invoice_template.php` , `vstore_pdf.class.php`	Eliminar `define()` globales y `ob_start()` en include; LAN para etiquetas ("VAT ID", "Subtotal", "Total"); detección del plugin PDF con mensaje de ayuda	L B
Menús	`vstore_menu.php` , `vstore_cat_menu.php` , `vstore_menu_template.php`	LAN de captions; configuración vía prefs	L
`e_dashboard.php`		LAN de paneles y gráficas; consultas a `Repository` ; `SELECT *` por columnas explícitas	L B
`e_sitelink.php`		**Bug**: tablas `e107_vstore_*` hardcodeadas → usar `#vstore_*` ; LAN de nombres	L V
`e_cron.php`		LAN de nombre/descripción; ejecutar `CartService::purgeAbandoned()`	L B
`e_search.php` / `e_url.php`		LAN de etiquetas; sin cambios en rutas	L
`e_header.php`		Quitar `define` de LAN de fallback (ya en `*_front.php`); mantener constante debug	L
`vstore_setup.php`		Mensajes de upgrade; limpiar bloque INSERT comentado; `upgrade_required()` sin `include vstore.class.php` pesado	L B
`js/vstore.js`		Verificar textos (sin literales detectados); pasar strings por `data-*` si aparecen	L

3.3 Preferencias: sincronización pendiente

`plugin.xml` declara 5 prefs; `admin_config_pref.php` + gateways + invoice + email manejan **> 60**. Acción: inventario completo, definir valores por defecto en `<pluginPrefs>` (sin renombrar ni cambiar semántica) para que una instalación limpia sea coherente.

4. Plan por fases (ejecución)

Cada fase se entrega revisable y con `php -l` limpio; ninguna modifica BD ni prefs.

Fase 0 — Inventario y línea base

1. Generar `docs/MIGRATION_PLAN.md` (resumen operativo de este documento).
2. Script de extracción de cadenas (PHP/AST o regex) → `docs/i18n/STRING_INVENTORY.csv` (archivo, línea, cadena, área, clave propuesta).
3. Capturar línea base: tamaños, `php -l`, `composer validate`, resultado de `docs/TESTING_GUIDE.md` (14 casos cupones/IVA).
4. Verificar `e107_tests/` para tests existentes del plugin; crear carpeta `tests/` del plugin con harness mínimo (PHPUnit) para servicios.
5. Confirmar versión de PHP/BS de los templates frontend.

Fase 1 — Pack de estandarización (Kanonimpresor)

- `plugin.xml` (autor, copyright, `version=2.0.0`, `date`, `compatibility=2.3`, prefs completos).
- `getPluginInfo()`, `_resolveLans()`, `aboutPage()`, `guidePage()`, `renderHelp()`; entradas `main/about`, `main/guide`.
- Plantillas, batches (about real; guide stub), archivos `_admin_about` / `_admin_help` × EN/ES/PT.
- README ×3, `DEV_NOTES.md`, adaptar `USER_GUIDE_PATTERN.md`, `docs/images/README.md`, limpieza de MD sueltos en raíz → `docs/`.

Fase 2 — Internacionalización total (admin)

Orden de menor a mayor riesgo: `cat` → `item_vars` → `customer` → `coupons` → `email` → `invoice` → `gateways` → `pref` → `items` → `orders` → `statistics`.
Por cada archivo: extraer títulos/help/tabs/mensajes → `<Lang>_admin.php`; ES y PT traducidos (no automáticos; revisión de longitudes de UI). Verificar que **ningún** literal EN queda (grep del checklist).

Fase 3 — Internacionalización frontend y hooks

Plantillas (`vstore_template`, `cart`, `dashboard`, `email`, `invoice`, `menu`), shortcodes, `vstore_dashboard`, `vstore_order`, `e_*.php`, setup. Nuevo `<Lang>_email.php` lazy. Eliminar duplicados de `e_header.php`.

Fase 4 — Separación de lógica de negocio (incremental, con fachada)

Orden recomendado (de más pura a más acoplada) y con test de regresión por servicio:

1. `Support/Catalog` (estados, monedas, gateways) — sin riesgo.
2. `TaxService` (+ VIES) → `CouponService` → `ShippingService` (funciones casi puras, ya corregidas en v1.1.0).
3. `Repository` (+ corregir `e_sitelink` y SQL concatenado).
4. `CartService` / `InventoryService`.
5. `OrderService` / `InvoiceService` (+ desacoplar `vstore_order`, `vstore_dashboard`, `vstore_pdf`).
6. `CheckoutService` / `PaymentService`; `render()` queda como orquestador fino.
   En cada paso `vstore.class.php` mantiene el método original como delegador (`@deprecated`) → cero ruptura para temas/plugins externos.
   Servicios devuelven `Result` (código + parámetros); la capa de presentación traduce con LAN. Prohibido `e107::getMessage()` y HTML dentro de `src/`.

Fase 5 — Calidad, seguridad y compatibilidad

- Saneado de `$_GET/$_POST` (filtros y casting), SQL con `escape` / `int`, nonce/token en acciones admin y AJAX (`process_ajax`).
- Secretos de pasarelas enmascarados en admin; no volcarlos en logs.
- PHP 7.4–8.4: `php -l` multi-versión, revisión de `each`, claves indefinidas, null-safe.
- Composer: `composer audit`, revisión de `omnipay/braintree 4.0.x-dev` (rama dev), PSR-4 para `src/`.
- Pruebas: 8 escenarios cupones + 6 IVA (docs/TESTING_GUIDE.md) automatizados contra servicios; checkout manual E2E por pasarela en sandbox.

Fase 6 — Documentación y release

- `CHANGELOG.md` v2.0.0 (Added/Changed/Deprecated), `docs/user-manual.html` regenerado desde la Guía, capturas.
- Etiquetado y release GitHub (`e107-Kanonimpresor/vstore`), "About" del repo (descripción, web, topics).
- Resumen para actualizar `.github/copilot-instructions.md` con la nueva arquitectura.

5. Criterios de aceptación (checklist de validación)

- ☐ `php -l` limpio en todos los `.php` (excl. `vendor/`).
- ☐ `grep "function __call" shortcodes/` → 0.
- ☐ 0 literales de UI en inglés en `inc/`, `templates/`, `shortcodes/`, `e_*.php` (excepto códigos técnicos).
- ☐ Mismo conjunto de constantes en `English`, `Spanish`, `Portuguese` (script de paridad).
- ☐ `plugin.xml` ↔ `$prefs` sincronizados; versión y fecha actualizadas juntas.
- ☐ `src/` sin `e107::getMessage`, sin HTML, sin `$_GET/$_POST`.
- ☐ `vstore.class.php` < 1.500 líneas (fachada + orquestación).
- ☐ 14 casos de test (cupones/IVA) en verde.
- ☐ Pestañas About y Guide operativas; sidebar con caption, versión, tagline, tip, 3 botones y "More info »".
- ☐ Instalación limpia y actualización desde v1.1.0 sin errores ni cambios de BD.

6. Riesgos y decisiones abiertas

#	Tema	Recomendación
1	Versión objetivo	`2.0.0` (nueva arquitectura interna; API pública compatible)
2	Autoría	Unificar metadatos Kanonimpresor **y** mantener créditos de CaMerOn / Achim Ennenbach / e107 Inc en About y README (licencia original GPL; el pack usa GPL-3.0 → confirmar compatibilidad de relicenciado)
3	Plugin `pdf` externo	Mantener dependencia con aviso claro; evaluar integrar TCPDF por Composer en v2.1
4	`omnipay/braintree` rama dev	Evaluar `^5` o retirar de `require` si no se usa
5	Cambios visuales BS	Mantener BS3 admin / BS5 front estrictamente
6	Refactor de `render()`	Mayor riesgo: hacerlo al final y con E2E manual por pasarela

#	Tema	Recomendación
7	CoinPayments / Stripe / Braintree	README las anuncia, pero `$gateways` solo lista PayPal, Mollie y Bank Transfer → alinear documentación o implementación

7. Siguiente paso propuesto

Aprobar este plan y comenzar por **Fase 0 + Fase 1** (pack Kanonimpresor: `plugin.xml` , About, Guide, `renderHelp` , docs) porque es la base de LAN y navegación sobre la que se apoyan las fases 2-4.