



ARREGLOS

En programación, un arreglo es una estructura de datos que permite almacenar una colección de elementos del mismo tipo. Los arreglos se utilizan para almacenar una lista de elementos relacionados, como una lista de números o una lista de nombres.

Cada elemento dentro de un arreglo se almacena en una ubicación específica del arreglo, y cada ubicación se identifica mediante un índice numérico. El índice comienza en cero para el primer elemento y se incrementa en uno para cada elemento adicional. Esto significa que el primer elemento de un arreglo se encuentra en la posición 0, el segundo en la posición 1, y así sucesivamente.

Nota: Según el lenguaje de programación el inicio de índice puede ser cero o uno.

Los arreglos son útiles en la programación porque permiten trabajar con datos estructurados y realizar operaciones en lotes. Por ejemplo, se puede utilizar un arreglo para almacenar los valores de un conjunto de

variables y luego realizar operaciones matemáticas en todos los valores del arreglo.

Los arreglos se definen por su tamaño, lo que significa que el número de elementos que puede contener un arreglo se determina cuando se crea el arreglo. En algunos lenguajes de programación, el tamaño del arreglo puede cambiar durante la ejecución del programa, pero en otros lenguajes, el tamaño del arreglo se fija y no se puede cambiar.

Los arreglos también pueden tener varias dimensiones, lo que significa que se pueden almacenar elementos en una o más filas y columnas. Por ejemplo, un arreglo bidimensional se puede utilizar para representar una matriz de números.

En resumen, los arreglos son estructuras de datos que permiten almacenar una colección de elementos del mismo tipo en una lista indexada. Los arreglos son útiles en la programación porque permiten trabajar con datos estructurados y realizar operaciones en lotes. Los arreglos se definen por su tamaño y pueden tener varias dimensiones.

Referencias bibliográficas

Valls Ferrán, José María, Camacho Fernández, David.(2003). Programación, algoritmos y ejercicios resueltos en JAVA.Pearson Educación, 2003. <https://unicartagena.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://ebsco.unicartagenaproxy.elogim.com/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.107775&lang=es&site=eds-live>

Dobrushkin, Vladimir A.(2012) Métodos para análisis de algoritmos. Rio de Janeiro: LTC. <https://unicartagena.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://ebsco.unicartagenaproxy.elogim.com/login.aspx?direct=true&db=edsmib&AN=edsmib.000007242&lang=es&site=eds-live>