



Առաջադրանք 1 : Թվաբանական հաշվարկ փոփոխականների և ցուցակների միջոցով: (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը օգտագործողից կստանա երեք ամբողջ թվեր և կստեղծի ցուցակ այդ թվերից: Ծրագրի արդյունքում պետք է

- ա) Առաջին թիվը դարձնի 23: (1 միավոր)
- բ) Նոր ցուցակի երկրորդ տարրը բազմապատկի 2-ով: (1 միավոր)
- գ) Տալի ստացված ցուցակի ամենամեծ և ամենափոքր թվերի գումարը: (1 միավոր)

Տպել վերը նշված գործողությունների արդյունքում ստացված նոր ցուցակը:

```
Python
#Մուտք
5
7
2
#Ելք
[ 23, 7, 4 ]
11
```

Առաջադրանք 2: Պայմանի օպերատոր (if-elif-else) և ֆունկցիա: (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը ստանում է տող, և ստուգում է.

- ա) Եթե տողի առաջին տարրը "A" է, տպում է "Տողը սկսում է "A" տարրով: (1 միավոր)
- բ) Եթե տողի երկարությունը մեծ է 5-ից և չի սկսում "A"-ով, տպում է "Տողի երկարությունը մեծ է 5-ից և չի սկսում "A"-ով: (1 միավոր)
- գ) Եթե տողի երկարությունը մեծ չէ 5-ից և չի սկսում "A"-ով, այն պետք է տալի "Տողի երկարությունը մեծ չէ 5-ից և չի սկսվում "A"-ով: (1 միավոր)

```
Python
#Մուտք
"Aypok30"
#Ելք
"Տողը սկսում է "A" տարրով:"
#Մուտք
"ajbhgs"
#Ելք
""Տողի երկարությունը մեծ է 5-ից և այն չի սկսում "A"-ով:"
#Մուտք
"a54#r"
#Ելք
"Տողի երկարությունը մեծ չէ 5-ից և այն չի սկսվում "A"-ով:"
```



Առաջադրանք 3: Tuple-ի, ցիկլի և random ֆունկցիայի օգտագործում: (8 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը օգտագործողից կգեներացնի 8 երկարությամբ թվերի պատահական հաջորդականություն: Այնուհետև պետք է՝

- ա) Պահպանի տվյալները երկու tuple-ների մեջ (յուրաքանչյուրում 4-ական): (2 միավոր)
- բ) Մուտքագրել m թիվ և ստուգել, արդյոք tuple-ներից որևէ մեկը պարունակում է այդ թիվը: Եթե այո՝ տպել "YES": (2 միավոր)
- գ) Գտնի և տպի առաջին tuple-ի եղած բոլոր զույգ թվերի գումարը: (2 միավոր)
- դ) Գտնի և տպի երկու tuple-ների մեջ եղած ամենամեծ թիվը: (2 միավոր)

Առաջադրանք 4: Ռեկուրսիվ ֆունկցիայի օգտագործում: (6 միավոր)

Գրել ռեկուրսիվ ֆունկցիա, որը կստանա թիվ n և կհաշվի 1-ից n (n-ը ներառյալ, եթե n-ը կենտ է) բոլոր կենտ թվերի արտադրյալը:

```
Python
#Մուտք
9
#Ելք
20

#Մուտք
14
#Ելք
56
```

Ուշադրություն!!! Եթե խնդիրը լուծեք ոչ ռեկուրսիվ ֆունկցիայով, կստանաք միավորների կեսը: