9.3 Lampentabelle (Stand 2007)

Abkürzungen:

LBS ZVEI-Lampenbezeichnungs system
P_L Lampennennleistung
L Lampenlänge nach IEC
Ø Lampen-(Rohr)-Durchmesser, bei T-R-Lampen Ringdurchmesser
LF Lichtfarbe der Lampe
ww Warmweiß (bis 3 300 K)
nw Neutralweiß (3 300 K bis 5 300 K)
tw Tageslichtweiß (über 5 500 K)
R_a Farbwiedergabe, allgemeiner Farbwiedergabeindex
Φ Lampenlichtstrom gemessen bei 25°C
VVG V erlustarmes Vorschaltgerät
EVG El ektronisches Vorschaltgerät
P_{sys} Systemleistung aus Lampe und Vorschaltgerät (Höchstwerte)
$Φ/P_{sys}$ Systemlichtausbeute

Die nachfolgende Tabelle enthält die wichtigsten Daten für die gebräuchlichsten Lampen. Wegen der Fülle der Varianten haben wir uns auf solche beschränken müssen, die in TRILUX-Produkten eingesetzt werden können, ebenso auch nur auf zwei Fabrikate. Lampendaten können sich aufgrund des technischen Fortschritts ändern, insofern sind die jeweils gültigen Angaben der Lampenhersteller heranzuziehen.

Es sind die Lampendaten nur für solche Vorschaltgeräte berücksichtigt, die die Effizienzklassen der EU-Richtlinie 2000/55/EG erfüllen, und zwar für magnetische Vorschaltgeräte die Klassen B1 und B2 und für Elektronische Vorschaltgeräte die Klassen A1 bzw. A2.

Lampen-typ	P_L	L	Ø	LF	R_a	P_{sys}	P_{sys}	OSRAM Bezeichnung	Φ	Φ	Philips Bezeichnung	Φ	Φ	Sockel	$Φ/P_{sys}$	$Φ/P_{sys}$
						VVG	EVG		VVG	EVG		VVG	EVG		VVG	EVG
	W	mm	mm		≥	W	W		lm	lm		lm	lm		lm/W	lm/W
T16	14	549	16	ww	80	–	18	FH 14W/827 HE	–	1200	TL5 HE 14W/827	–	1200	G5	–	67
T16	14	549	16	ww	80	–	18	FH 14W/830 HE	–	1200	TL5 HE 14W/830	–	1200	G5	–	67
T16	14	549	16	w	80	–	18	–	–	1200	TL5 HE 14W/835	–	1200	G5	–	67
T16	14	549	16	nw	80	–	18	FH 14W/840 HE	–	1200	TL5 HE 14W/840	–	1200	G5	–	67
T16	14	549	16	tw	80	–	18	–	–	–	TL5 HE 14W/850	–	1100	G5	–	61
T16	14	549	16	tw	80	–	18	FH 14W/865 HE	–	1100	TL5 HE 14W/865	–	1100	G5	–	61
T16	24	549	16	ww	80	–	28	FQ 24W/827 HO	–	1750	TL5 HO 24W/827	–	1750	G5	–	63
T16	24	549	16	ww	80	–	28	FQ 24W/830 HO	–	1750	TL5 HO 24W/830	–	1750	G5	–	63
T16	24	549	16	w	80	–	28	–	–	–	TL5 HE 24W/835	–	1750	G5	–	63
T16	24	549	16	nw	80	–	28	FQ 24W/840 HO	–	1750	TL5 HO 24W/840	–	1750	G5	–	63
T16	24	549	16	tw	80	–	28	–	–	–	TL5 HO 24W/850	–	1650	G5	–	59
T16	24	549	16	tw	80	–	28	FQ 24W/865 HO	–	1600	TL5 HO 24W/865	–	1650	G5	–	59
T16	24	549	16	nw	90	–	28	FQ 24W/940	–	1400	TL5 HO 24W/940	–	1300	G5	–	46
T16	24	549	16	tw	90	–	28	–	–	–	TL5 HO 24W/950	–	1400	G5	–	50
T16	24	549	16	tw	90	–	28	FQ 24W/965	–	1300	TL5 HO 24W/965	–	1300	G5	–	46
T16	21	849	16	ww	80	–	25	FH 21W/827	–	1900	TL5 HE 21W/827	–	1900	G5	–	76
T16	21	849	16	ww	80	–	25	FH 21W/830	–	1900	TL5 HE 21W/830	–	1900	G5	–	76
T16	21	849	16	w	80	–	25	–	–	–	TL5 HE 21W/835	–	1900	G5	–	76
T16	21	849	16	nw	80	–	25	FH 21W/840	–	1900	TL5 HE 21W/840	–	1900	G5	–	76
T16	21	849	16	tw	80	–	25	FH 21W/865	–	1750	TL5 HE 21W/865	–	1900	G5	–	76
T16	39	849	16	ww	80	–	45,5	FQ 39W/827 HO	–	3100	TL5 HO 39W/827	–	3100	G5	–	68
T16	39	849	16	ww	80	–	45,5	FQ 39W/830 HO	–	3100	TL5 HO 39W/830	–	3100	G5	–	68
T16	39	849	16	w	80	–	45	–	–	–	TL5 HE 39W/835	–	3100	G5	–	69
T16	39	849	16	nw	80	–	45,5	FQ 39W/840 HO	–	3100	TL5 HO 39W/840	–	3100	G5	–	68
T16	39	849	16	tw	80	–	45,5	FQ 39W/865 HO	–	2850	TL5 HO 39W/865	–	2950	G5	–	65
T16	28	1149	16	ww	80	–	33	FH 28W/827 HE	–	2600	TL5 HE 28W/827	–	2600	G5	–	79
T16	28	1149	16	ww	80	–	33	FH 28W/830 HE	–	2600	TL5 HE 28W/830	–	2600	G5	–	79
T16	28	1149	16	w	80	–	33	–	–	–	TL5 HE 28W/835	–	2600	G5	–	79
T16	28	1149	16	nw	80	–	33	FH 28W/840 HE	–	2600	TL5 HE 28W/840	–	2600	G5	–	79
T16	28	1149	16	tw	80	–	33	–	–	–	TL5 HE 28W/850	–	2400	G5	–	73
T16	28	1149	16	tw	80	–	33	FH 28W/865 HE	–	2400	TL5 HE 28W/865	–	2400	G5	–	73
T16	54	1149	16	ww	80	–	61	FQ 54W/827 HO	–	4450	TL5 HO 54W/827	–	4450	G5	–	73
T16	54	1149	16	ww	80	–	61	FQ 54W/830 HO	–	4450	TL5 HO 54W/830	–	4450	G5	–	73
T16	54	1149	16	nw	80	–	61	FQ 54W/840 HO	–	4450	TL5 HO 54W/840	–	4450	G5	–	73
T16	54	1149	16	tw	80	–	61	FQ 54W/865 HO	–	4050	TL5 HO 54W/865	–	4250	G5	–	70
T16	54	1149	16	nw	90	–	61	FQ 54W/940	–	3500	TL5 HO 54W/940	–	3500	G5	–	57
T16	54	1149	16	tw	90	–	61	–	–	–	TL5 HO 54W/950	–	3800	G5	–	62
T16	54	1149	16	tw	90	–	61	FQ 54W/965	–	3450	TL5 HO 54W/965	–	3800	G5	–	62
T16	35	1449	16	ww	80	–	40	FH 35W/827 HE	–	3300	TL5 HE 35W/827	–	3300	G5	–	83
T16	35	1449	16	ww	80	–	40	FH 35W/830 HE	–	3300	TL5 HE 35W/830	–	3300	G5	–	83
T16	35	1449	16	w	80	–	40	–	–	–	TL5 HE 35W/835	–	3300	G5	–	83
T16	35	1449	16	nw	80	–	40	FH 35W/840 HE	–	3300	TL5 HE 35W/840	–	3300	G5	–	83
T16	35	1449	16	tw	80	–	40	FH 35W/865 HE	–	3050	TL5 HE 35W/865	–	3100	G5	–	78
T16	49	1449	16	ww	80	–	56	FQ 49W/827 HO	–	4300	TL5 HO 49W/827	–	4300	G5	–	77
T16	49	1449	16	ww	80	–	56	FQ 49W/830 HO	–	4300	TL5 HO 49W/830	–	4300	G5	–	77
T16	49	1449	16	w	80	–	56	–	–	–	TL5 HO 49W/835	–	4300	G5	–	77
T16	49	1449	16	nw	80	–	56	FQ 49W/840 HO	–	4300	TL5 HO 49W/840	–	4300	G5	–	77
T16	49	1449	16	tw	80	–	56	–	–	–	TL5 HO 49W/865	–	4100	G5	–	73
T16	49	1449	16	nw	90	–	56	FQ 49W/940	–	3500	TL5 HO 49W/940	–	3400	G5	–	61
T16	49	1449	16	tw	90	–	56	FQ 49W/965	–	3450	TL5 HO 49W/965	–	3700	G5	–	66
T16	80	1449	16	ww	80	–	88	FQ 80W/827 HO	–	6150	TL5 HO 80W/827	–	6150	G5	–	70
T16	80	1449	16	ww	80	–	88	FQ 80W/830 HO	–	6150	TL5 HO 80W/830	–	6150	G5	–	70
T16	80	1449	16	nw	80	–	88	FQ 80W/840 HO	–	6150	TL5 HO 80W/840	–	6150	G5	–	70
T16	80	1449	16	tw	80	–	88	FQ 80W/860 HO	–	5700	TL5 HO 80W/865	–	5850	G5	–	66

9.3 Lampentabelle (Stand 2007)

Lampen-typ	P_L	L	Ø	LF	R_a	P_{sys}	P_{sys}	OSRAM Bezeichnung	Φ	Φ	Philips Bezeichnung	Φ	Φ	Sockel	$Φ/P_{sys}$	$Φ/P_{sys}$
						VVG	EVG		VVG	EVG		VVG	EVG		VVG	EVG
	W	mm	mm		≥	W	W		lm	lm		lm	lm		lm/W	lm/W
T16 farbig	14	549	16	ROT	–	–	16	FH 14W/60 HE	–	930	–	–	–	G5	–	58
T16 farbig	14	549	16	GRÜN	–	–	16	FH 14W/66 HE	–	1550	–	–	–	G5	–	97
T16 farbig	14	549	16	BLAU	–	–	16	FH 14W/67 HE	–	300	–	–	–	G5	–	19
T16 farbig	24	549	16	ROT	–	–	28	FQ 24W/60 HO	–	1500	TL5 HO 24W/150	–	1540	G5	–	55
T16 farbig	24	549	16	GRÜN	–	–	28	FQ 24W/66 HO	–	2500	TL5 HO 24W/170	–	3000	G5	–	107
T16 farbig	24	549	16	BLAU	–	–	28	FQ 24W/67 HO	–	525	TL5 HO 24W/180	–	600	G5	–	21
T16 farbig	21	849	16	ROT	–	–	23,5	FH 21W/60 HE	–	1500	–	–	–	G5	–	64
T16 farbig	21	849	16	GRÜN	–	–	23,5	FH 21W/66 HE	–	2500	–	–	–	G5	–	106
T16 farbig	21	849	16	BLAU	–	–	23,5	FH 21W/67 HE	–	500	–	–	–	G5	–	21
T16 farbig	39	849	16	ROT	–	–	45,5	FQ 39W/60 HO	–	2450	–	–	–	G5	–	54
T16 farbig	39	849	16	GRÜN	–	–	45,5	FQ 39W/66 HO	–	4100	–	–	–	G5	–	90
T16 farbig	39	849	16	BLAU	–	–	45,5	FQ 39W/67 HO	–	850	–	–	–	G5	–	19
T16 farbig	28	1149	16	ROT	–	–	30,5	FH 28W/60 HE	–	2100	–	–	–	G5	–	69
T16 farbig	28	1149	16	GRÜN	–	–	30,5	FH 28W/66 HE	–	3500	–	–	–	G5	–	115
T16 farbig	28	1149	16	BLAU	–	–	30,5	FH 28W/67 HE	–	700	–	–	–	G5	–	23
T16 farbig	54	1149	16	ROT	–	–	61	FQ 54W/60 HO	–	3300	TL5 HO 54W/150	–	3800	G5	–	62
T16 farbig	54	1149	16	GRÜN	–	–	61	FQ 54W/66 HO	–	5550	TL5 HO 54W/170	–	7590	G5	–	124
T16 farbig	54	1149	16	BLAU	–	–	61	FQ 54W/67 HO	–	1150	TL5 HO 54W/180	–	1650	G5	–	27
T16 farbig	35	1449	16	ROT	–	–	38,5	FH 35W/60 HE	–	2650	–	–	–	G5	–	69
T16 farbig	35	1449	16	GRÜN	–	–	38,5	FH 35W/66 HE	–	4450	–	–	–	G5	–	116
T16 farbig	35	1449	16	BLAU	–	–	38,5	FH 35W/67 HE	–	875	–	–	–	G5	–	23
T16 farbig	80	1449	16	ROT	–	–	85	FQ 80W/60 HO	–	4525	–	–	–	G5	–	53
T16 farbig	80	1449	16	GRÜN	–	–	85	FQ 80W/66 HO	–	7650	–	–	–	G5	–	90
T16 farbig	80	1449	16	BLAU	–	–	85	FQ 80W/67 HO	–	1550	–	–	–	G5	–	18
T26	15	438	26	ww	80	23	17	L 15W/827	950	950	TL-D 15W/827	1000		G13	43	56
T26	15	438	26	ww	80	23	17	L 15W/830	950	950	TL-D 15W/830	1000		G13	43	56
T26	15	438	26	nw	80	23	17	L 15W/840	950	950	TL-D 15W/840	1000		G13	43	56
T26	15	438	26	ww	90	23	17	L 15W/930	650	700	–	–	–	G13	28	41
T26	15	438	26	tw	90	23	17	L 15W/954	680	750	–	–	–	G13	30	44
T26	18	590	26	ww	80	26	19	L 18W/827	1350	1300	TL-D 18W/827	1350	1300	G13	52	68
T26	18	590	26	ww	80	26	19	L 18W/830	1350	1300	TL-D 18W/830	1350	1300	G13	52	68
T26	18	590	26	w	80	26	19	–	–	–	TL-D 18W/835	1350	1300	G13	52	68
T26	18	590	26	nw	80	26	19	L 18W/840	1350	1300	TL-D 18W/840	1350	1300	G13	52	68
T26	18	590	26	tw	80	26	19	L 18W/865	1300	1250	TL-D 18W/865	1300	1250	G13	50	66
T26	18	590	26	ww	90	26	19	L 18W/930	900	850	TL-D 18W/930	1100	1050	G13	42	55
T26	18	590	26	nw	90	26	19	L 18W/940	950	900	TL-D 18W/940	1200	1150	G13	46	61
T26	18	590	26	tw	90	26	19	L 18W/954	1000	950	TL-D 18W/950	1150	1100	G13	44	58
T26	18	590	26	tw	90	26	19	L 18W/965(BIOLUX)	1000	950	TL-D 18W/965	1150	1100	G13	44	58
T26	36	1200	26	ww	80	43	37	L 36W/827	3350	3200	TL-D 36W/827	3350	3200	G13	78	86
T26	36	1200	26	ww	80	43	37	L 36W/830	3350	3200	TL-D 36W/830	3350	3200	G13	78	86
T26	36	1200	26	w	80	43	37	–	–	–	TL-D 36W/835	3350	3200	G13	78	86
T26	36	1200	26	nw	80	43	37	L 36W/840	3350	3200	TL-D 36W/840	3350	3200	G13	78	86
T26	36	1200	26	tw	80	43	37	L 36W/865	3250	3150	TL-D 36W/865	3250	3150	G13	76	85
T26	36	1200	26	ww	90	43	37	L 36W/930	2200	2100	TL-D 36W/930	2700	2600	G13	63	70
T26	36	1200	26	nw	90	43	37	L 36W/940	2250	2150	TL-D 36W/940	2800	2700	G13	65	73
T26	36	1200	26	tw	90	43	37	L 36W/954	2300	2200	TL-D 36W/950	2800	2700	G13	65	73
T26	36	1200	26	tw	90	43	37	L 36W/965(BIOLUX)	2300	2200	TL-D 36W/965	2800	2700	G13	65	73
T26	58	1500	26	ww	80	67	56	L 58W/827	5200	5000	TL-D 58W/827	5200	5000	G13	78	89
T26	58	1500	26	ww	80	67	56	L 58W/830	5200	5000	TL-D 58W/830	5200	5000	G13	78	89
T26	58	1500	26	w	80	67	56	–	–	–	TL-D 58W/835	5200	5000	G13	78	89
T26	58	1500	26	nw	80	67	56	L 58W/840	5200	5000	TL-D 58W/840	5200	5000	G13	78	89
T26	58	1500	26	tw	80	67	56	L 58W/865	5000	4750	TL-D 58W/865	5000	4750	G13	75	85
T26	58	1500	26	ww	90	67	56	L 58W/930	3500	3400	TL-D 58W/930	4350	4200	G13	65	75
T26	58	1500	26	nw	90	67	56	L 58W/940	3600	3500	TL-D 58W/940	4600	4400	G13	69	79
T26	58	1500	26	tw	90	67	56	L 58W/954	3700	3600	TL-D 58W/950	4550	4350	G13	68	78
T26	58	1500	26	tw	90	67	56	L 58W/965(BIOLUX)	3700	3600	TL-D 58W/965	4550	4350	G13	68	78

9.3 Lampentabelle (Stand 2007)

Abkürzungen:

LBS ZVEI-Lampenbezeichnungs system
P_L Lampennennleistung
L Lampenlänge nach IEC
Ø Lampen-(Rohr)-Durchmesser, bei T-R-Lampen Ringdurchmesser
LF Lichtfarbe der Lampe
ww Warmweiß (bis 3 300 K)
nw Neutralweiß (3 300 K bis 5 300 K)
tw Tageslichtweiß (über 5 500 K)
R_a Farbwiedergabe, allgemeiner Farbwiedergabeindex
Φ Lampenlichtstrom gemessen bei 25°C
VVG V erlustarmes Vorschaltgerät
EVG El ektronisches Vorschaltgerät
P_{sys} Systemleistung aus Lampe und Vorschaltgerät (Höchstwerte)
$Φ/P_{sys}$ Systemlichtausbeute



Lampen-typ	P_L W	L mm	Ø mm	LF	R_a ≥	P_{sys} VVG W	P_{sys} EVG W	OSRAM Bezeichnung	Φ VVG lm	Φ EVG lm	Philips Bezeichnung	Φ VVG lm	Φ EVG lm	Sockel	$Φ/P_{sys}$ VVG lm/W	$Φ/P_{sys}$ EVG lm/W
T38	20	590	38	ww	80	23	–	–	–	–	TL-M RS 20W/830 Super 80 Pro	1250	–	G13	54	–
T38	20	590	38	nw	80	23	–	–	–	–	TL-M RS 20W/840 Super 80 Pro	1250	–	G13	54	–
T38	20	590	38	nw	60	23	–	L 20W/640 S	1200	–	TL-RS 20W/33-640	1100	–	G13	52	–
T38	20	590	38	tw	70	23	–	L 20W/765 S	1050	–	–	–	–	G13	46	–
T38	40	1200	38	ww	80	46	–	–	–	–	TL-M RS 40W/830 Super 80 Pro	3100	–	G13	67	–
T38	40	1200	38	nw	80	46	–	–	–	–	TL-M RS 40W/840 Super 80 Pro	3100	–	G13	67	–
T38	40	1200	38	nw	60	46	–	L 40W/640 S	3000	–	TL-RS 20W/33-640	2850	–	G13	65	–
T38	40	1200	38	tw	70	46	–	L 40W/765 S	2500	–	–	–	–	G13	54	–
T38	65	1500	38	ww	80	73	–	–	–	–	TL-M RS 65W/830 Super 80 Pro	5100	–	G13	70	–
T38	65	1500	38	nw	80	73	–	–	–	–	TL-M RS 65W/840 Super 80 Pro	5100	–	G13	70	–
T38	65	1500	38	nw	60	73	–	L 65W/640 S	4800	–	TL-RS 20W/33-640	4650	–	G13	66	–
T38	65	1500	38	tw	70	73	–	L 65W/765 S	4200	–	–	–	–	G13	58	–

Lampen-typ	P_L W	L mm	Ø mm	LF	R_a ≥	P_{sys} VVG W	P_{sys} EVG W	OSRAM Bezeichnung	Φ VVG lm	Φ EVG lm	Philips Bezeichnung	Φ VVG lm	Φ EVG lm	Sockel	$Φ/P_{sys}$ VVG lm/W	$Φ/P_{sys}$ EVG lm/W
T-R 16	22	Ø 230	16	ww	80	–	25	FC 22W/827	–	1800	TL5-C 22W/827	–	1800	2GX13	–	72
T-R 16	22	Ø 230	16	ww	80	–	25	FC 22W/830	–	1800	TL5-C 22W/830	–	1800	2GX13	–	72
T-R 16	22	Ø 230	16	nw	80	–	25	FC 22W/840	–	1800	TL5-C 22W/840	–	1800	2GX13	–	72
T-R 16	22	Ø 230	16	tw	80	–	25	FC 22W/865	–	1700	–	–	–	2GX13	–	68
T-R 16	40	Ø 305	16	ww	80	–	47	FC 40W/827	–	3200	TL5-C 40W/827	–	3300	2GX13	–	70
T-R 16	40	Ø 305	16	ww	80	–	47	FC 40W/830	–	3200	TL5-C 40W/830	–	3300	2GX13	–	70
T-R 16	40	Ø 305	16	nw	80	–	47	FC 40W/840	–	3200	TL5-C 40W/840	–	3300	2GX13	–	70
T-R 16	40	Ø 305	16	tw	80	–	47	FC 40W/865	–	3000	–	–	–	2GX13	–	64
T-R 16	55	Ø 305	16	ww	80	–	62	FC 55W/827	–	4200	–	–	–	2GX13	–	68
T-R 16	55	Ø 305	16	ww	80	–	62	FC 55W/830	–	4200	TL5-C 55W/830	–	4200	2GX13	–	68
T-R 16	55	Ø 305	16	nw	80	–	62	FC 55W/840	–	4200	TL5-C 55W/840	–	4200	2GX13	–	68
T-R 16	55	Ø 305	16	tw	80	–	62	FC 55W/865	–	3800	–	–	–	2GX13	–	61
T-R 16	60	Ø 379	16	ww	80	–	65	–	–	–	TL5-C 60W/830	–	5000	2GX13	–	77
T-R 16	60	Ø 379	16	nw	80	–	65	–	–	–	TL5-C 60W/840	–	5000	2GX13	–	77

Lampen-typ	PL W	L mm	LF	R_a ≥	P_{sys} VVG W	P_{sys} EVG W	OSRAM Bezeichnung	PHILIPS Bezeichnung	Sockel VVG	Φ VVG lm	Sockel EVG	Φ EVG lm	$Φ/P_{sys}$ VVG lm/W	$Φ/P_{sys}$ EVG lm/W
TC-S	5	85	ww	80	10	–	DULUX S 5W827	PL-S 5W/827/2P	G 23	250	–	–	25	–
TC-S	5	85	ww	80	10	–	DULUX S 5W/830	–	G 23	250	–	–	25	–
TC-S	5	85	nw	80	10	–	DULUX S 5W/840	PL-S 5W/840/2P	G 23	250	–	–	25	–
TC-S	7	115	ww	80	11	–	DULUX S 7W/827	PL-S 7W/827 2P	G 23	400	–	–	36	–
TC-S	7	115	ww	80	11	–	DULUX S 7W/830	PL-S 7W/830 2P	G 23	400	–	–	36	–
TC-S	7	115	nw	80	11	–	DULUX S 7W/840	PL-S 7W/840 2P	G 23	400	–	–	36	–
TC-S	7	115	tw	80	11	–	DULUX S 7W/860	–	G 23	375	–	–	34	–
TC-S	9	145	ww	80	13	–	DULUX S 9W/827	PL-S 9W/827/2P	G 23	600	–	–	46	–
TC-S	9	145	ww	80	13	–	DULUX S 9W/830	PL-S 9W/830/2P	G 23	600	–	–	46	–
TC-S	9	145	nw	80	13	–	DULUX S 9W/840	PL-S 9W/840/2P	G 23	600	–	–	46	–
TC-S	9	145	tw	80	13	–	DULUX S 9W/860	–	G 23	565	–	–	43	–
TC-S	11	215	ww	80	15	–	DULUX S 11W/827	PL-S 11W/827/2P	G 23	900	–	–	60	–
TC-S	11	215	ww	80	15	–	DULUX S 11W/830	PL-S 11W/830/2P	G 23	900	–	–	60	–
TC-S	11	215	nw	80	15	–	DULUX S 11W/840	PL-S 11W/840/2P	G 23	900	–	–	60	–
TC-S	11	215	tw	80	15	–	DULUX S 11W/860	–	G 23	850	–	–	57	–
TC-SEL	5	85	ww	80	–	8	DULUX S/E 5W/827	PL-S 5W/827 4P	–	–	2 G 7	250	–	31
TC-SEL	5	85	nw	80	–	8	DULUX S/E 5W/840	PL-S 5W/840 4P	–	–	2 G 7	250	–	31
TC-SEL	7	115	ww	80	–	9	DULUX S/E 7W/827	PL-S 7W/827 4P	–	–	2 G 7	400	–	44
TC-SEL	7	115	ww	80	–	9	DULUX S/E 7W/830	PL-S 7W/830 4P	–	–	2 G 7	400	–	44
TC-SEL	7	115	nw	80	–	9	DULUX S/E 7W/840	PL-S 7W/840 4P	–	–	2 G 7	400	–	44
TC-SEL	9	145	ww	80	–	12	DULUX S/E 9W/827	PL-S 9W/827/4P	–	–	2 G 7	600	–	50
TC-SEL	9	145	ww	80	–	12	DULUX S/E 9W/830	PL-S 9W/830/4P	–	–	2 G 7	600	–	50
TC-SEL	9	145	nw	80	–	12	DULUX S/E 9W/840	PL-S 9W/840/4P	–	–	2 G 7	600	–	50
TC-SEL	11	215	ww	80	–	14	DULUX S/E 11W/827	PL-S 11W/827/4P	–	–	2 G 7	900	–	64
TC-SEL	11	215	ww	80	–	14	DULUX S/E 11W/830	PL-S 11W/830/4P	–	–	2 G 7	900	–	64
TC-SEL	11	215	nw	80	–	14	DULUX S/E 11W/840	PL-S 11W/840/4P	–	–	2 G 7	900	–	64

9.3 Lampentabelle (Stand 2007)

Lampen-typ	P_L	L	LF	R_a	P_{sys} VVG	P_{sys} EVG	OSRAM Bezeichnung	PHILIPS Bezeichnung	Sockel VVG	Φ VVG	Sockel EVG	Φ EVG	Φ/P_{sys} VVG	Φ/P_{sys} EVG
	W	mm		≥	W	W				lm		lm	lm/W	lm/W
Für Notlichteinsätze E14 incl. EVG im Sockel														
TC-DSE	5	117.2	ww	80	–	5	–	MASTER PL Electronic 5W/827 E14	–	–	E14	230	–	46
TC-DSE	8	122.2	ww	80	–	8	–	MASTER PL Electronic 8W/827 E14	–	–	E14	400	–	50
TC-DSE	11	144.2	ww	80	–	11	–	MASTER PL Electronic 11W/827 E14	–	–	E14	600	–	55
TC-L	18	225	ww	80	26	19	DULUX L 18W/827	MASTER PL-L 18W/827/4P	2G11	1200	2G11	1200	46	63
TC-L	18	225	ww	80	26	19	DULUX L 18W/830	MASTER PL-L 18W/830/4P	2G11	1200	2G11	1200	46	63
TC-L	18	225	w	80	26	19	–	MASTER PL-L 18W/835/4P	2G11	1200	2G11	1200	46	63
TC-L	18	225	nw	80	26	19	DULUX L 18W/840	MASTER PL-L 18W/840/4P	2G11	1200	2G11	1200	46	63
TC-L	18	225	tw	80	26	19	–	MASTER PL-L 18W/865/4P	2G11	1200	2G11	1200	46	63
TC-L	18	225	ww	90	26	19	DULUX L 18W/930	–	2G11	750	2G11	750	29	39
TC-L	18	225	nw	90	26	19	DULUX L 18W/940	–	2G11	750	2G11	750	29	39
TC-L	18	225	tw	90	26	19	DULUX L 18W/950	–	2G11	750	2G11	750	29	39
TC-L	24	320	ww	80	32	27	DULUX L 24W/827	MASTER PL-L 24W/827/4P	2G11	1800	2G11	1800	56	67
TC-L	24	320	ww	80	32	27	DULUX L 24W/830	MASTER PL-L 24W/830/4P	2G11	1800	2G11	1800	56	67
TC-L	24	320	w	80	32	25	–	MASTER PL-L 24W/835/4P	2G11	1800	2G11	1800	56	72
TC-L	24	320	nw	80	32	27	DULUX L 24W/840	MASTER PL-L 24W/840/4P	2G11	1800	2G11	1800	56	67
TC-L	24	320	tw	80	32	25		MASTER PL-L 24W/865/4P	2G11	1800	2G11	1800	56	72
TC-L	24	320	ww	90	32	27	DULUX L 24W/930	–	2G11	1200	2G11	1200	38	44
TC-L	24	320	nw	90	32	27	DULUX L 24W/940	–	2G11	1200	2G11	1200	38	44
TC-L	24	320	tw	90	32	27	DULUX L 24W/950	–	2G11	1200	2G11	1200	38	44
TC-L	36	415	ww	80	43	39	DULUX L 36W/827	MASTER PL-L 36W/827/4P	2G11	2900	2G11	2900	67	74
TC-L	36	415	ww	80	43	39	DULUX L 36W/830	MASTER PL-L 36W/830/4P	2G11	2900	2G11	2900	67	74
TC-L	36	415	w	80	43	37	–	MASTER PL-L 36W/835/4P	2G11	2900	2G11	2900	67	78
TC-L	36	415	nw	80	43	39	DULUX L 36W/840	MASTER PL-L 36W/840/4P	2G11	2900	2G11	2900	67	74
TC-L	36	415	tw	80	43	39	DULUX L 36W/860	–	2G11	2750	2G11	2750	64	71
TC-L	36	415	tw	80	43	37	–	MASTER PL-L 36W/865/4P	2G11	2900	2G11	2900	67	78
TC-L	36	415	ww	90	43	39	DULUX L 36W/930	–	2G11	1900	2G11	1900	44	49
TC-L	36	415	nw	90	43	39	DULUX L 36W/940	–	2G11	1900	2G11	1900	44	49
TC-L	36	415	tw	90	43	39	DULUX L 36W/950	–	2G11	1900	2G11	1900	44	49
TC-L	40	535	ww	80	–	45	DULUX L 40W/827	–	–	–	2G11	3500	–	78
TC-L	40	535	ww	80	–	45	DULUX L 40W/830	MASTER PL-L 40W/830 HF 4P	–	–	2G11	3500	–	78
TC-L	40	535	w	80	–	44	–	MASTER PL-L 40W/835 HF 4P	–	–	2G11	3500	–	80
TC-L	40	535	nw	80	–	45	DULUX L 40W/840	MASTER PL-L 40W/840 HF 4P	–	–	2G11	3500	–	78
TC-L	40	535	tw	90	–	45	DULUX L 40W/950	–	–	–	2G11	2200	–	49
TC-L	55	535	ww	80	–	61	DULUX L 55W/827	–	–	–	2G11	4800	–	79
TC-L	55	535	ww	80	–	61	DULUX L 55W/830	MASTER PL-L 55W/830 HF 4P	–	–	2G11	4800	–	79
TC-L	55	535	w	80	–	58	–	MASTER PL-L 55W/835 HF 4P	–	–	2G11	4800	–	83
TC-L	55	535	nw	80	–	61	DULUX L 55W/840	MASTER PL-L 55W/840 HF 4P	–	–	2G11	4800	–	79
TC-L	55	535	tw	80	–	61	DULUX L 55W/860	–			2G11	4550	–	75
TC-L	55	535	tw	80	–	58	–	MASTER PL-L 55W/865 HF 4P	–	–	2G11	4500	–	78
TC-L	55	535	ww	90	–	61	DULUX L 55W/930	–	–	–	2G11	3000	–	49
TC-L	55	535	nw	90	–	61	DULUX L 55W/940	–	–	–	2G11	3000	–	49
TC-L	55	535	tw	90	–	61	DULUX L 55W/950	–	–	–	2G11	3000	–	49
TC-L	80	565	ww	80	–	88	–	MASTER PL-L 80W/827 HF 4P	–	–	2G11	6000	–	68
TC-L	80	565	ww	80	–	88	DULUX L 80W/830	MASTER PL-L 80W/830 HF 4P	–	–	2G11	6000	–	68
TC-L	80	565	w	80	–	88	–	MASTER PL-L 80W/835 HF 4P	–	–	2G11	6000	–	68
TC-L	80	565	nw	80	–	88	DULUX L 80W/840	MASTER PL-L 80W/840 HF 4P	–	–	2G11	6000	–	68

9.3 Lampentabelle (Stand 2007)

Abkürzungen:
LBS ZVEI-Lampenbezeichnungs system
P_L Lampennennleistung
L Lampenlänge nach IEC
Ø Lampen-(Rohr)-Durchmesser, bei T-R-Lampen Ringdurchmesser
LF Lichtfarbe der Lampe
ww Warmweiß (bis 3 300 K)
nw Neutralweiß (3 300 K bis 5 300 K)
tw Tageslichtweiß (über 5 500 K)
R_a Farbwiedergabe, allgemeiner Farbwiedergabeindex
Φ Lampenlichtstrom gemessen bei 25°C
VVG V erlustarmes Vorschaltgerät
EVG El ektronisches Vorschaltgerät
P_{sys} Systemleistung aus Lampe und Vorschaltgerät (Höchstwerte)
$Φ/P_{sys}$ Systemlichtausbeute

Lampen-typ	P_L	L	LF	R_a	P_{sys} VVG	P_{sys} EVG	OSRAM Bezeichnung	PHILIPS Bezeichnung	Sockel VVG	Φ VVG	Sockel EVG	Φ EVG	$Φ/P_{sys}$ VVG	$Φ/P_{sys}$ EVG
	W	mm		≥	W	W				lm		lm	lm/W	lm/W
TC-D	10	95	ww	80	16	–	DULUX D 10W/827	MASTER PL-C 10W/827/2P	G24d-1	600	–	–	38	–
TC-D	10	95	ww	80	16	–	DULUX D 10W/830	MASTER PL-C 10W/830/2P	G24d-1	600	–	–	38	–
TC-D	10	95	nw	80	16	–	DULUX D 10W/840	MASTER PL-C 10W/840/2P	G24d-1	600	–	–	38	–
TC-D	13	130	ww	80	19	–	DULUX D 13W/827	MASTER PL-C 13W/827/2P	G24d-1	900	–	–	47	–
TC-D	13	130	ww	80	19	–	DULUX D 13W/830	MASTER PL-C 13W/830/2P	G24d-1	900	–	–	47	–
TC-D	13	130	nw	80	19	–	DULUX D 13W/840	MASTER PL-C 13W/840/2P	G24d-1	900	–	–	47	–
TC-D	13	130	tw	80	19	–	–	MASTER PL-C 13W/865/2P	G24d-1	900	–	–	47	–
TC-D	18	140	ww	80	26	–	DULUX D 18W/827	MASTER PL-C 18W/827/2P	G24d-2	1200	–	–	46	–
TC-D	18	140	ww	80	26	–	DULUX D 18W/830	MASTER PL-C 18W/830/2P	G24d-2	1200	–	–	46	–
TC-D	18	140	w	80	26	–	–	MASTER PL-C 18W/835/2P	G24d-2	1200	–	–	46	–
TC-D	18	140	nw	80	26	–	DULUX D 18W/840	MASTER PL-C 18W/840/2P	G24d-2	1200	–	–	46	–
TC-D	18	140	tw	80	26	–	–	MASTER PL-C 18W/865/2P	G24d-2	1200	–	–	46	–
TC-D	26	160	ww	80	34	–	DULUX D 26W/827	MASTER PL-C 26W/827/2P	G24d-3	1800	–	–	53	–
TC-D	26	160	ww	80	34	–	DULUX D 26W/830	MASTER PL-C 26W/830/2P	G24d-3	1800	–	–	53	–
TC-D	26	160	w	80	34	–	–	MASTER PL-C 26W/835/2P	G24d-3	1800	–	–	53	–
TC-D	26	160	nw	80	34	–	DULUX D 26W/840	MASTER PL-C 26W/840/2P	G24d-3	1800	–	–	53	–
TC-D	26	160	tw	80	34	–	–	MASTER PL-C 26W/865/2P	G24d-3	1800	–	–	53	–
TC-DEL	10	95	ww	80	–	12	DULUX D/E 10W/827	MASTER PL-C 10W/827/4P	–	–	G24q-1	600	–	50
TC-DEL	10	95	ww	80	–	12	DULUX D/E 10W/830	MASTER PL-C 10W/830/4P	–	–	G24q-1	600	–	50
TC-DEL	10	95	nw	80	–	12	DULUX D/E 10W/840	MASTER PL-C 10W/840/4P	–	–	G24q-1	600	–	50
TC-DEL	13	130	ww	80	–	14	DULUX D/E 13W/827	MASTER PL-C 13W/827/4P	–	–	G24q-1	900	–	64
TC-DEL	13	130	ww	80	–	14	DULUX D/E 13W/830	MASTER PL-C 13W/830/4P	–	–	G24q-1	900	–	64
TC-DEL	13	130	nw	80	–	14	DULUX D/E 13W/840	MASTER PL-C 13W/840/4P	–	–	G24q-1	900	–	64
TC-DEL	18	140	ww	80	–	20	DULUX D/E 18W/827	MASTER PL-C 18W/827/4P	–	–	G24q-2	1200	–	60
TC-DEL	18	140	ww	80	–	20	DULUX D/E 18W/830	MASTER PL-C 18W/830/4P	–	–	G24q-2	1200	–	60
TC-DEL	18	140	nw	80	–	20	DULUX D/E 18W/840	MASTER PL-C 18W/840/4P	–	–	G24q-2	1200	–	60
TC-DEL	26	160	ww	80	–	28	DULUX D/E 26W/827	MASTER PL-C 26W/827/4P	–	–	G24q-3	1800	–	64
TC-DEL	26	160	ww	80	–	28	DULUX D/E 26W/830	MASTER PL-C 26W/830/4P	–	–	G24q-3	1800	–	64
TC-DEL	26	160	w	80	–	26	–	MASTER PL-C 26W/835/4P	–	–	G24q-3	1800	–	69
TC-DEL	26	160	nw	80	–	28	DULUX D/E 26W/840	MASTER PL-C 26W/840/4P	–	–	G24q-3	1800	–	64
TC-DEL	26	160	tw	80	–	26	–	MASTER PL-C 26W/865/4P	–	–	G24q-3	1800	–	69
TC-T(I)	13	90	ww	80	19	–	DULUX T 13W/827 PLUS	MASTER PL-T 13W/827/2P	GX24d-1	900	–	–	47	–
TC-T(I)	13	90	ww	80	19	–	DULUX T 13W/830 PLUS	MASTER PL-T 13W/830/2P	GX24d-1	900	–	–	47	–
TC-T(I)	13	90	nw	80	19	–	DULUX T 13W/840 PLUS	MASTER PL-T 13W/840/2P	GX24d-1	900	–	–	47	–
TC-T(I)	18	100	ww	80	26	–	DULUX T 18W/827 (IN) PLUS	MASTER PL-T 18W/827/2P	GX24d-2	1200	–	–	46	–
TC-T(I)	18	100	ww	80	26	–	DULUX T 18W/830 (IN) PLUS	MASTER PL-T 18W/830/2P	GX24d-2	1200	–	–	46	–
TC-T(I)	18	100	nw	80	26	–	DULUX T 18W/840 (IN) PLUS	MASTER PL-T 18W/840/2P	GX24d-2	1200	–	–	46	–
TC-T(I)	26	115	ww	80	34	–	DULUX T 26W/827 (IN) PLUS	MASTER PL-T 26W/827/2P	GX24d-3	1800	–	–	53	–
TC-T(I)	26	115	ww	80	34	–	DULUX T 26W/830 (IN) PLUS	MASTER PL-T 26W/830/2P	GX24d-3	1800	–	–	53	–
TC-T(I)	26	115	nw	80	34	–	DULUX T 26W/840 (IN) PLUS	MASTER PL-T 26W/840/2P	GX24d-3	1800	–	–	53	–

(I) Alternativ auch für erhöhte Umgebungstemperaturen

9.3 Lampentabelle (Stand 2007)

Lampen-typ	P_L	L	LF	R_a	P_{sys} VVG	P_{sys} EVG	OSRAM Bezeichnung	PHILIPS Bezeichnung	Sockel VVG	Φ VVG	Sockel EVG	Φ EVG	Φ/P_{sys} VVG	Φ/P_{sys} EVG
	W	mm		≥	W	W				lm		lm	lm/W	lm/W
TC-TEL(I)	13	90	ww	80	–	14	DULUX T/E 13W/827 PLUS	MASTER PL-T 13W/827/4P	–	–	GX24q-1	900	–	64
TC-TEL(I)	13	90	ww	80	–	14	DULUX T/E 13W/830 PLUS	MASTER PL-T 13W/830/4P	–	–	GX24q-1	900	–	64
TC-TEL(I)	13	90	nw	80	–	14	DULUX T/E 13W/840 PLUS	MASTER PL-T 13W/840/4P	–	–	GX24q-1	900	–	64
TC-TEL(I)	18	100	ww	80	–	20	DULUX T/E 18W/827 (IN) PLUS	MASTER PL-T 18W/827/4P	–	–	GX24q-2	1200	–	60
TC-TEL(I)	18	100	ww	80	–	20	DULUX T/E 18W/830 (IN) PLUS	MASTER PL-T 18W/830/4P	–	–	GX24q-2	1200	–	60
TC-TEL(I)	18	100	nw	80	–	20	DULUX T/E 18W/840 (IN) PLUS	MASTER PL-T 18W/840/4P	–	–	GX24q-2	1200	–	60
TC-TEL(I)	26	115	ww	80	–	28	DULUX T/E 26W/827 (IN) PLUS	MASTER PL-T 26W/827/4P	–	–	GX24q-3	1800	–	64
TC-TEL(I)	26	115	ww	80	–	28	DULUX T/E 26W/830 (IN) PLUS	MASTER PL-T 26W/830/4P	–	–	GX24q-3	1800	–	64
TC-TEL(I)	26	115	nw	80	–	28	DULUX T/E 26W/840 (IN) PLUS	MASTER PL-T 26W/840/4P	–	–	GX24q-3	1800	–	64
TC-TEL(I)	32	130	ww	80	–	35	DULUX T/E 32W/827 (IN) PLUS	MASTER PL-T 32W/827/4P(TOP)	–	–	GX24q-3	2400	–	69
TC-TEL(I)	32	130	ww	80	–	35	DULUX T/E 32W/830 (IN) PLUS	MASTER PL-T 32W/830/4P(TOP)	–	–	GX24q-3	2400	–	69
TC-TEL(I)	32	130	nw	80	–	35	DULUX T/E 32W/840 (IN) PLUS	MASTER PL-T 32W/840/4P(TOP)	–	–	GX24q-3	2400	–	69
TC-TEL(I)	42	155	ww	80	–	46	DULUX T/E 42W/827 (IN) PLUS	MASTER PL-T 42W/827/4P(TOP)	–	–	GX24q-4	3200	–	70
TC-TEL(I)	42	155	ww	80	–	46	DULUX T/E 42W/830 (IN) PLUS	MASTER PL-T 42W/830/4P(TOP)	–	–	GX24q-4	3200	–	70
TC-TEL(I)	42	155	nw	80	–	46	DULUX T/E 42W/840 (IN) PLUS	MASTER PL-T 42W/840/4P(TOP)	–	–	GX24q-4	3200	–	70
TC-TEL(I)	57	179	ww	80	–	62	DULUX T/E 57W/827 (IN) PLUS	MASTER PL-T 57W/827/4P(TOP)	–	–	GX24q-5	4300	–	69
TC-TEL(I)	57	179	ww	80	–	62	DULUX T/E 57W/830 (IN) PLUS	MASTER PL-T 57W/830/4P(TOP)	–	–	GX24q-5	4300	–	69
TC-TEL(I)	57	179	nw	80	–	62	DULUX T/E 57W/840 (IN) PLUS	MASTER PL-T 57W/840/4P(TOP)	–	–	GX24q-5	4300	–	69
TC-TEL(I)	70	219	ww	80	–	77	DULUX T/E 70W/830 (IN) PLUS	–	–	–	GX24q-6	5200	–	68
TC-TEL(I)	70	219	nw	80	–	77	DULUX T/E 70W/840 (IN) PLUS	–	–	–	GX24q-6	5200	–	68
TC-TEL(I)	60	182	ww	80	–	63	–	MASTER PL-H 60W/830/4P A	–		2G8	4000	–	63
TC-TEL(I)	60	182	nw	80	–	63	–	MASTER PL-H 60W/840/4P A	–		2G8	4000	–	63
TC-TEL(I)	85	223	ww	80	–	91	–	MASTER PL-H 85W/830/4P A	–		2G8	6000	–	66
TC-TEL(I)	85	223	nw	80	–	91	–	MASTER PL-H 85W/840/4P A	–		2G8	6000	–	66
TC-TEL(I)	120	300	ww	80	–	133	–	MASTER PL-H 120W/830/4P A	–		2G8	9000	–	68
TC-TEL(I)	120	300	nw	80	–	133	–	MASTER PL-H 120W/840/4P A	–		2G8	9000	–	68

TC-F	24	165	ww	80	32	27	DULUX F 24W/827	–	2G10	1700	2G10	1700	53	63
TC-F	24	165	ww	80	32	27	DULUX F 24W/830	–	2G10	1700	2G10	1700	53	63
TC-F	24	165	nw	80	32	27	DULUX F 24W/840	–	2G10	1700	2G10	1700	53	63
TC-F	36	217	ww	80	43	39	DULUX F 36W/827	–	2G10	2800	2G10	2800	65	72
TC-F	36	217	ww	80	43	39	DULUX F 36W/830	–	2G10	2800	2G10	2800	65	72
TC-F	36	217	nw	80	43	39	DULUX F 36W/840	–	2G10	2800	2G10	2800	65	72

Lampen-typ	PL	L	Ø	LF	R_a	P_{sys} VVG	P_{sys} EVG	OSRAM Bezeichnung	Φ	PHILIPS Bezeichnung	Φ	Sockel	Φ/P_{sys} VVG	Φ/P_{sys} EVG
	W	mm	mm		≥	W	W		lm		lm		lm/W	lm/W
Halogen-Metalldampflampen, Ellipsoidform (≥ 250 W nur für geschlossene Leuchten)														
HIE	70	144	55	ww	70	92	80	HQI-E 70/WDL clear	5200	–	–	E 27	57	65
HIE	70	144	55	nw	70	92	80	HQI-E 70/NDL clear	5500	–	–	E 27	60	69
HIE	100	144	55	ww	70	115	–	HQI-E 100/WDL clear	8500	–	–	E 27	74	–
HIE	100	144	55	nw	80	115	–	HQI-E 100/NDL clear	8400	–	–	E 27	73	–
HIE	150	144	55	ww	70	170	163	HQI-E 150/WDL	12900	–	–	E 27	76	79
HIE	150	144	55	nw	80	170	163	HQI-E 150/NDL	12500	–	–	E 27	74	77
HIE	250	226	90	tw	90	270	–	HQI-E 250/D	19000	–	–	E 40	70	–
HIE	250	226	90	nw	65	270	–	–	–	MASTER HPI Plus 250W BU [1]	25550 [1]	E 40	95	–
HIE	400	290	120	tw	90	460 [1]	–	HQI-E 400/D [1]	34000 [1]	–	–	E 40	74	–
HIE	400	285	120	nw	65	480 [1]	–	HQI-E 400/N clear [1]	42000 [1]	MASTER HPI Plus 400W BU [1]	40000 [1]	E 40	88	–
HIE	1000	380	165	nw	65	1065	–	HQI-E 1000/N	100000	–	–	E 40	94	–

[1] Mit Vorschaltgerät für Natriumdampf-Hochdrucklampen

(I) Alternativ auch für erhöhte Umgebungstemperaturen

9.3 Lampentabelle (Stand 2007)

Abkürzungen:
LBS ZVEI-Lampenbezeichnungs system
P_L Lampennennleistung
L Lampenlänge nach IEC
Ø Lampen-(Rohr)-Durchmesser, bei T-R-Lampen Ringdurchmesser
LF Lichtfarbe der Lampe
ww Warmweiß (bis 3 300 K)
nw Neutralweiß (3 300 K bis 5 300 K)
tw Tageslichtweiß (über 5 500 K)
R_a Farbwiedergabe, allgemeiner Farbwiedergabeindex
Φ Lampenlichtstrom gemessen bei 25°C
VVG V erlustarmes Vorschaltgerät
EVG El ektronisches Vorschaltgerät
P_{sys} Systemleistung aus Lampe und Vorschaltgerät (Höchstwerte)
$Φ/P_{sys}$ Systemlichtausbeute

Lampen-typ	P_L	L	Ø	LF	R_a	P_{sys} VVG	P_{sys} EVG	OSRAM Bezeichnung	Φ	PHILIPS Bezeichnung	Φ	Sockel	$Φ/P_{sys}$ VVG	$Φ/P_{sys}$ EVG
	W	mm	mm		≥	W	W		lm		lm		lm/W	lm/W
Halogen-Metalldampflampen, Ellipsoidform (CE mit Keramikbrenner)														
HIE-CE	35	138	54	ww	80	50	43	HCI-E/P 35/830 WDL PB clear [2]	3000	–	–	E 27	60	70
HIE-CE	35	138	54	ww	80	50	43	HCI-E/P 35/830 WDL PB coated [2]	2850	–	–	E 27	57	66
HIE-CE	35	138	54	nw	90	50	43	HCI-E/P 35/942 NDL PB clear [2]	3000	–	–	E 27	60	70
HIE-CE	35	138	54	nw	90	50	50	HCI-E/P 35/942 NDL PB coated [2]	2850	–	–	E 27	57	57
HIE-CE	70	138	54	ww	80	92	80	HCI-E/P 70/830 WDL PB clear	6500	–	–	E 27	71	81
HIE-CE	70	138	54	ww	80	92	80	HCI-E/P 70/830 WDL PB coated	6400	–	–	E 27	70	80
HIE-CE	70	138	54	nw	90	92	80	HCI-E/P 70/942 NDL PB clear	6100	–	–	E 27	66	76
HIE-CE	70	138	54	nw	90	92	80	HCI-E/P 70/942 NDL PB coated	6000	–	–	E 27	65	75
HIE-CE	70	156	71	ww	78	92	80	–	–	MASTER City White CDO-ET 70/828	5600	E 27	61	70
HIE-CE	100	138	54	ww	80	115	–	HCI-E/P 100/830 WDL PB clear	9000	–	–	E 27	78	–
HIE-CE	100	138	54	ww	80	115	–	HCI-E/P 100/830 WDL PB coated	8500	–	–	E 27	74	–
HIE-CE	100	138	54	nw	90	115	–	HCI-E/P 100/942 NDL PB clear	8800	–	–	E 27	77	–
HIE-CE	100	138	54	nw	90	115	–	HCI-E/P 100/942 NDL PB coated	8500	–	–	E 27	74	–
HIE-CE	100	186	75	ww	80	115	–	–	–	MASTER City White CDO-ET 100/828	8300	E 40	72	–
HIE-CE	150	138	54	ww	80	170	163	HCI-E/P 150/830 WDL PB clear [2]	14000	–	–	E 27	82	86
HIE-CE	150	138	54	ww	80	170	163	HCI-E/P 150/830 WDL PB coated	13300	–	–	E 27	78	82
HIE-CE	150	138	54	nw	90	170	163	HCI-E/P 150/942 NDL PB clear [2]	14000	–	–	E 27	82	86
HIE-CE	150	138	54	nw	90	170	163	HCI-E/P 150/942 NDL PB coated	13300	–	–	E 27	78	82
HIE-CE	150	230	91	ww	80	170	163	–	–	MASTER City White CDO-ET 150/828	12500	E 40	74	77
Halogen-Metalldampflampen, Röhrenform (CE mit Keramikbrenner, nur für geschlossene Leuchten)														
HIT-TC-CE	20	52	17	ww	80	–	23	–	–	MASTERcolour CDM-Tm 20W/830	1615	PGJ5	–	70
HIT-TC-CE	20	57	13	ww	80	–	23	HCI-TF 20/830 WDL PB	1700	–	–	GU6,5	–	74
HIT-TC-CE	20	85	15	ww	80	–	23	HCI-TC 20/830 WDL PB	1700	–	–	G8,5	–	74
HIT-TC-CE	35	85	15	ww	80	50	43	HCI-TC 35/830 WDL PB [2]	3400	MASTERcolour CDM-TC 35W/830	3300	G8,5	68	79
HIT-TC-CE	35	85	15	ww	90	50	43	HCI-TC 35/930 WDL PB [2]	3000	MASTERcolour CDM Elite-TC 35W/930	3700	G8,5	74	70
HIT-TC-CE	35	85	15	nw	90	50	43	HCI-TC 35/942 NDL PB [2]	3200	–		G8,5	64	74
HIT-TC-CE	70	85	15	ww	80	92	80	HCI-TC 70/830 WDL PB [2]	6900	MASTERcolour CDM-TC 70W/830	6400	G8,5	75	86
HIT-TC-CE	70	85	15	ww	90	92	80	HCI-TC 70/930 WDL PB	6300	MASTERcolour CDM Elite-TC 70W/930	7300	G8,5	68	91
HIT-TC-CE	70	85	15	nw	90	92	80	HCI-TC 70/942 NDL	6300	–	–	G8,5	68	79
HIT-CE	35	105	20	ww	80	50	43	HCI-T 35/830 WDL PB	3400	MASTERcolour CDM-T 35W/830	3300	G12	68	79
HIT-CE	35	105	20	nw	90	50	43	HCI-T 35/930 WDL PB [2]	3100	MASTERcolour CDM Elite-T 35W/930	3700	G12	74	72
HIT-CE	35	105	20	nw	90	50	43	HCI-T 35/942 NDL PB	3300	–	–	G12	66	77
HIT-CE	70	105	20	ww	80	92	80	HCI-T 70/830 WDL PB	7000	MASTERcolour CDM-T 70W/830	6600	G12	76	88
HIT-CE	70	105	20	ww	90	92	80	HCI-T 70/930 WDL PB	6400	MASTERcolour CDM Elite-T 70W/930	7300	G12	79	80
HIT-CE	70	105	20	nw	90	92	80	HCI-T 70/942 NDL PB	6700	MASTERcolour CDM-T 70W/942	6600	G12	73	84
HIT-CE	70	156	46	ww	80	92	80	–	–	MASTER City White CDO-TT 70/828	6300	E 27	68	–
HIT-CE	100	105	20	ww	80	115	–	HCI-T 100/830 WDL PB	9500	–	–	G12	83	–
HIT-CE	100	105	20	nw	90	115	–	HCI-T 100/942 NDL PB	9300	–	–	G12	81	–
HIT-CE	100	210	47	ww	80	115	–	–	–	MASTER City White CDO-TT 100/828	8800	E40	77	–
HIT-CE	150	110	20	ww	80	170	163	HCI-T 150/830 WDL	14500	MASTERcolour CDM-T 150W/830	14000	G12	85	89
HIT-CE	150	110	20	nw	90	170	163	HCI-T 150/942 NDL	13700	MASTERcolour CDM-T 150W/942	12700	G12	81	84
HIT-CE	150	210	47	ww	80	170	163	HCI-TT 150/830 WDL PB	14500	MASTER City White CDO-TT 150/828	13500	E40	85	89
HIT-CE	250	135	25	ww	80	280	–	–	–	MASTERcolour CDM-T 250W/830	23000	G12	82	–
HIT-CE	250	175	34	ww	80	280	–	HCI-TM 250/830 WDL PB	26000	–	–	G22	93	–
HIT-CE	250	175	34	nw	90	280	–	HCI-TM 250/942 NDL PB [2]	25000	–	–	G22	89	–
HIT-CE	250	226	46	ww	80	245	–	HCI-T 250/830 WDL PB	25800	–	–	E40	105	–
HIT-CE	250	226	46	nw	90	250	–	HCI-T 250/942 NDL PB [2]	25000	–	–	E40	100	–
HIT-CE	250	255	48	ww	80	250	–	–	–	MASTER City White CDO-TT 250/828	22500	E40	90	–
HIT-CE	400	175	34	nw	90	460	–	HCI-TM 400/942 NDL PB	40000	–	–	G22	87	–

[2] In Vorbereitung

9.3 Lampentabelle (Stand 2007)

Lampen-typ	P_L	L	Ø	LF	R_a	P_{sys} VVG	P_{sys} EVG	OSRAM Bezeichnung	Φ	PHILIPS Bezeichnung	Φ	Sockel	Φ/P_{sys} VVG	Φ/P_{sys} EVG
	W	mm	mm		≥	W	W		lm		lm		lm/W	lm/W
HIT	70	85	25	ww	80	92	80	HQI-T 70/WDL	5300	–	–	G12	58	66
HIT	70	85	25	nw	80	92	80	HQI-T 70/NDL	5800	–	–	G12	63	73
HIT	150	85	25	ww	80	170	163	HQI-T 150/WDL	13000	–	–	G12	76	80
HIT	150	85	25	nw	80	170	163	HQI-T 150/NDL	13000	–	–	G12	76	80
HIT	250	225	46	tw	90	270	–	HQI-T 250/D	20000	–	–	E 40	74	–
HIT	250	257	47	nw	65	270	–	–	–	MASTER HPI-T PLUS 250W/645 [1]	23000 [1]	E 40	85	–
HIT	400	285	62	tw	90	460	–	HQI-BT 400/D [1]	35000 [1]	–	–	E 40	76	–
HIT	400	275	46	nw	65	475	–	HQI-T 400/N [1]	42000 [1]	–	–	E 40	88	–
HIT	400	283	47	nw	65	460	–	–	–	MASTER HPI-T PLUS 400W/645 [1]	38000 [1]	E 40	83	–
HIT	1000	382	76	tw	90	1115	–	HQI-T 1000/D	85000	–	–	E 40	76	–
HIT	1000	382	76	nw	65	1065	–	HQI-T 1000/N	110000	HPI-T Pro 1000W/643	85000	E 40	103	–
HIT	2000	430	102	tw	90	2130	–	HQI-T 2000/D	180000	–	–	E 40	85	–
HIT	2000	430	102	nw	65	2080	–	HQI-T 2000/N/E SUPER	240000	HPI-T Pro 2000W/646	210000	E 40	115	–
HIT-I	2000	430	100	tw	90	2130	–	HQI-T 2000/D/I	180000	–	–	E 40	85	–
HIT-I	2000	430	100	nw	65	2080	–	HQI-T 2000/N	200000	–	–	E 40	96	–

Lampen-typ	P_L	L	Ø	LF	R_a	P_{sys} VVG	P_{sys} EVG	OSRAM Bezeichnung	I	PHILIPS Bezeichnung		I	Sockel	Φ/P_{sys} VVG	Φ/P_{sys} EVG
	W	mm	mm		≥	W	W		cd			cd		lm/W	lm/W
Halogen-Metalldampflampen, PAR Reflektor															
HIPAR 20	35	95	65	ww	80	45	–	HCI-PAR 20 35/830 WDL PB SP [2]	24000	MASTERcolour CDM-R PAR20 35W/830	10°	23000	E 27	–	–
HIPAR 20	35	95	65	ww	80	45	–	HCI-PAR 20 35/830 WDL PB FL [2]	5500	MASTERcolour CDM-R PAR20 35W/830	30°	5000	E 27	–	–
HIPAR 20	35	95	65	ww	80	45	–	HCI-PAR 20 35/830 WDL SP	22000	–		–	E 27	–	–
HIPAR 20	35	95	65	ww	80	45	–	HCI-PAR 20 35/830 WDL FL	5000	–		–	E 27	–	–
HIPAR 20	35	92	64	ww	90	45	–	–	–	MASTERcolour CDM-R PAR20 35W/942	10°	21500	E 27	–	–
HIPAR 20	35	92	64	ww	90	45	–	–	–	MASTERcolour CDM-R PAR20 35W/942	30°	5000	E 27	–	–
HIPAR L30	20	125	97	ww	80	–	23	HCI-PAR 30 20/830 WDL PB SP	24000				E 27	–	–
HIPAR L30	20	125	97	ww	80	–	23	HCI-PAR 30 20/830 WDL PB FL	4000				E 27	–	–
HIPAR L30	35	125	97	ww	80	45	–	HCI-PAR 30 35/830 WDL PB SP [2]	46000	MASTERcolour CDM-R PAR30L 35W/830	10°	44000	E 27	–	–
HIPAR L30	35	125	97	ww	80	45	–	HCI-PAR 30 35/830 WDL PB FL [2]	8500	MASTERcolour CDM-R PAR30L 35W/830	30°	7400	E 27	–	–
HIPAR L30	35	125	97	ww	80	45	–	HCI-PAR 30 35/830 WDL SP	37000				E 27	–	–
HIPAR L30	35	125	97	ww	80	45	–	HCI-PAR 30 35/830 WDL FL	7000				E 27	–	–
HIPAR L30	70	125	97	ww	80	85	–	HCI-PAR 30 70/830 WDL PB SP [2]	70000	MASTERcolour CDM-R PAR30L 70W/830	10°	68000	E 27	–	–
HIPAR L30	70	125	97	ww	80	85	–	HCI-PAR 30 70/830 WDL PB FL [2]	14000	MASTERcolour CDM-R PAR30L 70W/830	30°	13500	E 27	–	–
HIPAR L30	70	125	97	ww	80	85	–	HCI-PAR 30 70/830 WDL PB 40D [2]	12000	MASTERcolour CDM-R PAR30L 70W/830	40°	10000	E 27	–	–
HIPAR L30	70	120	95	ww	90	85	–	–	–	MASTERcolour CDM-R PAR30L 70W/942	10°	65000	E 27	–	–
HIPAR L30	70	120	95	ww	90	85	–	–	–	MASTERcolour CDM-R PAR30L 70W/942	30°	13000	E 27	–	–
HIPAR L30	70	120	95	ww	90	85	–	–	–	MASTERcolour CDM-R PAR30L 70W/942	40°	9000	E 27	–	–
Halogen-Metalldampflampen, R 111 Reflektor															
HIR-CE 111	20	95	111	ww	80	–	23	HCI-R111 20/830 WDL PB 10D [2]	17000	–		–	GX 8,5	–	–
HIR-CE 111	20	95	111	ww	80	–	23	HCI-R111 20/830 WDL PB 24D [2]	4200	–		–	GX 8,5	–	–
HIR-CE 111	20	95	111	ww	80	–	23	HCI-R111 20/830 WDL PB 40D [2]	2000	–		–	GX 8,5	–	–
HIR-CE 111	35	95	111	ww	80	45	–	HCI-R111 35/830 WDL PB 10D [2]	45000	MASTERcolour CDM-R111 35W/830	10°	35000	GX 8,5	–	–
HIR-CE 111	35	95	111	ww	80	45	–	HCI-R111 35/830 WDL PB 24D [2]	8500	MASTERcolour CDM-R111 35W/830	24°	8500	GX 8,5	–	–
HIR-CE 111	35	95	111	ww	80	45	–	HCI-R111 35/830 WDL PB 40D [2]	4000	MASTERcolour CDM-R111 35W/830	40°	4000	GX 8,5	–	–
HIR-CE 111	35	95	111	ww	80	45	–	HCI-R111 35/942 NDL PB 10D [2]	35000	–		–	GX 8,5	–	–
HIR-CE 111	35	95	111	ww	80	45	–	HCI-R111 35/942 NDL PB 24D [2]	8500	–		–	GX 8,5	–	–
HIR-CE 111	35	95	111	ww	80	45	–	HCI-R111 35/942 NDL PB 40D [2]	4000	–		–	GX 8,5	–	–
HIR-CE 111	70	95	111	ww	80	85	–	HCI-R111 70/830 WDL PB 10D [2]	55000	MASTERcolour CDM-R111 70W/830	10°	50000	GX 8,5	–	–
HIR-CE 111	70	95	111	ww	80	85	–	HCI-R111 70/830 WDL PB 24D [2]	15000	MASTERcolour CDM-R111 70W/830	24°	15000	GX 8,5	–	–
HIR-CE 111	70	95	111	ww	80	85	–	HCI-R111 70/830 WDL PB 40D [2]	9000	MASTERcolour CDM-R111 70W/830	40°	9000	GX 8,5	–	–

[1] Mit Vorschaltgerät für Natriumdampf-Hochdrucklampen
[2] In Vorbereitung

9.3 Lampentabelle (Stand 2007)

Abkürzungen:
LBS ZVEI-Lampenbezeichnungs system
P_L Lampennennleistung
L Lampenlänge nach IEC
Ø Lampen-(Rohr)-Durchmesser, bei T-R-Lampen Ringdurchmesser
LF Lichtfarbe der Lampe
ww Warmweiß (bis 3 300 K)
nw Neutralweiß (3 300 K bis 5 300 K)
tw Tageslichtweiß (über 5 500 K)
R_a Farbwiedergabe, allgemeiner Farbwiedergabeindex
Φ Lampenlichtstrom gemessen bei 25°C
VVG V erlustarmes Vorschaltgerät
EVG El ektronisches Vorschaltgerät
P_{sys} Systemleistung aus Lampe und Vorschaltgerät (Höchstwerte)
$Φ/P_{sys}$ Systemlichtausbeute

Lampen-typ	P_L	L	Ø	LF	R_a	P_{sys} VVG	P_{sys} EVG	OSRAM Bezeichnung	Φ	PHILIPS Bezeichnung	Φ	Sockel	$Φ/P_{sys}$ VVG	$Φ/P_{sys}$ EVG
	W	mm	mm		≥	W	W		lm		lm		lm/W	lm/W
Halogen-Metalldampflampen, beidseitig gesockelt (CE mit Keramikbrenner, nur für geschlossene Leuchten)														
HIT-DE-CE	70	114,2	21	ww	80	92	80	HCI-TS 70/830 WDL PB	6900	MASTERcolour CDM-TD 70W/830	6500	RX 7s	75	86
HIT-DE-CE	70	114,2	21	nw	90	92	80	HCI-TS 70/942 NDL PB [2]	6700	MASTERcolour CDM-TD 70W/942	6000	RX 7s	73	84
HIT-DE-CE	150	132	24	ww	80	170	163	HCI-TS 150/830 WDL PB [2]	14800	MASTERcolour CDM-TD 150W/830	13250	RX 7s-24	87	91
HIT-DE-CE	150	132	24	nw	90	170	163	HCI-TS 150/942 NDL PB [2]	14200	MASTERcolour CDM-TD 150W/942	14200	RX 7s-24	84	87
HIT-DE-CE	250	163	25	ww	80	285	163	HCI-TS 250/830 WDL PB [2]	25000	–	–	Fc 2	88	153
HIT-DE-CE	250	163	25	nw	90	285	163	HCI-TS 250/942 NDL PB [2]	23000	–	–	Fc 2	81	141
HIT-DE	70	114,2	20	ww	70	92	80	HQI-TS 70/WDL	5100	MHW-TD Pro 70W/730	6200	RX 7s	67	78
HIT-DE	70	114,2	20	nw	80	92	80	HQI-TS 70/NDL	5700	MHN-TD Pro 70W/842	5700	RX 7s	62	71
HIT-DE	70	114,2	20	tw	80	92	80	HQI-TS 70/D	5500	–	–	RX 7s	60	69
HIT-DE	150	132	23	ww	70	170	163	HQI-TS 150/WDL	11700	MHW-TD Pro 150W/730	13800	RX 7s-24	81	85
HIT-DE	150	132	23	nw	80	170	163	HQI-TS 150/NDL	12000	MHN-TD Pro 150W/842	12900	RX 7s-24	76	79
HIT-DE	150	132	23	tw	90	170	163	HQI-TS 150/D	12000	–	–	RX 7s-24	71	74
HIT-DE	250	163	25	ww	80	270	–	HQI-TS 250/WDL	22000	–	–	Fc2	81	–
HIT-DE	250	163	25	nw	80	270	–	HQI-TS 250/NDL	20000	MHN-TD Pro 250W/842	20000	Fc2	74	–
HIT-DE	250	163	25	tw	90	270	–	HQI-TS 250/D	20000	–	–	Fc2	74	–
HIT-DE	400	206	31	nw	80	440	–	HQI-TS 400/NDL [1]	36000 [1]	–	–	Fc2	82	–
HIT-DE	400	206	31	tw	90	440	–	HQI-TS 400/D [1]	37000 [1]	–	–	Fc2	84	–
HIT-DE	1000	187	36	nw	80	1065	–	HQI-TS 1000/NDL/S	90000	–	–	Kabel	85	–
HIT-DE	1000	187	36	tw	90	1065	–	HQI-TS 1000/D/S	90000	–	–	Kabel	85	–
HIT-DE	1000	294	40	nw	80	1065	–	–	–	MASTER MHN-LA 1000W/842	100000	Kabel	94	–
HIT-DE	1000	294	40	tw	90	1065	–	–	–	MASTER MHN-LA 1000W/956	90000	Kabel	85	–
HIT-DE	2000	187	36	nw	80	2030	–	HQI-TS 2000/NDL/S	200000	–	–	Kabel	99	–
HIT-DE	2000	187	36	tw	90	2030	–	HQI-TS 2000/D/S	200000	–	–	Kabel	99	–
HIT-DE	2000	268	32	nw	80	2030	–	HQI-TS 2000/N/L	230000	–	–	Kabel	113	–
HIT-DE	2000	364	40	nw	80	2030	–	–	–	MASTER MHN-LA 2000W/842	220000	Kabel	108	–
HIT-DE	2000	364	40	tw	90	2030	–	–	–	MASTER MHN-LA 2000W/956	190000	Kabel	94	–
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen														
HME	50	130	55	nw	40	60	–	HQL 50	1800	HPL-N 50W	1800	E 27	30	–
HME	50	130	55	nw	40	60	–	HQL 50 4Y	2000	–	–	E 27	33	–
HME	50	130	55	nw	40	60	–	HQL 50 DE LUXE	2000	HPL-COMFORT 50 W	2000	E 27	33	–
HME	50	130	55	ww	60	60	–	HQL 50 SUPER DE LUXE	1600	HPL 4 Pro 50W	2000	E 27	27	–
HME	80	156	70	nw	40	90	–	HQL 80	3800	HPL-N 80W	3700	E 27	42	–
HME	80	156	70	nw	40	90	–	HQL 80 4Y	4000	–	–	E 27	44	–
HME	80	156	70	nw	40	90	–	HQL 80 DE LUXE	4000	HPL-COMFORT 80 W	3600	E 27	44	–
HME	80	156	70	ww	60	90	–	HQL 80 SUPER DE LUXE	3400	HPL 4 Pro 80W	4000	E 27	38	–
HME	125	170	75	nw	40	138	–	HQL 125	6300	HPL-N 125W	6200	E 27	46	–
HME	125	170	75	nw	40	138	–	HQL 125 4Y	6800	–	–	E 27	49	–
HME	125	170	75	nw	40	138	–	HQL 125 DE LUXE	6800	HPL-COMFORT 125 W	6200	E 27	49	–
HME	125	170	75	ww	60	138	–	HQL 125 SUPER DE LUXE	5700	HPL 4 Pro 125W	6800	E 27	41	–
HME	250	226	90	nw	40	266	–	HQL 250	13000	HPL-N 250W	12700	E 40	49	–
HME	250	226	90	nw	40	266	–	HQL 250 DE LUXE	14000	HPL COMFORT 250W	14200	E 40	53	–
HME	400	290	120	nw	40	425	–	HQL 400	22000	HPL-N 400W	22000	E 40	52	–
HME	400	290	120	ww	40	425	–	HQL 400 DE LUXE	24000	HPL COMFORT 400W	24200	E 40	56	–

[1] Mit Vorschaltgerät für Natriumdampf-Hochdrucklampen
[2] In Vorbereitung

9.3 Lampentabelle (Stand 2007)

Lampen-typ	P_L	L	Ø	LF	R_a	P_{sys} VVG	P_{sys} EVG	OSRAM Bezeichnung	Φ	PHILIPS Bezeichnung	Φ	Sockel	$Φ/P_{sys}$ VVG	$Φ/P_{sys}$ EVG
	W	mm	mm		≥	W	W		lm		lm		lm/W	lm/W
Natriumdampf-Hochdrucklampen, Ellipsoidform														
HSE	50	156	70	ww	20	62	–	NAV-E 50/E	3500	SON Pro 50W-E	3500	E 27	56	–
HSE	50	156	70	ww	20	62	–	NAV-E 50 4Y	3500	MASTER SON PIA ST 50W	3500	E 27	56	–
HSE	70	156	70	ww	20	83	–	NAV-E 70/E	5600	SON Pro 70W-E	5600	E 27	67	–
HSE	70	156	70	ww	20	83	–	NAV-E 70 4Y	5600	MASTER SON PIA ST 70W	5600	E 27	67	–
HSE	100	186	75	ww	20	115	–	NAV-E 100	8500	SON-Pro 100W-E	8500	E 40	74	–
HSE	100	186	75	ww	20	115	–	NAV-E 100 SUPER 4Y	10200	MASTER SON PIA PLUS 100W	10200	E 40	89	–
HSE	150	226	90	ww	20	170	–	NAV E 150	14500	SON Pro 150W-E	14500	E 40	85	–
HSE	150	226	90	ww	20	170	–	NAV E 150 4Y	14500	MASTER SON PIA Hg Free 150 W	14500	E 40	85	–
HSE	150	226	90	ww	20	175	–	NAV E 150 SUPER 4Y	17000	MASTER SON PIA PLUS 150 W	17000	E 40	97	–
HSE	150	226	90	ww	60	175	–	–	–	SON Comfort Pro 150W	12500	E 40	71	
HSE	250	226	120	ww	20	275	–	NAV E 250	27000	SON Pro 250W-E	27000	E 40	98	–
HSE	250	226	120	ww	20	275	–	NAV E 250 4Y	27000	MASTER SON PIA Hg Free 250 W	27000	E 40	98	–
HSE	250	226	120	ww	20	285	–	NAV E 250 SUPER 4Y	31100	MASTER SON PIA PLUS 250 W	31100	E 40	109	–
HSE	250	226	120	ww	60	285	–	–	–	SON Comfort Pro 250W	22000	E 40	77	
HSE	400	290	120	ww	20	440	–	NAV E 400	48000	SON Pro 400W-E	48000	E 40	109	–
HSE	400	290	120	ww	20	440	–	NAV E 400 4Y	48000	MASTER SON PIA Hg Free 400W	48000	E 40	109	–
HSE	400	290	120	ww	20	450	–	NAV E 400 SUPER 4Y	55500	MASTER SON PIA PLUS 400 W	55500	E 40	123	–
HSE	400	290	120	ww	60	450	–	–	–	SON Comfort Pro 400W	37000	E 40	82	
HST	50	156	37	ww	20	66	–	NAV T 50 SUPER 4Y	4400	MASTER SON-T PIA PLUS 50 W	4400	E 27	67	–
HST	70	156	37	ww	20	83	–	NAV T 70	6000	SON-T PRO 70 W	6000	E 27	72	–
HST	70	156	37	ww	20	83	–	NAV T 70 4Y	6000			E 27	72	–
HST	70	156	37	ww	20	83	–	NAV T 70 SUPER 4Y	6600	MASTER SON-T PIA PLUS 70 W	6600	E 27	80	–
HST	100	211	46	ww	20	115	–	NAV T 100	9000	MASTER SON-T PIA Hg-Free 100W	9000	E 40	78	–
HST	100	211	46	ww	20	115	–	NAV T 100 SUPER 4Y	10700	MASTER SON-T PIA PLUS 100 W	10700	E 40	93	–
HST	150	211	46	ww	20	170	–	NAV T 150	15000	SON-T PRO 150 W	15000	E 40	88	–
HST	150	211	46	ww	20	170	–	NAV T 150 4Y	15000	MASTER SON-T PIA 150 W	15000	E 40	88	–
HST	150	211	46	ww	20	175	–	NAV T 150 SUPER 4Y	17500	MASTER SON-T PIA PLUS 150 W	17500	E 40	100	–
HST	150	211	46	ww	60	175	–	–	–	SON-T Comfort Pro 150W	13000	E 40	74	
HST	250	257	46	ww	20	275	–	NAV T 250	28000	SON-T PRO 250 W	28000	E 40	102	–
HST	250	257	46	ww	20	275	–	NAV T 250 4Y	28000	MASTER SON-T PIA 250 W	28000	E 40	102	–
HST	250	257	46	ww	20	285	–	NAV T 250 SUPER 4Y	33200	MASTER SON-T PIA PLUS 250 W	32200	E 40	116	–
HST	250	257	46	ww	60	285	–	–	–	SON-T Comfort Pro 250W	23000	E 40	81	
HST	400	285	46	ww	20	440	–	NAV T 400	48000	SON-T PRO 400 W	10700	E 40	109	–
HST	400	285	46	ww	20	440	–	NAV T 400 4Y	48000	MASTER SON-T PIA 400 W	48000	E 40	109	–
HST	400	285	46	ww	20	450	–	NAV T 400 SUPER 4Y	56500	MASTER SON-T PIA PLUS 400 W	56500	E 40	126	–
HST	400	285	46	ww	60	450	–	–	–	SON-T Comfort Pro 400W	38000	E 40	84	
HST	600	285	47	ww	20	645	–	NAV T 600 SUPER 4Y	90000	MASTER SON-T PIA PLUS 600 W	90000	E 40	140	–
HST	1000	390	66	ww	20	1075	–	NAV T 1000	130000	SON-T Pro 1000 W	130000	E 40	121	–
Natriumdampf-Hochdrucklampen (CRI mit verbesserter Farbwiedergabe)														
HST-CRI	50	103	20	ww	80	–	62	–	–	MASTER SDW-TG Mini White SON 50W	2400	GX12-1	–	39
HST-CRI 100		110	20	ww	80	–	115	–	–	MASTER SDW-TG Mini White SON 100W	4900	GX12-1	–	43
HST-CRI	35	149	32	ww	80	–	41	–	–	MASTER SDW-T White SON 35W	1300	PG12-1	–	32
HST-CRI	50	149	32	ww	80	–	62	–	–	MASTER SDW-T White SON 50W	2300	PG12-1	–	37
HST-CRI	100	149	32	ww	80	–	115	–	–	MASTER SDW-T White SON 100W	5000	PG12-1	–	43
HST-DE	70	114,2	20	ww	20	83	–	NAV TS 70 SUPER 4Y	6800	–	–	RX 7s	82	–
HST-DE	150	132	23	ww	20	170	–	NAV TS 150 SUPER 4Y	15000	–	–	RX 7s-24	88	–
HST-DE	250	206	23	ww	20	275	–	NAV TS 250	25500	–	–	Fc 2	93	–
HST-DE	400	206	23	ww	20	440	–	NAV TS 400	48000	–	–	Fc 2	109	–
Hochvolt-Halogenlampen kein Transformator notwendig														
OT 14../m	75	51	14	ww	90	75	–	Halopin 66675AM	1050	–	–	G9	14	–
Hochvolt-Halogenlampen kein Transformator notwendig												ohne VG		
QT 32	60	105	32	ww	90	60	–	Halolux Ceram 64472IM	790	HalogenA Pro T32	840	E27	14	
QT 32	75	105	32	ww	90	75	–	Halolux Ceram 64474IM	1050	–	–	E27	14	
QT 32	100	105	32	ww	90	100	–	Halolux Ceram 64476IM	1470	HalogenA Pro T32	1550	E27	16	
QT 32	150	105	32	ww	90	150	–	Halolux Ceram 64478IM	2400	HalogenA Pro T32	2550	E27	16	
QT 32	250	105	32	ww	90	250	–	Halolux Ceram 64480IM	4210	–	–	E27	17	

9.3 Lampentabelle (Stand 2007)

Abkürzungen:
LBS ZVEI-Lampenbezeichnungs system
P_L Lampennennleistung
L Lampenlänge nach IEC
Ø Lampen-(Rohr)-Durchmesser, bei T-R-Lampen Ringdurchmesser
LF Lichtfarbe der Lampe
ww Warmweiß (bis 3 300 K)
nw Neutralweiß (3 300 K bis 5 300 K)
tw Tageslichtweiß (über 5 500 K)
R_a Farbwiedergabe, allgemeiner Farbwiedergabeindex
Φ Lampenlichtstrom gemessen bei 25°C
VVG V erlustarmes Vorschaltgerät
EVG El ektronisches Vorschaltgerät
P_{sys} Systemleistung aus Lampe und Vorschaltgerät (Höchstwerte)
$Φ/P_{sys}$ Systemlichtausbeute

Lampen-typ	P_L	L	Ø	LF	R_a	P_{sys} VVG	P_{sys} EVG	OSRAM Bezeichnung	Φ	PHILIPS Bezeichnung	Φ	Sockel	$Φ/P_{sys}$ VVG	$Φ/P_{sys}$ EVG
	W	mm	mm		≥	W	W		lm		lm		lm/W	lm/W
Hochvolt Halogenlampen (zweiseitig gesockelt) kein Transformator notwendig													ohne VG	
QT-DE 12	150	74,9	12	ww	90	150	–	HALOLINE 64695	2500	PLUSline Compact 150W	2550	R7s	17	
QT-DE 12	150	114,2	12	ww	90	150	–	HALOLINE 64696	2400	–	–	R7s	16	
QT-DE 12	200	114,2	12	ww	90	200	–	HALOLINE 64698	3500	PLUSline Pro Small 200W	3520	R7s	18	
QT-DE 12	300	114,2	12	ww	90	300	–	HALOLINE 64701	5300	PLUSline Pro Small 300W	5600	R7s	19	
QT-DE 12	500	114,2	12	ww	90	500	–	HALOLINE 64702	9500	PLUSline Pro Small 500W	9900	R7s	20	
QT-DE 12	750	185,7	12	ww	90	750	–	HALOLINE 64560	16500	PLUSline Pro Large 750W	17100	R7s	23	
QT-DE 12	1000	185,7	12	ww	90	1000	–	HALOLINE 64740	22000	PLUSline Pro Large 1000W	24200	R7s	24	
Niedervolt-Stiftsockellampen 12V elektronischer Transformator (Orientierungswerte für P_{sys})														
QT 12-ax	20	44	12	ww	90	–	23	Halostar Starlite 64427S	320	CAPSULEline Pro	300	GY6,35	–	14
QT 12-ax	35	44	12	ww	90	–	38	Halostar Starlite 64432S	600	CAPSULEline Pro	600	GY6,35	–	16
QT 12-ax	50	44	12	ww	90	–	53	Halostar Starlite 64440S	910	CAPSULEline Pro	950	GY6,35	–	18
QT 12-ax	75	44	12	ww	90	–	81	Halostar Starlite 64450S	1450	CAPSULEline Pro	1575	GY6,35	–	19
QT 12-ax	90	44	12	ww	90	–	96	Halostar Starlite 64458S	1800	–	–	GY6,35	–	19
QT 12-ax	100	44	12	ww	90	–	106	–	–	CAPSULEline Pro	2550	GY6,35	–	24

Lampen-typ	P_L	L	Ø	LF	R_a	P_{sys} VVG	P_{sys} EVG	OSRAM Bezeichnung		I	PHILIPS Bezeichnung		I	Sockel	$Φ/P_{sys}$ VVG	$Φ/P_{sys}$ EVG
	W	mm	mm		≥	W	W			cd			cd		lm/W	lm/W
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen kein Transformator notwendig[1]																
QPAR 111	75	70	110	ww	90	75	–	Hi-Spot ES111 75W	24°	3000	–		–	GU10	–	–
QPAR-CB 111	100	70	110	ww	90	100	–	Hi-Spot ESD111 100W	10°	12000	–		–	GZ10	–	–
QPAR-CB 111	100	70	110	ww	90	100	–	Hi-Spot ESD111 100W	24°	5000	–		–	GZ10	–	–
Niedervolt- Halogen-Reflektorlampen mit Kaltlichtspiegel, elektronischer Transformator (Orientierungswerte für P_{sys})																
QR-CBC 51	50	46	51	ww	90	–	53	Decostar 51 IRC 48870SP	10°	15000	MASTERline ES 45	8°	16000	GU5,3	–	–
QR-CBC 51	50	46	51	ww	90	–	53	Decostar 51 IRC 48870FL	24°	5700	MASTERline ES 45	24°	5450	GU5,3	–	–
QR-CBC 51	50	46	51	ww	90	–	53	Decostar 51 IRC 48870WFL	38°	2850	MASTERline ES 45	36°	2850	GU5,3	–	–
QR-CBC 51	50	46	51	ww	90	–	53	Decostar 51 IRC 48870VWFL	60°	1430	MASTERline ES 45	60°	1300	GU5,3	–	–
QR-CBC 51	50	46	51	ww	90	–	53	Decostar 51 TITAN 46870SP	10°	12500	Brilliantline Pro 50W	10°	13000	GU5,3	–	–
QR-CBC 51	50	46	51	ww	90	–	53	Decostar 51 TITAN 46870FL	24°	4400	Brilliantline Pro 50W	24°	4400	GU5,3	–	–
QR-CBC 51	50	46	51	ww	90	–	53	Decostar 51 TITAN 46870WFL	38°	2200	Brilliantline Pro 50W	36°	2200	GU5,3	–	–
QR-CBC 51	50	46	51	ww	90	–	53	Decostar 51 TITAN 46870VWFL	60°	1100	Brilliantline Pro 50W	60°	1100	GU5,3	–	–
QR-CBC 51	50	46	51	ww	90	–	53	Decostar 51 44870 SP	10°	7800	ACCENTline 50W	10°	8800	GU5,3	–	–
QR-CBC 51	50	46	51	ww	90	–	53	Decostar 51 44870 WFL	38°	1450	ACCENTline 50W	36°	1600	GU5,3	–	–
QR-CBC 51	50	46	51	ww	90	–	53	Decostar 51 ALU	38°	1800	Brilliantline PRO Alu 50W	36°	2100	GU5,3	–	–
Niedervolt- Halogen-Reflektorlampen mit Aluminium-Reflektor, elektronischer Transformator (Orientierungswerte für P_{sys})																
QR-LP 111	50	63	111	ww	90	–	53	Halospot 111 41835SSP	4°	40000	–		–	G53	–	–
QR-LP 111	50	63	111	ww	90	–	53	Halospot 111 41835SP	8°	20000	ALUline Pro 111 50W	8°	23000	G53	–	–
QR-LP 111	50	63	111	ww	90	–	53	Halospot 111 41835 FL	24°	4000	ALUline Pro 111 50W	24°	4000	G53	–	–
QR-LP 111	75	63	111	ww	90	–	81	Halospot 111 41840 SP	8°	30000	ALUline Pro 111 75W	8°	30000	G53	–	–
QR-LP 111	75	63	111	ww	90	–	81	Halospot 111 41840 FL	24°	5300	ALUline Pro 111 75W	24°	5300	G53	–	–
QR-LP 111	75	63	111	ww	90	–	81	Halospot 111 41840 WFL	45°	2000	ALUline Pro 111 75W	45°	1900	G53	–	–
QR-LP 111	100	63	111	ww	90	–	106	Halospot 111 41850 SP	8°	48000	ALUline Pro 111 100W	8°	48000	G53	–	–
QR-LP 111	100	63	111	ww	90	–	106	Halospot 111 41850 FL	24°	8500	ALUline Pro 111 100W	24°	8500	G53	–	–
QR-LP 111	100	63	111	ww	90	–	106	Halospot 111 41850 WFL	45°	2800	ALUline Pro 111 100W	45°	2800	G53	–	–

[1] Fabrikat SYLVANIA