

Docs Scanner — Arranque frontend

Estado al 21/09/2026 · e25-innovaLab · Frontend

1. QUÉ ESTÁ HECHO (Tarea 0)

- Contrato de tipos en frontend/src/types/ (documento, diagnóstico, adaptación), alineado al brief y a la investigación inicial.
- Fixtures tipados en frontend/src/fixtures/: diagnóstico completo, parcial y no analizable; una adaptación por cada estado.
- shadcn/ui configurado con button, card, badge, input, textarea, alert y label.
- Rutas /, /diagnosis y /adaptation con placeholders.
- Documentación: CONTRIBUTING.md (reglas de código y de trabajo), docs/mvp-contract-and-team-plan.md (plan) y docs/types-wiki.md (qué significa cada tipo).

2. CÓMO TRABAJAMOS SIN PISARNOS

Área	Dueño
src/types/, src/fixtures/, package.json	Tarea 0 (Laureano)
src/app/layout.tsx, globals.css, src/app/page.tsx, src/features/upload/	F1
src/features/diagnosis/, src/app/diagnosis/	F2
src/features/adaptation/, src/app/adaptation/	F3

- Cada persona toca solo su carpeta y su ruta. Los archivos compartidos cambian por PR etiquetado contract, revisado por los otros dos.
- Una rama por tarea (feat/f2-diagnosis-summary), PR chico, un reviewer, rebase sobre main a diario.
- Cada módulo expone un componente que recibe datos por props; la página conecta fixture → componente. Cuando llegue la API se cambia el fixture, no el componente.
- Nada de estado global antes del Hito B.

3. TAREAS PARA ARRANCAR

Cada tarea es un PR de ~300 líneas máximo. Definition of Done: renderiza en su ruta desde fixtures, navegable por teclado, sin any/unknown/as, no toca carpetas ajenas.

F1 — Carga y shell (/ · src/features/upload/)

#	Tarea	Entrega
1	Shell: reemplazar el boilerplate, header y nav con las tres rutas	Layout navegable
2	UploadForm: PDF (tipo y tamaño) + textarea. Texto pegado arma un TextDocument; PDF devuelve pdfDocument con demora simulada	Un Document en memoria
3	Vista previa del texto, metadatos, estado sin texto (pdfWithoutText), aviso de privacidad antes de analizar	Pantalla de carga completa

F2 — Diagnóstico (/diagnosis · src/features/diagnosis/)

#	Tarea	Entrega
1	DiagnosisSummary: score, N de M criterios evaluados, estado. Renderiza diagnosisComplete, diagnosisPartial y diagnosisNotAnalyzable	Tres estados visibles
2	DimensionList: seis dimensiones con cobertura; no evaluable explícito, nunca en verde	Lista de dimensiones
3	FindingCard y lista: severidad, origen, fragmento, evidencia, explicación, recomendación, ubicación	Hallazgos navegables
4	Filtros por dimensión y severidad	Filtros funcionando

F3 — Adaptación y salida (/adaptation · src/features/adaptation/)

#	Tarea	Entrega
1	AdaptationCompare: original vs propuesta	Comparación por hallazgo
2	Aceptar, editar (guarda finalContent), descartar, deshacer. Estado local con useReducer	Decisiones docentes
3	AdaptationSummary y versión adaptada con aceptadas y editadas	Resumen y texto final
4	Informe y exportación (Hito D)	Informe básico

4. HITOS

Hito	Semana	Demo
A. Mocks y shell	1-2	Los tres módulos renderizan en su ruta desde fixtures
B. Carga a diagnóstico	3	Un documento recorre carga y diagnóstico, incluido el caso sin texto
C. Diagnóstico a adaptación	4-5	Un hallazgo seleccionado genera una propuesta revisable
D. Flujo completo	6-7	Versión adaptada e informe
E. API real	6+	FastAPI y Gemini reemplazan fixtures sin cambiar el contrato

5. PARA EMPEZAR HOY

1. `git clone` del repo, `cd frontend`, `npm install`, `npm run dev`.
2. Leer `CONTRIBUTING.md` y `docs/types-wiki.md` (10 minutos).
3. Crear la rama de la primera tarea (`feat/f1-shell`, `feat/f2-diagnosis-summary`, `feat/f3-adaptation-compare`) y abrir el PR apenas renderice.