

NARDELI · DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA PARTNERS

Manual de integración

Nardeli Partner API

Guía para el equipo de desarrollo de la empresa autorizada: cómo consumir los endpoints para crear, editar y eliminar el código QR de los invitados de su evento.

Versión 1.0 · Nardeli Partner API v1

Contacto para dudas técnicas: el administrador de Nardeli que les compartió este documento

1. Qué es esto

Nardeli les autorizó a gestionar, por su cuenta, el código QR de los invitados de **un evento específico**. No reciben ninguna pantalla ni panel de Nardeli — todo se hace consumiendo esta API REST desde su propio software.

Con la credencial que les entregó Nardeli solo pueden operar sobre **el evento autorizado**. Cualquier intento sobre otro evento responde como si no existiera.

Lo que Nardeli les entregó

Dato	Para qué sirve
API Key	Credencial de autenticación — se manda en cada request.
Base URL	Dirección base de la API (ej. <code>https://partner-api.nardeli.com/v1</code>).
Event ID	Identificador del evento sobre el que pueden operar.

En los ejemplos de este documento, `{BASE_URL}` y `{eventId}` son marcadores — sustitúyanlos por los valores exactos (Base URL y Event ID) que Nardeli les compartió junto con este manual.

El API Key es un secreto, equivalente a una contraseña. Guárdenlo solo en su backend (nunca en código de frontend/app móvil ni en repositorios públicos). Si se filtra, avisen a Nardeli para que lo rote — mientras tanto cualquiera que lo tenga puede crear/editar/ eliminar el QR de su evento.

2. Cómo funciona el flujo completo



3. Autenticación

En **cada** llamada a la API deben mandar el header:

```
Authorization: Bearer <API_KEY>
```

No hay login ni intercambio de tokens — el API Key se usa directo, tal como se los entregaron.

Documentación interactiva (opcional)

Pueden explorar todos los endpoints de forma interactiva en `{BASE_URL_SIN_V1}/docs`. Ahí, con el botón **Authorize** (arriba a la derecha) pegan su API Key y pueden probar cada endpoint desde el navegador antes de programarlo.



Nardeli Partner API 1.0 OAS 3.0

API pública para que empresas externas se integren de forma segura con el ecosistema de Nardeli. Autenticación por API Key estática (Bearer).

Servers

/ - Los paths de abajo ya incluyen su prefijo completo (/v1/..., /health) — no agregar otro /v1 aquí o Swagger duplica la ruta.

Authorize



Invitations



GET

/v1/invitations/{externalReference}/qr Obtiene solo el QR de una invitación (scope invitations:qr.read)



POST

/v1/invitations Crea una invitación / QR (otorgado a partners con acceso de gestión de QR para un evento específico)



GET

/v1/invitations Lista invitaciones de la empresa autenticada



GET

/v1/invitations/{id} Obtiene una invitación completa



PATCH

/v1/invitations/{id} Actualiza datos del invitado (otorgado a partners con acceso de gestión de QR para un evento específico)



DELETE

/v1/invitations/{id} Cancela una invitación (otorgado a partners con acceso de gestión de QR para un evento específico)



POST

/v1/invitations/{id}/qr-code Regenera el código QR de la invitación (otorgado a partners con acceso de gestión de QR para un evento específico)



Events



GET

/v1/events Lista los eventos autorizados para la empresa autenticada



GET

/v1/events/{id} Obtiene un evento autorizado (incluye aforo)



Health



GET

/health Estado de salud del servicio



Schemas



CreateInvitationRequest >

Invitation >

4. Endpoints disponibles

GET /events/{eventId}

Consulta el nombre, fecha, sede y **aforo** del evento autorizado.

REQUEST

```
GET {BASE_URL}/events/{eventId}
Authorization: Bearer <API_KEY>
```

RESPONSE 200

```
{
  "id": "6a7cf8615b0edc4c323a9d22",
  "name": "Nombre del cliente / evento",
  "date": "2026-08-29T18:00:00.000Z",
  "venue": "Nardeli",
  "capacity": 100,
  "status": "scheduled"
}
```

POST /invitations

Crea un QR para un invitado nuevo.

REQUEST

```
POST {BASE_URL}/invitations
Authorization: Bearer <API_KEY>
Content-Type: application/json

{
  "eventId": "6a7cf8615b0edc4c323a9d22",
  "guestName": "Familia Pérez",
  "guestEmail": "opcional@correo.com",
  "guestPhone": "opcional",
  "authorizedCount": 4,
  "externalReference": "referencia-propia-opcional"
}
```

RESPONSE 201

```
{
  "id": "6a7e31716fd205a262bcf8a1",
  "event_id": "6a7cf8615b0edc4c323a9d22",
  "guest_name": "Familia Pérez",
  "authorized_count": 4,
  "status": "pending",
  "qr_code": "7cff5400255772312ccdb14c12fde69d95ca2428dc034a24",
  "qr_code_image": "...",
  "external_reference": "referencia-propia-opcional",
  "created_at": "2026-08-13T21:04:49.775Z",
  "updated_at": "2026-08-13T21:04:49.775Z"
}
```

`authorizedCount` es cuántas personas ampara ese QR (ej. una familia) — si lo omiten, el default es `1`. Nardeli lo usa para llevar el conteo de aforo en la entrada, así que pónganlo correcto: no es solo informativo para ustedes.

`qr_code_image` ya es un PNG codificado en base64, listo para insertar en su propio diseño de invitación (``). `externalReference` es su propio identificador de negocio — si lo mandan de nuevo con el mismo valor, la API regresa la invitación ya creada en vez de duplicarla.

PATCH /invitations/{id}

Edita los datos de un invitado ya creado (el QR no cambia). También sirve para corregir `authorizedCount` si cambió cuánta gente va a llegar con ese QR.

```
PATCH {BASE_URL}/invitations/{id}
Authorization: Bearer <API_KEY>
Content-Type: application/json

{ "guestName": "Nombre corregido", "authorizedCount": 6 }
```

Responde `200` con la invitación actualizada, mismo formato que el POST.

POST /invitations/{id}/qr-code

Regenera el código QR de una invitación (invalida el QR anterior).

DELETE /invitations/{id}

Cancela una invitación — su QR deja de ser válido.

```
DELETE {BASE_URL}/invitations/{id}
Authorization: Bearer <API_KEY>
```

Responde `204` sin contenido.

GET /invitations y **GET** /invitations/{id}

Listan / consultan las invitaciones que ustedes mismos han creado para su evento.

5. Errores comunes

HTTP	Código	Causa típica
401	<code>invalid_token</code>	Falta el header <code>Authorization</code> o el API Key es inválido/fue revocado.
404	<code>not_found</code>	El <code>eventId</code> no es el que tienen autorizado, o el <code>id</code> de invitación no existe.
422	<code>validation_error</code>	Falta un campo requerido o tiene un formato inválido en el body.
422	<code>capacity_exceeded</code>	El <code>authorizedCount</code> pedido excede el aforo disponible del evento.
429	<code>rate_limit_exceeded</code>	Demasiadas solicitudes en poco tiempo — revisen el header <code>Retry-After</code> .

FORMATO DE ERROR (SIEMPRE IGUAL)

```
{
  "type": "https://docs.nardeli.com/errors/invalid_token",
  "title": "invalid_token",
  "status": 401,
  "detail": "Falta el header Authorization: Bearer <token>",
  "instance": "/v1/events/6a7cf8615b0edc4c323a9d22",
  "requestId": "a3ef1f09-e906-4334-87ac-88bc4f9e15e0"
}
```

El aforo (`capacity`) Sí se aplica como límite duro. Si la suma de `authorizedCount` de todas las invitaciones activas del evento ya llegó al aforo, crear una invitación nueva (o subirle el `authorizedCount` a una existente) responde `422 capacity_exceeded`. Cancelen invitaciones o bajen su `authorizedCount` para liberar espacio.