


序列算法与序列问题

pwq

Cap1taL


2026 年 7 月

笛卡尔树



- 笛卡尔树是一种二叉树。点集为 (i, a_i) 。第一键值满足 BST 的性质，第二键值满足堆的性质。
- 直观来说，根节点为最小值，左右儿子分别为左右两侧的最小值，以此类推
- 运用一些数据结构可以随便在 $O(n \log n)$ 内建出笛卡尔树

我找了好多好多性质 (1)



我找了好多好多性质 (2)


```

1  L[i] R[i] 为最近的比a[i]小的数
2  for(int i=1;i<=n;i++){
3      if(i-L[i]<R[i]-i){
4          for(int j=L[i]+1;j<=i;j++){
5              //do smth O(1)
6          }
7      }else{
8          for(int j=i;j<R[i];j++){
9              //do smth O(1)
10         }
11     }
12 }

```

- 这段代码的复杂度是 $O(n \log n)$
- 为什么?
- hint: 树上启发式合并?

线性建笛卡尔树



- 考虑给定的限制，要求所有区间都满足
- 不妨直接为值相等的元素钦定左大右小，然后考虑全局最大值，它们的位置需要相同
- 再递归向两侧考虑……笛卡尔树！
- “区间 $[L, R]$ 的最小值是 L, R 在小根笛卡尔树上的 LCA”
- 大根笛卡尔树同理
- 因此我们不难意识到，题目要求的是 a, b 序列的笛卡尔树形态相同

- $$f_{u,v} = \left(\sum_{k=1}^{v-1} f_{l_{Cu},k} \right) \times \left(\sum_{k=1}^v f_{r_{Cu},k} \right)$$

- 使用前綴和优化转移即可

AtCoder abc282_h Min + Sum

给定两个长度为 N 的序列 A, B 。求满足下列条件的 (l, r) 个数：

$$\min\{A_l, \dots, A_r\} + (B_l + \dots + B_r) \leq S$$

$$N \leq 2 \times 10^5, \quad S \leq 3 \times 10^{14}, \quad A_i \leq 10^{14}, \quad B_i \leq 10^9$$

- 最小值加上区间和太过神秘，我们尝试干掉最小值
- 又因为是计数问题，我们自然想到小根的笛卡尔树
- 我们考虑笛卡尔树一个子树的根节点，从而固定了 $\min$
- 回顾关键性质？
- 预处理前缀和，枚举较小子树，再在另一侧二分即可
- 复杂度 $O(n \log^2 n)$

给定数列 $\{a\}$ 。数对 (i, j) ($i \leq j$) 是美丽的, 当

$$a_i \times a_j \leq \max\{a_i, a_{i+1}, \dots, a_j\}$$

$$n \leq 10^5, \quad a_i \leq 10^9$$


Solution

- 最大值加上乘积太过神秘，我们尝试干掉最大值
- 又因为是计数问题，我们自然想到大根的笛卡尔树
- (? 似曾相识)
- 我们考虑笛卡尔树一个子树的根节点，从而固定了 $\max$
- 枚举轻子树，再在重子树中查询有多少点小于 $\frac{\max}{a}$
- 问题转化为 $O(n \log n)$ 次询问一个区间里有多少元素小于 V 。
- 可以离线所有询问，无脑用可持久化线段树统一求解。并非今天的重点
- 复杂度 $O(n \log^2 n)$

- 有 n 个元素，我们要求选出 k 个元素，最优化一个复杂的目标函数
- 由于目标函数较为复杂（甚至难以刻画），状态转移不得不成为二维的 $F(n, k)$ ，复杂度至少为 $O(nk)$ 。这可能是难以接受的。
- 而无元素个数限制的问题常常是容易考虑的
- 我们能不能每选一个物品就“惩罚”一下算法，再想办法巧妙地选取“惩罚”，使得算法恰好找到我们想要的 $f(n, k)$ 呢？
- 这只是一个粗略的想法。具体如何操作？有什么限制？

?!WQS 二分?!


WQS 二分的基本思想



- 凸集，我们要求得某个 (x, y)
- 直接求不好求，尝试用直线去切？
- 为什么可以二分？
- 如何 check？

?!WQS 二分?!

共线情形的处理



- 什么是共线情形？为什么会出现问题？
- 本质上，共线时，我们期望算法最后计算唯一的 $\text{check}(\lambda)$
- 方案一：在 check 中引入单调性，从唯一寻找 (x, y) 变为最优化不等关系。用直线方程代入得出答案
- 方案二：引入实数二分，不断缩小范围到 λ 附近

洛谷 P2619 Tree I

无向带权连通图，每条边为黑色或白色。求恰有 k 条白色边的最小权生成树。
题目保证有解。

$V \leq 5 \times 10^4$, $E \leq 10^5$, 边权 $[1, 100]$

Solution

- 是否有凸性？
- 可以 DP 暴力打表观察
- 较为理性：我们考虑一个个增加白边。加入的白边会在生成树上成环。我们要求环上必须有黑边，且希望新白边带来的增量尽可能小。不难发现两个限制都是越来越严苛的。因此答案下凸
- 因此使用 WQS 二分，check 时为每个白边加额外的惩罚，再跑 Kruscal 即可
- Kruscal 需要记录用了几个白边
- 防止共线只需要尽可能选白边即可
- 复杂度两个 $\log$?

Gosha 有 a 个精灵球和 b 个高级球。第 i 只宝可梦用精灵球捕获概率 p_i ，用高级球概率 u_i 。每只宝可梦每种球最多投一次，可同时投两种。求最优策略下期望捕获数的最大值。

$$n, a, b \leq 2000$$

Solution

- 二维限制
- 可以感受答案的上凸性。我们总是优先抓更好抓的宝可梦
- 考虑到数据范围并不大，我们可以用 wqs 二分来处理掉 a ，内层再用 dp 暴力处理 b 的限制。此时精灵球数量无限，不过使用会带入惩罚
- 复杂度 $O(nb \log a)$

n 天内准备 k 道题，每天最多准备一道（费用 a_i ），每天最多打印一道（费用 b_i ）。题目不能早于准备完成打印。求最小总费用。

$$k \leq n \leq 5 \times 10^5$$

- 旧事重提
- 容易感受到凸性，我们一开始总是先选择最好的打印策略，越往后打印策略的改进空间越小，是下凸的
- 因此给每个打印都赋一个惩罚，进行 wqs 二分即可

基本分治的思想

- 一个问题不好处理
- 将一个问题划分为多个（经常为两个）易求解的子问题，然后把问题留给后人，进行递归，最后合并得到整个问题的答案
- 没了
- 说起来非常简单，实际上分治较为灵活，更像是一种思想
- 具体的分治做法与具体题目密切相关

- 基本分治有时把问题划分左右两个子问题，最后合并左右的答案
- 如果左右子问题之间相互影响怎么办？
- CDQ 分治的基本思想是将两侧的互相影响贡献补全
- 我们今天不涉及 CDQ 分治优化 DP 的部分
- 看具体题目

P1908 逆序对



求序列逆序对个数

$$n \leq 5 \times 10^5$$

- 我们不妨假设这个问题没有 $O(n \log n)$ 的做法 (?)
- 考虑如何合并左右区间
- 我们需要处理跨区间的逆序对
- 先扫描左半侧的所有元素，将它们加入值域数据结构维护
- 扫描右半侧的所有元素，在值域数据结构上查询，得到逆序对数量
- 复杂度 $O(n \log^2 n)$

P3810 【模板】三维偏序 / 陌上花开

有 n 个元素，第 i 个元素有 a_i, b_i, c_i 三个属性，设 $f(i)$ 表示满足 $a_j \leq a_i$ 且 $b_j \leq b_i$ 且 $c_j \leq c_i$ 且 $j \neq i$ 的 j 的数量。

对于所有 $d \in [0, n)$ ，求有多少 $1 \leq i \leq n$ 使得 $f(i) = d$ 。

对于所有数据，保证 $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq a_i, b_i, c_i \leq k \leq 2 \times 10^5$ 。

- 我们先立刻对 a 排序
- 再考虑对第二维 b 做归并排序。是的，可以打乱 a
- 这不是白干了吗？
- 虽然左右两个子问题内的 a 已经被打乱了，但在我们合并左右问题之前，左侧所有元素的 a 均小于右侧元素的 a
- 若我们只考虑跨中线的元素对，那么 a 第一维限制实际上仍能满足
- 双指针扫描 b 做归并，实时维护一个值域数据结构，把左侧的 c 加入，用右侧的 c 查询
- 复杂度 $O(n \log n \log V)$
- 需要去重后单独考虑重复元素的贡献。
- 刚开始对 a 排序时第二关键字也需要对 b 排序，否则 a 相同时会出问题。

洛谷 P4169 天使玩偶

二维平面上，动态加点，询问与 (x, y) 曼哈顿距离最近的点。

- $t = 1$: 添加点 (x, y)
- $t = 2$: 询问到 (x, y) 的最近曼哈顿距离

$$n, m \leq 3 \times 10^5, x, y \leq 10^6$$

Solution

- 乍一看似乎是比较抽象的数据结构
- 写出曼哈顿距离的表达式 $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$
- 绝对值导致我们没法做任何处理。想办法去绝对值
- 能发现如果点在询问的左下方，那么绝对值可以直接脱去，化为 $(x_1 + y_1) - (y_1 + y_2)$
- 问题就可以转化为，对于一个询问，我们找：
 - 插入时间在询问之前
 - x 比 x_q 小
 - y 比 y_q 小
 - $x + y$ 最大的点
- 这是一个三维偏序问题，因此可以使用 CDQ 分治解决。至于不同方向可以旋转后处理，或者更改最优化的目标

Codeforces 848C Goodbye Souvenir

长为 n 的序列 a 。定义区间 $[l, r]$ 中形状 x 的记忆值为其最后与首次出现位置之差，区间记忆值为所有出现形状的记忆值之和。支持：

- 1 $p\ x$: 单点修改 $a_p = x$
- 2 $l\ r$: 查询 $[l, r]$ 的记忆值

$$n, m \leq 10^5$$

Solution

- 所求目标较难处理，因为它与具体取哪个区间相关
- 我们考虑转化“最后与首次出现位置之差”
- 记 L_i 表示 a_i 上一次出现的位置
- 所求变为，求和 $i - L_i$ （要求 $L_i \geq l$ 且 $i \leq r$ ）
- 但是这里是修改不是新增，怎么办？
- 抽象为三维坐标点，然后叠一个除了时间均相同的点，点权做差分即可
- 使用 CDQ 分治

洛谷 P3658 Why Did the Cow Cross the Road III P

给出两个排列 A, B ，相等数之间连线。求数对 (i, j) 的个数，使得对应线交叉且 $|i - j| > k$ 。
 $n \leq 10^5$

Solution

- 目标依旧抽象，我们尝试形式化刻画
- 设数 x 在 A 中的位置为 P_x ， B 中为 Q_x
- “ (i, j) 对应线交叉”意味着 $P_i < P_j$ 且 $Q_j > Q_i$ （或者反过来）
- 同时还需要满足 $|i - j| > k$
- 绝对值可以分讨掉
- 于是变成 P, Q, x 的三维偏序，使用 CDQ 分治

洛谷 P6406 Norma

给定正整数序列 a ，求

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n (j - i + 1) \cdot \min(a_i \dots a_j) \cdot \max(a_i \dots a_j)$$

答案对 10^9 取模。

$$n \leq 5 \times 10^5, a_i \leq 10^8$$

Solution

- 看到目标式所有区间的形式，我们直接考虑分治。现在只需要考虑跨过区域中点的区间
- 枚举左半侧，固定区间左端点。区间最值的分布有四种形式，我们分别讨论

Solution

1 最值都在左侧

- 我们发现，可行的右端点应该是一段前缀，满足在 $\min$ 和 $\max$ 之间
- 只有区间长度会变化，是等差数列，可以直接求

Solution

2 最值都在右侧

- 可行的右端点应该是一段后缀，满足 $\min$ 和 $\max$ 完全包含了左半侧枚举后缀的值域
- 考虑把区间长度从 mid 处断开，然后分配拆项，即可进行维护
- 需要额外维护每个位置的，后缀最值与到 mid 距离的乘积
- 或者直接对称过来按 # 1 做也可以，也需要额外维护对称的数据

Solution

3 最大值在左侧，最小值在右侧

- 可行的右端点应该是一段连续区间
- 依旧把区间长度从 mid 处断开，然后分配拆项，即可进行维护

4 最小值在左侧，最大值在右侧

- 与 # 3 完全对称，这里省去

Solution

为什么用笛卡尔树不好？

线段树分治能干什么？

- 若存在一些操作，这些操作的“存活时效”是一段连续的区间，且穿插着询问，则我们可以考虑使用线段树分治
 - 例如添加一个元素，删除一个元素，则每个元素的“存活时效”是一段连续的区间
- 线段树分治可以把这样的问题变为 $O(Q \log Q)$ 次的“增加操作”和“撤销上一次的添加”
- 撤销会更好做吗？

线段树分治做了什么？

- 将所有操作和询问离线
- 我们在长度为 Q 的时间轴上建立一颗线段树，在线段树的每个节点上都开一个 vector。
- 若在 T_1 时插入一个元素 E ，在 T_2 时间移除这个元素 E ，它的存活时间即为 $[T_1, T_2]$
- 我们把 $[T_1, T_2]$ 这个区间在线段树上拆成 $O(\log)$ 个区间，在对应的节点的 vector 里“挂载 E ”
- 对于回答询问，我们完整遍历整个线段树
 - 从上向下递归经过一个节点时，我们“处理”节点上“挂载”的所有元素
 - 当访问到了叶子时，我们回答这个时间点对应的询问（若有）
 - 递归结束，向上退出这个节点时，我们不断执行撤销

洛谷 P5787 【模板】线段树分治 / 二分图

n 个节点的图， k 个时刻内 m 条边出现后消失。求每个时刻图是否为二分图。

$n, k = 10^5, m = 2 \times 10^5$

Solution

- 把边的存在时段挂到时间轴线段树上
- 使用可撤销的拓展域并查集维护是否能为二分图
 - 拓展域并查集：P1525 [NOIP 2010 提高组] 关押罪犯
- 遍历线段树回答询问即可

洛谷 P4511 日程管理

T 天，支持添加/删除任务 (t_i, p_i) （截止日期 t_i ，收益 p_i ），每任务需一天完成。每次操作后输出当前能完成的最大总收益。

$$T, Q \leq 3 \times 10^5$$

Solution

- 离线所有操作，处理出一个任务从添加到删除（或持续到最后）的时段
- 挂到线段树上
- 遍历线段树，动态添加任务
- 撤销可以用栈暴力维护操作序列

Codeforces 576E Painting Edges

n 点 m 边无向图, k 种颜色。 q 次询问, 每次将边 e_i 染成颜色 c_i 。 要求任意时刻每种颜色的子图均为二分图, 合法则执行, 否则忽略。

$n, m, q \leq 5 \times 10^5, k \leq 50$

Solution

- 依旧检查二分图，我们还是使用拓展域并查集
- 注意到颜色数 k 并不大，因此我们可以暴力开 k 个拓展域并查集
- 对每个边每种颜色的存在时段，放到时间轴上线段树分治
- 问题在于我们不知道每次操作是否会执行，所以事实上我们不能确定“每个边每种颜色的存在时段”
- 解决方案依旧使用线段树分治，但我们不一开始就挂载所有边的颜色上树，而是在每次染色操作的最开始进行检查，如果可行再挂载上树
- 但我们并不知道“这个颜色会持续多长时间”，因为可能下一次对同一条边的染色不执行。这无关紧要，我们可以先挂载确定的时段，如果下一次染色失败再手动延长即可
- 这道题提醒我们，线段树分治实际使用时仍然是沿时间递增扫描的，也可以解决这类有某种“伪强制在线”风味的题目

Codeforces 603E Pastoral Oddities

n 个点，依次添加 m 条带权边。每次添加后，判断是否存在边集使每个点度数为奇数，若存在则求最大边权的最小可能值。

$$n \leq 10^5, m \leq 3 \times 10^5$$

Solution

- "存在边集使每个点度数为奇数" 这件事情过于神秘, 我们想办法转化它
- 我们不妨看看加边会发生什么
 - 在奇度点之间加边, 使得奇度点减二
 - 在偶度点之间加边, 使得奇度点加二
 - 在奇度和偶度点之间加边, 不会改变奇度点的数量
- 这表明如果存在联通块大小是奇数就会爆炸
- 那是否只要联通块大小都是偶数就可以呢?

Solution

“是否只要联通块大小是偶数就可以能取出对应的边集”

- 我们考虑直接构造
- 取出一个生成树，从下往上考虑每个节点与父亲的边是否选取
- 如果一个节点的子节点连线已经是奇数，我们就不连父亲，反之则连接父亲
- 问题是根节点的度数能否得到保证
- 注意到总度数必为偶数。而除了根节点的点数为奇数，它们又都是奇度点，这要求根节点也必须为奇度点，证毕

因此，图存在满足条件的边集，仅当每个连通块的点数均为偶数

Solution

- 现在我们考虑静态的问题，即怎么让最大边权最小
- 可能立刻联想到二分答案，每次 check 就用所有可用的边判断。但这个做法看起来非常浪费。
- 于是我们就能联想到 kruskal 的过程，从小到大加入边，并用并查集实时维护联通块。若加入一条边后只存在偶数联通块，那么这个边权就是我们的答案
- 如何拓展到动态？

- 现在我们考虑静态的问题，即怎么让最大边权最小
- 可能立刻联想到二分答案，每次 check 就用所有可用的边判断。但这个做法看起来非常浪费。
- 于是我们就能联想到 kruskal 的过程，从小到大加入边，并用并查集实时维护联通块。若加入一条边后只存在偶数联通块，那么这个边权就是我们的答案
- 如何拓展到动态？

Solution

- 发现一条边一旦被放弃使用，就再也不可能被使用
- 换言之，我们的答案是“单调递减”的

Thanks!