

数据结构 1

中国人能飞，不是不飞，是缓飞，慢飞，优飞；不是不让谁飞，是让有能力的人先飞，让先飞的人带后飞——这才是有次序的飞，有温度的飞

Cap1taL

2026 年 8 月

线段树动态开点

- 用于维护的范围较大，不能完整建树的情况
- 基本思想是修改时涉及到的点才分配内存
- 一般使用数组实现，指针会比较缓慢
- 具体实现可以善用引用来简化代码
- Code: <https://www.luogu.com.cn/record/291318185>
- 动态开点是一种很重要的技术，后面还会用到


线段树合并

- 即我们需要得到一颗新的树，其各个节点都为原来两棵树的信息合并结果
- 我们显然不能每次都建满一颗树，因此线段树合并需要使用动态开点
- 线段树合并实际上相当暴力：同时在两棵树上 DFS，若某个儿子只有某个树有，则直接“指向”那个儿子而不向它递归
- 考虑这样操作的复杂度，每次合并最多经过较小树的点数，且合并完后可认为我们遍历过的位置都“删除”了
- 因此总时间复杂度是总点数量级，一般为 $O(n \log V)$
- 可以垃圾回收
- Code: <https://www.luogu.com.cn/record/106948561>

线段树分裂


- 即我们需要得到一颗新的树，其包括原树 $[l, r]$ 内所有的信息，且原树上的这部分信息删除
- 在树上找到我们需要的区间，建立上方所有的相关点，断开原树上的连边，让新节点指向当前节点即可
- 代码形如区间修改，复杂度 $O(\log n)$
- Code: <https://www.luogu.com.cn/record/106948561>

李超线段树



- 一页讲懂李超线段树
- 标记永久化，每个节点上维护一个线段 x （定义域完全包含当前节点）
- 当上方传入一条线段 y 时
 - 若区间内 y 完全在 x 下面，则它没用，直接丢弃
 - 若区间内 y 完全在 x 上面，则它很牛，直接舍弃 x 让 y 上位
 - 若它们存在交点，则把中点处牛的留下，另一个继续向交点区间递归

李超线段树



- 若插入直线，则复杂度显然为 $O(\log n)$
- 若插入线段，则需要先定位到 $O(\log n)$ 个区间，再执行插入直线的操作。复杂度 $O(\log^2 n)$
- 查询显然是 $O(\log n)$ 的
- 若对其使用线段树合并，问题在于需要在重叠部分下传线段。注意到我们只会向下移动线段或者将其删除，因此复杂度是有保证的

可持久化线段树

- 所谓可持久化，即是我们每次修改后都会建立一个新版本，要求支持在任意版本上查询信息
- 朴素做法是每次都把数据结构完整拷贝一次
- 对于线段树，我们有更好的做法。注意到一次修改涉及到的点是有限的，我们可以只新建立这些相关节点，同时“复用”未修改的节点，直接让新节点的儿子指针指向它们即可
- 可以发现，在可持久化线段树中，一个节点可能会被多个版本使用。我们正是通过这种手段来降低复杂度的
- 具体实现与动态开点类似。
- Code: <https://www.luogu.com.cn/record/291331658>

可持久化线段树

- 上面所提到的修改均为单点修改
- 对于区间修改，一般的懒标记便会失效，原因是显然的：懒标记下传会破坏节点的共享结构
- 因此，若需要支持区间修改，必须进行标记永久化
- 标记永久化不再存在 `push_down` 函数，而是在修改时直接维护途径所有的值，并在最下方打上标记，用于将修改告知子树内的点
- 查询时，需要考虑节点上方所有的标记——他们是没有被下传、被永久化在上方的，因此需要补上它们的贡献

线段树单侧递归

- 有时我们难以直接合并两侧的答案
- 此时我们可以尝试不要求 `push_up` 是 $O(1)$
- 如果可以在 $O(\log n)$ 的时间内进行 `push_up`, 也可以在 $O(\log^2 n)$ 的时间内完成维护

使用 `__gnu_pbds::tree` 维护简单的平衡树操作

- 可以当做加强版的 `set`。
- 需要包含头文件 `<bits/extc++.h>`
- 先引入命名空间: `using namespace __gnu_pbds;`
- 原生支持扩展接口: `order_of_key()`、`find_by_order()`; 注意: 该红黑树容器不自带 `split`、`join` 操作
- 示例代码: <https://www.luogu.com.cn/record/291148652>

自定义 `__gnu_pbds::tree` 的更新策略来维护序列问题

- 自定义 `Nodeupdate`
- 这使得可以不关注平衡树的平衡部分，只把它当做一颗自动平衡的二叉搜索树来使用。
- `pbds` 内置了红黑树，跑起来相当快，甚至也同步支持键值映射
- 详情见习题

树套树

- 在外层树的每个节点上维护一个内层树
- 外层树常使用线段树或树状数组
- 内层树常为 STL 容器（平衡树），若内层使也用线段树，一般必须使用动态开点
- 树套树可以在线处理一类二维操作，它可以把一个矩形拆为 $O(\log^2 n)$ 块

洛谷 P3834 【模板】静态区间第 k 小

给定一个长度为 n 的整数序列 a ，有 m 次查询，每次查询闭区间 $[l, r]$ 内的第 k 小值。

$$1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5, 0 \leq a_i \leq 10^9$$

Solution

- 在值域上考虑
- 按照序列下标依次插入元素到值域数据结构，同时可持久化
- 现在我们已经可以利用前缀可持久化，支持所有 $l = 1$ 的前缀询问，只需要维护范围内数的个数，再在对应版本上线段树二分即可
- 对于区间询问，考虑类似差分地处理
- 同时在两棵树上线段树二分，访问的“数的数量”永远用两个版本相减得到
- 复杂度 $O(n \log n)$

洛谷 P3402 【模板】可持久化并查集

n 个集合初始时第 i 个集合仅含数 i 。共 m 次操作，支持：

- 1 $a\ b$: 合并 a, b 所在集合；
- 2 k : 回到第 k 次操作之后的状态 ($k = 0$ 回到初始状态)；
- 3 $a\ b$: 询问 a, b 是否属于同一集合，是则输出 1，否则输出 0。

$1 \leq n \leq 10^5$, $1 \leq m \leq 2 \times 10^5$, $1 \leq a, b \leq n$ 。

Solution

- 思考可持久化线段树可以支持什么操作——实质上就是可持久化数组
- 使用可持久化线段树暴力可持久化一切操作即可
- 需要注意不能使用路径压缩，因为它的复杂度是基于均摊的
- 使用复杂度稳定为 $O(\log n)$ 的按秩合并即可

洛谷 P3380 【模板】树套树

维护长度为 n 的数列，支持 m 次操作：

- 1 $l\ r\ k$: 查询 k 在区间 $[l, r]$ 内的排名；
- 2 $l\ r\ k$: 查询区间 $[l, r]$ 内排名为 k 的值；
- 3 $pos\ k$: 将 pos 位置的数修改为 k ；
- 4 $l\ r\ k$: 查询区间 $[l, r]$ 内 k 的前驱（严格小于 k 的最大值，不存在输出 -2147483647 ）；
- 5 $l\ r\ k$: 查询区间 $[l, r]$ 内 k 的后继（严格大于 k 的最小值，不存在输出 2147483647 ）。

$1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$ ，值域 $[0, 10^8]$ 。

Solution

- 线段树套平衡树
- 在线段树每个节点维护一个平衡树，内部管理当前区间的所有数字
- 一个数字只会存在于 $O(\log n)$ 个平衡树中，借此可以分析大部分操作的复杂度为 $O(\log^2 n)$
- 特别注意操作二，我们需要先二分一个值，然后转化为操作一，因此复杂度为 $O(\log^3 n)$

【模板】动态区间第 k 小【模板】动态区间第 k 小

给定长度为 n 的序列，支持 m 次操作：

- Q $l\ r\ k$: 查询下标在 $[l, r]$ 中第 k 小的数；
- C $x\ y$: 将 a_x 修改为 y 。

$1 \leq n, m \leq 10^5$, $1 \leq l \leq r \leq n$, $1 \leq k \leq r - l + 1$, $1 \leq x \leq n$, $0 \leq a_i, y \leq 10^9$ 。

Solution

- 即只有【模板】树套树的操作 2,3
- 采用线段树套线段树可以做到 $O(\log^2 n)$ ，优于线段树套平衡树的 $O(\log^n)$
- 具体地，我们可以同时处理 $O(\log n)$ 棵内层线段树，同时所有树上进行线段树二分
- 为了减小常数，可以在外层使用树状数组，并没有本质改变

洛谷 P4198 楼房重建

小 A 在 $(0,0)$ 处观察。第 i 栋楼房为连接 $(i,0)$ 和 (i,H_i) 的线段，其中 H_i 为其高度。若某栋楼房上存在一个高度大于 0 的点，使得它与 $(0,0)$ 的连线没有与之前的楼房相交，则这栋楼房可见。

初始时所有楼房高度均为 0。共有 M 次操作，每次将横坐标为 X_i 的楼房高度改为 Y_i 。求每次操作后小 A 能看到的楼房数量。

$1 \leq N, M \leq 10^5$, $1 \leq X_i \leq N$, $1 \leq Y_i \leq 10^9$

Solution

- 求出每个位置的正切值
- 问题转化为：单点修改，查询全局前缀最大值个数
- 考虑如何 `push_up`。左区间的前缀最大值全部保留，问题在于右侧可能不会保留
- 因此我们需要支持“求一个节点区间内大于 x 的前缀最大值数”
- 如何计算？若左区间最大值小于 x ，则左侧必无贡献，递归到右侧。若左区间最大值不小于 x ，则右侧所有前缀最大值都必定有效，递归到左侧即可。
- Code: <https://www.luogu.com.cn/record/291350206>

Thanks!