BUILD & DOCUMENT

规划工作

识别关键不确定性、规划工作并选择有用的第一项检查。

> **个人判断与现场面试讨论**
>
> 个人判断部分评估您的优先级、价值取向、取舍、不确定性判断与反思。欢迎不同但有依据的观点。请说明您自己的逻辑，以及为何持有这一立场。
>
> 您在本站提交的答案可能会在现场面试中被问及或进一步讨论。请准备解释您的推理、决策，以及所使用的 AI 协助。

> You may submit answers in English or Chinese. / 您可以使用英文或中文提交答案。

0 / 3 个任务已就绪 显示任务奖励

成本敏感决策模型

难度 2 / 4 · 中等

比较成本敏感模型，并提出考虑获益者与错误承担者的建议。

> **需要建模机器 · CPU 即可**
> 逻辑回归与决策树实验可使用普通 CPU 机器，无需 GPU。

决策场景

两个模型产生不同的错误。业务成本表倾向某一个模型，却可能遗漏不显眼的相关方承担的后果；更换阈值会重新分配这些错误。

您的角色
推荐模型与阈值的工程师。

受影响的相关方
业务负责人、受预测影响的人，以及调查错误的人。

范围与限制
使用小型、可复现的数据划分和给定模型比较。留出评估应与调参分开，并标明假设的成本。

需要说明理由的决策
您会推荐哪个模型与阈值，哪些后果不应被隐藏，以及如何为取舍提供理由？

这是评估场景，并非实际测量结果。请说明额外假设；您可以选择其他合理方案。用代码与运行结果支持自己的判断，并解释哪些问题仍未知。

提交成果

提供有界、可复现的实现或实验、运行说明、结果与限制，满足以下要求。披露后可以使用 AI 协助。更大的代码库或系统本身并不代表提交结果的质量更高。

个人判断

结合此场景与实际工作中的决策，在四个决策记录问题中说明优先级、相关方取舍、不确定性与反思。多种结论都可以有依据，不要求特定偏好立场。请准备在现场面试中讨论您的推理。

- ○ 比较逻辑回归与决策树。
- ○ 仅在开发集上选择阈值。
- ○ 报告留出集混淆矩阵与预期成本。

下载基线代码　下载任务说明

评估运行器

难度 2 / 4 · 中等

构建可重复的评估运行器，并决定如何诚实报告失败、重试成本与不确定的排名。

决策场景

团队希望得到明确的适配器排名。不同适配器以不同方式失败，重试消耗资源，排除失败运行则可能让结果看起来更好，却隐藏用户实际体验。

您的角色
为产品决策准备评估的工程师。

受影响的相关方
选择适配器的读者、经历失败的用户和支付执行成本的团队。

范围与限制
使用小型给定适配器和明确的逐条记录。保留原始失败；无需大规模基准测试。

需要说明理由的决策
您会纳入、限定或拒绝排名哪些结果？您的报告优先级将如何影响决策？

这是评估场景，并非实际测量结果。请说明额外假设；您可以选择其他合理方案。用代码与运行结果支持自己的判断，并解释哪些问题仍未知。

提交成果

提供有界、可复现的实现或实验、运行说明、结果与限制，满足以下要求。披露后可以使用 AI 协助。更大的代码库或系统本身并不代表提交结果的质量更高。

个人判断

结合此场景与实际工作中的决策，在四个决策记录问题中说明优先级、相关方取舍、不确定性与反思。多种结论都可以有依据，不要求特定偏好立场。请准备在现场面试中讨论您的推理。

- ○ 在提供的适配器上实现可重复运行。
- ○ 记录每个样例的结果、失败和成本。
- ○ 处理超时与重试，不隐藏失败案例。

下载基线代码　下载任务说明

小型 transformer 实验

难度 3 / 4 · 进阶

运行小型 Transformer 实验，并在有界范围内判断哪些结果值得学习和报告。

> **需要训练机器 · CPU 即可**
> 微型实验可使用普通 CPU 机器。若自行选择较大模型，可使用 GPU；任务不要求大规模训练。

决策场景

团队只能研究一项设计变化。雄心较大的干预可能改善基准，但让原因难以解释；简单干预可能提供更多学习价值，却缺少醒目的结论。

您的角色
规划小型研究实验的工程师。

受影响的相关方
实验合作者、评审者以及未来使用研究结果的人。

范围与限制
使用微型可复现实验和一个受控比较。任务范围不包含大规模训练或广泛的架构搜索。

需要说明理由的决策
您会优先追求可解释性、学习价值还是性能？依据有限实验结果，哪些结论可以负责任地提出？

这是评估场景，并非实际测量结果。请说明额外假设；您可以选择其他合理方案。用代码与运行结果支持自己的判断，并解释哪些问题仍未知。

提交成果

提供有界、可复现的实现或实验、运行说明、结果与限制，满足以下要求。披露后可以使用 AI 协助。更大的代码库或系统本身并不代表提交结果的质量更高。

个人判断

结合此场景与实际工作中的决策，在四个决策记录问题中说明优先级、相关方取舍、不确定性与反思。多种结论都可以有依据，不要求特定偏好立场。请准备在现场面试中讨论您的推理。

- ○ 完成小型注意力或掩码组件。
- ○ 将一项干预与固定基线比较。
- ○ 报告留出集损失、预测和限制。

下载基线代码　下载任务说明

推理服务

难度 3 / 4 · 进阶

测量有界的推理服务，并选择平衡等待、可预测性与资源限制的服务策略。

> **需要推理机器 · CPU 即可**
> 小模型与负载实验需要本地或远程机器。给定范围使用 CPU 即可；若模型确实需要，可选用 GPU。

决策场景

需求可能超出容量。部分用户倾向快速的尽力响应，另一些需要可预测的完成时间。吞吐量改善可能增加尾延迟，或使取消请求更难处理。

您的角色
负责共享推理服务的工程师。

受影响的相关方
交互式用户、批量用户和运维团队。

范围与限制
使用小型本地服务和可复现的负载案例。无需大规模 GPU 部署，也不应声称具备生产容量。

需要说明理由的决策
您会如何分配有限容量并选择发布策略？过载的成本应由谁承担？

这是评估场景，并非实际测量结果。请说明额外假设；您可以选择其他合理方案。用代码与运行结果支持自己的判断，并解释哪些问题仍未知。

提交成果

提供有界、可复现的实现或实验、运行说明、结果与限制，满足以下要求。披露后可以使用 AI 协助。更大的代码库或系统本身并不代表提交结果的质量更高。

个人判断

结合此场景与实际工作中的决策，在四个决策记录问题中说明优先级、相关方取舍、不确定性与反思。多种结论都可以有依据，不要求特定偏好立场。请准备在现场面试中讨论您的推理。

- ○ 实现输入验证、有界并发或批处理。
- ○ 与基线比较延迟、吞吐量和错误。
- ○ 测试过载、顺序、取消和超时。

下载基线代码　下载任务说明

> 维护一份共同规划，并为每个项目提供独立记录与结果。需要调整范围时使用导航中的“更换任务”，最多可更换三次。

工作规划

创建工作计划，覆盖实现、阅读、评估和沟通，记录优先级、依赖、进行中的 AI 作业、后续行动与验收记录与结果，并在不同工作会话中更新。

风险最高的假设

识别风险最高的假设，进行最小但有效的检查，并记录结果与理由。

已保存全部更改

保存并暂停 保存草稿 标记任务就绪

您的评估

0 / 3 个任务已就绪

参考投入 **~11 主动工作小时**

评估截止时间 **2026年10月19日 GMT+8 22:02:49 (Asia/Shanghai)**

按自己的节奏工作

可以离线工作，并在截止时间前返回。参考投入不包含 AI 等待；离开前保存并暂停，返回后上传结果。

可靠记录与结果

清晰推理、审慎代码审查、有意义的验证。

说明您首先进行的有效检查及选择原因。

所选论文

Token Write Amplification in LLM-Mediated State Stores

阅读论文

© 2026 JetIO Technology Ltd. 版权所有。 资源

提交 2 个初始任务以开放最终支付。