

PARTE DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN CÁMARAS DE REGISTRO Y RECINTOS SUBTERRÁNEOS

Ref.

Rev.

INFORMACIÓN GENERAL

CCRR/PTRO. Nº	PROVINCIA	POBLACIÓN
DIRECCIÓN		
TURNO DE TRABAJO	CLIMATOLOGÍA	
TRABAJO A REALIZAR		
ING. PL. EXT: PYTO/ACTUACIÓN Nº	MANTENIMIENTO: TLC/ACTUACIÓN Nº	
DURACIÓN PREVISTA:	DESDE	HASTA

INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES

NOMBRE Y APELLIDOS	CATEGORÍA
CONOCEN LOS RIESGOS DEL TRABAJO A REALIZAR	SI ☐ NO ☐
CONOCEN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A TOMAR	SI ☐ NO ☐
HAN RECIBIDO CURSO DE FORMACIÓN	SI ☐ NO ☐
HAY EXISTENCIA DE RECURSO PREVENTIVO	SI ☐ NO ☐

UBICACIÓN DE LA CCRR Y SEÑALIZACIÓN

☐ ACERA	☐ CALZADA URBANA	☐ CAMPO	☐ INTERFIERE CARRIL DE CIRCULACIÓN
☐ CALZADA NO URBANA			
MODELO DE TAPA			
☐ BARANDA CON BANDEROLA ROJA	☐ CONOS DE SEÑALIZACIÓN		
☐ SEÑAL DE PELIGRO POR OBRAS	☐ TIENDA DOTADA DE DEFENSA		
☐ SEÑAL DE PELIGRO POR ESTRECHAMIENTO	☐ SEÑALIZACIÓN LUMINOSA		

UBICACIÓN DEL RECINTO SUBTERRÁNEO Y ESTADO DE LA TAPA DE ENTRADA

☐ ACERA	☐ JARDÍN
ESTADO DEL SISTEMA HIDRÁULICO:	ESTADO DE LAS BARANDILLAS DE SEGURIDAD:
☐ SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	☐ SEÑAL DE RIESGO ELÉCTRICO
☐ SEÑAL DE USO OBLIGATORIO DE EPI'S	☐ SEÑALIZACIÓN DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS

PREPARACIÓN ANTES DE ENTRAR

RECINTOS SUBTERRÁNEOS	CÁMARAS DE REGISTRO
☐ DESAGUAR EL RECINTO	☐ DESAGUAR/LIMPIAR LA CÁMARA
☐ LIMPIAR LAS GUÍAS PARA COLOCACIÓN DE BARANDILLAS	
	☐ MEDIDA DE LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS DE TRABAJO
	☐ VENTILACIÓN
VENTILACIÓN	☐ MEDIDA DE LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS POSTERIOR A
TRABAJO	☐ CONTROL CONTINUADO DE CONDICIONES ATMOSFERICAS DE

ESTADO DE LA CÁMARA DE REGISTRO O DEL RECINTO SUBTERRÁNEO

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL RECINTO O CCRR:			
TODOS LOS CONDUCTOS OBTURADOS (VACANTES Y OCUPADOS)		SI ☐	NO ☐
EN RECINTOS : EXISTENCIA DE BOMBA EXTRACTORA DE AGUA		SI ☐	NO ☐
EN RECINTOS: EXISTENCIA DE EXTINTOR	SI ☐	NO ☐	EN RECINTOS: MANTENIMIENTO REALIZADO
EN CCRR: LONGITUD CUELLO MAYOR 3 m	SI ☐	NO ☐	SI ☐

CONTROL DE LA ATMÓSFERA DE LA CÁMARA DE REGISTRO O DEL RECINTO SUBTERRÁNEO

	CONTROL INICIAL		CONTROLES POSTERIORES A LA VENTILACIÓN			
			1º CONTROL		2º CONTROL	
SE HA DETECTADO CARENIA DE OXIGENO	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐ (2)	NO ☐
SE HA DETECTADO PRESENCIA DE GASES EXPLOSIVOS	SI ☐ (1)	NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐ (2)	NO ☐
SE HA DETECTADO PRESENCIA DE GASES TÓXICOS	SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	SI ☐ (2)	NO ☐

(1) En el caso de marcar esta casilla, avisar al Jefe inmediato y éste avisará al Centro Nacional de Seguridad (Seguridad y Protección).

(2) Si después del 2º Control persiste el riesgo, se deberá cerrar el recinto subterráneo o la CCRR y avisar a la unidad responsable.

EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIA

☐ MEDIDOR DE OXIGENO	☐ CASCO	☐ EQUIPO DE COMUNICACIÓN (*)
☐ MEDIDOR DE GASES EXPLOSIVOS	☐ GAFAS DE SEGURIDAD	☐ EQUIPO DE PROTECCIÓN INCENDIOS (EN CCRR)
☐ MEDIDOR DE GASES TOXICOS	☐ GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS	☐ ARNÉS DE SEGURIDAD y TRIPODE DE RESCATE (**)

☐ MEDIDOR DE OTROS CONTAMINANTES	☐ GUANTES AISLANTES	
☐ EQUIPO MULTIDETECTOR	☐ GUANTES DE PROTECCIÓN QUÍMICA (EN CCRR)	
☐ EQUIPO DE VENTILACIÓN (EN CCRR)	☐ CREMAS DE PROTECCIÓN QUÍMICA (EN CCRR)	

(*) Se utilizará equipo de comunicación en el caso que durante los trabajos no se tenga contacto visual o verbal entre el personal del interior y del exterior.

(**) Su uso será obligatorio en el caso de detectar atmósferas tóxicas en cámaras de registro y recintos subterráneos.

SERVICIOS DE EMERGENCIA

SERVICIO DE AMBULANCIAS	Nº DE TELÉFONO
SERVICIO MEDICO	

En a de de 20...

Firma Recurso Preventivo:

Nombre y Apellidos:

N.I.F. / Matricula:

INSTRUCCIONES ACCESO A ESPACIOS CONFINADOS. PARTE DE SEGURIDAD

- Previamente al acceso a la zona, se solicitará a los responsables que corresponda, información sobre la CCRR o el Recinto subterráneo en cuanto a los riesgos conocidos, existencia de contaminantes químicos (tóxicos: CO, SH₂, etc.; asfixiantes: CO₂, etc.; explosivos: metano, butano, etc.), proximidad a otras instalaciones (gasolineras, conducciones de gas, etc.), antecedentes sobre vapores combustibles, malas condiciones higiénicas, etc.
- Para realizar trabajos en CCRR, se deberá disponer de los equipos de detección de gases (explosímetro, oxímetro, bomba Dräger o multidetector de gases), limpieza, ventilación y protección colectiva e individual adecuados y suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores.
- Para realizar trabajos en un RST, se deberá disponer de los equipos de detección de gases, limpieza y protección colectiva e individual adecuados y suficientes para garantizar la seguridad de los trabajadores. Se debe realizar la medición de sustancias inflamables en aire, para lo cual se utilizará un equipo multidetector siguiendo para su manejo las instrucciones del fabricante.
- Se consideran, en principio, las CCRR y los Recintos subterráneos como posibles depósitos de gases explosivos, tóxicos o asfixiantes y por ello, la entrada irá precedida de la determinación del porcentaje de oxígeno y de la detección de gases, tanto tóxicos como explosivos.
- En consecuencia, **no puede entrar ningún operario en su interior sin haber efectuado las pruebas adecuadas, rellenando el "Parte de Seguridad" que figura a continuación.** Para rellenarlo, se llevará a cabo la secuencia de acciones y mediciones que se requieren en el mismo, haciendo las anotaciones pertinentes. Los equipos de medida de gases se utilizarán de acuerdo con los correspondientes manuales y normas específicas, **los mencionados equipos estarán en funcionamiento durante todo el tiempo que se permanezca en el interior del recinto.**
- Es necesaria la presencia del Recurso Preventivo en los trabajos en espacios confinados. El personal del interior debe estar en comunicación continua con el del exterior, utilizando para ello un sistema adecuado (visual, acústico, radiofónico, etc.). El citado parte deberá ir firmado por el Recurso Preventivo.