

		PARTE DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN POSTES		
		Rev. enero 2021		Página 1 / 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE POSTE: ☐ POSTE DE MADERA ☐ POSTE DE HORMIGÓN ☐ POSTE DE FIBRA (PRFV)		Nº POSTE:	Nº LINEA:
DIRECCIÓN:		PROVINCIA:	POBLACIÓN:
EMPRESA:		UNIDAD (PE, I+M):	Nº ACTUACIÓN:
FECHA:	HORA:	CLIMATOLOGÍA ADECUADA: SI ☐ NO ☐ CENTRAL:	
TRABAJO A REALIZAR:			

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES

NOMBRE Y APELLIDOS	CATEGORÍA	(*) Recurso Preventivo				
		FORMACIÓN ADECUADA		CONOCEN RIESGOS y MEDIDAS SEGURIDAD		RP(*)
		SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	☐
		SI ☐	NO ☐	SI ☐	NO ☐	☐

3. POSTE DE MADERA (seguir lo especificado en el Procedimiento Operativo de Prevención para Trabajos en Altura de Telefónica)

Medidas preventivas a realizar antes de subir al poste de madera:

- Verificar el estado del cable y tirante de riostra, soportes y herrajes: También comprobar el estado de los tubos de protección de riostras ☐
- Revisar si la longitud enterrada del poste es conforme tomando como referencia el botón o placa identificativa de fábrica:
Es conforme: SI ☐ NO ☐ (En este caso se deberán extremar las precauciones y en caso de duda no se subirá al poste).
- Limpiar el terreno escarbando alrededor del poste aprox. 3cm y realizar la inspección visual del poste. Es conforme: SI ☐ NO ☐
- Empujar el poste fuerte y repetidamente en dirección perpendicular a la línea:
No se mueve/no cruje ☐ (buen estado) - Se mueve/cruje ☐ (deficiente)
- Inspección por percusión (golpeo con martillo) desde la línea de tierra hasta donde alcance el brazo (unos 2 m):
Poste en buen estado (sonido musical) ☐ Poste en condiciones deficientes (sonido sordo/apagado) ☐
- Introducir herramienta punzante, oblicuamente tres o cuatro veces en la base del poste:
Poste en buen estado (opone resistencia) ☐ Poste en condiciones deficientes (no opone resistencia por carcinoma, humedad, etc.) ☐
- Si de las pruebas anteriores se concluye que el poste está defectuoso **BAJO NINGÚN CONCEPTO SE SUBIRÁ AL MISMO.**
Se señalará con **DISCO ROJO** a una altura de 1,5 m y se informará a la Unidad Responsable para que se adopten las medidas necesarias

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL POSTE de madera:	BUENO/ADECUADO ☐	MALO/DEFECTUOSO ☐ (NO SUBIR)
Nota: Cambian las condiciones del poste (se baja un cable, se quita una riostra, etc.) SI ☐ NO ☐ En caso afirmativo realizar de nuevo las pruebas y rellenar un nuevo parte. Nota: Prohibido subir con escalera a poste de madera tipo H, excepto con escalera con patas extensibles estabilizadoras.		
PARA SUBIR AL POSTE SE UTILIZARÁ	PEMP ☐ ESCALERA con patas extensibles (**) ☐ ESCALERA (**) ☐ TREPADORES ☐	

4. POSTE DE HORMIGÓN (seguir lo especificado en el Procedimiento Operativo de Prevención para Trabajos en Altura de Telefónica)

Realizar comprobaciones previas. Estado del poste: BUENO/ADECUADO ☐ MALO/DEFECTUOSO ☐ (NO SUBIR)

PARA SUBIR AL POSTE SE UTILIZARÁ	PEMP ☐ ESCALERA con patas extensibles (**) ☐ ESCALERA (**) ☐ ESTRIBOS ☐
----------------------------------	---

5. POSTE DE FIBRA (PRFV) (seguir lo especificado en el Procedimiento Operativo de Prevención para Trabajos en Altura de Telefónica)

Realizar comprobaciones previas. Estado del poste: BUENO/ADECUADO ☐ MALO/DEFECTUOSO ☐ (NO SUBIR)

PARA SUBIR AL POSTE SE UTILIZARÁ	PEMP ☐ ESCALERA con patas extensibles (**) ☐ ESCALERA (**) ☐ HERRAMIENTA ESPECIAL (peldaños) ☐
----------------------------------	--

(**) En el caso de rellenar ésta casilla se deberá cumplimentar de forma previa el apartado 7 "Check verificación para trabajos seguros con escalera"

6. JUSTIFICACIÓN DEL MEDIO DE ACCESO A UTILIZAR

--	--	--	--

7. CHECK VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS SEGUROS CON ESCALERA

	SI	NO	N/A
a) La escalera dispone de revisión vigente y pegatina o medio que lo acredite.	☐	☐	☐
b) Se comprueba el correcto estado de la escalera y la ausencia de cualquier defecto que pueda disminuir su resistencia.	☐	☐	☐
c) Si el terreno es poco firme, inclinado, etc. se pueden usar zapatas regulables u otros sistemas que aseguren su estabilidad.	☐	☐	☐
d) El suelo del lugar de trabajo se encuentra despejado permitiendo un apoyo estable de la escalera.	☐	☐	☐
e) La inclinación a la que se colocará la escalera es correcta (formando un ángulo aproximado de 75° con respecto al suelo).	☐	☐	☐
f) La longitud de la escalera es adecuada para poder realizar el trabajo con seguridad.	☐	☐	☐
g) Previo al comienzo de los trabajos la zona de trabajo se encuentra señalizada.	☐	☐	☐

Observaciones ¿Se detecta alguna otra circunstancia que haga inseguro el trabajo con escalera?:

CON UNA RESPUESTA NEGATIVA, O SI SE DETECTA OTRA CIRCUNSTANCIA QUE HAGA INSEGURO EL TRABAJO CON ESCALERA, SE PROHIBE EL USO DE ESCALERA. DEBERÁ CONTACTAR CON EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS PARA QUE LE INDIQUE EL MEDIO ALTERNATIVO A UTILIZAR EN FUNCIÓN DE LA TAREA (PEMP, etc.). EN CASO DE NO PODER CONTACTAR CON SU RESPONSABLE, NO SE PODRÁ REALIZAR EL TRABAJO.	¿Se puede utilizar la escalera para la realización del trabajo en condiciones de seguridad adecuadas? SI ☐ NO ☐
---	--

8. EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (a utilizar en función de la actividad)

☐ CASCO CON SUJECCIÓN FACIAL Y/O BARBUQUEJO	☐ CHALECO/ROPA ALTA VISIBILIDAD	☐ DOBLE CABLE DE ANCLAJE
☐ GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS	☐ ARNÉS ANTICAÍDAS	☐ PÉRTIGA + LÍNEA DE VIDA + DISPOSITIVO DESLIZANTE
☐ GAFAS DE SEGURIDAD	☐ EQUIPO DE AMARRE DE POSICIONAMIENTO	☐ PUNTO DE ANCLAJE MÓVIL (aro de cinta /bandola horca)
☐ BOTAS DE SEGURIDAD	☐ LÍNEA DE VIDA + DISPOSITIVO DESLIZANTE	☐ OTROS EQUIPOS (especificar):

9. OBSERVACIONES

SE CUMPLEN MEDIDAS PREVENTIVAS/PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: SI ☐ NO ☐ EN CASO DE DESCOMPENSACIÓN DE TENSIONES SE HAN ADOPTADO MEDIDAS: SI ☐ NO ☐ SE UTILIZAN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS PARA EL TRABAJO: SI ☐ NO ☐	Observaciones:
--	-----------------------

10. SERVICIOS DE EMERGENCIA

SERVICIO DE AMBULANCIAS / SERVICIO MÉDICO	Nº DE TELÉFONO
---	----------------

CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL RECURSO PREVENTIVO:

En a de de 20...	FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDOS:	
NIF / MATRICULA:	

Nota: Cumplimentar el parte antes de la realización de los trabajos.