

		PARTE DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN POSTES			
		Rev. Octubre 2019		Página 1 / 2	

1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE POSTE: ☐ POSTE DE MADERA ☐ POSTE DE HORMIGÓN ☐ POSTE DE FIBRA (PRFV) Nº POSTE: Nº LINEA:					
DIRECCIÓN:			PROVINCIA:		POBLACIÓN:
EMPRESA:		UNIDAD (PE, I+M):		Nº ACTUACIÓN:	
FECHA:	HORA:	CLIMATOLOGÍA ADECUADA: SI ☐ NO ☐		CENTRAL:	
TRABAJO A REALIZAR:					

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS TRABAJADORES

NOMBRE Y APELLIDOS	CATEGORÍA	(*) Recurso Preventivo			
		FORMACIÓN ADECUADA	CONOCEN RIESGOS y MEDIDAS SEGURIDAD		RP(*)
		SI ☐ NO ☐	SI ☐	NO ☐	☐
		SI ☐ NO ☐	SI ☐	NO ☐	☐
		SI ☐ NO ☐	SI ☐	NO ☐	☐
		SI ☐ NO ☐	SI ☐	NO ☐	☐

3. POSTE DE MADERA (seguir lo especificado en el Procedimiento Operativo de Prevención para Trabajos en Altura de Telefónica)

Medidas preventivas a realizar antes de subir al poste de madera:

- Inspección visual exhaustiva del poste para detectar defectos:** Mirar con detenimiento hasta aprox. 50 cm del poste desde el suelo, ampliar reconocimiento visual hasta una altura de 2 m y a continuación revisar hasta la cogolla del poste. Es conforme: SI ☐ NO ☐
- Revisar si la longitud enterrada del poste es conforme** tomando como referencia el botón identificativo de fábrica:
Es conforme: SI ☐ NO ☐ (En este caso se deberán extremar las precauciones y en caso de duda no se subirá al poste).
- Limpiar el terreno** y escarbar alrededor del poste aprox. 2 cm.
- Empujar el poste fuerte y repetidamente en dirección perpendicular a la línea:**
No se mueve/no cruje ☐ (buen estado) - Se mueve/cruje ☐ (deficiente)
- Inspección por percusión (golpeo con martillo)** desde la línea de tierra hasta donde alcance el brazo (unos 2 m):
Poste en buen estado (sonido musical) ☐ Poste en condiciones deficientes (sonido sordo/apagado) ☐
- Introducir herramienta punzante y estrecha en la base del poste** (en caso de duda de la prueba anterior):
Poste en buen estado (opone resistencia) ☐ Poste en condiciones deficientes (no opone resistencia por carcinoma, humedad, etc.) ☐
- Si de las pruebas anteriores se concluye que el poste está defectuoso BAJO NINGÚN CONCEPTO SE SUBIRÁ AL MISMO.**
Se señalará con **DISCO ROJO** a una altura de 1,5 m y se informará a la Unidad Responsable para que se adopten las medidas necesarias

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL POSTE de madera: BUENO/ADECUADO ☐ MALO/DEFECTUOSO ☐ (NO SUBIR)

Nota: Si cambian las condiciones del poste (se baja un cable, se quita una riostra, etc.) **Nota:** Prohibido subir con escalera a poste de madera tipo H, excepto con escalera con patas extensibles estabilizadoras.

PARA SUBIR AL POSTE SE UTILIZA ESCALERA(**) ☐ ESCALERA con patas extensibles(**) ☐ PEMP ☐ TREPADORES ☐ OTRO MEDIO ☐

4. POSTE DE HORMIGÓN (seguir lo especificado en el Procedimiento Operativo de Prevención para Trabajos en Altura de Telefónica)

Realizar comprobaciones previas (ver reverso del parte). Estado del poste: BUENO/ADECUADO ☐ MALO/DEFECTUOSO ☐ (NO SUBIR)

PARA SUBIR AL POSTE SE UTILIZA ESCALERA(**) ☐ ESCALERA con patas extensibles(**) ☐ PEMP ☐ ESTRIBOS ☐ OTRO MEDIO ☐

5. POSTE DE FIBRA (PRVF) (seguir lo especificado en el Procedimiento Operativo de Prevención para Trabajos en Altura de Telefónica)

Realizar comprobaciones previas (ver reverso del parte). Estado del poste: BUENO/ADECUADO ☐ MALO/DEFECTUOSO ☐ (NO SUBIR)

PARA SUBIR AL POSTE SE UTILIZA ESCALERA(**) ☐ ESCALERA con patas extensibles(**) ☐ PEMP ☐ HERRAMIENTA ESPECIAL ☐ OTRO MEDIO ☐

(**) En el caso de rellenar ésta casilla se deberá cumplimentar de forma previa el apartado 6 "Check verificación para trabajos seguros con escalera"

6. CHECK VERIFICACIÓN PARA TRABAJOS SEGUROS CON ESCALERA

	SI	NO	N/A
a) La escalera dispone de revisión vigente y pegatina o medio que lo acredite.	☐	☐	☐
b) Se comprueba el correcto estado de la escalera y la ausencia de cualquier defecto que pueda disminuir su resistencia.	☐	☐	☐
c) Si el terreno es poco firme, inclinado, etc. se pueden usar zapatas regulables u otros sistemas que aseguren su estabilidad.	☐	☐	☐
d) El suelo del lugar de trabajo se encuentra despejado permitiendo un apoyo estable de la escalera.	☐	☐	☐
e) La inclinación a la que se colocará la escalera es correcta (formando un ángulo aproximado de 75° con respecto al suelo).	☐	☐	☐
f) La longitud de la escalera es adecuada para poder realizar el trabajo con seguridad.	☐	☐	☐
g) Previo al comienzo de los trabajos la zona de trabajo se encuentra señalizada.	☐	☐	☐

Observaciones ¿Se detecta alguna otra circunstancia que haga inseguro el trabajo con escalera?:

CON UNA RESPUESTA NEGATIVA, O SI SE DETECTA OTRA CIRCUNSTANCIA QUE HAGA INSEGURO EL TRABAJO CON ESCALERA, SE PROHIBE EL USO DE ESCALERA. DEBERÁ CONTACTAR CON EL RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS PARA QUE LE INDIQUE EL MEDIO ALTERNATIVO A UTILIZAR EN FUNCIÓN DE LA TAREA (PEMP, etc.). EN CASO DE NO PODER CONTACTAR CON SU RESPONSABLE, NO SE PODRÁ REALIZAR EL TRABAJO.

¿Se puede utilizar la escalera para la realización del trabajo en condiciones de seguridad adecuadas?
 SI ☐ NO ☐

7. EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL (a utilizar en función de la actividad)

☐ CASCO CON SUJECCIÓN FACIAL Y/O BARBUQUEJO	☐ CHALECO/ROPA ALTA VISIBILIDAD	☐ DOBLE CABO DE ANCLAJE
☐ GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS	☐ ARNÉS DE SEGURIDAD	☐ PÉRTIGA + LÍNEA DE VIDA + DISPOSITIVO DESLIZANTE
☐ GAFAS DE SEGURIDAD	☐ CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	☐ PUNTO DE ANCLAJE MÓVIL (aro de cinta /bandola horca)
☐ BOTAS DE SEGURIDAD	☐ LÍNEA DE VIDA + DISPOSITIVO DESLIZANTE	☐ OTROS EQUIPOS (especificar):

8. OBSERVACIONES

SE CUMPLEN MEDIDAS PREVENTIVAS/PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN: SI ☐ NO ☐	Observaciones:
SE UTILIZAN LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN ADECUADOS PARA EL TRABAJO: SI ☐ NO ☐	

9. SERVICIOS DE EMERGENCIA

SERVICIO DE AMBULANCIAS / SERVICIO MÉDICO	Nº DE TELÉFONO
---	-----------------------

CUMPLIMENTADO Y FIRMADO POR EL RECURSO PREVENTIVO:

En a de de 20...	FIRMA:
NOMBRE Y APELLIDOS:	
NIF / MATRICULA:	

Nota: Cumplimentar el parte antes de la realización de los trabajos.

Reverso "Parte de seguridad para trabajos en postes"

TRABAJOS EN ALTURA EN POSTES

En los trabajos en altura en poste de madera, poste de poliéster reforzado de fibra de vidrio (PRFV) y poste de hormigón se seguirá en todo momento lo establecido en el Procedimiento Operativo de Prevención para Trabajos en Altura de Telefónica.

Nota Importante: En todos los trabajos en altura en poste en los que se utilice **escalera de exterior** (con o sin patas extensibles estabilizadoras), el trabajador deberá contar con un sistema anticaídas compuesto, al menos, por arnés de seguridad y línea de vida debidamente anclada a un punto seguro.

El anclaje de la línea de vida se deberá realizar a un punto que reúna condiciones de seguridad adecuadas, de forma que en caso de posible caída el trabajador no caiga al suelo y quede suspendido de la línea de vida.

Nota: Una línea de vida sujeta a una escalera de exterior que no esté debidamente amarrada a un punto seguro o que no esté estabilizada con patas, no cumplirá la condición de seguridad en caso de caída.

Nota: Prohibido subir con escalera a poste de madera tipo H, excepto con escalera con patas extensibles estabilizadoras.

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA COMPROBACIÓN PREVIA DE POSTES

Previo a cualquier actuación que implique la subida a poste o si se trata de trabajos de tensado de elementos de suspensión o consolidación, de instalación, desmontaje y recosido de cables o de instalación de elementos de empalme o cajas; es necesario revisar el estado del poste, siguiendo los siguientes pasos:

- Se cumplimentará el presente **parte de seguridad de subida a postes**

- Para la **comprobación del poste** se seguirá obligatoriamente la siguiente operativa:

Nota 1: Para Postes de madera se seguirán para su comprobación los puntos del 1 al 7.

Nota 2: Para Postes PRFV y Postes de hormigón se seguirán para su comprobación solo los puntos 1, 2, 4 y 7.

- Realizar una inspección visual exhaustiva del poste, para descartar defectos tales como: roturas debido a posibles herramientas agrícolas o impactos de vehículos, pequeños agujeros de salida de insectos, respecto a la madera: detección de indicios de ataques pájaros, de hongos, etc.
- Calcular longitud aproximada enterrada del poste según altura de botón o etiqueta identificativa del poste en función del tipo de poste según la siguiente tabla.

Altura Poste (m.) (*)	7	8	9	10	11	12
Empotramiento (m.)	1,3	1,5	1,6	1,7	1,8	1,8

(*) Altura Postes PRFV solo 8 m

El botón o etiqueta identificativa se sitúa en fábrica a unos 4 metros de la base del poste. Por lo tanto, si como ejemplo en un poste de 8 metros se detecta que el botón identificativo está a una altura del suelo superior a >2,5 metros ($4-2,5=1,5$), el poste podría estar enterrado una longitud inferior a la necesaria (por desmontes en el terreno producidos por obras u otras circunstancias). En este caso se deberán extremar las precauciones y en caso de duda no se subirá al poste.

- Limpiar el terreno alrededor del poste cuando sea posible.
- Empujar el poste fuerte y repetidamente con la mano en dirección perpendicular a la línea de cables para comprobar la solidez del poste y del terreno en línea de tierra. Si se percibe debilidad a nivel de suelo o en poste de madera crujido a nivel de suelo, el poste está en mal estado.
- Golpear el poste con un objeto duro por todo su contorno hasta una altura de 2m:
 - Si el sonido es musical el poste está en buen estado.
 - Si el sonido es sordo, el poste están en condiciones deficientes.
- En caso de duda con esta prueba, introducir una herramienta punzante y estrecha; si el poste no opone resistencia es que está podrido o carcomido interiormente.
- Si de las pruebas anteriores se concluye que el poste está defectuoso, bajo ningún concepto se subirá al mismo y se notificará urgentemente a la unidad responsable para que se adopten las medidas necesarias, entre ellas una inspección detallada de la zona de empotramiento y en su caso la sustitución. Los postes defectuosos se señalarán a 1,50 m del suelo con un disco de aluminio de color rojo.



NO SE SUBIRÁ NUNCA A UN POSTE CON DISCO ROJO.

- Cuando cambien las condiciones mecánicas (retirada de cable soporte, de riostra, etc.) del poste se deberán realizar de nuevo las comprobaciones indicadas en el parte.
- Así mismo siempre que se abandone el lugar de trabajo y se deba subir al poste nuevamente se deberá rellenar un nuevo parte y realizar nuevamente las comprobaciones indicadas.