

BACKEND

- Installer la nouvelle version du backend avec un load balancer (voir atelier-ECS.pdf)

Frontend Angular

- Installation et Build
 - cd dossier_projet_angular
 - npm install (installer les dépendances)
 - npm start (tester en local)
 - npm run build (builder le projet)
 - Les sources sont dans : dossier_projet_angular/dist / tp-frontend/browser
- Déployer les sources dans un bucket S3
 - Créez un bucket avec un nom unique globalement.
 - Décochez "Bloquer tout accès public" et acceptez l'avertissement.
 - Créer
 - Amazon S3 -> Compartiments -> frontend-mdi
 - Propriétés → "Hébergement de site web statique" → Modifier
 - Activer
 - document d'index : index.html
 - document d'erreur : index.html
 - Autorisations → Stratégie de compartiment → Modifier
 - ajoutez une politique de bucket JSON pour autoriser l'accès public en lecture (s3:GetObject) sur tous les objets.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "PublicReadGetObject",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::frontend-mdi/*"
    }
  ]
}
```

Mettre à jour le BACKEND

- Créer une nouvelle révision de la tâche de définition du backend pour ajouter l'url du frontend dans les CORS.
- Amazon Elastic Container Service → Définitions de tâches → springboot-shop-backend-task-definition
 - Créer une révision
 - Ajouter une variable d'environnement
 - ALLOWED_ORIGINS = url du point de terminaison web du frontend
 - Créer
- Mettre à jour le service

- Amazon Elastic Container Service -> Clusters -> backend-cluster -> Services -> test-tache3-service222 -> Mettre à jour
 - Forcer un nouveau déploiement : ok
 - Révision de la définition de tâche: dernière révision
 - Mettre à jour

Mettre à jour le Frontend Angular

- Configurer l'url du backend
- Amazon S3 -> Compartiments -> test-tache3
 - Télécharger le fichier assets/config.json et modifier le


```
{
  apiUrl "http://DNS_DU_LOAD_BALANCER_DU_BACKEND/api"
}
```
 - Charger le nouveau fichier et désactiver le cache
 - Propriétés (en bas de la page d'upload) -> Métadonnées -> Ajouter des métadonnées.
 - Type : Défini par le système
 - Clé : Cache-Control
 - Valeur : no-cache, no-store, must-revalidate
- Accéder au site via l'url du point de terminaison.