实验要回答什么：两次实现变化，分别验证

问题 A：保存路径

同步保存 → 异步保存

完整文件是否更早就绪？
主流程负担转移到哪里？
质量检查是否仍通过？

主要证据：v1 四配置对照

问题 B：规划后端

v1 auto → v2 auto

接口怎样迁移？
能否完整生成并校验？
是否建立性能优势？

主要证据：v2 新重跑

讲解顺序

先交代实验与计时口径
再说明实现机制
然后读效率与内部耗时
最后讨论质量和局限

主线 37 页，附录 6 页

当前材料：v1 保存方式对照、历史保存实验与 v2 新重跑，均使用已有记录。

支持结论：先分清保存路径改造与后端迁移两个问题，再分别评估效率与质量。

读图讲解：先讲两个问题：保存优化是否有效，规划后端迁移是否另有收益。

实验矩阵：哪些条件相同，哪些条件不同

记录组	条件 / 范围	改变因素	样本与验收
v1 同步	10/14 · 8 环境 · seed 101	同步保存；0 writer	17 完成 / 16 保存 / 16 末态通过
v1 cap4 / cap8 / auto	10/14 · 8 环境 · seed 101	异步策略不同；实际均 4 writer	各 17 完成 / 16 保存 / 16 通过
v2 auto 重跑	10/15 · 8 环境 · seed 101	规划后端变化；实际 4 writer	16 完成 / 16 保存 / 15 通过
早期生产 / 离线保存	24 条生产 / 4 条离线	同步、单 writer、双 writer	不同批次；只作补充证据
离线压缩对照	1342 帧 / 相机；固定 chunk	gzip / none / lzf	仅比较保存耗时与体积

当前实验：v1 四配置各一轮；v2 auto 次日一轮；历史与离线实验单列。

支持结论：生产、离线与跨日期记录的比较范围不同，不能合并成同一统计样本。

读图讲解：先看共同条件，再看改变因素；配置上限和实际 writer 数分别读取。

指标口径：同一条数据，可以有不同的完成时刻

整批墙钟时间

T = 首条开始 → output_ready
包含生成与最终收尾
不含首条开始前全部启动

完整启动退出用 launcher 时间
不要混用两个计时边界

吞吐与质量分母

记录成功吞吐 = 16 × 60 / T
末态合格吞吐 = 通过数 × 60 / T

v1：末态通过 16 条
v2：末态通过 15 条
不能把保存成功直接当质量合格

内部阶段计时

v1：17 个完成 episode 的均值
v2：16 个完成 episode 的均值
后台：每组 16 次保存事件

并发 episode 的耗时重叠
阶段均值之和 ≠ 整批墙钟

当前口径：首条开始至 output_ready 计最终就绪时间，阶段均值按完成 episode 计。

支持结论：整批墙钟、并发阶段均值与写入均值不能相加；吞吐分子须区分质量通过数。

读图讲解：先确定时间起止与分子分母；阶段条形不是可直接相加的总时间。

先区分保存路径改造与规划后端迁移

原始版：v1 同步基线

本报告的对照实现

规划：MotionGen
环境：8 环境生成配置
保存：主流程同步导出

压缩与写入完成后
生成控制流才能继续

已使用 GPU 与多环境
不是“整个系统完全串行”

改进版：v1 异步保存

主要改变保存侧

规划：保留 v1 后端
环境：保留 8 环境
保存：独立 CPU writer

共享内存移交数据
分片保存 → 排空 → 合并

生成—保存流水线重叠
另增加保存侧任务并行

cuRobo v2 适配版

主要改变规划侧

规划：MotionPlanner
环境：保留 8 环境
保存：沿用异步保存池

适配模型与目标表示
插值轨迹 → 关节重排 → FK

规划后端迁移与接口适配
不是新增 GPU 生产进程

当前依据：v1 同步基线、冻结异步保存实现及 v2 规划适配器。

支持结论：保存路径改造与规划后端迁移是两项变化；三版均保留 8 环境生成配置。

读图讲解：按保存侧与规划侧两条变化讲；原始基线本来就有 GPU 和 8 环境。

沿调用链说明具体改动

原始版：同步保存



同步导出占用生成控制流。

改进版：异步保存



Bridge.export → ExportPool.submit；提交后生成可继续，超预算仍会等待。

v2 版：规划适配 + 异步保存



规划路径在前端变化；episode 保存仍走共享内存与 writer 池。

当前依据：recorder、Bridge.export / ExportPool.submit 与 v2 plan_pose 的调用链。

支持结论：异步版转移保存工作；v2 版适配规划输入输出，示意图不表示实测时序。

读图讲解：顺着调用箭头说明谁持有数据、在哪里返回、何时文件才就绪。

代码差别在导出路径和扩容决策，共用 cuRobo v1 生成任务

同步 · workers=0	固定上限 · 4 / 8	auto
保留原 recorder 导出	ExportPool._scale_workers	ResourceGovernor.decide
episode 完成 ↓ 主进程压缩 + 写 HDF5 ↓ 继续生成	pending 有积压 ↓ desired = min(pending, cap) ↓ 按需启动 CPU writer	pending 有积压 ↓ CPU / 内存 / I/O 等准入 ↓ 通过：增加 1 个 writer
主流程承担保存等待	本轮两种上限均启动 4 个	至少间隔 1 秒；不主动缩容

当前依据：v1 实验冻结源码；同步、固定上限与 auto 共用生成任务。

支持结论：实现差别在保存路径与扩容策略；没有单项优化的消融结果。

读图讲解：先比较同步与异步，再解释固定上限与 auto 的扩容差别。

模块拆分：原 handler 的保存职责转入桥接层与进程池

原始：生成进程内

RecorderManager
录制 / export_episodes
↓
EpisodeData.pre_export
列表统一 torch.stack
↓
HDF5DatasetFileHandler
write_episode + flush

改进：生成主进程

RecorderManager（保留）
↓ 实例方法转接
Bridge + MetadataHandler
导出路由 / 元数据
↓
ExportPool
预算 / 任务 / 内存 / 回执
最终排空与合并

改进：CPU 子进程

spawn → writer
↓ 消费 jobs 描述信息
write_job
映射 CPU 共享内存
gzip + 独立 HDF5 分片
↓
results 返回 saved / failed
不初始化仿真与 CUDA

当前依据：原 RecorderManager / EpisodeData / HDF5 handler 与冻结异步模块。

支持结论：保存职责拆成桥接、任务管理、子进程写入与合并；上游文件未永久改写。

读图讲解：先找生成主进程与 CPU writer 边界，再沿数据与回执两个方向讲。

四个接入时刻：安装异步保存，不永久改写上游源码

创建环境前后

generate.build_source
按固定锚点改入口文本

创建前 configure(env_cfg)
替换类方法 add_to_episodes
设置 MetadataHandler 类型

创建后 attach(recorder, settings)
MethodType 绑定实例 export

生成运行中

compat.install_generation_compat
在 env_loop 中插入 poll

外层循环处理回执
等待动作时也处理回执

Bridge.export → pool.submit
主流程仍检查预算和打包
提交返回不等于保存完成

结束或异常时

达到生成目标 → finish
检查成功提交数
排空 → join → merge
关闭环境 → output_ready

异常 / finally / atexit
调用 abort 清理自有资源
锚点变化需重新核对适配

当前依据：generate.build_source、async_export.configure / attach 与 compat 的 poll 注入。

支持结论：启动注入、类方法替换和实例绑定是不同层次；异步 flag 控制接入路径。

读图讲解：按环境创建前、创建后、运行中、结束时四个时刻定位新增调用。

数据所有权：环境切片、源帧与共享内存分别管理

原始数据路径

录制：整批 value.clone()
每环境保留切片 clone=False
切片可继续持有整批存储

导出：pre_export
各字段列表 torch.stack
.cpu().numpy() → HDF5
统一堆叠仍在生成进程

改进 CPU 帧路径

录制：每环境独立 clone
导出：layout 计算偏移与形状
分配有界共享内存

逐帧 np.copyto
已复制源帧置 None / 清空
尝试归还分配器空闲页
不调用原统一 pre_export

必须区分的边界

GPU 状态列表仍先 stack
再转 CPU、复制到共享内存

源帧复制后可释放
共享内存等 saved 后释放

不是零拷贝 / CUDA IPC
没有独立峰值内存消融

当前依据：原 pre_export 的 torch.stack 与冻结 owned_recording_method / layout / pack。

支持结论：CPU 按环境持有且逐帧打包释放；仍有复制，没有独立内存收益消融。

读图讲解：区分源帧释放与共享内存释放；GPU 状态仍先堆叠再复制到 CPU。

完成语义变化：提交、分片保存和最终就绪分成三步

提交与保存

submit → entries=submitted
任务加入 pending 与 jobs

writer：started → write_job
写临时组 → 移动 → flush
返回 saved

poll 才释放内存并更新计数

最终文件

finish 等待 pending 清空
发送退出哨兵并 join

_merge 排序复制分片
检查属性 / shape / dtype
.partial → os.link 最终路径

env.close 后记录 output_ready

失败与限制

failed / 进程退出 / 超时
由父进程 poll 报错
abort 终止 writer 并回收内存

合并检查不等于逐值校验
没有多输出事务回滚保证
没有 fsync 持久化承诺
末态质量仍需独立验收

当前依据：ExportPool.submit / poll / finish / _merge / abort 与 writer 回执协议。

支持结论：submitted、saved 与最终就绪分离；异常需传播并清理，不能把提交当完成。

读图讲解：先沿成功路径到最终文件，再看失败、超时及进程退出如何回到父流程。

流程分段：并行化发生在哪里，哪里仍需等待


阶段	执行方式	同步点与边界
任务调度	asyncio 协程并发	共享主线程；等待未完成时挂起
规划计算	GPU 算子内部数据并行	主机逐环境调用；跨请求重叠未测
仿真步进	动作汇合后批量 env.step	等待整批动作；不是每环境一个进程
录制 / 内存移交	主流程 clone、pack、submit	CPU 帧所有权调整；仍有打包与预算等待
压缩 / 写入	spawn CPU 进程处理不同 episode	独立 HDF5 分片；共享 CPU 与磁盘资源
回执 / 收尾	主流程 poll、finish、merge	回执后回收内存；排空后合并最终输出

当前依据：环境主循环、规划调用、录制包装与冻结保存池源码。

支持结论：各阶段采用不同并发机制；规划跨请求重叠与渲染并发尚无设备追踪证明。

读图讲解：逐行说明执行单位和等待点，避免把协程、GPU 和 writer 数量混为一谈。

执行层次：协程并发、GPU 数据并行、CPU 多进程



架构示意：8 个环境任务共享生成主进程；本轮异步组实际均为 4 个 CPU writer。


当前依据：主循环源码与保存池配置；本轮异步组实际启动 4 个 CPU writer。

支持结论：环境任务、GPU 计算与 CPU 保存分属不同层次；未测跨请求 GPU 重叠。


读图讲解：左侧是生成与 GPU 计算，右侧是 CPU 保存进程；共享内存负责数据移交。

环境在动作屏障汇合；GPU 算子内部执行数据并行

主进程：环境提交动作后等待 queue.join()；等待未完成时挂起协程



下方是规划计算原理示意，与上方动作屏障不是同一条执行时间线。




当前依据：动作队列汇合、env.step、task_done 与规划调用的代码路径。

支持结论：存在主机侧批次等待；队列完成记账不等于 CUDA 设备同步。

读图讲解：先讲动作凑齐才能步进，再讲 GPU 算子内部并行；两者不是同一时间线。

数据所有权与回收：必须等 writer 确认后才能释放




示意图，无时间比例；队列预算不足会等待回执，writer 写入可与下一条生成重叠。


当前依据：冻结源码中的共享内存打包、saved 回执和释放流程。

支持结论：回执后释放数据并归还预算；未单独测量该机制的提速贡献。

读图讲解：从源帧到共享内存再到分片；只有收到保存回执后才能释放内存预算。

8 环境 · seed 101 · cuRobo v1 · 单轮观测






当前实验：v1，8 环境、seed 101，每组最终保存 16 条，单轮比较。

支持结论：异步组吞吐提高约 55%–66%；不能据单轮结果确定稳定排名。


读图讲解：先看最终就绪耗时下降，再读吞吐增加；cap8 与 cap4 实际都为 4 writer。



当前实验：各组生成成功 16/17，保存数据末态检查通过 16/16。

支持结论：本轮已测末态通过率未下降；不代表全部质量指标或长期稳定性。


读图讲解：分开读生成成功率与保存数据末态通过率，说明速度收益对应的质量范围。



当前实验：将首条开始至最终就绪拆分为生成区间与收尾区间。

支持结论：最后一条生成完成后仍需收尾；生成结束不能代替文件就绪。

读图讲解：读整条总长，再比较收尾；auto 生成区间较短并不代表最终就绪最快。



各组 17 个完成样本（含 1 个失败）；右图两端工作不同，反映主流程负担而非后台写入加速。

当前实验：v1 四组各 17 个完成 episode 的规划、执行／等待及导出计时。

支持结论：主流程负担降低；同步导出与异步入队工作范围不同，不是写盘速度比。

读图讲解：执行／等待下降最明显；2.6 秒是移交负担，不能称作单条保存完成时间。

执行／等待 = MultiWaypoint.execute 整段调用的墙钟时间

计时包含的顺序

time.monotonic() 开始
↓
目标 / 噪声 → 动作转换
↓
动作 put → await queue.join
↓
成功条件检查 → bool
↓
正常返回后累计耗时

queue.join 期间可能发生

等待其余环境提交动作
整批 env.step(actions)
仿真 / 观测 / 录制等路径
队列完成后的协程恢复延迟

其他环境同步规划或导出
也可能占用共同事件循环线程

旧日志无法直接拆出的量

纯 physics kernel 时间
纯渲染与相机处理时间
动作屏障占比
主机与设备同步占比


同一等待可被多个环境累计
不能按 GPU 忙碌时间解释


当前依据：冻结 telemetry.py 的 tracked_execute 与当前 waypoint / env_loop 源码。

支持结论：字段累计整个 execute 墙钟，含共享主线程和批次等待，不是纯仿真耗时。

读图讲解：先画出计时包围范围；其他环境的阻塞可能重复体现在本环境等待中。

v1 调用数逐样本一致：改善来自等待延迟下降，而非动作数减少







当前复算：只统计完成 episode；v1 各 17 条，v2 为 16 条，取消样本排除。

支持结论：v1 四组调用数相同，延迟下降不是少执行动作；v2 仍受跨日比较限制。

读图讲解：将总耗时分为调用次数与平均延迟；调用次数不是全局物理子步数。

区分典型速度与长时间停顿：窗口 P95 不是单次调用 P95






当前复算：v1 每组 225 个完整 100 调用窗口，v2 为 216 个，末尾片段不计分位数。

支持结论：v1 典型窗口接近、长尾明显下降；这是窗口均值分布，不是单次延迟 P95。


读图讲解：先看约 108 ms 的中位数，再看同步与异步的长尾差距。




当前复算：episode 总时长减已记录阶段，差额非负；阶段与原始数据未改写。

支持结论：v2 另有约 61.86 秒／episode 未归类；不能直接命名为 CPU 或渲染耗时。

读图讲解：计时覆盖不等于资源占用；执行等待比例高不代表 GPU 一直在忙。






右图每组 16 个保存事件；后台并发耗时不能与左图相加为墙钟时间。

当前实验：异步三组打包与预算等待累计值，以及每组 16 次后台保存计时。

支持结论：数据移交仍有开销，后台每条保存约 27–28 秒；并发耗时不可直接相加。

读图讲解：左侧是主流程累计开销，右侧是后台单条计时；后台工作仍然存在。




区间：最后 episode 完成 → output_ready。其他间隔为差值，并非独立埋点；同步收尾仅 1.68 秒。

当前实验：异步三组从最后 episode 完成到 output_ready 的收尾计时。

支持结论：本轮 auto 的合并事件阶段较长；单次结果不能证明 auto 必然更慢。

读图讲解：比较排空与合并；auto 的收尾长发生在本轮，不能推断长期排名。



均值采用首条开始至 output_ready 内有效采样的左保持时间加权；设备级指标包含其他进程。

当前实验：v1 四组运行期间的设备级 GPU 利用率采样。

支持结论：异步组平均利用率较高；不能证明 kernel 重叠或 GPU 算法提速。

读图讲解：把利用率当辅助证据，与完整吞吐对照；利用率高不自动等于更快。

GPU 工作提交受主线程闭环约束：保存并行没有拆开整条路径

等齐动作 → 批量 step

各环境准备动作
↓ put / queue.join
等待队列达到 num_envs
↓
env.step(actions)
↓ task_done
各协程继续下一步

主线程仍执行什么

同步规划 plan_single
成功标量 item / bool
观测 GPU → CPU
录制与共享内存 pack
预算不足时等待回执

这些路径可能推迟下一次提交

对应源码位置

env_loop：250–275 行
waypoint：333–336 行
planner：1312–1314 行
cameras：54–55 行
export_pool：296–314 行

源码跳转：gpu-analysis.html

当前依据：动作队列、同步规划与冻结导出代码；没有逐区间 GPU 追踪。

支持结论：异步 writer 不会自动消除主线程提交间隙；屏障等待也可能伴随 GPU 规划。

读图讲解：沿等齐动作、step、观测和下一动作读闭环，再指出保存只移走一部分工作。

相机路径：重复观测可能重复回传与复制，需核验实际加载版本

每个 RGB term

update_mounted_camera_poses
循环更新三个相机
↓
读取一组相机 RGB
↓ .to(cpu, copy=True)
CPU 图像副本
↓ observation term.clone()

一次 step 的条件计数

三路 RGB term 启用
且 recorder active
且加载当前 RL step

录制前 compute
重置 / 事件后 compute
→ 六次批量 RGB 回传调用
→ 十八次 set_world_poses

优化须保留语义

相机刷新可评估集中处理
CPU 回传可评估有效缓存

reset / 事件后可能已变状态
不能直接删第二次 compute

调用数不等于渲染次数
需要实测计数与设备追踪

当前依据：冻结相机配置 + 当前 RL step；历史运行依赖仍需核验。

支持结论：条件成立时每 step 两次观测可调用六次批量 RGB 回传；不是六次渲染。

读图讲解：先讲 CPU 副本的内存目的，再讲重复计算；不能删除重置后的观测更新。

先定位设备空隙的来源，再评估批量大小和并行策略

优先验证

1. 加载路径 / hash / 调用数
2. 观测与 RGB 复制时间线
3. 每环境动作就绪时刻
4. bool / item 与规划区间
5. pack 与预算等待

CPU 区间需关联 CUDA 时间线

分开做消融

相机刷新与缓存复用
成功判定批量计算 / 读回
规划与 FK 批处理
共享内存打包调度

单项改变，检查输出一致性
诊断追踪与吞吐运行分开

已有证据与边界

v1 调用数一致，长尾下降
尚无各段 GPU 耗时占比

利用率不是 SM occupancy
整批均值还包含收尾阶段

最终评价：合格产出 / 时间
不以利用率越高越好为目标

当前实验：仅已有利用率与 execute 日志；本版新增源码定位，未新增 GPU 实验。

支持结论：已定位候选路径，但尚不能给各路径分配耗时占比或承诺加速倍数。

读图讲解：先验证相机路径与动作就绪，再做单项消融；以合格吞吐作为优化判据。

从观察到解释：每一步结论都对应证据

已观察到

v1 异步最终就绪更早
执行／等待阶段均值下降
后台每条仍保存约 27–28 秒
末态检查均为 16/16

这是本轮完整系统的结果

与代码一致的解释

保存转入 CPU 子进程
生成与保存可在时间上重叠
主流程减少压缩与写入负担
仍承担打包和预算等待

机制解释不等于贡献分解

仍待验证

每项改动各贡献多少？
重复运行排名是否稳定？
GPU kernel 是否相互重叠？

需要消融、重复与设备追踪
不能只从 GPU 利用率推断

当前实验：v1 最终就绪、阶段、writer 与设备采样；没有逐项消融或 kernel 追踪。

支持结论：整体效率改善已观察到；保存重叠是机制解释，独立因果贡献尚未分离。

读图讲解：逐层区分实测现象、代码解释与未验证推断，避免把相关性写成证明。

cuRobo 库级变化 ≠ 本次 AutoData 全部启用并验证

维度	库级能力变化	本次实验覆盖
GPU 并行	v1 已有多初值并行求解 v2 继续扩展 GPU 计算	每环境规划器；未实现跨环境批量请求 不把 CPU writer 当作 GPU 并行升级
轨迹优化	v1 已有平滑性目标 v2 强调 B-spline 与动力学约束	读取 v2 插值轨迹 未验证本任务力矩约束激活与满足
场景感知	v2 增强 GPU 原生 深度融合 TSDF / ESDF	从 USD 解析碰撞几何 没有深度融合建图对照
高自由度计算	v2 强调拓扑感知运动学 可微逆动力学与自碰撞计算	OpenArm 左臂任务 没有全身机器人性能对照
性能结论	官方结果对应其测试任务 不能直接转成生产吞吐收益	v2 完整保存 16 条、末态通过 15/16 跨日期单轮，尚未确立性能优势

当前依据：官方 v1 文档、v2 仓库与论文，以及本项目冻结适配代码。

支持结论：库具备的能力不等于本实验已启用验证；不引用库基准推算本项目提速。

读图讲解：先讲库级变化，再说明本任务实际使用范围；官方基准不是本任务速度。

接口迁移：目标类型、参数顺序、配置传递和轨迹语义均需适配

v1：当前适配器调用

配置构造
MotionGenConfig.load_from_robot_config(...)
MotionGenPlanConfig(...)

目标与调用
Pose
plan_single(start_state, goal_pose, plan_config)

轨迹结果
优先 optimized_plan，空时取插值
get_full_js → get_ordered_joint_state

v2：实验冻结适配器调用

配置构造
MotionPlannerCfg.create(...)
robot / scene_model / device_cfg

目标与调用
GoalToolPose.from_poses(...)
plan_pose(goals, start_state, max_attempts=...)

轨迹结果
get_interpolated_plan()
reorder(joint_names) → FK → 世界系位姿

上层保留 update_world_and_plan_motion(...) → bool；enable_retiming 默认值仍有差异，详见正文。

当前依据：本地 v1 适配器与实验冻结 v2_planner.py，详细行号见接口证据。

支持结论：迁移涉及配置、目标、调用与轨迹语义；保持上层任务契约不等于库 API 相同。

读图讲解：按配置、目标、调用和轨迹结果四步讲，强调不是仅替换 import。

cuRobo v2：保留 AutoData 任务契约，适配模型、规划与轨迹接口

输入适配

原机器人配置深拷贝
ee_link → tool_frames
retract_config →
default_joint_position

目标 / 物体 → 基座系
开闭夹爪参数原地更新

规划与接触

MotionPlanner.plan_pose
GoalToolPose 目标

搬运时附着物体
接触阶段临时调整碰撞
finally 恢复 / detach

输出适配

get_interpolated_plan
读取稠密执行轨迹

按 joint_names 重排
可选关节距离重采样
FK → 世界系末端位姿

8 个环境各有规划对象；不把样条控制点直接执行，也不把规划成功等同于最终数据合格。

当前依据：v2 适配器的模型配置、规划调用与轨迹输出接口。

支持结论：v2 已接入生产流程；接口适配本身不能证明速度或质量优于 v1。

读图讲解：沿输入、接触、输出三段说明适配，重点解释插值采样与关节顺序。

v2 补跑设计：补齐输出链，再讨论版本差异

为什么重跑

旧记录缺最终就绪与校验链
部分分片已不在原路径

旧记录保留为不完整证据
新输出使用独立目录
不覆盖旧实验状态

怎样运行与验收

冻结 launcher 与保留环境
同源输入，8 环境，seed 101
目标 16 条记录成功

生成 → 保存 → 排空 / 合并
最终文件读回 + 原阈值检查

哪些条件未控制


v1 与 v2 测试日期不同
缓存、热身与系统状态不同
完成 episode 分母不同


没有同日交错重复
因此不隔离纯后端因果效应

当前实验：冻结 v2 launcher，8 环境、seed 101、目标 16 条；独立输出与原阈值校验。

支持结论：补齐端到端输出证据；跨日期单轮与完成样本数差异限制版本因果比较。

读图讲解：先说明为什么补跑、如何完成和验收，再交代跨日期比较的限制。





新实验检查（末态未全通过）

生成成功：16 / 16
最终保存：16 条
末态通过：15 / 16
实际 writer：4
记录成功：1.373 条 / 分钟
末态合格：1.287 条 / 分钟

跨日期单轮观测，缓存 / 热身 / 系统状态未控制一致；不能将差值单独归因于版本升级。

---


34 / 43 · 四、v2 迁移与实验


当前实验：v2 新重跑保存 16 条，最终就绪 699.05 秒，末态检查通过 15/16。

支持结论：补齐完整运行与输出校验，但质量未全通过；跨日期单轮不能隔离版本影响。

读图讲解：先读最终就绪与内部阶段，再读 15/16 末态通过；完成运行不等于全量合格。

实现改变不等于性能优势，需结合完整输出与质量





解释与质量边界

v1 auto 对比同步
耗时减少 37.6%
吞吐提高 60.2%
末态均通过 16/16

v2 auto：末态通过 15/16
完成接口迁移与整轮运行
尚未建立性能优势

当前实验：v1 同步与 auto 为同日单轮；v2 auto 为次日重跑，均保存 16 条。

支持结论：v1 auto 本轮效率提高；v2 末态仅 15/16 通过，尚不能确立其性能优势。

读图讲解：统一用 auto 比较保存策略；不要把跨日期差值全部归因于规划库。

结论：效率改进、接口迁移与质量验收分别陈述

已观察到的收益

v1 auto 对同步基线

最终就绪耗时减少 37.6%

记录成功吞吐增加 60.2%

末态检查均通过 16/16

本轮整体保存改造有效

已完成的 v2 工作

迁移规划模型和调用接口

正确读取插值轨迹并重排关节

完整生成并保存 16 条

完成输出读回与末态检查

末态通过 15/16，未全合格

不能推出的结论

不能保证 auto 总是最快

不能把吞吐收益当 GPU 加速比

不能声称 v2 已建立性能优势

不能把库全部能力当作已验证

所有结果保留单轮限制

当前证据：v1 四组完整结果与 v2 重跑输出；v2 末态检查仍为 15/16。

支持结论：v1 异步整体改善效率；v2 接入已完成，但性能优势与全量质量尚未建立。

读图讲解：将已观察收益、已完成适配与仍未验证的优势分别陈述。

下一轮验证：先规定问题和判据，再执行实验

性能稳定性

同日交错重复 v1 / v2
保持输入、种子与计时一致
记录热身和系统状态
报告中位数、波动与合格吞吐

本页为方案，尚未执行

收益来源

分别改变保存策略与 writer 上限
记录实际进程数、预算等待
设备追踪单独做诊断运行
测动作就绪、规划与 kernel

避免追踪开销污染吞吐对照

v2 质量失败

复核 demo_2 末态角速度
检查结束条件与稳定等待
修复另记版本并完整重跑
保留原阈值与本轮失败记录

末态验收与性能比较同时报告

当前状态：本页是待执行方案，不含新增实验结果。

验证目标：同日重复、保存侧消融、设备追踪与末态失败复核，各自回答不同问题。

读图讲解：按验证问题选择实验；计划中的步骤不能作为已经得到的结论。

改进前：生成主流程等待导出



改进后：生成与保存重叠



机制图，无时间比例。质量判定保持独立；异步提交完成不能代替最终文件就绪。

当前依据：同步导出与异步保存池的控制流；本页为机制示意。

支持结论：异步保存允许生成与保存重叠；图中箭头不表示实测时序或独立收益。

读图讲解：回看同步阻塞与后台重叠；箭头表达控制关系，没有时间比例。

保存机制的串并行对照：所有生产配置仍使用 8 个仿真环境

同步保存 · workers=0



同一主流程承担保存等待

异步单 writer



提交后可继续生成；保存侧仍只有一个执行者

异步多 writer / auto



生成与保存重叠；在途内存超预算时等待，最终仍需合并

控制流示意，无耗时比例。异步提交后生成可继续，后台保存同时推进；不是三个版本的实测时间线。

当前依据：同步、单 writer、多 writer 的保存流程；所有生产配置均为 8 环境。

支持结论：流水线重叠与保存侧多进程是两种机制；图中没有实测时间比例。

读图讲解：单 writer 也能形成流水线；多 writer 进一步提高保存侧处理容量。

看并行单位与资源边界，不能只看数量

单进程多环境批量步进

当前生成侧

8 个环境任务协作调度
↓
动作汇合后批量步进
↓
GPU 数值计算

共享事件循环与仿真对象
同步调用 / 动作屏障会等待

CPU 多进程保存

当前保存侧

主进程打包 episode
↓ 共享内存
多个 writer 独立压缩
↓
各写分片 → 排空 / 合并

生成与保存可重叠
竞争 CPU、内存与磁盘

使用 GPU 的多个生产进程

未测试的另一种方案

进程 A：仿真 + 规划
进程 B：仿真 + 规划
↓
共享 GPU 或绑定不同 GPU
↓
协调任务与输出


需额外设备资源与调度
进程数不等于加速倍数

设备利用率不能证明 kernel 重叠；当前没有单 GPU 多进程共享或多 GPU 部署的吞吐对照。

当前依据：现有单进程批量生成与 CPU 多进程保存的实现对照。

支持结论：应按执行单位区分并发与并行；单 GPU 多进程和多 GPU 部署尚无对照实验。

读图讲解：分清单进程批量生成、CPU 保存池和未测试的多 GPU 进程部署。





并发 episode 的耗时会重叠；此图不等于整批墙钟时间，也不覆盖所有未计时开销。

当前实验：各组 17 个完成 episode（含 1 次失败）的阶段均值。

支持结论：执行／等待和主流程导出负担下降；阶段均值不能相加为整批耗时。

读图讲解：用阶段组成理解单 episode 的负担；并发样本的时间会重叠。






左：三个模式均为 24 条记录成功、23 条未态通过；右：CPU 离线回放，不能当作 GPU 生产吞吐。

当前实验：早期 24 条完整生产对照，以及 4 条数据的离线保存对照。

支持结论：双 writer 改善相应吞吐；离线单 writer 更早提交未缩短最终就绪时间。

读图讲解：先讲 24 条生产结果，再讲 4 条离线结果；两组不能合并计算平均加速比。



1342 帧 / 相机的离线 RGB 回放，保持 chunk 可比，单轮；含压缩、HDF5 和 I/O，非完整生产。

当前实验：每相机 1342 帧 RGB 离线回放，固定 chunk，比较三种压缩方式。

支持结论：保存耗时与文件体积存在取舍；结果不能直接替代完整生产吞吐。

读图讲解：横轴读体积，纵轴读保存耗时；压缩实验是后续取舍依据，不是已上线优化。