

- EJERCICIO 1 (MEDIA DE DOS VALORES)

Tabla De Objetos

objeto	nombre	valor	tipo
valor	x	variable	real
valor	y	variable	real
madia	res	variable	real
constante	c	cte	int

Pseudocódigo

```

inico
//definir variables
definir x,y,res como rela c<- 2
//ingreso de daros escribir "ingrese
el primer numero real" leer X
//proceso
res <- (x+y)/C
Escribir "la media de: ".x."y ".y." es "res"
fin

```

Código En

```

Codeblox #include
<stdio.h> int main() {
float x, y, res; float c =
2.0; printf("Ingrese el
primer numero real: ");

```



```
scanf("%f", &x);  
printf("Ingrese el segundo  
numero real: ");  
scanf("%f", &y);  
  
    res = (x + y) / c;  
  
    printf("La media de %.2f y %.2f es: %.2f\n", x, y, res);  
  
    return 0;  
}
```

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/UQIw9QHRS>

Pantallazos De Prueba

```
main.c  
1 #include <stdio.h>  
2  
3 int main() {  
4     float x, y, res;  
5     float c = 2.0;  
6  
Ingreso el primer numero real: 9  
Ingreso el segundo numero real: 25  
La media de 9.00 y 25.00 es: 17.00  
  
...Program finished with exit code 0  
Press ENTER to exit console.
```

EJERCICIO 2 (DIVISIBLE)

Tabla De Objetos

objeto	nombre	valor	tipo
valor	x	variable	real
valor absoluto	va	variable	real
respuesta	r	variable	real

Pseudocódigo //definir
variables definir x,va,v como real



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

```
//ingreso de datos  escribir "ingrese el
numero real" leer X //proceso si x<0
entonces
    va <- x
sino va<- x
finsi
    r<-va*va*va
//resultado
Escribir "el valor absoluto de : ".x."al cubo  es "R"
fin
```

Código En Codeblox #include

```
<stdio.h> int main() { float x, va, r;
printf("Ingrese el numero real: ");
scanf("%f", &x);
    // Proceso para valor absoluto
    if (x <
0) { va = -x;
} else { va =
x;
    }
    r = va * va * va; // Elevado al cubo printf("El valor
absoluto de %.2f al cubo es: %.2f\n", x, r); return 0;
}
```

Link De GDB Online : https://onlinegdb.com/W_dGkGBB5



Pantallazos De Prueba

```
main.c
2
3 int main() {
4     float x, va, r;
5
6     printf("Ingrese el numero real: ");
7     scanf("%f", &x);
8
9     // Proceso para valor absoluto
10    if (x < 0) {
11        va = -x;
12    } else {
13        va = x;
14    }
15
16    printf("El valor absoluto de %.2f es: %.2f\n", x, va);
17    printf("El cubo de %.2f es: %.2f\n", x, x*x*x);
18
19    return 0;
20 }
```

Input

Ingrese el numero real: 24
El valor absoluto de 24.00 al cubo es: 13824.00

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console

• EJERCICIO 3 (DIVISIBLE)

Tabla De Objetos

objeto	nombre	valor	tipo
numerador	n	variable	int
denominador	d	variable	int
resto	r	0	int

Pseudocódigo

inicio //definir variables definir N,D,R como
int //ingreso de datos escribir "ingrese el primer
valor" leer N escribir "ingrese el segundo valor" leer
D //proceso R<- N%D si R<-D entonces escribir "el
número , "N", es divisible por", D," sino escribir "el
número , "N", no es divisible por", D," fin si fin



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Código En

Codeblox #include

```
<stdio.h> int main() {
```

```
int N, D, R;
```

```
    printf("Ingrese el dividendo (N):  
"); scanf("%d", &N); printf("Ingrese el  
divisor (D): "); scanf("%d", &D);
```

```
    if (D == 0) { printf("Error: No se puede  
dividir por cero.\n");
```

```
    } else {
```

```
R = N % D;    if (R  
== 0) {
```

```
printf("El numero  
%d es divisible por  
%d\n", N, D);
```

```
    } else {
```

```
        printf("El numero %d NO es divisible por %d\n", N, D);
```

```
    }
```

```
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/CnrDUgisi>

Pantallazos De Prueba:



```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int N, D, R;
5
6     printf("Ingrese el dividendo (N): ");
7     scanf("%d", &N);
8     printf("Ingrese el divisor (D): ");
9     scanf("%d", &D);
10
11     if (D == 0) {
12         printf("Error: No se puede dividir por cero.\n");
13     } else {
14         R = N / D;
15         printf("El resultado de la división es: %d\n", R);
16     }
17 }
```

input

```
Ingrese el dividendo (N): 85
Ingrese el divisor (D): 23
El numero 85 No es divisible por 23

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

• EJERCICIO 4 (INTERVALO)

Tabla De Objetos

objeto	nombre	valor	tipo
numero	x	variable	real
condicion 1	c1	variable	logico
condicion 2	c2	variable	logico
solucion	pertenece	variable	logico

Pseudocódigo

```
inico
//definir variables    definir
x,como    real    definir
c1,c2,como logico  c1<- (x>0)
c2<- x<=10 pertenece<-c1 y c2
//ingreso de daros    escribir
```

“ingrese un numero real” leer

X

//proceso si pertenece entonces escribir “el
número pertenece al intervalo (0,10) sino escribir “el
número no pertenece al intervalo (0,10) finsi fin

Código En Codeblox #include <stdio.h> int
main() { float x; int pertenece; // En C, 1 es
verdadero y 0 es falso

printf("Ingrese un numero real: ");
scanf("%f", &x);

// Evaluamos si esta en el rango (0,
10] if (x > 0 && x <= 10) { pertenece =
1; } else { pertenece = 0;
}

if (pertenece == 1) { printf("El numero %.2f pertenece
al intervalo (0, 10]\n", x);
} else {
printf("El numero %.2f NO pertenece al intervalo (0, 10]\n", x);
}

return 0;
}

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/aHAq5E2hB>

Pantallazos De Prueba:



```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     float x;
5     int pertenece; // En C, 1 es verdadero y 0 es falso
6
7     printf("Ingrese un numero real: ");
8     scanf("%f", &x);
9
10    // Evaluamos si esta en el rango (0, 10]
11    if (x > 0 && x <= 10) {
12        pertenece = 1;
13    }
14 }
```

input

```
Ingrese un numero real: 9
El numero 9.00 pertenece al intervalo (0, 10]

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

EJERCICIO 5 (CONVERSIÓN DE UNIDADES DE TIEMPO)

Tabla De Objetos

objeto	nombre	valor	tipo
numero	X	variable	Int
dias	D	variable	Int
horas	H	variable	Int
minutos	M	variable	Int
segundos	S	variable	Int
resultado	R	variable	Int

Pseudocódigo

inicio



```
//definir variables definir x,,r como
entero definir D,H,M,S como entero //ingreso
de daros escribir "ingrese ls cantidad de
segundos" leer X
//proceso
D<-X%86400
R <- X%86400
H <- R%3600
R <- R%3600
M <- R%60
S <- R%60
//Resultado
Escribir "equivale a : ",D,"dias,",H,"horas,",M,"minutos,",S,"segundos
fin
```

Código En Codeblox #include <stdio.h> int
main() { int X, R, D, H, M, S; printf("Ingrese la
cantidad de segundos: "); scanf("%d", &X); //
Calculo de dias
D = X / 86400;
R = X % 86400; // Lo que sobra tras sacar los dias
// Calculo de horas
H = R / 3600;
R = R % 3600; // Lo que sobra tras sacar las horas
// Calculo de minutos y segundos
M = R / 60; S = R % 60; printf("Equivale a: %d dias, %d horas, %d
minutos, %d segundos\n", D, H, M, S); return 0;
}

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/Xe-LhAQjS>

Pantallazos De Prueba:



```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int X, R, D, H, M, S;
5
6     printf("Ingrese la cantidad de segundos: ");
7     scanf("%d", &X);
8
9     // Calculo de dias
10    D = X / 86400;
11    R = X % 86400; // Lo que sobra tras sacar los dias
12
13    // Calculo de horas
14    H = R / 3600;
15    M = (R % 3600) / 60;
16    S = R % 60;
17
18    printf("Equivale a: %d dias, %d horas, %d minutos y %d segundos\n", D, H, M, S);
19
20    return 0;
21 }
```

input

Ingrese la cantidad de segundos: 4567851
Equivale a: 52 dias, 20 horas, 51 minutos, 31 segundos

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

● EJERCICIO 6 MEDIA DE NÚMEROS POSITIVOS

Tabla De Objetos

objeto	nombre	valor	tipo
valor	num	variable	real
suma	sum	variable	real
media	media	variable	real
contador	cont	variable	Int
interaccion	x	variable	Int

Pseudocódigo

inicio

Algoritmo MediaPositivos_Mientras

Definir num, suma, contador, i Como Real

suma <- 0 contador <- 0



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

```
i <- 1
Mientras i <= 3 Hacer
    Escribir "Ingrese el número ", i, ":"
    Leer num    Si num > 0
Entonces      suma <- suma +
num          contador <- contador + 1
    SiNo
        // No se hace nada si es negativo o cero
    FinSi
i <- i + 1
FinMientras
Si contador > 0 Entonces
    Escribir "La media de los positivos es: ", suma / contador
SiNo
    Escribir "No se ingresaron números positivos."
FinSi
FinAlgoritmo
```

Código En Codeblox

```
#include <stdio.h>

int main() { float
num, suma = 0; int
contador = 0, i = 1;

    while (i <= 3) {    printf("Ingrese
el numero %d: ", i);    scanf("%f", &num);
        if (num > 0) {
suma = suma + num;
contador = contador + 1;
        } else {
            // No se hace nada
        }
i++;
    }
}
```



```
if (contador > 0) { printf("La media de los positivos es:
%.2f\n", suma / contador);
} else {
    printf("No se ingresaron numeros positivos.\n");
}
return 0;
}
```

Link de GDB online: <https://onlinegdb.com/LvqIJUm7Yx>

Pantallazos De Prueba

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     float num, suma = 0;
5     int contador = 0, i = 1;
6
7     while (i <= 3) {
8         printf("Ingrese el numero %d: ", i);
9         scanf("%f", &num);
10        if (num > 0) {
11            suma = suma + num;
12            contador = contador + 1;
13        } else {
14            printf("No es un numero positivo.\n");
15        }
16        i++;
17    }
18    printf("La media de los positivos es: %.2f\n", suma / contador);
19    return 0;
20 }
```

```
< Ingrese el numero 1: 5
Ingrese el numero 2: 7
Ingrese el numero 3: 12
La media de los positivos es: 8.00

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

- EJERCICIO 7 MÁXIMO Y MEDIA DE ALTURAS
- EJERCICIO 8 RAÍZ CUADRADA ENTERA

Tabla De Objetos

objeto	nombre	valor	tipo
numero	N	variable	int



resultado	R	variable	int
-----------	---	----------	-----

Pseudocódigo

Algoritmo RaizCuadradaEntera

Definir N, R Como Entero

Escribir "Ingrese un número positivo N:"

Leer N

R <- 0

Mientras (R + 1) * (R + 1) <= N Hacer

 R <- R + 1

FinMientras

 Escribir "La raíz cuadrada entera de ", N, " es: ", R

FinAlgoritmo

Código En Codeblox #include <stdio.h>

```
int main() {    int N, R = 0;    printf("Ingrese un
numero positivo N: ");    scanf("%d", &N);

    if (N >= 0) {
        while ((R + 1) * (R + 1) <= N) {
            R++;
        }
        printf("La raiz cuadrada entera de %d es: %d\n", N, R);
    } else {    printf("El numero debe ser
positivo.\n");
    }
    return 0;
}
```

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/ZlPsItj37>



Pantallazos De Prueba

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int N, R = 0;
5     printf("Ingrese un numero positivo N: ");
6     scanf("%d", &N);
7
8     if (N >= 0) {
9         while ((R + 1) * (R + 1) <= N) {
10             R++;
11         }
12         printf("La raiz cuadrada entera de %d es: %d\n", N, R);
13     } else {
14         // ...
15     }
16 }
```

input

Ingrese un numero positivo N: 45
La raiz cuadrada entera de 45 es: 6

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

• EJERCICIO 9 NÚMERO PRIMO

Tabla De Objetos

objeto	nombre	valor	tipo
numero	N	variable	int
divisiones	i	variable	int
contador	cont	variable	int

Pseudocódigo

Algoritmo EsPrimo

Definir n, divisor, contador_divisores Como Entero

Escribir "Ingrese un número mayor que 1:"

Leer n



```
Si n > 1 Entonces
divisor <- 1
contador_divisores <- 0
Mientras divisor <= n Hacer
Si n % divisor = 0 Entonces
    contador_divisores <- contador_divisores + 1
FinSi
divisor <- divisor + 1
FinMientras

Si contador_divisores = 2 Entonces
    Escribir "El número ", n, " es primo."
SiNo
    Escribir "El número ", n, " no es primo."
FinSi
SiNo
    Escribir "Número no válido."
FinSi
FinAlgoritmo
```

Código En Codeblox

```
#include <stdio.h>

int main() {    int n, i = 1, divisores = 0;
printf("Ingrese un numero entero mayor que 1: ");
scanf("%d", &n);

    if (n > 1) {    while (i <= n) {
if (n % i == 0) {        divisores++;
} else { /* No es divisor */ }        i++;
    }

    if (divisores == 2) {        printf("El
numero %d es primo.\n", n);
    } else {
        printf("El numero %d no es primo.\n", n);
    }
}
```



```
    }  
    } else {    printf("Entrada  
invalida.\n");  
    }  
    return 0;  
}
```

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/FvISGmpNig>

Pantallazos De Prueba:

```
main.c  
1 #include <stdio.h>  
2  
3 int main() {  
4     int n, i = 1, divisores = 0;  
5     printf("Ingrese un numero entero mayor que 1: ");  
6     scanf("%d", &n);  
7  
8     if (n > 1) {  
9         while (i <= n) {  
10            if (n % i == 0) {  
11                divisores++;  
12            } else { /* No es divisor */ }  
13            i++;  
14        }  
15        if (divisores == 1) {  
16            printf("El numero %d es primo.\n", n);  
17        } else {  
18            printf("El numero %d no es primo.\n", n);  
19        }  
20    }  
21    return 0;  
22 }
```

input
Ingrese un numero entero mayor que 1: 11
El numero 11 es primo.
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

• EJERCICIO 10 NÚMEROS PRIMOS

COMPRENDIDOS ENTRE DOS NÚMEROS DADOS

Tabla De Objetos

objeto	nombre	valor	tipo
numero 1	A	variable	int



numero 2	B	variable	int
entre a y b	i	variable	int
divisores	j	variable	int
contador	cont	variable	int

Pseudocódigo

Algoritmo PrimosEnRango

Definir A, B, i, j, divisores Como Entero

Escribir "Ingrese el primer número (Inicio):"

Leer A

Escribir "Ingrese el segundo número (fin):"

Leer B

Escribir "Números primos entre ", A, " y ", B, ":"

i <- A

Mientras i <= B Hacer

divisores <-

0 j <- 1

// Verificamos si 'i' es primo

Mientras j <= i Hacer

Si i % j = 0 Entonces divisores

<- divisores + 1 FinSi j <- j

+ 1

FinMientras

Si divisores = 2 Entonces

Escribir i

FinSi

i

<- i + 1

FinMientras

FinAlgoritmo



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Código En Codeblox #include

```
<stdio.h> int main() {    int A, B, i, j, divisores;
printf("Ingrese Inicio del rango (A): ");
scanf("%d", &A);    printf("Ingrese fin del
rango (B): ");    scanf("%d", &B);

    printf("Primos entre %d y %d:\n", A, B);

    i = A;    while
(i <= B) {        divisores
= 0;        j = 1;
        // Comprobar si 'i' es
primo        while (j <= i) {            if (i
% j == 0) {                divisores++;
            }
        j++;
    }

    if (divisores == 2) {
printf("%d ", i);
    }
    i++;
    }
    printf("\n");
return 0;
}
```

Link de GDB online: <https://onlinegdb.com/r4cfG3D5I>

Pantallazos De Prueba:



```
main.c
5  printf("Ingreso inicio del rango (A): ");
6  scanf("%d", &A);
7  printf("Ingreso fin del rango (B): ");
8  scanf("%d", &B);
9
10 printf("Primos entre %d y %d:\n", A, B);
11
12 i = A;
13 while (i <= B) {
14     divisores = 0;
15     j = 1;
16     // Comprobar si 'i' es primo
17     while (j <= i) {
```

Input

```
< Ingreso inicio del rango (A): 8
Ingreso fin del rango (B): 16
Primos entre 8 y 16:
11 13

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

● EJERCICIO 11 ESTRUCTURAS REPETITIVAS

Tabla De Objetos

objeto	nombre	valor	tipo
opcion	opcion	variable	entero
numero de terminod	n	variable	entero
numero ingresado	num	variable	entero
variable de control	i	variable	entero
primer numero	a	variable	entero
segundo numero	b	variable	entero
variable auxiliar	temp	variable	entero
primo o no	primo	variable	entero



Pseudocódigo

```
Proceso MenuPrincipal
Definir opcion, n, num, i, a, b, temp Como Entero
Definir primo Como Logico
Repetir
Escribir "===== MENÚ PRINCIPAL ====="
Escribir "1. Serie Fibonacci"
Escribir "2. Operaciones"
Escribir "3. Salir"
Leer opcion
Segun opcion Hacer
    1:
        Escribir "¿Cuántos términos de la serie Fibonacci quiere ver?:
        " Leer n Si n >
0 Entonces a <- 0 b <-
1
        Escribir "Serie Fibonacci:
        " Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1
Hacer Escribir a temp <- a + b a <- b
        b <- temp
        FinPara
        SiNo Escribir "Numero no valido. Debe ser un número positivo."
        FinSi
    2:
        Repetir
            Escribir "--- SUBMENÚ OPERACIONES ---"
            Escribir "2.1 Verificar Par o Impar"
            Escribir "2.2 Verificar si es Primo"
            Escribir "2.3 Regresar al Menú Principal"
            Leer opcion
        Segun opcion Hacer
            1, 2.1:
                Escribir "Ingrese un número positivo:
                " Leer num Si num > 0 Entonces
```



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Si $\text{num MOD } 2 = 0$ Entonces

Escribir "El número ", num, " es PAR."

SiNo

Escribir "El número ", num, " es IMPAR."

FinSi

SiNo Escribir "Numero no valido. Debe ser un número positivo."

FinSi

2, 2.2:

Escribir "Ingrese un número positivo: "

Leer num

Si $\text{num} > 0$ Entonces

Si $\text{num} = 1$ Entonces

Escribir "El número NO es

primo." SiNo primo $\leftarrow$ Verdadero

Para $i \leftarrow 2$ Hasta $\text{Trunc}(\text{Raiz}(\text{num}))$

Hacer Si $\text{num MOD } i = 0$ Entonces primo $\leftarrow$

Falso

FinSi

FinPara

Si primo Entonces

Escribir "El número ", num, " es PRIMO."

SiNo

Escribir "El número ", num, " NO es primo."

FinSi

FinSi

SiNo Escribir "Numero no valido. Debe ser un número positivo."

FinSi

3, 2.3:

Escribir "Regresando al MENÚ PRINCIPAL..."

De Otro Modo: Escribir "Opción no valida. Intente nuevamente."

FinSegun

Hasta Que opcion = 3 O opcion = 2.3

3:

Escribir "Finalizando el programa... ¡Hasta la proxima!"

De Otro Modo: Escribir "Opción no valida. Intente nuevamente."

FinSegun

Hasta Que opcion = 3

FinProceso

Código En Codeblox

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>

int main() {    int opcion, n,
num, i, a, b, temp;    bool primo;

    do {
        printf("\n===== MENU PRINCIPAL
=====\\n");    printf("1. Serie Fibonacci\\n");
printf("2. Operaciones\\n");    printf("3. Salir\\n");
printf("Elija una opcion: ");    scanf("%d", &opcion);

        switch(opcion) {
case 1:
            printf("¿Cuantos terminos de Fibonacci quiere ver?:
");    scanf("%d", &n);    if (n > 0) {        a = 0; b =
1;    printf("Serie: ");    for (i = 1; i <= n; i++) {
printf("%d ", a);        temp = a + b;        a = b;
b = temp;
            }
            printf("\\n");
        } else {
            printf("Numero no valido.\\n");
        }
break;

        case 2:
do {
            printf("\\n--- SUBMENU OPERACIONES ---
\\n");    printf("1. Verificar Par o Impar\\n");
printf("2. Verificar si es Primo\\n");    printf("3.
Regresar al Menu Principal\\n");    scanf("%d",
&opcion);
```

```

        if (opcion == 1) {
            printf("Ingrese numero: ");
scanf("%d", &num);            if (num % 2 == 0)
printf("Es PAR.\n");          else printf("Es
IMPAR.\n");                    } else if (opcion == 2) {
printf("Ingrese numero: ");    scanf("%d",
&num);                          if (num <= 1) {
                                printf("No es primo.\n");
                                } else {                primo =
true;                          for (i = 2; i <= sqrt(num); i++) {
if (num % i == 0) primo = false;
                                }
                                if (primo) printf("Es PRIMO.\n");
else printf("No es PRIMO.\n");
                                }
                                }
                                } while (opcion != 3);      opcion = 0; //
Reset para no salir del menu principal      break;
                                }
                                } while (opcion != 3);

                                return 0;
                                }

```

Link De GDB Online : <https://onlinegdb.com/7X45nyhAPR>

Pantallazos De Prueba:



```
Input
1. Serie Fibonacci
2. Operaciones
3. Salir
Elija una opcion: 1
¿Cuántos terminos de Fibonacci quiere ver?: 5
Serie: 0 1 1 2 3

===== MENU PRINCIPAL =====
1. Serie Fibonacci
2. Operaciones
3. Salir
Elija una opcion: 2

--- SUBMENU OPERACIONES ---
1. Verificar Par o Impar
2. Verificar si es Primo
3. Regresar al Menu Principal
1
Ingrese numero: 8
< Es PAR.

--- SUBMENU OPERACIONES ---
1. Verificar Par o Impar
2. Verificar si es Primo
3. Regresar al Menu Principal
2
Ingrese numero: 5
Es PRIMO.

--- SUBMENU OPERACIONES ---
1. Verificar Par o Impar
2. Verificar si es Primo
3. Regresar al Menu Principal
3
Us * 3
```

- EJERCICIO 12 (MEDIA DE DOS VALORES)

- EJERCICIO 13 JUEGO DE PREGUNTAS

EJERCICO 14 PIZZA

EJERCICIO 15 FUSION NUMERO CALORÍAS EJERCICIO

14

Tabla De Objetos



Objeto	Nombre	Valor	Tipo
media	media	Variable	Real
comio	comio	Variable	Real
exceso	exceso	Variable	Real
calorias	calorias	Variable	Real
minutos	minutos	Variable	Real

Pseudocódigo

Algoritmo GlotonCalorias

// Datos del EJERCICIO 14

Definir comio, media, exceso, calorias, minutos Como Real

media <- porciones / comensales

Escribir "¿Cuántas porciones comio el gloton?"

Leer comio

Si comio > media Entonces

exceso <- comio - media calorias <-

exceso * 250 minutos <- calorias / 11

Escribir "Debe correr ", minutos, " minutos para quemar el exceso."

SiNo

Escribir "No comio mas que la media."

FinSi

FinAlgoritmo

Código En Codeblox #include <stdio.h> int main() { float radio,
comensales, porciones, comio, media, exceso, calorias, minutos;
 // Reutilizamos datos del anterior printf("Total porciones de
la pizza: "); scanf("%f", &porciones); printf("Numero de comensales:
"); scanf("%f", &comensales); media = porciones / comensales;
printf("¿Cuántas porciones engullo el comensal gloton?: "); scanf("%f",
&comio); if (comio > media) { exceso = comio - media;
calorias = exceso * 250; minutos = calorias / 11; printf("\nEl
gloton comio %.2f porciones de mas.\n", exceso); printf("Calorias



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

```
extra: %.2f kcal\n", calorías);    printf("Debe hacer footing durante  
%.2f minutos.\n", minutos);  
    } else {  
        printf("Nadie comio mas que la media.\n");  
    }  
  
    return 0;  
}
```

Link de GDB online: <https://onlinegdb.com/TafFPbGFv7>

Pantallazos De Prueba :

```
main.c  
1  
2 int main() {  
3     float radio, comensales, porciones, comio, media, exceso, calorías, minutos;  
4  
5     // Reutilizamos datos del anterior  
6     printf("Total porciones de la pizza: ");  
7     scanf("%f", &porciones);  
8     printf("Numero de comensales: ");  
9     scanf("%f", &comensales);  
10  
11     media = porciones / comensales;  
12  
13  
input  
Total porciones de la pizza: 18  
Numero de comensales: 9  
(Cuantas porciones engullo el comensal gloton?: 8  
El gloton comio 6.00 porciones de mas.  
Calorias extra: 1500.00 kcal  
Debe hacer footing durante 136.36 minutos.  
  
...Program finished with exit code 0  
Press ENTER to exit console
```