

TP5 S2 B1 : Utilisations des sessions en PHP

Table des matières

1) Problématique.....	1
2) Exercice	1
3) Conclusion.....	6

1) Problématique

Nous souhaitons lors de ce TP mettre en place un mécanisme d'authentification rudimentaire avec PHP, pour cela nous allons nous aider de l'énoncé, de XAMPP et de Notepad++.

2) Exercice

Pour pouvoir bien démarrer notre projet, on commence par créer un dossier « session » :



A l'intérieur nous allons créer les 4 fichiers php suivants :

 fonctions.php	05/05/2026 10:15	Fichier PHP	0 Ko
 index.php	05/05/2026 10:15	Fichier PHP	0 Ko
 login.php	05/05/2026 10:15	Fichier PHP	0 Ko
 login_post.php	05/05/2026 10:15	Fichier PHP	0 Ko

Commençons d'abord par remplir le fonctions.php, elle servira à protéger le texte et à nous renvoyer la connexion de la BDD, on s'aide des captures d'écrans de l'énoncé pour créer cette fonction :

```
<?php
function getBdd() {
    return new PDO('mysql:host=localhost;dbname=monsite;charset=utf8', 'monsite_util', 'secret');
}

function escape($str) {
    return htmlspecialchars($str);
}
?>
```

Ensuite, nous devons créer login.php, on s'aide encore une fois des captures d'écrans pour le créer :

```
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Connexion</title>
</head>
<body>
<h1>Connexion utilisateur</h1>
<form action="login_post.php" method="post">
<label for="nom">Nom :</label>
<input type="text" name="login" id="nom" required />
<label for="mdp">Mot de passe :</label>
<input type="password" name="mdp" id="mdp" required />
<input type="submit" value="Connexion">
</form>
</body>
</html>
```

Lorsque login est créé on passe à login_post, ce php servira de traitement amélioré pour éviter les erreurs, on cherche les erreurs du login, du mdp, et si on en trouve on affiche un message d'erreur :

```
<?php
session_start();

$erreur = null;
$authOK = false;

if (isset($_POST['login']) && isset($_POST['mdp'])) {
    require 'fonctions.php';
    $bdd = getBdd();
    $login = $_POST['login'];
    $mdp = $_POST['mdp'];

    // on cherche d'abord si le login existe
    $req = $bdd->prepare("SELECT * FROM utilis WHERE LoginUtil = ?");
    $req->execute([$login]);
    $utilisateur = $req->fetch();

    if (!$utilisateur) {
        // login introuvable
        $erreur = "Login inconnu.";
    } elseif ($utilisateur['PassUtil'] != $mdp) {
        // login trouvé mais pas de mdp
        $erreur = "Mot de passe incorrect.";
    } else {
        // variables de session
        $_SESSION['login'] = $login;
        $_SESSION['mdp'] = $mdp;
        $_SESSION['nom'] = $utilisateur['NomUtil'];
        $_SESSION['prenom'] = $utilisateur['PrenomUtil'];
        $authOK = true;
    }
}

?>
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Résultat de l'authentification</title>
</head>
<body>
<h1>Résultat de l'authentification</h1>
<?php if ($authOK) : ?>
<p>Vous avez été reconnu(e) en tant que <?= escape($_SESSION['prenom']) . ' ' . $_SESSION['nom'] ?></p>
<p><a href="index.php">Poursuivre vers la page d'accueil</a></p>
<?php else : ?>
<p style="color:red;"><?= escape($erreur) ?> "Données manquantes." ?></p>
<p><a href="login.php">Nouvel essai</a></p>
<?php endif : ?>
</body>
</html>
```

Pour finir avec la partie php, on crée la page d'accueil « index.php » qui renverra l'utilisateur à la page de connexion s'il n'est pas authentifié :


```
<?php
session_start();

// utilisateur pas connecté = renvoyé à la page de connexion
if (!isset($_SESSION['login'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}
?>
<!doctype html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Accueil</title>
</head>
<body>
    <h1>Page d'accueil</h1>
    <p>
        Bienvenue,
        <strong><?= htmlspecialchars($_SESSION['prenom'] . ' ' . $_SESSION['nom']) ?></strong> !
    </p>
    <p><a href="logout.php">Se déconnecter</a></p>
</body>
</html>
```

Maintenant que c'est terminé on passe à la partie SQL, nous allons dans phpmyadmin avec xampp et puis on clique sur le menu SQL, on copie le code donné en capture d'écran comme ceci :

```
1 create database if not exists monsite character set utf8 collate utf8_unicode_ci;
2 use monsite;
3
4 grant all privileges on monsite.* to 'monsite_util'@'localhost' identified by 'secret';
5
6 drop table if exists utilis;
7
8 CREATE TABLE utilis (
9     NumUtil integer NOT NULL AUTO_INCREMENT,
10     NomUtil varchar(30) NOT NULL,
11     PrenomUtil varchar(30) NOT NULL,
12     LoginUtil varchar(10) NOT NULL,
13     PassUtil varchar(10) NOT NULL,
14     PRIMARY KEY (NumUtil)
15 ) ENGINE=InnoDB CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
```

Puis on exécute. Plusieurs comptes ont été créés donc on va les tester un à un. Avant ça, il ne faut pas oublier de placer le dossier « session » dans C:\xampp\htdocs :



Lorsque session est bien placé nous pouvons désormais commencer la phase de test, tout d'abord on va sur Google et on tape :

 localhost/session/login.php

Cela nous amène à la page de login :

Connexion utilisateur

Nom : Mot de passe :

Utilisons premièrement le compte de galiz, avec comme mdp azerty :

Nom : Mot de passe :

Résultat : ça fonctionne parfaitement, le mdp est flouté, l'identifiant et le mdp ont été reconnus et nous avons donc pu nous connecter et accéder à la page d'accueil :



 localhost/session/login_post.php

Résultat de l'authentification

Vous avez été reconnu(e) en tant que Gaspar Alizan

[Poursuivre vers la page d'accueil](#)



 localhost/session/index.php

Page d'accueil

Bienvenue, **Gaspar Alizan** !

Confirmons maintenant que cela marche bien avec un autre compte, celui de ddios qui a pour mdp : 12345 :

Résultat de l'authentification

Vous avez été reconnu(e) en tant que Daisy Diossy

[Poursuivre vers la page d'accueil](#)


Page d'accueil

Bienvenue, **Daisy Diossy** !

Parfait, comme on peut le voir tout a l'air de fonctionner, maintenant essayons de vérifier les restrictions du login et du mot de passe, pour cela nous allons utiliser un login inconnu nommé « bonjour » avec un mot de passe existant :

Connexion utilisateur

Nom : Mot de passe :



Résultat de l'authentification

Login inconnu.

[Nouvel essai](#)

La restriction du login a fonctionné, l'erreur s'affiche et nous propose de recommencer, essayons maintenant avec un login existant (galiz) mais un faux mdp (jordan123) :

Nom : Mot de passe :

Résultat :



Résultat de l'authentification

Mot de passe incorrect.

[Nouvel essai](#)

Le site s'aperçoit que le mot de passe n'existe pas et en conséquence empêche la connexion, il identifie bien que le mot de passe n'est pas un login et affiche le bon message d'erreur.

3) Conclusion

En conclusion, j'ai réussi lors de ce TP à créer un mécanisme d'authentification fonctionnel permettant un utilisateur de se connecter avec un login et un mot de passe enregistré dans une base de données afin de pouvoir se connecter à une page d'accueil.