

TP16 : Droits d'accès à une base de données


1) Problématique	1
2) Commandes SQL	1
3) Conclusion	6



1) Problématique

Nous voulons mettre en pratique les commandes SQL vues en cours pour comprendre leur fonctionnement dans une base de données, nous allons pour ça accéder à phpmyadmin avec le logiciel XAMPP.

2) Commandes SQL

Pour tester les commandes SQL nous allons utiliser le logiciel XAMPP, lorsque XAMPP est lancé on active Apache et MySQL en cliquant sur Start sur chacun d'entre eux. Puis on clique sur le bouton Admin à côté de MySQL.

Lorsque nous avons accès à phpmyadmin, nous allons créer une nouvelle base de données qui permettra de tester les commandes, dans notre cas nous allons l'appeler "Test SQL" 

Dans cette BDD nous allons créer une table "eleve"  et une table test2  que seul l'admin pourra accéder.

A partir de là nous pouvons commencer à utiliser les commandes SQL vues en cours.

1. Création de 3 utilisateurs

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0026 seconde(s).)

```
CREATE USER Gravouil,Dindar,Martin;
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

2. Création de 2 groupes

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0017 seconde(s).)

```
CREATE ROLE Prof;
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0019 seconde(s).)

```
CREATE ROLE Eleve;
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

3. Affectation des utilisateurs au groupe Prof

MySQL n'utilise pas les mêmes commandes que dans le cours, nous allons donc donner la réponse du cours ET l'équivalent sur MySQL.

Cours :

```
ALTER GROUP Prof ADD USER Gravouil,Dindar,Martin;
```

MySQL :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0017 seconde(s).)

```
GRANT Prof TO 'Gravouil'@'%';
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0015 seconde(s).)

```
GRANT Prof TO 'Dindar'@'%';
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0016 seconde(s).)

```
GRANT Prof TO 'Martin'@'%';
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

4. Suppression de Martin du groupe Prof

Cours :

ALTER GROUP Prof DROP USER Martin;

MySQL :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0016 seconde(s).)

```
REVOKE Prof FROM 'Martin'@'%';
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

5. Suppression de Martin

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0011 seconde(s).)

```
DROP USER Martin;
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

6. Différentes opérations sur les droits en SQL

- Accorder des privilèges : **GRANT**
- Révoquer des privilèges : **REVOKE**
- Afficher les privilèges : **SHOW GRANTS**
- Réinitialiser les privilèges : **FLUSH PRIVILEGES**
- Créer un utilisateur : **CREATE USER**
- Supprimer un utilisateur : **DROP USER**
- Accorder des rôles : **GRANT ROLE**
- Révoquer un rôle : **REVOKE ROLE**
- Accorder des privilèges globaux : **GRANT ALL PRIVILEGES**
- Voir les rôles d'un utilisateur : **SHOW ROLES**

7. Affectation de tous les privilèges à admin de toutes les tables de la BDD

Pour faire cela il va d'abord falloir ajouter un utilisateur "admin" avec :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0017 seconde(s).)

```
CREATE USER admin;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Ensuite, selon le cours il faut utiliser la commande :

```
GRANT ALL ON BTSSIO.* TO admin;
```

Mais sur MySQL la commande est :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0018 seconde(s).)

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON `test sql`.* TO 'admin'@'%';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

8. Permission de sélectionner et mettre à jour pour Dindar et Gravouil

Cours :

```
GRANT SELECT, UPDATE ON testsql.élève TO Dindar,Gravouil;
```

MySQL :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0160 seconde(s).)

```
GRANT SELECT, UPDATE ON testsql.eleve TO 'Dindar'@'%' , 'Gravouil'@'%';
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

9. Permission de sélectionner et mettre à jour pour les profs

Cours :

GRANT SELECT,UPDATE ON testsql.élève TO Prof;

MySQL :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0017 seconde(s).)

```
GRANT SELECT, UPDATE ON testsql.élève TO 'Prof'@'%';
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

10. Accès des élèves qu'à la table eleve

Cours :

GRANT SELECT(nom,prenom) ON testsql.eleve TO Eleve;

MySQL :

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0033 seconde(s).)

```
GRANT SELECT (nom, prenom) ON testsql.eleve TO 'eleve'@'%';
```

[[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Créer le code source PHP](#)]

11. Suppression des droits de toute le monde

Cours :

REVOKE ALL ON testsql TO PUBLI

3) Conclusion

En conclusion, ce TP m'a permis de mettre en pratique mes connaissances sur le SQL dans un cadre adapté.