#### Отчёт по лабораторной работе №3

Дискреционное разграничение прав в Linux. Два пользователя

Лисягин Евгений НБИ-01-20

# Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение работы	6
3	Выводы	13
Сп	писок литературы	14

#### **List of Tables**

2.1	Установленные права и разрешённые действия для групп	9
2.2	Минимальные права для совершения операций	12

# **List of Figures**

2.1	Добавление пользователей в группу	6
2.2	Информация о пользователях	7
	Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе	
2.4	Изменение прав у директории	8
2.5	Заполнение таблицы	9

## 1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

#### 2 Выполнение работы

- 1. В предыдущей работе в установленной операционной системе создали учетную запись пользователя guest и задали пароль для пользователя (используя учетную запись администратора) и зашла в эту учетную запись
- 2. Аналогично создали второго пользователя guest2 и выполнили вход в эту учетную запись
- 3. Добавили пользователя guest2 в группу guest используя команду: Gpasswd –a guest2 guest




Figure 2.1: Добавление пользователей в группу

- 4. Выполнили вход в две учетные записи guest guest2 на разных консолях
- 5. Для обоих пользователей командой Pwd определили директорию, в которой находимся. Сравнили ее с приглашением командой строки.
- 6. Уточнили имя нашего пользователя, его группу, кто входит в нее и к каким группам принадлежит он сам. Определили командами groups guest и groups

guest2, в какие группы входят пользователи guest и guest2. Сравнили выводы команды groups с выводом команд id –Gn и id –G.




Figure 2.2: Информация о пользователях

- 7. Сравнили полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Посмотрели файл командой cat /etc/group.
- 8. От имени пользователя guest2 выполнили регистрацию пользователя guest2 в группе guestкомандой newgrp guest

```
ⅎ
                                 guest2@ealisyagin:~
sgx:x:991:
libstoragemgmt:x:990:
systemd-oom:x:989:
brlapi:x:988:
tss:x:59:clevis
geoclue:x:987:
cockpit-ws:x:986:
cockpit-wsinstance:x:985:
flatpak:x:984:
colord:x:983:
clevis:x:982:
setroubleshoot:x:981:
gdm:x:42:
gnome-initial-setup:x:980:
sshd:x:74:
slocate:x:21:
chrony:x:979:
dnsmasq:x:978:
tcpdump:x:72:
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
ealisyagin:x:1003:
[guest2@ealisyagin ~]$ newgrp guest
[guest2@ealisyagin ~]$
```

Figure 2.3: Содержимое файла /etc/group и регистрация в группе

9. От имени пользователя guest изменили права директории /home/guest, разрешив все действия для пользователей группы: chmod g+rwx/home/guest. И также от имени пользователя guest сняли с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой chmod 000 dirl и проверили правильность снятия атрибутов

Figure 2.4: Изменение прав у директории

Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполнили табл. 2, определили опытным

путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, занесли в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-». На основании заполненной таблицы определили те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнили табл. 1.




Figure 2.5: Заполнение таблицы

#### Обозначения в таблице:

- (1) Создание файла
- (2) Удаление файла
- (3) Запись в файл
- (4) Чтение файла
- (5) Смена директории
- (6) Просмотр файлов в директории
- (7) Переименование файл
- (8) Смена атрибутов файла

Table 2.1: Установленные права и разрешённые действия для групп

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
d (000)	(000)	-	_	_	_	-	_	_	_
dx (010)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
dw (020)	(000)	-	_	-	-	-	_	_	-

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
dwx (030)	(000)	) +	+	-	-	+	_	+	+
dr (040)	(000)	, -	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	(000)	) –	-	-	-	+	+	-	+
drw (060)	(000)	) –	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d (000)	× (010)	) –	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	× (010)	) –	-	-	-	+	-	-	+
dw (020)	× (010)	) -	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	× (010)	) +	+	-	-	+	-	+	+
dr (040)	× (010)	) -	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	x (010)	) -	-	-	-	+	+	-	+
drw (060)	× (010)	, –	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	× (010)	+	+	-	-	+	+	+	+
d (000)	w (020)	-	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	w (020)	) –	-	+	-	+	_	_	+
dw (020)	w (020)	) –	-	-	-	-	_	_	-
dwx (030)	w (020)	+	+	+	-	+	_	+	+
dr (040)	w (020)	) –	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	w (020)	) –	-	+	-	+	+	-	+
drw (060)	w (020)	) –	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	w (020)	+	+	+	-	+	+	+	+
d (000)	wx (030)	) –	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	wx (030)	) –	-	+	-	+	-	-	+
dw (020)	wx (030)	) –	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	wx (030)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr (040)	wx (030)	) –	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	wx (030)	) –	_	+	_	+	+	_	+

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
drw (060)	wx (030)	) -	-	-	-	-	+	-	_
drwx (070)	wx (030)	+	+	+	-	+	+	+	+
d (000)	r (040)	) –	_	_	-	_	_	-	-
dx (010)	r (040)	) –	-	-	+	+	-	-	+
dw (020)	r (040)	, -	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	r (040)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr (040)	r (040)	) -	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	r (040)	, -	-	-	+	+	+	-	+
drw (060)	r (040)	) -	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	r (040)	+	+	-	+	+	+	+	+
d (000)	r-x (050)	) -	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	r-x (050)	) -	-	-	+	+	-	-	+
dw (020)	r-x (050)	, –	-	-	-	-	-	-	=
dwx (030)	r-x (050)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr (040)	r-x (050)	) –	_	_	-	_	+	-	-
dr-x (050)	r-x (050)	) –	-	_	+	+	+	-	+
drw (060)	r-x (050)	) –	_	_	-	_	+	-	-
drwx (070)	r-x (050)	+	+	-	+	+	+	+	+
d (000)	rw (060)	) –	-	-	-	-	-	-	-
dx (010)	rw (060)	) –	-	+	+	+	-	-	+
dw (020)	rw (060)	) –	_	_	-	_	_	-	-
dwx (030)	rw (060)	+	+	+	+	+	_	+	+
dr (040)	rw (060)	<b>–</b>	_	_	-	_	+	-	-
dr-x (050)	rw (060)	<b>–</b>	_	+	+	+	+	-	+
drw (060)	rw (060)	) –	-	_	-	-	+	-	-
drwx (070)	rw (060)	+	+	+	+	+	+	+	+
d (000)	rwx (070)	) –	-	-	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
dx (010)	rwx (070)	-	-	+	+	+	-	-	+
dw (020)	rwx (070)	-	-	-	-	-	-	-	-
dwx (030)	rwx (070)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr (040)	rwx (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x (050)	rwx (070)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw (060)	rwx (070)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx (070)	rwx (070)	+	+	+	+	+	+	+	+

На основании заполненной таблицы я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполнила таблицу 2.2. Для заполнения последних двух строк опытным путем проверила минимальные права для создания и удаления поддиректории.

Table 2.2: Минимальные права для совершения операций

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	dwx (030)	(000)
Удаление файла	dwx (030)	(000)
Чтение файла	dx (010)	r (040)
Запись в файл	dx (010)	w (020)
Переименование файла	dwx (030)	(000)
Создание поддиректории	dwx (030)	(000)
Удаление поддиректории	dwx (030)	(000)

Сравнивая таблицу 3.1. с такой же таблицей из предыдущей лабораторной работы, могу сказать, что они одинаковы. Единственное различие только в том, что в предыдущий раз я присваивала права владельцу, а в этот раз группе.

## 3 Выводы

В ходе выполнения работы, мы смогли приобрести практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

#### Список литературы

- 1. Теория разграничения прав пользователей
- 2. Разрешения доступа к файлам