



تعلم كشف EAMENA الآلي للتغيير بشكل تلقائي (MLACD)

شرح خطوات استخدام البرنامج

**EAMENA Machine Learning Automated Change
Detection (MLACD)**

Training Documentation

تطوير و إعداد د. أحمد محمود

مراجعة د. نيكول شيلدريك

ترجمها إلى العربية د. أحمد بوزيان

النسخة الأولى: أكتوبر 2023

النسخة الثانية: سبتمبر 2025

قائمة المصطلحات

EAMENA إيمينا: الآثار المهددة بالاندثار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

GEE : محرك جوجل إيرث

Machine Learning (ML) : التعلم الآلي

Automated Change Detection (ACD) : الكشف الآلي أو التلقائي للتغيير

JavaScript (JV) : لغة برمجة JavaScript

Training Sample (TS) : عينة تدريب

Script النص البرمجي: شفرة برنامج يتضمن سلسلة من العمليات والوظائف

Glossary

EAMENA: Endangered Archaeology in the Middle East and North Africa

GEE: Google Earth Engine

ML: Machine Learning

ACD: Automated Change Detection

JV: JavaScript

TS: Training Sample

Script: A program code with a sequence of processes and functionalities


Automated Change Detection (ACD)

الكشف التلقائي للتغيرات في المواقع الأثرية (ACD)

1 مقدمة Introduction

يعد الكشف الآلي عن التغيرات باستخدام تطبيق إيمينا للكشف الآلي عن التغيرات (EAMENA MLACD) أداة طورها باحثو مشروع EAMENA آلياً يتم من خلالها مراقبة التغيرات والتهديدات في المواقع الأثرية وحولها بسرعة عبر استخدام صور الأقمار الاصطناعية، وللحصول على فهم شامل للتطبيق، يُرجى الاطلاع على المقال الكامل عن هذا الموضوع المتوفر عبر الرابط التالي: <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2024.101396>.

يستخدم التطبيق خدمة الحوسبة السحابية لمحرك غوغل Earth Engine (<https://earthengine.google.com/>) Google Earth Engine وقد تم تطويرها باستخدام لغة برمجة JavaScript وخوارزمية التعلم الآلي (Random Forest) لمعالجة سلسلة زمنية من صور الأقمار الاصطناعية، وإنشاء خرائط تصنيف للأراضي بهدف الكشف عن التغيرات والتهديدات التي تتعرض لها المواقع الأثرية مع مرور الوقت (انظر الشكل 1).



الشكل 1: خطوات عمل EAMENA MLACD .

2 المتطلبات Pre-requisites

لاستخدام EAMENA MLACD، ستحتاج إلى حساب في Google Earth Engine.


- لفتح حساب والدخول في Google Earth Engine، اتبع الإرشادات الواردة في الرابط التالي:
<https://signup.earthengine.google.com/#!/>
- قد يستغرق الأمر في بعض الأحيان عدة أيام حتى يتم القبول والموافقة على طلب فتح الحساب

3 البدء Getting Started

بمجرد الموافقة على طلبك، انتقل إلى <https://code.earthengine.google.com/> للوصول إلى محرر الكود Code Editor حيث سيتم البدء بتشغيل تطبيق MLACD.

قام فريق EAMENA بإعداد حالة دراسة محددة مسبقاً لـ MLACD ويمكنك الوصول إليها على الرابط أدناه:

- Bani Walid: <https://code.earthengine.google.com/943a52e4f1c9a1ec52558198a784da0b>.
- وتوضيح خطوات العمل ستستخدم هذه الوثيقة هذه الحالة الدراسية التي جرت في منطقة بني وليد في غرب ليبيا.
- انقر على هذا الرابط المذكور أعلاه لفتح النص المبرمج الخاص بمنطقة بني وليد.



- انقر فوق "Save" لحفظ النص البرمجي في مكان حفظ GEE الذي خصصته
- أعطه اسمًا مثل "EAMENA_MLACD" حتى يمكنك الرجوع إليه
- يمكنك دائمًا العثور على أحدث إصدار من نص MLACD المبرمج على صفحة EAMENA GitHub
<https://github.com/eamena-project>,
<https://github.com/eamena-project/EAMENA-MachineLearning-ACD>

لبدء استخدام التطبيق، هناك العديد من العناصر والمعايير parameters التي يجب تحديدها وتعديلها في نص JavaScript المبرمج الخاص بالتطبيق EAMENA MLACD تنقسم آلية العمل إلى ثلاث مراحل رئيسية:

1. تحديد المتغيرات variables والمدخلات inputs.
2. تصنيف الصور وتحليلها.
3. تحديد التهديدات للمواقع الأثرية.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في تعديل النص المبرمج الحالي وتكييفه مع دراسة حالة جديدة، يُرجى الرجوع إلى القسم 9 "خطوات تكييف أداة MLACD مع دراسات حالة جديدة"

4 الخطوة 1: تحديد المتغيرات والمدخلات Defining variables and inputs

سوف تحدد في المرحلة الأولى ثلاثة أشياء:

1. منطقة الدراسة.
2. المواقع الأثرية المراد التقصي عنها.
3. عينات التدريب.
4. مؤشرات العرض visualisation parameters.
5. النطاقات bands (صور جوية مأخوذة بأطياف ضوئية مختلفة) المستخدمة في التحليل.
6. قيم وأسماء الرسوم البيانية والمخرجات الأخرى.

ستسهل في المراحل التالية كل هذه المدخلات والمتغيرات المحددة الآلية التلقائية واستخراج النتائج من النص المبرمج.

1.4 تحديد منطقة الدراسة Defining the Study Area


ستأتي النصوص المعدّة محددة سلفًا مع منطقة الدراسة.

إذا كنت تود التقصي عن منطقة دراسة جديدة، فستحتاج إلى تغيير ذلك عن طريق حذف منطقة الدراسة Study_Area الحالية وإدخال منطقة دراسة خاصة بك بواسطة إحدى الطريقتين التاليتين.


1.1.4 الطريقة 1: الرسم من خلال أداة الهندسة Draw with the Geometry Tool

يمكن رسم منطقة الدراسة يدويًا باستخدام أداة الهندسة **Geometry tool** الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من لوحة خريطة GEE.

- قم بإنشاء طبقة هندسية جديدة برسم شكل مضلع حول منطقة الدراسة إما باستخدام أداة المستطيل أو المضلع




- لتغيير خصائص الطبقة الجديدة، قم بتحريك الفأرة فوق مربع "Geometry Imports" وافتح أداة التهئية بالنقر على أيقونة الترس
- قم بتغيير اسم الشكل الهندسي إلى 'Study_Area'
- احتفظ بنوع الميزة أو الظاهرة feature type لمنطقة الدراسة تحت 'Import as' as 'Geometry'
- وسوف يظهر في الواردات Imports الخاصة بك أعلى النص المبرمج



2.1.4 الطريقة 2: تحميل ملف الشكل Shapefile Upload

إذا حددت بالفعل منطقة دراستك في نظام المعلومات الجغرافية ولديك المنطقة في شكل ملف Shapefile، يمكنك كذلك تحميله مباشرة إلى GEE.


- في لوحة محرر كود GEE code editor الرئيسية، انتقل إلى علامة التبويب الأصول Assets واختر **NEW**
- تحت **Table Upload**، انقر فوق **(.shp, .shx, .dbf, .prj, or .zip)**.
- اتبع التعليمات لتحميل ملف الشكل shapefile الخاص بك واعطه اسمًا يمكنك تذكره.
 - تأكد من أنك قد اخترت كافة امتدادات ملف الشكل shapefile أو اختر المجلد المضغوط zip folder الذي يحتوي على كافة امتدادات الملفات الداعمة لملف الشكل shapefile.



الشكل 2: إضافة الأصول "البيانات" assets في مشاريع GEE.

- بمجرد تحميله إلى قائمة الأصول Assets الخاصة بك، نشطه بالنقر عليه ثم انقر فوق "Import" لاستيراده ونقله إلى النص المبرمج script الخاص بك.
- عندما تقوم باستيراده، ستراه يظهر في الجزء العلوي من النص البرمجي المسمى "table".
- **يجب** عليك تغيير الاسم إلى **"Study_Area"**.

// Study_Area = Study_Area.geometry(); → Study_Area = Study_Area.geometry();



ملاحظات هامة لكلا الطريقتين:

- لا بد من تسمية الميزة أو الظاهرة لمنطقة الاهتمام الخاصة بك باسم **"Study_Area"** حيث يتم استخدام هذه التسمية في كود EAMENA MLACD JavaScript لتنفيذ مهام أخرى.
- لكي تجعل MLACD تعمل، يجب أن تغطي منطقة الدراسة التي تحددها **جميع** المواقع الأثرية المرغوب تحليلها، والتي ستقوم بتحديددها في القسم التالي:


2.4 تحديد المواقع الأثرية المراد التقصي عنها Defining the Archaeological Sites under Investigation

تأتي النصوص المبرمجة المعدة مسبقاً بحملة مجموعة من المواقع الأثرية ضمن مناطق الدراسة المحددة سلفاً. إذا كنت تريد التقصي عن مجموعة بيانات مواقع جديدة، فستحتاج إلى تغيير ذلك عن طريق حذف الاستيراد المسمى "Sites" في الجزء العلوي من النص المبرمج وإضافة المجموعة الخاصة بك، باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين.

1.2.4 الطريقة 1: تحميل ملف الشكل Shapefile Upload

اتبع الطريقة نفسها التي استخدمتها في القسم الأخير لتحميل ملف شكل منطقة الدراسة Study Area shapefile


- قم بتحميل ملف الشكل shapefile كأصل asset وانقله إلى النص المبرمج الخاص بك باستخدام الإرشادات نفسها التي اتبعتها لتحميل منطقة الدراسة في القسم 1.1.4 أعلاه
- بمجرد استيراد الجدول إلى نصك المبرمج، **يجب** عليك تغيير الاسم إلى "Sites"



2.2.4 الطريقة 2: الرسم بأداة الشكل الهندسي Draw with the Geometry Tool

وهذه طريقة أخرى بديلة تمكن من رسم أماكن المواقع يدوياً باستخدام أداة الهندسة Geometry tool الموجودة في الزاوية اليسرى العليا من لوحة خريطة GEE.

- استخدم أداة الشكل الهندسي Geometry tool لوضع نقطة Point عند كل موقع أثري تود تحليله
- عندما يتم وضع نقطة على كل موقع، قم بتحريك الفأرة فوق مربع "Geometry Imports" وافتح أداة التهيئة من خلال النقر على أيقونة الترس ⚙️
- قم بتغيير الاسم إلى "Sites" وقم بتغيير النوع تحت Import as إلى "Feature Collection"
- انقر فوق "OK"، وستظهر مواقعك في الجزء العلوي من النص المبرمج ضمن Imports الخاصة بك



ملاحظات هامة لكننا الطريقتين:

- يجب عليك تصنيف المواقع ووسمها كـ "Sites" حيث يتم استخدام هذه التسمية في كود JavaScript EAMENA MLACD لتنفيذ مهام أخرى.

3.4 تحديد عينات التدريب Defining the training samples

تعمل أداة MLACD من خلال إنشاء سلسلة من خرائط تصنيف استخدامات الأراضي وغطاء الأرض لمنطقة الاهتمام والفترة الزمنية التي يحددها المستخدم.

- ليتسنى إنشاء خرائط تصنيف سطح الأرض، يجب علينا أولاً "تدريب train" النص البرمجي للتعرف على أنواع غطاء سطح الأرض المختلفة التي نريد تحديدها، على سبيل المثال، النباتات والأرض الجرداء ومناطق العمران، وما إلى ذلك عن طريق إنشاء عينات التدريب Training Samples.
- ستكون كل عينة تدريب موقعاً مُمثلاً لنوع من أنواع الغطاء الأرضي يمكن تمييزها من صورة القمر الاصطناعي (مثل مناطق العمران، الغطاء النباتي، إلخ).

لإنشاء عينات التدريب، انتقل ضمن محرر الكود المبرمج Code Editor إلى القسم 1 تحديد المتغيرات والمدخلات:
Defining Variables and Inputs، ثم قم بالتمرير لأسفل إلى القسم المسمى تحديد عينات التدريب ومتغيرات الأنواع
Define Training Samples and Classification Variables (من السطر 23 إلى السطر 29).

- يمكن إنشاء نماذج التدريب كأشكال متعددة الأضلاع polygons أو نقاط points
 - يوصى هنا باستخدام الأشكال متعددة الأضلاع **Polygons** لأنها طريقة أسرع لجمع عدد كبير من العينات لكل نوع من أنواع غطاء سطح الأرض.
 - نستخدم أسلوب المعاينة العشوائية الطبقيّة لتوليد نقاط العينات من مجموعة مضلعات عينات التدريب التي قدّمها المستخدم.

1.3.4 تحضير المتغيرات في النص البرمجي Prepare the variables in the script

تُحدد عينات التدريب فئات الغطاء الأرضي التي ستستخدمها أداة **MLACD** في عملية التصنيف.
الخطوة الأولى بالنسبة لمنطقة دراستك هي تحديد عدد أنواع الغطاء الأرضي المختلفة الموجودة وأيّها ترغب في تصنيفها.
قمنا في مثال بني وليد بتحديد خمسة أنواع.

يجب أن تتضمن كل عينة تدريب ما يلي:

1. **مجموعة بيانات لعينات التدريب المجمعة؛ وهي FeatureCollection** تمثل نوع الغطاء الأرضي (مثل: التربة الجرداء، الجبال، المحاجر، مناطق العمران، الغطاء النباتي).
ويمكن أن تكون هذه المجموعة:
 - FeatureCollection تم استيرادها إلى النص المبرمج، أو
 - FeatureCollection تم إنشاؤها باستخدام أداة الرسم الهندسي (Geometry Drawing Tool) في Google Earth Engine (GEE)
2. **لون:** رمز اللون الست عشري (مثل: '#ffec3') (المستخدم لتصوير إحدى الأنواع في خرائط المخرجات).
 - يمثل كل رمز لون في المثال أعلاه لوناً تم تحديده مسبقاً لمثال بني وليد
 - يمكنك نسخ رمز اللون من أداة الرسم الهندسي geometry tool لكل طبقة عينة تدريب Training Sample Layer التي أنشأتها، انظر القسم 1.2.3.4
 - أو انظر إلى https://en.wikipedia.org/wiki/Web_colors لأية معلومات إضافية عن الألوان والأمثلة.
3. **وسم Label:** اسم وصفي للنوع (مثل تربة جرداء 'BareSoil'، جبال 'Mountain'، محجر 'Quarry'، مناطق عمران 'Urban'، غطاء النباتي 'Vegetation'). يتم استخدام هذا الوسم تلقائياً في عملية التصنيف وفي مفاتيح خرائط النتائج.

```
22 // // Define the training samples datasets, colours and labels for each class in your case study
23 var trainingClasses = [
24   {TrainingSample: BareSoil, color: '#ffec3', label: 'BareSoil'}, // class 1
25   {TrainingSample: Mountain, color: '#170821', label: 'Mountain'}, // class 2
26   {TrainingSample: Quarry, color: '#c7c6c5', label: 'Quarry'}, // class 3
27   {TrainingSample: Urban, color: '#cdc2a8', label: 'Urban'}, // class 4
28   {TrainingSample: Vegetation, color: '#118b29', label: 'Vegetation'}, // class 5
29 ]; //Add and define additional training samples (e.g., TS: Water, color: '#2591ff', label: 'Water') or remove any class
```

- **كيف يتم تحديد عينات التدريب في النص المبرمج:**
يتم تنظيم عينات التدريب في مصفوفة **trainingClasses**. أضف لكل نوع إدخالاً واحداً باستخدام هذه الهيكلية:

```
{TrainingSample: Dataset1, color: '#HEXCODE', label: 'ClassName'}, // class 1
{TrainingSample: BareSoil, color: '#ffec3', label: 'BareSoil'}, // class 1
```


- تم في هذا المثال تحديد وتعريف طبقة الأرض الجرداء (BareSoil) كأول مجموعة بيانات عينات تدريب، باللون '#ffec3' والوسم 'BareSoil'.
- يمكنك إضافة أنواع أو إزالتها وفق حالة دراستك.
- لتقليل عدد الأنواع، احذف ببساطة سطراً معيناً (مثلاً، حذف النوع 5 إذا كنت بحاجة لأربعة أنواع فقط).
- لإضافة نوع آخر، انسخ سطراً وعدّل وفقاً لذلك مجموعة البيانات واللون والوسم (مثلاً، إنشاء النوع 6 لـ 'المياه' ('Water')).

- بمجرد تحديد عينات التدريب، يقوم النص المبرمج تلقائيًا بإنشاء المصفوفات التالية للتصنيف:
- **trainingSets** - تحتوي على جميع **FeatureCollections** لمجموعات بيانات عينات التدريب.
- **classArray** - تحتوي على جميع وسوم الأنواع.
- **classesPalette** - تحتوي على ألوان اتصور لكل نوع.

2.3.4 جمع عينات التدريب Collecting Training Samples

سنتعلم في هذا القسم كيفية جمع عينات التدريب عن طريق رسم المضلعات باستخدام أداة الرسم الهندسي Geometry Tool في GEE

- لكي يعمل النص المبرمج، يجب أن يكون هناك طبقة واحدة لكل نوع غطاء أرضي ترغب في تحديده، بحيث تحتوي كل طبقة على عدة مضلعات.
- كما تم مناقشته في مثال بني وليد في القسم السابق، قمنا بتحديد 5 أنواع، وبالتالي ستجد أن هناك خمس طبقات لمجموعات بيانات عينات التدريب تحمل الأسماء نفسها المحددة أعلاه، مثل BareSoil، Mountain، Quarry، Urban، Vegetation.



إذا قمت بتفعيل طبقة كل من طبقات عينات التدريب واحدة تلو الأخرى، ستلاحظ أن كل طبقة تتكوّن من عدة مضلعات موزعة عبر منطقة الدراسة.

- كل مضلع يحيط بمنطقة مُمثّلة للنوع الذي يعرفها.
- فعلى سبيل المثال، في طبقة الغطاء النباتي (Vegetation) توجد 114 مضلعًا، يحيط كل منها بمنطقة من الغطاء النباتي، وذلك لـ "تعليم" نموذج التعلم الآلي في النص المبرمج شكل الغطاء النباتي وموقعه.

إذا كنت ترغب في دراسة منطقة مختلفة، فستحتاج إلى حذف طبقات عينات التدريب الحالية وإنشاء طبقات جديدة في منطقة الدراسة الجديدة لتدريب البرنامج النصي على منطقة اهتمامك. يمكنك القيام بذلك باستخدام طرق مختلفة موضحة أدناه.


1.2.3.4 جمع عينات التدريب باستخدام أداة الرسم الهندسي في GEE

هذه هي الطريقة التي تم استخدامها لإنشاء عينات التدريب في مثال بني وليد.

لإنشاء طبقة جديدة لعينات التدريب:

- مرّر الفأرة فوق علامة تبويب الاستيراد الهندسي (geometry import tab) وانقر على طبقة جديدة (+ new layer)
- مرّر الفأرة فوق طبقتك الهندسية الجديدة واضغط على رمز الترس (gear icon) (Edit layer properties).
- قم بتغيير الاسم (Name) إلى اسم النوع الذي ترغب في تحديده.

- يجب أن يكون الاسم **مطابقاً** تماماً للطريقة التي حددت بها مجموعة بيانات عينات التدريب في القسم السابق، فمثلاً إذا كان النوع **BareSoil = class 1** ، فيجب أن تُسمّى الطبقة أيضاً 'BareSoil'
- ستحتاج إلى إنشاء طبقة منفصلة لكل مجموعة بيانات نوع (مثل BareSoil ، Mountain ، Quarry ، Urban ، Vegetation ، إلخ ...).
- تحت خيار **Import as**، اختر **'FeatureCollection'** لأن الطبقة ستحتوي على عدة معالم (features).
- اضغط على زر **Property**+وقم بتعيين ما يلي:
- **Property name** : اكتب **'landcover'** (استخدام أحرف صغيرة، لأن هذا الاسم سيتم استخدامه لاحقاً في النص المبرمج).
- **Class Value** : خصّص رمزاً رقمياً لكل معلم (مثل: 0، 1، 2، 3، 4 ...). على سبيل المثال: إذا كان النوع 'BareSoil' هو النوع 1، فامنحه القيمة 0، والنوع 2 = 1 ، النوع 3 = 2 وهكذا.
- اختر لكل نوع لوناً مختلفاً.
- انقر OK.



Configure geometry import

Name: BareSoil

Import as: FeatureCollection

Properties:

Property	Value
landcover	0

Color: #ffeec3

+ Property

OK Cancel

بعد إنشاء الطبقة، يمكنك البدء في رسم المضلعات .


- ليس هناك قاعدة ثابتة لعدد المضلعات المطلوب - فهذا يعتمد على حجم منطقة الدراسة ومدى انتشار النوع الذي سيتم تصنيفه ضمنها.

○ على سبيل المثال، في حالة بني وليد، يحتوي النوع 2 (الجبل Mountain) على 44 مضلعاً فقط، بينما يتضمن النوع 2 (الأرض الجرداء Bare soil المكشوفة) 161 مضلعاً.

نصائح عند رسم المضلعات:

- احرص على تضمين أمثلة عدة مُمثلة للنوع الذي تقوم بتحديدده.
- غيّر أحجام المضلعات، لكن تجنّب جعلها كبيرة جداً - يجب أن يكون كل بكسل pixel داخل المضلع تابعاً بوضوح للنوع المختار.

- ورّع المضلعات على كامل منطقة الدراسة لضمان تمثيل مكاني جيد لعينات التدريب.
- استخدم صورًا عالية الدقة في منصة GEE تتوافق مع سنة صور Sentinel-2 التي اخترتها لبيانات التدريب، وتغطي جميع الأنواع المستهدفة.
- تذكر أن جودة عينات التدريب تؤثر بشكل كبير على دقة التصنيف - فكلما كانت عملية الجمع والتحقق أكثر دقة، كانت النتائج أكثر موثوقية.



الشكل 3: مثال لعينات التدريب المجمعة لمناطق الأرض الجرداء (باللون الأصفر) والمحاجر (باللون الأحمر)، والتي تمثل نوعي الأرض الجرداء ونشاط قلع الحجارة في منطقة بني وليد في ليبيا.

- لتحسين دقة مجموعات بيانات عينات التدريب التي جمعتها، يمكنك تصدير كل مجموعة بيانات تم إنشاؤها في GEE (انظر القسم 8، التصديرات Exports) وتنقيحها باستخدام صور عالية الدقة في Google Earth Pro. استخدم الصور التاريخية (Historical Imagery Panel) المتاحة في Google Earth Pro للتحقق بصريًا من كل مضلع وتعديل أي منها لا يمثل بدقة نوع غطاء الأرض المقصود.
- تتضمن عملية التحقق والدقة الخطوات التالية:
 1. استيراد ملف shapefile المُصدّر لكل مجموعة بيانات عينات تدريب إلى Google Earth Pro.
 2. تعديل حدود المضلعات عبر خيار الخصائص (Properties).
 3. حفظ مجموعة البيانات المعدلة لكل نوع كملف KML جديد.
 4. فتح ملف KML في QGIS.
 5. إعادة تصديره كملف shapefile داخل QGIS.
 6. تحميل ملفات shapefile المصححة مرة أخرى إلى الأصول (Assets) في Google Earth Engine.
 7. استبدال مجموعات بيانات عينات التدريب الأصلية التي أنشأتها GEE بالإصدارات التي تم التحقق منها.

2.2.3.4 جمع عينات التدريب باستخدام Google Earth Pro

وهي طريقة بديلة لجمع عينات التدريب برسم المضلعات في Google Earth Pro باستخدام صور مؤرشفة عالية الوضوح، مما يمكن من تحسين دقة التصنيف.

- احفظ المضلعات الخاصة بنوع غطاء أرض واحدة في مجلد، وقم بتصدير المجلد كملف kml.
- استورد ملف kml الخاص بهذا النوع إلى QGIS وأعد تصديره كملف shapefile.
- أنشئ في QGIS حقلاً جديداً باسم 'landcover' لتخزين قيمة النوع لكل مضلع.

- مثال: إذا كنت تعمل على ملف شكل shapefile للنوع BareSoil على أنه النوع الأول، قم بتعيين القيمة 0 لجميع المضلعات في حقل "غطاء الأرض landcover". النوع الثاني ستكون القيمة 1، النوع الثالث = 2، وهكذا.
- قم بتحميل ملف الشكل shapefile لعينات التدريب الخاصة بك إلى **GEE Assets** باستخدام الطريقة الموضحة في القسم 1.2.4
- استورد ملف الشكل shapefile إلى النص البرمجي الخاص بك وأعد تسمية الجدول في استيرادات **Imports** النص البرمجي بما يتوافق مع اسم مجموعة بيانات عينات التدريب (مثل BareSoil ، Vegetation).
- يجب أن يتطابق الاسم تمامًا مع ما تم تحديده في القسم 1.3.4
- كرر هذه العملية لكل نوع على حدة.
- **ملاحظة:** عينات التدريب المستوردة بهذه الطريقة لن تظهر كطبقات هندسية مرئية على الخريطة في GEE، لكنها ستظل تعمل بشكل صحيح ضمن سير العمل الخاص بك.

3.2.3.4 جمع عينات التدريب ميدانيًا


الطريقة الثالثة هي جمع عينات التدريب لكل فئة من فئات سمات كل نوع ميدانيًا باستخدام تقنيات مسح أرضي دقيقة مثل أنظمة (DGNSS) أو جهاز التحديد العالمي للمواقع (GPS)

- قم بجمع نقاط أو مضلعات تمثل كل نوع من أنواع غطاء الأرض التي ترغب في تحديدها ميدانيًا باستخدام الطريقة التي تفضلها.
- قم بتصدير سمات كل فئة بصيغة Shapefile ، ثم اتبع الإرشادات الواردة في القسم السابق لتحميلها إلى منصة **Google Earth Engine (GEE)** ودمجها في النص المبرمج الخاص بك.

5 تشغيل ACD

بعد أن تقوم بتعيين جميع المتغيرات الخاصة بك، يمكنك تشغيل **MLACD**

- انقر على زر "تشغيل (Run)" لجعل النص المبرمج الخاص بك يعمل وهو موجود في لوحة النص المبرمج الرئيسية.



ستظهر واجهة المستخدم على الجانب الأيسر من الخريطة، حيث يتعين عليك تحديد تواريخ بداية ونهاية فترة الدراسة، بالإضافة إلى تحديد قيمة حرم (Buffer) المواقع الأثرية (إذا لزم الأمر).

تم تنظيم واجهة المستخدم للأداة في ثماني خطوات رئيسية يجب على المستخدمين اتباعها لتقييم التهديدات بشكل فعال ومراقبة المواقع الأثرية المحددة مسبقًا.

1.1.5 تحديد تاريخي بدء وانتهاء فترة الدراسة:

الخطوة 1: حدد تاريخي بدء وانتهاء فترة الدراسة التي تهتم بها بالشكل التالي: يوم-شهر-سنة ، مثال: 2020-01-21. **ملاحظة مهمة:** تم تصميم **MLACD** لمعالجة صور **Sentinel-2 Level-2A المصححة جويًا والمُوحدة**. تعتمد عملية المعالجة على توفر البيانات في منطقة دراستك، ولا يمكن أن تمتد إلى ما قبل عام 2017.

2.1.5 تحديد منطقة عازلة للمواقع

الخطوة 2 : حدد المسافة حول كل موقع حيث تريد إجراء التحليل.

- أدخل المسافة بالأمتار، مثال: 50 أو 100
- لاحظ أن وظيفة منطقة الحرم لن تقبل مسافة صفرية، أي 0.
- إذا كانت مواقعك عبارة عن مضلعات بالفعل ولا تريد منطقة حرم، يجب تحديد عدد عشري صغير، مثال: 0.1.

الخطوة 3: بمجرد تحديد التواريخ ومنطقة الحرم، يجب عليك النقر على زر "تشغيل (Run)" الأول في واجهة المستخدم لتنفيذ المرحلة الأولى من المعالجة.

Monitoring Archaeological Sites using EAMENA MLACD

The Machine Learning Automated Change Detection (MLACD) tool leverages freely available satellite imagery and the high-performance computing capabilities of Google Earth Engine to analyze time-series Sentinel-2 images. By comparing sequential images, the tool detects and determines areas of change, identifying where, when, and what types of changes have occurred within the vicinity of known archaeological sites.

1-Define the start and end dates of the study period

Define the start date in the following format: e.g. 2020-01-21.

Start: YYYY-MM-DD

Define the end date in the following format: e.g. 2023-12-31.

End: YYYY-MM-DD

2-Define the feature buffer distance in meters, e.g. 50m. Note that the buffer function will not accept a null distance; 0 meter in that case you must specify a small decimal fraction number e.g. 0.1m.

Buffer in meters

3-Press the "Run" button to execute the first stage of the processing.

Run

4-Select year for training data

from the drop down menu select a year for training data

5-Choose your Image Dates

from the drop down menu select the First Image Date

from the drop down menu select the Second Image Date

6-Press the second "Run" button to execute the second stage of the processing.

Run


3.1.5 اختيار السنة الخاصة ببيانات التدريب

نظرًا لأن المصنّف (Classifier) يتم تدريبه باستخدام كل من عينات التدريب المجمعة ومجموعة الصور الخاصة بسنة معينة، يجب على المستخدم اختيار السنة التي تم خلالها جمع عينات التدريب.

الخطوة 4:

- ستظهر قائمة منسدلة تحتوي على السنوات [2017، 2018، 2019، 2020، 2021، ...، 2023]
- انقر على "Select a value" واختار السنة المناسبة (مثال: 2021). سيؤدي ذلك تلقائيًا إلى تصفية صور Sentinel-2 الخاصة بتلك السنة لاستخدامها كمداخلات في تدريب خوارزمية Random Forest للتصنيف.

تُعَدّ هذه الخطوة ضرورية لضمان أن عينات التدريب ومجموعة الصور تعودان إلى السنة نفسها، مما يُحسّن دقة التصنيف ويُقلّل الأخطاء.




الشكل 5: اختيار سنة بيانات التدريب.

4.1.5 اختيار الصورتين الأولى والثانية للمقارنة

بعد تشغيل المرحلة الأولى، ستظهر قائمتان منسدلتان تُظهران تواريخ صور Sentinel-2 المتاحة بناءً على تاريخي البدء والانتهاء اللذين تم تحديدهما في القسم 1.1.5

الخطوة 5: لمراقبة التغيرات بين تاريخين محددين من اهتمامك، اختر من القائمتين المنسدلتين الصورة الأولى **Select First Image** والصورة الثانية **Select Second Image**.



الشكل 6: اختيار صورتين للمقارنة واكتشاف التغيرات.

بمجرد تحديد التاريخين، يصبح لدى تطبيق **MLACD** جميع المدخلات اللازمة لإجراء تحليل اكتشاف التغيرات.

الخطوة 6: انقر على زر "تشغيل Run" الثاني في واجهة المستخدم الخاصة بـ MLACD لتنفيذ المرحلة الثانية من المعالجة (انظر الشكل 6).

يمكنك إعادة تحديد المدخلات بالنقر على زر "إعادة التعيين Reset".

***Optional-Press the "Rest" button to redefine your inputs.**



6 المرحلة الثانية: تصنيف الصور والتحليل


ينتج نظام MLACD عدة مخرجات مختلفة على شكل بيانات مرئية وإحصائية، وتشمل ما يلي:

- خرائط تصنيف الغطاء الأرضي.
- خرائط اكتشاف التغيرات.
- سلاسل زمنية للتصنيف.
- إحصاءات حول المواقع الأثرية المهددة والتغيرات التي طرأت عليها.

يتم عرض هذه النتائج في علامة التبويب Layers وفي الـ Console.

1.6 النتائج في علامة التبويب Layers

يمكنك من علامة التبويب Layers في لوحة الخريطة، تفعيل وعرض الطبقات المختلفة التي يتم إنشاؤها تلقائيًا بواسطة تطبيق MLACD، انظر (الشكل 7).




الشكل 7: طبقات مخرجات MLACD في لوحة الخريطة.

يتضمن ذلك ما يلي:


- صور Sentinel-2 للصورتين اللتين تم اختيارهما في الخطوة 5، انظر (الشكل 8).
- خرائط التصنيف لكلتا الصورتين اللتين تم اختيارهما في الخطوة 5، انظر (الشكل 9).
- خريطة الفرق في التصنيف بين الصورتين المحددتين (انظر الشكل 10).
- خريطة التغير في التصنيف، والتي تُعَيِّن قيمة نوع تغير (Change Class Value) جديد لكل نوع من التغيرات من نوع إلى آخر يتم تحديده، مثل التغير من أرض جرداء (BareSoil) إلى غطاء نباتي (Vegetation) انظر (الشكل 11).
- يتم حساب قيم أنواع التغير هذه من خلال تحديد قيمة جديدة لكل تركيبة ممكنة من الأنواع، كما هو موضح في الجدول أدناه، ويتم حسابها تلقائيًا بواسطة النص المبرمج.

Class in Image 1 النوع في الصورة 1	Class in Image 2 النوع في الصورة 2	Change Class Value قيمة نوع التغير	Change Class Label تسمية نوع التغير
C1	C1	1	BareSoil_to_ BareSoil أرض جرداء إلى أرض جرداء
C1	C2	2	BareSoil_To_Mountain أرض جرداء إلى جبل

C1	C3	3	BareSoil_To_Quarry أرض جرداء إلى محجر
C1	C4	4	BareSoil_To_Urban أرض جرداء إلى عمران
C1	C5	5	BareSoil_To_Vegetation أرض جرداء إلى غطاء نباتي
C2	C1	6	Mountain_To_BareSoil جبل إلى أرض جرداء
C2	C2	7	Mountain_To_Mountain جبل إلى جبل
C2	C3	8	Mountain_To_Quarry جبل إلى محجر
...




الشكل 8. صور Sentinel-2 المختارة لاكتشاف التغيرات بينها – الصورة الأولى First Image والصورة الثانية Second Image في لوحة الطبقات Layers panel لعرض كل صورة، تم استخدام الحزمة القريبة من الأشعة تحت الحمراء (B8)، والحزمة الخضراء (B3)، والحزمة الزرقاء (B2)، وهذا يفسر ظهور المناطق المزروعة باللون الأحمر.




الشكل 9: خرائط تصنيف غطاء الأرض للتاريخين المختارين (الصورة المصنفة الأولى First Classified Image، الصورة المصنفة الثانية Second Classified Image).

- **ملاحظة:** قد تظهر فراغات في صورك المصنفة لأن مجموعة الصور تمر عبر خطوة الحذف والتنقية (mask filter) التي تزيل أي بكسلات pixels غائمة أو مظلمة من الصورة لتقليل أخطاء التصنيف.



الشكل 10: خريطة التغير الثنائي Binary change بين الصورتين المختارتين الأولى والثانية. مثل اللون الأسود المناطق التي لم يطرأ عليها تغير والقيمة الثنائية لها (0)، بينما يمثل اللون الأحمر المناطق التي حدث فيها تغير بقيمة (1).



الشكل 11: خريطة تغيرات التصنيف تُظهر التغيرات في خصائص غطاء الأرض بين الصورتين المختارتين.



الشكل 12: مفتاح الخريطة لتصنيف اكتشاف التغيرات، تُظهر تسميات انتقال الأنواع والألوان المقابلة المستخدمة لتفسير نتائج التصنيف. تمثل كل تسمية نوعًا محددًا من تغيّر في غطاء الأرض.

2.6 النتائج في الـ Console

عند تشغيل النص المبرمج (script)، ستظهر عدة نتائج أخرى في الـ Console تعرض **SenImageCollection** جميع صور Sentinel-2 وخصائصها التي تتداخل مع منطقة الدراسة والفترة الزمنية المعنية.

توفر مجموعة صور تواريخ الصور **Image Dates** وصور **Sentinel-2** المفطرة أو المنتقاة معلومات حول تاريخ الالتقاط وخصائص الصور المستخدمة في التحليل، والتي تم تنقيتها وجودتها وتجميعها في صورة فسيفسائية لضمان تغطية كامل منطقة الدراسة.

أما مجموعة صور التدريب **Training Image Collection** فهي تسرد الصور المستخدمة في تدريب مصنف خوارزمية **Random Forest** اعتمادًا على بيانات سنة التدريب التي يختارها المستخدم.

Inspector	Console	Tasks
Use print(...) to write to this console.		
	SenImageCollection	JSON
	► ImageCollection COPENICUS/S2_SR_HARMONIZED (614 elements)	JSON
	Image Dates	JSON
	► List (128 elements)	JSON
	Sentinel-2 Filtered Image Collection	JSON
	► ImageCollection (135 elements)	JSON
	Training Image Collection	JSON
	► ImageCollection (25 elements)	JSON

لتقييم أداء خوارزمية التصنيف الموجّه وقياسها (أي (Random Forest) يتم أيضًا إنتاج عدة نتائج دقيقة في ال Console

- مصفوفة الالتباس (Confusion Matrix) هي جدول يُلخص أداء خوارزمية التصنيف من خلال مقارنة التصنيفات المتوقعة مع البيانات الميدانية الحقيقية (Ground Truth) وتتكوّن من أربع قيم أساسية: الموجبة الحقيقية true positives (TP)، السالبة الحقيقية true negatives (TN)، الموجبة الخاطئة false positives (FP)، والسالبة الخاطئة false negatives (FN).
- الدقة الكلية (Overall Accuracy) مقياس يعبر عن مدى نجاح خوارزمية التصنيف في تحديد جميع الفئات داخل مجموعة البيانات بشكل صحيح. يتم حسابها بقسمة إجمالي عدد البكسلات pixels المصنّفة بشكل صحيح (TP + TN) على إجمالي عدد البكسلات pixels في مجموعة البيانات (TP + TN + FP + FN).
- دقة المستخدم (User Accuracy) أو ما تُعرف أيضًا بـ الدقة (Precision)، وتقاس احتمال أن تكون البكسلات pixels أو الكائنات المصنّفة على أنها تنتمي إلى نوع معين تابع فعليًا لذلك النوع في الواقع. ويعني من منظور المستخدم، كم عدد البكسلات pixels المصنّفة كنوع X هي في الحقيقة من النوع X. يتم حسابها وفق الصيغة $TP / (TP + FP)$ وتقيّم دقة المصنّف من وجهة نظر المستخدم. وتعني دقة مستخدم عالية أنه يمكن الوثوق بأن ما تم تصنيفه مثلًا كـ "غطاء نباتي vegetation" هو كذلك بالفعل.
- دقة المنتج (Producer Accuracy) أو ما تُعرف أيضًا بـ الاستدعاء (recall) وتقاس مدى قدرة خوارزمية التصنيف على تحديد نوع معين بشكل صحيح نسبةً إلى عدد مرات ظهوره الفعلي في البيانات الميدانية. أي من منظور المنتج (المصنّف)، كم عدد بكسلات pixels النوع X الفعلي الذي تم تصنيفه بشكل صحيح. يتم حسابها وفق الصيغة $TP / (TP + FN)$ ، وتقيّم دقة المصنّف من وجهة نظر المنتج. وتشير دقة منتج عالية أن معظم مناطق الغطاء النباتي الفعلية تم تصنيفها بشكل صحيح.
- درجة (F1 Score) أو مؤشر F1، هي المتوسط التوافقي بين دقة المستخدم (Precision) ودقة المنتج (recall) وتوفّر مقياسًا متوازنًا يأخذ في الاعتبار أخطاء الحذف والإدراج، مما يمنح مؤشرًا واحدًا لأداء التصنيف لكل نوع محدد.

Inspector
Console
Tasks

Classifier Confusion Matrix: JSON
List (5 elements) JSON

Classifier Overall Accuracy: JSON
0.9150450350272434

Classifier Kappa Coefficient: JSON
0.8893894030872336

Classifier Producer's Accuracy: JSON
List (5 elements) JSON

Classifier User's Accuracy: JSON
List (1 element) JSON
0: List (5 elements)


Classifier F-score per class: JSON
List (5 elements) JSON

Inspector
Console
Tasks

Press to get the Land Cover Classification Areal Time Series

انقر على زر السلسلة الزمنية لمساحة تصنيف غطاء الأرض (Land Cover Classification Areal Time Series) لعرض مخطط يُظهر تغير مساحة أنواع غطاء الأرض المختلفة عبر مراحل مراحل زمنية.


- يعرض هذا المخطط معلومات إحصائية حول التغيرات في المساحات التي يغطيها كل نوع مراحل مراحل زمنية. وتُعد هذه المعلومات ذات قيمة كبيرة عند قياس توسع المناطق العمرانية أو الزراعية داخل منطقة الدراسة. في الواقع وفي هذا السياق، تُعد دقة التصنيف عاملاً بالغ الأهمية.



الشكل 13 : السلسلة الزمنية لتغيرات تصنيف غطاء الأرض في بني وليد.


7 المرحلة 3: تحديد التهديدات على المواقع الأثرية


تتعلق النتائج التالية في وحدة التحكم بالمعلومات الإحصائية حول تغيّر البكسلات pixels في كل موقع. ويُعد هذا الحساب للتغيّر ناتجًا عن طبقة تغيّر التصنيف التي تغطي كل حرم (buffer) للموقع.



ستجد ضمن **changesPerSite: Feature Collection** قائمة لجميع المواقع التي جرى تحليلها.

- ستجد لكل موقع ضمن الخصائص (properties) رسمًا بيانيًا يوضح أنواع التغيّرات التي تم اكتشافها ضمن حدود منطقة حرم الموقع الأثري، وعدد مرات حدوث هذا التغيّر داخل منطقة الحرم، مقاسًا بعدد البكسلات pixels.
- سيتم بالإضافة إلى ذلك تحديد التغيّر أو التهديد الأكثر سوادًا داخل منطقة حرم الموقع عن طريق حساب "الوضعية أو الوتيرة mode".






الشكل 3: خريطة تغيّر التصنيف في الموقع الأثري EAMENA-0087287 في بني وليد.

سيتم أيضًا إنشاء رسم بياني في ال Console لعرض أكثر تغيّرات التصنيف تكرارًا التي تم العثور عليها داخل منطقة حرم كل موقع، كما يُظهر عدد المواقع وفقًا لأكثر تغيّر شائع في غطاء الأرض.

- يُوفّر ذلك نظرة عامة على أكثر أنواع التهديدات شيوعًا جرى اكتشافها في كلٍ من المواقع التي تمت دراستها.



الشكل 14: رسم بياني يُظهر أكثر تغيّرات التصنيف تكرارًا تم العثور عليها داخل منطقة الحرم لكل موقع.

1.7 تحليل اكتشاف التغيّرات :Change Detection Analysis

الأهم من ذلك، أن الأداة تتضمن ميزة مخصصة لإجراء تحليل اكتشاف التغيّرات التي يتم تفعيلها عن طريق تنفيذ الخطوة 7: **تحليل اكتشاف التغيّرات Step 7: Change Detection Analysis**. بعد النقر على زر التشغيل الثاني second Run سيظهر عنصر واجهة جديد في واجهة المستخدم يتيح للمستخدم اختيار أنواع التغيّرات المحددة التي تهتمه، وتتيح هذه الوظيفة إجراء تفصي أكثر تركيزًا حول كيفية تأثير تغيّرات معينة على المواقع الأثرية.

- انقر على أيقونة 'اختيار نوع التغير' (Select Change Type) ثم اختر من القائمة المنسدلة نوع التغير الذي ترغب في معرفة تهديده والتقصي عنه؛ ثم انقر على زر 'تحليل التغير المحدد' (Analyse Selected Change) لإجراء التحليل.

7-Change Detection Analysis

Select Change Type

Analyse Selected Change


تكون النتيجة صورة مقطوعة (masked image) تُبرز فقط البكسلات pixels التي تتوافق مع نوع التغير المحدد. بالإضافة إلى ذلك، يتم إنشاء طبقة منفصلة لعرض المواقع الأثرية المتأثرة بالتغير المحدد في غطاء الأرض أو التهديد، استنادًا إلى اختيار المستخدم. على سبيل المثال، قد يختار المستخدم نوع التغير "من أرض جرداء إلى مناطق عمران (BareSoil to Urban)" لتحديد المناطق التي تحولت من أرض جرداء إلى عمران وتقييم عدد المواقع الأثرية المتأثرة بهذا التغير.


7-Change Detection Analysis

BareSoil to Urban

Analyse Selected Change

ستظهر في تبويب الطبقات Layers tab صورة اكتشاف التغير التي تُبرز فقط المناطق أو البكسلات pixels التي تغيرت تصنيفاتها من 'أرض جرداء (BareSoil)' إلى عمران (Urban). سيتم إلى جانب ذلك، إضافة طبقة مقابلة تُظهر المواقع الأثرية المتأثرة بهذا التغير المحدد إلى التبويب نفسه. يمكن استخدام هذه الطبقة لفحص مواقع المواقع المتأثرة ودعم التحليل الميداني لاحقًا.





الشكل 15: خريطة تُغيّر التصنيف تُظهر المناطق التي تحوّلت من 'أرض جرداء (BareSoil) إلى عمران (Urban)' بين التاريخين المحددين، والمواقع الأثرية التي تتقاطع مع هذه البكسلات pixels المتغيرة في التصنيف.

سيتم أيضًا عرض عدد المواقع المتأثرة بهذا التغير في ال Console. انقر على مجموعة ميزات المواقع المهددة (من الأرض الجرداء إلى العمران) **Threatened Sites (BareSoil to Urban)** لعرض قائمة بجميع المواقع التي تم فيها الكشف عن بكسل واحد one pixel على الأقل من التغير المحدد داخل منطقة حرم الموقع.

Inspector	Console	Tasks
Threatened sites count (BareSoil to Urban):		
164		JSON
Threatened Sites (BareSoil to Urban):		
► FeatureCollection (164 elements, 111 columns)		JSON

لتحديد مواقع مهددة بنوع تغير مختلف، اختر ببساطة نوع التغير الجديد في خطوة تحليل اكتشاف التغير **Change Detection Analysis** ثم انقر على تحليل التغير **Analyse Selected Change** المحدد مرة أخرى. سيتم عرض النتائج المحدثة في كل من لوحة الطبقات **Layers** وفي ال Console كما في السابق. على سبيل المثال، لاكتشاف تغيرات غطاء الأرض من أرض جرداء إلى غطاء نباتي **Bare Soil to Vegetation** وتحديد المواقع المتأثرة بهذا التغير، اختر من الأرض الجرداء إلى الغطاء النباتي **'BareSoil to Vegetation'** واعرض النتائج المقابلة في ال Console ولوحة الطبقات **Layers**.

7-Change Detection Analysis


BareSoil to Vegetation

Analyse Selected Change

2.7 تحليل سلسلة زمنية للتصنيف Classification time series analysis


يتيح أيضًا نظام MLACD للمستخدمين دراسة مواقع محددة للحصول على نتائج أكثر تفصيلاً حول حالتها وتغيرات غطاء الأرض. ويمكن أن تشمل هذه المواقع المواقع الأثرية بالكامل أو مناطق معينة ضمنها تتطلب تقييمًا أدق للتغيرات والتهديدات.

الخطوة 8: يمكن للمستخدم الآن تمرير الفأرة فوق منطقة الدراسة والنقر على أي موقع يهمله لإنشاء رسم بياني لسلسلة زمنية للتصنيف لذلك الموقع النقطي point location. يعرض هذا الرسم البياني في ال Console تغيرات التصنيف أو التهديدات المحتملة على مر الزمن. يتم بالإضافة إلى ذلك، إنتاج رسم بياني لمؤشر NDVI للموقع نفسه لتوضيح تغيرات الغطاء النباتي والأنماط الموسمية. تتم في الوقت نفسه إضافة طبقة نقطية جديدة إلى لوحة الطبقات Layers لتحديد الموقع الذي تم اختياره على وجه الدقة لتحليل السلسلة الزمنية.




الشكل 16: السلسلة الزمنية للتصنيف للموقع (EAMENA-0189408) حيث تم بواسطة نظام MLACD اكتشاف توسع محتمل للنباتات على الأرجح أنه غير مقصود جاء من مزرعة مجاورة.

اضغط في ال Console على رسم بياني لسلسلة زمنية لمؤشر NDVI (NDVI Time Series Chart) للحصول على رسم بياني للسلسلة الزمنية لمؤشر NDVI للموقع المعني.



- قم بالتمرير إلى أسفل ال Console لرؤية الرسم البياني ومعاينته.
- انقر على هذا الزر (📄) في أعلى يمين كل رسم بياني، وسيتم فتح عرض كامل للرسم البياني في تبويب منفصل على Chrome مما يوفر عرضًا كاملاً للرسم البياني.
- يمكنك النقر على أي من الأزرار الموجودة في أعلى يمين الرسم البياني لتنزيل الرسم البياني بصيغ مختلفة مثل CSV، SVG، أو PNG.

Download CSV Download SVG Download PNG



الشكل 17: السلسلة الزمنية لمؤشر NDVI للموقع EAMENA-0189408 تُظهر نموّ الغطاء النباتي.

يمكننا في المثال أعلاه أن نلاحظ أنه بعد شهر يناير 2021 بفترة، تغيّر التصنيف في النقطة رقم 1 (Point Location 1) من أرض جرداء (BareSoil) إلى غطاء نباتي (Vegetation).
يمكن أيضًا عرض النتائج الإحصائية للطبقات المنشأة باستخدام أداة المفتش (Inspector tool) والنقر على الخريطة في أي موقع لعرض قيم الطبقات في الموقع المختار.












8 التصدير Exports

- يمكنك من علامة التبويب المهام Tasks في محرر كود محرك قوئل إيرث GEE Code Editor ، تصدير جميع المعالم (features) وبيانات الصور (raster datasets) التي تم إنشاؤها أثناء المعالجة، بما في ذلك حدود منطقة الدراسة، عينات التدريب، عينات التحقق، خرائط التصنيف، خرائط تغيّر التصنيف، مناطق التغيّر، والمواقع تحت التهديد.
- بمجرد ظهور مهام التصدير في مدير المهام Task Manager، انقر على زر التشغيل (Run) بجانب كل معلم أو راستر ترغب في تصديره.

Inspector Console **Tasks**

Search or cancel multiple tasks in the [Task Manager](#) or try the [Tasks Page in the Cloud Console](#)

UNSUBMITTED TASKS

 Study_Area	RUN
 Sites	RUN
 Training_Samples	RUN
 validation_samples	RUN
 Sites_buffer	RUN
 changesPerSite	RUN
 First_classifiedImage	RUN
 Second_classifiedImage	RUN
 classification_changes	RUN
 Sites_underThreat_BareSoil_to_Urban	RUN
 Change_Areas_BareSoil_to_Urban	RUN

الشكل 18. تصدير مجموعات البيانات من مدير المهام Task Manager في محرر الكود.

يمكنك حفظ مجموعات البيانات المُصدّرة في مواقع مختلفة (مثل **Google Drive** أو **Cloud Storage** أو **EE Assets**)، وذلك وفقًا لطبيعة سير العمل لديك وسعة التخزين المتاحة.

- حدّد صيغة التصدير **export format** المطلوبة (في حال لم تكن محددة من قبل)، ثم اضغط على زر تشغيل **(Run)** لبدء عملية التصدير.
- لمزيد من التعليمات التفصيلية حول تصدير الملفات من **GEE**، يُرجى الرجوع إلى: [Google Earth Engine Exporting Guide](#).

Task: Initiate table export

Task name (no spaces) *
Study_Area

DRIVE CLOUD STORAGE EE ASSET FEATURE VIEW ASSET BIGQUERY

Drive folder
Drive folder name or blank for root

Filename *
Study_Area

File format *
SHP

CANCEL RUN

9 خطوات تكيف EAMENA MLACD مع حالات دراسية جديدة

Adaptation Stages of the EAMENA MLACD to New Case Studied

1.9 الخطوة الأولى للتكيف: (تحديد البيانات والمدخلات)

First stage of Adaptation: (Define Imports and Inputs)

1. افتح وثيقة شرح خطوات استخدام برنامج EAMENA MLACD.
2. في القسم 3 (البداية) انقر على رمز URL لبني وليد لفتحه في متصفحك.
3. احذف جميع البيانات في التوبيو استيراد محرر التعليمات code editor import tab من النص المبرمج للحالة الدراسية لبني وليد.
4. قم بحفظ النص المبرمج كبرنامج نصي جديد باسم الحالة الدراسية الجديدة التي تريدها.
5. هناك ثلاثة مدخلات inputs يجب تحديدها واستيرادها حتى يمكن تشغيل النص المبرمج بشكل صحيح وهي منطقة الدراسة study area، والمواقع الأثرية archaeological sites، ومجموعات بيانات عينات التدريب training sample datasets لجميع أنواع غطاء الأرض.
6. قم بتحميل ملف shapefile حدود منطقة الدراسة Study_Area أو قم بتحديد وإنشاء شكل جديد باستخدام أداة رسم الأشكال الهندسية Geometry Tool في GEE. اتبع نفس التعليمات الواردة في القسم 1.4 لإنشاء منطقة دراسة جديدة.
7. قم بتحميل ملف shapefile الخاص بالمواقع الأثرية archaeological Sites أو استخدم أداة Geometry Tool لإنشاء طبقة جديدة للمواقع، ويجب تعريف شكلها الهندسي المضلع باسم "FeatureCollection". اتبع التعليمات نفسها الواردة في القسم 2.4 حول إنشاء منطقة دراسة جديدة.
8. كخطوة تحضيرية، يمكنك في منطقة دراستك الجديدة فحص نوع غطاء الأرض الذي يمكن تمييزه بصريًا، ثم تحديد الانواع أو الميزات المختلفة في منطقة دراستك.
9. أضف أو اجمع عينات التدريب training samples للحالة الدراسية الخاصة بك (على سبيل المثال، جرداء Bare، مبان Buildings، أشجار Trees، رمال Sand، مياه Water). اتبع التعليمات نفسها الواردة في القسم 2.3.4 لتحديد عينات التدريب الجديدة.

2.9 المرحلة الثانية من عملية التكيف (تكيف المتغيرات في النص المبرمج)

Second Stage of Adaptation (Adaptation of the Variables in the Script)

10. عدّل وحزّر عينات التدريب ومتغيرات التصنيف في النص المبرمج وفقًا لأنواع غطاء الأرض في حالة الدراسة الجديدة، وذلك باتباع التعليمات نفسها الواردة في القسم 1.3.4

```
22 // // Define the training samples datasets, colours and labels for each class in your case study
23 * var trainingClasses = [
24   {TrainingSample: BareSoil,   color: '#ffec3', label: 'BareSoil'}, // class 1
25   {TrainingSample: Mountain,  color: '#170821', label: 'Mountain'}, // class 2
26   {TrainingSample: Quarry,    color: '#c7c6c5', label: 'Quarry'}, // class 3
27   {TrainingSample: Urban,     color: '#cdc2a8', label: 'Urban'}, // class 4
28   {TrainingSample: Vegetation, color: '#118b29', label: 'Vegetation'}, // class 5
29 ];//Add and define additional training samples (e.g., TS: Water, color: '#2591ff', label: 'Water') or remove any class
```

- الآن أصبح النص الجديد المبرمج جاهزًا للتنفيذ باتباع الخطوات الواردة ابتداءً من القسم 5 فصاعدًا.

10 التحرير أو التعديل المتقدم في النص المبرمج Advanced Editing on the Script

يمكن لمستخدمي الاستشعار عن بُعد المتقدمين إجراء العديد من التعديلات الإضافية لتكييف نص MLACD مع منطقة اهتمامهم الخاصة. على سبيل المثال:

- تعديل نسبة الغيوم **Editing the cloud percentage**: يمكنك ضبط حد أدنى لنسبة الغطاء السحابي للتحكم في عدد الصور التي يتم الوصول إليها. تؤدي النسبة المنخفضة إلى تقليل عدد الصور لكنها تضمن مشاهد أكثر وضوحًا، بينما يؤدي رفع النسبة إلى تضمين عدد أكبر من الصور، وقد ينتج عن ذلك اختيار صور تحتوي على غطاء سحابي أعلى مما قد يؤدي إلى أخطاء في التصنيف.

```
var SenImageCollection = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED")
    .filterDate(startDateValue, endDateValue)
    .filterBounds(Study_Area)
    .filter(ee.Filter.lt('CLOUD_COVERAGE_ASSESSMENT', 0.5))
    .map(function(img){
        return img.select(homogeneousBands);
    });
```

- تحسين مصنف خوارزمية فورست (Optimizing the Random Forest Classifier) لتعزيز دقة نموذج التدريب والخرائط المصنفة، قم بضبط المعلمات الفائقة (hyperparameters) لمصنف خوارزمية فورست، مثل: عدد الأشجار، الحد الأدنى لعدد العينات في كل عقدة ورقية، ونسبة أخذ العينات الجزئي (subsampling ratio)

```
553 // Train the Random Forest classifier using the combined training samples
554 var trainedClassifier = ee.Classifier.smileRandomForest({
555     numberOfTrees: 100,
556     variablesPerSplit: null,
557     minLeafPopulation: 5,
558     bagFraction: 0.6,
559     maxNodes: null,
560     seed: 0
561 }).train({
562     features: monthlyTrainingSamples,
563     classProperty: 'landcover',
564     inputProperties: finalBands
565 });
```

- تحسين كمية عينات التدريب وتوزيعها **Optimizing the quantity and distribution of training samples** عبر جميع أنواع غطاء الأرض يمكن أن يعزز بشكل كبير دقة التصنيف من خلال ضمان تمثيل قوي للتباين الطيفي داخل كل نوع.

```
278 //*****
279 // Merge the training samples into one feature collection
280 var sampleDatasetFC = ee.FeatureCollection(trainingSets).flatten();
281 // print('sampleDatasetFC', sampleDatasetFC);
282 // Convert the training samples feature collection into an image
283 var sampleDatasetFCImage = ee.Image().byte().paint(sampleDatasetFC, 'landcover').rename('landcover');
284 // Collect 100 training samples for each class using the stratified sample function
285 var StratifiedSampleDataset = sampleDatasetFCImage.stratifiedSample({
286     numPoints: 1500,
287     classBand: 'landcover',
288     region: Study_Area,
289     scale: 10,
290     classValues: [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9],
291     classPoints: [200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200],
292     dropNulls: true,
293     geometries: true
294 });
295 // print (StratifiedSampleDataset, 'StratifiedSampleDataset');
296 Map.addLayer(StratifiedSampleDataset, {}, 'Stratified Sample Dataset', false);
297 // Training/Validation Split
298 var StratifiedSampleDatasetRandom = StratifiedSampleDataset.randomColumn();
299 var training_samples = StratifiedSampleDatasetRandom.filter(ee.Filter.lt('random', 0.7));
300 var validation_samples = StratifiedSampleDatasetRandom.filter(ee.Filter.gte('random', 0.7));
```