

Chrome 强制书签栏开关策略 (Windows + Linux)

适用场景：Chrome 提示界面受保护 / 由组织管理，Ctrl+Shift+B 无法隐藏，通过系统策略强制控制

Windows 平台

1. 直接命令 (管理员 CMD)

隐藏书签栏

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v BookmarkBarEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f
taskkill /f /im chrome.exe & start chrome
```

显示书签栏

```
reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v BookmarkBarEnabled /t REG_DWORD /d 1 /f
taskkill /f /im chrome.exe & start chrome
```

2. 一键切换批处理脚本

保存为 `toggle-bookmarkbar.bat`，右键以管理员身份运行：

```
@echo off
fltmc >nul 2>&1 || (powershell start cmd -ArgumentList '/c "%~s0"' -verb runas & exit)
reg query "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v BookmarkBarEnabled | find "0x1" >nul
if %errorlevel% equ 0 (
    reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v BookmarkBarEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f
    echo 已隐藏书签栏
) else (
    reg add "HKLM\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome" /v BookmarkBarEnabled /t REG_DWORD /d 1 /f
    echo 已显示书签栏
)
taskkill /f /im chrome.exe & start chrome
```

Linux 平台 (Chrome / Chromium)

策略文件路径：`/etc/opt/chrome/policies/managed/bookmark_policy.json`

1. 直接命令 (sudo 执行)

隐藏书签栏

```
sudo tee /etc/opt/chrome/policies/managed/bookmark_policy.json >/dev/null <<'EOF'
{"BookmarkBarEnabled":false}
EOF
pkill -f chrome || pkill -f chromium
google-chrome &
```

显示书签栏

```
sudo tee /etc/opt/chrome/policies/managed/bookmark_policy.json >/dev/null <<'EOF'
{"BookmarkBarEnabled":true}
EOF
pkill -f chrome || pkill -f chromium
google-chrome &
```

2. 一键切换 Shell 脚本

保存为 `toggle-bookmarkbar.sh`:

```
#!/bin/bash
if [ "$(id -u)" -ne 0 ]; then
    echo "请使用 sudo 运行此脚本"
    exit 1
fi

POLICY_FILE="/etc/opt/chrome/policies/managed/bookmark_policy.json"

if grep -q '"BookmarkBarEnabled":false' "$POLICY_FILE" 2>/dev/null; then
    echo '{"BookmarkBarEnabled":true}' | sudo tee "$POLICY_FILE" >/dev/null
    echo "✅ 书签栏已显示"
else
    echo '{"BookmarkBarEnabled":false}' | sudo tee "$POLICY_FILE" >/dev/null
    echo "✅ 书签栏已隐藏"
fi

pkill -f chrome || pkill -f chromium
google-chrome &
```

使用方式

```
chmod +x toggle-bookmarkbar.sh
```

```
sudo ./toggle-bookmarkbar.sh
```

补充说明

- 修改策略后**必须重启 Chrome** 才会生效
- 状态对应关系：
 - Windows: `0` = 隐藏, `1` = 显示
 - Linux: `false` = 隐藏, `true` = 显示
- 可配合账号检测脚本, 实现登录自动隐藏、退出自动显示