Spray Precision PRO

Laudo Técnico de Pulverização

Data: 02/04/2026 às 10:05:56

PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO

Vazão Alvo:	**60 L/ha**
Espaçamento:	**50 cm**
Densidade da Calda:	**1.00 kg/L**
Limites de Pressão:	**2 a 4.8 BAR**

VELOCIDADES DE OPERAÇÃO

Mínima:	**14 km/h**
Média (Calibração):	**17 km/h**
Máxima:	**20 km/h**

🔍 **Recomendação Principal**

ISO 02 (Atende)

Para este cenário, o bico indicado deve entregar uma vazão de **0.85 L/min** (Vazão p/ Calibração) operando com uma pressão média de **3.4 BAR** na velocidade nominal.

📊 TABELA DE DESEMPENHO POR PONTA

ISO	Q@3BAR (43.5 PSI)	VAZÃO ALVO	PRESSÃO V. MÍN	PRESSÃO V. MÉD	PRESSÃO V. MÁX	JANELA (KM/H)	VEREDITO
ISO 02	0.80	60.0 L/ha	2.3 BAR	3.4 BAR	4.7 BAR	13.1 - 20.2 km/h	ATENDE
ISO 025	1.00	60.0 L/ha	1.5 BAR	2.2 BAR	3.0 BAR	16.3 - 25.3 km/h	PARCIAL
ISO 03	1.20	60.0 L/ha	1.0 BAR	1.5 BAR	2.1 BAR	19.6 - 30.4 km/h	PARCIAL
ISO 0175	0.70	60.0 L/ha	3.0 BAR	4.4 BAR	6.1 BAR	11.4 - 17.7 km/h	PARCIAL
ISO 015	0.60	60.0 L/ha	4.1 BAR	6.0 BAR	8.3 BAR	9.8 - 15.2 km/h	PARCIAL