





Servidores de Aplicação



Java EE 5 Compatible Implementations







Apache Geronimo-2.1.4

WebLogic Server v10.0

Fujitsu Interstage Application Server Enterprise Edition 9.2







IBM WASCE 2.0

IBM WebSphere Application Server v7 JBoss JBossAS 5.0.0







Apusic Application Server (v5.0)

WebOTX 8.1

Oracle Application Server 11







OW2 JOnAS 5.1

SAP NetWeaver 7.1

Sun GlassFish Enterprise Server 9.1








TmaxSoft JEUS 6

TongTech Co., Ltd TongWeb Application Server 5.0 GlassFish Application Server v2


Aplicações Multicamadas






Aplicação Desktop






Aplicação Web






Acesso aos Dados






Os Conteineres






Visão da API Java EE 5






Estrutura de um EAR






A Interface ao Serviço Remoto






A Estrutura de um EJB JAR SENAU





Ciclo de Vida de um EJB Statefull





callback, if any


PreDestroy callback, if any

Remove

Ciclo de Vida de um EJB Stateless




- Dependency injection, if any
 PostConstruct callbacks, if any



PreDestroy callbacks, if any

Ciclo de Vida de um EJB Message-Driven





A Declaração da Interface de Negócio



```
import java.math.BigDecimal;
import javax.ejb.Remote;
```

```
@Remote
public interface Converter {
   public BigDecimal dollarToYen(BigDecimal dollars);
   public BigDecimal yenToEuro(BigDecimal yen);
}
```

O EJB



```
import java.math.BigDecimal;
import javax.ejb.*;
@Stateless
public class ConverterBean implements Converter {
  private BigDecimal yenRate = new BigDecimal("115.3100");
  private BigDecimal euroRate = new BigDecimal("0.0071");
  public BigDecimal dollarToYen(BigDecimal dollars) {
     BigDecimal result = dollars.multiply(yenRate);
     return result.setScale(2, BigDecimal.ROUND UP);
  public BigDecimal yenToEuro(BigDecimal yen) {
     BigDecimal result = yen.multiply(euroRate);
     return result.setScale(2, BigDecimal.ROUND UP);
```

Uma Aplicação Cliente



```
import java.math.BigDecimal;
import javax.ejb.EJB;
public class ConverterClient {
  @EJB
  private static Converter converter;
  public ConverterClient(String[] args) {
  public static void main(String[] args) {
     ConverterClient client = new ConverterClient(args);
     client.doConversion();
  public void doConversion() {
     try {
       BigDecimal param = new BigDecimal("100.00");
       BigDecimal yenAmount = converter.dollarToYen(param);
```

Uma Aplicação Web



```
<%@ page import="converter.ejb.Converter,</p>
       java.math.*, javax.naming.*"%>
<%!
  private Converter converter = null;
  public void jspInit() {
    try {
       InitialContext ic = new InitialContext();
       converter = (Converter) ic.lookup(Converter.class.getName());
     } catch (Exception ex) {
       System.out.println("Couldn't create converter bean."+
            ex.getMessage());
  public void jspDestroy() {
    converter = null;
%>
```

Um Message Driven Bean



