

# Algoritmos y Estructuras de Datos I

Departamento de Computación - FCEyN - UBA

Corrección y Teorema del Invariante

# Especificación, algoritmo, programa

1. **Especificación:** descripción del problema a resolver.
  - ▶ ¿Qué problema tenemos?
  - ▶ Habitualmente, dada en lenguaje formal.
  - ▶ Es un contrato que da las propiedades de los datos de entrada y las propiedades de la solución.
2. **Algoritmo:** descripción de la solución escrita para humanos.
  - ▶ ¿Cómo resolvemos el problema?
3. **Programa:** descripción de la solución para ser ejecutada en una computadora.
  - ▶ También, ¿cómo resolvemos el problema?
  - ▶ Pero descrito en un lenguaje de programación.

# Un lenguaje imperativo simplificado

- ▶ **SmallLang**<sup>1</sup> es un lenguaje imperativo similar a C++ pero más sencillo.

---

<sup>1</sup> *The Semantics of a Small Language* de David Gries

# Un lenguaje imperativo simplificado

- ▶ **SmallLang**<sup>1</sup> es un lenguaje imperativo similar a C++ pero más sencillo.
- ▶ Instrucciones de SmallLang:

---

<sup>1</sup>*The Semantics of a Small Language* de David Gries

# Un lenguaje imperativo simplificado

- ▶ **SmallLang**<sup>1</sup> es un lenguaje imperativo similar a C++ pero más sencillo.
- ▶ Instrucciones de SmallLang:
  1. **Asignación:** Instrucción  $x := E$ .

---

<sup>1</sup>*The Semantics of a Small Language* de David Gries

# Un lenguaje imperativo simplificado

- ▶ **SmallLang**<sup>1</sup> es un lenguaje imperativo similar a C++ pero más sencillo.
- ▶ Instrucciones de SmallLang:
  1. **Asignación:** Instrucción  $x := E$ .
    - ▶  $x$  es una variable. Por ej. `a; suma; acumulado`.

---

<sup>1</sup>*The Semantics of a Small Language* de David Gries

# Un lenguaje imperativo simplificado

- ▶ **SmallLang**<sup>1</sup> es un lenguaje imperativo similar a C++ pero más sencillo.
- ▶ Instrucciones de SmallLang:
  1. **Asignación:** Instrucción  $x := E$ .
    - ▶  $x$  es una variable. Por ej.  $a$ ; **suma**; **acumulado**.
    - ▶  $E$  es una expresión. Por ej.  $7$ ;  $2+3$ ;  $x*4$ .

---

<sup>1</sup>*The Semantics of a Small Language* de David Gries

# Un lenguaje imperativo simplificado

- ▶ **SmallLang**<sup>1</sup> es un lenguaje imperativo similar a C++ pero más sencillo.
- ▶ Instrucciones de SmallLang:
  1. **Asignación**: Instrucción **x := E**.
    - ▶ x es una variable. Por ej. a; suma; acumulado.
    - ▶ E es una expresión. Por ej. 7; 2+3; x\*4.
  2. **Nada**: Instrucción **skip** que no hace nada.

---

<sup>1</sup>*The Semantics of a Small Language* de David Gries



# Un lenguaje imperativo simplificado

- ▶ **SmallLang**<sup>1</sup> es un lenguaje imperativo similar a C++ pero más sencillo.
- ▶ Instrucciones de SmallLang:
  1. **Asignación**: Instrucción **x := E**.
    - ▶ x es una variable. Por ej. a; suma; acumulado.
    - ▶ E es una expresión. Por ej. 7; 2+3; x\*4.
  2. **Nada**: Instrucción **skip** que no hace nada.

Una instrucción es un programa.

---

<sup>1</sup>*The Semantics of a Small Language* de David Gries

# Un lenguaje imperativo simplificado

- ▶ **SmallLang**<sup>1</sup> es un lenguaje imperativo similar a C++ pero más sencillo.
- ▶ Instrucciones de SmallLang:
  1. **Asignación**: Instrucción **x := E**.
    - ▶ x es una variable. Por ej. **a**; **suma**; **acumulado**.
    - ▶ E es una expresión. Por ej. **7**; **2+3**; **x\*4**.
  2. **Nada**: Instrucción **skip** que no hace nada.

Una instrucción es un programa.

- ▶ Estructuras de control:

---

<sup>1</sup>*The Semantics of a Small Language* de David Gries

# Un lenguaje imperativo simplificado

- ▶ **SmallLang**<sup>1</sup> es un lenguaje imperativo similar a C++ pero más sencillo.
- ▶ Instrucciones de SmallLang:
  1. **Asignación**: Instrucción **x := E**.
    - ▶ x es una variable. Por ej. a; suma; acumulado.
    - ▶ E es una expresión. Por ej. 7; 2+3; x\*4.
  2. **Nada**: Instrucción **skip** que no hace nada.

Una instrucción es un programa.

- ▶ Estructuras de control:
  1. **Secuencia**: **S1; S2** es un programa, si **S1** y **S2** son dos programas.

---

<sup>1</sup>*The Semantics of a Small Language* de David Gries

# Un lenguaje imperativo simplificado

- ▶ **SmallLang**<sup>1</sup> es un lenguaje imperativo similar a C++ pero más sencillo.
- ▶ Instrucciones de SmallLang:
  1. **Asignación**: Instrucción **x := E**.
    - ▶ x es una variable. Por ej. a; suma; acumulado.
    - ▶ E es una expresión. Por ej. 7; 2+3; x\*4.
  2. **Nada**: Instrucción **skip** que no hace nada.

Una instrucción es un programa.

- ▶ Estructuras de control:
  1. **Secuencia**: **S1; S2** es un programa, si **S1** y **S2** son dos programas.
  2. **Condicional**: **if B then S1 else S2 endif** es un programa, si **B** es una expresión lógica y **S1** y **S2** son dos programas.

---

<sup>1</sup>*The Semantics of a Small Language* de David Gries

# Un lenguaje imperativo simplificado

- ▶ **SmallLang**<sup>1</sup> es un lenguaje imperativo similar a C++ pero más sencillo.
- ▶ Instrucciones de SmallLang:
  1. **Asignación**: Instrucción **x := E**.
    - ▶ **x** es una variable. Por ej. **a**; **suma**; **acumulado**.
    - ▶ **E** es una expresión. Por ej. **7**; **2+3**; **x\*4**.
  2. **Nada**: Instrucción **skip** que no hace nada.

Una instrucción es un programa.

- ▶ Estructuras de control:
  1. **Secuencia**: **S1; S2** es un programa, si **S1** y **S2** son dos programas.
  2. **Condicional**: **if B then S1 else S2 endif** es un programa, si **B** es una expresión lógica y **S1** y **S2** son dos programas.
  3. **Ciclo**: **while B do S endwhile** es un programa, si **B** es una expresión lógica y **S** es un programa.

---

<sup>1</sup>*The Semantics of a Small Language* de David Gries

# Un ejemplo de programa

► `x := 0`

# Un ejemplo de programa

```
► x := 0 ;  
  x := x + 3
```

# Un ejemplo de programa

```
► x := 0 ;  
  x := x + 3 ;
```



# Un ejemplo de programa

```
► x := 0 ;  
  x := x + 3 ;  
  x := 2 * x
```

# Un ejemplo de programa

```
► x := 0 ;  
  x := x + 3 ;  
  x := 2 * x
```

Al terminar este programa podemos decir que **x** tendrá el valor **6**.



# Transformación de estados

- ▶ Llamamos **estado** de un programa a los valores de todas sus variables en un punto de su ejecución:

# Transformación de estados

- ▶ Llamamos **estado** de un programa a los valores de todas sus variables en un punto de su ejecución:
  1. Antes de ejecutar la primera instrucción,

# Transformación de estados

- Llamamos **estado** de un programa a los valores de todas sus variables en un punto de su ejecución:
  1. Antes de ejecutar la primera instrucción,
  2. entre dos instrucciones, y

# Transformación de estados

- ▶ Llamamos **estado** de un programa a los valores de todas sus variables en un punto de su ejecución:
  1. Antes de ejecutar la primera instrucción,
  2. entre dos instrucciones, y
  3. después de ejecutar la última instrucción.

# Transformación de estados

- ▶ Llamamos **estado** de un programa a los valores de todas sus variables en un punto de su ejecución:
  1. Antes de ejecutar la primera instrucción,
  2. entre dos instrucciones, y
  3. después de ejecutar la última instrucción.
- ▶ Podemos considerar la **ejecución** de un programa como una **sucesión de estados**.



# Transformación de estados

- ▶ Llamamos **estado** de un programa a los valores de todas sus variables en un punto de su ejecución:
  1. Antes de ejecutar la primera instrucción,
  2. entre dos instrucciones, y
  3. después de ejecutar la última instrucción.
- ▶ Podemos considerar la **ejecución** de un programa como una **sucesión de estados**.
- ▶ La asignación es la instrucción que permite pasar de un estado al siguiente en esta sucesión de estados.

# Transformación de estados

- ▶ Llamamos **estado** de un programa a los valores de todas sus variables en un punto de su ejecución:
  1. Antes de ejecutar la primera instrucción,
  2. entre dos instrucciones, y
  3. después de ejecutar la última instrucción.
- ▶ Podemos considerar la **ejecución** de un programa como una **sucesión de estados**.
- ▶ La asignación es la instrucción que permite pasar de un estado al siguiente en esta sucesión de estados.
- ▶ Las estructuras de control se limitan a especificar el flujo de ejecución (es decir, el orden de ejecución de las asignaciones).

# Estados

- ▶ Si ejecutamos el siguiente programa con  $\{True\}$  como estado inicial.

$x := 0;$

$x := x + 3;$

$x := 2 * x$

- ▶ ¿Finaliza siempre el programa?
- ▶ ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?

# Estados

- ▶ Si ejecutamos el siguiente programa con  $\{True\}$  como estado inicial.

- ▶  $\{True\}$

$x := 0;$

$x := x + 3;$

$x := 2 * x$

- ▶ ¿Finaliza siempre el programa?
- ▶ ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?

# Estados

- ▶ Si ejecutamos el siguiente programa con  $\{True\}$  como estado inicial.
- ▶  $\{True\}$   
   $x := 0;$   
   $\{x = 0\}$   
   $x := x + 3;$   
  
   $x := 2 * x$
- ▶ ¿Finaliza siempre el programa?
- ▶ ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?

# Estados

- ▶ Si ejecutamos el siguiente programa con  $\{True\}$  como estado inicial.
- ▶  $\{True\}$   
   $x := 0;$   
   $\{x = 0\}$   
   $x := x + 3;$   
   $\{x = 3\}$   
   $x := 2 * x$
- ▶ ¿Finaliza siempre el programa?
- ▶ ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?

# Estados

- ▶ Si ejecutamos el siguiente programa con  $\{True\}$  como estado inicial.
- ▶  $\{True\}$   
   $x := 0;$   
   $\{x = 0\}$   
   $x := x + 3;$   
   $\{x = 3\}$   
   $x := 2 * x$   
   $\{x = 6\}$
- ▶ ¿Finaliza siempre el programa?
- ▶ ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?

# Estados

- ▶ Si ejecutamos el siguiente programa con  $\{True\}$  como estado inicial.
- ▶  $\{True\}$   
   $x := 0;$   
   $\{x = 0\}$   
   $x := x + 3;$   
   $\{x = 3\}$   
   $x := 2 * x$   
   $\{x = 6\}$
- ▶ ¿Finaliza siempre el programa? Sí, porque no hay ciclos
- ▶ ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?



# Estados

- ▶ Si ejecutamos el siguiente programa con  $\{True\}$  como estado inicial.
- ▶  $\{True\}$   
   $x := 0;$   
   $\{x = 0\}$   
   $x := x + 3;$   
   $\{x = 3\}$   
   $x := 2 * x$   
   $\{x = 6\}$
- ▶ ¿Finaliza siempre el programa? Sí, porque no hay ciclos
- ▶ ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?  $\{x = 6\}$

# Estados

- Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a$  ya definida ( $\{a = A_0\}^2$ ).

```
c := a + 2;
```

```
result := c - 1
```

- ¿Finaliza siempre el programa?
- ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?

---

<sup>2</sup>Recordar que  $A_0$  es una metavariante, que representa el valor inicial de la variable  $a$

# Estados

- Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a$  ya definida ( $\{a = A_0\}^2$ ).

$\{a = A_0\}$

$c := a + 2;$

$result := c - 1$

- ¿Finaliza siempre el programa?
- ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?

---

<sup>2</sup>Recordar que  $A_0$  es una metavariable, que representa el valor inicial de la variable  $a$

# Estados

- Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a$  ya definida ( $\{a = A_0\}^2$ ).

$\{a = A_0\}$

$c := a + 2;$

$\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2\}$

$result := c - 1$

- ¿Finaliza siempre el programa?
- ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?

---

<sup>2</sup>Recordar que  $A_0$  es una metavariable, que representa el valor inicial de la variable  $a$

# Estados

- Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a$  ya definida ( $\{a = A_0\}^2$ ).

$\{a = A_0\}$

$c := a + 2;$

$\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2\}$

$result := c - 1$

$\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2 \wedge result = (A_0 + 2) - 1 = A_0 + 1\}$

- ¿Finaliza siempre el programa?
- ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?

---

<sup>2</sup>Recordar que  $A_0$  es una metavariable, que representa el valor inicial de la variable  $a$

# Estados

- Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a$  ya definida ( $\{a = A_0\}^2$ ).

$\{a = A_0\}$

$c := a + 2;$

$\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2\}$

$result := c - 1$

$\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2 \wedge result = (A_0 + 2) - 1 = A_0 + 1\}$

- ¿Finaliza siempre el programa? Sí, porque no hay ciclos
- ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?

---

<sup>2</sup>Recordar que  $A_0$  es una metavariable, que representa el valor inicial de la variable  $a$

# Estados

- Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a$  ya definida ( $\{a = A_0\}^2$ ).

$\{a = A_0\}$

$c := a + 2;$

$\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2\}$

$result := c - 1$

$\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2 \wedge result = (A_0 + 2) - 1 = A_0 + 1\}$

- ¿Finaliza siempre el programa? Sí, porque no hay ciclos
- ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?  
 $\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2 \wedge result = A_0 + 1\}$

---

<sup>2</sup>Recordar que  $A_0$  es una metavariable, que representa el valor inicial de la variable  $a$

# Estados

- Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a$  ya definida ( $\{a = A_0\}^2$ ).

$\{a = A_0\}$

$c := a + 2;$

$\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2\}$

$result := c - 1$

$\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2 \wedge result = (A_0 + 2) - 1 = A_0 + 1\}$

- ¿Finaliza siempre el programa? Sí, porque no hay ciclos
- ¿Cuál es el estado final al finalizar su ejecución?

$\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2 \wedge result = A_0 + 1\}$

de lo que se deduce  $\Rightarrow \{result = a + 1\}$

---

<sup>2</sup>Recordar que  $A_0$  es una metavariable, que representa el valor inicial de la variable  $a$





# Corrección de un programa

- **Definición.** Decimos que un programa  $S$  es *correcto respecto de una especificación* dada por una precondición  $P$  y una postcondición  $Q$ , si siempre que el programa comienza en un estado que cumple  $P$ , el programa **termina su ejecución**, y en el estado final **se cumple**  $Q$ .

# Corrección de un programa

- **Definición.** Decimos que un programa  $S$  es *correcto respecto de una especificación* dada por una precondición  $P$  y una postcondición  $Q$ , si siempre que el programa comienza en un estado que cumple  $P$ , el programa **termina su ejecución**, y en el estado final **se cumple**  $Q$ .
- **Notación.** Cuando  $S$  es correcto respecto de la especificación  $(P, Q)$ , lo denotamos con la siguiente *tripla de Hoare*:

$$\{P\} S \{Q\}.$$

# Afirmaciones sobre estados

- Sea la siguiente especificación para incrementar en una unidad el valor de un entero.
- $\text{proc } \textit{incrementar}(\text{inout } a : \mathbb{Z})\{$   
    Pre  $\{a = A_0\}$   
    Post  $\{a = A_0 + 1\}$   
}
- ¿Es el siguiente programa S **correcto** con respecto a su especificación?

```
proc incrementar(inout a: Z) {  
  c := a + 2;  
  result := c - 1;  
  a := result  
}
```

## Ejemplo

- ▶ `proc incrementar(inout  $a : \mathbb{Z}$ ){`  
    `Pre { $a = A_0$ }`  
    `Post { $a = A_0 + 1$ }`  
    `}`
- ▶ Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a = A_0$ .

`c := a + 2;`

`result := c - 1;`

`a := result`

## Ejemplo

- ▶ *proc incrementar*(inout  $a : \mathbb{Z}$ ){  
    Pre  $\{a = A_0\}$   
    Post  $\{a = A_0 + 1\}$   
}
- ▶ Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a = A_0$ .  
     $\{a = A_0\}$   
     $c := a + 2;$   
  
     $result := c - 1;$   
  
     $a := result$

## Ejemplo

- ▶ *proc incrementar*(inout  $a : \mathbb{Z}$ ){  
    Pre  $\{a = A_0\}$   
    Post  $\{a = A_0 + 1\}$   
}
- ▶ Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a = A_0$ .  
     $\{a = A_0\}$   
     $c := a + 2;$   
     $\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2\}$   
    result  $:= c - 1;$   
  
     $a := \text{result}$

## Ejemplo

- ▶ *proc incrementar*(inout  $a : \mathbb{Z}$ ){  
    Pre  $\{a = A_0\}$   
    Post  $\{a = A_0 + 1\}$   
}
- ▶ Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a = A_0$ .  
     $\{a = A_0\}$   
     $c := a + 2;$   
     $\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2\}$   
     $\text{result} := c - 1;$   
     $\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2 \wedge \text{result} = (A_0 + 2) - 1 = A_0 + 1\}$   
     $a := \text{result}$



## Ejemplo

- ▶ *proc incrementar*(inout  $a : \mathbb{Z}$ ){  
    Pre  $\{a = A_0\}$   
    Post  $\{a = A_0 + 1\}$   
}
- ▶ Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a = A_0$ .  
     $\{a = A_0\}$   
     $c := a + 2;$   
     $\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2\}$   
     $result := c - 1;$   
     $\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2 \wedge result = (A_0 + 2) - 1 = A_0 + 1\}$   
     $a := result$   
     $\{a = A_0 + 1 \wedge c = A_0 + 2 \wedge result = A_0 + 1\}$

## Ejemplo

- ▶ *proc incrementar*(inout  $a : \mathbb{Z}$ ){  
    Pre  $\{a = A_0\}$   
    Post  $\{a = A_0 + 1\}$   
}
- ▶ Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a = A_0$ .  
     $\{a = A_0\}$   
     $c := a + 2;$   
     $\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2\}$   
     $result := c - 1;$   
     $\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2 \wedge result = (A_0 + 2) - 1 = A_0 + 1\}$   
     $a := result$   
     $\{a = A_0 + 1 \wedge c = A_0 + 2 \wedge result = A_0 + 1\}$   
    Por lo tanto, se deduce que:  
     $\{a = A_0 + 1\}$

## Ejemplo

- ▶  $\text{proc } \textit{incrementar}(\text{inout } a : \mathbb{Z})\{$   
    Pre  $\{a = A_0\}$   
    Post  $\{a = A_0 + 1\}$   
}
- ▶ Sea el siguiente programa que se ejecuta con estado inicial con una variable  $a = A_0$ .  
     $\{a = A_0\}$   
     $c := a + 2;$   
     $\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2\}$   
     $\text{result} := c - 1;$   
     $\{a = A_0 \wedge c = A_0 + 2 \wedge \text{result} = (A_0 + 2) - 1 = A_0 + 1\}$   
     $a := \text{result}$   
     $\{a = A_0 + 1 \wedge c = A_0 + 2 \wedge \text{result} = A_0 + 1\}$   
    Por lo tanto, se deduce que:  
     $\{a = A_0 + 1\}$   
    así que es **correcto** con respecto a su especificación

# Intercambiando los valores de dos variables enteras

► `proc swap(inout a :  $\mathbb{Z}$ , inout c :  $\mathbb{Z}$ ){`  
    Pre { $a = A_0 \wedge c = C_0$ }  
    Post { $a = C_0 \wedge c = A_0$ }  
}

# Intercambiando los valores de dos variables enteras

- ▶  $\text{proc swap}(\text{inout } a : \mathbb{Z}, \text{inout } c : \mathbb{Z})\{\$   
    Pre  $\{a = A_0 \wedge c = C_0\}$   
    Post  $\{a = C_0 \wedge c = A_0\}$   
}
- ▶ **Ejemplo:** Intercambiamos los valores de dos variables, pero sin una variable auxiliar!

$a = a + c;$

$c = a - c;$

$a = a - c;$

# Intercambiando los valores de dos variables enteras

►  $\text{proc swap}(\text{inout } a : \mathbb{Z}, \text{inout } c : \mathbb{Z})\{$   
    Pre  $\{a = A_0 \wedge c = C_0\}$   
    Post  $\{a = C_0 \wedge c = A_0\}$   
}

► **Ejemplo:** Intercambiamos los valores de dos variables, pero sin una variable auxiliar!

$\{a = A_0 \wedge c = C_0\}$

$a = a + c;$

$c = a - c;$

$a = a - c;$

# Intercambiando los valores de dos variables enteras

►  $\text{proc swap}(\text{inout } a : \mathbb{Z}, \text{inout } c : \mathbb{Z})\{$   
    Pre  $\{a = A_0 \wedge c = C_0\}$   
    Post  $\{a = C_0 \wedge c = A_0\}$   
}

► **Ejemplo:** Intercambiamos los valores de dos variables, pero sin una variable auxiliar!

$\{a = A_0 \wedge c = C_0\}$

$a = a + c;$

$\{a = A_0 + C_0 \wedge c = C_0\}$

$c = a - c;$

$a = a - c;$

# Intercambiando los valores de dos variables enteras

►  $\text{proc swap}(\text{inout } a : \mathbb{Z}, \text{inout } c : \mathbb{Z})\{$   
    Pre  $\{a = A_0 \wedge c = C_0\}$   
    Post  $\{a = C_0 \wedge c = A_0\}$   
}

► **Ejemplo:** Intercambiamos los valores de dos variables, pero sin una variable auxiliar!

$$\{a = A_0 \wedge c = C_0\}$$

$$a = a + c;$$

$$\{a = A_0 + C_0 \wedge c = C_0\}$$

$$c = a - c;$$

$$\{a = A_0 + C_0 \wedge c = (A_0 + C_0) - C_0\}$$

$$a = a - c;$$



# Intercambiando los valores de dos variables enteras

►  $\text{proc swap}(\text{inout } a : \mathbb{Z}, \text{inout } c : \mathbb{Z})\{$   
    Pre  $\{a = A_0 \wedge c = C_0\}$   
    Post  $\{a = C_0 \wedge c = A_0\}$   
}

► **Ejemplo:** Intercambiamos los valores de dos variables, pero sin una variable auxiliar!

$$\{a = A_0 \wedge c = C_0\}$$

$$a = a + c;$$

$$\{a = A_0 + C_0 \wedge c = C_0\}$$

$$c = a - c;$$

$$\{a = A_0 + C_0 \wedge c = (A_0 + C_0) - C_0\}$$

$$\equiv \{a = A_0 + C_0 \wedge c = A_0\}$$

$$a = a - c;$$

# Intercambiando los valores de dos variables enteras

►  $\text{proc swap}(\text{inout } a : \mathbb{Z}, \text{inout } c : \mathbb{Z})\{$   
    Pre  $\{a = A_0 \wedge c = C_0\}$   
    Post  $\{a = C_0 \wedge c = A_0\}$   
}

► **Ejemplo:** Intercambiamos los valores de dos variables, pero sin una variable auxiliar!

$$\{a = A_0 \wedge c = C_0\}$$

$$a = a + c;$$

$$\{a = A_0 + C_0 \wedge c = C_0\}$$

$$c = a - c;$$

$$\{a = A_0 + C_0 \wedge c = (A_0 + C_0) - C_0\}$$

$$\equiv \{a = A_0 + C_0 \wedge c = A_0\}$$

$$a = a - c;$$

$$\{a = A_0 + C_0 - A_0 \wedge c = A_0\}$$

# Intercambiando los valores de dos variables enteras

►  $\text{proc swap}(\text{inout } a : \mathbb{Z}, \text{inout } c : \mathbb{Z})\{$   
    Pre  $\{a = A_0 \wedge c = C_0\}$   
    Post  $\{a = C_0 \wedge c = A_0\}$   
}

► **Ejemplo:** Intercambiamos los valores de dos variables, pero sin una variable auxiliar!

$$\{a = A_0 \wedge c = C_0\}$$

$$a = a + c;$$

$$\{a = A_0 + C_0 \wedge c = C_0\}$$

$$c = a - c;$$

$$\{a = A_0 + C_0 \wedge c = (A_0 + C_0) - C_0\}$$

$$\equiv \{a = A_0 + C_0 \wedge c = A_0\}$$

$$a = a - c;$$

$$\{a = A_0 + C_0 - A_0 \wedge c = A_0\}$$

$$\equiv \{a = C_0 \wedge c = A_0\} \text{ que es la Post especificada.}$$



# Alternativas

- Recordemos: **if B then S1 else S2 endif**  
el valor de la condición (**B**) da lugar a que se ejecute una de las 2 posibles ramas (**S1** o **S2**)

# Alternativas

- ▶ Recordemos: **if B then S1 else S2 endif**  
el valor de la condición (**B**) da lugar a que se ejecute una de las 2 posibles ramas (**S1** o **S2**)
- ▶ En este caso, debemos considerar las dos ramas por separado.

# Alternativas

- ▶ Recordemos: **if B then S1 else S2 endif**  
el valor de la condición (**B**) da lugar a que se ejecute una de las 2 posibles ramas (**S1** o **S2**)
- ▶ En este caso, debemos considerar las dos ramas por separado.
- ▶ Sea el siguiente programa con una variable  $a$  de entrada (i.e. utilizaremos la metavariante  $A_0$  para referirnos a su valor inicial)

# Alternativas

- ▶ Recordemos: **if B then S1 else S2 endif**  
el valor de la condición (**B**) da lugar a que se ejecute una de las 2 posibles ramas (**S1** o **S2**)
- ▶ En este caso, debemos considerar las dos ramas por separado.
- ▶ Sea el siguiente programa con una variable  $a$  de entrada (i.e. utilizaremos la metavariante  $A_0$  para referirnos a su valor inicial)  
 $\{a = A_0\}$



# Alternativas

- ▶ Recordemos: **if B then S1 else S2 endif**  
el valor de la condición (**B**) da lugar a que se ejecute una de las 2 posibles ramas (**S1** o **S2**)
- ▶ En este caso, debemos considerar las dos ramas por separado.
- ▶ Sea el siguiente programa con una variable  $a$  de entrada (i.e. utilizaremos la metavariante  $A_0$  para referirnos a su valor inicial)

$\{a = A_0\}$

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

# Alternativas

- ▶ Recordemos: **if B then S1 else S2 endif**  
el valor de la condición (**B**) da lugar a que se ejecute una de las 2 posibles ramas (**S1** o **S2**)
- ▶ En este caso, debemos considerar las dos ramas por separado.
- ▶ Sea el siguiente programa con una variable  $a$  de entrada (i.e. utilizaremos la metavariante  $A_0$  para referirnos a su valor inicial)

$\{a = A_0\}$

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

$\dot{\{c = |a|\}}$ ?

# Alternativas

- Recordemos: **if B then S1 else S2 endif**  
el valor de la condición (**B**) da lugar a que se ejecute una de las 2 posibles ramas (**S1** o **S2**)
- En este caso, debemos considerar las dos ramas por separado.
- Sea el siguiente programa con una variable  $a$  de entrada (i.e. utilizaremos la metavariable  $A_0$  para referirnos a su valor inicial)

$\{a = A_0\}$

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

$\{c = |a|\}$ ?

- Verifiquemos ahora que  $c = |a|$  después de la alternativa.

# Alternativas

- ▶ Rama positiva:

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

# Alternativas

- ▶ Rama positiva:
  - ▶ Se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a > 0$ )

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

# Alternativas

► Rama positiva:

- Se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a > 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 > 0\}$

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

# Alternativas

## ► Rama positiva:

- Se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a > 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $c = a;$

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

# Alternativas

## ► Rama positiva:

- Se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a > 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $c = a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = A_0 \wedge A_0 > 0\}$

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```



# Alternativas

## ► Rama positiva:

- Se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a > 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $c = a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $\Rightarrow \{c = |a|\}$

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

# Alternativas

## ► Rama positiva:

- Se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a > 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $c = a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $\Rightarrow \{c = |a|\}$

## ► Rama negativa:

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

# Alternativas

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

## ► Rama positiva:

- Se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a > 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $c = a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $\Rightarrow \{c = |a|\}$

## ► Rama negativa:

- No se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a \leq 0$ )

# Alternativas

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

## ► Rama positiva:

- Se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a > 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $c = a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $\Rightarrow \{c = |a|\}$

## ► Rama negativa:

- No se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a \leq 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge \neg B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 \leq 0\}$

# Alternativas

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

## ► Rama positiva:

- Se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a > 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $c = a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $\Rightarrow \{c = |a|\}$

## ► Rama negativa:

- No se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a \leq 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge \neg B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 \leq 0\}$
- $c = -a;$

# Alternativas

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

## ► Rama positiva:

- Se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a > 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $c = a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $\Rightarrow \{c = |a|\}$

## ► Rama negativa:

- No se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a \leq 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge \neg B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 \leq 0\}$
- $c = -a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = -A_0 \wedge A_0 \leq 0\}$

# Alternativas

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

## ► Rama positiva:

- Se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a > 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $c = a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $\Rightarrow \{c = |a|\}$

## ► Rama negativa:

- No se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a \leq 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge \neg B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 \leq 0\}$
- $c = -a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = -A_0 \wedge A_0 \leq 0\}$
- $\Rightarrow \{c = |a|\}$

# Alternativas

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

## ► Rama positiva:

- Se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a > 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $c = a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $\Rightarrow \{c = |a|\}$

## ► Rama negativa:

- No se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a \leq 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge \neg B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 \leq 0\}$
- $c = -a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = -A_0 \wedge A_0 \leq 0\}$
- $\Rightarrow \{c = |a|\}$

## ► En ambos casos vale $c = |a|$



# Alternativas

```
if( a > 0 ) {  
    c = a;  
} else {  
    c = -a;  
}
```

## ► Rama positiva:

- Se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a > 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $c = a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = A_0 \wedge A_0 > 0\}$
- $\Rightarrow \{c = |a|\}$

## ► Rama negativa:

- No se cumple la condición  $B$  (i.e.  $a \leq 0$ )
- $\{a = A_0 \wedge \neg B\} \equiv \{a = A_0 \wedge A_0 \leq 0\}$
- $c = -a;$
- $\{a = A_0 \wedge c = -A_0 \wedge A_0 \leq 0\}$
- $\Rightarrow \{c = |a|\}$

## ► En ambos casos vale $c = |a|$

- Por lo tanto, esta condición vale al salir de la instrucción alternativa.



# Ciclos

- Recordemos la **sintaxis** de un ciclo:

```
while (guarda B) {  
    cuerpo del ciclo S  
}
```

# Ciclos

- Recordemos la **sintaxis** de un ciclo:

```
while (guarda B) {  
    cuerpo del ciclo S  
}
```

- Se repite el cuerpo del ciclo S mientras la **guarda** B se cumpla, cero o más veces. Cada repetición se llama una **iteración**.

# Ciclos

- Recordemos la **sintaxis** de un ciclo:

```
while (guarda B) {  
    cuerpo del ciclo S  
}
```

- Se repite el cuerpo del ciclo S mientras la **guarda** B se cumpla, cero o más veces. Cada repetición se llama una **iteración**.
- La ejecución del ciclo **termina** si no se cumple la guarda al comienzo de su ejecución o bien luego de ejecutar una iteración.

# Ciclos

- Recordemos la **sintaxis** de un ciclo:

```
while (guarda B) {  
    cuerpo del ciclo S  
}
```

- Se repite el cuerpo del ciclo S mientras la **guarda** B se cumpla, cero o más veces. Cada repetición se llama una **iteración**.
- La ejecución del ciclo **termina** si no se cumple la guarda al comienzo de su ejecución o bien luego de ejecutar una iteración.
- Cuando el ciclo termina (si lo hace), el estado resultante es el estado posterior a la última instrucción del cuerpo del ciclo.

## Ejemplo

$$\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

$$i\{s = \sum_{k=1}^n k\} ?$$

## Ejemplo con $n=6$

- Estados de cada iteración del ciclo:

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```



## Ejemplo con $n=6$

- Estados de cada iteración del ciclo:

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

Iteración	j	s
<hr/>		

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

## Ejemplo con $n=6$

- Estados de cada iteración del ciclo:

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

Iteración	j	s
0	1	$0 = 0$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

## Ejemplo con $n=6$

- Estados de cada iteración del ciclo:

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

Iteración	j	s
0	1	$0 = 0$
1	2	$1 = 0 + 1$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

## Ejemplo con $n=6$

- Estados de cada iteración del ciclo:

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

Iteración	j	s
0	1	$0 = 0$
1	2	$1 = 0 + 1$
2	3	$3 = 0 + 1 + 2$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

## Ejemplo con $n=6$

- Estados de cada iteración del ciclo:

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

Iteración	j	s
0	1	$0 = 0$
1	2	$1 = 0 + 1$
2	3	$3 = 0 + 1 + 2$
3	4	$6 = 0 + 1 + 2 + 3$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

## Ejemplo con $n=6$

- Estados de cada iteración del ciclo:

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

Iteración	j	s
0	1	$0 = 0$
1	2	$1 = 0 + 1$
2	3	$3 = 0 + 1 + 2$
3	4	$6 = 0 + 1 + 2 + 3$
4	5	$10 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

## Ejemplo con $n=6$

- Estados de cada iteración del ciclo:

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

Iteración	j	s
0	1	$0 = 0$
1	2	$1 = 0 + 1$
2	3	$3 = 0 + 1 + 2$
3	4	$6 = 0 + 1 + 2 + 3$
4	5	$10 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4$
5	6	$15 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

## Ejemplo con $n=6$

- Estados de cada iteración del ciclo:

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

Iteración	j	s
0	1	$0 = 0$
1	2	$1 = 0 + 1$
2	3	$3 = 0 + 1 + 2$
3	4	$6 = 0 + 1 + 2 + 3$
4	5	$10 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4$
5	6	$15 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5$
6	7	$21 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```



## Ejemplo con $n=6$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

- Estados de cada iteración del ciclo:

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

Iteración	j	s
0	1	$0 = 0$
1	2	$1 = 0 + 1$
2	3	$3 = 0 + 1 + 2$
3	4	$6 = 0 + 1 + 2 + 3$
4	5	$10 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4$
5	6	$15 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5$
6	7	$21 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$

- **Observación:** En las condiciones que estamos probando, luego de cada iteración vale que:

$$s = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

# Invariante de un ciclo

- **Definición.** Un predicado  $I$  es un **invariante** de un ciclo si:

# Invariante de un ciclo

► **Definición.** Un predicado  $I$  es un **invariante** de un ciclo si:

1.  $I$  vale antes de comenzar el ciclo, y

# Invariante de un ciclo

- **Definición.** Un predicado  $I$  es un **invariante** de un ciclo si:
1.  $I$  vale antes de comenzar el ciclo, y
  2. si vale  $I \wedge B$  al comenzar una iteración arbitraria, entonces sigue valiendo  $I$  al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo.

# Invariante de un ciclo

- ▶ **Definición.** Un predicado  $I$  es un **invariante** de un ciclo si:
  1.  $I$  vale antes de comenzar el ciclo, y
  2. si vale  $I \wedge B$  al comenzar una iteración arbitraria, entonces sigue valiendo  $I$  al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo.
- ▶ Un invariante describe un estado que se satisface cada vez que comienza la ejecución del cuerpo de un ciclo y también se cumple cuando la ejecución del cuerpo del ciclo concluye.

# Invariante de un ciclo

- **Definición.** Un predicado  $I$  es un **invariante** de un ciclo si:
  1.  $I$  vale antes de comenzar el ciclo, y
  2. si vale  $I \wedge B$  al comenzar una iteración arbitraria, entonces sigue valiendo  $I$  al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo.
- Un invariante describe un estado que se satisface cada vez que comienza la ejecución del cuerpo de un ciclo y también se cumple cuando la ejecución del cuerpo del ciclo concluye.
- Por ejemplo, son posibles candidatos a invariantes para este ciclo:

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

# Invariante de un ciclo

- ▶ **Definición.** Un predicado  $I$  es un **invariante** de un ciclo si:
  1.  $I$  vale antes de comenzar el ciclo, y
  2. si vale  $I \wedge B$  al comenzar una iteración arbitraria, entonces sigue valiendo  $I$  al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo.
- ▶ Un invariante describe un estado que se satisface cada vez que comienza la ejecución del cuerpo de un ciclo y también se cumple cuando la ejecución del cuerpo del ciclo concluye.
- ▶ Por ejemplo, son posibles candidatos a invariantes para este ciclo:
  - ▶  $I' \equiv True$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

# Invariante de un ciclo

- ▶ **Definición.** Un predicado  $I$  es un **invariante** de un ciclo si:
  1.  $I$  vale antes de comenzar el ciclo, y
  2. si vale  $I \wedge B$  al comenzar una iteración arbitraria, entonces sigue valiendo  $I$  al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo.
- ▶ Un invariante describe un estado que se satisface cada vez que comienza la ejecución del cuerpo de un ciclo y también se cumple cuando la ejecución del cuerpo del ciclo concluye.
- ▶ Por ejemplo, son posibles candidatos a invariantes para este ciclo:
  - ▶  $I' \equiv \text{True}$
  - ▶  $I'' \equiv j \neq 0$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```



# Invariante de un ciclo

- ▶ **Definición.** Un predicado  $I$  es un **invariante** de un ciclo si:
  1.  $I$  vale antes de comenzar el ciclo, y
  2. si vale  $I \wedge B$  al comenzar una iteración arbitraria, entonces sigue valiendo  $I$  al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo.
- ▶ Un invariante describe un estado que se satisface cada vez que comienza la ejecución del cuerpo de un ciclo y también se cumple cuando la ejecución del cuerpo del ciclo concluye.
- ▶ Por ejemplo, son posibles candidatos a invariantes para este ciclo:
  - ▶  $I' \equiv \text{True}$
  - ▶  $I'' \equiv j \neq 0$
  - ▶  $I''' \equiv s \geq 0$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

# Invariante de un ciclo

- ▶ **Definición.** Un predicado  $I$  es un **invariante** de un ciclo si:
  1.  $I$  vale antes de comenzar el ciclo, y
  2. si vale  $I \wedge B$  al comenzar una iteración arbitraria, entonces sigue valiendo  $I$  al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo.
- ▶ Un invariante describe un estado que se satisface cada vez que comienza la ejecución del cuerpo de un ciclo y también se cumple cuando la ejecución del cuerpo del ciclo concluye.
- ▶ Por ejemplo, son posibles candidatos a invariantes para este ciclo:
  - ▶  $I' \equiv \text{True}$
  - ▶  $I'' \equiv j \neq 0$
  - ▶  $I''' \equiv s \geq 0$
  - ▶  $j \geq 1$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

# Invariante de un ciclo

- ▶ **Definición.** Un predicado  $I$  es un **invariante** de un ciclo si:
  1.  $I$  vale antes de comenzar el ciclo, y
  2. si vale  $I \wedge B$  al comenzar una iteración arbitraria, entonces sigue valiendo  $I$  al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo.
- ▶ Un invariante describe un estado que se satisface cada vez que comienza la ejecución del cuerpo de un ciclo y también se cumple cuando la ejecución del cuerpo del ciclo concluye.
- ▶ Por ejemplo, son posibles candidatos a invariantes para este ciclo:
  - ▶  $I' \equiv \text{True}$
  - ▶  $I'' \equiv j \neq 0$
  - ▶  $I''' \equiv s \geq 0$
  - ▶  $j \geq 1$
  - ▶  $j \leq n + 1$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

# Invariante de un ciclo

- ▶ **Definición.** Un predicado  $I$  es un **invariante** de un ciclo si:
  1.  $I$  vale antes de comenzar el ciclo, y
  2. si vale  $I \wedge B$  al comenzar una iteración arbitraria, entonces sigue valiendo  $I$  al finalizar la ejecución del cuerpo del ciclo.
- ▶ Un invariante describe un estado que se satisface cada vez que comienza la ejecución del cuerpo de un ciclo y también se cumple cuando la ejecución del cuerpo del ciclo concluye.
- ▶ Por ejemplo, son posibles candidatos a invariantes para este ciclo:
  - ▶  $I' \equiv \text{True}$
  - ▶  $I'' \equiv j \neq 0$
  - ▶  $I''' \equiv s \geq 0$
  - ▶  $j \geq 1$
  - ▶  $j \leq n + 1$
  - ▶ ...etc

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

# Invariante

- Los invariantes de un ciclo permiten **razonar sobre su corrección**. Llamamos...

```
while( B ) {  
    S  
}
```

# Invariante

- ▶ Los invariantes de un ciclo permiten **razonar sobre su corrección**. Llamamos...
  - ▶  $P_C$ : Precondición del ciclo,

```
while( B ) {  
    S  
}
```

# Invariante

- ▶ Los invariantes de un ciclo permiten **razonar sobre su corrección**. Llamamos...
  - ▶  $P_C$ : Precondición del ciclo,
  - ▶  $Q_C$ : Postcondición del ciclo,

```
while( B ) {  
    S  
}
```

# Invariante

- ▶ Los invariantes de un ciclo permiten **razonar sobre su corrección**. Llamamos...
  - ▶  $P_C$ : Precondición del ciclo,
  - ▶  $Q_C$ : Postcondición del ciclo,
  - ▶  $I$ : Un invariante del ciclo.

```
while( B ) {  
    S  
}
```



# Invariante

- ▶ Los invariantes de un ciclo permiten **razonar sobre su corrección**. Llamamos...
  - ▶  $P_C$ : Precondición del ciclo,
  - ▶  $Q_C$ : Postcondición del ciclo,
  - ▶  $I$ : Un invariante del ciclo.
  - ▶  $B$ : Guarda del ciclo,

```
while( B ) {  
    S  
}
```

# Invariante

- ▶ Los invariantes de un ciclo permiten **razonar sobre su corrección**. Llamamos...
  - ▶  $P_C$ : Precondición del ciclo,
  - ▶  $Q_C$ : Postcondición del ciclo,
  - ▶  $I$ : Un invariante del ciclo.
  - ▶  $B$ : Guarda del ciclo,
  - ▶  $S$ : El cuerpo del ciclo.

```
while( B ) {  
    S  
}
```

# Invariante

- ▶ Los invariantes de un ciclo permiten **razonar sobre su corrección**. Llamamos...
  - ▶  $P_C$ : Precondición del ciclo,
  - ▶  $Q_C$ : Postcondición del ciclo,
  - ▶  $I$ : Un invariante del ciclo.
  - ▶  $B$ : Guarda del ciclo,
  - ▶  $S$ : El cuerpo del ciclo.
- ▶ Si se cumplen estas condiciones...

```
while( B ) {  
    S  
}
```

# Invariante

- ▶ Los invariantes de un ciclo permiten **razonar sobre su corrección**. Llamamos...

- ▶  $P_C$ : Precondición del ciclo,
- ▶  $Q_C$ : Postcondición del ciclo,
- ▶  $I$ : Un invariante del ciclo.
- ▶  $B$ : Guarda del ciclo,
- ▶  $S$ : El cuerpo del ciclo.

```
while( B ) {  
    S  
}
```

- ▶ Si se cumplen estas condiciones...

1.  $P_C \Rightarrow I$ ,

# Invariante

- ▶ Los invariantes de un ciclo permiten **razonar sobre su corrección**. Llamamos...

- ▶  $P_C$ : Precondición del ciclo,
- ▶  $Q_C$ : Postcondición del ciclo,
- ▶  $I$ : Un invariante del ciclo.
- ▶  $B$ : Guarda del ciclo,
- ▶  $S$ : El cuerpo del ciclo.

```
while( B ) {  
    S  
}
```

- ▶ Si se cumplen estas condiciones...

1.  $P_C \Rightarrow I$ ,
2.  $\{I \wedge B\}$  cuerpo del ciclo  $\{I\}$ ,

# Invariante

- ▶ Los invariantes de un ciclo permiten **razonar sobre su corrección**. Llamamos...

- ▶  $P_C$ : Precondición del ciclo,
- ▶  $Q_C$ : Postcondición del ciclo,
- ▶  $I$ : Un invariante del ciclo.
- ▶  $B$ : Guarda del ciclo,
- ▶  $S$ : El cuerpo del ciclo.

```
while( B ) {  
    S  
}
```

- ▶ Si se cumplen estas condiciones...

1.  $P_C \Rightarrow I$ ,
2.  $\{I \wedge B\}$  cuerpo del ciclo  $\{I\}$ ,
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$ ,

# Invariante

- ▶ Los invariantes de un ciclo permiten **razonar sobre su corrección**. Llamamos...

- ▶  $P_C$ : Precondición del ciclo,
- ▶  $Q_C$ : Postcondición del ciclo,
- ▶  $I$ : Un invariante del ciclo.
- ▶  $B$ : Guarda del ciclo,
- ▶  $S$ : El cuerpo del ciclo.

```
while( B ) {  
    S  
}
```

- ▶ Si se cumplen estas condiciones...

1.  $P_C \Rightarrow I$ ,
2.  $\{I \wedge B\}$  cuerpo del ciclo  $\{I\}$ ,
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$ ,

- ▶ ... entonces el ciclo es **parcialmente correcto** respecto de su especificación

# Teorema del Invariante

- ▶ Los invariantes de un ciclo permiten **razonar sobre su corrección**. Llamamos...

- ▶  $P_C$ : Precondición del ciclo,
- ▶  $Q_C$ : Postcondición del ciclo,
- ▶  $I$ : Un invariante del ciclo.
- ▶  $B$ : Guarda del ciclo,
- ▶  $S$ : El cuerpo del ciclo.

```
while( B ) {  
    S  
}
```

- ▶ **Teorema del invariante**: si se cumplen que

1.  $P_C \Rightarrow I$ ,
2.  $\{I \wedge B\}$  cuerpo del ciclo  $\{I\}$ ,
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$ ,

- ▶ ... entonces el ciclo es **parcialmente correcto** respecto de su especificación



# Teorema del Invariante

- ▶ Los invariantes de un ciclo permiten **razonar sobre su corrección**. Llamamos...

- ▶  $P_C$ : Precondición del ciclo,
- ▶  $Q_C$ : Postcondición del ciclo,
- ▶  $I$ : Un invariante del ciclo.
- ▶  $B$ : Guarda del ciclo,
- ▶  $S$ : El cuerpo del ciclo.

```
while( B ) {  
    S  
}
```

- ▶ **Teorema del invariante**: si se cumplen que

1.  $P_C \Rightarrow I$ ,
2.  $\{I \wedge B\}$  cuerpo del ciclo  $\{I\}$ ,
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$ ,

- ▶ ... entonces el ciclo es **parcialmente correcto** respecto de su especificación
- ▶ En otras palabras, si termina, termina en  $Q_C$ .



# Teorema del Invariante

- **Teorema del invariante.** Si existe un predicado  $I$  tal que ...

1.  $P_C \Rightarrow I$ ,
2.  $\{I \wedge B\} S \{I\}$ ,
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$ ,

entonces el ciclo **while(B) S** es parcialmente correcto respecto de la especificación.

- Este teorema es la **herramienta principal** para argumentar la corrección de ciclos.
- El teorema del invariante se puede demostrar formalmente (más detalle en las próximas teóricas!).

## Ejemplo

- Volvamos a mirar el seguimiento

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

## Ejemplo

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

- Volvamos a mirar el seguimiento

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

Iteración	j	s
0	1	$0 = 0$
1	2	$1 = 0 + 1$
2	3	$3 = 0 + 1 + 2$
3	4	$6 = 0 + 1 + 2 + 3$
4	5	$10 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4$
5	6	$15 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5$
6	7	$21 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$

## Ejemplo

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

- Volvamos a mirar el seguimiento

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

Iteración	j	s
0	1	$0 = 0$
1	2	$1 = 0 + 1$
2	3	$3 = 0 + 1 + 2$
3	4	$6 = 0 + 1 + 2 + 3$
4	5	$10 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4$
5	6	$15 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5$
6	7	$21 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$

- Propuesta de invariante  $I$ :

$$1 \leq j \leq n + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

## Ejemplo

- Sabiendo que:

- $P_C \equiv n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0$

- $Q_C \equiv n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k$

- $B \equiv j \leq n$

- Con este invariante:

$$I \equiv 1 \leq j \leq n + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

- Si se cumplen que:

- 1.  $P_C \Rightarrow I$ ,

- 2.  $\{I \wedge B\} \text{ S } \{I\}$ ,

- 3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$ ,

- por el Teorema del Invariante podemos decir que es parcialmente correcto.

¿Al llegar al ciclo vale  $I$ ?

$$P_C \Rightarrow I$$

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$



¿Al llegar al ciclo vale  $I$ ?

$$P_C \Rightarrow I$$

$$(n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0)$$

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} S \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

¿Al llegar al ciclo vale  $I$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$

2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$

3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$P_C \Rightarrow I$$

$$(n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0) \Rightarrow 1 \leq j \leq n + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

¿Al llegar al ciclo vale  $I$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$

2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$

3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$P_C \Rightarrow I$$

$$(n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0) \Rightarrow 1 \leq j \leq n + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

► Si vale  $n \geq 0 \wedge j = 1$  podemos decir que vale  $1 \leq j \leq n + 1$

¿Al llegar al ciclo vale  $I$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$

2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$

3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$P_C \Rightarrow I$$

$$(n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0) \Rightarrow 1 \leq j \leq n + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

- Si vale  $n \geq 0 \wedge j = 1$  podemos decir que vale  $1 \leq j \leq n + 1$
- Por  $j = 1 \wedge s = 0$  podemos decir que vale  $s = 0$

¿Al llegar al ciclo vale  $I$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$

2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$

3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$P_C \Rightarrow I$$

$$(n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0) \Rightarrow 1 \leq j \leq n + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

- Si vale  $n \geq 0 \wedge j = 1$  podemos decir que vale  $1 \leq j \leq n + 1$
- Por  $j = 1 \wedge s = 0$  podemos decir que vale  $s = 0 = \sum_{k=1}^0 k$

¿Al llegar al ciclo vale  $I$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$

2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$

3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$P_C \Rightarrow I$$

$$(n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0) \Rightarrow 1 \leq j \leq n + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

- Si vale  $n \geq 0 \wedge j = 1$  podemos decir que vale  $1 \leq j \leq n + 1$
- Por  $j = 1 \wedge s = 0$  podemos decir que vale  $s = 0 = \sum_{k=1}^0 k = \sum_{k=1}^{1-1} k$

¿Al llegar al ciclo vale  $I$ ?

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

$$P_C \Rightarrow I$$

$$(n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0) \Rightarrow 1 \leq j \leq n + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

► Si vale  $n \geq 0 \wedge j = 1$  podemos decir que vale  $1 \leq j \leq n + 1$

► Por  $j = 1 \wedge s = 0$  podemos decir que vale

$$s = 0 = \sum_{k=1}^0 k = \sum_{k=1}^{1-1} k = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

¿Al llegar al ciclo vale  $I$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$

2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$

3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$P_C \Rightarrow I$$

$$(n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0) \Rightarrow 1 \leq j \leq n + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

- Si vale  $n \geq 0 \wedge j = 1$  podemos decir que vale  $1 \leq j \leq n + 1$
- Por  $j = 1 \wedge s = 0$  podemos decir que vale  $s = 0 = \sum_{k=1}^0 k = \sum_{k=1}^{1-1} k = \sum_{k=1}^{j-1} k$
- Por lo tanto, se cumple que  $P_C \Rightarrow I$



¿El cuerpo del ciclo preserva  $I$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} S \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$s = s + j;$

$j = j + 1$

¿El cuerpo del ciclo preserva  $I$ ?

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

$$\{ \overbrace{j = J_0 \wedge s = S_0 \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k}^I \wedge \overbrace{(J_0 \leq n)}^B \}$$

$$s = s + j;$$

$$j = j + 1$$

¿El cuerpo del ciclo preserva  $I$ ?

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge \overbrace{(J_0 \leq n)}^B\}$$

$$s = s + j;$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 + \textcolor{red}{J_0} \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$j = j + 1$$

¿El cuerpo del ciclo preserva  $I$ ?

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge \overbrace{(J_0 \leq n)}^B\}$$

$$s = s + j;$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 + J_0 \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0-1} k + J_0\}$$

$$j = j + 1$$

¿El cuerpo del ciclo preserva  $I$ ?

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge \overbrace{(J_0 \leq n)}^B\}$$

$$s = s + j;$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 + J_0 \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0-1} k + J_0\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0} k\} \text{ Esto vale porque } J_0 \geq 0$$

$$j = j + 1$$

¿El cuerpo del ciclo preserva  $I$ ?

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge \overbrace{(J_0 \leq n)}^B\}$$

$$s = s + j;$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 + J_0 \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0-1} k + J_0\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0} k\} \text{ Esto vale porque } J_0 \geq 0$$

$$\{j = J_0 \wedge s = \sum_{k=1}^{J_0} k \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$j = j + 1$$

¿El cuerpo del ciclo preserva  $I$ ?

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

$$\overbrace{\{j = J_0 \wedge s = S_0 \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge \overbrace{(J_0 \leq n)}^B\}}^I$$

$$s = s + j;$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 + J_0 \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0-1} k + J_0\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0} k\} \text{ Esto vale porque } J_0 \geq 0$$

$$\{j = J_0 \wedge s = \sum_{k=1}^{J_0} k \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$j = j + 1$$

$$\{j = J_0 + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{J_0} k \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

¿El cuerpo del ciclo preserva  $I$ ?

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

$$\overbrace{\{j = J_0 \wedge s = S_0 \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge \overbrace{(J_0 \leq n)}^B\}}^I$$

$$s = s + j;$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 + J_0 \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0-1} k + J_0\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0} k\} \text{ Esto vale porque } J_0 \geq 0$$

$$\{j = J_0 \wedge s = \sum_{k=1}^{J_0} k \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$j = j + 1$$

$$\{j = J_0 + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{J_0} k \wedge 1 \leq J_0 \leq n+1 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$\Rightarrow \{1 \leq j \leq n+1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k\} \equiv \{I\} \text{ Esto vale ya que } J_0 \leq n$$



Al salir del ciclo, ¿vale  $Q_C$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$\overbrace{1 \leq j \leq n+1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k}^I$$

Al salir del ciclo, ¿vale  $Q_C$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$\overbrace{1 \leq j \leq n+1}^I \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k \wedge \overbrace{\neg(j \leq n)}^{\neg B}$$

Al salir del ciclo, ¿vale  $Q_C$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$\overbrace{1 \leq j \leq n+1}^I \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k \wedge \overbrace{\neg(j \leq n)}^{\neg B} \Rightarrow \overbrace{n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k}^{Q_C} ?$$

Al salir del ciclo, ¿vale  $Q_C$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$\overbrace{1 \leq j \leq n+1}^I \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k \wedge \overbrace{\neg(j \leq n)}^{\neg B} \Rightarrow \overbrace{n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k}^{Q_C} ?$$

► Como  $1 \leq j \leq n+1$ , podemos decir que  $1 \leq n+1$ , o  $0 \leq n$ ,

Al salir del ciclo, ¿vale  $Q_C$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$\overbrace{1 \leq j \leq n+1}^I \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k \wedge \overbrace{\neg(j \leq n)}^{\neg B} \Rightarrow \overbrace{n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k}^{Q_C} ?$$

- Como  $1 \leq j \leq n+1$ , podemos decir que  $1 \leq n+1$ , o  $0 \leq n$ , es decir, vale  $n \geq 0$

Al salir del ciclo, ¿vale  $Q_C$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$\overbrace{1 \leq j \leq n+1}^I \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k \wedge \overbrace{\neg(j \leq n)}^{\neg B} \Rightarrow \overbrace{n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k}^{Q_C} ?$$

- Como  $1 \leq j \leq n+1$ , podemos decir que  $1 \leq n+1$ , o  $0 \leq n$ , es decir, vale  $n \geq 0$
- Como  $1 \leq j \leq n+1 \wedge \neg(j \leq n)$ ,

Al salir del ciclo, ¿vale  $Q_C$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$\overbrace{1 \leq j \leq n+1}^I \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k \wedge \overbrace{\neg(j \leq n)}^{\neg B} \Rightarrow \overbrace{n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k}^{Q_C} ?$$

- Como  $1 \leq j \leq n+1$ , podemos decir que  $1 \leq n+1$ , o  $0 \leq n$ , es decir, vale  $n \geq 0$
- Como  $1 \leq j \leq n+1 \wedge \neg(j \leq n)$ , sabemos que  $j \leq n+1$

Al salir del ciclo, ¿vale  $Q_C$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$\overbrace{1 \leq j \leq n+1}^I \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k \wedge \overbrace{\neg(j \leq n)}^{\neg B} \Rightarrow \overbrace{n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k}^{Q_C} ?$$

- Como  $1 \leq j \leq n+1$ , podemos decir que  $1 \leq n+1$ , o  $0 \leq n$ , es decir, vale  $n \geq 0$
- Como  $1 \leq j \leq n+1 \wedge \neg(j \leq n)$ , sabemos que  $j \leq n+1$  y por la segunda  $j > n$ ,



Al salir del ciclo, ¿vale  $Q_C$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$\overbrace{1 \leq j \leq n+1}^I \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k \wedge \overbrace{\neg(j \leq n)}^{\neg B} \Rightarrow \overbrace{n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k}^{Q_C} ?$$

- Como  $1 \leq j \leq n+1$ , podemos decir que  $1 \leq n+1$ , o  $0 \leq n$ , es decir, vale  $n \geq 0$
- Como  $1 \leq j \leq n+1 \wedge \neg(j \leq n)$ , sabemos que  $j \leq n+1$  y por la segunda  $j > n$ , con lo cual  $j = n+1$ ,

Al salir del ciclo, ¿vale  $Q_C$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$\overbrace{1 \leq j \leq n+1}^I \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k \wedge \overbrace{\neg(j \leq n)}^{\neg B} \Rightarrow \overbrace{n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k}^{Q_C} ?$$

- Como  $1 \leq j \leq n+1$ , podemos decir que  $1 \leq n+1$ , o  $0 \leq n$ , es decir, vale  $n \geq 0$
- Como  $1 \leq j \leq n+1 \wedge \neg(j \leq n)$ , sabemos que  $j \leq n+1$  y por la segunda  $j > n$ , con lo cual  $j = n+1$ , entonces  
$$s = \sum_{k=1}^{(n+1)-1} k$$

Al salir del ciclo, ¿vale  $Q_C$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$\overbrace{1 \leq j \leq n+1}^I \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k \wedge \overbrace{\neg(j \leq n)}^{\neg B} \Rightarrow \overbrace{n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k}^{Q_C} ?$$

- Como  $1 \leq j \leq n+1$ , podemos decir que  $1 \leq n+1$ , o  $0 \leq n$ , es decir, vale  $n \geq 0$
- Como  $1 \leq j \leq n+1 \wedge \neg(j \leq n)$ , sabemos que  $j \leq n+1$  y por la segunda  $j > n$ , con lo cual  $j = n+1$ , entonces  $s = \sum_{k=1}^{(n+1)-1} k$ , es decir  $s = \sum_{k=1}^n k$

Al salir del ciclo, ¿vale  $Q_C$ ?

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\} \text{ s } \{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

$$\overbrace{1 \leq j \leq n+1}^I \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k \wedge \overbrace{\neg(j \leq n)}^{\neg B} \Rightarrow \overbrace{n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k}^{Q_C} ?$$

- Como  $1 \leq j \leq n+1$ , podemos decir que  $1 \leq n+1$ , o  $0 \leq n$ , es decir, vale  $n \geq 0$
- Como  $1 \leq j \leq n+1 \wedge \neg(j \leq n)$ , sabemos que  $j \leq n+1$  y por la segunda  $j > n$ , con lo cual  $j = n+1$ , entonces  $s = \sum_{k=1}^{(n+1)-1} k$ , es decir  $s = \sum_{k=1}^n k$
- Vale  $Q_C$  al salir del ciclo.

# Resultado final

► Dados:

1.  $P_C \equiv n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0$
2.  $Q_C \equiv n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k$
3.  $B \equiv j \leq n$
4.  $I \equiv 1 \leq j \leq (n+1) \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$

# Resultado final

► Dados:

1.  $P_C \equiv n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0$
2.  $Q_C \equiv n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k$
3.  $B \equiv j \leq n$
4.  $I \equiv 1 \leq j \leq (n+1) \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$

► Y que demostramos que se cumplen las siguientes condiciones:

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\}$  cuerpo del ciclo  $\{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

# Resultado final

► Dados:

1.  $P_C \equiv n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0$
2.  $Q_C \equiv n \geq 0 \wedge s = \sum_{k=1}^n k$
3.  $B \equiv j \leq n$
4.  $I \equiv 1 \leq j \leq (n+1) \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$

► Y que demostramos que se cumplen las siguientes condiciones:

1.  $P_C \Rightarrow I$
2.  $\{I \wedge B\}$  cuerpo del ciclo  $\{I\}$
3.  $I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$

► Entonces, por el Teorema del Invariante podemos concluir que el ciclo `while(B)` S es **parcialmente correcto** respecto de la especificación  $P_C, Q_C$ .





¿Y si  $l = s = \sum_{k=1}^{j-1} k$ ?

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

- Volvamos a mirar el seguimiento

Antes del ciclo vale:  $\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$

Iteración	j	s
0	1	$0 = 0$
1	2	$1 = 0 + 1$
2	3	$3 = 0 + 1 + 2$
3	4	$6 = 0 + 1 + 2 + 3$
4	5	$10 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4$
5	6	$15 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5$
6	7	$21 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6$

- ¿Por qué no  $l$ ?:

$$s = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

$$I = s = \sum_{k=1}^{j-1} k?$$

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

- Al igual que antes asumimos que vale  $I \wedge B$  ya que se cumplió la condición para ejecutar el cuerpo del ciclo. Es decir, vale:

$$(s = \sum_{k=1}^{j-1} k) \wedge (j \leq n)$$

- Veamos que pasa al ejecutar el cuerpo del ciclo.

$$s = s + j;$$

$$j = j + 1;$$

$$I = s = \sum_{k=1}^{j-1} k?$$

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

- Al igual que antes asumimos que vale

$I \wedge B$  ya que se cumplió la condición para ejecutar el cuerpo del ciclo. Es decir, vale:

$$(s = \sum_{k=1}^{j-1} k) \wedge (j \leq n)$$

- Veamos que pasa al ejecutar el cuerpo del ciclo.

- $\{j = J_0 \wedge s = S_0 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$

$$s = s + j;$$

$$j = j + 1;$$

$$I = s = \sum_{k=1}^{j-1} k?$$

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

- Al igual que antes asumimos que vale

$I \wedge B$  ya que se cumplió la condición para ejecutar el cuerpo del ciclo. Es decir, vale:

$$(s = \sum_{k=1}^{j-1} k) \wedge (j \leq n)$$

- Veamos que pasa al ejecutar el cuerpo del ciclo.

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$s = s + j;$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 + J_0 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$j = j + 1;$$

$$I = s = \sum_{k=1}^{j-1} k?$$

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

- Al igual que antes asumimos que vale

$I \wedge B$  ya que se cumplió la condición para ejecutar el cuerpo del ciclo. Es decir, vale:

$$(s = \sum_{k=1}^{j-1} k) \wedge (j \leq n)$$

- Veamos que pasa al ejecutar el cuerpo del ciclo.

- $\{j = J_0 \wedge s = S_0 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$

$$s = s + j;$$

$$\begin{aligned} \{j = J_0 \wedge s = S_0 + J_0 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\} \\ \Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0-1} k + J_0\} \end{aligned}$$

$$j = j + 1;$$

$$I = s = \sum_{k=1}^{j-1} k?$$

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

- Al igual que antes asumimos que vale  $I \wedge B$  ya que se cumplió la condición para ejecutar el cuerpo del ciclo. Es decir, vale:

$$(s = \sum_{k=1}^{j-1} k) \wedge (j \leq n)$$

- Veamos que pasa al ejecutar el cuerpo del ciclo.
- $\{j = J_0 \wedge s = S_0 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$

$$s = s + j;$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 + J_0 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0-1} k + J_0\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0} k\}$$

$$j = j + 1;$$

$$I = s = \sum_{k=1}^{j-1} k?$$

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

- Al igual que antes asumimos que vale  $I \wedge B$  ya que se cumplió la condición para ejecutar el cuerpo del ciclo. Es decir, vale:

$$(s = \sum_{k=1}^{j-1} k) \wedge (j \leq n)$$

- Veamos que pasa al ejecutar el cuerpo del ciclo.
- $\{j = J_0 \wedge s = S_0 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$

$$s = s + j;$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 + J_0 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0-1} k + J_0\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0} k\} \text{ ¿Qué pasa si } J_0 = -1, -2, \text{ etc..?}$$

$$j = j + 1;$$

$$I = s = \sum_{k=1}^{j-1} k?$$

$$1. P_C \Rightarrow I$$

$$2. \{I \wedge B\} S \{I\}$$

$$3. I \wedge \neg B \Rightarrow Q_C$$

- Al igual que antes asumimos que vale  $I \wedge B$  ya que se cumplió la condición para ejecutar el cuerpo del ciclo. Es decir, vale:

$$(s = \sum_{k=1}^{j-1} k) \wedge (j \leq n)$$

- Veamos que pasa al ejecutar el cuerpo del ciclo.
- $\{j = J_0 \wedge s = S_0 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$

$$s = s + j;$$

$$\{j = J_0 \wedge s = S_0 + J_0 \wedge S_0 = \sum_{k=1}^{J_0-1} k \wedge (J_0 \leq n)\}$$

$$\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0-1} k + J_0\}$$

$$\not\Rightarrow \{s = \sum_{k=1}^{J_0} k\} \text{ ¿Qué pasa si } J_0 = -1, -2, \text{ etc..?}$$

Sólo vale la implicación si  $J_0 \geq 0$

$$j = j + 1;$$

- Con este invariante no podemos probar los 3 puntos del teorema



# Tarea

- Si planteamos que

$$l \equiv j \geq 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

- ¿Podemos probar que el ciclo es parcialmente correcto respecto a la especificación?

# Tarea

- ▶ Si planteamos que

$$l \equiv j \geq 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$$

- ▶ ¿Podemos probar que el ciclo es parcialmente correcto respecto a la especificación?
- ▶ Spoiler: No, no se puede. Lo que dice este invariante no alcanza, ¿por qué?



## Algunas observaciones

►  $I \equiv 1 \leq j \leq n + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k.$

1. El invariante refleja la **hipótesis inductiva** del ciclo.
2. En general, un buen invariante debe incluir el **rango** de la(s) **variable(s) de control** del ciclo.
3. Además, debe incluir alguna afirmación sobre el **acumulador** del ciclo.

# Algunas observaciones

- ▶  $I \equiv 1 \leq j \leq n + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$ .
  1. El invariante refleja la **hipótesis inductiva** del ciclo.
  2. En general, un buen invariante debe incluir el **rango** de la(s) **variable(s) de control** del ciclo.
  3. Además, debe incluir alguna afirmación sobre el **acumulador** del ciclo.
- ▶ Cuando tenemos un invariante  $I$  que permite demostrar la corrección parcial del ciclo, nos referimos a  $I$  como **el invariante** del ciclo.
  1. El invariante de un ciclo **caracteriza** las acciones del ciclo, y representa al las **asunciones** y **propiedades** que hace nuestro **algoritmo** durante el ciclo.

# Algunas observaciones

- ▶  $I \equiv 1 \leq j \leq n + 1 \wedge s = \sum_{k=1}^{j-1} k$ .
  1. El invariante refleja la **hipótesis inductiva** del ciclo.
  2. En general, un buen invariante debe incluir el **rango** de la(s) **variable(s) de control** del ciclo.
  3. Además, debe incluir alguna afirmación sobre el **acumulador** del ciclo.
- ▶ Cuando tenemos un invariante  $I$  que permite demostrar la corrección parcial del ciclo, nos referimos a  $I$  como **el invariante** del ciclo.
  1. El invariante de un ciclo **caracteriza** las acciones del ciclo, y representa al las **asunciones** y **propiedades** que hace nuestro **algoritmo** durante el ciclo.
- ▶ En general, es sencillo argumentar **informalmente** la terminación del ciclo (más detalles en las próximas teóricas).

## Para concluir...

- **Ojo:** Para probar esto:

$$\{n \geq 0 \wedge j = 1 \wedge s = 0\}$$

```
while( j ≤ n ) {  
    s = s + j;  
    j = j + 1  
}
```

$$\{s = \sum_{k=1}^n k\}$$

- Nos falta demostrar que si vale  $P_C$  el ciclo siempre termina.
- Por ahora, solo probamos que es parcialmente correcto<sup>3</sup>
- Vamos a ver como demostrar terminación en las próximas teóricas.

---

<sup>3</sup>Cuando termina, cumple  $Q_C$ , pero no sabemos si siempre termina

# Bibliografía

- ▶ David Gries - The Science of Programming
  - ▶ Chapter 6 - Using Assertions to Document Programs
    - ▶ Chapter 6.1 - Program Specifications
    - ▶ Chapter 6.2 - Representing Initial and Final Values of Variables
    - ▶ Chapter 6.3 - Proof Outlines (transformación de estados, alternativas)