

PHP+HTML简单实现BBS论坛与回帖

原创 Eastmount 2015-03-14 16:12:07 18461 收藏 5

展开



Python+TensorFlow人工智能

该专栏为人工智能入门专栏，采用Python3和TensorFlow实现人工智能相关算法。前期介绍安装流程、基础语法、



Eastmount

¥9.90

订阅

本文主要讲述如何通过PHP+HTML简单实现BBS论坛和发帖/回帖的功能，这是提取我们php项目的部分内容。主要内容包括：

1.通过JavaScript和Iframe实现局部布局界面

2.PHP如何定义类实现访问数据库功能

3.实现简单的BBS论坛和发帖/回帖功能

由于这个项目是十个人在寒假完成，所以采用了SAE搭建在线的后台数据库，其他人在通过Apache本地设计网页、访问数据库的方法实现，相当于简单的BS三端访问。

源码下载地址：<http://download.csdn.net/detail/eastmount/8501443>

访问<http://localhost:8080/testphp/index.php>效果如下图所示：





一. 首页布局搭建

首先是搭建首页的布局，主要布局分为head、main_left和main_right。其中右边显示部分采用的是iframe实现的局部显示，而左边采用JavaScript实现点击隐藏和显示功能。其中index.php首页代码如下：

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>《分布式系统》精品课程学习</title>
<link href="css/mycss.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
<style type="text/css">
    /* 这个链接改变颜色 */
    a.one:link {color: #ff0000}
    a.one:visited {color: #0000ff}
    a.one:hover {color: #ffcc00}
</style>
</head>
<body>

<!-- 布局顶部登录状态 -->
<div id="main">
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"
        background="images/header_bg.gif" border=0>
    <!-- 头部图片 -->
    <TR height=80>
        <TD width=260>
            <IMG height=80 src="images/logo.png" width=260>
        </TD>
        <TD style="FONT-SIZE: 12px; FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #000;
            PADDING-TOP: 20px; PADDING-RIGHT: 20px" align=right>
            您还未登录! |
            <A class="one" href="login.php" >登录</A>|
            <A class="one" href="register_student.php" >学生注册</A>|
            <A class="one" href="register_teacher.php" >教师注册</A>
        </TD>
    </TR>
</TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
    <TR bgColor=#1c5db6 height=4>
        <TD></TD></TR>
</TABLE>
<br />
```

```

    <!-- 布局中部 -->
<div id="middle">
<!-- 布局中部右边 -->
<div id="index_right">
<iframe height="100%" width="100%" border="0" frameborder="0"
        src="main_right.php" name="rightFrame" id="rightFrame" title="rightFrame">
</iframe>
</div>
<!-- 布局中部左边 -->
<div id="index_left">
<?php
        include('main_left.php');
?>
</div>
</div>

```

这里的CSS代码布局调用css文件中的mycss.css实现：

```

html, body {
    height: '100%';
    width: '100%';
}
/*头部布局*/
#main{
    margin-left:200px;
    width:950px;
}
/*中部布局*/
#middle{
    width:950px;
    height:500px;
    background-color:#b6effa;
}
/*中部左边*/
#index_left{
    float:left;
    margin-top:10px;
    margin-left:10px;
    width:180px;
    height:480px;
}
/*中部右边*/
#index_right{
    float:right;
    margin-top:10px;
    margin-right:20px;
    width:720px;
    height:480px;
    border-style:double;
}
/*中部右边*/
#logout_middle{
    float:right;
    margin-top:100px;
    margin-right:220px;
    width:500px;
    height:300px;
    border-style:double;
    background-color:#ffffff;
}

```

在Iframe中主要的代码是<iframe src="main_right.php" name="rightFrame" id="rightFrame">, 调用时 "BBS论坛" 声明target为rightFrame即可。同时隐藏显示设置style.display为block或none。

其中main_left.php代码如下, 此时即可实现上面的布局。

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<LINK href="css/admin.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<SCRIPT language=javascript>
    function expand(el) {
        childObj = document.getElementById("child" + el);
        if (childObj.style.display == 'none') {
            childObj.style.display = 'block';
        } else {
            childObj.style.display = 'none';
        }
        return;
    }
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<TABLE height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=170
background=images/menu_bg.jpg border=0 align=left>
    <TR>
        <TD vAlign=top align=middle>
            <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
                <TR>
                    <TD height=10></TD></TR>
            </TABLE>

            <!-- 第一选项 -->
            <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 border=0>
                <TR height=30>
                    <TD style="PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: 15px" background=images/menu_bt.jpg>
                        <A class=menuParent onclick=expand(1)
                            href="javascript:void(0);">课程首页</A></TD></TR>
                <TR height=4>
                    <TD></TD></TR>
            </TABLE>
            <TABLE id=child1 style="DISPLAY: none" cellSpacing=0 cellPadding=0
width=150 border=0>
                <TR height=20>
                    <TD align=middle width=30><IMG height=9
                        src="images/menu_icon.gif" width=9></TD>
                    <TD><A href="main_right1-1.php"
                        target="rightFrame">首页介绍</A></TD></TR>
                <TR height=4>
                    <TD colspan=2></TD></TR>
            </TABLE>
            <!-- 第二选项 -->
            <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 border=0>
                <TR height=30>
                    <TD style="PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: 15px" background=images/menu_bt.jpg>
                        <A class=menuParent onclick=expand(2)
                            href="javascript:void(0);">课程概况</A></TD></TR>
                <TR height=4>
                    <TD></TD></TR>
            </TABLE>

            <TABLE id=child2 style="DISPLAY: none" cellSpacing=0 cellPadding=0
width=150 border=0>
                <TR height=20>
```

```

        <TD align=middle width=30><IMG height=9
            src="images/menu_icon.gif" width=9></TD>
        <TD><A href="guest/main_right2-1.php"
            target="rightFrame">课程简介</A></TD></TR>
    <TR height=20>
        <TD align=middle width=30><IMG height=9
            src="images/menu_icon.gif" width=9></TD>
        <TD><A href="guest/main_right2-2.php"
            target="rightFrame">教师团队</A></TD></TR>
    <TR height=20>
        <TD align=middle width=30><IMG height=9
            src="images/menu_icon.gif" width=9></TD>
        <TD><A href="guest/main_right2-3.php"
            target="rightFrame">教学条件</A></TD></TR>
    <TR height=4>
        <TD colspan=2></TD></TR>
</TABLE>

<!-- 第三选项 -->
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 border=0>
    <TR height=30>
        <TD style="PADDING-LEFT: 20px; FONT-SIZE: 15px" background=images/menu_bt.jpg>
            <A class=menuParent onclick=expand(3)
                href="javascript:void(0);">互动交流</A></TD></TR>
    <TR height=4>
        <TD></TD></TR>
</TABLE>
<TABLE id=child3 style="DISPLAY: block" cellSpacing=0 cellPadding=0
width=150 border=0>
    <TR height=20>
        <TD align=middle width=30><IMG height=9
            src="images/menu_icon.gif" width=9></TD>
        <TD><A href="main_right3-1.php"
            target="rightFrame">BBS论坛</A></TD></TR>
    <TR height=20>
        <TD align=middle width=30><IMG height=9
            src="images/menu_icon.gif" width=9></TD>
        <TD><A href="main_right3-2.php"
            target="rightFrame">通知公告</A></TD></TR>
    <TR height=4>
        <TD colspan=2></TD></TR>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

```

显示的效果如下：



二. 实现BBS论坛及回复

论坛主要通过自定义类database文件夹下HttpPost.php实现，其中main_right3-1.php是显示所有BBS论坛帖子的主题，而main_right3-1-content.php是对应帖子的内容，包括回复内容等。

其中main_right3-1.php的代码如下：

```
<?php
    header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
    //注意: include一个php文件不能重复, 要递归检查是否重复引用
    include ("../database/httpPost.php");
?>
<!-- 需要注意在Html中“..”表示回到上一级目录 而css与main_right3-1.php同级目录 -->
<link rel="stylesheet" href="css/main.css" type="text/css" />
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0>
    <TR height=28>
        <TD >当前位置: BBS论坛</TD>
        <TD align=right><A href="main_right.php" class="one"> 返回 </A></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD bgColor=#b1ceef height=1 colspan="2"></TD></TR>
    <TR height=10>
        <TD background=images/shadow_bg.jpg colspan="2"></TD></TR>
</TABLE>

<div class="middle">
<div class="wrap">
    <div class="wrap_left">
        <div class="wenda-head">
            <a href="#" class="quealltab onactive">最新</a>
            <a href="#" class="quealltab">热门</a>
            <a href="#" class="quealltab">等待回复</a>
        </div>
        <?php
            // 查询贴

            $hgi=new HttpPostInf();
            $result=$hgi->doquery('2',"select * from BBS_Post;");
            // 解析json
            $dj=json_decode($result,true);
            $jcount=count($dj);
            for($i=0; $i<$jcount; $i++){


                ?>
                <div class="wenda-list">
                    <div class="headslider">
                        <img src='images/bbs3.jpg' class="wenda_list_head" width='40' height='40' />
                        <a href="" title="name" class="wenda-nickname"><?php echo $dj[$i]['BP_Pid'];
?></a>
                    </div>
                    <div class="qaslider">
                        <ul>
                            <li><a
                                href="main_right3-1-content.php?bbsid=<?php echo $dj[$i]['BP_Pid']; ?>"
                                class="wendatitle"><?php echo $dj[$i]['BP_Ptitle']; ?></a></li>
                            <li><span class="replydet">发帖身份:
                                <?php
                                    if($dj[$i]['BP_Ptype']==0) echo "教师";
                                    if($dj[$i]['BP_Ptype']==1) echo "学生";
                                ?>
                                | 发帖人编号:
                                <?php echo $dj[$i]['BP_Puserid']; ?></span></li>
                            <li><span class="time">提问时间: <?php echo $dj[$i]['BP_Ptime']; ?></span>
                        </ul>
                    </div><!-- qaslider-->
                </div>
            }
        }
    }
}
```

```

</div><!--wenda-list-->
    //结束循环
}
?>
</div><!--wrap-->
</div><!--wrap_right-->
</div><!--middle-->
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width="95%" align=center border=0 >
    <TR height=20>
        <TD></TD>
    </TR>
</TABLE>

```

这里需要指出HTML代码"./database/httpPost.php"中".."表示返回上一级目录，该代码的目录如下图所示，源代码放在Apache中htdocs文件夹中。



其中main_right3-1-content.php代码如下：

```

<?php
    header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
    include ("../database/human.php");
    session_start();
?>
<link rel="stylesheet" href="css/main.css" type="text/css" />
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0>
    <TR height=28>
        <TD background=images/title_bg1.jpg>当前位置：BBS论坛</TD>
        <TD align=right><A href="main_right6-1.php" class="one"> 返回 </A></TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD bgColor=#b1ceef height=1 colspan="2"></TD></TR>
        <TR height=10>
            <TD background=images/shadow_bg.jpg colspan="2"></TD></TR>
    </TABLE>
<!-- PHP数据库中获取内容 -->
<?php
    // 查询BBS
    $hgi=new HttpPostInf();
    $result=$hgi->doquery('2',"select * from BBS_Post where BP_Pid='".$$_GET['bbsid']."'");
    //解析json
    $dj=json_decode($result,true);
    $jcount=count($dj);
    for($i=0; $i<$jcount; $i++){
        $_SESSION['bbsid']=$dj[$i]['BP_Pid'];
    }
?>
<div class="middle">
<div class="wrap">
    <div class="wrap_left">
        <div class="wenda-head">

```

```

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0 bgcolor="blue">
    <TR height=10>
        <TD></TD></TR>
    <TR height=22>
        <TD style="PADDING-LEFT: 10px; FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #ffffff"
            align=left>[贴] <?php echo $dj[$i]['BP_Ptitle']; ?></TD></TR>
    <TR height=10>
        <TD></TD></TR>
</TABLE>
</div>
<!-- 楼主内容 -->
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center border=0>
    <tr>
        <td valign="top"><div align="middle" width=150><BR /><BR /><img
            src='images/tx.jpg' width='60' height='60' />
        <BR /><BR />楼主 1# <BR />
        <?php echo $dj[$i]['BP_Puserid']; ?>
        <BR />身份
        <?php
            if($dj[$i]['BP_Ptype']==0) echo "教师";
            if($dj[$i]['BP_Ptype']==1) echo "学生";
        ?><BR /><?php echo $dj[$i]['BP_Ptime']; ?></div></td>
        <!-- 多行文本输入控件 disabled="disabled" 不可编辑 -->
        <td ><textarea rows="15" type="text" width="400px" style="resize:none;font-
size:16px;"
            maxlength="2000" name="content" cols="60" disabled="disabled"><?php echo
$dj[$i]['BP_Cont']; ?></textarea></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><hr width="100%" size="2" color="#FF0000"></td>
    </tr>
</TABLE>
<!-- 上面的php中while循环并没有结束,还有右括号-->
<?php
    }
    // 查询BBS
    $hgi=new HttpPostInf();
    $result=$hgi->doquery('2',"select * from BBS_Reply where
BR_Pid='".$$_GET['bbsid']."'");
    //解析json
    $dj=json_decode($result,true);
    $jcount=count($dj);
    for($i=0; $i<$jcount; $i++){
        ?>
    <!-- 楼层回复内容 -->
    <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center border=0>
        <tr>
            <td valign="top"><div align="middle" width=150><BR /><BR />
            <img src='images/tx.jpg' width='60' height='60' />
            <BR /><BR />楼层 <?php $_SESSION['bbshfid']=time(); echo $i+2;?># <BR />
            <?php echo $dj[$i]['BR_Ruserid']; ?>
            <BR />身份
            <?php
                if($dj[$i]['BR_Rtype']==0) echo "教师";
                if($dj[$i]['BR_Rtype']==1) echo "学生";
            ?>
            <BR /><?php echo $dj[$i]['BR_Ptime']; ?>
        <BR />回复楼层<?php echo $dj[$i]['BR_Pfloor']; ?>#</div></td>
        <!-- 多行文本输入控件 disabled="disabled" 不可编辑 -->
        <td ><textarea rows="15" type="text" width="400px" style="resize:none;font-
size:16px;"
            maxlength="2000" name="content" cols="60" disabled="disabled"><?php echo

```



```

$dj[$i]['BR_Cont']; ?></textarea></td>
        </tr>
        <td colspan="3">
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><hr width="100%" size="2" color="#FF0000"></td>
    </tr>
</TABLE>
<?php
    }
?>
<!-- 回复内容 -->
<form id="form1" name="form1" method="post" action="main_right3-1-content.php">
<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" align=center border=0>
    <tr>
        <td colspan="2"> 回复楼层
            <input type="text" name="lc" id="lc" value="" style=width:150pt;
maxlength="50"/>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td valign="top"><div align="middle" width=150>
            <br /><br /> 回复 <br /></div></td>
        <!-- 多行文本输入控件 disabled="disabled" 不可编辑 -->
        <td ><textarea rows="10" type="text" width="400px" style="resize:none;font-
size:16px;" maxlength="2000"
            name="bbscontent" cols="60" ></textarea></td>
    </tr>
    <td colspan="2" align="middle">
        <input type="submit" style='font-size:22px' name="Submit" value="提交
回复"/>
    </td>
    </tr>
<tr height=4><td colspan="3"></td></tr>
    <tr>
        <td colspan="2"><hr width="100%" size="2" color="#FF0000"></td>
    </tr>
</TABLE>

</form>
</div><!--wrap-->
</div><!--wrap_right-->
</div><!--middle-->
<table cellSpacing=0 cellPadding=2 width="95%" align=center border=0>
    <tr height=20>
        <td></td></tr>
</table>

<!-- 提交当前页面POST数据库表单处理 -->
<?php
    if (!empty($_POST['bbscontent']))
    {
        if($_SESSION['radio']==1) $a=1; // 学生
        if($_SESSION['radio']==2) $a=0; // 老师
        //SQL更新
        $sql = "INSERT INTO BBS_Reply (BR_Rid,BR_Pid,BR_Ruserid,BR_Rtype,BR_Ptime,BR_Pfloor,BR_Cont)
VALUES (";

        $sql .= "'".$_SESSION['bbshfid'].',';
        $sql .= "'".$_SESSION['number'].',';
        $sql .= "'".$_a.',';
        $sql .= "'".$_date('Y-m-d').',';
        $sql .= "'".$_POST['lc'].',';
        $sql .= "'".$_POST['bbscontent'].',';
        $sql .= ")";
        //更新信息
        //echo $sql;
        $sql .= "'".$_SESSION['bbsid'].',';
    }
}

```

```

        $hgi=new HttpPostInf();
                                $result=$hgi->doquery('1',$sql);
        //echo "<script>alert('恭喜你修改成功!');</script>";
        header('Location:main_right3-1.php');
    }
?>

```

发帖回复显示效果如下图所示:

回复楼层

回复

提交回复



楼层 5#
 100005
 身份 教师
 2015-02-26
 回复楼层4#

马刺, 哎!

发帖的代码就不贴出来了, 可以查看源代码。写到此处可能你会疑惑数据库访问部分的内容, 下面进行简单讲解吧!

三. PHP定义类及成员函数

在PHP中我们通常课程学习时完成的网站都是基于面向过程的方法, 从而忽略了它的面向对象知识, 我显然也犯了这样的错误。

PS:由于该项目是《面向对象分析与开发》课程作业, 所以需要用面向对象的知识去分析和实现。突然有一天我发现PHP以前用的都是HTML和PHP布局后台实现的, 没用用到类、封装、继承的知识, 但查阅相关资料后发现它都是有这些东西的。

后来在实现这个项目过程中我们定义了不同的类(感谢PU哥), 这里仅仅举例数据库方面和Human类。

```

<?php
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
class HttpPostInf{
    function __construct(){ //无参构造函数
    }
    function doquery($type , $sql){ //网路通信函数
        $data = array ('sqlType' => $type , 'sqlExe' => $sql);
        $data = http_build_query($data);
        $opts = array ('http' => array ('method' => 'POST','header'=>
            "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" . "Content-Length: "
            . strlen($data) . "\r\n",'content' => $data));
        $context = stream_context_create($opts);
        $html = file_get_contents('http://courseweb.sinaapp.com/courseweb.php', false,
        $context);

        return $html;    }
    }
?>

```

同时定义Human类，而继承该类的Student和Teacher是两种身份的登陆用户。其中构造函数、实例化都已经在成员函数中写好。

```
<?php
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
include_once("httppost.php");
//人类，拥有教师和学生的共同属性和方法
class Human{
    private $hid; //唯一编号
    private $pwd; //密码
    private $name; //名字
    private $sex; //性别
    private $email; //邮箱

    function __construct(){ //无参构造函数
    }

    //静态验证函数
    static function id_vf($id,$spwd,$type){ //类静态方法 type=1为学生, 2为老师
        $hpi=new HttpPostInf();
        if($type==1)
        {
            $result=$hpi->doquery('2',"select * from Student_Info where Sinf_id='".$id."'");
            if($result == 'error' || $result=='null'){ //返回无值
                return -1; //没有用户, 返回0
            }
        }
        else{
            $dj=json_decode($result,true);
            $jcount=count($dj);
            for($i=0; $i<$jcount; $i++){
                //只有一个密码
                $right_pwd=$dj[$i]['Sinf_Pwd']; //学生登录密码
            }
            if($spwd == $right_pwd) return 1; //验证成功, 可以登陆
            else return 0; //密码错误
        }
    }

    else if($type==2)
    {
        $result=$hpi->doquery('2',"select * from Teacher_Info where TI_id='".$id."'");
        if($result == 'error' || $result=='null'){ //返回无值
            return -1; //没有用户, 返回0
        }
    }
    else{
        $dj=json_decode($result,true);
        $jcount=count($dj);
        for($i=0; $i<$jcount; $i++){
            //只有一个密码
            $right_pwd=$dj[$i]['TI_Pwd']; //学生登录密码
        }
        if($spwd==$right_pwd) return 1; //验证成功, 可以登陆
        else return 0; //密码错误
    }
}

}

class Student extends Human{
    private $bir; //出生日期
    private $maj; //专业
    private $eym; //入学年份
    private $score; //得分

    function __construct($sid){ //1参构造函数
```

```

        $this->hid=$sid;

        $stu=new HttpPostInf();
        $result=$stu->doquery('2',"select * from Student_Info where Sinf_ID='".$sid."'");
//echo 'result:'.$result;
//解析json
$dj=json_decode($result,true);
$count=count($dj);
for($i=0; $i<$count; $i++){
    //只返回1个, 所以只取一个即可, $count=1
    $this->bir=$dj[$i]['Sinf_Bir'];
    $this->maj=$dj[$i]['Sinf_Maj'];
    $this->eym=$dj[$i]['Sinf_Eym'];
    $this->score=$dj[$i]['Sinf_Score'];
//或者写: $score=$dj->Sinf_Bir;
    $this->pwd=$dj[$i]['Sinf_Pwd'];
    $this->name=$dj[$i]['Sinf_Name'];
    $this->sex=$dj[$i]['Sinf_Sex'];
    $this->email=$dj[$i]['Sinf_Email'];
}
}

function getName(){return $this->name;}
function getsex(){return $this->sex;}
function getemail(){return $this->email;}
function getpwd(){return $this->pwd;}
function getbir(){return $this->bir;}
function getmaj(){return $this->maj;}
function geteym(){return $this->eym;}
function getscore(){return $this->score;}
}

class Teacher extends Human{
    private $ptitle; //职称
    private $res;    //成果
    private $award;  //获奖

    function __construct($tid){ //1 参构造函数
        $this->hid=$tid;
        $stu=new HttpPostInf();
        $result=$stu->doquery('2',"select * from Teacher_Info where TI_ID='".$tid."'");
//echo 'result:'.$result;
//解析json
$dj=json_decode($result,true);
$count=count($dj);
for($i=0; $i<$count; $i++){
    //只返回1个, 所以只取一个即可, $count=1
    $this->ptitle=$dj[$i]['TI_Ptitle'];
    $this->res=$dj[$i]['TI_Res'];
    $this->award=$dj[$i]['TI_Award'];
//或者写: $score=$dj->Sinf_Bir;
    $this->pwd=$dj[$i]['TI_Pwd'];
    $this->name=$dj[$i]['TI_Name'];
    $this->sex=$dj[$i]['TI_Sex'];
    $this->email=$dj[$i]['TI_Email'];
}
}

function getName(){return $this->name;}
function getsex(){return $this->sex;}
function getemail(){return $this->email;}
function getpwd(){return $this->pwd;}
function getptitle(){return $this->ptitle;}
function getres(){return $this->res;}
function getaward(){return $this->award;}

```

```
} ?>
```

再调用上面定义的类HttpPostInf和Human，实现访问数据库的简单代码如下所示：

```
<?php
    //查询贴
    $hgi=new HttpPostInf();
    $result=$hgi->doquery('2',"select * from BBS_Post");//SQL语句
    //解析json
    $dj=json_decode($result,true);
    $jcount=count($dj);
    for($i=0; $i<$jcount; $i++) {
        echo $dj[$i]['BP_Pid'];
    }
?>
```

而当用户登录后会使用Session记录用户的id，然后通过类实例化即可实现获取该用户的所有信息，简单的代码如下：

```
$h1=new Student('2220140598');
echo $h1->getname(); echo '<br>';
echo $h1->getsex(); echo '<br>';
echo $h1->getemail(); echo '<br>';
```

最后希望文章对大家有所帮助，尤其发现PHP方面搭建的文章比较少！相对多的文章是PHP关于某个细节处理，同时更希望大家学习下PHP类相关的知识。总感觉自己写博客有些问题，但自己说不出来，希望大家提出不足之处！该代码数据库是布局在SAE上的，所以直接运行可以出现上面所有图形的效果。

(By: Eastmount 2015-3-14 下午4点 <http://blog.csdn.net/eastmount/>)



Eastmount 博客专家

原创文章 459 获赞 6629 访问量 517万+

关注

他的留言板