


# 网站开发之HTML基础知识及超链接（二）

原创 Eastmount 最后发布于2016-10-02 19:56:59 阅读数 5455 ☆ 收藏

展开



## Python+TensorFlow人工智能

该专栏为人工智能入门专栏，采用Python3和TensorFlow实现人工智能相...



Eastmount

¥9.90

订阅

前面的文章我讲述了HTML的基础知识。包括：1.JSP前段设计及HTML基础介绍；2.HTML常用标记符：HEAD、HTML属性、BODY设置背景、注释、FONT、B\I\U；3.HTML设置段落格式：分段P、换行BR、标题样式Hn、HR、align对齐、列表等。  
链接：[JSP网站开发之HTML入门知识及常用标记符（一）](#)

这篇文章同样是对基础知识的介绍，主要包括几个内容：

1.基础知识回顾

2.超链接

前端基础性文章，希望对你有所帮助，尤其是刚学习网站的新手。

## 一. 基础知识回顾

先给大家简单回顾下前两节课关于HTML的基本布局，现存在如下布局。

```
<html>
  <head>
    <title>第一个HTML代码</title>
  </head>
  <body>
    <div align="center">
      <br/>
    </div>
    <hr color="red" size="4" width="600">
    <marquee><h1>欢迎访问李福的主页！</h1></marquee><br/>
    <div align="center">
      <h1>诗歌赏析</h1>
      <hr color="red" size="4" width="600">
    </div>
    <div align="center">
```

```

<p>
    <pre>
    <h1><font color="green" face="楷体" size="20">
        李商隐无题</font></h1><br/>
    <h3>
        相见时难别亦难，东风无力百花残。<br/>
        春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。<br/>
        晓镜但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。<br/>
        蓬莱此去无多路，青鸟殷勤为探看。<br/>
    </h3>
    <hr color="red" size="4" width="600">
    版权所有：贵州省贵阳市花溪区花溪大学城贵州财经大学计算机信息学院信息管理与信息系
统 - 李福
    </pre>
    </div>
</body>
</html>

```

它显示的效果如下所示，这是一个学生的作品。虽然代码中还是存在部分问题，如Hn用于定于标题，不要用来设置字体大小，<pre>格式化输出不需要<br>等。



---

欢迎访问李福的主页！

诗歌赏析

---

## 李商隐无题

相见时难别亦难，东风无力百花残。  
春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。  
晓镜但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。  
蓬莱此去无多路，青鸟殷勤为探看。

---

版权所有:贵州省贵阳市花溪区花溪大学城贵州财经大学计算机信息学院信息管理与信息系统--李福

涉及的知识包括HTML-HEAD-BODY的布局，img插入图片，Hn设置标题等。



## 1.BODY

正文标记符<BODY>和</BODY>包含Web 页的内容。文字、图形、链接以及其他HTML元素都位于该标记符内。注意：空格、回车这些格式控制在显示时都不起作用，如要使它们起作用，应使用预格式化元素<PRE>和</PRE>。

插入背景图片：<BODY BACKGROUND="image.gif">

插入音乐head：<BGSOUND src="soundfileURL">

## 2.字符格式 FONT

所谓字符格式是指针对段落中的部分文字（一个或一组文字，也可以是整个段落的文字）所设置的格式，通常包括字体、字号、文字颜色。

FONT标记符具有3个常用的属性：SIZE 设置字体大小、COLOR 设置字体颜色、FACE设置字体样式。

## 3.标题样式 Hn

在HTML中，用户可以通过Hn标记符来标识文档中的标题和副标题，其中n是1至6的数字；H1表示最大的标题，H6表示最小的标题。使用标题样式必须使用结束标记符。

## 4.添加水平线 HR

添加水平线的标记符为HR，它包括以下属性：SIZE 属性用来改变水平线的粗细，WIDTH 属性用来更改水平线的长度，NOSHADA 属性使水平线以实线显示，COLOR属

性可以控制水平线的颜色。

## 5.ALIGN属性

ALIGN 属性用于设置段落的对齐格式，其值包括：RIGHT（右对齐）、LEFT（左对齐）、CENTER（居中对齐）和 JUSTIFY（两端对齐）。ALIGN 属性可应用于多种标记符，最典型的是应用于 P、DIV、Hn（标题标记符）、HR 等。

## 6.有序列表 OL LI

有序列表（Ordered list）也称数字式列表，它是一种在表的各项前显示有数字或字母的缩排列表。定义有序列表需要使用有序列表标记符<OL></OL>和列表项（List item）标记符<LI></LI>（结束标记符可省略）。OL 标记符最常用的属性type，用来设置数字序列样式。取值为：1、A、a、I、i。

语法如下：



### 有序列表的嵌套

- Sample

```
<ol>
  <li>大火热油</li>
  <ol>
    <li>色拉油约150克入锅</li>
    <li>大火加热油温到100度</li>
  </ol>
  <li>加入牛肉煸炒</li>
  <li>放入土豆</li>
  <li>加汤烧开</li>
</ol>
```



## 7.无序列表 UL LI


无序列表（Unordered list）也称强调式列表，它是一种在表的各项前显示有特殊项目符号的缩排列表。定义无序列表需要使用无序列表标记符<UL></UL>和列表项（List item）标记符<LI></LI>（结束标记符可省略）。

语法如下：

## 无序列表的嵌套

- 列表标记还可以嵌套，形成二级列表结构，如：

```
<ul>
  <li>果味酸奶</li>
  <li>二合一洗发水</li>
  <li>新鲜水果</li>
    <ul>
      <li>菲律宾香蕉</li>
      <li>冰镇西瓜</li>
      <li>热带芒果</li>
    </ul>
  <li>湿纸巾</li>
</ul>
```



## 8.IMG 标记符

- src 属性用于指定要插入的图像的文件名（包括路径）
- alt 属性表示图像的简单文本说明
- width 和 height 属性指定图像的显示大小
- border 属性指定图像的边框
- align属性设置对齐方式
- hspace属性设置水平方向的空白
- vspace属性设置垂直方向的空白

## 二. 超链接

HTML (Hypertext Markup Language) 超文本标记语言，它是一种规范，一种标准，它通过标记符 (tag) 来标记要显示的网页的各个部分。前面讲述了ML标记语言部分，通常是一个网页，这部分会讲解超链接Hyperlink，通过超链接才能够实现跳转，构成完整的网页。

### 1.URL


URL (Universal Resources Locator) 用于定位Web上的文档信息。一个 URL 包括 3 部分：协议、计算机地址、文件路径。协议：//计算机/文件路径

<http://2002.sina.com.cn/g/2002-06-24/2421092.shtml>

①                      ②                      ③                      ④

- ① http// 表示协议，访问 www 是通常都使用该协议；
- ② 2002.sina.com.cn 是主机域名，用来确定保存网页的计算机；
- ③ /g/2002-06-24/ 是路径名，它指出网页保存在计算机的什么目录；
- ④ 2421092.shtml 是文档名，表示最终显示的网页。

使用相对URL时，经常使用两个与DOS类似的符号：句点 (.) 表示当前目录双重句点 (..) 表示当前目录的上一级目录。



## 2.超链接类型

根据超链接的目标文件不同，分为：

- 网页之间的超链接
- 页面内的超链接
- 文件下载超链接
- Email超链接
- 空超链接

根据超链接源对象的不同，分为：

- 文本超链接
- 图像超链接（包括图像映射）
- 对象超链接（例如Flash、Java小程序）

根据超链接实现方式的不同，分为：

- HTML超链接
- JavaScript超链接
- 对象超链接

### 3.创建超链接

A标记符用于创建超链接（结束标记不能省略），href 属性指定超链接的目标文件。

#### 定义和用法

<a> 标签定义超链接，用于从一张页面链接到另一张页面。

<a> 元素最重要的属性是 href 属性，它指示链接的目标。

在所有浏览器中，链接的默认外观是：

- [未被访问的链接带有下划线而且是蓝色的](#)
- [已被访问的链接带有下划线而且是紫色的](#)
- [活动链接带有下划线而且是红色的](#)

内部网页超链接：<a href=test.htm>link</a>

外部网页超链接：<a href=http://www.microsoft.com>link</a>

注意：<a> </a>之间是具体需要跳转的内容（切勿丢失），设置超链接后会增加下划线变蓝。


编辑您的代码：	查看结果：
<pre>&lt;html&gt; &lt;body&gt; &lt;p&gt; &lt;a href="/index.html"&gt;本文本&lt;/a&gt; 是一个指向本网站中的一个页面的链接。&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;a href="http://www.microsoft.com/"&gt;本文本&lt;/a&gt; 是一个指向万维网上的页面的链接。&lt;/p&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>	<p><a href="#">本文本</a> 是一个指向本网站中的一个页面的链接。</p> <p><a href="http://www.microsoft.com/">本文本</a> 是一个指向万维网上的页面的链接。</p>

注意：test.htm文件需要和源文件放在同一目录下，同时如果想弹出新的网页，则添加target属性，如下：

<a href="http://www.csdn.net/" target="\_blank">Visit CSDN</a>

详见：[http://www.w3school.com.cn/tags/tag\\_a.asp](http://www.w3school.com.cn/tags/tag_a.asp)

如果希望图片作为跳转目录，参考W3School例子：

编辑您的代码：	查看结果：
<pre>&lt;html&gt; &lt;body&gt; &lt;p&gt; 您也可以使用图像来作链接： &lt;a href="/example/html/lastpage.html"&gt; &lt;img border="0" src="/i/eg_buttonnext.gif" /&gt; &lt;/a&gt; &lt;/p&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt;</pre>	<p>您也可以使用图像来作链接：</p> 



#### 4.锚点链接

使用页面内的超链接，首先需要定义锚点，然后在超链接中指向该锚点。

定义锚点应使用<a name=xxx> </a>

指向锚点的超链接为：<a href=#锚点名称>link</a>

指向其他页面内锚点的超链接：<a href = 页面的URL#该文件中的锚点>link</a>

<a href= # >blank link</a>

```
<html>
<body>

<p>
<a href="#C6">查看 Chapter 6。</a>
</p>

<h2>Chapter 1</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 2</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 3</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 4</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 5</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2><a name="C6">Chapter 6</a></h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 7</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

<h2>Chapter 8</h2>
<p>This chapter explains ba bla bla</p>

</body>
</html>
```

运行结果如下图所示，点击超链接跳转到第6章节。



```

<html>
    <head>

        <style type="text/css">
            A {
                FONT-SIZE: 16px; FONT-FAMILY: 宋体
            }
            A:link {
                COLOR: #0055bb; TEXT-DECORATION: none
            }
            A:visited {
                COLOR: #0077bb; TEXT-DECORATION: none
            }
            A:hover {
                COLOR: green; FONT-FAMILY: 楷体; FONT-SIZE: 20
            }
            P {COLOR: red}
        </style>

        <title>第一个HTML代码</title>
    </head>

    <body>

        <P>CSS设置超链接样式<BR /></P>
        <A href="http://blog.csdn.net/eastmount/" target="_blank"> Eastmount CSDN
    </A>
    </body>
</html>

```

运行结果如下图所示，没有下划线，同时悬停变化。

## CSS设置超链接样式

Eastmount CSDN

初始样式

## CSS设置超链接样式

Eastmount CSDN

鼠标悬停

### 6.Email链接

`<a href=mailto:i@email.com>Email</a>`

控制命令：

?subject= 设置信件主题

?cc= 设置抄送人

?bcc= 设置密件抄送人

& 组合多个控制命令

编辑您的代码：

```
<html>

<body>

<p>
这是邮件链接：
<a href="mailto:someone@microsoft.com?
subject=Hello%20again">发送邮件</a>
</p>

<p>
<b>注意：</b>应该使用 %20 来替换单词之间的空格，这样浏览器就可以正确地显示文本了。
</p>

</body>
</html>
```

查看结果：

这是邮件链接： [发送邮件](mailto:someone@microsoft.com?subject=Hello%20again)

注意：应该使用 %20 来替换单词之间的空格，这样浏览器就可以正确地显示文本了。

下面是学生做的一些练习，还是挺不错的，毕竟才两节课内容，可惜无证驾驶！

个人图书信息系统

姓名:




学号:


进入

个人中心

首页二五 | 惠州学院大学 | 教育系统

惠州学院大学图书馆图片





我不会去统治这片大海，在这片大海上，最自由的人就是海贼王。

[百度一下](#) [京东商城](#)

九歌

诚既勇兮又以武，  
终刚强兮不可凌。  
身既死兮神以灵，  
魂魄毅兮为鬼雄。


[把百度设为主页](#) [关于百度About](#) [Baidu百度推广](#) 2016 Baidu 使用百度前必读 [意见反馈](#) [京ICP证030173](#)

最后希望文章对你有所帮助，主要讲述了HTML相关的基础知识及超链接的用法，如果文章中存在错误或不足之处，还请海涵~文章中的部分例子是我讲课的内容，部分是我读书时的HTML网页内容，下一篇将讲解Table和表单控件，今天加班，明天回家。

(By:Eastmount 2016-10-02 晚上8点 <http://blog.csdn.net/eastmount/>)

👍 点赞 4    ☆ 收藏    🔄 分享    ...



Eastmount  博客专家

发布了454 篇原创文章 · 获赞 6483 · 访问量 507万+

他的留言板

关注