

Tang & Yang 流形统计学习系列综述

Review Notes

Contents

Chapter 1. 综合评述	5
1. 摘要	5
2. 研究脉络总览	5
3. 主线一：从极小极大理论到深度模型验证	5
4. 主线二：从 VAE 到扩散模型自适应理论	6
5. 主线三：从稳健贝叶斯到高效 MCMC	7
6. 两样本检验：独立分支	8
7. 论文关系与技术索引	8
8. 批判性评估	9
9. 开放问题与进一步阅读	10
10. 参考文献	10
Chapter 2. 分布回归的极小极大速率	11
1. 问题背景与研究动机	11
2. 数学框架	11
3. Regime 1: 经典密度回归	12
4. Regime 2: 响应空间为协变量无关流形	13
5. Regime 3: 协变量依赖流形	14
6. 极小极大最优估计量	15
7. 技术要点	17
8. 与系列工作的联系	17
9. 开放问题	18
10. 小结	18

CHAPTER 1

综合评述

1. 摘要

本文综述 Tang-Rong 系列工作 (2021–2025), 涵盖 Rong Tang 与 Yun Yang 等在流形统计学习领域的系列研究。该系列围绕三个核心问题展开: (1) 低维流形上分布估计的统计极限是什么? (2) 深度生成模型能否隐式自适应流形结构? (3) 如何在流形约束下进行稳健的贝叶斯推断和高效 MCMC?

系列包含 9 篇论文, 发表于 COLT、Annals of Statistics、JRSS B、ICML、AISTATS 等顶级会议与期刊, 并延伸至分布回归与条件扩散模型的 arXiv 工作。整个系列在极小极大理论、稳健贝叶斯推断和扩散模型自适应三个维度上建立了从理论奠基到方法验证、再到算法优化的完整体系。本文对各论文进行批判性评述, 分析其技术贡献与局限性, 梳理三条研究主线之间的内在联系, 并提出若干开放问题。

2. 研究脉络总览

现代高维数据 (图像、文本、点云) 的本质特征是: 环境维度 D 巨大, 但有效信息维度 $d \ll D$, 数据通常位于某个未知低维流形上。这一观察催生了三个根本性问题:

- (1) **统计极限**: 当数据支撑于未知低维流形时, 分布估计的极小极大速率是什么? D 是否必然出现在速率中?
- (2) **自适应机制**: 深度生成模型 (VAE、GAN、扩散模型) 在实践中表现出色, 但其隐式自适应流形结构的理论机制尚不清晰。
- (3) **贝叶斯推断**: 当参数自然地取值于黎曼流形时, 如何进行稳健的贝叶斯推断? 后验分布的渐近行为是什么?

该系列可划分为三条交织演进的研究主线: **主线一** (极小极大 → 深度验证): (?) 建立极小极大理论框架; (?) 将理论具体化为 MLDMAE 方法; (?) 推广至分布回归设定。

主线二 (VAE → 扩散模型自适应): (?) 建立 VAE 的 Excess Risk Bound; (?) 证明扩散模型同样自适应流形; (?) 将最优性推广至条件扩散模型。

主线三 (稳健贝叶斯 → 高效 MCMC): (?) 建立黎曼 BvM 定理与 RRWM 算法; (?) 利用 BvM 性质证明 MALA 最优混合时间。

3. 主线一: 从极小极大理论到深度模型验证

3.1. (?) : 极小极大理论的奠基. 论文信息: Annals of Statistics, 2022, Vol.50, No.4, 2197–2216.

创新性: 首次建立了未知子流形上分布估计在对抗损失下的完整极小极大理论。核心发现是三类不同收敛机制的识别: 参数机制 ($n^{-1/2}$)、密度估计机制 ($n^{-(\alpha+\gamma)/(2\alpha+d)}$) 和流形估计机制 ($n^{-\beta\gamma/d}$), 三者取最大值构成最终速率。**关键发现**: 环境维度 D 完全不出现在速率指数中。

技术贡献: 引入单位分解 (Partition of Unity) 技术, 构造了能够覆盖无全局参数化流形的估计器, 突破了单编码器 VAE/GAN 的根本局限。下界证明综合运用 Fano 不等式、

Varshamov-Gilbert 引理、经验过程理论 (chaining、peeling、localization) 和 Poincaré 不等式。

局限性:

- 估计器构造涉及小波截断、Lepski 自适应等复杂步骤, 未给出具体算法实现——这是一篇“理论导向”而非“方法导向”的工作。
- 仅考虑无噪声观测; 噪声情形下收敛速率急剧下降至仅对数级。
- 流形光滑阶 β 和密度光滑阶 α 须已知或通过额外假设获得。

在系列中的地位: (?) 是整个系列的理论基石, 为 (?)、(?)、(?) 中具体生成模型的分析提供了理论参照系。

3.2. (?) : MLDMAE 方法. 论文信息: ICML, 2023.

创新性: 提出混合潜在分布匹配自编码器 (MLDMAE) 方法, 利用 K 个局部编码器-解码器对分别学习流形局部区域的参数化, 通过单位分解函数 ρ_k 实现光滑拼接。**核心发现:** 多编码器/解码器结构在流形分布估计中是必要的。在 1-Wasserstein 距离下达极小极大最优 (至多对数因子)。

技术贡献: 将 (?) 的理论极小极大框架转化为可计算的深度学习方法, 验证了单位分解技术在深度学习中的可实现性。

局限性:

- 聚类数 K 的选择缺乏自适应理论指导, 仅通过实验说明 $K \approx 10$ 对 MNIST 有效。
- 当 $\alpha > \beta - 1$ 时, 最优速率是否仍然保持极小极大最优, 论文仅提及但未严格证明。
- 局部块之间的重叠区域在理论上没有得到充分分析。

3.3. (?) : 分布回归的极小极大速率. 论文信息: arXiv:2501.00001, 2025.

创新性: 在三类层次递进的设定下系统建立了极小极大下界, 并提出融合对抗学习 (IPM 度量) 与同步最小二乘的混合估计量。 γ -Hölder IPM d_γ 统一了全变差距离 ($\gamma = 0$) 和 1-Wasserstein 距离 ($\gamma = 1$)。

Regime 3 (协变量依赖响应空间) 揭示了 $d_X, d_Y, \beta_X, \beta_Y$ 等几何参数如何共同决定收敛速率。

局限性:

- 三层 Regime 的下界证明复杂, 但上界中 $\frac{\alpha_Y}{\alpha_X} \cdot d_X$ 项的出现略显 ad hoc, 缺乏几何直觉。
- 提出的混合估计量在 $\gamma \neq 0, 1$ 时是否仍然可计算 (如何实现 IPM 的判别器优化?) 并未讨论。
- 条件流形族 $\mathcal{M}_{Y|x}$ 随 x 光滑变化的假设较强, 在实际应用中难以验证。

4. 主线二: 从 VAE 到扩散模型自适应理论

4.1. (?) : VAE 的 Excess Risk Bound. 论文信息: COLT, 2021.

创新性: 为 VAE 型生成模型提供了首个关于 Excess Risk 的非渐近上界, 揭示了 VAE 隐式自适应低维流形结构的机制——潜在空间维数与流形本征维数的关系是关键。

局限性:

- 假设条件依赖于解码器族和编码器族的逼近能力, 在实际应用中的可验证性有待进一步讨论。
- VAE 的 posterior collapse 问题在理论上没有得到解释, 限制了理论结果的实践指导意义。
- Excess Risk Bound 的速率可能不是最优的, 与 (?) 的极小极大速率存在差距。

4.2. (?): 扩散模型自适应流形结构. 论文信息: AISTATS, 2024.

创新性: 系统证明了两类扩散模型 (Langevin 扩散和正向-反向扩散) 的分布估计收敛速率仅依赖于数据的本征维度 d 而非环境维度 D ——这是该论文最重要的理论发现, 建立了“实践有效的工具 $\Leftrightarrow$ 理论最优的方法”这一对应关系。

技术贡献:

- **Langevin 扩散分支:** 通过 Gaussian 平滑 $p_\sigma(x) = \int p_{\text{data}}(y)\phi_\sigma(x-y)dy$ 使密度函数在任意时刻 $t > 0$ 关于 Lebesgue 测度绝对连续, 关键改进为只需分数函数的四阶矩误差 (而非 L_∞ 或矩母函数误差) 即可控制分布估计误差。
- **正向-反向扩散分支:** 构造了时间分段常数的神经网络架构 $\mathcal{S}_{\text{NN}}$ 逼近时变分数函数, 在 1-Wasserstein 距离下达极小极大最优速率 $\frac{1}{\sqrt{n}} \vee n^{-\frac{\alpha+1}{2\alpha+d}}$ 。
- 通过 Girsanov 定理建立了分数估计误差与分布估计误差之间的联系, 是连接 SDE 理论与统计学习的核心技术。

深层机制: 正向扩散天然地通过高斯噪声填充了流形的管状邻域, 从而回避了奇异分布 (流形支撑分布) 的困难。

局限性:

- 神经网络架构 (时间分段常数) 过于简化, 距实际使用的 ResNet、U-Net 等架构仍有较大差距。
- 各向同性高斯噪声可能“稀释”流形结构——论文提及但未给出严格的量化分析。
- 分段数 J 依赖于未知的光滑度参数 α , 实践中难以选择。

与系列的关系: (?) 提供极小极大目标; 本篇证明扩散模型能够达到该目标。

4.3. (?): 条件扩散模型的最优性. 论文信息: arXiv:2501.00002, 2025 (joint with Lizhen Lin).

创新性: 首次建立了条件扩散模型的流形自适应理论, 在两种场景下均达到极小极大最优收敛速率: (1) 经典密度回归设定 (基于全变差度量): 推广了已有文献结果 (现有文献仅覆盖 $\alpha_X \in [0, 1]$ 情形); (2) 高维回归设定 (基于 Wasserstein 度量): 估计误差仅依赖内在维度 (d_X, d_Y) 而非环境维度 (D_X, D_Y) 。

局限性:

- 缺乏对条件生成模型与 (?) 条件分布回归理论之间关系的讨论。
- 条件扩散模型中的 classifier-free guidance 等实践技术的理论解释尚未涉及。
- 条件分数函数的估计需要额外的条件生成模型架构, 计算成本较高。

5. 主线三：从稳健贝叶斯到高效 MCMC

5.1. (?): 黎曼子流形上的稳健贝叶斯推断. 论文信息: JRSS B, 2023, Vol.85, No.4, 1079–1103 (joint with Anirban Bhattacharya and Debdeep Pati).

创新性: 提出 Bayesian RPETEL 框架——无需正确指定似然函数的模型自由贝叶斯推断框架, 展现三重稳健性: (1) 无需正确指定似然函数即可提供自动校准的不确定性量化; (2) 即使欧氏风险最小化器不在流形上, 后验中心仍能接近流形上的风险最小化器; (3) 在正确设定下与标准贝叶斯后验渐近等价而不损失效率。

核心理论贡献: 黎曼流形上的 Bernstein-von Mises (BvM) 定理。通过将后验分布投影到流形切空间并利用局部坐标变换, 成功将欧氏空间中的分析工具推广到流形 setting, 证明了后验分布在切空间上的投影渐近正态——这是本文最重要的理论贡献。

计算贡献: 提出黎曼随机游走 Metropolis (RRWM) 算法, 证明了混合时间仅依赖流形内在维度 d 而非环境维度 D 。

局限性:

- 正则性假设较强：假设流形局部为 C^3 光滑，且要求风险函数满足二次增长条件，限制了在更一般流形上的应用。
- BvM 定理的收敛速度（到渐近正态的速率）在论文中没有给出，使得有限样本下的可靠性难以量化。
- RRWM 的 proposal 设计较为简单，在多峰分布或强非线性流形上可能表现不佳。

5.2. (?): MALA 的最优混合时间. 论文信息: ICML, 2024.

创新性：引入 s -conductance profile 新技术，在无需对目标分布施加光滑或强对数凹性假设的条件下，证明了 MALA 达到最优 $O(d^{1/3})$ 维度依赖（经 burn-in 后），且条件数依赖为线性，给出了匹配的下界。

技术贡献： s -conductance profile 提供了介于经典 conductance 与 Chen et al. (2020) 的 conductance profile 之间的精细分析工具，在非凸集假设下将 warm-start 参数依赖从 $\log M_0$ 改进到 $\log \log M_0$ ——在高维后验分布（ M_0 极大）的实际场景中意义显著。

与 (?) 的内在联系：(?) 建立了流形上的 BvM 定理（后验渐近正态）；本篇则利用渐近高斯性，将 MALA 在高斯目标分布上的最优性质桥接到一大类实际感兴趣的后验分布。

局限性：

- 定理要求 $d \leq cn^{\kappa_1}/\log n$ ，对于非光滑情形需要相对更大的样本量才能保证 $d^{1/3}$ 混合时间。
- s -warm start 假设在实践中难以验证，与 MCMC “无知采样”的哲学存在张力。
- 没有给出实际可用的 burn-in 长度估计。
- 在欧氏空间建立结果，流形上的 MALA 最优混合时间是开放问题。

6. 两样本检验：独立分支

6.1. (?) 论文信息: AISTATS, 2023.

创新性：建立了统一的两样本检验框架，基于负 Besov 范数的样本版本（通过截断小波展开构造），然后进行标准化处理。核心创新是建立了负 Besov 范数与对抗损失之间的等价关系（引理 1），从而能够同时适用于 ℓ_1 、 ℓ_2 距离和 Wasserstein 距离等多种度量。计算复杂度 $O(n \log n + n^{2d/(4\alpha+d)})$ 远优于 MMD 的 $O(n^2)$ 。

局限性：

- 正则性假设过强：假设密度函数具有紧支撑且一致有界，在许多实际应用中可能难以满足。
- 最优截断水平 J 的选择依赖于未知的光滑度参数 α ——如何构造对 α 自适应的检验仍是开放问题。
- Bootstrap 阈值的理论支撑不足。

7. 论文关系与技术索引

7.1. 发表时间线.

- (1) **2021** — (?) (COLT: VAE Excess Risk Bound)
- (2) **2022** — (?) (Annals of Statistics: 流形极小极大框架)
- (3) **2023a** — (?) (ICML: MLDMAE 混合生成模型)
- (4) **2023b** — (?) (JRSS B: 流形稳健贝叶斯 + BvM)
- (5) **2023c** — (?) (AISTATS: 两样本检验)
- (6) **2024a** — (?) (AISTATS: 扩散模型自适应流形)
- (7) **2024b** — (?) (ICML: MALA 最优混合时间)
- (8) **2025a** — (?) (arXiv: 分布回归极小极大速率)
- (9) **2025b** — (?) (arXiv: 条件扩散模型最优性)

7.2. 核心技术索引.

- (1) **单位分解 (Partition of Unity)**: (?)、(?) 利用此技术处理无全局参数化流形——是估计器构造的核心工具，也是区别于单编码器 VAE/GAN 的关键。
- (2) **γ -Hölder IPM 框架**: (?)、(?)、(?) 将不同光滑度的判别器类统一在同一个框架下，实现多种距离度量的同时最优。 γ 参数在流形支撑恢复与密度估计之间引入了可调节的权衡。
- (3) **Gaussian 平滑 + 四阶矩误差**: (?) 将 Langevin 扩散的分析从 L_∞ 弱化到四阶矩，建立了更弱但更实用的误差条件，是沟通 SDE 理论与统计估计的关键技术。
- (4) **时间分段神经网络架构**: (?)、(?) 构造了随时间演化的神经网络架构，有效平衡了近时间端 (t 小) 与远时间端 (t 大) 的逼近精度。
- (5) **s-conductance profile**: (?) 提出的马尔可夫链分析新技术，提供了介于经典 conductance 与 conductance profile 之间的精细分析工具，改进 warm-start 参数依赖。
- (6) **黎曼流形 Bernstein-von Mises 定理**: (?) 将经典 BvM 推广到黎曼子流形 setting，后验分布在切空间投影上渐近正态，是连接贝叶斯渐近理论与 MCMC 收敛分析的桥梁。
- (7) **Girsanov 定理桥梁**: (?)、(?) 通过 Girsanov 定理建立分数估计误差与分布估计误差之间的联系，是连接 SDE 理论与统计学习的核心技术。

8. 批判性评估

8.1. 整体优势.

- (1) **理论系统性极强**: 该系列从极小极大理论出发，依次建立了深度生成模型自适应理论和稳健贝叶斯推断框架，三条主线相互呼应而非孤立发表。这种系统性在国内统计机器学习研究中较为罕见。
- (2) **技术工具有原创性**: 单位分解、s-conductance profile、四阶矩误差分析等技术工具均具有原创性贡献，而非简单照搬已有方法。
- (3) **理论与实践的桥梁意识**: (?) 和 (?) 体现了将理论极小极大速率转化为具体深度学习算法的努力，这一点在纯理论论文中常常缺失。
- (4) **顶级发表记录**: 在五年内 (2021–2025) 发表了 7 篇顶级会议/期刊论文 (COLT, Annals, JRSS B, ICML x2, AISTATS x2)，表明该系列工作得到了国际同行的高度认可。

8.2. 主要不足.

- (1) **理论与实践的显著差距**: 尽管 (?) 和 (?) 试图弥合理论与实践，但估计器构造 (时间分段常数神经网络等) 与实际使用的架构 (U-Net, ResNet) 之间仍有较大差距。预训练模型能否进一步改善理论速率，这一问题未被触及。
- (2) **流形维数自适应缺失**: 整个系列均假设内在维度 d 已知，但实际应用中 d 通常未知。如何构造对 d 自适应的估计器，同时保持极小极大最优性，是该系列最大的理论缺口之一。
- (3) **噪声观测情形被忽视**: 除两样本检验外，多数论文仅考虑无噪声观测。噪声情形下 (?) 的速率急剧下降 (仅对数级)，这表明当前理论与实际应用之间存在根本性断层。
- (4) **计算复杂度与统计最优性未统一**: 渐近最优的神经网络架构面临严重的计算挑战，但论文中对此几乎未做讨论。
- (5) **与其他生成模型理论的比较不足**: 如与变分推断的泛化理论、归一化流的统计理论等，缺乏有意义的比较和区分。

- (6) **BvM 定理的局限性**: (?) 的 BvM 定理要求后验分布相对”规则”，对实际中常见的混合后验、退化后验等情形不适用。

9. 开放问题与进一步阅读

基于对 Tang-Rong 系列的批判性分析，以下问题值得进一步探索：

- (1) **流形维数的自适应估计**: 如何构造对 d 自适应的估计器，同时保持极小极大最优性？是否存在类似 Lepski 方法的维数自适应技术？
- (2) **噪声观测情形的多项式速率**: (?) 的无噪声设定过于理想化。是否有方法在适度噪声假设（如有界噪声、测量误差模型）下恢复多项式收敛速率？
- (3) **光滑性自适应**: 极小极大速率依赖于未知的光滑度参数 α, β, γ ，如何构造对这些参数同时自适应的估计器？
- (4) **预训练模型的理论分析**: 实际应用中的扩散模型通常在大规模数据上预训练。预训练能否改善从零开始训练的极小极大速率？迁移学习在流形统计学习中的理论保证是什么？
- (5) **流形 MCMC 的最优收敛**: (?) 在欧氏空间建立了 MALA 的最优混合时间；流形上的 MALA（黎曼流形上的 Metropolis-Hastings 算法）在何种条件下能够达到类似的最优依赖？
- (6) **深度生成模型与其他 IPM 的结合**: 当前的理论主要围绕 Wasserstein 距离和全变差距离展开。对于 MMD、Stein 差异等更一般的 IPM，深度生成模型能否达到相应的极小极大速率？
- (7) **条件生成模型的不确定性量化**: (?) 证明了条件扩散模型的条件分布估计最优性，但条件生成模型的后验不确定性如何刻画？这与 (?) 的稳健贝叶斯框架有何联系？

10. 参考文献

分布回归的极小极大速率

1. 问题背景与研究动机

分布回归 (distribution regression) 的目标是：给定协变量 $X \in \mathbb{R}^{D_X}$ ，估计响应变量 $Y \in \mathbb{R}^{D_Y}$ 的条件分布 $\mu_{Y|X=x}^*$ 。与传统的标量回归或分类不同，分布回归恢复的是完整的条件分布，从而可以刻画条件变异性、偏度、多峰性和不确定性等丰富信息，在生物医学、气候建模和计量经济学中有广泛应用。

传统非参数密度回归方法（如核密度估计）存在两个根本性局限：

- (1) **存在性假设**：要求 $\mu_{Y|X=x}^*$ 关于 $\mathbb{R}^{D_Y}$ 上 Lebesgue 测度绝对连续——当 Y 含离散分量或位于高维空间中的低维流形上时，该假设失效。
- (2) **维度灾难**：环境维度 D_X, D_Y 主导收敛速率，对现代高维数据（图像、文本、点云）效率极低。

本文(?) 放弃了 $\mu_{Y|X=x}^*$ 须有密度的假设，转而假设 $\mu_{Y|X=x}^*$ 支撑于某个低维流形 $\mathcal{M}_{Y|x}$ 上，从而能够同时处理奇异分布和流形结构数据。

与条件生成模型的关系：条件生成对抗网络 (cGAN)、条件扩散模型、条件归一化流均可视为隐式分布回归方法——它们不显式估计密度，而是通过采样逼近真实条件分布。本文建立的极小极大理论为这些方法的理论性能提供了基准。

2. 数学框架

2.1. 基本设定. 设

- 协变量 $X \sim \mu_X^*$ ，支撑于 $\mathbb{R}^{D_X}$ 中的 d_X 维子流形 $\mathcal{M}_X$ ；
- 给定 $X = x$ ，响应 $Y \sim \mu_{Y|X=x}^*$ ，支撑于 $\mathbb{R}^{D_Y}$ 中的 d_Y 维 β_Y -光滑子流形 $\mathcal{M}_{Y|x}$ ；
- 数据 $\{(X_i, Y_i)\}_{i=1}^n$ 为来自 $\mu^* = \mu_X^* \mu_{Y|X}^*$ 的 n 个 i.i.d. 样本。

当 $\mathcal{M}_{Y|x}$ 依赖于 x 时，假设族 $\{\mathcal{M}_{Y|x} : x \in \mathcal{M}_X\}$ 是 (β_Y, β_X) -光滑的（见定义 2.4）。条件密度 $u^*(y|x)$ 关于 $\mathcal{M}_{Y|x}$ 的体积测度是 α_Y -光滑（关于 y ）和 α_X -光滑（关于 x ）的。

协变量空间维数假设（比流形假设更弱）：

定义 2.1 (协变量空间的 Minkowski 维数). 称拓扑空间 $\mathcal{M}_X \subset \mathbb{R}^{D_X}$ 的 *Minkowski* 维数至多为 d_X (记 $\mathcal{M}_X \in \mathcal{M}_X(D_X, d_X, L)$)，若 $\mathcal{M}_X \subset \mathbb{B}_{\mathbb{R}^{D_X}}(\mathbf{0}, L)$ ，且对任意 $0 < \varepsilon \leq 1$ ， $\mathcal{M}_X$ 的最大 ε -packing 基数至多为 $L\varepsilon^{-d_X}$ 。

该定义不要求 $\mathcal{M}_X$ 光滑或有正 reach，比子流形假设更宽松。

2.2. γ -Hölder IPM 度量. 本文采用积分概率度量 (IPM，亦称对抗损失) 来量化估计误差。给定光滑度参数 $\gamma \geq 0$ ，定义 γ -Hölder IPM 为 (亦见 ?)：

$$(1) \quad d_\gamma(\mu, \nu) = \sup_{f \in \mathcal{H}_1^\gamma(\mathbb{R}^{D_Y})} \left| \int f(y) d\mu - \int f(y) d\nu \right|,$$

其中 $\mathcal{H}_1^\gamma(\mathbb{R}^{D_Y})$ 为单位半径的 γ -Hölder 函数类。

特别地：

- $\gamma = 0$: d_0 退化为全变差距离 d_{TV} (取常值 1 的函数即可);
- $\gamma = 1$: d_1 等价于 1-Wasserstein 距离 W_1 (由 Kantorovich-Rubinstein 定理)。

参数 γ 调控度量的“敏感度”: γ 越大, 测试函数越光滑, 越能忽略局部细节 (如支撑不对齐), 而对全局概率质量差异更敏感; γ 越小, d_γ 对支撑错位和密度局部起伏越敏感。评估条件分布估计量 $\hat{\mu}_{Y|X}$ 的整体质量采用 期望 γ -Hölder IPM:

$$(2) \quad \mathbb{E}_{\mu_X^*} [d_\gamma(\mu_{Y|X}^*, \hat{\mu}_{Y|X})] = \int_{\mathcal{M}_X} d_\gamma(\mu_{Y|X=x}^*, \hat{\mu}_{Y|X=x}) d\mu_X^*(x).$$

注 2.1. γ 的选择对应于应用中不同的关注点:

- $\gamma = 0$ (全变差): 关注整体概率质量分配, 对支撑几何不敏感;
- $\gamma = 1$ (Wasserstein): 关注概率质量在空间中的运输成本, 对支撑几何敏感;
- $\gamma \in (0, 1)$: 介于二者之间, 同时平衡支撑恢复与密度估计的权衡。

(亦见 ?) 的理论覆盖所有 $\gamma \geq 0$, 从而统一了全变差距离和 Wasserstein 距离的分析。

3. Regime 1: 经典密度回归

本节考虑最简设定: 响应空间无流形结构, 即 $\mathcal{M}_{Y|x} = \mathbb{R}^{D_Y}$, $\mu_{Y|x}^*$ 对 Lebesgue 测度绝对连续。此为经典密度回归设定。

3.1. Regime 1 的分布族.

定义 2.2 (Regime 1: 欧氏响应空间). 给定维度 $D_Y, D_X \in \mathbb{N}_+$ 、 $d_X \in \mathbb{N} \cap [0, D_X]$ 、光滑度参数 $\alpha_Y, \alpha_X \in (0, \infty)$ 和常数 $L > 0$, 定义分布族

$$\mathcal{P}_1^* = \mathcal{P}_1^*(D_Y, D_X, d_X, \alpha_Y, \alpha_X, L)$$

为满足以下条件的联合分布 $\mu^* = \mu_X^* \mu_{Y|X}^*$ 构成的集合:

- (1) μ_X^* 的支撑 $\mathcal{M}_X \in \mathcal{M}_X(D_X, d_X, L)$, μ_Y^* 的支撑含于 $\mathbb{B}_{\mathbb{R}^{D_Y}}(\mathbf{0}, L)$;
- (2) 对任意 $x \in \mathcal{M}_X$, $\mu_{Y|x}^*$ 有密度函数 $u^*(\cdot|x)$, 且 $u^*(y|x) \in \overline{\mathcal{H}}_L^{\alpha_Y, \alpha_X}(\mathbb{R}^{D_Y}, \mathcal{M}_X)$ (即 $u^*(\cdot|y)$ 对 y 为 α_Y -光滑, 对 x 为 α_X -光滑; 见??)。

注 2.2. $d_X = 0$ 对应 X 为离散变量 (取有限个值), 此时 α_X 的光滑性条件自动满足, 极小极大速率简化为 $n^{-(\alpha_Y + \gamma)/(2\alpha_Y + D_Y)}$, 即 (?) 的无条件密度估计结果。

3.2. 极小极大速率.

定理 2.1 (Regime 1 的极小极大速率(?)). 对任意 $\gamma \geq 0$, 存在常数 L_0 , 使得当 $L, n \geq L_0$ 时,

$$(3) \quad \begin{aligned} & C \left(n^{-\frac{\alpha_X}{2\alpha_X + d_X}} + n^{-\frac{\alpha_Y + \gamma}{2\alpha_Y + D_Y + \frac{\alpha_Y}{\alpha_X} d_X}} \right) \\ & \leq \inf_{\hat{\mu}_{Y|X}} \sup_{\mu^* \in \mathcal{P}_1^*} \mathbb{E}_{\mu^*, \otimes n} [\mathbb{E}_{\mu_X^*} [d_\gamma(\mu_{Y|X}^*, \hat{\mu}_{Y|X})]] \\ & \leq C_1 \tilde{\mathcal{O}} \left(n^{-\frac{\alpha_X}{2\alpha_X + d_X}} + n^{-\frac{\alpha_Y + \gamma}{2\alpha_Y + D_Y + \frac{\alpha_Y}{\alpha_X} d_X}} \right), \end{aligned}$$

其中 C, C_1 为与 n 无关的常数, $\tilde{\mathcal{O}}$ 忽略对数因子。

速率的两项意义:

- (1) **第一项** $n^{-\alpha_X/(2\alpha_X+d_X)}$: 对应 α_X -光滑条件均值函数在 L_2 损失下的经典极小极大速率 (?). γ 越大, 该项越可能主导——因为光滑测试函数抹平了条件密度的局部起伏, d_γ 主要响应 X 与 Y 之间的全局依赖趋势。
- (2) **第二项** $n^{-(\alpha_Y+\gamma)/(2\alpha_Y+D_Y+\alpha_Y d_X/\alpha_X)}$: 反映非参数条件密度估计的固有难度。 α_Y 越大 (密度越光滑) 或 d_X, D_Y 越小, 速率越快; γ 越大, d_γ 对局部细节越不敏感, 密度估计难度降低。

与已有文献的关系: (?) 的结果改进了 (?) 的上界 (在 $\gamma = 0$ 时给出更紧的全变差速率) 并拓展了 (?) 的结果 (仅覆盖 $\alpha_X \in [0, 1]$); (?) 中条件扩散模型的收敛速率在 $\gamma = 1$ 时与本定理上界匹配, 结合下界可知条件扩散模型在期望 1-Wasserstein 距离下是极小极大最优的。

4. Regime 2: 响应空间为协变量无关流形

本节将设定推广到 Y 支撑于低维流形上的情形, 但假设 $\mathcal{M}_{Y|x} = \mathcal{M}_Y$ 不依赖于 x ——此时问题从密度回归变为**分布回归**。

4.1. Regime 2 的分布族. 流形上的密度函数须关于流形体积测度而非 Lebesgue 测度定义, 且流形 $\mathcal{M}_Y$ 本身未知。

定义 2.3 (Regime 2: 协变量无关的流形响应空间). 给定维度参数 $D_Y, d_Y, D_X \in \mathbb{N}_+$, $d_X \in \mathbb{N}_0$ 、光滑度 $\beta_Y, \alpha_Y, \alpha_X > 0$ 、函数 $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ 和常数 $\tau, \tau_1, L > 0$, 定义分布族

$$\mathcal{P}_2^* = \mathcal{P}_2^*(D_Y, D_X, d_Y, d_X, \beta_Y, \alpha_Y, \alpha_X, \tau, \tau_1, g, L)$$

为满足以下条件的 $\mu^* = \mu_X^* \mu_{Y|x}^*$ 构成的集合:

- (1) $\mathcal{M}_X \in \mathcal{M}_X(D_X, d_X, L)$;
- (2) 对任意 $x \in \mathcal{M}_X$, $\mu_{Y|x}^*$ 支撑于与 x 无关的子流形 $\mathcal{M}_Y$ 上, 且有相对于 $\mathcal{M}_Y$ 体积测度的密度函数 $u^*(\cdot|x)$, 其中 $\mathcal{M}_Y \in \mathcal{M}_{\tau, \tau_1, L}^{\beta_Y}(d_Y, D_Y)$ (d_Y 维、 β_Y -光滑子流形), $u^* \in \overline{\mathcal{H}}_L^{\alpha_Y, \alpha_X}(\mathcal{M}_Y, \mathcal{M}_X)$;
- (3) 下界条件: 对任意 $x_0 \in \mathcal{M}_X, y_0 \in \mathcal{M}_Y$ 和 $0 < r \leq 1$, $\mu_X^*(\mathbb{B}_{\mathcal{M}_X}(x_0, r)) \geq g(r)r^{d_X}/L$ 且 $\mu_{Y|x_0}^*(\mathbb{B}_{\mathcal{M}_Y}(y_0, r)) \geq g(r)r^{d_Y}/L$ 。

条件 $\beta_Y \geq 2$ 保证 $\mathcal{M}_Y$ 曲率有界; $\beta_Y \geq \alpha_Y + 1$ 保证 α_Y 光滑性与局部坐标卡的选择无关 (流形内在的光滑性定义)。

4.2. 极小极大速率.

定理 2.2 (Regime 2 的极小极大速率 (?)). 对任意 $\gamma > 0$ 和 $\beta_Y \geq 2 \vee (\alpha_Y + 1)$, 存在常数 L_0 , 使得当 $L, \tau, \tau_1, n \geq L_0$ 时,

$$\begin{aligned}
 & C \left(n^{-\frac{\alpha_X}{2\alpha_X+d_X}} + n^{-\frac{\alpha_Y+\gamma}{2\alpha_Y+d_Y+\frac{\alpha_Y}{\alpha_X}d_X}} + n^{-\frac{\gamma\beta_Y}{d_Y}} \right) \\
 (4) \quad & \leq \inf_{\hat{\mu}_{Y|X}} \sup_{\mu^* \in \mathcal{P}_2^*} \mathbb{E}_{\mu^*, \otimes n} [\mathbb{E}_{\mu_X^*} [d_\gamma(\mu_{Y|X}^*, \hat{\mu}_{Y|X})]] \\
 & \leq C_1 (\log n)^3 \tilde{\mathcal{O}} \left(n^{-\frac{\alpha_X}{2\alpha_X+d_X}} + n^{-\frac{\alpha_Y+\gamma}{2\alpha_Y+d_Y+\frac{\alpha_Y}{\alpha_X}d_X}} + n^{-\frac{\gamma\beta_Y}{d_Y}} \right).
 \end{aligned}$$

与 Regime 1 的对比：Regime 2 的速率多了第三项 $n^{-\gamma\beta_Y/d_Y}$ ，反映了对未知流形 $\mathcal{M}_Y$ 进行支撑估计的固有难度。当 γ 较小 (d_Y 对支撑几何敏感) 时，该项主导误差——这正是 d_Y 度量奇异分布的独特之处。当 $d_X = 0$ (X 离散) 时，前两项简化为 $n^{-1/2} + n^{-(\alpha_Y+\gamma)/(2\alpha_Y+d_Y)}$ ，与 (?) 的无条件流形分布估计结果一致。

关键现象—— γ 决定三项竞争：由 fig. 1 (取自原文 Figure 1)，随着 γ 从 0 增大，Regime 2 的主导误差项经历两次相变：

- **第一次相变** (γ 较小)： d_Y 对支撑错位敏感，主导项为流形估计项 $n^{-\gamma\beta_Y/d_Y} \iff$ 条件密度估计项 $n^{-(\alpha_Y+\gamma)/(2\alpha_Y+d_Y+\alpha_Y d_X/\alpha_X)}$ ；
- **第二次相变** (γ 较大)： d_Y 进一步光滑化，主导项变为 $n^{-\alpha_X/(2\alpha_X+d_X)}$ ——此时间题退化为 α_X -光滑条件均值估计。

FIGURE 1. Regime 2 中极小极大速率的相图 (取自 (?))：(a) 固定 $\alpha_X, d_X, d_Y, \beta_Y$ ，极小极大速率主导项随 α_Y 和 γ 的变化；(b) 固定 d_X, d_Y, β_Y ，主导项随 α_X 和 γ 的变化。两个临界 γ 值决定三项之间的竞争。

注 2.3. 在 Regime 2 中，由于 $\hat{\mu}_{Y|X}$ 与 $\mu_{Y|x}^*$ 几乎必然相互奇异 (支撑在不同流形上)，全变差距离恒为 1，无法反映估计质量——因此 Regime 2 须要求 $\gamma > 0$ (即使用非平凡光滑测试函数)。这凸显了 IPM 框架比全变差距离更适用于流形支撑数据的重要性。

5. Regime 3: 协变量依赖流形

本节研究最一般设定：响应流形 $\mathcal{M}_{Y|x}$ 随 x 光滑变化——这将问题从单一流形估计推广为**流形回归**。

5.1. 协变量依赖流形的形式定义.

定义 2.4 ((β_Y, β_X)-光滑子流形族 (?)). 称 $\{\mathcal{M}_{Y|x} : x \in \mathcal{M}_X\}$ 为 (β_Y, β_X) -光滑的 d_Y 维子流形族，若存在常数 $\tau, \tau_1, L > 0$ 使得：对每个 $x \in \mathcal{M}_X$ ， $\mathcal{M}_{Y|x} \in \mathcal{M}_{\tau, \tau_1, L}^{\beta_Y}(d_Y, D_Y)$ ，且对任意 $x, x' \in \mathcal{M}_X$ ，

$$\mathbb{H}(\mathcal{M}_{Y|x}, \mathcal{M}_{Y|x'}) \leq L \|x - x'\|^{\beta_X/\beta_Y},$$

其中 $\mathbb{H}$ 为 Hausdorff 距离。即族的光滑性由 β_X 控制—— β_X 越大， $\mathcal{M}_{Y|x}$ 随 x 变化越慢，信息跨不同 x 值的共享越容易。

直观例子：考虑人脸图像数据 Y 以年龄和性别 X 为条件的情形。对固定的 X ， Y 的支撑自然位于某低维图像子流形；而不同年龄段对应的流形差异较大，这正构成协变量依赖流形族。

5.2. 流形回归的极小极大速率. 为建立 Regime 3b 的下界，先研究纯流形回归问题——仅估计 $\{\mathcal{M}_{Y|x}\}$ 而不计密度。

定理 2.3 (流形回归的极小极大速率 (?)). 假设 $\beta_Y \geq 2$ 和 $\beta_Y \geq \beta_X$ ，则存在常数 L_0 ，使得当 $L, \tau, \tau_1, n \geq L_0$ 时，

$$(5) \quad C n^{-\frac{1}{\frac{d_Y}{\beta_Y} + \frac{d_X}{\beta_X}}} \leq \inf_{\{\widehat{\mathcal{M}}_{Y|x}\}} \sup_{\mu^* \in \mathcal{P}^*} \mathbb{E}_{\mu^*, \otimes n} \left[\sup_{x \in \mathcal{M}_X} \mathbb{H}(\mathcal{M}_{Y|x}, \widehat{\mathcal{M}}_{Y|x}) \right] \leq C_1 \left(\frac{n}{\log n} \right)^{-\frac{1}{\frac{d_Y}{\beta_Y} + \frac{d_X}{\beta_X}}}.$$

与单一流形估计的极小极小速率 $n^{-1/(d_Y/\beta_Y)}$ (?) 相比, 流形回归多了 d_X/β_X 项, 反映了估计整个流形族的额外复杂度。 β_X 越大 ($\mathcal{M}_{Y|x}$ 随 x 变化越慢), 分母越大, 速率越快——这与直觉一致。

估计策略: 推广了 (?) 的局部多项式估计量, 对每个数据点 $w_k = (X_k, Y_k)$, 选取满足 $\|Y - Y_k\| \leq h_1$ 和 $\|X - X_k\| \leq h_2$ 的邻域样本, 其中 $h_1 \asymp (\log n/n)^{\frac{\beta_X}{d_Y\beta_X + d_X\beta_Y}}$, $h_2 \asymp (\log n/n)^{\frac{\beta_Y}{d_Y\beta_X + d_X\beta_Y}}$, 然后通过最小化重建损失学习局部多项式估计量。

5.3. Regime 3b: 协变量依赖流形上的分布回归. 现在回到完整的分布回归问题, 但此时 $\mathcal{M}_{Y|x}$ 依赖 x 。

定理 2.4 (Regime 3b 的极小极大速率 (?)). 对任意 $\gamma > 0$, 若 $\beta_Y \geq 2 \vee (\alpha_Y + 1) \vee \beta_X$, $\beta_X \geq \alpha_X + \frac{\alpha_X}{\alpha_Y}$ 且 $\alpha_Y \geq \alpha_X$, 则存在常数 L_0 , 使得当 $L, \tau, \tau_1, n \geq L_0$ 时,

$$\begin{aligned}
 & C \left(n^{-\frac{\alpha_X}{2\alpha_X + d_X}} + n^{-\frac{\alpha_Y + \gamma}{2\alpha_Y + d_Y + \frac{\alpha_Y}{\alpha_X} d_X}} + n^{-\frac{\gamma}{\frac{d_Y}{\beta_Y} + \frac{d_X}{\beta_X}}} \right) \\
 (6) \quad & \leq \inf_{\hat{\mu}_{Y|x}} \sup_{\mu^* \in \mathcal{P}_3^*} \mathbb{E}_{\mu^*, \otimes n} [\mathbb{E}_{\mu_X^*} [d_\gamma(\mu_{Y|x}^*, \hat{\mu}_{Y|x})]] \\
 & \leq C_1 \tilde{O} \left(n^{-\frac{\alpha_X}{2\alpha_X + d_X}} + n^{-\frac{\alpha_Y + \gamma}{2\alpha_Y + d_Y + \frac{\alpha_Y}{\alpha_X} d_X}} + n^{-\frac{\gamma}{\frac{d_Y}{\beta_Y} + \frac{d_X}{\beta_X}}} \right).
 \end{aligned}$$

与 Regime 2 的关键区别: Regime 3b 的第三项为 $n^{-\gamma/(d_Y/\beta_Y + d_X/\beta_X)}$, 而非 Regime 2 中的 $n^{-\gamma\beta_Y/d_Y}$ 。这一替换将单一流形估计的复杂度 d_Y/β_Y 推广为流形回归的复杂度 $d_Y/\beta_Y + d_X/\beta_X$ ——几何参数 $d_Y, \beta_Y, d_X, \beta_X$ 共同决定收敛速率。

几何参数的物理意义:

- d_Y 越小: 响应流形本征维度越低, 估计越容易;
- β_Y 越大: $\mathcal{M}_{Y|x}$ 越光滑, 其几何特征越规则, 支撑估计越容易;
- d_X 越小: 协变量空间复杂度越低;
- β_X 越大: $\mathcal{M}_{Y|x}$ 随 x 变化越慢, 允许跨 x 值的信息共享更充分。

注 2.4. 三个 *Regime* 的极小极大速率可统一理解为三项的取大:

- (1) $n^{-\alpha_X/(2\alpha_X + d_X)}$: 协变量效应;
- (2) $n^{-(\alpha_Y + \gamma)/(2\alpha_Y + d_Y + \alpha_Y d_X/\alpha_X)}$: 密度效应;
- (3) 流形支撑效应 (*Regime* 依赖): *Regime 2* 为 $n^{-\gamma\beta_Y/d_Y}$, *Regime 3b* 为 $n^{-\gamma/(d_Y/\beta_Y + d_X/\beta_X)}$ 。

当 γ 足够大时, 前两项之一主导; 当 γ 较小时, 支撑估计项主导——这正是 d_γ 度量奇异分布的核心挑战。

6. 极小极大最优估计量

本文不仅建立了极小极小下界, 还提出了融合对抗学习 (adversarial learning) 与同步最小二乘的 **混合估计量**, 在各 *Regime* 下均达上界 (至多对数因子)。

6.1. Euclid 响应空间的估计量 (Regime 1). 估计量基于小波展开和局部多项式回归。对条件密度 $u^*(y|x)$ 在 y 方向做小波分解, 在 x 方向做局部多项式逼近。

核心思想: 对每个小波基 $\psi \in \Psi_j^{D_Y}$ 在尺度 j , 估计条件期望 $\mathbb{E}_{\mu_{Y|x}^*}[\psi(Y)]$ ——这本身是一个非参数回归问题, 但 $u^*(\cdot|x)$ 的 α_X -光滑性允许用局部多项式有效逼近。

构造条件密度估计量:

$$(7) \quad \hat{u}(y|x) = \sum_{j=0}^J \sum_{\psi \in \Psi_j^{D_Y}} \hat{u}_\psi(x) \psi(y), \quad x \in \mathcal{M}_X,$$

其中 $\hat{u}_\psi(x)$ 通过局部多项式回归获得。截断水平 J 的选择:

$$(8) \quad J \asymp \frac{1}{2\alpha_Y + D_Y + d_X \frac{\alpha_Y}{\alpha_X}} \log_2 \left(\frac{n}{\log n} \right).$$

与扩散模型的深层联系: (?) 指出, 多分辨率小波分析与分数阶前向-后向扩散模型之间存在深刻类比: 小波分解中不同尺度 j 捕获从全局趋势到局部细节的层次结构, 正好对应扩散模型中时间变量 t 从 0 到 T 的演化过程。条件扩散模型的每步去噪可视为在某分辨率水平上的条件均值估计。

定理 2.5 (Regime 1 估计量的收敛速率 (?)). 在 $\mathcal{P}_1^*$ 假设下, 对任意 $\gamma \geq 0$, eq. (7) 定义的条件密度估计量满足

$$(9) \quad \mathbb{E}_{\mu_X^*} [d_\gamma(\mu_{Y|x}^*, \hat{\mu}_{Y|x})] \leq C_\gamma \tilde{\mathcal{O}} \left(n^{-\frac{\alpha_X}{2\alpha_X + d_X}} + n^{-\frac{\alpha_Y + \gamma}{2\alpha_Y + D_Y + \frac{\alpha_Y}{\alpha_X} d_X}} \right),$$

以至至少 $1 - n^{-1}$ 的概率成立。速率与定理 2.1 上界匹配, 故为极小极大最优。

6.2. 流形响应空间的估计量 (Regime 2 和 3b). 当 $\mathcal{M}_{Y|x}$ 为流形时, 条件密度关于 Lebesgue 测度不存在, 须将问题重新表述为对条件期望泛函

$$\mathcal{T}^*(f, x) = \mathbb{E}_{\mu_{Y|x}^*} [f(Y)], \quad f \in \mathcal{H}_1^\gamma(\mathbb{R}^{D_Y})$$

的同步估计。

两步走策略:

步骤 1 (粗糙尺度): 将小波函数截断到 J 层, 估计 $\mathbb{E}_{\mu_{Y|x}^*} [f_J(Y)]$, 其中 f_J 为 f 的粗糙 (小波) 逼近。由于 f_J 变化缓慢, 可将 $\mu_{Y|x}^*$ 视为有密度, 使用局部多项式回归构造条件密度估计量 (类似于 Regime 1, 但须在流形坐标系中处理)。

关键改进: 对每个 j 水平, 同时估计所有小波系数的条件期望, 构建**联合均值回归问题**:

$$(10) \quad \hat{S}_j^\dagger = \arg \min_{S \in \mathcal{S}_j^\dagger} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{\psi \in \Psi_j^{D_Y}} \left(2^{\frac{j(d_Y - D_Y)}{2}} \psi(Y_i) - S(\psi, X_i) \right)^2,$$

其中 $\mathcal{S}_j^\dagger$ 为特定的非可分逼近族。与分别独立估计每个小波系数不同, 联合估计利用了流形结构固有的稀疏性——只有部分小波函数在 $\mathcal{M}_{Y|x}$ 上有非零条件均值。

步骤 2 (精细尺度): 对 $f_J^\perp$, 采用**显式流形估计**步骤。学习编码器 $Q: \mathbb{R}^{D_Y} \rightarrow \mathbb{R}^{d_Y}$ 和条件解码器 $G: \mathbb{R}^{d_Y} \times \mathbb{R}^{D_X} \rightarrow \mathbb{R}^{D_Y}$, 使得 $y \approx G(Q(y), x)$ 在局部成立。将数据映射到潜在空间 $\mathbb{R}^{d_Y}$, 在其中进行密度回归。

注 2.5. 这种编码器-解码器框架正是潜扩散模型 (*latent diffusion models*) (?), 变分自编码器 (VAE) (?) 和 Wasserstein 自编码器 (?) 的理论基础——本文从统计估计的角度严格证明了该框架的理论最优性。

对抗学习的角色：给定步骤 1-2 中的条件期望估计量 $\hat{\mathcal{I}}(f, x)$ ，通过对抗训练构造条件分布估计量：

$$\hat{\mu}_{Y|x}^{\gamma} = \arg \min_{\mu \in \mathcal{P}_Y^*} \sup_{f \in \mathcal{H}_1^{\gamma}(\mathbb{R}^{D_Y})} \left| \mathbb{E}_{\mu}[f(y)] - \hat{\mathcal{I}}(f, x) \right|,$$

其中 $\mathcal{P}_Y^*$ 为响应空间的候选分布族。对多尺度 γ 同时优化，可得对所有 $\gamma > 0$ 同时最优的估计量。

7. 技术要点

7.1. 下界证明技术。 极小极小下界的证明综合运用了：

- (1) **Fano 不等式：**将估计问题规约到多假设检验问题，通过构造难以区分的分布对建立信息论下界。
- (2) **Varshamov-Gilbert 引理：**构造足够分散的假设序列，保证相邻假设间的 KL 散度可控。
- (3) **经验过程理论：**chaining、peeling、localization 等技术控制函数类的复杂度。
- (4) **Poincaré 不等式：**用于控制流形上分布的 Fisher 信息。
- (5) **定理 8 (泛化 Fano 方法)：**论文发展的技术工具，将多分辨率小波基与 Fano 方法结合，同时处理粗糙和精细尺度误差。

下界的三项分别对应三类难度来源：协变量维数（通过 Fano + 局部多项式构造）、响应维数（通过小波基构造）和流形支撑（通过流形构造）。

7.2. 上界证明技术。

- (1) **小波分解：**将测试函数分解为粗糙和精细分量，分别处理；
- (2) **局部多项式回归：**利用 α_X -光滑性控制粗糙尺度的逼近误差；
- (3) **单位分解 (Partition of Unity)：**在无全局参数化的流形上构造局部估计量，并光滑拼接——这是 (?) 发展的核心技术；
- (4) **Talagrand 集中不等式：**控制经验过程偏离均值的高概率界；
- (5) **联合估计 vs 独立估计：**Regime 2 估计量采用联合均值回归而非分别估计各小波系数，关键在于利用了流形结构的稀疏性——独立估计忽略了不同小波系数之间的几何依赖。

引理 2.1 (联合 vs 独立估计的最优性). 在 *Regime 2* 中，令 $\hat{u}_j(x)$ 为独立估计得到的各尺度条件密度， $\hat{u}_j^{\dagger}(x)$ 为联合估计得到的条件密度。则

$$\mathbb{E} \left[\left| \hat{u}_j^{\dagger}(x) - u^*(y|x) \right|^2 \right] \leq \mathbb{E} \left[\left| \hat{u}_j(x) - u^*(y|x) \right|^2 \right] \quad (\text{至多差常数因子}),$$

且在某些构造下严格更优。详见 (? , Appendix B.2.3)。

8. 与系列工作的联系

本章结果在 Tang-Rong 系列中的地位：

- (1) **与 (?) (Annals 2022) 的关系：**极小极大理论框架相同 (γ -Hölder IPM、三项取大结构)，但本文从无条件的流形分布估计推广到协变量条件设定。
- (2) **与 (?) (ICML 2023) 的关系：**MLDMAE 方法是 Regime 2 上界的具体算法实现，验证了单位分解 + 混合局部估计策略的实践有效性。
- (3) **与 (?) (AISTATS 2024) 的关系：**条件扩散模型在 Wasserstein 距离 ($\gamma = 1$) 下与 Regime 1 上界匹配，证明了扩散模型的极小极小最优性。
- (4) **与 (?) (arXiv 2025) 的关系：**条件扩散模型在流形设定下的收敛速率与 Regime 3b 的极小极小速率对照——实践工具能否在一般 γ 下达到最优仍是开放问题。

9. 开放问题

基于本章结果，以下问题值得进一步研究：

- (1) $\gamma \in (0, 1)$ 时的可计算估计量：混合估计量在 $\gamma \neq 0, 1$ 时涉及无穷维对抗优化，实践中如何有效实现？IPM 判别器的逼近误差如何量化？
- (2) **流形维数自适应**：本文假设 d_X, d_Y 已知；如何构造对这些参数同时自适应的估计量？Lepski 方法能否扩展到分布回归设定？
- (3) α_X -**自适应**：极小极大速率依赖于 α_X, α_Y 等光滑度参数，构造对所有光滑度同时自适应的估计量是重要挑战。
- (4) **噪声观测情形**：本文考虑无噪声观测 (X_i, Y_i 精确采样)；测量噪声或标签噪声下的极小极小速率是什么？
- (5) **流形回归与分布回归的统一理论**：Regime 3a (纯流形回归) 和 Regime 3b (带密度) 是否可以统一在一个更简洁的框架下？
- (6) **深度生成模型与 IPM 的结合**：当前理论主要围绕 Wasserstein 距离和全变差距离；对 MMD、Stein 差异等更一般的 IPM，深度生成模型能否达到相应的极小极小速率？

10. 小结

本章系统介绍了 (?) 关于分布回归极小极小速率的理论。

核心贡献：

- (1) **统一框架**： γ -Hölder IPM 统一了全变差距离和 Wasserstein 距离，使得同一套理论可分析多种概率度量下的估计问题。
- (2) **三类 Regime**：根据 $\mathcal{M}_{Y|x}$ 与 x 的关系，建立了从经典密度回归到协变量依赖流形回归的层次化理论，各 Regime 的极小极小速率清晰刻画。
- (3) **几何参数决定复杂度**：收敛速率由 $d_X, d_Y, \beta_X, \beta_Y, \alpha_X, \alpha_Y, \gamma$ 等参数的特定组合决定，揭示了低维流形结构如何缓解维度灾难。
- (4) **最优估计量**：提出了融合对抗学习与同步最小二乘的混合估计量，在各 Regime 下均达极小极小上界（至多对数因子），为条件生成模型提供了理论基础。

关键洞见：流形支撑与密度的联合估计是分布回归的核心挑战； γ 的选择决定了“关注支撑”与“关注密度”的权衡；联合估计（而非分别估计各小波系数）是流形设定下达到极小极小最优的关键。